DomPro

DES PROS
ÉQUIPENT LES PROS

Édition 7 - Juillet 2022

100% DISPO

Plus de 9000 références en stock

FOURNITURES INDUSTRIELLES • QUINCAILLERIE • OUTILLAGE

dompro.fr

DOMPRO :
DES ENTREPRENEURS MULTI-TECHNIQUES AU SERVICE DES ENTREPRENEURS

Depuis 1996, DomPro met à disposition un ensemble de services auprès d'un réseau d'entreprises indépendantes et spécialisées dans les domaines d'activités de la Quincaillerie, Fournitures Industrielles, Fourniture de Matériels pour le Bâtiment et les Équipements de Protection Individuelle.

NOS ENGAGEMENTS :

- **la proximité**
- **partager notre expertise**
- **garantir une sélection produit adaptée à vos besoins**
- **assurer la plus grande disponibilité** **(en magasin ou sur plateforme)**
- **et toujours au meilleur prix**

PLUS DE **350** **MARQUES** INCONTOURNABLES

PLUS DE **500 000** **RÉFÉRENCES** DISPONIBLES EN MAGASIN, EN ENTREPÔT OU LIVRABLES SUR COMMANDE

AVEC PLUS DE **170** **POINTS DE VENTE**
NOUS SOMMES FORCÉMENT PROCHES DE VOUS !

TOUJOURS **À VOS CÔTÉS**

ENTREPRISES DU BÂTIMENT, DE L'INDUSTRIE OU COLLECTIVITÉS, retrouvez nos supports promotionnels et catalogues, tout au long de l'année en magasin et sur notre site Internet !

LES POINTS DE VENTE
DE NOTRE RÉSEAU

Pour mieux vous servir et vous conseiller, les professionnels de notre réseau vous accueillent dans leurs magasins.

DES PROS AU SERVICE DES PROS

Plus de 170 points de vente
spécialistes de vos métiers,
sont à votre service
et à votre écoute chaque jour.



Retrouvez le point de vente le plus proche en un clic !

dompro.fr

Nouveau

Dompro.fr fait peau neuve et vous offre plein de fonctionnalités pour faciliter vos commandes et recherches en ligne. Sélectionnez votre magasin et découvrez vite le nouveau site dompro.fr de votre point de vente.

Commandes	Livraison	Moteur de recherche	Fiches produits	Consultation
24h/24 et 7j/7	partout en France ou dans l'agence DomPro la plus proche dès 24h	simplifié	détaillées	des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR

ILS ONT TOUTE **NOTRE CONFIANCE**

DOMPRO EN PARTENARIAT AVEC LES MARQUES INCONTOURNABLES DU NÉGOCE PROFESSIONNEL !

Des produits certifiés, pour votre sécurité

Chez DomPro, nous accordons une grande importance à la sécurité. Pour cela, et dans le respect d'une législation de plus en plus rigoureuse, DomPro a fait le choix de partenaires respectant les normes en vigueur et garantissant qualité des produits et sécurité de l'utilisateur.

SOMMAIRE

OUTILLAGE

PAGES 6-217

ÉQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER

PAGES 218 – 299

PROTECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

PAGES 300 – 371

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT

PAGES 372 – 399

QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT ET D'AGENCEMENT

PAGES 400 – 405

FIXATION ASSEMBLAGE

PAGES 406 – 453

PRODUIT DE TRAITEMENT ET MAINTENANCE

PAGES 454 – 475

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ESPACES VERTS

PAGES 476 – 489

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE

PAGES 490 – 497

CHARPENTE COUVERTURE ISOLATION

PAGES 498 – 505

ÉLECTRICITÉ

PAGES 506 – 523

INDEX ALPHABÉTIQUE ET FOURNISSEURS

PAGES 524 – 530

OUTILLAGE

OUTILLAGE À MAIN

Selection d'outils 8
Clé 8
Cliquet, douille et accessoire 12
Serrage contrôle 19
Vissage 20
Pince 43
Pistolet 58
Sciage 59
Coupe et découpe 62
Etau, presse et serre joint 72
Extraction 76
Martellerie et outil de frappe 77
Outillage maçonnerie 81
Pelle - Poussoir - Traineau 87
Manche 87
Outillage charpente et couverture 89
Outillage plombier 90
Outillage de carreleur 95
Outillage peintre et tapissier 97
Agrafage manuel 102

MESURE METROLOGIE TRACAGE

Mesure linéaire 103
Metrologie 106
Contrôle et traçage 106
Marquage 110
Topographie 112
Mesure et contrôle électrique 117

OUTILLAGE ESPACE VERT

Préparation et entretien des sols 119
Coupe du bois 121

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

Outillage sans fil 122
Batterie et chargeur 148
Outillage filaire 150

ABRASIF

Tronçonnage et ébarbage 164
Ponçage et polissage 170

OUTILS COUPANTS

Perçage 179
Filetage et taraudage 193
Fraisage 194
Sciage et carotage 196
Défonçage 211
Rabotage 212

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Serrage 213
Coupe 213
Perçage et vissage 214
Fixation 214
Préparation de surface 216
Gonflage 216
Nettoyage 217

COMPOSITION POUR VALISE ET SAC

PROMAC

COFFRET DE MAINTENANCE 136 PIECES Y-136C (EN VALISE)

Outils ergonomiques d'excellente qualité, pour une facilité d'emploi maximale
inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils
coffret en aluminium.

1 x Tenaille 250 mm
1 x Pince multiprise 250mm
1 x Pince coupante de côte 160 mm
1 x Pince à bec droit 200 mm
1 x Pince universelle 185mm
1 x Cisaille universelle 185 mm
1 x Jeu de pinces pour circlips 4-pces.
1 x Cutter
1 x Marteau de serruriers 300 g
1 x Clé à molette 10 à 250 mm
1 x Jeu de clés 6pans à tête sphérique de 1.5 à 10 mm
1 x Scie à métaux 300 mm
1 x Lampe de poche
1 x Aimant télescopique
1 x Jeu de burins et chasse-goupilles 5-pces.
1 x Boîte d'embouts 61 pces.
1 x Boîte d'embouts de précision 22 pces
1 x Tournevis plat indicateur de tension 100 - 250 V
2 x Tournevis : Pozidriv PZ1, PZ2,
3 x Tournevis pour vis à fente : 0.5x3x75mm, 0.8x4x100mm,1x5x100mm
1 x Tournevis porte-embouts 1/4
1 x Cliquet réversible 1/4 48 dents
1 x Cliquet réversible 1/2 48 dents
3 x rallonges 1/4 (50-100-115 mm)
2 x rallonges 1/2 (125-250 mm)
2 x cardans universels (1/4-1/2)
2 x douilles bougie 1/2 (16-21)
1 x Pied à coulisse 150 x 0.01 mm
1 x Mètre à ruban de 5 m
8 x Clé mixte. Composition : 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
13 x Douille 1/4 25 mm. Composition : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14.
11 x Douille 1/2 38 mm. Composition : 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,22, 24, 27.
2 x Douille 1/2 45 mm. Composition : 30 et 32.
1 x un jeu de deux clés pour fermer la valise
dimensions : 510 x 200 x 430 mm
poids : 12,8 kg.

Code	Réf	Composition
0533204	Y-136C	136 pièces

KS TOOLS

COFFRET DE MAINTENANCE 131 PIECES (EN VALISE)

Acier au chrome-vanadium
finition chromée satinée
dimensions (H x L x l) : 145 mm x 470 mm x 360 mm
composition :
- 13 douilles 6 pans 1/4" : Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 13 douilles 6 pans 1/2" : Ø 10-13-14-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- 3 douilles bougie 1/2" : Ø16 mm, 18 mm, 21 mm
- 1 douille porte embout 1/4" x 1/4" 25 mm
- 2 rallonges 1/4" : 50 mm, 100 mm
- 2 rallonges 1/2" : 125 mm, 250 mm
- coffret d'embouts : 2 x T10, 3 x T15, 2 x T20, 3 x T25, 2 x T35, 2 x T40
- 1 x PH1 5,5 mm, 1 x PH2 6,5 mm, 1 x PH3 8 mm
- 2 x PZ1 4 mm, 2 x PZ2 5 mm, 2 x PZ3 6 mm
- 2 tournevis fente 5.5 x 100 mm et 6.5 x 125 mm
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 x 75 mm et PZ2 x 100 mm
- 1 tournevis électronique 4 en 1 Philips PH00, PH0, fente 2 mm, fente 3 mm
- 1 tournevis isolé 1000V fente 4x100 mm
- 1 tournevis isolé 1000V Phillips PH1 x 80 mm
- 1 tournevis testeur.

Code	Réf	Composition
0002064	922.0731	131 pièces

CLE MIXTE

KS TOOLS

CLE MIXTE ULTIMATE®

Angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10006808	922.0007	7	110
10006809	922.0008	8	120
10006810	922.0009	9	130
10006811	922.0010	10	140
10006812	922.0011	11	150
10006813	922.0012	12	160
10006814	922.0013	13	170
10006815	922.0014	14	180
10006816	922.0015	15	190
10006817	922.0016	16	200
10006818	922.0017	17	210
10006819	922.0018	18	220
10006820	922.0019	19	230
10006823	922.0022	22	260
10006825	922.0024	24	280
10006828	922.0027	27	310
10006831	922.0030	30	340
10006832	922.0032	32	360

FACOM

CLE MIXTE INCLINEE 12 PANS SERIE 440

Tête polygonale 12 pans OGV pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
3311371	440.8	8	122
3311373	440.10	10	145
3311374	440.11	11	155
3311375	440.12	12	162
3311376	440.13	13	170
3311377	440.14	14	180
3311379	440.16	16	195
3311380	440.17	17	202
3311381	440.18	18	208
3311382	440.19	19	216
3311385	440.22	22	248
3311387	440.24	24	267
3311390	440.27	27	295
3311393	440.30	30	340
0180911	440.32	32	355

FACOM

CLE MIXTE 440 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Tête polygonale 12 pans OGC pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009540	440.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces

FACOM

CLE MIXTE 440 7 A 24MM SUR ETUI (JEU DE 14)

Tête polygonale 12 pans OGV pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
0146091	440.JP14PB	7 - 8 - 10 à 19 - 22 - 24	14 pièces

KS TOOLS

CLE MIXTE A CLIQUET DUO GEAR® 8 A 19 MM (JEU DE 5)

Mécanisme de cliquet intégré à la fourche
angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
cliquet réversible 72 dents
finition satinée
chrome vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006921	503.5905	8-10-13-17-19	5 pièces

KS TOOLS

CLE MIXTE A CLIQUET REVERSIBLE GEARPLUS® 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006949	503.4620	8 - 10 à 19	10 pièces

FACOM

CLE MIXTE A CLIQUET ULTRA GRIP 467B

Jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche
ne glisse pas sur les écrous
mécanisme à cliquet compact, réversible par levier
angle de reprise à 5° (7.5° pour la dimension 6 mm; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm)
oeil et fourche inclinés à 15°
présentation : chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10009504	467B.8	8	140
10009505	467B.9	9	149
10009487	467B.10	10	158
10009488	467B.11	11	165
10009489	467B.12	12	171
10009490	467B.13	13	178
10009491	467B.14	14	190
10009492	467B.15	15	199
10009493	467B.16	16	208
10009494	467B.17	17	225
10009495	467B.18	18	236
10009496	467B.19	19	247
10009497	467B.21	21	287
10009498	467B.22	22	287
10009499	467B.24	24	320
10009501	467B.30	30	400
10014982	467B.32	32	422

FACOM

CLE MIXTE A CLIQUET 467B 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Productivité et sécurité
compact et facile à utiliser en interventions sur sites
résiste aux produits chimiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10014966	467B.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces

FACOM

CLE MIXTE A CLIQUET ARTICULEE 467BF 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Productivité et sécurité
résistant aux produits chimiques et aux chocs
dimensions: 8 - 10 à 19 «
sur étui portatif.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009547	467BF.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces

Wera

CLE MIXTE A CLIQUET JOKER

Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
fini le dérapage grâce à la butée
- géométrie 12 pans réduisant le risque de dérapage
- mécanisme du cliquet à denture fine
take it easy: marquage de couleur selon la taille
angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chromé-molybdène
revêtement nickel chrome pour une haute tenue à la corrosion.
Angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chrome-molybdène
revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0200589	05073268001	8	144
0200579	05073270001	10	159
0200580	05073271001	11	165
0200581	05073272001	12	171
0200582	05073273001	13	177
0200583	05073274001	14	188
0200584	05073275001	15	200
0200585	05073276001	16	212
0200586	05073277001	17	224
0200587	05073278001	18	235
0200588	05073279001	19	246

Wera

CLE MIXTE A CLIQUET JOKER (JEU)

Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
fini le dérapage grâce à la butée
- géométrie 12 pans réduisant le risque de dérapage
- mécanisme du cliquet à denture fine
take it easy: marquage de couleur selon la taille
angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chromé-molybdène
revêtement nickel chrome pour une haute tenue à la corrosion.
Angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chrome-molybdène
revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition
0200578	05073290001	10 - 13 - 17 - 19	159 à 246	4 pièces
0200577	05020013001	8 - 10 à 19	144 à 246	11 pièces

CLE POLYGONALE

FACOM

CLE POLYGONALE A CLIQUET DROITE 64C (JEU DE 2)

Jeu de 2 clés polygonales à cliquet droites multi-ouvertures (8 dimensions) : 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm
mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
angle de reprise à 5°
présentation : chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)
10014967	64C.J2PB	8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19

CLE A PIPE

KS TOOLS

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS METRIQUE

Tête coudée à 90°
finition chromée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10004856	517.0407	7	106
10004857	517.0408	8	114
10004858	517.0409	9	122
10004827	517.0410	10	129
10004828	517.0411	11	136
10004829	517.0412	12	144
10004830	517.0413	13	152
10004831	517.0414	14	160
10004832	517.0415	15	169
10004833	517.0416	16	178
10004834	517.0417	17	187
10004835	517.0418	18	195
10004836	517.0419	19	204
10004838	517.0421	21	221

CLE A OUVERTURE VARIABLE

KS TOOLS

CLE A MOLETTE

Angle de fourche 15°
graduation millimétrique
finition chromée
chrome vanadium.

Conforme à la norme DIN 3117 A.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10013767	577.0250	28	10	250
10013766	577.0300	34	12	300

FACOM

CLE A MOLETTE AJUSTEMENT RAPIDE METAL

Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement
2 à 3 fois plus rapide qu'une clé à molette standard
mors à profil fin
ouverture extra large
graduation en mm sur une face
corps chromé brillant.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
10016452	101.8	33	200
10016451	101.10	38	254
10016453	101.12	41	300
10016454	101.15	50	375
10016450	101.18	63	450

KS TOOLS

CLE A MOLETTE A OUVERTURE LARGE MANCHE BI-MATIERE, 8"

Angle de fourche 15°
graduation millimétrique
poignée bi-matière
chrome Vanadium
finition de la tête mat.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
10004920	577.0202	36	205

virax

CLE A MOLETTE A OUVERTURE EXTRA LARGE

Mâchoire à grande ouverture
résistance à la torsion
permet de remplacer 3 clés à molette (6»-8»-10» pour 0151796, 8»-10»-12» pour 0017972)
ergonomique : manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main
pour les espaces restreints : épaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0151796	017045	34	1,1/4	175
0017972	017050	39	1,1/2	215

KS TOOLS

CLE SERRE-TUBES TYPE STILLSON

Version lourde
bec poli
réglage continu
forgée.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10004915	114.0018	60	2	450

virax

CLE STILLSON ACIER

Ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet
manche et mâchoires en acier spécial traité.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0009150	012535	49	1,1/2	350

KNIPEX

CLE AJUSTABLE

Capacité d'ouverture pour boulons et écrous de 10 - 32 mm
autobloquante entre 17 et 32 mm
s'ajuste sur les arêtes déformées
15 positions de réglage.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
9121940	87 41 250	32	3/8 - 1/4	250

KNIPEX

CLE UNIVERSELLE

Pour armoires de commande, systèmes de femeture
d'alimentation en gaz, eau et électricité
pour installations techniques dans les bâtiments
telles que climatisation et ventilation, soupapes d'arrêt,
branchments au réseau, etc
avec embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2
avec adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne
logement d'embout additionnel pour embouts 1/4" dans l'une des poignées
zinc moulé sous pression
poignées longues.

Code	Réf	Longueur (mm)
0199347	00 11 03	76

KNIPEX

CLE MULTIFONCTIONNELLE TWINKEY

Pour l'actionnement des fermetures des zones techniques des bâtiments
version à 8 clés : 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants
embout réversible : fente 1 x 7 mm et fente cruciforme PH2
clé et embout réversible accouplés par un fil en acier inoxydable
construction en fonte de zinc sous pression
capacité carré : 5/6-7/8-9/10-11 mm
capacité triangle : 7-8/9-10/11-12 mm
capacité queue de pic : 3-5 mm
capacité carré étagé : 6-9 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0174365	00 11 01	92

KNIPEX

CLE UNIVERSELLE "CONSTRUCTION"

Pour systèmes de fermeture dans l'électrotechnique, l'alimentation en gaz et en eau, la
technique de climatisation et de ventilation, l'industrie, la technique des bâtiments, ...
9 fermetures différentes en fonte de zinc moulée sous pression en une seule clé
version « Construction » à embout enfichable à retenue magnétique : entraîneur pour serrurier
avec perforation PZ et carré étagé
logement d'embout 1/4» aimanté
chaîne amovible et mousqueton
longueur des poignées : 157/95 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0204099	00 11 06 V01	160

ENTRAINEMENT 1/4"

KS TOOLS

CLIQUET EXTRA PLAT 72 DENTS ULTIMATE®

Carré d'entraînement avec bille de maintien et inverseur
système d'éjection de douille
poignée ergonomique bi-matière
finition chromée satinée
chrome Vanadium
selon DIN 3120 / ISO 1174.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006845	920.1400	1/4	140,00

FACOM

CLIQUET 1/4' ETANCHE COMPACT

Etanche aux poussières industrielles
mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
inversion par chapeau rotatif
tête ultra-compact
poignée en élastomère bi-matière
forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères
trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur
présentation : chromée brillante
entretien facile : kit de pièces détachées R.161B-KIT.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10016463	R.161B	1/4	121

Wera

CLIQUET ZYKLOP METAL SWITCH 1/4" (8004 A)

Cliquet à emmanchement 1/4» avec levier d'inversion
cliquet mince à long manche
angle de reprise de seulement 5°
robustesse élevée sans limitation de couple
fixation sûre de la douille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200597	05004004001	1/4	141

Wera

CLIQUET ZYKLOP METAL PUSCH 1/4" (8003 A)

Long levier
cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène
double denture
fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°
inversion en toute souplesse du carré mobile captif
pour douilles à carré 1/4», avec blocage à bille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200596	05004003001	1/4	141

Wera

CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4" (8000 A SB)

Denture fine pour un angle de reprise (5°)
tête librement orientable
construction massive en chape et bague de rotation
également utilisable comme tournevis.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0140232	05073260001	1/4	152

KS TOOLS

DOUILLE 6 PANS ULTIMATE® 1/4"

Carré d'entraînement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille
profil Superlock
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
10062593	922.1406	1/4	6
10062594	922.1407	1/4	7
10062595	922.1408	1/4	8
10062596	922.1409	1/4	9
10062597	922.1410	1/4	10
10062598	922.1411	1/4	11
10062599	922.1412	1/4	12
10062600	922.1413	1/4	13
10062601	922.1414	1/4	14

FACOM

DOUILLE RADIO 1/4» 6 PANS

Profil OGV : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)	Longueur (mm)
0108837	R.5.5	1/4	5,5	22,00
0108839	R.7	1/4	7,0	22,00
3310784	R.8	1/4	8,0	22,00
0108840	R.9	1/4	9,0	22,00
3310786	R.10	1/4	10,0	22,00
0108841	R.11	1/4	11,0	22,00
3310789	R.13	1/4	13,0	22,00
0108842	R.14	1/4	14,0	22,00

KS TOOLS

DOUILLE PORTE-EMBOUTS ULTIMATE® AVEC ANNEAU 1/4" X 1/4", 25 MM

Carré d'entrainement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille
pour embout 1/4" avec entraînement 6,35 mm mâle
anneau de serrage
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
10062606	922.1422	1/4	25

FACOM

DOUILLE 1/4" PORTE-EMBOUT A JONC DE RETENUE STANDARD R.235

Avec clips de retenue pour les embouts de vissage
finition chromée.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)	Longueur (mm)
0181034	R.235	1/4	11,3	22,00

KS TOOLS

CARDAN UNIVERSEL ULTIMATE® 1/4"

Carré d'entraînement avec bille de maintien
encoche pour verrouillage par bille
cardans vissés
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")
10062632	922.1450	1/4

FACOM

CARDAN UNIVERSEL 1/4" R.240A

Articulations freinées par ressorts
utilisation avec douilles carré 1/4» ou embouts série 1 (1/4» - 6,35 mm)
présentation chromée brillante, rivets phosphatés.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
0108846	R.240A	1/4	13

FACOM

RALLONGE 1/4»

Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge
utilisation avec douilles carré 1/4» ou embouts série 1 (1/4» - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235
finition chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0108844	R.210	1/4	100

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" (50 PIECES)

Coffret bi matière avec coins renforcés, finition chromée satinée
composition :
douilles F6 : 13 de 4 à 14 mm
- embouts douille tournevis
Fente : 4 - 5.5 - 7 mm / Philips : PH1, PH2, PH3 / Pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3
- embouts douille
F6 : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm / Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T 30 - T40 / M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10
- cardan 1/4"
- rallonges : 50 - 100 mm + 150 mm
- rallonge verrouillée 100 mm
- poignée coulissante 110 mm
- cardan
- poignée emmanchée
- cliquet 1/4" - 145 mm
dimensions : H.67 x L.300 x l.160 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10002061	922.0650	1/4	50 pièces

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRE ULTIMATE® XS COMPACT 1/4" (44 PIECES)

Composition:
- 1 x cliquet compact 72 dents avec système d'éjection des douilles - l.140 mm
- 1 x poignée emmanchée
- 2 x rallonges 50 / 100 mm
- 1 x cardan universel
- 1 x douille porte-embouts 1/4" - 6,35 mm
- 1 x adaptateur 6,35 1/4»
- 10 x douilles 6 pans : 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 27 x embouts de vissage :
- 6 pans mâle : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 x douilles tournevis à fente: 4,5 - 6,35 - 8 mm
- 3 x douilles tournevis Phillips : PH1 - PH2 - PH3
- 3 x douilles pozidriv : PZ1 - PZ2 PZ3
- 7 x douilles torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x douilles XZN : M4 - M5 - M6 - M8 - M10.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10002063	922.0644	1/4	44 pièces

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 12 PANS - 1/4" (54 PIECES)

Douilles 12 pans 4 à 14 mm
douilles tournevis : fente, phillips, pozidriv, 6 pans, torx, 12 pans
cliquet réversible 72 dents
coffret bi-matière avec coins renforcés.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10006858	922.0655	1/4	54 pièces

DOUILLE ET ACCESSOIRES HEX 1/4" 6 PANS (COFFRET 11 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet à tête traversante, tête flexible à 180° et verrouillable
- 10 douilles hexagonales : de 5,5 à 14 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10009535	RXPICOPB	1/4	11 pièces

COFFRET SERRAGE-VISSAGE NANO 1/4" 38 PIECES

Coffret 100 % serrage-vissage comprenant 38 outils :
- 1 cliquet 1/4"
- accessoires : 2 rallonges, 1 cardan, 1 porte-embouts, 1 poignée emmanchée courte
- 10 douilles de 5,5 à 14 mm
- 22 embouts (Fente, PH, PZ, 6 pans, Torx)
coffret ultra compact: tient dans une poche, dans une caisse à outils pratique : sélection des outils au 1er coup d'œil, préhension des outils facilitée, résistant
coffret R2NANOPB : cliquet à manche fixe
coffret R360NANOPB : cliquet à manche rotatif.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0141174	R2NANOPB	1/4	38 pièces
0145883	R.360NANOPB	1/4	38 pièces

Wera

CLIQUET TOOL-CHECK 1 SB (JEU DE 38)

Coffret de 38 pièces comprenant :
- 1 mini cliquet 8001 A 1/4"x 87 mm
- 1 adaptateur hexagonal 870/1
- 1 porte-embouts Rapidaptor magnétique 1/4
- 1 embout 800/1 TZ Fente : 5,5 x 25 mm
- 6 embouts 851/1 TZ PH : 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3 x 25 mm
- 5 embouts 855/1 THPZ : 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3 x 25 mm
- 6 embouts 867/1 TZ Torx : T10, T15, T20, T25, T30, T40 x 25 mm
- 5 embouts 867/1 Z Resitorx : T10, T15, T20, T25, T30 x 25 mm
- 5 embouts 840/1 Z Hex Plus : 3,4,5,6,8 x 25 mm
- 7 douilles 8790 HMA : 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 x 23 mm

«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0181373	05073220001	1/4	38 pièces

Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL SWITCH 1/4" 8100 SA 8 (28 PIECES)

Modèle Switch (8100 SA 8)
composition (28 pièces) :
1 cliquet Zyklop Metal 8004 A - 8004 A - 141 mm
9 douilles Zyklop, 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide :
5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23 mm
1 rallonge «Wobble» 150 mm
1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 56 mm
15 embouts :
8784 A1 : 1/4 x 37 mm / 851/1 Z PH 1 - 2 - 3 x 25 mm / 855/1 Z PZ 1 - 2 x 25 mm / 867/1 Z Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 30 x 25 mm / 840/1 Z Hex-Plus : 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200599	05004018001	1/4	28 pièces

Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP KRAFTFORM KOMPAKT SPEED (26 PIECES) 1/4"

Pochette pliante
Composition :
1 cliquet Zyklop à emmanchement 1/4"
7 douilles Zyklop (métriques)
1 rallonge Zyklop (longue) avec bague de rotation rapide
1 adaptateur
16 embouts de 50 mm :
8004 A : 1/4 x 152 mm / 8784 A1 : 1/4 x 37 mm / 8794 LA : 1/4 x 150 mm / 851/4 TZ PH 1 - 2 - 3 x 50 mm / 855/4 TZ PZ 1 - 2 x 50 mm / 867/4 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 50 mm / 800/A Z : 1x5 - 5x50 / 840/4 Z Hex-Plus: 4 - 5 - 6 x 50 mm / 8790 HMA : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 x 23mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200666	05051045001	1/4	26 pièces

Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL PUSCH 1/4" 8100 SA 7 (28 PIECES)

Composition :
1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/4" avec carré mâle traversant 8003 A - 141mm
9 douilles Zyklop 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23mm
1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide 150 mm
1 rallonge «Wobble» 56 mm
1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 37 mm
15 embouts :
851/1 Z PH 1 - 2 - 3 x 25 mm / 855/1 Z PZ 1 - 2 x 25 mm / 867/1 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 25 mm / 840/1 Z Hex-Plus: 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200598	05004017001	1/4	28 pièces

Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4" 8100 SA 6 (28 PIECES)

Composition :
1 cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/4" (8000 A)
9 douilles Zyklop
1 rallonge Zyklop (longue) avec bague de rotation rapide
1 rallonge «Wobble»
1 adaptateur à changement rapide
15 embouts :
8004 A : 1/4 x 152 mm / 8790 HMA : 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23mm / 8794 A : 1/4 x 56 mm / 8784 A1 : 1/4 x 37 mm / 851/4 Z PH 1 - 2 - 3 x 50 mm / 855/4 Z PZ 1 - 2 x 50 mm / 867/4 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 50 mm / 840/4 Z Hex-Plus: 3 - 4 - 5 - 6 x 50 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200601	05004016001	1/4	28 pièces

ENTRAINEMENT 1/2"

KS TOOLS

CLIQUET 72 DENTS EXTRA PLAT ULTIMATE® 1/2"

Avec bille de maintien et inverseur
système d'éjection de douille
poignée bi-matière ergonomique
finition chromée satinée.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006840	920.1200	1/2	250

CLIQUET REVERSIBLE ULTIMATE® MODIFIX® 1/2"

Carré d'entraînement avec bille de maintien
multiusages
fourche réglable pour un maintien optimal
finition chromée satinée
chrome vanadium
utilisation : poignée à cliquet, poignée emmanchée réglable 5 positions (standard 0°, 30°, 50°, 70°, 90°).

Code	Réf	Entrainement (")
10062531	922.1300	1/2

CLIQUET 1/2" SUR BATTERIE 3,6 V LI-ION

Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
système d'éjection des douilles – commutateur de verrouillage – 72 dents
couple : 1 Nm (énergisé) - 610 Nm (manuel)
alimentation : Li-ion 3,6 V / 2000 mAh
temps de charge : 45 minutes
autonomie : 100 cycles (1 cycle = 2 sec (serrage) à 5 sec (vissage))
vitesse de rotation à vide : 200 tr/min – température d'utilisation : -20° à +60° C
vibrations : 1,263 m/s² – poids : 765 g
livré en coffret bi-matière avec coins renforcés avec 2 batteries et une station de charge avec indicateurs LEDs.

Code	Réf	Entrainement (")
10523605	515.3793	1/2

CLIQUET 1/2" ETANCHE COMPACT

Très grande longévité
étanche aux poussières industrielles
mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
inversion par chapeau rotatif
tête ultra-compact
poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères
trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur
entretien facile.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10015000	S.161B	1/2	260

CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2" (8004 C)

Pour douilles à carré 1/2"
avec blocage à bille
fine denture de 72 dents pour un angle de reprise de 5°.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200593	05004064001	1/2	281

CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2" (8003 C)

Pour douilles à carré 1/2"
avec blocage à bille
angle de reprise de 4,7°.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200592	05004063001	1/2	281

CLIQUET ZYKLOP 1/2" 8000 C SB

Pour douilles à carré 1/2"
avec blocage à bille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0140234	05073262001	1/2	277

DOUILLE 6 PANS ULTIMATE® 1/2"

Carré d'entraînement avec bille de maintien
encoche pour verrouillage par bille
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)
10062449	922.1210	1/2	6 pans	10
10062452	922.1213	1/2	6 pans	13
10062453	922.1214	1/2	6 pans	14
10062455	922.1216	1/2	6 pans	16
10062456	922.1217	1/2	6 pans	17
10062457	922.1218	1/2	6 pans	18
10062458	922.1219	1/2	6 pans	19
10062461	922.1222	1/2	6 pans	22
10062463	922.1224	1/2	6 pans	24
10062466	922.1227	1/2	6 pans	27
10062469	922.1230	1/2	6 pans	30
10062472	922.1234	1/2	6 pans	34

DOUILLE 12 PANS ULTIMATE® 1/2"

Carré d'entraînement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille
système FrankTraction
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)
10062732	922.1610	1/2	12 pans	10
10062735	922.1613	1/2	12 pans	13
10062736	922.1614	1/2	12 pans	14
10062738	922.1616	1/2	12 pans	16
10062739	922.1617	1/2	12 pans	17
10062741	922.1619	1/2	12 pans	19
10062742	922.1620	1/2	12 pans	20
10062746	922.1624	1/2	12 pans	24
10062749	922.1627	1/2	12 pans	27
10062752	922.1630	1/2	12 pans	30
10062756	922.1634	1/2	12 pans	34

FACOM

DOUILLE 1/2" STANDARD 6 PANS

Profil OGV métrique 1/2" : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)
3310897	S.8H	1/2	6 pans	8
3310899	S.10H	1/2	6 pans	10
3310900	S.11H	1/2	6 pans	11
3310901	S.12H	1/2	6 pans	12
3310902	S.13H	1/2	6 pans	13
3310903	S.14H	1/2	6 pans	14
3310904	S.15H	1/2	6 pans	15
3310905	S.16H	1/2	6 pans	16
3310906	S.17H	1/2	6 pans	17
3310907	S.18H	1/2	6 pans	18
3310908	S.19H	1/2	6 pans	19
3310911	S.22H	1/2	6 pans	22
3310913	S.24H	1/2	6 pans	24
3310916	S.27H	1/2	6 pans	27
3310919	S.30H	1/2	6 pans	30
3310921	S.32H	1/2	6 pans	32

FACOM

DOUILLE 1/2" PORTE-EMBOUT 5/16

Pour embouts série 2 entraînement 5/16" - 7.94mm
finition chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")
0181020	S.236	1/2

KS TOOLS

CARDAN UNIVERSEL ULTIMATE® 1/2"

Carré d'entraînement avec bille de maintien et encoche pour verrouillage par bille
cardans vissés
finition chromée satinée
chrome vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")
10062486	922.1250	1/2

FACOM

CARDAN UNIVERSEL 1/2"

Articulation freinée par ressort
reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accesibles
finition chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")
0180756	S.240A	1/2

FACOM

RALLONGE 1/2"

Finition chromée.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
3310981	S.215	1/2	250

KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/2" (23 PIECES)

Coffret bi-matière avec coins renforcés – finition chromée satinée – douilles : 8 à 34mm

Code	Réf	Entrainement (")
10006856	922.0623	1/2

KS TOOLS

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/2" (39 PIECES)

Composition :
1 cliquet réversible 72 dents avec système d'éjection– 1 rallonge – 1 poignée coulissante – 1 cardan – 20 douilles 8-34 mm (12 pans) – 14 douilles longues.

Code	Réf	Entrainement (")
10002062	922.0640	1/2

KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" - 1/2" (101 PCES)

Coffret bi-matière avec coins renforcés
finition chromée satinée
composition : 12 douilles 1/4" : 4 à 13 mm, 1 douille porte-embout, 2 rallonges 1/4" 50-100 mm, 1 tournevis porte douilles 1/4", 1 cliquet 1/4"
18 douilles 1/2" : 14 à 34 mm, 1 rallonge 1/2" : 125 mm, 1 cliquet 1/2", 1 pince coupante 180 mm, 1 pince multi

Code	Réf	Entrainement (")
10006857	922.0701	1/4 - 1/2

FACOM

DOUILLE 1/2" 6 PANS METRIQUE (COFFRET DE 19 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet étanche hautes performances
- 16 douilles 6 pans métriques : 10 à 19 mm + 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 1 rallonge l 130 mm
- 1 cardan

livré avec une planche de pictogrammes
plateau thermoformé (309 x 188 mm)

Code	Réf	Entrainement (")
10009532	S.161-2P6PB	1/2

FACOM

COFFRET DOUILLES, ACCESSOIRES ET CLIQUET EXTENSIBLE 1/2" (21 PIECES)

Contient :
1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances à manche extensible : SXL.161
17 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
1 x rallonge standard 1/2" : L 250m (S.215)
1 x rallonge angulaire 1/2" : L 130mm (S.210S)
1 x cardan 1/2" : S.240A
coffret vide : BV.S1NANO. Poids : 3,950 kg

Code	Réf	Entrainement (")
0189055	SXL.DBOX1PB	1/2

DIAGER

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" (COFFRET DE 38 PIECES)

Composition :
- Embouts L 25 mm : PH1-2(x2)-3(x2) / PZ1-2(x2)-3(x2) / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30-40 / PL0.6X4.5-0.8X5.5-1.2X6.5 / HEX4-5
- 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Extensions 50 et 100 mm
- 1 adaptateur universel
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 1 poignée tournevis.

Code	Réf
10534091	6000A

Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2" 8100 SC 8 (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/2" avec levier d'inversion (8004 C)
- 10 douilles Zyklop (8790 HMC) de 10 à 19 x 37 mm
- 1 rallonge Zyklop avec douille à rotation rapide (8796 LC) 250 mm
- 1 rallonge «Wobble» (8794 C) 52 mm
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide (8784 C2) : 5/16"x1/2"x50
- 14 embouts :

PH 2 - 3 x 32 mm
TORX® : 20-25-27-30-40-45-50-55 x 35 mm
Z : 5x30 - 6x30 - 8x30 - 10x30.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200595	05004078001	1/2	281

Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/2" 8100 SC 6 (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/2» (8000 C : 1/2"x277,0 1)
- 10 douilles Zyklop 10 à 19 x 37 mm (8790 HMC)
- 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide 250 mm (8794 LC)
- 1 rallonge «Wobble» 52 mm (8794 C)
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 5/16"x1/2"x50,0 (8784 C2)
- 14 embouts

PH : PH 2 - 3 x 32 mm
PZ : PZ 2 - 3 x 32 mm
TORX® : 20-25-30-40-45-50 35 mm
Z : 5-6-8-10 x 30 mm

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200600	05004076001	1/2	277

Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2" (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/2" avec carré mâle traversant
- 10 douilles Zyklop
- 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide
- 1 rallonge «Wobble»
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide
- 14 embouts :

8790 HMC : 10 à 19 x 37 mm
8796 LC : 250 mm
8794 C : 52 mm
8784 C2 : 5/16"x1/2"x50
851/2 Z PH : 2x32- 3x32 mm
867/2 Z TORX® : 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 5x35 mm
840/2 Z : 5 - 6- 8 - 10x30 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200594	05004077001	1/2	281

GAMME A CHOC

LACME

DOUILLES A CHOCS 1/2" (COFFRET DE 10)

Douille courte à chocs à paroi épaisse en chrome molybdène
profil 6 pans pour un entrainement optimisé
usage intensif
coffret métallique de rangement.

Code	Réf	Ø (mm)
10476036	348104	11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 et 24,

CEDREY

DOUILLE CHOC COURTE 1/2" INTENSIVE (COFFRET DE 11)

Coffret composite robuste.

Code	Réf	Ø (mm)
10012909	H0082M	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

CLE DYNAMOMETRIQUE

FACOM

CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4" 5-25 NM

Précision : ± 2%
endurance du mécanisme : 50000 cycles
clé mono-sens utilisable en desserrage par retournement des embouts
clé numérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789
cliquet mécanisme 72 dents pour une reprise de 5°
livrée en boîte plastique avec cliquet.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
0145854	R.306A25PF	1/4	5-25	9 x 12	271	0,45

FACOM

CLE DYNAMOMETRIQUE A DECLENCHEMENT AVEC CLIQUET AMOVIBLE

Précision : ±2%
endurance du mécanisme : 50 000 cycles
déclenchement et réarmement automatique
poignée pivot et cliquet amovible
clé mono-sens utilisable en desserrage par retournement des embouts
clé numérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789
composition livrée en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot
cliquet 72 dents pour une reprise de 5°.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
0009650	S.306A100PF	1/2	20-100	9 x 12	437	1

TOURNEVIS

KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® A FENTE

Manche tri-matière
lame en acier trempé
chromée avec pointe brunie
lame en Chrome Vanadium
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10007357	922.6002	Fente	2,5	75
10007358	922.6003	Fente	3,5	75
10007359	922.6004	Fente	4,0	100
10007362	922.6007	Fente	5,5	125
10007366	922.6011	Fente	6,5	150
10007368	922.6013	Fente	8,0	200
10007371	922.6016	Fente	12,0	250

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST FENTE LAME FRAISEE

Lame cylindrique extra-longue jusqu'à 300 mm
traitement thermique en ligne
matière du manche : Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016439	AT2.5X50	Fente	2,5	50
10016437	AT3.5X75	Fente	3,5	75
10016241	AT4X100	Fente	4,0	100
10016440	AT5.5X125	Fente	5,5	125
10016441	AT6.5X150	Fente	6,5	150

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST A FENTE LAME FORCEE

Lame forgée avec une résistance élevée à la torsion
traitement thermique en ligne
matière du manche : Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016449	ATF8X200	Fente	8	200

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST FENTE - LAMES COURTES

Lame ronde courte et manche boule pour travaux à dégagement limité
traitement thermique en ligne - manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016238	AT4X25	Fente	4,0	25
10016443	AT5.5X35	Fente	5,5	35

Wera

TOURNEVIS A FENTE 334

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200684	05110010001	Fente	6,5	150
0200683	05110011001	Fente	8,0	175

Wera

TOURNEVIS A FENTE 335

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200687	05008015001	Fente	3,5	100
0200688	05008008001	Fente	3,0	150
0200686	05110004001	Fente	4,0	100
0200685	05110007001	Fente	5,5	125

Wera

TOURNEVIS BURIN A FENTE 932 A

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200712	05018264001	Fente	5,5	100
0200713	05018266001	Fente	7,0	125
0200714	05018268001	Fente	9,0	150
0200715	05018272001	Fente	12,0	200

Wera

TOURNEVIS TOM POUCE A FENTE 335

Forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10527038	05008842001	Fente	5,5	25

KS TOOLS

TOURNEVIS ISOLE 1000 V FENTE ULTIMATE®

Manche bi-matière
code couleur
pointe brunie
acier S2
résistants aux produits chimiques
isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V. Conforme aux normes DIN 5264 et DIN ISO 2380.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur (mm)
10013764	922.6203	Fente	3,5	100	203
10013763	922.6204	Fente	4,0	100	210
10013762	922.6205	Fente	5,5	125	235

KS TOOLS

TOURNEVIS TESTEUR 150-250V

Manche transparent
témoin par LED.

Code	Réf	N°	Longueur de lame (mm)
10007356	911.2178	3	70

Wera

TOURNEVIS DETECTEUR DE TENSION 247 3X70 MM

Norme DIN 57680/6 et VDE 0680/6, pour 150 à 250 V.

Conforme à la norme DIN / ISO 0680.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200729	05005655001	Fente	3,0	70

FACOM

TOURNEVIS PORTWIST A FENTE ISOLE 1000V

Traitement thermique en ligne
matière du manche : Soft Grip – ergonomie optimisée du manche
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser – usinage des empreintes par commande numérique
lame fraisée : -> 5,5 mm incluse
lame de filet : 6,5 -> 12 mm
testé individuellement à 1000 V pendant 10 secondes.

Conforme à la norme IEC/VDE AC 1000 V. Conforme à la norme NF ISO 2380-1 et NF ISO 2380-2.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016444	AT3.5x75VE	Fente	3,5	75
10016445	AT4x100VE	Fente	4,0	100
10016446	AT5.5X125VE	Fente	5,5	125

Wera

TOURNEVIS ISOLE A FENTE 160I VDE

Pointe lasertip réduisant les risque de dérapage – lame VDE isolées jusqu'à 1000V.
manche Kraftform Plus multic-omposants empêchant l'outil de tourner
code de couleur pour repérer l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200702	05006100001	Fente	2,5	80
0200703	05006105001	Fente	3,0	100
0200704	05006115001	Fente	4,0	100

Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN A FENTE 2035

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique – pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200730	05118000001	Fente	1,2	40
0200731	05118002001	Fente	1,5	40
0200732	05118004001	Fente	1,8	60
0200733	05118006001	Fente	2,0	60
0200734	05118008001	Fente	2,5	80
0200735	05118010001	Fente	3,0	80

KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® PHILLIPS®

Manche tri-matière
lame en acier trempé
chromée avec pointe brunie
lame en Chrome Vanadium
résistant aux produits chimiques.

Conforme à la norme DIN / ISO 8764.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10007372	922.6021	Phillips	PH0	75
10007374	922.6023	Phillips	PH1	100
10007376	922.6025	Phillips	PH2	125
10007380	922.6029	Phillips	PH3	150

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST CRUCIFORME PHILLIPS LAME RONDE

Lame extra-longue jusqu'à 400 mm pour un accès difficiles et éloignés
traitement thermique en ligne
manche Soft Grip résistant aux produits chimiques – ergonomie optimisée du manche
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser pour une meilleure résistance à l'usure
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016244	ATP0X75	Phillips	PH0	75
10016245	ATP1X100	Phillips	PH1	100
10016246	ATP2X125	Phillips	PH2	125

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST PHILLIPS - LAMES COURTES

Lame ronde courte et manche boule pour travaux à dégagement limité
traitement thermique en ligne
manche Soft Grip – ergonomie optimisée du manche
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser – usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016240	ATP1X25	Phillips	PH1	25
10016248	ATP2X35	Phillips	PH2	35

Wera

TOURNEVIS PHILLIPS 350

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200692	05008705001	Phillips	PH0	60
0200693	05008710001	Phillips	PH1	80
0200694	05008720001	Phillips	PH2	100

Wera

TOURNEVIS BURIN PHILLIPS 917 SPH

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200709	05017005001	Phillips	PH1	80
0200710	05017010001	Phillips	PH2	100
0200711	05017015001	Phillips	PH3	150

Wera

TOURNEVIS PHILLIPS INOX 3350

Tournevis en acier inoxydable
manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
code couleur facilitant le repérage de l'empreinte
pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200719	05032021001	Phillips	PH1	80
0200720	05032022001	Phillips	PH2	100

Wera

TOURNEVIS TOM POUCE PHILLIPS 350PH

Forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10527039	05008851001	Phillips	PH1	25

KS TOOLS

TOURNEVIS ISOLE 1000 V PHILLIPS® ULTIMATE®

Manche bi-matière
code couleur
pointe brunie
acier S2
résistants aux produits chimiques
isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V. Conforme aux normes DIN 7438 et DIN ISO 8764.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur (mm)
10013761	922.6210	Phillips	PH1	80	190
10013760	922.6211	Phillips	PH2	100	220

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST PHILLIPS ISOLE 1000V

Traitement thermique en ligne
matière du manche : Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
testé individuellement à 1000 V pendant 10 secondes.

Conforme à la norme NF EN 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur (mm)
10016447	ATP1x100VE	Phillips	PH1	100	210
10016448	ATP2x125VE	Phillips	PH2	125	215

Wera

TOURNEVIS ISOLE CRUCIFORME 162I VDE

Pointe lasertip réduisant les risque de dérapage
lame VDE isolées jusqu'à 1000V.
manche Kraftform Plus multic-omposants empêchant l'outil de tourner
code de couleur pour repérer l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200700	05006152001	Phillips	PH1	80
0200701	05006154001	Phillips	PH2	100

Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN PHILLIPS 2050

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique
pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200737	05118022001	Phillips	PH0	60
0200736	05118020001	Phillips	PH00	60

KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® POZIDRIV®

Manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10007382	922.6041	Pozidriv	PZ0	75
10007384	922.6043	Pozidriv	PZ1	100
10007386	922.6045	Pozidriv	PZ2	125
10007389	922.6048	Pozidriv	PZ3	150

KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® TOM POUCE

Lame extra courte
manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10007392	922.6034	Fente	4,0	38
10007394	922.6036	Phillips	PH1	38
10007397	922.6039	Pozidriv	PZ2	38

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIV LAMES RONDES

Traitement thermique en ligne
matière du manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016436	ATD1X75	Pozidriv	PZ1	75
10016442	ATD2X100	Pozidriv	PZ2	100

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIV - LAMES COURTES

Lame ronde courte et manche boule pour travaux à dégagement limité
traitement thermique en ligne - manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser - usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016239	ATD1X25	Pozidriv	PZ1	25
10016263	ATD2X35	Pozidriv	PZ2	35

Wera

TOURNEVIS POZIDRIV 355

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200689	05009305001	Pozidriv	PZ0	60
0200690	05009310001	Pozidriv	PZ1	80
0200691	05009315001	Pozidriv	PZ2	100

Wera

TOURNEVIS BURIN POZIDRIV 918 SPZ

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200716	05017050001	Pozidriv	PZ1	80
0200717	05017052001	Pozidriv	PZ2	100
0200718	05017054001	Pozidriv	PZ3	150

Wera

TOURNEVIS POZIDRIV INOX 3355

Tournevis en acier inoxydable
manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
code couleur facilitant le repérage de l'empreinte
pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200721	05032031001	Pozidriv	PZ1	80
0200722	05032032001	Pozidriv	PZ1	100



FACOM

TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIV ISOLE 1000V

Traitement thermique en ligne
matière du manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
Ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes approuvé VDE.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016260	ATD1X100VE	Pozidriv	PZ1	100
10016261	ATD2X125VE	Pozidriv	PZ2	125

Wera

TOURNEVIS ISOLE POZIDRIV 165I VDE

Tournevis VDE isolé 1000V
manche Kraftform Plus multicomposants
repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre
profil hexagonal antiroulement.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200705	05006162001	Pozidriv	PZ1	80
0200706	05006164001	Pozidriv	PZ2	100

Wera

TOURNEVIS TORX 367 HF

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200695	05028050001	Torx	T10	80
0200696	05028051001	Torx	T15	80
0200697	05028052001	Torx	T20	100
0200698	05028053001	Torx	T25	100
0200699	05028055001	Torx	T30	115

Wera

TOURNEVIS TORX INOX 3367

Tournevis en acier inoxydable
manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
code couleur facilitant le repérage de l'empreinte
pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200723	05032054001	Torx	T20	100
0200724	05032055001	Torx	T25	100

Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN TORX BO 2067

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique
pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200738	05118040001	Torx	T5	40
0200739	05118042001	Torx	T6	40
0200740	05118044001	Torx	T7	60
0200741	05118046001	Torx	T8	60

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST RESISTORX

Conforme aux spécifications Resistorx®.
traitement thermique en ligne – manche soft – ergonomie optimisée du manche
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser – usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10016252	ATXR10X75	Resistorx	T10	75
10016253	ATXR15X75	Resistorx	T15	75
10016254	ATXR20X100	Resistorx	T20	100
10016255	ATXR25X100	Resistorx	T25	100
10016256	ATXR30X125	Resistorx	T30	125

Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN SIX PANS CREUX 2054

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique
pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
0200742	05118062001	6 pans	0,9	40
0200743	05118064001	6 pans	1,3	40
0200744	05118066001	6 pans	1,5	60
0200745	05118068001	6 pans	2,0	60

Wera

AFFILOIR 1427

Pré-centreur
pour la préparation d'un perçage
lame traversante, cylindrique
manche Weralit II, monocomposant.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200707	05027405001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6 pièces

Wera

POINTE A FERRER 1428

Point à ferrer/équarissoir
pour la finition de trous percés
lame traversante, cylindrique
manche Weralit II, monocomposant.

Code	Réf	Longueur de lame (mm)
0200708	05027455001	107

KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® (JEU DE 6)

Chrome vanadium forgé
tête HRC
manche tri-matière
acier S2
entraînement 6 pans
comprend :
- 4 tournevis fente : 3,5x75 mm - 4,0x100 mm - 5,5x125 mm- 6,5x150 mm
- 2 tournevis phillips : PH1x75 mm - PH2x100 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10002060	922.6020	Fente - Phillips	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2	6 pièces

KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® (JEU DE 6)

Manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques
composition :
- 4 tournevis Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - 9Z2.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006927	922.6040	Fente - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - PZ1 - PZ2	6 pièces

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 6)

Traitement thermique en ligne :
+50% de durée de vie et + 100% de résistance
manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame
(Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
composition:
- 4 tournevis Fente : 3,5x75mm - 4,0x100mm - 5,5x150mm - 6,5x150mm
- 2 tournevis Phillips : PH1x100mm, PH2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016457	ATP.J6PB	Fente - Phillips	3,5 - 4,0 - 5,5 - PH1 - PH2	6 pièces



FACOM

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 6)

Lame extra-longue jusqu'à 400 mm pour un accès
difficiles et éloignés
traitement thermique en ligne
manche Soft Grip résistant aux produits chimiques
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser pour une meilleure résistance à l'usure
usinage des empreintes par commande numérique
composition :
- 4 tournevis Fente : 3,5x75mm - 4,0x100mm - 5,5x150mm - 6,5x150mm
- 2 tournevis Pozidriv : Ø1x100mm, Ø2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10015857	ATD.J6PB	Fente - Pozidriv	3,5/4,0/5,5/6,5/PZ1/PZ2	6 pièces

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 8)

Traitement thermique en ligne :
+ 50% de durée de vie et + 100% de résistance
manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
composition :
- 4 tournevis Fente : 4,0x100 mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm, 8,0x150mm
- 2 tournevis Phillips : PH1x100mm, PH2x125mm
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1x100mm, PZ2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016458	AT.J8PB	Fente/Phillips/Pozidriv	4,0/5,5/6,5/PZ1/PZ2/PH1/PH2	8 pièces

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 10)

Traitement thermique en ligne : +50% de durée de vie et +100% de résistance
manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser – usinage des empreintes par commande numérique
composition:
- 5 tournevis Fente : 2.5x75mm, 4,0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, 8,0x175mm.
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1x100mm, PZ2x125 mm
- 3 tournevis Phillips : PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016459	ATW.J10PB	Fente - Phillips - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 - 10 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	10 pièces

Wera

TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS LASERTIP 334/6 (JEU DE 6)

Jeu de 4 tournevis à fente + 2 tournevis Phillips sur rack
lames cylindriques Lasertip
350 PH : 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
334 : 1 x 1,2x6,5x150
335 : 1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200679	05105650001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 3-4-5,5-6,5 mm	6 pièces

Wera

TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS TORX 367/6 (JEU DE 6)

Jeu de 6 tournevis sur rack 367
TORX® : 10x80 - 15x80 - 20x100 - 25x100 - 30x115 - 40x130.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200680	05028062001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6 pièces

Wera

TOURNEVIS BURIN KRAFTFORM 932/6 (JEU DE 6)

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.
jeu de 4 tournevis à fente + 2 tournevis Phillips
- 917 SPH : PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm
- 932 A : 0.6 x 3.5 x 80 mm- 0.8 x 4.5 x 90mm - 1.0 x 5.5 x 100mm - 1.2 x 7.0 x 125 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0002285	05018282001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 3,5-4,5-5,5-7 mm	6 pièces

KS TOOLS

TOURNEVIS ISOLES 1000V (JEU DE 8)

Manche bi-matière - code couleur
pointe brunie
acier S2
résistant aux produits chimiques
composé de 4 tournevis fente, 3 tournevis Phillips et 1 tournevis testeur 150 - 250 V
isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10002058	922.6218	Fente - Phillips	2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 / PH0 - PH1 - PH2	8 pièces

Wera

TOURNEVIS KRAFTFORM XXL (JEU DE 12)

Jeu de 12 tournevis sur rack comprenant :
350 PH : PH2 x 100 mm / 355 PZ : PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm / 932 A : 1,0x5,5x100 mm, 1,2x7,0x125 mm / 335 : 0,8x4,0x100 mm / 367 TORX® : TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm / 160 i VDE : 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm / 247 : 0,5x3,0x70 mm / rack : 2x190x50 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200681	05051011001	Fente - Phillips - Pozidriv - Torx	PH2-PZ1-PZ2-T15-T20-T25-2,5-3-3,5-4-5,5-7	12 pièces

Wera

TOURNEVIS ELECTRICIEN KRAFTFORM PLUS VDE 160I/7 (JEU DE 7)

Jeu de 6 tournevis + 1 détecteur de tension :
- 2 tournevis 162 i PH VDE : PH1x80 mm ; PH2x100 mm
- 4 tournevis 160 i VDE : 1 x 0,4x2,5x80 mm; 1 x 0,6x3,5x100mm; 1 x 0,8x4,0x100mm; 1 x 1,0x5,5x125mm
- 1 détecteur de tension 247 : 1 x 0,5x3,0x70.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
9120775	05006147001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 2,5-3,5-4,0-5,5 mm	7 pièces

Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN 2035/6A (JEU DE 6)

Jeu de 2 tournevis Phillips + 4 tournevis à fente :
- 2050 PH Micro : PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm
- 2035 Micro : 0.30 x 1.8 x 60 mm- 0.40 x 2.0 x 60 mm- 0.40 x 2.5 x 80 mm - 10.50 x 3.0 x 80 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0002286	05118150001	Fente - Phillips	1,8-2-2,5-3 - PH00-PH0	6 pièces

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST ISOLE 100 V (JEU DE 6)

Lame cylindrique isolée pour 1 000 V
testés individuellement à 10 000 V
extrémités avec code couleur pour faciliter l'identification
poignée à cœur polyamide, lame cylindrique en acier carbone-silicium
composition :
- 4 tournevis Fente : 2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,0
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.

Conforme à la norme NF EN 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016460	ATDVE.J6PB	Fente - Pozidriv	2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - PZ1 - PZ2	6 pièces

Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN KRAFTFORM MICRO 12 UNIVERSAL 1 (JEU DE 12)

Jeu de 12 pièces sous pochette pliante fixable à la ceinture
- 2050 PH Micro : PH 00x60; PH 0x60
- 2067 TORX® HF : TX 5x40; TX 6x40
- 2035 Micro : 0,23x1,5x40; 0,30x1,8x60; 0,40x2,0x60; 0,40x2,5x80; 0,50x3,0x80
- 2054 Micro : 0,9x40; 1,5x60; 2x60

«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200676	05073675001	Fente - Phillips - Resistorx - 6 pans	PH00-PH0 -T5-T6 - 1,5-1,8-2,0-2,5-3,0 - 0,9-1,5-2	12 pièces

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST ISOLE 1000 V (JEU DE 5)

Lames de 27 % plus minces que les tournevis standard Facom
résistance aux solvants et aux produits chimiques
poignée souple confortable
code couleur et marquage de la taille de la panne et du type de tournevis
isolés jusqu'à 1 000 V
composition :
- 3 tournevis Fente : 6,5 - 4,0 - 5,5
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016461	ATD.J5TVEPB	Fente - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - PZ1 - PZ2	5 pièces

Wera

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS KRAFTFORM KOMPAKT 28 SB

Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) ainsi que de série 1
851/1 Z PH : 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ : 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z : 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200682	05073240001	Fente - Phillips - Pozidriv	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	6 pièces

Wera

CLIQUET TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS KOMPAKT KRAFTFORM KK 27 RA

Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera
851/1 Z PH : PH 1 x 25 - PH 2 x 25
855/1 Z PZ : PZ 1 x 25 - PZ 2 x 25
800/1 Z : 1,0 x 5,5 x 25 - 1,2 x 6,5 x 25.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200590	05073660001	Fente - Phillips - Pozidriv	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	6 pièces

Wera

COFFRET D'EMBOUTS KRAFTFORM KOMPAKT 12 (10 PIECES)

Tournevis, porte embouts Kraftform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptator forme torsion des embouts, contre l'usure prématurée
composition :
- 1 tournevis 813R 1/4» 90 mm
- 5 embouts 867/1 TZ Torx : TX5, TX6, TX7, TX8, TX9 x 25mm
- 3 embouts 851/1J : PH00 x 2mm, PH0 x 2,5mm, PH1 x 3 mm x 25mm
- 1 embout 821/1 TZ PH : PH2 x 25 mm

embouts extra rigides pour un usage universel.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200660	05135942001	Torx-Phillips	T5-T6-T7-T8-T9-PH00-PH0-PH1-PH2	10 pièces

Wera

TOURNEVIS CLIQUET PORTE-EMBOUTS KOMPAKT KRAFTFORM VARIO RA SB (JEU DE 7)

Manche Kraftform Kompakt Vario RA avec fonction cliquet
denture fine pour un faible angle de reprise
bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
couple maximal :50 Nm
admission six pans creux 6 mm pour lames doubles Wera Vario
6 lames doubles Vario (= 12 dimensions différentes)
80 RA : 1 x 6 x 115 mm
85 : 1 x PH 1 x PH 2 x 175 mm
86 : 1 x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm
87 : 1 x TX 10 x TX 15 x 175 1 x TX 20 x TX 25 x 175 mm
81 : 1 x 0,6 x 4,0 x 175 1,0 x 6,0 x 175 mm
84 : 1 x 4 x 5 x 175 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200591	05073665001	Fente - Phillips - Pozidriv - Torx - 6 pans	PH1-PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-4,0-6,0	7 pièces

Wera

COFFRET D'EMBOUTS KRAFTFORM KOMPAKT 50

Manche Kraftform avec lame baionette escamotable
adaptateur à changement rapide Rapidaptor
composition :
- 1 tournevis porte-embouts Kraftform 817 R avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor 1 x 1/4" x 133
- 1 embout 889/4 R : 1/4" x 100 mm
- 2 embouts 800/1 Z : 0,6 x 4,5 x 25; 1 x 1,0 x 5,5 x 25 mm
- 2 embouts 851/1 Z PH : PH1, PH2 x 25 mm
- 2 embouts 855/1 Z PZ : PZ1, PZ2 x 25 mm
- 6 embouts 867/1 Z TORX® BO : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
9120773	05056656001	Fente-Phillips-Pozidriv-Resistorx	4,5-5,5-PH1-PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-T30-T40	14 pièces

Wera

TOURNEVIS MULTILAMES KRAFTFORM KOMPAKT 60 (JEU DE 17)

Pochette pliante comprenant :
- 1 porte-embouts 816 R Kraftform avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor 1/4" x 119 mm
- 800/4 Z : 1 x 5,5 x 89 mm
- 840/4 Z Hex-Plus : 3 x 89 mm; 4 x 89 mm; 5 x 89 mm
- 851/4 Z PH : PH 1 x 89 mm; PH 2 x 89 mm; PH 3 x 89 mm
- 855/4 Z PZ : PZ 1 x 89 mm; PZ 2 x 89 mm; PZ 3 x 89 mm
- 867/4 Z TORX® BO : TX 10 x 89 mm; TX 15 x 89 mm; TX 20 x 89 mm; TX 25 x 89; TX 30 x 89 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
9120772	05059295001	Fente - Phillips - Pozidriv - Resistorx - 6 pans	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-5,5	17 pièces



Wera

TOURNEVIS MULTILAMES KRAFTFORM KOMPAKT 60 RA (JEU DE 17)

Composition :
- 816 RA : 1/4" x 142 mm
- 851/4 Z PH : PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm, PH 3 x 89 mm
- 855/4 Z PZ : 1 x PZ 1 x 89 mm, 1 x PZ 2 x 89 mm, 1 x PZ 3 x 89 mm
- 867/4 Z TORX® BO : TX 10 x 89 mm, TX 15 x 89 mm, TX 20 x 89 mm, TX 25 x 89 mm, TX 30 x 89 mm
- 800/4 Z : 1 x 5.5 x 89 mm
- 840/4 Z Hex-Plus : 1 x 3 x 89 mm, 1 x 4 x 89 mm, 1 x 5 x 89 mm, 1 x 6 x 89 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0181402	05051040001	Fente - Phillips - Pozidriv - Resistorx - 6 pans	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-5,5-6-	17 pièces

Wera

TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE UNIVERSAL 1 (JEU DE 16)

Pochette comprenant :
- 1 manche Kraftform : 817 VDE 1 x 9x102 mm
- 14 lames isolées interchangeables
KK 62 i : PH 1 x 154 mm, PH 2 x 154 mm
KK 65 i PZ : PZ 1 x 154 mm, PZ 2 x 154 mm
KK 65 i PZ/S : # 1 x 154 mm, # 2 x 154 mm
KK 67 i TORX® : TX 10 x 154 mm, TX 15 x 154 mm, TX 20 x 154 mm, TX 25 x 154 mm
KK 60 i : 0.4 x 2.5 x 154 mm, 0.6 x 3.5 x 154 mm, .8 x 4 x 154 mm, 1 x 5.5 x 154 mm
- 1 détecteur de tension.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200630	05003474001	Fente - Phillips - Pozidriv - Torx	2,5-3,5-4-5,5-PH1-PH2-PZ1-PZ2-PZ/S1-P2/S2-T10-T15-T20-T25	16 pièces

CLE MALE

KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS COURTE BRUNIE (JEU DE 9)

Acier trempé
brunie.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006942	151.3211	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS A TETE SPHERIQUE LONGUE, 2 A 10 MM (JEU DE 8)

Tête sphérique sur la partie longue
idéale pour vis difficilement accessibles
poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006934	151.2100	6 pans	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS POUR EMPREINTE ABIMEE (9 PIECES)

Tête spécifique pour empreinte de vis abimées sur la partie courte
tête sphérique sur la partie longue
étui de rangement
acier trempé
selon DIN / ISO 2936.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10523606	151.2800	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

FACOM

CLE MALE TETE SPHERIQUE SUR ETUI (JEU DE 9)

Clés longues tête sphérique 6 pans
présentées dans un étui compact à volet rabattable.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10016464	83SH.JP9APF	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10

Wera

CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE CHROMEE 950/+ PKL HEX-PLUS 1 SB (JEU DE 9)

Système métrique
haute tenue à la corrosion grâce au chromage
Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : 1,5x90mm - 2,0x100 mm- 2,5x112mm - 3,0x126mm 4,0x140mm - 5,0x160mm - 6,0x180mm - 8,0x200 - 10,0x219 mm.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200574	05073391001	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10

Wera

CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE 950/9 PKL HEX-PLUS 6 SB (JEU DE 9)

Système métrique
finition BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion
Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : , 1,5 x 90 - 2,0 x 100 - 2,5 x 112 - 3,0 x 126 - 4,0 x 140 5,0 x 160 - 6,0 x 180 - 8,0 x 200 - 10,0 x 219.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200571	05073596001	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Wera

CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE 950/9 SPKL HEX-PLUS MULTICOLOUR 1 SB(JEU DE 9)

Système métrique
finition BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion
clé avec gainage plastique de couleur «take it easy» pour trouver facilement la bonne taille et assurant une bonne prise en main
Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : 1,5 x 90; 2,0 x 101; 2,5 x 112; 3,0 x 123; 4,0 x 137; 5,0 x 154; 6,0 x 172; 8,0 x 195; 10,0 x 224.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200573	05073593001	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

KS TOOLS

CLE MALE TORX® LONGUE, T10 A T50 (JEU DE 8)

Idéale pour vis difficilement accessibles
poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006937	151.2300	Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

Wera

CLE MALE TORX TETE SPHERIQUE 967/9 PKL TX 1SB (JEU DE 9)

Clés mâles hexagonales
finition BlackLaser pour lutter contre la corrosion
haute longévité
composition : 8 x 76* 9 x 79* 10 x 85* - 15 x 90 - 20 x 96 - 25 x 104 27 x 112 - 30 x 122 - 40 x 132
*sans perforation dans le profil sur la partie longue.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200575	05073598001	Torx	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

KS TOOLS

CLE MALE TORX® PERCE LONGUE, T10 A T50 (JEU DE 8)

Perçée des deux côtés
idéale pour vis difficilement accessibles
poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006938	151.2200	Resistorx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

Wera

CLE MALE TORX TETE SPHERIQUE 967/9 PKL TX 1 SB (JEU DE 9)

Clés mâles hexagonales coudées
finition Blacklaser pour lutter contre la corrosion
haute longévité
gainage de couleur assurant une bonne prise en main et permettant la différenciation des dimensions
composition: 8 x 76*; 9 x 79*; 10 x 85**; 15 x 90; 20 x 96; 25 x 104; 27 x 112; 30 x 122; 40 x 132
*sans perforation et tête sphérique sur la partie longue
**sans perforation dans le profil sur la partie longue.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200576	05073599001	Resistorx	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

FACOM

CLE MALE TORX LONGUE TETE SPERIQUE (JEU DE 8)

Conformes aux spécifications Torx®
étui compact à volet rabattable.

Code	Réf	Empreinte	N°
0178629	89S.JP8APF	Torx	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

FACOM

CLE MALE POIGNEE EN "T" 6 PANS TETE SPHERIQUE (JEU DE 6)

Jeu de 6 clés hexagonales à boule métrique
poignée bi-matière ergonomique
lame en acier robuste
tête sphérique.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10014968	84TZSA.PB	6 pans	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

EMBOUTS

DIAGER

PORTE EMBOUT MAGNETIQUE STANDARD

Pour embouts hexagonal 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3
aimant permanent
anneau de maintien de l'embout (sauf U628)
fabrication par forgeage à froid
attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534073	U628	6 pan	58
10534074	U629L100	6 pans	100
10534075	U629L150	6 pans	150
10534076	U629L250	6 pans	250

Wera

ADAPTATEUR UNIVERSEL 893/4/1 K SB 1/4"X50 MM

Avec double acier inoxydable et puissant aimant pour un maintien précis de l'embout convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200669	05073401001	6 pans	50

Wera

ADAPTATEUR UNIVERSEL 899/4/1 SB 1/4"X152MM

Avec douille acier inoxydable et puissant aimant pour un maintien précis de l'embour convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200671	05134398001	6 pans	152

Wera

ADAPTATEUR UNIVERSEL 895/4/1 K SB 1/4"X52 MM

Attachement à changement rapide des embouts avec puissant aimant permanent pour un maintien précis
convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200670	05073318001	6 pans	52

DIAGER

PORTE EMBOUT QUICK-LOCK FOX II

Porte embout facile et rapide à manipuler avec une seule main
possède une éjection rapide et une très forte résistance à la torsion
pour embouts hexa 1/4» selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3
aimant permanent
fabrication par forgeage à froid.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534072	U648	6 pans	60

Wera

PORTE-EMBOUTS UNIVERSEL RAPIDAPTOR 889/4/1 K

Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera
technologie Rapidator pour un changement rapide des embouts offrant les fonctions «rapid-in», «rapid-out», «rapid-spin», «chuck-all» et «single hand».

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200673	05073421001	6 pans	50

Wera

PORTE-EMBOUTS UNIVERSEL RAPIDAPTOR BITENSION 897/4R

Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera
BiTorsion pour une longévité accrue, technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand ».

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200674	05073420001	6 pans	75

Wera

PORTE-EMBOUTS UNIVERSEL RAPIDAPTOR 887/4 RR

Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera
technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand »
aimant annulaire et douille de butée pour une tenue sûre de la vis sur l'outil.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200672	05073511001	6 pans	57

DIAGER

PORTE EMBOUT IMPACT BLUESHOCK 60MM

Porte-embout aimanté offrant une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé lors de l'utilisation sur visseuse à choc
zone anti-choc Shock Absorber : zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
aimant permanent – anneau de maintien de l'embout
fabrication par forgeage à froid – acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534078	U621B	6 pans	60

Wera

PORTE-EMBOUTS IMPAKTOR 897/4 IMP R SB

Porte-embouts Impaktor permettant d'amortir les pics d'impulsion extrêmes
effet « torsion » très poussé grâce aux deux éléments à ressort
avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis même longues et lourdes
l'aimant est rétractable, ce qui permet sa neutralisation
convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et de la série 1 Wera.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200668	05073990001	75

DIAGER

PORTE EMBOUT STANDARD COMPATIBLE SDS+

Porte embout magnétique compatible SDS-Plus
pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3
aimant permanent – anneau de maintien de l'embout (sauf U628)
fabrication par forgeage à froid.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534077	U635	6 pans	78

Wera

ADAPTATEUR UNIVERSEL SDS-PLUS 899/14/1 SB 1/4"X79MM

Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera – avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200675	05134397001	6 pans	79

Wera

MINI CLIQUET A EMBOUTS 1/4" (8001 A)

Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
l'adaptateur 870/1 permet également l'utilisation de douilles 1/4"
100 % acier forgé - faible angle de reprise 6°
inversion de la rotation via le levier inverseur.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200667	05073230001	87

Wera

EMBOUT PHILLIPS Z 851/1

Empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200649	05073305001	Phillips	PH2	25	2 pièces
0200654	05072401001	Phillips	PH2	25	10 pièces
0200643	05072441001	Phillips	PH2	25	100 pièces

Wera

EMBOUT PHILLIPS Z 851/1 SB (JEU DE 3)

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200648	05073307001	Phillips	PH1-PH2-PH3	25	3 pièces

Wera

EMBOUT PHILLIPS TZ 851/1 SB (JEU DE 3)

Forme torsion pour amortir les pics de couple
extra rigide pour un usage universel.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200647	05073326001	Phillips	PH1-PH2-PH3	25	3 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM PHILLIPS

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534011	U640PH1	Phillips	PH1	25	5 pièces
10534012	U640PH2	Phillips	PH2	25	5 pièces
10534013	U640PH225	Phillips	PH2	25	25 pièces
10534014	U640PH3	Phillips	PH3	25	5 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM PHILLIPS

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534016	U640PH1L050	Phillips	PH1	50	5 pièces
10534017	U640PH2L050	Phillips	PH2	50	5 pièces
10534018	U640PH3L050	Phillips	PH3	50	5 pièces
10534015	U640PH325	Phillips	PH3	50	25 pièces

Wera

EMBOUT PHILLIPS TZ 851/4

Extra rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200602	05134380001	Phillips	PH1	50	2 pièces
0200603	05134381001	Phillips	PH2	50	2 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM PHILLIPS

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534019	U620PH2L110	Phillips	PH2	110	3 pièces
10534020	U620PH3L110	Phillips	PH3	110	3 pièces

Wera

EMBOUT POZIDRIV Z 855/1

Extra-rigide pour un usage universel – empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200651	05073309001	Pozidriv	PZ2	25	2 pièces
0200655	05072404001	Pozidriv	PZ2	25	10 pièces
0200644	05072444001	Pozidriv	PZ2	25	100 pièces

Wera

EMBOUT POZIDRIV Z 855/1 SB (JEU DE 3)

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200650	05073311001	Pozidriv	PZ1-PZ2-PZ3	25	3 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM POZIDRIV

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534021	U642PZ1	Pozidriv	PZ1	25	5 pièces
10534022	U642PZ2	Pozidriv	PZ2	25	5 pièces
10534023	U642PZ225	Pozidriv	PZ2	25	25 pièces
10534024	U642PZ3	Pozidriv	PZ3	25	5 pièces
10534025	U642PZ325	Pozidriv	PZ3	25	25 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM POZIDRIV

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534026	U642PZ1L050	Pozidriv	PZ1	50	5 pièces
10534027	U642PZ2L050	Pozidriv	PZ2	50	5 pièces
10534028	U642PZ3L050	Pozidriv	PZ3	50	5 pièces

Wera

EMBOUT POZIDRIV TZ 855/4

Extra rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200606	05134384001	Pozidriv	PZ1	50	2 pièces
0200607	05134385001	Pozidriv	PZ2	50	2 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM POZIDRIV

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534029	U622PZ2L110	Pozidriv	PZ2	110	3 pièces
10534030	U622PZ3L110	Pozidriv	PZ3	110	3 pièces

Wera

EMBOUT TORX Z 867/1 SB

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200652	05073375001	Torx	T10-T15-T20	25	3 pièces
0200653	05073376001	Torx	T25-T30-T40	25	3 pièces

Wera

EMBOUT TORX Z 867/1

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200635	05072446001	Torx	T10	25	100 pièces
0200636	05072447001	Torx	T15	25	100 pièces
0200656	05072408001	Torx	T20	25	10 pièces
0200637	05072448001	Torx	T20	25	100 pièces
0200657	05072409001	Torx	T25	25	10 pièces
0200638	05072449001	Torx	T25	25	100 pièces
0200639	05072451001	Torx	T30	25	100 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM TORX

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534031	U643T10	Torx	T10	25	5 pièces
10534032	U643T15	Torx	T15	25	5 pièces
10534033	U643T20	Torx	T20	25	5 pièces
10534034	U643T2025	Torx	T20	25	25 pièces
10534035	U643T25	Torx	T25	25	5 pièces
10534036	U643T2525	Torx	T25	25	25 pièces
10534037	U643T30	Torx	T30	25	5 pièces
10534038	U643T3025	Torx	T30	25	25 pièces
10534039	U643T40	Torx	T40	25	5 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM TORX

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534040	U643T15L050	Torx	T15	50	5 pièces
10534041	U643T20L050	Torx	T20	50	5 pièces
10534042	U643T25L050	Torx	T25	50	5 pièces
10534043	U643T30L050	Torx	T30	50	5 pièces
10534044	U643T40L050	Torx	T40	50	5 pièces

Wera

EMBOUT TORX Z 867/4

Carte de 2 embouts.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200645	05073722001	Torx	T20	50	2 pièces
0200646	05073723001	Torx	T25	50	2 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM TORX

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534045	U623T25L110	Torx	T25	110	3 pièces
10534046	U623T30L110	Torx	T30	110	3 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM TORX TAMPER

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534047	U624TT20	Torx	TX TEMP20	25	5 pièces
10534048	U624TT25	Torx	TX TEMP25	25	5 pièces
10534049	U624TT30	Torx	TX TEMP30	25	5 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM FENTE

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534050	U641PL2	Plate	4,5	25	5 pièces
10534051	U641PL3	Plate	5,5	25	5 pièces
10534052	U641PL4	Plate	6,5	25	5 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM HEXA

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534053	U625HEX03	6 pans	3,0	25	5 pièces
10534054	U625HEX04	6 pans	4,0	25	5 pièces
10534055	U625HEX05	6 pans	5,0	25	5 pièces

Wera

EMBOUT PHILLIPS TS INOX 3851/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200624	05073610001	Phillips	PH1	25
0200625	05073611001	Phillips	PH2	25

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE INOX 25MM PZ2 (X5)

Embout inox, recommandé pour la pose de visserie inox
aucun risque de rouille.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534056	U650PZ2	Pozidriv	PZ2	25	5 pièces

Wera

EMBOUT POZIDRIV TS INOX 3855/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200626	05073613001	Pozidriv	PZ1	25
0200627	05073614001	Pozidriv	PZ2	25

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE INOX 25MM TX25 (X5)

Embout inox, recommandé pour la pose de visserie inox.
Aucun risque de rouille.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534057	U650T25	Torx	T25	25	5 pièces

Wera

EMBOUT TORX TS INOX 3867/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200628	05073622001	Torx	T20	25
0200629	05073623001	Torx	T25	25

Wera

EMBOUT PHILLIPS DIAMANT BDC 851/1

Bi-Torsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
revêtement diamanté pour un positionnement sûr dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200608	05073332001	Phillips	PH1	25
0200609	05073333001	Phillips	PH2	25

Wera

EMBOUT POZIDRIV DIAMANT BDC 855/1

Bi-Torsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
revêtement diamanté pour un positionnement sûr dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200610	05073336001	Pozidriv	PZ1	25
0200611	05073337001	Pozidriv	PZ2	25

Wera

EMBOUT TORX DIAMANT BDC SB 867/1

Bi-Torsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
revêtement diamanté pour un positionnement sûr dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200612	05134376001	Torx	T20	25
0200613	05134377001	Torx	T25	25
0200614	05134378001	Torx	T30	25

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM PHILLIPS

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534058	U610PH2	Phillips	PH2	30	5 pièces
10534060	U610PH3	Phillips	PH3	30	5 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 50MM PH2 (X3)

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534059	U610PH2L050	Phillips	PH2	50	3 pièces

Wera

EMBOUT PHILLIPS IMPAKTOR IMP DC 851/1 SB PH 2X25 MM

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables
technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200631	05073916001	Phillips	PH2	25

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM POZIDRIV

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534061	U612PZ2	Pozidriv	PZ2	30	5 pièces
10534063	U612PZ3	Pozidriv	PZ3	30	5 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 50MM PZ2 (X3)

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534062	U612PZ2L050	Pozidriv	PZ2	50	3 pièces

Wera

EMBOUT POZIDRIV IMPAKTOR IMP DC 855/1

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200604	05073921001	Pozidriv	PZ2	25
0200605	05073922001	Pozidriv	PZ3	25

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM TORX

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534064	U613T15	Torx	T15	30	5 pièces
10534065	U613T20	Torx	T20	30	5 pièces
10534067	U613T25	Torx	T25	30	5 pièces
10534069	U613T30	Torx	T30	30	5 pièces
10534071	U613T40	Torx	T40	30	5 pièces

Wera

EMBOUT TORX IMPAKTOR IMP DC 867/1

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200632	05073924001	Torx	T20	25
0200633	05073925001	Torx	T25	25
0200634	05073926001	Torx	T30	25

Wera

EMBOUT PHILLIPS IMPAKTOR IMP DC 851/4 SB PH 2X50 MM

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables
technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200621	05073956001	Phillips	PH2	50

Wera

EMBOUT POZIDRIV IMPAKTOR IMP DC 855/4

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les viseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200622	05073961001	Pozidriv	PZ2	50
0200623	05073962001	Pozidriv	PZ3	50

Wera

EMBOUT TORX IMPAKTOR IMP DC 867/4

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200641	05073965001	Torx	T25	50
0200640	05073964001	Torx	T20	50
0200642	05073966001	Torx	T30	50

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 50MM TORX

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534066	U613T20L050	Torx	T20	50	3 pièces
10534068	U613T25L050	Torx	T25	50	3 pièces
10534070	U613T30L050	Torx	T30	50	3 pièces

DIAGER

DOUILLE POUR VIS 6 PANS AVEC BILLE DE MAINTIEN POWER

Pour vis à tête hexagonale
système mécanique de maintien des vis (bille/ressort) spécialement étudié pour respecter les revêtements – laqués ou en plastique
polyvalence : pour vis en acier, matière plastique, inox et revêtues
attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10534079	U601S07	S07	50
10534080	U601S08	S08	50
10534081	U601S1/4	S1/4 (6;35)	50
10534082	U601S10	S10	50

DIAGER

DOUILLE MAGNETIQUE PRO 65MM POUR VIS 6 PANS

Douille magnétique de 65 mm pour vis à tête hexagonale
aimant permanent puissant
attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10534083	U603S05	S05	65
10534084	U603S06	S06	65
10534085	U603S08	S08	65
10534086	U603S10	S10	65
10534087	U603S12	S12	65
10534088	U603S13	S13	65

DIAGER

DOUILLE MAGNETIQUE PRO 50MM POUR VIS 6 PANS (COFFRET DE 7 PIECES)

Douille magnétique de 50 mm pour vis à tête hexagonale
attachement DIN 3126 E 6,3
aimant permanent puissant.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534096	U602	6 pans	HEX 1/4-7-8-3/8-10-12-13	7 pièces

EMBOUTS DE VISSAGE A CODE COULEUR TORSIONPOWER® 1/4"(JEU DE 15)

Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
code couleur
acier nickelé
porte-embouts magnétique
composition :
- 1 adaptateur 1/4"
- 2 embouts Fente : 4 - 6 mm
- 2 embouts PH : PH1 - PH2
- 2 embouts PZ : PZ1 - PZ2
- 3 embouts 6 pans :3 - 4 - 5 mm
- 5 embouts Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006957	918.3000	fente-phillips-pozidriv-hexagonal-torx	4-6-PH1-PH2-PZ1-PZ2-3-4-5-T10-T15-T20-T25-T30	25	15 pièces

EMBOUTS DE VISSAGE A CODE COULEUR TORSIONPOWER® 1/4" (JEU DE 32)

Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
code couleur
acier nickelé
porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4
composition :
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 3 embouts Fente : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 embouts PH : 1 x PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- 4 embouts PZ : 1 x PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 4 embouts hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 7 embouts Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 embouts Torx TB : TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006958	918.3030	fente-phillips-pozidriv-hexagonal-torx-torx tamper	3-4-5-6-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-TB10-TB15-TB40	25	32 pièces

EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" (JEU DE 32)

Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
adaptateur 1/4, porte-embouts magnétique à verrouillage rapide fournis
acier nickelé
composition :
- adaptateur 1/4"
- embout porte-douilles 1/4"
- 3 embouts PH : PH1 - PH2 - PH3
- 6 embouts PZ : 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 3 embouts Fente : 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 embouts hexagonaux : 4 - 5 - 6 mm
- 15 embouts Torx : 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20 - 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006916	911.2060	phillips-pozidriv-fente-hexagonal-torx	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-5,5-6,5-8-4-5-6-T10-T15-T20-T25-T30-T40	25	32 pièces

EMBOUT DE VISSAGE TORSION TX (COFFRET DE 7 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion TX10-15-20-25-30-40
- porte embout magnétique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534089	U642C	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	7 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION PZ PH TX (COFFRET DE 12 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
- embouts torsion PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ TX15-20-25
- porte embout magnétique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534090	U642D	Pozidriv - Phillips - Torx	PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ T15-T20-T25	12 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION (COFFRET DE 15 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion 25 mm : PZ1-2(2)-3 / PH1-2(2)-3 / TX15-20-25-30 / PL5,5-6,5
- 1 porte embout QUICK-LOCK FOX II.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534095	U649C	Pozidriv - Phillips - Torx - Plat	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - T15 - T20 - T25 - T30 - PL5,5 - PL6,5	15 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION (COFFRET DE 38 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion 25 mm : PZ1-2(x3)-3-(x2) / PH1-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / HEX2-3-4-5 / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30(x2)-40 / SQ1-2-3
- embouts 50mm : PZ1-2 / PH2-3 / TX20-25-30
- 1 porte embout QUICK-LOCK FOX II

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534094	632C	Pozidriv - Phillips - Plat - Hexa - Torx	PZ1-PZ2-PZ3-PH1-PH2-PH3-PL4,5-PL5,5-HEX2-HEX3-HEX4-HEX5-T20-T25-T30	25 - 50	38 pièces

Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 7 UNIVERSAL 1 SB (7 PIECES)

6 embouts de 25 mm de long à emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts extra-rigides particulièrement indiqué pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.)
porte-embouts universel avec douille acier inox et puissant aimant permanent pour visseuse ou utilisation sur porte-mèches d'une perceuse électronique
composition :
- 1 porte embout universel 893/4/1 K : 1/4" x 50 mm
- 2 embouts 851/1 Z PH : PH1, PH2 x 25 mm
- 2 embouts 855/1 Z PZ : PZ1,PZ2 x 25 mm
- 2 embouts 800/1 Z : 1,0x5,5 x 25 mm, 1,2x6,5 x 25 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200661	05073406001	Fente - Phillips - Pozidriv	PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - 5,5 - 6,5	25	7 pièces

Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 7 TX UNIVERSAL 1 SB (7 PIECES)

Embouts de 25 mm de long à emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts, extra-rigides Z
indiqués pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.)
Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable et puissant aimant permanent pour visseuse ou utilisation sur porte-mèches d'une perceuse électronique
composition :
- 1 porte embout 893/4/1 K : 1/4» x 50 mm
- 6 embouts 867/1 Torx : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 x 25 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200665	05073404001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	25	7 pièces

Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 UNIVERSAL 2 SB (6 PIECES)

6 embouts de 50 mm de long à emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts ou connexion directe sur machines, forme torsion (T) contre l'usure prématurée, extra-rigides (Z) particulièrement indiqués pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.)
composition :
- 1 embout 851/4 TZ PH : PH2 x 50 mm
- 2 embouts 855/4 TZ PZ : PZ1; PZ2 x 50 mm
- 3 embouts 867/4 Z TORX® :TX15; TX20; TX25 x 50 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200662	05073638001	Phillips - Pozidriv - Torx	PH1-PH2 - PZ1-PZ2 - T15-T20-T25	50	6 pièces

Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 TX UNIVERSAL 1 (6 PIECES)

Composition : 6 embouts 867/4 Z TORX® : TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40 x 50 mm
emmanchement hexagonal 1/4"
indiqués pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0171718	05056472001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	50	6 pièces

Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 TX UNIVERSAL 1 SB (6 PIECES)

Embouts de 50 mm de long.
emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts ou connexion directe sur machines, extra-rigides Z
Indiqué pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.)
composition : 6 embouts 867/4 Z TORX® : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 x 50 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200663	05073637001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	50	6 pièces

Wera

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 30 UNIVERSEL 1 (30 PIECES)

Coffret de 29 embouts et 1 porte-embouts rapidator à changement rapide
garnissage universel pour tous domaines d'application
composition :
- 1 adaptateur Rapidaptor 889/4/1K
- 3 embouts 855/1 TH PZ : 2 PZ1x25 mm, 3 PZ2x25 mm, 1PZ3x25 mm
- 5 embouts 867/1 Z Torx BO : TX10,TX15,TX20,TX25,TX30 x 25 mm.
- 5 embouts 840/1Z Hex-plus : 3-4-5-6-8 x 25 mm
- 3 embouts 851/1 Z PH : 2 PH1x25m, 3 PH2x25mm, 1 PH3x25mm
- 6 embouts 867/1 TZ Torx : TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40 x 25 m
- 1 embout 800/1 TZ : 1 X 1,0 x 5,5 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0117997	05056440001	pozidriv-torx-torx tamper-hexagonal-phillips-fente	PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-6-8-PH1-PH2-PH3-5,5	25	30 pièces

Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 INOX 1 SB (JEU DE 6)

Jeu de 6 embouts inox
particulièrement
utilisation
«take it easy» : profil et taille facilement repérables
composition :
- 1 embout 3840/4 Hex-plus : 5,5 x 50 mm
- 2 embouts 3855/4 : PZ2 x 50 mm
- 3 embouts 3867/4 Torx : 1 xTX20x 50 mm, 2 x TX20 x 50 mm

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200659	05073634001	Phillips - Pozidriv - 6 pans	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	25	6 pièces



Wera

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 INOX 1 SB

Coffret comprenant 1 porte-embouts Rapidaptor 3888/4/1 K en acier inox avec mandrin à changement rapide et 9 embouts inox.
particulièrement préconisé pour la pose de vis terrasse et la pose d'éléments décoratifs
utilisation préconisée avec des vis inox
composition :
- 1 adaptateur 3888/4/1 K : 1/4» x 50 mm
- 1 embout 3851/1 TS PH : PH2 x 25 mm
- 3 embouts 3855/1 TS PZ : 1 PZ1; 2 x PZ2 x 25 mm
- 5 embouts 3867/1 TS TORX® : TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200620	05073630001	phillips-pozidriv-torx	PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-T30	25	10 pièces

Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 INOX 1 (10 PIECES)

Coffret de 10 pièces comprenant 1 porte-embouts Rapidaptor inox à changement rapide et 9 embouts inox.
utilisation préconisée avec des vis inox
composition :
- 1 porte embout 3888/4/1 K 1/4 50mm
- 1 embout 3851/1 TS PH : PH 2 x 25mm
- 3 embouts 3855/1 TS PZ : 1 PZ1 x 25mm - 2 PZ2 x 25mm
- 5 embouts 3867/1 TS TORX® : TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 x 25 mm

particulièrement préconisé pour la pose de vis terrasse et la pose d'éléments décoratifs.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0181374	05071110001	phillips-pozidriv-torx	PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-T30	25	10 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM (COFFRET DE 8 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition : embouts torsion 25 mm : PZ1(x2)-2(x3)-3(x2) / PH1(x2)-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40 / HEX2-3-4-5-6 / 1 porte embout magnétique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534093	634C	Pozidriv - Phillips - Torx - Plat - Hexa	PZ1-PZ2-PZ3-PH1-PH2-PH3-PL4,5-PL5,5-T10-T15-T20-T25-T30-T40-HEX-2-3-4-5-6	25	8 pièces

DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUES-HOCK 30MM (COFFRET DE 10 PIECES)

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact
composition :
- embouts PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30
- 1 porte embout 60MM BLUE-SHOCK.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534092	631C	Pozidriv - Torx	PZ2-PZ3 - T15-T20-T25-T30	30	10 pièces

Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 IMPAKTOR 1 SB (6 PIECES)

Embouts Impaktor à emmanchement hexagonal 1/4" pour aux porte-embouts ou connexion directe sur machines
particulièrement indiquée pour l'emploi avec des visseuses à impact/percussion usuelles
revêtement diamanté rugueux permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, de réduire le risque de dérapage hors des vis
composition :
- 2 embouts 851/4 IMP DC : PH2, PH3 x 50 mm
- 2 embouts 855/4 IMP DC : PZ2, PZ3 x 50 mm
- 2 embouts 867/4 IMP DC : TX25, TX30 x 50 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200664	05073890001	Phillips - Pozidriv - Torx	PH1-PH3-PZ2-PZ3-TX25-TX30	50	6 pièces

Wera

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 IMPAKTOR 1 SB (10 PIECES)

Coffret comprenant 1 porte-embouts Impaktor avec admission à jonc d'arrêt et aimant annulaire pour un positionnement sûr des embouts et 9 embouts Impaktor :
- 1 adaptateur 897/4 Impaktor R : 1/4" x 75 mm
- 2 embouts 851/1 IMP DC : PH2, PH3 x 25 mm
- 2 embouts 855/1 IMP DC : PZ2, PZ3 x 25 mm
- 3 embouts 867/1 IMP DC : TX20, TX25, TX30 x 25 mm
- 2 embouts 840/1 IMP DC : 4,0 - 5,0 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200619	05073980001	phillips-pozidriv-torx-hexagonal	PH2-PH3-PZ2-PZ3-T20-T25-T30-4-5	25	10 pièces

Wera

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 TX IMPAKTOR 1 (10 PIECES)

Coffret comprenant 1 porte-embouts avec aimant annulaire permettant de maintenir les vis longues et lourdes et 9 embouts
indiqué pour l'emploi avec des visseuses à impact/percussion usuelles
revêtement diamanté pour une bonne accroché dans la vis
composition :
- 1 adaptateur Impaktor 897/4
- 9 embouts 867/1 IMP DC : 3 TX20, 3 TX25, 2 TX30, 1 TX40 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0171530	05057688001	torx	T20-T25-T30-T40	25	10 pièces

Wera

COFFRET D'EMBOUTS ET MINI CLIQUET - BIT-CHECK 10 ZYKLOP MINI 1

Composition :
- 1 mini-cliquet à embouts 100% acier forgé
- 9 embouts extra-rigide :
PH : 1 - 2 x 25mm
PZ : 1 - 2 x 25mm
TORX® : 15 -20 -25 x25mm
Hex-Plus : 4 - 5 x25 mm
convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4»
utilisation de douilles 1/4" possible avec l'adaptateur 870/1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Composition
0200658	05073645001	1/4"	10 pièces

PINCE MULTIPRISES

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE

Mors dentés Crémaillère 6 - 7 positions
système anti pince-doigts
mâchoires biseautées et bec poli
thermolaquée rouge
Chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007159	115.2000	240	45

PINCE MULTIPRISE VANADIX

Excellent serrage sur toute forme de pièces
7 points d'accrochage : très grande précision
branches entre passées anti-pincement.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
0151794	010924	240	27

PINCE MULTIPRISES KS GAINEE, 10

Poignées gainées
mors dentés
crémaillère 7 positions
bec et crémaillère polis
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007168	115.2001	240	36

PINCE MULTIPRISE STANDARD 250 MM

Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation
denture autoserrante
8 positions de réglage
crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage
sécurité anti-pince-doigts
gaines pvc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10014983	170A.25	250	44

PINCE MULTIPRISE A CREMAILLERE 250 MM

Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce
crémaillère à 5 positions
zone serre-tube à la forme parfaitement adaptée pour vis et écrous
ergot de protection évitant les pincements
mâchoires à dents spécialement trempées
dureté d'environ 61 HRCier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile
pince noire atramentisée, tête polie
poignées gainées en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0199348	89 01 250	250	36	1.5/16

PINCE MULTIPRISE COBRA

Charnière entrepassée
réglage par pression de l'ergot
auto-bloquante sur tubes et boulons
revêtement des branches anti-dérapant
dureté 61 HRC.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0180216	87 01 125	125	27	1
9121944	87 01 150	150	30	1.1/4
0180200	87 01 180	180	36	1.1/2
9110232	87 01 250	250	46	2
0180201	87 01 300	300	60	2.3/4
9121942	87 01 400	400	95	3.1/2
9111076	87 01 560	560	120	4.1/2

JEU DE PINCES MULTIPRISES COBRA

Jeu de 3 pinces grises atramentisées de longueur 180, 250 et 300 mm
poignées avec gainage en plastique anti-dérapant
charnière entrepassée
réglage par pression de l'ergot
auto-bloquante sur tubes et boulons
revêtement des branches anti-dérapant
dureté 61 HRC.

Code	Réf
0171326	00 20 09 V02

PINCE MULTIPRISES COBRA BI-MATIERE

Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
ergot de protection évitant les pincements
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0180219	87 02 180	180	36	1.1/2
0180220	87 02 250	250	46	2
10531681	87 02 300	300	70	2.3/4

PINCE MULTIPRISE COBRA® XS

Accès optimal dans les espaces exigus : un design compact avec une tête très fine
manipulation aisée à une seule main
réglage fin d'une main par coulissement
capacité de préhension de Ø 28 mm, et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou,
charnière à double guidage
mors de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 60 HRC
autobloquante sur tubes et écrous
ergot de protection évitant les pincements
réglage fin avec 11 positions.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10525993	87 00 100 BK	100	28	1

PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM EFFILEE

Mâchoires longues et pointues
réglage par bouton poussoir à 19 positions
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0018118	87 51 250	250	34	1.1/4

PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR

Branches gainées en PVC antidérapant
charnière entrepassée
autobloquante sur tubes et écrous
dureté des dents environ 61 HRC
acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile
9 positions de réglage.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0189369	88 01 180	180	36	1.1/2
0156495	88 01 250	250	46	2
0156496	88 01 300	300	60	2.3/4

PINCE MULTIPRISE SMART GRIP 250 MM

S'adapte automatiquement par simple pression des branches
emploi d'une seule main pour droitiers et gauchers
autobloquante sur tubes et écrous
tête polie
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0018119	85 01 250	250	36	1.1/4

PINCE CLE 250MM

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce
outil de vissage réglable
convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
réglage à même la pièce par simple pression du bouton
pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
la course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile
pince noire atramentisée
tête polie
poignées gainées en plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10010126	86 01 250	250	52	2

PINCE MULTIPRISE FRONTALE TWINGRIP

Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrepassée et réglage par bouton-poussoir
permet de travailler même dans des espaces d'installation exigus
mâchoire frontale à accroche élevée
capacité de préhension frontale et latérale pour des diamètres et des largeurs sur plats de 4 à 22 mm
préhension frontale fiable des pièces plates avec système à trois points
préhension, serrage et desserrage de vis avec des têtes et des filetages usés
articulation coulissante à 5 positions de réglage avec ajustement par bouton
système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés
denture forgée en acier électrique au chrome-vanadium, trempée à l'huile, également trempée par induction à une dureté d'environ 61 HRC.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10531696	82 01 200	200	22	7/8

FACOM

PINCE MULTIPRISE 250MM 1000V

Pince isolée 1000V
idéales pour les accès difficiles : becs longs et effilés
double traitement thermique des becs : haute résistance à l'usure, dureté 60/62 HRc
présentation vernie, gaines ergonomiques bi-matières.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
0181245	180.VE	250	30

PINCE UNIVERSELLE

KNIPEX

PINCE UNIVERSELLE 180 MM

Pince atramentisée noire
tête polie
poignées gainées en plastique
zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds
intérieur des mâchoires striées
tranchant avec biseau
capacité de coupe fil mi-dur : 3,4 mm
capacité de coupe fil dur : 2,2 mm
capacité de coupe fil cuivre/aluminium : 13 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0199007	03 01 180	180	3,4	2,2

KS TOOLS

PINCE UNIVERSELLE ERGOTORQUE

HRC 58 + / - 3
mâchoires dentées avec partie coupante
poignées bi-matière
finition chromé mat.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007182	115.1021	180

FACOM

PINCE UNIVERSELLE

Taillants conçus pour couper tous les types de fils
effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier et à l'axe décalé.
grande longévité grâce à l'Acier Chrome Molybdène Vanadium (dureté élevée des taillants : 61/63 HRc).
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
ressort de rappel amovible.

Code	Réf	Longueur (mm)
10009587	187A.16CPE	165

KNIPEX

PINCE UNIVERSELLE

Pince atramentisée noire, tête polie
poignées gainées bi-matière
capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 16 mm²
zone de préhension spéciale pour matériaux plats et ronds.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0180203	03 02 180	180	3,4	2,2

KNIPEX

PINCE UNIVERSELLE 180 MM ISOLEE 1000V

Poignées isolées avec gaines bi-matière
zone de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds
tranchants pour fils doux et durs
capacité de coupe de câble cuivre multifilaire : 16mm²
certifié VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0180205	03 06 180	180	3,4	2,2

PINCE A DENUDER ET A DEGAINER

KNIPEX

PINCE A DENUDER 160 MM AVEC RESSORT GAINAGE PVC

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins,
isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm²
réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile
pince noire atramentisée
tête polie
poignées gainées en plastique
poids : 131 g
dimensions : 160 x 74 x 12 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531679	11 01 160	160	10

KS TOOLS

PINCE A DENUDER ERGOTORQUE 179 MM

HRC 49 + / - 3
ressort et vis de réglage
poignées bi-matière
pour fils de 0,5 à 4,0 mm²
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10007091	115.1014	179	4

KNIPEX

PINCE A DENUDER 160 MM

Poignées gainées bi-matière
pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins
isolation plastique ou caoutchouc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0180191	11 02 160	160	10

KS TOOLS

PINCE A DENUDER ISOLEE ERGOTORQUE 160 MM

Isolation selon IEC 60900
poignées bi-matière
pour fils de 0,8 à 6,0 mm².

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10007090	117.1114	160	6

KNIPEX

PINCE A DENUDER ISOLEE 1000V 160 MM

Pince chromée avec poignées isolées gainées bi-matière
pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins
isolation plastique ou caoutchouc
certifiée VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0180192	11 06 160	160	10

KNIPEX

PINCE MULTIFONCTIONS 200 MM ISOLEE 1000V

Pince chromée multifonctions à bec plat
poignées isolées avec gaines bi-matière
pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les embouts de câbles
certifiée VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0189308	13 96 200	200	2,5

KNIPEX

PINCE A DENUDER ET DEGAINER 165MM ISOLEE 1000V

Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges
universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm²
avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes
tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l'usure
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile
pince chromée
tête chromée
poignées isolées par gaines bi-matière
poids 190 g
dimensions 165 x 57 x 27 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531678	13 46 165	165	2,5

FACOM

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE SWINGO

2 fonctions réunies : coupe et dénudage
mécanisme à rattrapage de jeu, étudié pour un dénudage sans à coup et sans effort
capacité de dénudage : 0,02 à 10 mm² (AWG : 32 - 8)
réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm
fonction coupe intégrée :
- Coupe jusqu'à : 1,5 mm² fil monobrin
- Coupe jusqu'à : 10 mm² fil multibrin
corps ergonomique en nylon chargé de verre.
793207 : Mâchoire de rechange.
793910 : Jeu de 2 tampons de rechange.

Code	Réf	Capacité dénudage maximale (mm²)
0010849	793936PB	10

KNIPEX

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Dénude les câbles standards sans nécessiter de réglage manuel
des réglages précis de la lame permettent de répondre aux spécificités des matériaux (ex. : grandes différences de température)
outil compact, pratique et léger pour les sections de câble communes et les matériaux isolants
pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard
tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm²
avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante
boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0180212	12 62 180 SB	180	6

KNIPEX

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE PRECISTRIP

Pour dénuder simplement et avec précision des fils fins et des câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm²
bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré ; coupe précise par l'action des lames paraboliques
mécanisme automatisé breveté de réglage de la profondeur de la coupe ; le point neutre de l'automatisme peut être réglé par petits paliers dans des conditions de fonctionnement particulières (matériau isolant, température)
avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété
zone d'inscription pour personnalisation
utilisation confortable avec poignées ergonomiques bimatières
avec oeillet de fixation, convient aux accessoires AntiChute de KNIPEX Tethered Tools
bloc lames facilement remplaçable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531680	12 52 195 SB	195	16

KS TOOLS

OUTIL A DEGAINER 175 MM

Pour couper et dénuder des fils ronds
lame crochet pour dénuder des câbles plats
couteau intérieur avec lame réglable et pivotante.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006877	907.2184	175,00

KNIPEX

OUTIL A DEGAINER 130 MM

Pour dégainer tous les câbles ronds standard
profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage
lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
boitier en plastique résistant aux chocs
ressort d'ouverture
capacité : Ø 8 - 28mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200569	16 20 28 SB	130

KNIPEX

OUTIL A DEGAINER 165 MM

Boitier en plastique résistant aux chocs avec couteau et lame à crochet
profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage
lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
capacité : Ø 8 - 28 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189309	16 20 165 SB	165

KNIPEX

OUTIL A DEGAINER ET A DENUDER ERGOSTRIP 135 MM

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds (jusqu'à 13 mm) et hydrofuges standards ; câbles de données et câbles coaxiaux (jusqu'à 7,5 mm)
forme conique et fine
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
corps en plastique solide renforcé de fibres de verre
poids net : 74 g.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0204100	16 95 01 SB	135	4

FACOM

OUTIL A DEGAINER MULTIFONCTIONS A GACHETTE

Système gâchette : 30% d'effort en moins
lame auto-pivotante : rapidité et simplicité de dégainage.
double sécurité :
- Lame de coupe sortie = gâchette bloquée
- Lame à cran d'arrêt
capacité : câble rond PVC diamètre 4 à 28 mm
zone de dénudage
872272 : jeu de 6 lames de rechange (5 lames auto-pivotantes et 1 lame de couteau).

Code	Réf
0178628	872271PB

PINCE ETAU

A

B

KS TOOLS

PINCE ETAU A CREMAILLERE

Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage
ouverture / fermeture facile
réglage d'ouverture par molette
mâchoires dentées en acier forgé
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec	Profondeur des mors (mm)
10007121	115.1037	250	85	long	60
10007120	115.1036	250	55	court	40

PINCE ETAU BECS LONGS

Système innovant breveté d'ouverture de la boutonnière 5 positions
ouverture immédiate de la pince par simple pression sur les poignées
sécurité : pas d'ouverture accidentelle
déblocage une main, sans choc
préhension confortable et facile avec ou sans gant
accroche safety lock system
compatible FME
mors forgés et renforcés
rainure usinée sur mors supérieur pour maintien et serrage de pièces de faible diamètre
pas de mouvement quel que soit le type de pièce, serrage très puissant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec
0204301	501APB	250	81	long

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE

Pince à mors forgés et renforcés
rainure usinée sur mors supérieur pour maintien et serrage de pièces de faible diamètre
ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièce
sécurité : pas d'ouverture accidentelle
déblocage une main, sans choc
boutonnière 5 positions
grande capacité de réglage
préhension confortable et facile avec ou sans gant
accroche Safety Lock System
possibilité de travailler en hauteur sans risque de perte de l'outil
compatible FME.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec
0204302	505APB	274	85	grande capacité

PINCE ETAU A GRANDE CAPACITE

Crémaillère à 4 positions pour le réglage de l'ouverture (sauf le modèle BXL276 à 6 positions)
carters estampés chromés
mors en acier forgé, trempés et protégés par cataphorèse avec denture 58/60 HRC
largeur des mors : 16 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec	Profondeur des mors (mm)	Modèle
0156348	BC220	220	55	court	45,00	grande capacité
0156347	BL250	250	85	long	73,00	grande capacité
0156349	BO250	250	80	orientable	70,00	grande capacité
0157071	BXL274	270	100	extra-long	90,00	mâchoire profonde
10478861	BXL276	270	130	extra-long	90,00	mâchoire profonde 6 crans

PINCE POUR CIRCLIPS

PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS BEC DROIT

Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181210	179A.18	droit	185	19-60

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC DROIT

Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181207	177A.18	droit	180	19-60

PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS BECS A 45°

Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181205	169A.18	coudé 45°	180	8-100

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC A 45°

Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181204	167A.18	coudé 45°	175	19 - 60

FACOM

PINCES CIRCLIPS GAINEES INTERIEURS / EXTERIEURS (JEU DE 4)

Pince pour circlips extérieurs pour circlips de 18 à 60 mm
- becs droits : 177A.18
- becs 90° : 197A.18

Pince pour circlips intérieurs pour circlips de 18 à 60 mm
- becs droits : 179A.18
- becs 90° : 199A.18.

Code	Réf
0146095	PCJ4PB

KNIPEX

PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS BEC DROIT

Tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5256.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018123	48 11 J1	droit	140	12 - 25
0189332	48 11 J0	droit	140	8 - 13
0018124	48 11 J2	droit	180	19-60
0018125	48 11 J3	droit	225	40 - 100
0189333	48 11 J4	droit	320	85 - 140

KNIPEX

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC DROIT

Tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5254 A.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018129	49 11 A1	droit	140	10-25
0189336	49 11 A0	droit	140	3 - 10
0018130	49 11 A2	droit	180	19-60
0018131	49 11 A3	droit	225	40 - 100
0189337	49 11 A4	droit	320	85 - 140

KNIPEX

PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS POINTES COUDEES

Tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5256 D.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018126	48 21 J11	coudé	130	12-25
0189334	48 21 J01	coudé 90°	130	8 - 13
0018127	48 21 J21	coudé	165	19-60
0018128	48 21 J31	coudé 90°	210	40 - 100
0189335	48 21 J41	coudé 90°	305	85 - 140

KNIPEX

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC COUDE

Tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5254 B.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018132	49 21 A11	coudé	130	10-25
0189338	49 21 A01	coudé 90°	130	3 - 10
0018133	49 21 A21	coudé	165	19-60
0018134	49 21 A31	coudé 90°	210	40 - 100
0189339	49 21 A41	coudé 90°	305	85 - 140

KNIPEX

PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS / EXTERIEURS (JEU DE 4)

Pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 12-25 mm
pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 19-60 mm
pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 10-25 mm
pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 19-60 mm
manches gainées de matière plastique anti-glissante.

Code	Réf
0180185	00 20 03 SB

PINCE COUPANTE ET TENAILLE

PINCE COUPANTE DIAGONALE STANDARD 165 MM

HRC 55 + / - 3, tranchant HRC 60 + / - 3
poignées gainées de PVC
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5748.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007109	115.1312	165

PINCE COUPANTE DE COTE

Tête polie
poignées gainées plastique
tête étroite permettant une utilisation dans des endroits d'accès difficile
coupe nette même en bout de tranchants.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189347	70 01 140	140	2,5	1,8
0189348	70 01 160	160	2,8	2,0

PINCE COUPANTE DE COTE KS, A POIGNEES BI-COMPOSANTS

HRC 58 + / - 3 , tranchant HRC 60 + / - 3
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007106	115.1012	160

PINCE COUPANTE DIAGONALE

Tête polie
tranchant avec biseau
poignées avec gaines bi-matière.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0018111	70 02 140	140	4,00	2,50	1,80
0018112	70 02 160	160	4,00	2,80	2,00
0018113	70 02 180	180	4,00	3,00	2,50

PINCE COUPANTE DIAGONALE HAUTES PERFORMANCES

Pour couper net tous les types de fils (maxi. 200 kg/mm²)
effort de coupe minimal
grande longévité (acier chrome molybdène vanadium
dureté élevée des taillants : 61/63 HRc
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible
présentation chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
10009582	192A.16CPE	160	2,00
10009583	192A.18CPE	180	2,20

PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION

Pince atramentisée noire, tête polie
poignées gainées en plastique
pour sollicitations extrêmes et continues
puissance de coupe élevée et effort physique réduit.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189355	74 01 160	160	2,0	3,4	2,5
0189356	74 01 180	180	2,2	3,8	2,7

KNIPEX

PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION

Poignées avec gaines bi-matière
pour sollicitations extrêmes et continues
puissance de coupe élevée et effort physique réduit
tranchants de précision (dureté env. 64 HRC)
acier haute performance.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0018114	74 02 160	160	2,00	3,40	2,50
0000602	74 02 180	180	2,20	3,80	2,70
0018115	74 02 200	200	2,50	4,20	3,00
0189360	74 02 250	250	3,00	4,60	3,50

FACOM

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE 1000 VOLTS

Testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes
taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes, etc
2.0 mm 210 kg/mm².
effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier et à l'axe décalé.
haute durabilité Acier en alliage de carbone, avec arêtes de coupe trempées par induction.
poignées ergonomiques bi-matériau
ressort de rappel positif.
point d'attache prêt à attacher.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)
10016235	192A.16VE	160	4,00

KNIPEX

PINCE COUPANTE DE COTE ISOLEE 1000 V

Utilisation polyvalente
tranchants de précision pour fils doux et durs
coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
tête étroite
acier électrique au vanadium, forgé
0180195 avec tranchant allongé.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0180195	70 06 160	160	4,00	3,00	2,00
0199351	70 06 180	180	4,00	3,00	2,50

KNIPEX

PINCE COUPANTE DEVANT POUR BOULONS A FORTE DEMULTIPLICATION 200 MM

Poignées gainées bi-matière minces
force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale
capacité de coupe fil doux : 1 mm
capacité de coupe fil mi-dur : 4 mm
capacité de coupe fil dur : 3,5 mm
capacité de coupe corde à piano : 3 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189344	61 02 200	200	3,0	4,0	3,5

KNIPEX

PINCE COUPANTE DE COTE 125 MM POUR L'ELECTRONIQUE

Pince de précision pour travaux de coupe très délicats
pince brunie
poignées gainées en plastique
capacité de coupe fil doux : 0,2 mm
capacité de coupe fil mi-dur : 1 mm
capacité de coupe fil dur : 0,6 mm
capacité de coupe corde à piano : 0,4 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 9654.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0180196	75 02 125	125	0,4	1,0	0,6

KNIPEX

PINCE COUPANTE INOX ELECTRONIC SUPER KNIPS 125 MM

Pince de précision en INOX pour travaux de coupe très délicats dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
poignées gainées bi-matière
tranchants meulés très coupants sans biseau pour le sectionnement à ras
pointes parfaitement formées permettant même de sectionner les fils contigus d'un diamètre minimum de 0,2 mm
charnière avec rivet en acier inoxydable
tranchants trempés par induction
avec ressort et limitation d'ouverture
dureté des tranchants env. 54 HRC
capacité de coupe fil doux : Ø 1,6 mm
capacité de coupe fil mi-dur : Ø 1,0 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 9654.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)
0198996	78 03 125	125	1,6	1,0

PINCE COUPANTE DE COTE POUR PLASTIQUE

Tranchants sans biseau
pour la coupe à ras de carottes d'injection plastiques ou des matières molles
ressort d'ouverture
tête polie
poignées gainées en plastique.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0180197	72 01 160	160
0199349	72 01 180	180

PINCE COUPANTE DE COTE 160 MM POUR PLASTIQUE

Tranchants sans biseau
tête polie à 45°
poignées gainées en plastique
ressort d'ouverture.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0180214	72 11 160	160

PINCE COUPANTE DE COTE 160 MM POUR PLASTIQUE

Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe à ras
avec ressort d'ouverture.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0198987	72 21 160	160

TENAILLE RUSSE

HRC 55 +/- 3
bec poli
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007279	116.1405	220
10007280	116.1406	250

TENAILLE RUSSE

Branches semi-rigides arrondies pour une rotation rapide dans la main
longue durée de vie des taillants traités «haute fréquence» à 60/62 HRc
finition brunie, tête polie
maxi sur fil dur : 160 kg/mm².

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)
0181288	495A.25EL	250	4,00

TENAILLE RUSSE

Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
pour lier le fer à béton armé
tête polie.
tranchants trempés, dureté d'environ 61 HRC
les modèles «99 00» sont atramentisés noir, tête polie
les modèles «99 01» disposent en plus de poignées gainées en plastique.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
9117666	99 01 200	200	1,80	1,40
0180225	99 00 200	200	1,80	1,40
0000607	99 01 220	200	2,40	1,60
0199333	99 00 220 EAN	220	2,40	1,60
0180223	99 01 250	250	2,40	1,60
0199334	99 00 250 EAN	250	2,40	1,60
0180224	99 01 280	280	2,80	1,80
0199335	99 00 280 EAN	280	2,80	1,80
0180226	99 00 300	300	3,1	1,8

TENAILLE RUSSE A FORTE DEMULTIPLICATION

25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille
convient également à l'assemblage d'armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée
pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine
pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération
charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer
tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0156494	99 10 250	250	3,3	1,8
0199336	99 10 300 EAN	300	3,8	2,0

TENAILLE RUSSE A FORTE DEMULTIPLICATION 300 MM ZINGUEE

Pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine
pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération
charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer
tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
pince zinguée brillante
25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille
convient également à l'assemblage d'armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
10531682	99 14 300	300	3,80	2,00

TENAILLE

Pince atramentisée noire à tête polie
pour sollicitations extrêmes
tranchant avec biseau
très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
dureté des tranchants : 60 HRC.

Conforme à la norme DIN ISO 9243.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)
0189342	50 00 225	225	2,20

PINCE A SERTIR

PINCE A SERTIR STANDARD GAINE BI-MATIERE

Mors rectifiés pour une plus grande précision de dénudage ou de sertissage
gaine bi-matière
épaisseur de la tôle : 4 mm
fonction coupe-fil intégré
sertissage pour cosses nues ou pré-isolés 1,5 - 2,5 - 6 mm²
dénudage de conducteurs électriques 0,75 à 6 mm²
coupe de fils de cuivre jusqu'à 6 mm de diamètre.

Code	Réf	Longueur (mm)
0163522	449BPB	240



PINCE A SERTIR 240 MM

Pince laquée noire avec poignées gainées bi-matière
Pour couper et dénuder les câbles
Pour sertir les cosses isolées / non isolées / fût ouvert de 0,5 à 6 mm²
Avec trous filetés pour la coupe de tiges en cuivre et en laiton M 2,6 - 3 - 3,5 - 4 - 5,3

Code	Réf	Longueur (mm)
0180194	97 22 240	240

ASSORTIMENT DE COSSE AVEC PINCE A SERTIR 97 22 240

Assortiments de sertissage pour raccords de câble comprenant :
25 connecteurs non isolés, 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1,5 mm²
25 connecteurs non isolés, 6,3x0,8 mm pour câble de 1,0-2,5 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 4,0-6,0 mm²
25 cosses languette 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1,0 mm²
25 cosses languette 6,3x0,8 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 cosses rondes Ø 4 mm pour câble de 0,5-1 mm²
25 cosses rondes Ø 4 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 prolongateurs isolés rouge pour câble de 0,5-1 mm²
25 prolongateurs isolés bleu pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 prolongateurs isolés jaune pour câble de 4,0-6,0 mm²
livrée en coffret TANOS MINI-SYSTAINER® avec pince à sertir 97 22 240.

Code	Réf
10000364	97 90 25

PINCE A SERTIR PRECIFORCE 220 MM

Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile
application : cosses isolées, connecteurs + manchons
capacité Millimètre carré : 0,5 - 6,0 mm².

Code	Réf	Longueur (mm)
0180193	97 52 36	220

PINCE A SERTIR A CLIQUET SERKAN POUR COSSES PRE-ISOLEES

Positionnement automatique de la cosse
pour être sûr du sertissage
sertissage inversé pour une grande
précision et une meilleure visibilité
maintien automatique de la cosse et du câble avant et après le sertissage
mâchoire inférieure fixe : facilite la mise en place de la cosse
double sertissage avec repérage de la matrice sur l'isolant
matrice Inox 3 empreintes :
- Empreinte rouge : 0,5 à 1,5 mm².
- Empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm².
- Empreinte jaune : 4 à 6 mm².
pince ambidextre droitier/gaucher.

Conforme à la norme NFC63-023.

Code	Réf	Longueur (mm)
0010848	673838	228

KNIPEX

PINCE A SERTIR AUTO-AJUSTABLE POUR EMBOUTS DE CABLE AVEC ACCES LATERAL

Ouverture réduite des poignées
sertissage carré également pour les embouts de câbles allant jusqu'à 16 mm²
sertissage carré pour surfaces de contact optimales dans la borne
particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12
sertissage hexagonal fiable des embouts de câble de 0,08 à 16 mm² (AWG 6) en tournant et en réglant simplement la molette de réglage, et de tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
ajustage automatique à la taille d'embout désirée
qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200992	97 53 04 SB	180

KNIPEX

PINCE A SERTIR AUTO-AJUSTABLE

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec tête de sertissage rotative TWISTOR 16
Tête de sertissage rotative à 360°, avec 8 positions d'enclenchement
profil à sertir carré, plage de sertissage de 0,14 à 16 mm²
sertissage d'embouts de câbles possible dans presque toutes les positions de travail
la pince de sertissage s'ajuste automatiquement sur les différentes sections
ouverture de sertissage accessible des deux côtés, les embouts de câbles peuvent être déplacés
sertissage d'embouts de câbles jumelés possible jusqu'à 2 x 6 mm²
qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
outil léger et maniable, force de la main renforcée par mécanismes de levier
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
10010123	97 53 18 SB	200

KNIPEX

PINCE A SERTIR POUR FICHES WESTERN 190 MM

Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés
pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles des type RJ 11/12 (largeur 9,65 mm) et type RJ 45 (largeur 11,68 mm);forme longue
processus de sertissage grâce au mouvement parallèle
qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur
avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189379	97 51 10	190

PINCE A RIVETER

FACOM

PINCE A RIVETER 250MM Y.103BPB

Ressort d'ouverture des branches
clé pour serrage des embouchures intégrée
capacité rivets aluminium : Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
capacité rivets acier : Ø 3 - 3,2 - 4 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0181224	Y.103CPB	250

Scell-it

PINCE A LEVIER NOUVELLE GENERATION POUR ECROUS A SERTIR M3 - M8

Adapté à la pose d'écrous alu, acier, inox dans des endroits difficiles d'accès du M3 au M8
3 fois moins d'efforts qu'une pince à leviers classique
2 fois plus compacte, seulement 32 cm de longueur
système à cliquets pour une pose sans effort
changement rapide des tirants sans outil spécifique
corps et poignée en acier
poids : 1,340 Kg.
Livrée avec 5 tirants M3 à M8.

Code	Réf	Longueur (mm)
10008333	N200	320

PINCE A DECOFFRER

LEBORGNE

DECOFFREUR LONGUE PORTEE NANOVIB MANCHE ALU

Pour démonter les coffrages lors du décoffrage des dalles en béton
- desserrer les écrous d'étais maintenant les poutres primaires et secondaires avant décoffrage
- décoller les plaques de coffrage sous la plaque béton
manche en aluminium trempé haute résistance
douille pare faux-coups en acier.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
10011286	55309	1850	2,3

WILMART

PINCE A DECOFFRER

Corps hexagonal 45 HRC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
0185719	579015	600	18
0185720	579016	700	18
0185721	579017	800	18
0185722	579018	1000	20

PINCE A DECOFFRER

Tige octogonale pour une meilleure résistance.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Section (mm)
9115752	17030	600	1,40	18
10011327	17040	700	1,61	20
1035768	17050	800	2,25	20

STANLEY

PIED DE BICHE 600MM FATMAX

Forgé à partir d'acier au carbone trempé très solide
plus grand levier
largeur 50% plus grande
partie semi plate en U qui n'endommage pas la surface de travail.

Code	Réf	Longueur (mm)
10015144	1-55-503	600

PINCE A TALON

WILMART

PINCE A TALON 1500 X 32 MM 8,2 KG

Taillant et pointe en acier trempé 45 HRC
section : 32 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
0185723	579099	1500	8,2

LEBORGNE

PINCE TALON ET POINTE 1,75 M BATIPRO

3 fois plus légère que les pinces à talon acier
manche aluminium
talon et flamme en acier forgé et trempé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
9121684	146510	1750	5,25

PINCE SPECIALE

KNIPEX

PINCE A GRIGNOTER LE CARRELAGE (PINCE BEC DE PERROQUET) 200 MM

Pince atramentisée noire
tête polie
les trous pré-percés dans les carreaux peuvent être élargis et les bords peuvent être formés
acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0198984	91 00 200	200

KNIPEX

PINCE DE CARRELEUR 250 MM

Pince chromée
poignées gainées en plastique
pour la mise à longueur (coupe) précise de carreaux et de dalles de carrelage
protection optimale des carreaux contre l'endommagement
grande force de coupe
réglage simple à l'épaisseur voulue
acier électrique au chrome-vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)
0205836	91 13 250	230

FACOM

PINCE POUR COLLIER PLASTIQUE

Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large
robuste, simple, très bonne démultiplication
course importante pour une approche rapide
coupe manuelle de la queue du collier
poids : 310 g.

Code	Réf
10014965	455B

PINCE A BEC

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées plastique
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189317	25 21 160	160	coudé à 40°

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées en plastique
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189315	25 01 160	160	droit

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 200 MM

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées en plastique
capacité fil mi-dur : 3,2 mm
capacité fil dur : 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189321	26 21 200	200	coudé à 40°

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND 200 MM

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
Poignées gainées en plastique
capacité fil mi-dur : 3,2 mm
capacité fil dur : 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189320	26 11 200	200	droit

KS TOOLS

PINCE PLAT A POIGNEES BI-COMPOSANTS

HRC 58 + / - 3
mâchoires dentées
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007053	115.1016	160	plat

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées avec gaines bi-matière
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189318	25 25 160	160	coudé à 40°

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées avec gaines bi-matière
capacité de coupe fil mi-dur : 2,5 mm
capacité de coupe fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0180187	25 02 160	160	droit

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
Poignées avec gaines bi-matière
capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de coupe fil dur : Ø 2,2 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0000597	26 12 200	200	droit
0018122	26 22 200	200	coudé à 40°

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM ISOLEE 1000V

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe fil mi-dur : 2,5 mm
capacité de coupe fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189319	25 26 160	160	coudé à 40°

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM ISOLEE 1000V

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189316	25 06 160	160	droit

FACOM

PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE ISOLEE 1000V

Testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes
becs fins, finement striés. Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur.
ressort de rappel positif.
gaines ergonomiques antidérapantes.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10016234	195A.20VE	200	coudé à 40°

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 200 MM ISOLEE 1000V

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe maximale fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de couple maximale fil dur : Ø 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0199044	26 26 200	200	coudé à 40°

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND 200 MM ISOLEE 1000V

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe maximale fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de coupe maximale fil dur : Ø 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0180188	26 16 200	200	droit

PINCE EMPORTE-PIECE

PINCE EMPORTE-PIECES REVOLVER 220 MM

Pour perforer le cuir, le tissu et le plastique
avec 6 buses interchangeables de Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
revêtement poudre garantissant une bonne protection antirouille
corps de la pince et buses : acier à outils spécial, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189371	90 70 220	220

PINCE POUR CHEVILLE A EXPANSION

PINCE POUR CHEVILLE A EXPANSION

Pince de pose haute performance démultipliée
pour la pose de chevilles pour cloisons creuses type Placo.

Code	Réf
0112091	AT-88RAWL

JEU DE PINCE

PINCES CPE (JEU DE 3)

Jeu de 3 pinces série CPE durabilité accrue - moins d'effort :
- pince multiprise 181A.25CPE
- pince coupante diagonale 192A.16CPE
- pince 1/2 ronde 185A.20CPE

Code	Réf
10014971	CPE.A5PB

PINCE ISOLEES 1000V (JEU DE 3)

Outillage isolé 1000 V comprenant :
- 1 pince multiprise : 180.VE
- 1 pince coupante diagonale : 391.16VE
- 1 pince à becs 1/2 ronds coudés : 195.20VE

livré en boîte carton.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf
10016456	VE.A4PB

PISTOLET EXTRUDEUR

PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML CONVOY JUST

Pour cartouche de mastic 310 ml / corps extra long tournant à 360° / double système de transmission.

Code	Réf	Convient à
0192338	CNV-JUST	cartouche de mastic 310ml

PISTOLET EXTRUDEUR 310ML CONVOY PLUS

Pistolet destiné à un usage professionnel intensif / poignée en aluminium injectée à forte démultiplication
corps rotatif à 360° / double transmission
système «stop goutte» : pression relachée sur le fond de la cartouche/ pointe pour déboucher les buses.

Code	Réf	Convient à
0174679	CNV-100SP12	cartouche de mastic 310 ml

PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML SPECIAL RESINE

Pour cartouches de 310 ml / très forte démultiplication de la force d'extrusion
ratio puissance 3,5 fois supérieur aux pistolets CONVOY classique : 26:1 contre 7:1
corps et soudures renforcés / mécanisme extrêmement souple / poignée confort maximum.

Code	Réf	Convient à
0200083	CNV-100SP26	cartouche de résine 310 ml

PISTOLET EXTRUDEUR P2E

Pour extrusion de cartouche de 345 ml
fonctionnement manuel
extrusion facile et rapide de la résine
scellement efficace pour toutes conditions de chantier.

Code	Réf	Convient à
10015030	R-GUN-FR-380-400	cartouche de résine 345 ml

PISTOLET DE SCELLEMENT 750ML

Pistolet de scellement multi-fonction
léger et résistant, permettant une multitude d'application
cylindre en aluminium.

Code	Réf	Convient à
10525586	8956618	poche de mastic jusqu'à 600ml

PISTOLET MOUSSE POLYURETHANE

PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE

Pour cartouches à vis / deux embouts fournis / réglage du débit / acier nickelé
longueur 27 cm / couleurs : noir, gris.

Code	Réf
10533339	133263

SCIE A METAUX

KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HCS CARBONFLEX (ETUI DE 10)

Pour un usage courant
réalisée en acier à haute teneur en Carbone HCS
traitement thermique de l'acier lui conférant une grande souplesse
Pour les aciers doux, les non-ferreux et les aciers faiblement alliés.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
10013839	14010	24	10	métaux médium	étui de 10

KSTOOLS

LAMES DE SCIE A METAUX HSS BI-METAL (ETUI DE 10)

Flexible denture alternée
acier -5% molybdène.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
10013765	129.6620/10	24	10	métaux médium	étui de 10 lames

KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HSS M2 SPEEDFLEX

Dimensions : 300 x 13 x 0,65 mm
dents très résistantes et corps de la lame traité pour obtenir une flexibilité et une résistance
pour toutes les applications difficiles et précises
pour tous les aciers et les inox
boîte de 100 lames.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
10015184	13010	24	10	métaux médium	étui de 10

KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HSS BI-METAL CHROMIUM

Pour un usage intensif - technologie bimétal : un HSS très dur et résistant à l'échauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
résistance à la torsion optimisée - pour les aciers et les inox.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
10013836	11012	32	12	métaux fins	étui de 10
10013835	11010	24	10	métaux médium	étui de 10
10013834	11008	18	8	métaux épais	étui de 10
10013837	11110	24	10	métaux médium	boîte de 100 lames
10013838	11112	32	12	métaux fins	boîte de 100 lames

STANLEY

MONTUE DE SCIE A METAUX OPP

Poignée révolver pour plus de confort
110 mm de capacité de coupe
2 angles de coupe : 90° et 180°
tension réglable jusqu'à 100 kg
livrée avec 1 lame carbone 300 mm.

Code	Réf
10015149	1-15-122

KERKO

MONTURE DE SCIE A METAUX

Monture de chantier pour tous les métaux
cadre métallique tubulaire : légère et robuste
facile d'utilisation : réglage rapide de la tension à l'aide d'un écrou papillon.

Code	Réf
10015185	21101

KERKO

MONTURE DE SCIE A METAUX 21000

Col de cygne de 100 mm
système de mise sous tension par manivelle : permet de tendre la lame BIMETAL CRHOMIUM à 2,3 T/cm²
pour des coupes droites et nettes des tubes, structures, cornières en acier et en inox
prise en main ergonomique et poignée confort
livrée avec 1 lame bi-métal 300 mm.

Code	Réf
0193352	21000

FACOM

MONTURE DE SCIE A METAUX

Monture de scie à métaux compacte
structure métal-résine antichoc
tension lame 80 Kg
livrée avec 1 lame bi-métal 300 mm.

Code	Réf
10014972	601PB

KS TOOLS

MONTURE DE SCIE A METAUX BI-MATIERE 2 POSITIONS DE LAME 45° ET 90°

Structure bi-matière anti-dérapante pour une parfaite prise en main
changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide
2 positions de lames : 45 ou 90°
livrée avec une lame HSS bi-métal 10 dents.

Code	Réf
10007019	907.2112

STANLEY

MONTURE DE SCIE A METAUX 5 EN 1 FATMAX

Multifonctions : démontable en 5 configurations d'archer
poignée revolver et repose doigt bi-matière soft grip ergonomiques et antidérapants
1 lame de scie sabre stockée dans l'armature
possibilité de ranger les 2 lames dans l'armature
livrée avec une lame bimétal 300 mm, avoyage alterné 10 dents/cm et une lame de scie sabre (type scie à guichet).

Code	Réf
0192717	0-20-108

SCIE EGOINE

STANLEY

SCIE EGOINE JETCUT COUPE FINE PETITE SECTION

Denture Jet Cut fine = coupe en travers
lame en acier de qualité suédoise
traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné pour une longévité accrue, une meilleure pénétration
poignée bi matière vissée et soudée pour gaucher et droitier
poignée permettant le traçage à 45°et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)	Epaisseur de lame (mm)
10015143	2-15-594	11	380	0,85
0108071	2-15-595	11	450	0,85

SCIE A GUICHET

STANLEY

SCIE A GUICHET FATMAX SPECIALE PLATRE 355MM

Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre
traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné
poignée ergonomique bi-matière
tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre
fabrication française.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0019750	0-20-556	355	7

TAJIMA

SCIE A MAIN REPLIABLE 240MM G-SAW

Scie de plaquiste pliable
poignée gainée en élastomère
lame trempée 9 TPI.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0192346	GK-G240	240	9

TAJIMA

LAME DE RECHANGE 240MM POUR G-SAW

Lame 9TPI en acier trempé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0192347	GKBG240	240	9

SCIE JAPONAISE

TAJIMA

SCIE JAPONAISE JAPAN PULL ALUMINIST 265 MM

Scie japonaise de précision à lame interchangeable
déblocage de lame rapide
poignée en alliage d'aluminium gainée en élastomère
protège lame

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)
0192345	JPR265A	16	265

TAJIMA

LAME DE SCIE JAPONAISE PUL265 COUPE FINE

Coupe fine.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
0181376	GNB265P/-1	16	265,00

TAJIMA

SCIE JAPONAISE LAME FLUORINE MAGNUM SAW 300

Scie de menuisier - charpentier
lame 13 TPI Fluoro-Coat
poignée gainée en élastomère.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
0192343	MG-300FB	13	300

TAJIMA

LAME DE RECHANGE FLUORINE POUR MAGNUM SAW 300

Lame de rechange 13 TPI Fluorine
pour scie Magnum 300.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
0192344	MGB300FB	13	300

SCIE A MATERIAUX

STANLEY

SCIE EGOINE JETCUT BLADE ARMOR SPECIALE PANNEAUX PLATRE 550MM

Denture JetCut 7 dents / pouce spéciale plaque de plâtre
lame en acier de qualité suédoise de 0.85 mm d'épaisseur
traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné (longévité accrue, meilleure pénétration)
traitement de lame Armor anticorrosion + réduction des frictions
poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier
poignée permettant un traçage à 45° et 90°.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0108072	2-20-149	550	7	0,85

STANLEY

SCIE SPECIALE PVC 300MM FATMAX

Sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes
traitement denture HardPoint 2x
épaisseur de lame de 0,86 mm
lame laquée pour une protection contre la corrosion
poignée ergonomique bi-matière
4 angles de traçage : poignée pour le traçage à 45° et 90°, lame pour le traçage à 30° et 60°.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0108067	2-17-206	300	11	0,86

KERKO

MONTURE PVC AVEC LAME

Serrage facile, sans géner la coupe
poignée en alliage d'aluminium
positionnement possible de la lame en configuration horizontale pour les coupes à ras.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
10015189	22300	300	10
10015188	22450	450	10

KERKO

LAME POUR SCIE PVC

Lame biseautée à 45° à son extrémité
assure des coupes à la longueur voulue, sans déviation du départ.
lame rigide : assure des coupes droites, même sur les gros tubes
positionnement de la lame en quelques secondes en configuration «à l'horizontale»

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
10015186	12300	300	10
10015187	12450	450	10

SCIE A ONGLET ET BOITE

STANLEY

BOITE A COUPE ABS + SCIE A DOS + CHEVILLES

Idéale pour les travaux sur baguettes, tasseaux, moulures, tubes, ...
boîte à onglets en plastique ABS très résistante 220 x 80 x 40 mm
4 angles de coupe : 90°, 45°, 22.5° et coupe inclinée 45°
semelle surélevée pour un travail en butée
plateau alvéolé avec cadre excentrique pour le blocage des pièces à couper
point d'ancrage pour permettre la fixation sur l'établi de travail
cornières rabattables en caoutchouc antidérapantes pour travailler à palt ou en butée contre son plan de travail
bords arrondis pour plus de confort et une meilleure prise en main
livrée avec une scie à dos denture fine 11 dents / pouce, longueur 300 mm.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
10015155	1-20-600	11	300

COUPE BOULON

KNIPEX

COUPE BOULON COMPACT «COBOLT» 200 MM

Utilisation : fils doux, fils durs, corde à piano
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
pince atramentisée noire
poignées avec gaines bi-matière minces
forme tête coudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupe de côté avec espace libre de saisie (version 7122200)
évidement situé à la base des tranchants facilitant la coupe de fil épais (version 7132200)
pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm
puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
capacité de coupe :
- fil doux : 6 mm
- fil mi-dur : 5,2 mm
- fil dur : 4 mm
- corde à piano : 3,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)	Gaine	Poids (kg)	Version
9120739	71 01 200	200	plastique	0,335	mâchoire sous articulation
9117667	71 02 200	200	bi-matière mince	0,365	mâchoire sous articulation
9110231	71 12 200	200	bi-matière mince	0,375	avec ressort d'ouverture
0189352	71 32 200	200	bi-matière mince	0,370	coupe-fils épais + ressort d'ouverture
0189351	71 22 200	200	bi-matière mince	0,375	tête coudée + ressort d'ouverture

KNIPEX

COUPE-BOULONS COMPACT COBOLT XL 250 MM

Utilisation : grosses sections, matériaux très durs
tranchants de précision trempés par induction à une dureté d'environ 64 HRC
actionnement à deux mains :
- 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes à forte démultiplication de la même longueur
- multiplication par 40 de l'effort de la main par conception spéciale en son genre de l'articulation
avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
tranchants avec évidement pour une coupe facilité de grosses sections par meilleur effet de levier proche du point de rotation.
capacité de coupe :
- fil mi-dur : 6
- fil dur : 4,3
- corde à piano : 4,2.

Code	Réf	Longueur (mm)	Gaine	Poids (kg)
10038934	71 31 250 SB	250	plastique	0,5

STANLEY

COUPE BOULON BRAS TUBULAIRE

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
pièces forgées pour plus de puissance
bras tubulaires pour un poids minimal
réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques
protection anti-desserrage des vis excentriques
lames (disponibles séparément avec vis)
poignées ergonomiques confortables, résistantes aux solvants phosphatés.

Conforme aux normes GSA A-A-3047.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe
0196101	1-17-751	450	8	6	axiale
0196102	1-17-752	600	9,5	7	axiale
0196103	1-17-753	750	12,7	8	axiale
0196104	1-17-754	900	14,3	9	axiale
10015124	1-17-755	1050	15,8	10	axiale



KNIPEX

COUPE BOULON

Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
butoir forgé avec amortisseur confortable
accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
poignées bicolores bi-matière robustes et permettant une bonne prise en main
réglage précis (12 positions) par vis excentriques
puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
tête coupante vissée, interchangeable
mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
charnière: acier à outils spécial, forgé
poignées: tube d'acier, revêtement poudre epoxy.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe	Poids (kg)
0180179	71 72 760	760	11	8	axiale	4,25

SAM

COUPE BOULON BRAS FORGE SAMTITAN

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers
poignée gainée.
réglage rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.
coupe tous les types de profils.

Code	Réf	Longueur (mm)	N°	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe
0025829	CB-0-AT	460	0	9	6	axiale
1041957	CB-1-AT	610	1	10	7	axiale
1041958	CB-2-AT	760	2	12	8	axiale
1041959	CB-3-AT	890	3	14	9	axiale
0025830	CB-4-AT	1050	4	16	10	axiale

SAM

LAME POUR COUPE-BOULON SAMTITAN COUPE AXIALE

Coupe axiale
lame pour gamme coupe boulons SAMTITAN CB-AT
lame forgée indéformable
angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 140 Kg/mm².

Code	Réf	N°	Lame pour :
1049937	CB-0-AL	0	CB-0 -AT
1049942	CB-1-AL	1	CB-1 -AT
1049945	CB-2-AL	2	CB-2 -AT
1049946	CB-3-AL	3	CB-3 -AT
1049947	CB-4-AL	4	CB-4 -AT

COUPE CABLE

KNIPEX

COUPE-CABLES 165 MM

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
version brunie, poignées gainées en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0180209	95 11 165	165	15

KNIPEX

COUPE-CABLES 165 MM

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
version brunie, poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0180181	95 12 165	165	15

COUPE-CABLES 200 MM DOUBLE TRANCHANTS

Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles d'un diamètre max. de 20 mm
effort nécessaire faible grâce à un rapport de démultiplication propice et à des tranchants à la géométrie optimisée
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
version brunie, poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
9117668	95 12 200	200	20

COUPE-CABLES CUIVRE A CLIQUET

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
prise d'une seule main grâce au principe du cliquet
effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile
manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte
ergot de protection évitant les pincements
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0018120	95 31 250	250	32
0018121	95 31 280	280	52

COUPE-CABLES A CLIQUET 320 MM

Simplicité d'utilisation grâce à sa légèreté (825 g) et à sa compacité (320 mm de long)
tranchants trempés et rectifiés avec précision; coupe nette et propre sans écrasement du câble
pour couper les câbles Cu et Al unifilaires et multifilaires (ne convient ni au fil d'acier ni aux câbles métalliques)
entraînement à couronne dentée novateur à trois rapports à forte démultiplication pour faciliter la coupe à une ou deux mains
gaine de la poignée fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0174368	95 32 320	320	60

COUPE-CABLES A DOUBLE TRANCHANTS 200 MM ISOLE 1000V

Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
une coupe préliminaire, puis une coupe définitive (1er et 2ème tranchant) permettent de sectionner également des câbles d'un diamètre max. de 20 mm
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
version chromé, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE.

Conforme à la norme IEC/VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0189375	95 16 200	200	20

COUPE-CABLES A DENUDER STRIX 180MM

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm²
Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm)
Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
Cisaille pour la coupe de câbles Cu et Al jusqu'à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
Forme élancée assurant une bonne accessibilité
Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10010112	13 66 180	180	15



COUPE-CABLES 160MM

Application : pour câbles métalliques Ø 4,00 / 1 960 Nmm²
effort réduit de près de 30 % par rapport aux coupe-câbles acier de même taille
dureté d'environ 64 HRC
ressort d'ouverture / fermeture avec cran d'arrêt
roulement à billes en acier
ciseaux et tête brunies
poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10038936	95 62 160 SB	160	4

KNIPEX

COUPE-CABLES ACIER FORGE 190 MM

Forte démultiplication
poignées gainées en plastique
convient aux câbles métalliques, aciers ronds
avec 2 profils de sertissage pour embouts sur gaine de câble Bowden et embouts pour câble de traction
dureté des tranchants env. 64 HRC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
0180182	95 61 190	190	4,00	2,50

CUTTER

TAJIMA

CUTTER 9 MM LC301

Cutter extra-plat et léger en acier inox 9 mm
blocage par bouton poussoir
agrafe-stylo, casse-lame
livré avec 3 lames Endura Blade 9 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0205260	LC301B	9	3

TAJIMA

CUTTER 9 MM JAUNE LC303

Cutter compact 9 mm avec 2 lames dans le magasin
blocage par bouton poussoir
agrafe-stylo, casse-lame
livré avec 3 lames Endura Blade 9 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0205261	L303B/Y1	9	3

STANLEY

CUTTER INTERLOCK 9 MM

Corps métallique
résistant aux solvants
changement de lame rapide et facile sans outils
forme ergonomique «antiglisse»
longueur 135 mm
fourni avec 1 lame de cutter 9 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015134	0-10-095	9	1	135

STANLEY

CUTTER MPO 9 MM

Poignée élastomère souple
système de blocage de la lame par molette
chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable
longueur : 135 mm
fourni avec 1 lame de cutter 9 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015133	0-10-409	9	1	135

KSTOOLS

CUTTER UNIVERSEL A LAME SECABLE

Corps bi-matière
forme ergonomique
longueur 140 pour le 9 mm, 170 pour le 18 mm, et 220 pour le 25 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
10004996	907.2135	18	1

TAJIMA

CUTTER JAUNE 18MM LC500

Cutter ergonomique 18 mm avec 2 lames dans le magasin
blocage automatique par bouton poussoir.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0199240	LC500B/Y1	18	2

TAJIMA

CUTTER A BOUTON POUSSOIR 18 MM GRI LC560

Système fiable de verrouillage automatique par bouton poussoir
guide solide de la lame
gainage en élastomère
lame Endura Blade.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0199343	LC560D12/Y1	18	1

STANLEY

CUTTER MPO 18MM

Système de blocage de la lame par molette
chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable
poignée ergonomique en élastomère souple
longueur 165mm
fourni avec 1 lame de cutter 18 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0136692	0-10-418	18	1	165

TAJIMA



CUTTER DRIVER DC561

Cutter avec guide de lame de 1 mm extra dur
largeur de lame : 18 mm
extrémité multifonction type «tournevis»
verrouillage par molette de la lame
peut être utilisé sur les vis fendues, peut ouvrir des boites de peintures et autres sans sortir la lame.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0178667	DC561RB13D12/Y1	18	1

STANLEY

CUTTER INTERLOCK 18 MM

Corps métallique très résistant
système interlock de blocage de la lame
blocage efficace de la lame par molette crantée
longueur : 165 mm
fourni avec 1 lame 18 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015136	0-10-018	18	1	165

STANLEY

CUTTER A CARTOUCHE FATMAX 18 MM

Corps ABS bi-matière
essuie lame : évite d'obstruer le chariot
chariot de lame en acier inoxydable
blocage automatique de la lame
double sécurité avec le blocage supplémentaire par curseur pour un maintien parfait de la lame
casse-lames intégré
cartouche de 6 lames à rechargement automatique
longueur 180 mm
livré avec les nouvelles lames FatMax.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0139887	0-10-481	18	6	180

KNIPEX

CUTTER UNIVERSEL 18MM AVEC BARRE STABILISATRICE CUTIX

Barre de stabilisation innovante et extensible pour plus de polyvalence, pour un travail plus rapide et une coupe plus précise
boîtier robuste et durable en magnésium
lame bloquée grâce à un verrouillage de lame
possibilité d'exercer une pression ciblée à l'arrière de la lame sans risque de blessure, sans flexion ou casse involontaire de la lame
livre avec des lames sécables de haute qualité dont 2 lames de rechange dans le réservoir du boîtier
lame maintenue en toute sécurité par le guide en acier trempé
œillet de fixation pour système antichute
poids 144 g
dimensions 165 x 40 x 19 mm.
Le code 10531692 correspond à la version en présentoir de 12 pièces.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10531691	90 10 165 BK	18	3	165
10531692	00 18 01 V44	18	3	165

TAJIMA

CUTTER AVEC 10 LAMES 22MM RENFORCEES

Appuyer avec une main sur le haut du cutter et la poignée dans l'autre main
meilleur contrôle et de précision et de force dans la coupe
convient pour un usage ambidextre
guide lame en acier inox trempé, épaisseur 1.0mm
longévité prolongée de la lame
la nouvelle conception du guide lame protège la lame et évite sa casse.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
10481843	DC690Y	22	10

TAJIMA

CUTTER JAUNE 25MM LC650

Gainé élastomère
guide-lame en acier inox
livré avec 1 lame Rock Hard Blade.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0205315	LC650YB	25	1

TAJIMA

CUTTER A BOUTON POUSSOIR 25 MM GRI LC660

Cutter 25 mm haute performance gainé élastomère
verrouillage automatique par bouton poussoir
guide solide de la lame
lame Rock Hard Blade.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0199345	LC660B/Y1	25	1

STANLEY

CUTTER 25MM BIMATIERE

Corps bi matière Dynagrip
blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
lame sécable en 7 segments
chariot porte - lame et et guide - lame en acier inoxidable
longueur : 180 mm
fourni avec 1 lame 25 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015137	0-10-425	25	1	180

TAJIMA

CUTTER ALUMINIST ALU 25MM

Cutter renforcé en aluminium injecté
blocage automatique par bouton poussoir
magasin contenant 2 lames Rock Hard Blade.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0192351	AC700SB	25	2

STANLEY

CUTTER A CARTOUCHE FATMAX XTREME 25MM

Corps aluminium léger, robuste et inoxydable
bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide de la lame
cartouche de 4 lames à rechargement automatique
casse-lames intégré
aucun outil nécessaire pour le changement de lames
molette de blocage : verrouillage total de la lame pendant l'utilisation
poignée striée : bonne prise en main
longueur : 210 mm
fourni avec 4 lames de cutter 25 mm FATMAX.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0108074	0-10-820	25	4	210

TAJIMA

LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 9 MM

Lames de rechange pour couteaux LC-301 / LC-302 / LC-303 / LC-305
conditionnées en boîte.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0205259	LB30CD	9	10
0183452	LB30-50H	9	50

STANLEY

LAME DE CUTTER 9 MM (ETUI DE 10)

Distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés
12 segments de lame cassables
épaisseur 0,43mm
longueur : 85 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015139	0-11-300	9	10	85

TAJIMA



LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 18 MM (ETUI DE 10)

Pour grattoir SCRL et cutter Aluminist 18 mm
distributeur de 10 lames.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0192350	LB50CD	18	10

TAJIMA

LAME DE CUTTER SOLID ENDURA BLADE 18MM (ETUI DE 10)

Lame non sécable
boite de 10 lames.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0205314	LCB50SN	18	10

STANLEY

LAME DE CUTTER 18MM (ETUI DE 10)

Pour l'usage intensif
épaisseur renforcée : 0,55 mm
7 segments de lame cassables
distributeur de 10 lames avec système casse-lame et stockage des segments usés.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0136693	0-11-301	18	10	110

TAJIMA

LAME DE CUTTER RAZAR BLACK 18MM POUR DRIVER DC561 (ETUI DE 10)

Pour cutter Driver DC561
étui de 10 lames.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0181375	LCB50RBC	18	10

STANLEY

LAME DE CUTTER FATMAX 18 MM

Traitement par induction du tranchant : résistance accrue
nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant
lame à 8 éléments sécables - plus 25 % de résistance et de durée de vie.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0139890	2-11-718	18	10	-

WILMART

LAME SECABLE 25 MM STANDARD (ETUI DE 10)

Dimensions 127 x 25 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0185701	487402	25	10



TAJIMA

LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 22 MM (ETUI DE 10)

Usage universel pour marquer ou couper des matériaux
lame extrêmement affûtée et résistante.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0200096	CB62H/B1	22	10

TAJIMA

LAME DE CUTTER ROCK HARD BLADE 25 MM (ETUI DE 10)

Usage universel pour marquer ou couper des matériaux
lame extrêmement affûtée et résistante.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
0192352	LB65B	25	10

STANLEY

LAME DE CUTTER 25 MM (ETUI DE 10)

Distributeur de lames de rechange et stockage des segments usés
7 segments de lame cassables
épaisseur renforcée : 0,7 mm
longueur : 110 mm.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015140	0-11-325	25	10	110

STANLEY

LAME DE CUTTER FATMAX 25 MM

Traitement par induction du tranchant
nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant
lame à 7 éléments sécables
plus 50 % de résistance et de durée de vie.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0159107	2-11-725	25	10	-

COUTEAU

STANLEY

COUTEAU A LAME FIXE 199E

Corps en alliage de zinc avec une surface ciselé pour une bonne prise en main
système Interlock breveté de verrouillage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe
réservoir de lames inclus dans le couteau
fourni avec 5 lames de rechange
longueur : 180 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015128	2-10-199	5	180

STANLEY

COUTEAU A LAME RETRACTABLE 99E

Couteau Stanley classique à lame rétractable
corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger
système interLock de blocage de la lame
chariot porte-lame métallique à 5 positions
fourni avec 3 lames de rechange - longueur : 155 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015153	2-10-099	3	155

STANLEY

COUTEAU DE SECURITE A LAME AUTO-RETRACTABLE 99E

Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger
peinture epoxy - bouton central - système de verrouillage Interlock
retour automatique de la lame lorsqu'on lâche le bouton poussoir
trou d'accroche de dragonne0 - fourni avec 1 lame bouts arrondis - longueur : 155 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015130	0-10-189	1	155

STANLEY

COUTEAU A LAME RETRACTABLE FATMAX + 5 LAMES CARBIDE

Système Instant Change : remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur le bouton
réglage de sortie de la lame sur 4 positions différentes selon la profondeur de coupe
plus de robustesse avec un corps en acier et un revêtement bi matière
accès immédiat au réservoir de 5 lames
livré avec 5 lames trapèze Haute Durabilité au Carbure de Tungstène : lames durant 5 x plus longtemps
longueur : 170 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015126	7-10-778	5	170

STANLEY

COUTEAU A LAME RETRACTABLE TITAN FATMAX PRO

Corps aluminium A380 léger et très robuste
corps ciselé anti-dérapant
possibilité d'utiliser les lames à bouts arrondis (2-11-987)
résistance aux solvants (essence, laque, diluants, térébenthine, alcool à brûler...)
changement rapide de la lame sans outils
chariot magnétique
large molette en laiton qui permet une ouverture pratique, rapide et qui verrouille les lames
zone de frappe située à l'arrière du couteau
poignée large et incurvée pour une bonne prise en main
fourni avec 10 lames trapèze - longueur : 205 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0108076	0-10-819	10	205

STANLEY

COUTEAU PLIABLE DOUBLES LAMES RETRACTABLES FATMAX PRO

Couper plusieurs matériaux avec un seul couteau : 2 couteaux en 1
augmenter votre vitesse et et votre efficacité de travail
basculement rapide entre les 2 types de lames
durée de vie de la lame plus importante en utilisant la lame adaptée au matériau à couper
compact une fois replié pour un rangement facilité
longueur : 180 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015127	XTHT0-10502	1	180

STANLEY

COUTEAU A LAME RETRACTABLE PLIABLE FATMAX

Compact et ouverture d'une seule main
changement facile et rapide de la lame
poignée bi-matière pour plus de confort en utilisation intensive
réservoir de lames intégré
fourni avec 3 lames trapèze FatMax type 1992 sans trou
longueur : 140 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0136686	0-10-825	3	140

STANLEY

LAME DE COUTEAU FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTENE CARBIDE (ETUI DE 10)

Lame avec une longévité plus importante
revêtement au carbure de tungstène (dureté et durabilité accrue)
5 X plus de résistance par rapport à une lame standard
dimensions : (L x l x ép) : 62 x 19 x 0.6 mm
boîte de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0192713	2-11-800	10	62

KS TOOLS

COUTEAU D'ELECTRICIEN AVEC 1 LAME SERPETTE ET 1 LAME DROITE INOX

Lames droite et serpette pliables
manche en bois et cran de sécurité
lame en acier inoxydable
longueur de lame : 70 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006879	907.2186	185

KNIPEX

COUTEAU D'ELECTRICIEN PLIANT

Couteau pliant universel pour un usage quotidien
poignée plastique, résistant aux chocs
oeillet de fixation à l'extrémité du couteau pour y passer une attache
lame stable en acier inoxydable
poids : 115 gr.

Code	Réf	Longueur (mm)
10038937	16 20 50 SB	120

KS TOOLS

COUTEAU AVEC POCHETTE

Lame à revêtement en téflon
blocage de la lame
poignée ergonomique
longueur de lame : 70 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006878	907.2105	193

STANLEY

COUTEAU SPORT QUICKSLIDE

Face couteau sport :
- lame acier inoxydable de 76 mm pour plus de résistance
- denture sur la lame pour coupes intenses
- cran d'arrêt avec bouton poussoir pour plus de sécurité et une utilisation aisée

face couteau Quickslide :
- glissière de lame en zinc
- maniement d'une seule main
- excellent maintien de la lame pour une sécurité optimale
- compatibilité lame trapèze et lame crochet pour plus de polyvalence

mécanisme de blocage interne empêchant de sortir les 2 lames en même temps
corps métallique compact et ergonomique
fourni avec une lame dentelée et une lame trapèze.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0192710	0-10-813	2	120

STANLEY

PORTE COUTEAUX/CUTTER FATMAX

Plus grande résistance à l'usure grâce à un renfort intérieur en plastique
clip pour fixation à la ceinture
poche spéciale pour le rangement de 10 lames
résistant: polyester 600 deniers.

Code	Réf
10015129	0-10-028

CISAILLE ET CISEAUX

KNIPEX

CISAILLE D'ELECTRICIEN 155 MM

Cisaille universelle d'électricien
poignées gainées bi-matière renforcée de fibre de verre
meulage de précision et fine denture pour une coupe nette sans glisser
tranchant en inox de dureté 56 HRC
avec pochette de ceinture en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200989	95 05 155 SB	155

FACOM

CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT 980.PB

Gaine bi-matière
permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine de 0,5 mm, nylon de 5 mm, cuir, caoutchouc, câble électrique de 2,5 mm
capacité d'ouverture maxi : 36 mm
système de blocage en position fermée
poids : 210 gr.

Code	Réf	Longueur (mm)
0108863	980.PB	205

STANLEY

CISEAUX MULTI-USAGES

Idéal pour la coupe de matériaux épais et résistants : cuir, carton, tissus, ficelles, vinyle, fils électriques...
lame micro-dentelée pour favoriser le maintien des matériaux lors de la coupe
vis de réglage des ciseaux entre eux
lame en acier inoxydable résistante à la corrosion pour une longue durée de vie
poignées résistantes aux chutes et aux chocs
poignées ergonomiques : coupe confortable et à moindre effort
lame utile de 110 mm
longueur : 240 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10015937	STHT0-14102	240

CISEAU ET GOUJE

STANLEY

CISEAUX A BOIS MANCHE BIMATIERE (5 PIECES)

Poignée bimatière ergonomique doté d'un revêtement souple alvéolé
plus longue qu'une poignée traditionnelle, cette poignée apporte une grande précision dans la conduite du ciseau
renfort métallique : permet d'utiliser un marteau lors de la frappe
lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle
lame pré-affutée pour un tranchant parfait
livré avec protège lame
jeu de 5 ciseaux : 6-10-15-20-25 mm.

Code	Réf
0192706	2-16-888

STANLEY

CISEAU A BOIS MANCHE BOIS (5 PIECES)

Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé
lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant
jeu de 5 ciseaux : 6-10-15-20-25 mm.

Code	Réf
10015936	2-16-217

PLANE ET RABOT

STANLEY

RABOT D'ETABLI BAILEY 250 X 50 MM

Rabot multi-usage
finition laquée noire
rabot réglable et mécanisme de réglage fin de la profondeur
vis d'avance du chariot permettant d'ouvrir ou de réduire la lumière
bloc d'arrêt chromé
largeur lame : 50 mm
longueur lame : 250 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0192716	1-12-004	50

EMPORTE-PIECES

RACODON

EMPORTE-PIECES TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES (COFFRET ELECTRICIEN)

Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
sélection spéciale pour électriciens
composition : vis sans butée à bille + Ø20,4-22,5-25,5mm.

Code	Réf
10534162	30001

RACODON

EMPORTE-PIECES TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES (COFFRET PLOMBIER)

Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
sélection spéciale pour plombier
composition : vis sans butée à bille + Ø32,5-35mm.

Code	Réf
10534163	30002

RACODON

EMPORTE-PIECES A TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES

Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
prévoir le perçage d'un pré-trou d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis de l'emporte-pièces.

Conforme à la norme PG 13

Code	Réf	Dimensions (mm)	Vis	Ø perçage
10534220	30204	20,4	M12 x 1,5 x 60	9
10534221	30225	22,25	M12 x 1,5 x 60	13
10534222	30255	25,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534223	30283	28,3	M12 x 1,6 x 60	13
10534224	30300	30,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534225	30325	32,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534199	30350	35	M12 x 1,5 x 60	13

DECOUPE-JOINTS

RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 3 A 20MM (EN COFFRET)

Découpe-joints en acier carbone
poignée zinguée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø3-4-6-8-10-12-14-16-18-20mm
livré en coffret.

Code	Réf
10534122	RJ320Z

RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 3 A 30MM (EN COFFRET)

Découpe-joints en acier carbone
poignée bi-matière brevetée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm
livré en coffret.

Code	Réf
10534123	RJ330P

RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 2 A 50MM + POINTE RETRACTABLE (EN COFFRET)

Découpe-joints en acier carbone
poignée bi-matière brevetée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50mm+pointe de centrage
livré en coffret.

Code	Réf
10534124	RJ250P

ETAU

ETAU D'ETABLI PARALLELE

Fabriqué en acier forgé
guide carré
base enclume
vis d'ajustage pour le guide carré
mors interchangeable en acier trempé
inclus mors d'aluminium aimanté.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0205303	55100	100	105	6,35	fixe
0205305	55125	125	130	11,74	fixe
0205307	55150	150	165	19,00	fixe

BASE TOURNANTE POUR ETAU

Pour vis étaux guide carré.

Code	Réf	Poids (kg)	Pour série
0205304	55101	0,97	55100
0205306	55126	1,43	55125
0205308	55151	2	55150

ETAU MOBILE D'ETABLI MENUISIER

Fabriqué en fonte nodulaire
modèle transportable pour fixer sous table jusqu'à 52 mm d'épaisseur
avec double guide acier (parallèle)
mâchoires avec angle de compensation.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0205309	54004	150	120	2,75	fixe

PRESSE

PRESSE ETAI EXTENSIBLE

Patins en caoutchouc antiglissant adaptables aux différents angles
frein de sécurité
supporte jusqu'à 450 kg.

Code	Réf	Hauteur mini/maxi (mm)	Poids (kg)
9117831	30010	600 - 1000	1,36
9117832	30011	950 - 1700	1,38
9117833	30012	1550 - 2900	2,61

PRESSE ETAI EXTENSIBLE 1550 - 2900 AVEC LANCEUR

Dimensions de la presse étai : 1550 / 2900 mm (référence Piher 30012)
équipée d'un lanceur à gâchette permettant de travailler d'une seule main (se déplie automatiquement jusqu'à la hauteur souhaitée).

Code	Réf
10000743	34093

LANCEUR A GACHETTE POUR PRESSE EXTENSIBLE

Permet de déplier automatiquement la presse était extensible jusqu'à la hauteur souhaitée
s'installe sur toute presse étai de la gamme PIHER : 34000 - 30010 - 30011 - 30012 - 34004.

Code	Réf
10000742	34089

PRESSE D'ANGLE POUR BOIS A-20

Fabriquée en fonte zamak
hauteur mordache : 3,5 cm
poids : 1 Kg.

Code	Réf
0199977	30002

PRESSE D'ANGLE POUR METAL

Fabriquée en fonte nodulaire
ajustage parfait des pièces de 90°
vis protégée par bain de cuivre anti-adhérent pour protection de soudure.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Hauteur mordache (mm)	Poids (kg)
0175368	30001	85	65	35	5

PRESSE MINI QUICK

Conçu pour travailler d'une seule main
réversible
manche ergonomique
déblocage instantané par détente
tige en acier trempé
têtes en nylon et fibre et verre
têtes avec peinture epoxy.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Poids (kg)
10370989	52415	150	55	750	0,27
10370990	52430	300	55	750	0,34

PRESSE EXTRA QUICK

Puissance de serrage: 150kg
têtes en nylon et fibre de verre
tige en acier trempée
réversible en un seul clic (assemblage / séparation)
utilisable d'une seule main
protecteur Plastique neutre (sans huile) pas de tâche
patin long offrant une grande surface de serrage.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)
10016465	52615	150	80	1500
10016466	52630	300	80	1500
10016467	52645	450	80	1500
10016468	52660	600	80	1500
10016469	52690	900	80	1500

PRESSE MINI QUICK T-TRACK

Tête plate pour insertion dans rainure de 12 x 8 mm
puissance de serrage 60 Kg
têtes en nylon et fibre de verre
tige en acier trempée
tête partie mobile équipée d'une protection en plastique
utilisable d'une seule main
protecteur plastique neutre (sans huile) pas de tâche.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Poids (kg)
10370996	52101	150	70	600	0,25
10370997	52103	220	70	600	0,29

CONNECTEUR POUR PRESSE QUICK

Fabriqué en acier
muni d'un ressort
compatible avec Mini Quick, Mini Quick T-Track, Quick, Maxi Quick, Extra Quick
peinture époxy.

Code	Réf
10510540	52506

PRESSE LEGERE A SERRAGE RAPIDE LIGHT PAL

Puissance de serrage 120 kg
mâchoires légères en nylon et fibre de verre
rail zingué de 20 x 5 mm
deux plaques de frein en acier incorporé dans la tête mobile
capuchons de protection fabriqués en caoutchouc Thermo-propylen.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
10015741	30901	150	80	5	20	0,44
10015742	30903	300	80	5	20	0,55

PIHER

PRESSE DE SERRAGE RAPIDE PAL

Presse rapide en acier forgé d'une seule pièce
grande puissance de serrage
modèle rapide à cliquet cranté
poignée ergonomique
libération rapide de la détente
recommandée pour les travaux de soudure
puissance de serrage :
- 30620 : 3500N
- 30625 : 4000N
- 30703 : 5000N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
0014566	30620	200	100	9,5	19,5	1,13
0014567	30625	250	120	10,0	22	1,5
10370887	30703	300	140	12,0	25,5	2,26

BESSEY

PRESSE LEGERE A SERRAGE RAPIDE KLI

Valet et coulisseau en alliage de magnésium
gâchette à triple denture pour un serrage sécurisé
levier de serrage ergonomique en polyamide renforcé de fibre de verre
crémaillère pour un serrage progressif et stable aux vibrations
puissance de serrage 1200 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
9116552	KLI20	200	80	5	20	0,32
9117643	KLI25	250	80	5	20	0,35
0181624	KLI30	300	80	5	20	0,38

BESSEY

PRESSE A SERRAGE RAPIDE GH

Puissance et rapidité
rail et valet monobloc en acier étiré à froid, traité, zingué, profilé, forgé
coulisseau en acier forgé, traité, denture cémentée, zingué
levier de serrage ergonomique, protégé par peinture époxy
puissance de serrage élevée et instantanée jusqu'à 8500N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
9104955	GH20	200	100	8,5	22	1,11
9121391	GH25	250	120	9,5	24,5	1,44
9104954	GH30	300	140	11,0	28	2,27

PIHER

PRESSE A VIS SPECIAL SOUDURE

Presse à vis en forme de C spéciale soudure grande puissance de serrage
corps en acier trempé et forgé
vis en acier trempé plaqué tonnelier
revêtement de la vis anti-éclats de soudure.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Poids (kg)
10015753	55505	50	54	0,65
10015754	55508	80	63	1,02
10015755	55510	100	83	1,37
10015756	55515	150	105	2,30
10015757	55520	200	127	3,0

BESSEY

PRESSE EN C SER FORGEE

Corps acier forgé haute résistance, nervuré, zingué
puissance de serrage accrue, jusqu'à 17 000 N
patin de serrage fixe, dressé, fraisé, rainuré
pas trapézoïdal
garrot de serrage long, protégé aux extrémités.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Poids (kg)
0002693	143-80	80	65	1,03
9104964	143-100	100	75	4
9104963	143-150	150	95	2,5
9104962	143-200	200	105	1,40

BESSEY

PRESSE A VIS ACIER GZ POIGNEE A GARROT

Particulièrement adapté au travail du métal mais aussi du bois
puissance de serrage jusqu'à 6000 N
poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage
rail et valet monobloc étiré à froid, traité et zingué pour une résistance maximale à la corrosion
coulisseau forgé et traité
rotule amovible
les presses à vis tout acier permettent un serrage puissant avec une réserve d'élasticité du rail pour un maintien exceptionnel au serrage.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
10478862	GZ16K	160	80	6,8	17,5	0,5
0181616	GZ20K	200	100	8,5	22	0,93
0181617	GZ30K	300	140	11,0	28	1,89
0181618	GZ40K	400	120	11,0	28	2

BESSEY

PRESSE HAUTE PERFORMANCE SGM

Puissance de serrage jusqu'à 12000 N pour un couple de 40Nm
20% de puissance de serrage en plus
avec son profil en U, le rail permettant une meilleure absorption et répartition des puissances de serrage
rotule haute performance offrant une longévité exceptionnelle grâce à son insert en acier hautement lubrifié, inclinable jusqu'à 35°.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
9104953	SG30M	300	140	13,0	12000	34	3
9104952	SG50M	500	140	13,0	12000	34	3,4

SERRE JOINT

PIHER

SERRE JOINT A VISMM MANCHE BOIS 300MM

Têtes en fonte nodulaire haute résistance
tête mobile en fonte malléable
tige en acier calibrée
frein antiglissant sur tête mobile
manche antidérapant en hêtre
puissance de serrage : 4000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199982	02030	300	70	18 x 7	0,62

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MODELE E

Tête en fonte nodulaire chevillée
tige tout acier laminé haute résistance
tête fixe chevillée
frein anti-glissant sur tête mobile
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0198954	03020	200	85	30 x 8	1,32
9110187	03030	300	85	30 x 8	1,50
0198956	03040	400	85	30 x 8	1,45
0198958	03060	600	85	30 x 8	1,75

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MODELE F

Tête en fonte nodulaire chevillée
tige tout acier laminé haute résistance
tête fixe chevillée
frein anti-glissant sur tête mobile
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199983	04020	200	120	35 x 8	1,8
0199984	04030	300	120	35 x 8	2
9120759	04040	400	120	35 x 8	2,2
9110189	04050	500	120	35 x 8	2,4
0117848	04060	600	120	35 x 8	2,6
9110190	04080	800	120	35 x 8	3
9110191	04100	1000	120	35 X 8	3,4
9110193	04120	1200	120	35 x 8	3,8

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MODELE R

Tête en fonte nodulaire chevillée
tige tout acier laminé haute résistance
tête fixe chevillée
frein anti-glissant sur tête mobile
puissance de serrage : 10000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199985	05020	200	150	40 x 10	2,8
0199986	05030	300	150	40 x 10	3,1
0199987	05040	400	150	40 x 10	3,4
9110194	05050	500	150	40 x 10	3,7
9117782	05060	600	150	40 x 10	4
9117830	05080	800	150	40 x 10	4,6
0199988	05100	1000	150	40 x 10	5,2
0199989	05120	1200	150	40 x 10	5,8

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MAXIPRESS F

Système exclusif de positionnement du coulisseau
serrage avec système de piston et filetage non-apparent
graisseur intégré pour la lubrification de la visserie
manche de serrage multi-position et démontable
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0188142	60020	200	120	35 x 8	2,12
0188148	60040	400	120	35 x 8	2,56
0188144	60050	500	120	35 x 8	2,78
9121724	60060	600	120	35 x 8	3,00
0188149	60080	800	120	35 x 8	3,44
0188150	60100	1000	120	35 x 8	3,88

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MAXIPRESS R

Système exclusif de positionnement du coulisseau
serrage avec système de piston et filetage non-apparent
graisseur intégré pour la lubrification de la visserie
manche de serrage multiposition et démontable
puissance de serrage : 10000N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0175372	61150	1500	150	40 x 10	7,27

PIHER

PIOLET POUR POMPE MAXIPRESS F

Adaptable aux modèles F et Maxi F
fabriqué en acier forgé.

Code	Réf
10000740	14059

revex

SERRE-JOINT DE MACON

Section : 30 x 8 mm.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Longueur (mm)
9121905	65120	800	135	30 x 8	1000
9121906	65130	1000	135	30 x 8	1200
9121909	65710	600	175	30 x 8	800

revex

CHEVILLETTE DE MACON

Tige et valet en acier au carbone forgée à chaud
pointe trempée.

Code	Réf	Libellé	Longueur (mm)
9115740	25319	tige ronde	300 x 10
1035774	25609	tige octogonale	250 x 12
0167012	25619	tige octogonale	300 x 12

EXTRACTEUR

KNIPEX

EXTRACTEUR DE VIS SPIRALE (JEU DE 5)

Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés hors des alésages filetés :
pré percer la vis à retirer avec l'aléseur adapté, rentrer l'extracteur dans l'alésage jusqu'à ce que la vis se desserre et puisse être extraite
ne convient qu'à un filetage à droite
composé d'extracteurs pour vis M3 - M6, M6 - M8, M8 - M11, M11 - M14 et M14 - M18.
dimensions : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm.

Code	Réf
0201006	9R 470 900 3

KNIPEX

EXTRACTEUR DE VIS A DEUX TRANCHANTS (JEU DE 5)

Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés hors des alésages filetés :
pré percer la vis à retirer avec l'aléseur adapté, enfiler l'extracteur dans le trou et dévisser la vis
utilisable pour filetage à droite ou à gauche
composé d'extracteurs pour vis M5 - M6, M8 - M10, M10 - M12, M12 - M16 et M16 - M20
dimensions : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm.

Code	Réf
0201007	9R 471 901 3

FACOM

EXTRACTEUR INTERIEUR/EXTERIEUR CAPACITE 140MM U.306PB

Sécurité : vis à tête fusible
verrouillage total des griffes par molette
transformation aisée d'extérieur en intérieur
auto serrage et auto centrage
montage en 2 ou 3 griffes
livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.

Code	Réf	Capacité intérieure (mm)	Capacité extérieure (mm)	Puissance d'extraction (T)
0145906	U.306PB	23 - 130	7 - 140	3,00

MARTEAU

ABICOR BINZEL

MARTEAU A PIQUER MANCHE BOIS

Pour éliminer le laitier de soudure
manche bois
poids : 470 g.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
0200302	514.0037	à piquer	0,47

KS TOOLS

MARTEAU RIVOIR MANCHE HICKORY

Manche bois hickory
extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec coin métal rond et résine.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10006985	142.1050	rivoir	320	32	0,4
10006987	142.1080	rivoir	350	40	0,8
10006988	142.1100	rivoir	360	42	1

KS TOOLS

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE

Manche tri-matière
extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec résine
type de manche : fibre.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10006981	142.1081	rivoir	338	40	0,8

FACOM

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE GRAPHITE

Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10015005	200C.30	rivoir	270	30	0,47
0181169	200C.32	rivoir	300	32	0,59
10014977	200C.36	rivoir	300	36	0,73
0181170	200C.40	rivoir	330	40	1

WILMART

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FIBRE TRI-MATIERE

Tête polie avec porte clou aimanté
emmanchement conique
manche tri-matière Ø 26 mm.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Caractéristique	Poids (kg)
0199949	573103	coffreur	380	aimant porte clou	0,98

LEBORGNE

MARTEAU DE COFFREUR AIMANTE BATIPRO NOVAMAX HA016B

Pare faux-coups en acier : protège le manche
acier au carbone forgé, trempé et revenu
manche ergonomique Novamax®
aimant porte-clou
surfaces de frappe latérales
longueur : 370 mm.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Poids (kg)
0161506	100016	coffreur	370	0,9

LEBORGNE

MARTEAU DE COFFREUR NANOVIB HA210N

Prévention de la pénibilité : 50 % de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVIB
manche en acier trempé, emmanchement par sertissage
poignée tri-matière ergonomique anti-glissement
partie inférieure du manche évasée
aimant porte-clou
arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton
extrémité du manche en polymère dur : ajuster les matériaux sans les abîmer.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Poids (kg)
0181601	100210	coffreur	350	1

STANLEY

MARTEAU DE COFFREUR ANTIVIBE 750G FATMAX

Réduction de la dimension de la tête pour un marteau plus léger et avec une meilleure vitesse de frappe
tête avec une zone de frappe plus large et avec un meilleur équilibre lors de la frappe pour plus de précision
corps en acier forgé pour une plus grande solidité
moins de vibration grâce à son système de diapason breveté et son nouveau grip anti-dérapant.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
10015151	FMHT0-51317	coffreur	0,75

STANLEY

MARTEAU ARRACHE-CLOUS AVEC ERGOT FATMAX

Mâchoire de démolition plus large pour retirer plus facilement des planchers
revêtement grip sur le manche pour plus de confort et réduire les vibrations
marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité
arrache-clous au bout et sur le côté de la mâchoire pour s'adapter à toutes les situations.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
10015152	FMHT51367-2	arrache clous	1

MASSE

MASSE COUPLE

Manche bois 90 cm
oeil ovale 50 x 32 mm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Type de manche
0118056	15932	5,00	900	bois

LEBORGNE

MASSE NANOVIB 4KG 90CM SH400N

Manche NANOVIB : absorbe les vibrations et réduit les TMS
angles arrondis : prévention des éclats métalliques.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Matière principale
0195570	127409	900	4	fibre

MASSETTE

KS TOOLS

MASSETTE MANCHE FRENE COLLE

Manche hickory – extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec coin métal rond et résine.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)
10006999	142.5125	1,25	260	100

LEBORGNE

MASSETTE BATIPRO NOVAMAX CH120B

3 surfaces pour 3 fonctions :
- frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage, etc...
- racler : 2 arêtes vives trempées
- tailler la pierre, le parpaing, etc...

acier au carbone forgé, trempé et revenu
manche composite Novamax 26 cm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
0166900	123308	1,20	260

LEBORGNE

MASSETTE NANOVIB CH120N

Manche NANOVIB : absorbe les vibrations et réduit les TMS
poignée tri-matière
longueur de manche : 26 cm
poids : 1,2 Kg.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
0195568	123309	1,20	260

MARTELETTE

MARTELETTE PIC ET PANNE EMMANCHEE BOIS

En acier forgé
manche en bois : 370 mm
poids : 750 g.

Code	Réf	Longueur (mm)
3220048	11512	370

CISEAU ET BURIN

CISEAU DE MACON REAFFUTABLE

Permet de faire une saignée dans du béton, de la pierre, du moellon ou de la brique
acier chrome manganèse silicium
section de la tige : 1,6 cm
taillant : 2 cm
réaffûtable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
9115744	14030	350	16
9115743	14020	300	16
0002209	14040	400	18

CISEAU A BRIQUE 70 X 230

Taillant : 70 mm
longueur : 23 cm
section : 12 x 25 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Section (mm)	Taillant (mm)
9115741	14210	230	0,45	12 x 25	70

BROCHE ET POINTEROLE

BROCHE DE CARRELEUR 200

Broche de carreleur
en acier forgé, peinture haute protection
permet d'enlever avec précision carrelage ou faïence.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Section (mm)
0002194	13530	200	0,12	8

BROCHE DE MACON REAFFUTABLE

Permet de casser le béton, la pierre ou le moellon
acier chrome manganèse silicium
réaffûtable en pointe.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
9115735	13310	250	14
9115736	13320	300	16
9115737	13330	350	16

BURIN DE MECANICIEN ET BEDANE

CISEAU DE CARROSSIER 26X7 MM

Très longue durée de vie – acier forgé, trempé et peint – surface de coupe traitée
réaffûtage possible sur toute la longueur.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Largeur tranchant (mm)
0201002	9R 380 240 0 SB	240	0,309	26

BURIN PROFIL CONSTANT

Burin à profil constant
forgé dans des aciers au chrome-vanadium
traité pour 57 HRc sur tranchant
réaffûtable à la meule
finition laquée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Largeur tranchant (mm)
0180751	263.18	180	0,250	21

BURIN EXTRA-PLAT

Forgé dans des aciers au chrome-vanadium
traité pour 57 HRc sur tranchants
finition laquée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Largeur tranchant (mm)
3456110	259	235	0,240	26

POINTEAU, CHASSE GOUPILLE, CHASSE POINTE

CHASSE-GOUPILLE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni – corps octogonal
longueur 150 mm.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)
10534168	8420L3	10	3
10534169	8420L4	10	4
10534200	8420L5	10	5
10534171	8420L6	10	6
10534172	8420L 8	12	8
10534173	8420L 10	12	10

CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI 3-4-5-6-8-10MM (COFFRET DE 6)

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal
longueur 150 mm
composition : Ø3-4-5-6-8-10mm
livré en boîte plastique pliante.

Code	Réf
10534156	8420LP

CHASSE-GOUPILLE OCTOGONALE (JEU DE 6)

Ø3-4-5-6-8-10MM
corps octogonal
finition brunie
chrome Vanadium.

Code	Réf
10006948	156.0200

CHASSE-GOUPILLE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE STS

En acier chrome-vanadium bruni
avec poignée brevetée bi-matière STS
au design novateur absorbeur de chocs
longueur 150 mm.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)
10534201	8420L 3 STS	10	3
10534202	8420L 4 STS	10	4
10534203	8420L 5 STS	10	5
10534204	8420L 6 STS	10	6
10534205	8420L 8 STS	12	8
10534206	8420L 10 STS	12	10

CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE STS 3-4-5-6-8MM (STAND METAL

En acier chrome-vanadium bruni
avec poignée brevetée bi-matière STS au design novateur absorbeur de chocs
longueur 150 mm
composition : Ø3-4-5-6-8mm
livré en stand métallique.

Code	Réf
10534157	8420L STS S

FACOM

CHASSE-GOUPILLE GAINE (JEU DE 5)

Jeu de 5 chasse-goupilles gainés 3-4-5-6-8
poignée amortissante – longueur : 200mm
livré en boîte de rangement.

Code	Réf
10014973	249.GPB

RACODON

CHASSE-GOUPILLE LONG CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE AIR-GRIP

Chasse-goupilles long à lame rapportée – acier chrome vanadium bruni – corps rond
poignée Air-Grip brevetée.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)	Longueur (mm)
10534207	330-3 CVB	8	3	160
10534208	330-4 CVB	10	4	185
10534209	330-5 CVB	10	5	200
10534210	330-6 CVB	10	6	210
10534211	330-8 CVB	12	8	225
10534212	330-10 CVB	14	10	240

RACODON

CHASSE-GOUPILLE LG CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE AIR-GRIP 3-4-5-6-8MM (BTE 5)

Chasse-goupilles long à lame rapportée
acier chrome vanadium bruni
corps rond – poignée Air-Grip brevetée
longueur : de 160 à 225 mm selon Ø
composition : Ø3-4-5-6-8mm – livré en boite carton.

Code	Réf
10534158	P3338 CVB

RACODON

CHASSE-AXE CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE RBR 10-12-14-16MM (COFFRET DE 4)

En acier chrome-vanadium bruni – poignée confort amortissante RBR brevetée
longueur : 300 mm– composition : Ø10-12-14-16mm – livré en coffret plastique.

Code	Réf
10534159	682 RBR

RACODON

POINTEAU OCTOGONAL CHROME-VANDIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni– corps octogonal de Ø 10 mm – longueur 120 mm.

Code	Réf	Ø pointe (mm)
10534217	8407-3 CVB	3
10534218	8407-4 CVB	4
10534219	8407-5 CVB	5

RACODON

POINTEAU AUTO CHROME-VANADIUM BRUNI FORCE DE FRAPPE MAX. 20KG

Petit pointeau automatique en acier chrome-vanadium bruni
équipé d'un capuchon de réglage de la puissance de frappe
puissance de frappe maximum 20 kg – longueur x diamètre : 125x12 mm
pointe interchangeable de Ø 4 mm.

Code	Réf
10534160	306

RACODON

POINTEAU AUTO CHROME-VANADIUM BRUNI FORCE DE FRAPPE MAX. 36KG

Pointeau automatique intermédiaire en acier chrome-vanadium bruni
équipé d'un capuchon de réglage de la puissance de frappe – puissance de frappe maximum 36 kg
longueur x diamètre : 143x16 mm
pointe interchangeable de Ø 6 mm.

Code	Réf
10534161	515

FACOM

POINTEAU AUTOMATIQUE GAINE

Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort sous l'effet d'une simple pression sur la tête.
puissance de frappe réglable par vissage de la tête de 15 à 25 kg
poignée ergonomique
pointe traitée 55 - 58 HRc.

Code	Réf	Poids (kg)
10014974	257.GPB	0,175

RACODON

CHASSE-POINTE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni – corps octogonal de Ø 10 mm – Longueur 120 mm.

Code	Réf	Ø pointe (mm)	Longueur (mm)
10534213	8426-3 CVB	3	120
10534214	8426-4 CVB	4	120
10534215	8426-5 CVB	5	120
10534216	8426-6 CVB	6	120

MARTELLERIE SPECIALE

LEBORGNE

MARTEAU EGOUTIER

Un côté bec pour soulever les plaques – un côté marteau
dimensions (H x L) : 90 x 18 cm.

Code	Réf
0161507	144300

TALOCHE

TALOCHE POINTUE PS CHOC

En polystyrène choc noir
manche bois de grosse section
plateau nervuré de forte épaisseur
alvéoles nid d'abeilles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0199858	010009	140	80	pointue	polystyrène choc
0199859	010011	270	180	pointue	polystyrène choc

TALOCHE POINTUE PS CHOC

En polystyrène choc noir
plateau alvéolé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0174482	300407	140	80	pointue	polystyrène choc
0002346	300406	270	180	pointue	polystyrène choc

TALOCHE RECTANGULAIRE PS CHOC

En polystyrène choc noir
manche bois de grosse section
plateau nervuré de forte épaisseur
alvéoles nid d'abeilles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0199860	010012	270	180	rectangle	polystyrène choc

TALOCHE RECTANGULAIRE PS CHOC

En polystyrène choc noir
manche bois
plateau alvéolé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002345	300404	340	230	rectangle	polystyrène choc
0002343	300401	420	280	rectangle	polystyrène choc

TALOCHE POINTUE ABS JAUNE

Qualité professionnelle
fabriquée en ABS haute résistance aux chocs et à l'abrasion.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
9109716	300108	200	130	pointue	ABS
0002342	300106	270	180	pointue	ABS

TALOCHE RECTANGULAIRE ABS JAUNE

Poignée bois
qualité professionnelle.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
9109715	300102	270	180	rectangle	ABS
9109714	300104	340	230	rectangle	ABS
9109712	300101	420	480	rectangle	ABS

TALOCHE EPONGE

Taloche éponge de forme rectangulaire avec plateau bois ou plastique et manche en bois.
livrée avec clip de brochage
épaisseur de l'éponge : 25 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002354	301607	250	140	rectangle	bois
0002352	301601	270	180	rectangle	plastique

TALOCHE A POINTES

Poignée ergonomique
181 pointes, longueur : 19 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002348	301101	340	260	rectangle	plastique

TRUELLE

TRUELLE ITALIENNE STANDARD RONDE

Lame acier, manche bois
virole laitonnée avec trou d'accrochage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180246	653160	160	ronde	acier
0180247	653180	180	ronde	acier
0180248	653200	200	ronde	acier
0180249	653220	220	ronde	acier
0180250	653240	240	ronde	acier

TRUELLE SUPERIEURE RONDE

Lame en acier trempé
manche hêtre PEFC
virole et culot nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0015834	455180	180	ronde	acier
0015836	455200	200	ronde	acier
0015838	455220	220	ronde	acier
0015839	455240	240	ronde	acier

TRUELLE ITALIENNE ECO CARREE

Lame acier, manche bois
virole laitonnée avec trou d'accrochage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180251	654180	180	carrée	acier
0180252	654200	200	carrée	acier

TRUELLE CARREE SUPERIEURE MANCHE BOIS

Lame acier trempé vernie
manche bois hêtre PEFC, collé avec virole et culot nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0174172	456180	180	carré	acier
0174173	456200	200	carré	acier
0174174	456220	220	carré	acier

TRUELLE BRIQUETEUSE NORD - BELGE

Lame acier vernie trempée
col de cygne, manche bois hêtre PEFC
avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180244	1837180	180	à briqueter	acier

TRUELLE BRIQUETEUSE PARIS

Lame acier, manche bois hêtre PEFC
avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180245	656200	200	à briqueter	acier

TRUELLE LANGUE DE CHAT STANDARD

Lame acier, manche bois
virole laitonnée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180255	636140	140	langue de chat	acier
0180256	636160	160	langue de chat	acier

TRUELLE LANGUE DE CHAT SUPERIEURE

Lame acier trempé vernie
manche bois hêtre PEFC collé avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180257	457140	140	langue de chat	acier
0180258	457160	160	langue de chat	acier
0199718	457180	180	langue de chat	acier

TRUELLE TRIANGULAIRE SUPERIEURE

Lame acier trempé vernie
manche bois être PEFC, collé avec virole et capuchon nickelé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180260	458140	140	triangulaire	acier

TRUELLE FER A JOINT PLAT

Plat, avec patte, manche bois hêtre PEFC, collé avec virole et capuchons nickelés
lame flexible.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type	Matière principale
0199719	659008	8	fer à joint	acier
0199721	659012	12	fer à joint	acier
0199720	659010	10	fer à joint	acier

L'OUTIL PARFAIT

TRUELLE D'ANGLE INOX

Lame inoxydable
manche composite collé, avec protection d'index.

Code	Réf	Type	Matière principale
0199722	2105000	angle extérieur	inox
0180261	2104000	angle intérieur	inox

L'OUTIL PARFAIT

TRUELLE BERTHELET

1 côté denté, 1 côté lisse
lame acier trempé
manche bois hêtre PEFC
taille : 180 x 60 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Type	Matière principale
0180259	638000	180	60	berthelet	acier

PLATOIR

L'OUTIL PARFAIT

PLATOIR INOX AVEC BISEAUX

Manche composite ergonomique
monture aluminium
lame acier biseautée
dimensions : 280 x 120 x 0,6 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière principale
0199725	2123000	280	120	inox

L'OUTIL PARFAIT

PLATOIR FLAMAND CHAPISTE INOX

Poignée composite ergonomique
lame inoxydable
monture aluminium allégé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
0199723	1867045	450	inox
0199724	1867060	600	inox

REGLE

taliaplast

REGLE DE MACON ALUMINIUM RECTANGULAIRE

1 voile, 2 alvéoles - section : 100 x 18 mm
livrée sans embout.

Code	Réf	Longueur (mm)
0002382	380103	2000
0002385	380107	4000

SEAU

taliaplast

SEAU PLASTIQUE NOIR

Polyéthylène avec graduation dans la masse
anse Ø 5,3 mm - vendu par 10.

Code	Réf	Contenance (L)	Ø de l'anse (mm)	Poignée	Matière principale
9109717	310103	11			
0199273	310183	11	5,30	avec	polyéthylène

SEAU CAOUTCHOUC FLEXOGOM

Anse acier galvanisé
bords et parois renforcés
graduation intérieur.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale
0199847	360001	11	caoutchouc
0199848	360003	13	caoutchouc

taliaplast

SEAU CAOUTCHOUC NATUREL

Anse ronde : Ø 6,3 mm.

Code	Réf	Contenance (L)
9118517	320108	12

AUGE

taliaplast

AUGE PLASTIQUE NOIRE

En polyéthylène injecté grande résistance
poignées incorporées.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
9109719	310202	12	470	320	130
9109720	310206	25	600	390	160

AUGE PLASTIQUE SANS POIGNEE

Corps en PE, nervures longitudinales.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0199854	122210	13	polyéthylène	460	320	150
0199855	122211	25	polyéthylène	600	400	160

AUGE CAOUTCHOUC FLEXOGOM SANS POIGNEE

Caoutchouc synthétique
pour usage intensif.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0199851	360007	13	caoutchouc	460	320	150
0199852	360009	25	caoutchouc	600	400	160
0199853	360010	35	caoutchouc	630	420	160

AUGE CAOUTCHOUC NATUREL

En caoutchouc naturel armé.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0002364	320204	30	630	440	160
0002366	320205	40	680	500	190

AUGE CAOUTCHOUC NATUREL CARBONERA AVEC POIGNEES

En caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)
dimensions : Ø430 x 275 mm
poids : 3,2 kg.

Code	Réf	Contenance (L)
0174481	320217	30

BAC

BAC A GACHER OUTIBAC GM 340105

Avec 2 passages latéraux pour roue de brouette
hauteur du rebord : 130 mm
dimensions : 160 x 140 cm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière principale
0002371	340105	1600	1400	polyéthylène haute densité

PIOCHE

PIOCHE DE TERRASSIER OEIL ROND

Oeil rond
sans manche
poids : 2,5 kg.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
0199951	571081	sans manche	2,50

PIOCHE TERRASSIER

Oeil rond
poids : 2,5 Kg.

Code	Réf	Type de manche	Poids sans manche (kg)
3220031	54021	sans manche	2,50

RIFLARD DE MACON

RIFFLARD DE MACON

Lame traversante acier trempé, polie, vernie
large biseau
manche bois hêtre PEFC
virole laiton
lame traversante
taille : 7 cm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199726	1686000	70	bois hêtre PEFC	acier

RACLOIR ET EPANDEUR

RACLOIR A BITUME BOIS

Biseauté 2 faces
douille métallique à 90°
boulons traversants
section : 65 mm
longueur : 55 cm
sans manche.

Code	Réf	Largeur (mm)
0199878	470306	550

RACLOIR CANTONNIER

Sans manche.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
10011326	72531	350	sans manche	acier

L'OUTIL PARFAIT

EPANDEUR A BETON ACIER

Sans manche
douille forgée rivetée
avec crochet soulève-treillis.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199717	1431050	500	sans manche	acier

GRATTOIR DE COFFRAGE

TOYEX

GRATTOIR DE COFFRAGE

Sans manche
lame acier soudée.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0002217	72641	300	sans manche	acier

L'OUTIL PARFAIT

GRATTOIR COFFRAGE

Lame biseautée acier trempé poli
épaisseur 1,2 mm
dos inox soudé
sans manche.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199869	879300	300	sans manche	acier trempé

LEBORGNE

GRATTOIR DE COFFRAGE BATIPRO

Lame en acier trempé extra-dur
douille renforcé par 2 arbalétriers
angles arrondis ne raye pas les surfaces raclées
lame pliée permet de choisir l'orientation optimale
manche bois 130 cm
poids : 1,5 Kg.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199843	142302	300	bois	acier trempé

TAMIS

taliaplast

TAMIS PS CHOC JAUNE

Corps emboîtable en PS choc
toile en acier galvanisé
Ø x hauteur : 45 x 10 cm.

Code	Réf	Maille	Ø (mm)
0002377	370502	N°6	450
0002378	370503	N°8	450
0002379	370504	N°10	450
0002380	370505	N°12	450
0002381	370506	N°14	450
0174487	370507	N°16	450

DAME ET BOUCHARDE

LEBORGNE

DAME NANOVIB

Pour damer sur toute surface
prévention de la pénibilité : la douille silentbloc absorbe les vibrations et réduit les TMS
manche métal, solidité renforcée
poignée élastomère ergonomique anti-échappement
3 angles droits et un angle arrondi
dimensions : 16 x 16 cm
poids : 5 Kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
0109073	166033	160	160	5,00

GRATTOIR

STANLEY

GRATTE-VITRE METAL

Idéal pour enlever peinture, colle...
corps métallique avec lame rétractable
lame rectangulaire rétractable
bouton poussoir en laiton
lames de rechange 0-28-510 et 1-11-515
longueur de lame : 40 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10399598	0-28-500	40	95

STANLEY

LAME DE GRATTE-VITRE METAL ETUI 10 LAMES

Lame rectangulaire retractable
idéal pour enlever peinture - colle.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
10015141	0-28-510	40	10

TAJIMA

GRATTOIR SCRAPE-RITE P SOLID CORE LAME DROITE 280X80MM

Lame à bords arrondis
poignée ergonomique.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10012250	PHR250F80/W1	80	280

TAJIMA

LAME DE GRATTOIR DROITE SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ 80MM

Pour grattoirs PHR250F80, PHR250H80, PHR500H80
épaisseur lame: 0,5 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
10012254	PHR-FB80/-1	80

TAJIMA

GRATTOIR SCRAPE-RITE P SOLID

Lame flexible inclinée 25°.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10012251	PHR250H80/W1	80	250
10012252	PHR500H80/W1	80	550

TAJIMA

LAME DE GRATTOIR INCLINEE 20° SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ 80MM

Lame pour grattoir PHR250F80, PHR250H80, PHR500H80
épaisseur lame: 1,2 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
10012253	PHR-HB80/-1	80

GRIFFE A CINTRER

WILMART

GRIFFE A CINTRER

Griffe de ferrailleur.

Code	Réf	Capacité de cintrage (mm)	Longueur (mm)
0185713	579081	6/8	250
0185714	579082	10/12	520
0185715	579083	14/16	540

WILMART

CINTREUSE FER A BETON

Acier peinture époxy.

Code	Réf	Capacité de cintrage (mm)	Type
0185717	580005	12	à étrier

WILMART

CINTREUSE FER A BETON 2 LEVIERS AVEC GALETS

Acier peinture époxy ép. 4 mm
pour fabrication d'étriers
dimensions base : 1000 x 182 mm
Ø de l'axe : 30 mm - épaisseur : 4 mm
longueur de bras : 660 mm - poids : 12 Kg.

Code	Réf	Capacité de cintrage (mm)	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0198852	580008	12	660	fer à étrier U	acier

LIEUR ET LIEN

L'OUTIL PARFAIT

BOTTE 1000 LIENS METALLIQUES RECUIT A BOUCLES

Pour lier fers à béton, treillis.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
0199872	2499120	1,1	120	botte de 1000
0199874	2499140	1,1	140	botte de 1000

L'OUTIL PARFAIT

LIEUR AUTOMATIQUE POUR LIENS A BOUCLES

Lieur automatique, poignée plastique, pour liens à boucle
fers à béton, treillis.

Code	Réf
0199873	2498000

PELLE A COL DE CYGNE

PELLE RONDE COL DE CYGNE

Acier trempé sur toute la surface.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0136434	050022	bois	ronde	27	1800
0132972	050031	sans	ronde	29	1150

WILMART

PELLE RONDE COL DE CYGNE ECO

Acier trempé sur toute la surface
sans manche.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0199950	571010	sans	ronde	21	980
0185725	571000	sans	ronde	25	950
0185726	571001	sans	ronde	27	960

LEBORGNE

PELLE RONDE BATIPRO

Application : travaux de terrassement et du bâtiment
acier au carbone entièrement trempé et revenu
bords latéraux droits
bout pointu
manche Compositube polyamide fibres de verre
largeur de la pelle: 28 cm
poids du produit : 2.2 kg.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0199842	5406	polyamide fibre de verre	pointue	28	2200

PELLE CARREE COL DE CYGNE 25CM SM

Acier trempé sur toute la surface
sans manche.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0118062	050221	sans	carrée	25	1300

WILMART

PELLE CARREE ST ETIENNE ACIER TREMPEE

sans manche.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0185724	571051	sans	carrée	25	1006

PELLE A NEIGE

perrin

PELLE A NEIGE ALUMINIUM RENDEMENT EM

Dimensions : 39 x 34 cm
épaisseur : 2 mm.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)
9117838	145234	bois dur	110

MANCHE DE PELLE

JACQUENET MALIN

MANCHE PELLE

Utilisation dans le BTP.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Longueur (cm)	Essence bois	Qualité
0199667	37TP110	pelle droit	rond	39	110	bois dur	éco
0199698	37H110	pelle droit à douille	rond	39	110	bois dur	1er choix

MANCHE DE BALAI A GAZON

JACQUENET MALIN

MANCHE BALAI DE CANTONNIER N° 18

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Longueur (cm)	Essence bois	Destination
10014416	18BD165	rond	28	160	bois dur	voirie jardin
10014417	18BD180	rond	28	180	bois dur	vorie jardin

MANCHE DE FOURCHE

MANCHE FOURCHE FUMIER D 38 L. 1,35 M HETRE

Type de manche : fourche à cailloux cintré à douille
qualité : 1er choix.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0137068	2H135	rond	38	hêtre	135	agriculture-horticulture-jardinage

MANCHE FOURCHE BECHER D 38 L. 1 M HETRE

Type de manche : fourche bécher cintré à douille
qualité : 1er choix.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0137069	4H100	rond	38	hêtre	100	agriculture-horticulture-jardinage

MANCHE FOURCHE A FOIN

Droit, à douille.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014408	9H135	rond	38	hêtre	135	agriculture
10014409	1H135	rond	38	hêtre	135	agriculture
0137072	9F180	rond	38	frêne	180	agriculture

MANCHE DE LIME ET RAPE

MANCHE LIME N°76

Forme canon, virole acier poinçonnée vir.

Code	Réf	Virole (mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Ø de perçage (mm)	Destination
10014942	76H14	14	bois dur	11	3,5	mécanique-forge-ferblanterie
10014414	76H16	16	bois dur	11	4,0	mécanique-forge-ferblanterie
10014941	76H24	24	bois dur	13	6,0	mécanique-forge-ferblanterie
10014415	76H30	30	bois dur	15	7,5	mécanique-forge-ferblanterie

MANCHE DE MARTEAU

MANCHE DE MARTEAU COFFREUR BOIS 1ER CHOIX OEIL 39X27 L. 37,5 CM

Type de manche : marteau maçon
qualité : éco.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199665	44H375NV	marteau maçon	oval	27	bois dur	37,5	btp

MANCHE MARTEAU RIVOIR GALBE N°70

Galbé – hickory verni
Type de manche : marteau galbé, rivoir, à main, à piquer, d'électricien.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014412	70I25	oval	18 x 8	hickory	25	mécanique-forge-ferblanterie
10014413	70I30	oval	26 x 12	hickory	30	mécanique-forge-ferblanterie
10014410	70I35	oval	30 x 17	hickory	35	mécanique-forge-ferblanterie
10014411	70I38	oval	34 x 16	hickory	38	mécanique-forge-ferblanterie

MANCHE DE LIME ET RAPE

MANCHE MASSETTE LEBORC ETIQUETTE



Type de manche : massette Leborgne
qualité : éco.

Code	Réf	Type d'œil	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
9109628	47H26LEBSE	rond	bois dur	26	bâtiment

MANCHE MASSETTE TAILLEUR PIERRE LEBORGNE D 40X28MM 26 CM FRENE VERNIS

Emmanchement conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014407	47F26LEB	oval	40 x 28	frêne	26	travaux publics - bâtiment

MANCHE DE MASSE

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199666	48TP90	rond	51	bois dur	90	btp agriculture
10014406	48F90REV	oval	47 x 30	frêne	90	travaux publics - bâtiment - route

MANCHE DE RATEAU-CROC-BINETTE-RACLETTE

MANCHE DE RATEAU

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199669	17BD150	rond	28	bois dur	150	agriculture-horticulture-jardin
10014405	17BD180	rond	28	bois dur	180	agriculture-horticulture-jardin

MANCHE DE CROC A FUMIER HETRE D 39 L. 1,50 M

Type de manche : grattoir de coffrage.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199699	30H150	rond	39	hêtre	150	agriculture-horticulture-jardin

MANCHE DE RACLETTE D 24 1,50 M BOIS DUR

Droit, cylindrique, appointé, à douille.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014419	20BD15024	rond	24	bois dur	150	agriculture-horticulture-jardin

MANCHE DE BINETTE D 29 1,10 M HETRE

Manche de binette droit, à douille, appointé.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014420	15H110	rond	29	hêtre	110	agriculture-horticulture-jardin

MANCHE DE HACHE ET MERLIN

MANCHE DE HACHE CANADIENNE LEBORGNE D 60X20 90 CM FRENE VERNIS

Manche de hâche galbé – pied de biche Leborgne 90 cm – frêne verni.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014940	56F90	oval	60 x 20	frêne	90	Travail du bois - nettoyage

MANCHE DE PIOCHE ET HOUE

MANCHE DE PIOCHE

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination	Qualité
0199668	34TP90	rond	50	bois dur	90	travaux publics	éco
0199697	34H9050	rond	50	bois dur	90	agriculture-horticulture-jardin	1er choix

MANCHE HOUE JARDIN N°26

Conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014421	26H10040	rond	40	hêtre	100	agriculture-horticulture-jardin
10014422	26H12040	rond	40	hêtre	120	agriculture-horticulture-jardin

MANCHE DE SERFOUETTE

MANCHE SERFOUETTE D 35 1,10 M HETRE

Manche de serfouette conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014423	24H11035	rond	35	hêtre	110	agriculture- horticulture-jardin

MANCHE FIBRE

MANCHE FIBRE TRI-MATIERE FIBRAGOM

Âme en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Longueur (cm)
0196119	470905	pelle	ovale	109

MANCHE DE MARTEAU COFFREUR BI-MATIERE

Ame en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Longueur (cm)
0174489	470921	marteau de coffreur, hachette, décintroir	ovale	36

MANCHE DE MASSE TRI-MATIERE DOUILLE CONIQUE L. 90 CM

Ame en fibre de verre : anti-vibration – enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace
type de manche : masse couple, merlin, masse à tranche, hache et pioche de 1.7kg.

Code	Réf	Type d'œil	Longueur (cm)
0174490	470923	ovale	90

MANCHE DE PIOCHE FIBRE TRI-MATIERE DIAM 48 L. 0,90 M

Ame en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type d'œil	Longueur (cm)
0196120	470926	rond	90

OUTILLAGE MAISON OSSATURE BOIS

ETAI METSAPRO WH700B

Pour régler la partie haute des murs ossature bois pleins ou vides
étai télescopique (2,3 m -3 m) rapide et précis :
- réglage rapide par crans tous les 10 cm
- réglage micrométrique précis par vis.

Code	Réf
0143007	144700

OUTIL DE COUPE

virax

MINI COUPE TUBE CUIVRE

Coupe-tube très compact
faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits exigus : sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur
pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum
changement de molette rapide et sans outil
épaisseur tube maxi : 2mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0169410	210437	3 - 16	1/8 - 5/8
0169411	210439	6 - 28	1/4 - 1.1/8

virax

COUPE-TUBE CUIVRE 6-28MM

Pommeau Soft-Touch ® : bonne prise en main
changement de molette rapide et sans outil
lame ébavureur rétractable
rouleau avec gorge : idéal pour les coupes au ras des collets
épaisseur maxi : 2 mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0017950	210441	6-28	1/4 - 1.1/8

virax

COUPE TUBE CUIVRE ZR 35 3-35 MM

Pommeau SOFT TOUCH® à avance/retour rapide et anti-dérapant
changement de molette rapide et sans outil
ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable
idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge
1 molette de rechange
épaisseur maximum : 2 mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0118095	210443	3 - 35	1/8 - 1.3/8

KNIPEX

COUPE-TUBE TUBIX 180 MM - Ø6 A 35MM

Mécanisme QuickLock à ressort maintenant l'outil en position sur le tube une fois verrouillé positionnement exact de la molette de coupe sur le tube
roulements à aiguilles de haute qualité permettant à la molette de coupe et aux quatre rouleaux de guidage de couper facilement
coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
molette de coupe en acier spécial à roulement à billes haute qualité
remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil
molette de rechange rangée dans le pommeau
outil d'ébavurage amovible
convient également pour couper des tubes rigides en acier
boîtier métal léger et durable en magnésium.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")	Poids (kg)
10531676	90 31 02 BK	6 - 35	1/4 - 1.3/8	0,375

KNIPEX

MOLETTE DE COUPE-TUBE CUIVRE/LAITON/INOX - Ø6 A 35MM

Pièce de rechange pour coupe-tube TUBIX Ø 6 à 35 mm.

Code	Réf
10531677	90 39 02 V01

virax

COUPE TUBE PLASTIQUE ZR 35 3-32MM

Pour tubes en plastique, en matériaux composites et en multicouches
pommeau Soft Touch® à avance/retour rapide et antidérapant
changement de molette rapide et sans outil
4 rouleaux
épaisseur maxi : 3 mm
coupe précise du Ø 3 jusqu'au Ø 32 mm
1 molette de rechange
ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
10013725	210487	3 - 32	1/8 - 1.1/4

COUPE TUBE PLASTIQUE PC42

Précision : la forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe et la lame en «V» permet une coupe facile et perpendiculaire
mécanisme à cliquet breveté : coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe
coupe câble électrique intégré : Ø maxi : 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 mm²
chanfreineur intégré : pour les tubes PVC avant collage
angle de chanfrein : 15°
pratique : changement de lame rapide et sans outil
poignée Soft Touch® : anti-dérapant pour une bonne prise en main
matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0118096	215042	42	1,5/8

COUPE TUBE PER MULTICOUCHE ET GAINES 210 MM

Pour la coupe de tubes d'assemblage de Ø 12 à 25 mm et de gaines de protection flexibles de Ø 18 à 35 mm
possibilité de fixer un mandrin de calibrage par ex. pour des tubes Geberit de Ø 11,5 et 15,0 mm
lames de rechange en acier spécial, trempé à l'huile, pour gaine (réf : 90 29 01) et tube (réf : 90 29 02)
avec ressort d'ouverture
poids : 0,332 Kg.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)
0156500	90 25 20	12 - 25

COUPE TUBE MULTICOUCHE ET PLASTIQUE

Pour couper des tubes en plastique et multicouche à paroi épaisse
pour couper les tubes selon le principe du cliquet en plusieurs pressions
avec mâchoires mobiles pour une fixation correcte du tube et une coupe à angle droit
mâchoires d'appui amovibles s'adaptant automatiquement aux tubes multi-couches et plastiques à paroi épaisse de 26 à 40 mm et épargnant une opération
lame interchangeable en acier spécial trempé à l'huile (réf. : 90 29 40)
couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables
corps de l'outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l'huile
poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage de coupe (mm)
0156501	90 25 40	210	26-40

COUPE TUBE FLEXIBLE ET GAINES DE PROTECTION PLASTICUT

Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm
ne convient pas pour couper les câbles
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables
corps de l'outil : plastique, renforcé de fibres de verre.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
0156502	90 20 185	0 - 50	185

COUPE-TUBE PLASTIQUE BIX

Coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main
peut couper les tuyaux d'écoulement en plastique à haute température et les conduits électriques très rapidement
peut être utilisé pour couper les manchons d'étanchéité pendant l'assemblage final - près des parois, conforme aux normes
coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL ...) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm
coupe les manchons d'étanchéité à environ 2 à 3 mm des parois
coupe les tubes rapidement, proprement et sans copeau ni bavure
bloc lame rotatif pour couper les tubes en plastique (lame au centre) ou les manchons d'étanchéité (lame à l'extrémité)
avec mécanisme de verrouillage pour un transport sûr
deux lames de rechange intégrées dans l'outil
outil en plastique renforcé stable, bloc lame en zinc moulé sous pression
lames en acier inoxydable chirurgical spécial.

Code	Réf	Libellé	Plage de coupe Ø (mm)
10531693	90 22 10 BK	coupe tube plastique BIX	20 - 50
10531694	90 22 10 E01	Lames de rechange pour coupe tube BIX (jeu de 8)	20 - 50
10531695	00 18 01 V43	Coupe tube plastique BIX (présentoir de 8)	20 - 50

EBAVUREUR TONNEAU

Pour tubes PEHD : ébavurage intérieur / extérieur Ø 6 à 40 mm
pour tube cuivre : ébavurage intérieur Ø 6 à 42 mm
ébavurage extérieur Ø 6 à 40 mm
corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.

Code	Réf	Poids (kg)
0017951	221250	0,115

virax

CALIBREUR 16-63MM

Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.
4 diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées
produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
poignée plastique pratique.
Ø ext x ep (mm) : 16x2- 20x2- 26x3- 32x3

Code	Réf	Poids (kg)
10013723	221276	0,26

RACODON

CALIBREUR EBAVUREUR BRUNI 16X2-20X2-26X3-32X3MM

Double fonctions : calibrage et ébavurage intérieur
plusieurs diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées (diamètre ext. x épaisseur) :
16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm
double fonctions pour sertir le tube multicouche :
- recalibrer le tube après l'opération de coupe
- ébavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord
longueur 125 mm.

Code	Réf
10534167	703

virax

COUPE-GAINE Ø 45 - 2116

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au Ø 45 mm
coupe la gaine sur le sommet de la cannelure en laissant intact et exempt de rayure le tube situé à l'intérieur de la gaine
corps et guides lames ultra-résistants
lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables
coupe rapidement : 1/2 tour suffit.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Pas cannelure (mm)
9121850	211627	45	2,70

KNIPEX

COUPE-TUBES POUR GAINES ELECTRIQUES TWISTCUT 100MM

Pour les gaines électriques d'un Ø de 13 - 32 mm
pour couper des gaines électriques non garnies ou préconfectionnées
coupe précise, à ras, sans endommager les câbles intérieurs
découpe sur la tranche extérieure, aucune arête de coupe tranchante à l'intérieur du tube ondulé
forme mince et ergonomique pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès
guidage double pour une coupe de précision
boîtier en matière plastique polyamide composite.

Code	Réf	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10010113	90 22 02 SB	32

RACCORDEMENT ASSEMBLAGE

virax

COFFRET PLASTIQUE FILIERES MANUELLES TETES INTER BSPT DTE 3/8 A 1.1/4 CAGE+BRAS

Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties
BSPT Droite : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"
bras en tube acier
cliquet réversible droite-gauche
les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électro-portative Phenix III et l'ancienne génération Phenix II B
livrée en coffret plastique.

Code	Réf	Poids (kg)
9105226	136301	6,060

OUTIL DE SERRAGE

virax

CLE A BONDE AVEC TETE

Outil indispensable pour le maintien de la bonde pendant le serrage ou le desserrage de l'écrou
tête amovible : s'adapte à la majorité des bondes de lavabo
tarauds pour montage de goujons tailles M8 et M10.

Code	Réf	Poids (kg)
0017968	261620	0,735

virax

CLE ECROU ROBINET + 7 EMBOUTS + MACHOIRE

Clé écrou robinet + 6 embouts
pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou
bras creux de 25 cm de longueur
livrée avec embouts de 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 mm.

Code	Réf
0142954	261470

virax

CLE UNIVERSELLE POUR ABATTANT DE WC

Outil universel pour écrou papillon
poignée optimisée pour une bonne prise en main
articulation centrale pour plus de facilité de serrage / desserrage
faible encombrement pour une utilisation dans les endroits exigus.

Code	Réf	Poids (kg)
10013724	220510	0,070

PINCE SANITAIRE GRANDE CAPACITE

Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles
forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ...)
3 positions de réglage
livrée avec mors plastique.

Code	Réf	Capacité de serrage Ø (") (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
0017940	011324	60	240	0,310

PINCE-CLE XS

Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine
réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces
immense capacité de préhension avec une longueur d'outil de seulement 100mm : l'action de la mâchoire parallèle saisit en continu avec une ouverture pouvant atteindre 21 mm
l'articulation coulissante robuste procure stabilité et durabilité
mâchoire polie pour le montage en douceur des raccords et des pièces sensibles à la finition de surface délicate
domaines d'application variés : ingénierie de précision, plomberie, pièce essentielle de la trousse à outils des vélos ou des motos, outil porté en permanence sur soi, modélisme
ergot de protection évitant les pincements
réglage fin avec 10 positions de réglage.

Code	Réf
10531697	86 04 100 BK

PINCE CLE CHROME

Pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
pour le montage de robinetterie chromée
réglage rapide par pression du bouton
pas de déréglage accidentel des mâchoires ni glissement de la charnière
la course entre les mâchoires permet de serrer et de desserrer rapidement selon le principe de cliquet
force de serrage élevée grâce à la transmission de force multipliée par 10,
acier électrique au chrome vanadium, forgé
13 positions de réglage.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)	Pour écrou (mm)	Pour tube (")
0189367	86 03 125	125	23,00	7/8
0180213	86 03 150	150	27,00	1
0156497	86 03 180	180	35,00	1,3/8
9110233	86 03 250	250	46,00	1,3/4
9121941	86 03 300	300	60,00	2,3/8
0189368	86 03 400	400	85,00	3,3/8

PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS CHROMEE 250 MM

Pour siphons, tubes en plastique et connecteurs jusqu'à Ø 80mm
réglage précis : 25 positions
plage de serrage : Ø 10 à 75 mm
pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds
pour connecteurs à visser mâles et femelles
pour un desserrage confortable des tuyaux sur manchons
acier électrique au chrome-vanadium
mâchoires en plastique interchangeables pour surfaces sensibles.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200985	81 13 250	250

CLE DE MONTAGE ETAGEE CORPS ROND ET HEXAGONAL 3/8-1/2-3/4-1"

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage
outil en acier forgé
forme ronde et hexagonale
capacité : 3/8»-1/2»-3/4»-1».

Code	Réf
10534166	701

CLE DE MONTAGE ETAGEE AVEC CLIQUET

Clé : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" Cliquet 1/2" femelle
destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage
clé courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs.

Code	Réf	Poids (kg)
0017954	220425	0,525

MACHOIRE DE PROTECTION POUR PINCE CLE

Le choix idéal pour les équipements décoratifs et autres matériaux très sensibles grâce aux surfaces de préhension souples et lisses
la pince ainsi préparée peut être utilisée sur des surfaces chromées même si ses mâchoires ont été endommagées en raison d'une utilisation incorrecte ou forcée
les pinces clés optimisées (à partir du modèle 2018) d'une longueur de 250 mm se prêtent aux opérations de préhension, de maintien et de serrage sans occasionner de dommage
set de trois paires de mâchoires de protection en plastique.

Code	Réf
10038940	86 09 250 V01

MAINTENANCE

virax

DEBOUCHEUR MANUEL A TAMBOUR

Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble
pour canalisation Ø : 25 - 50 mm
Ø câble : 6,35 mm
longueur câble : 7,50 m
distance maxi d'intervention : 7,50 m
livré avec une paire de gants.

Code	Réf	Poids (kg)
9105242	290600	2,075

virax

DEBOUCHEUR POMPE

Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette WC...
2 poignées robustes SOFT TOUCH® antidérapantes
2 embouts pour tous les types de débouchage
corps monobloc résistant aux chocs et aux produits de débouchage (soude caustique ou acide chlorhydrique dilués à 20%.

Code	Réf	Poids (kg)
0143270	290210	1,980

virax

POMPE EPREUVE COMPACTE 50 BAR 1/2 -3/8 5L

Simple d'utilisation : pomper, tester et purger avec un seul bouton
compacte : très faible encombrement
ergonomique : travailler confortablement avec le levier Soft touch®
pour essai d'étanchéité des installations d'eau (sanitaire, chauffage central individuel...)
réservoir plastique résistant aux chocs et léger (4,2 kg)
résultat précis avec un manomètre de classe 1.6
lecture plus facile avec graduation 1 bar
flexible hydraulique haute pression (1,5 m) : mise en oeuvre plus pratique
crépine (filtre) en nylon à l'aspiration ne laissant pas passer les particules d'un diamètre supérieur à 0,1 mm : protège la mécanique de la pompe et l'installation du client contre les corps étrangers
facilement transportable grâce à un mécanisme de blocage pour le levier
liquides acceptés : eau, Glycol (nécessite rinçage après utilisation), huile
pression bar : 50
raccordement : 1/2 - 3/8
capacité réservoir : 5L.

Code	Réf	Poids (kg)
0169409	262035	4,20

virax

CONTROLEUR D'ETANCHEITE GAZ

Permet la vérification de l'étanchéité des installations «GAZ» alimentées à une pression inférieure à 50 mbar,
son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur
pression : 0 à 60 mbar
dimensions : 165 x 80 x 80 mm
résolution : 1 mbar
livré avec :
- un flexible,
- un raccord gazinière 1/2 G femelle
- un raccord de sortie compteur 7/8 G mâle
- un raccord propane 20/150 mâle
- une boîte de joints
- une pile AA/LR6
- une housse de rangement.

Code	Réf	Poids (kg)
0151800	262080	1,280

DIVERS OUTILLAGE PLOMBERIE

virax

TABLE DE MONTEUR STANDARD 1080X610MM

Plateau en bois multi-plis avec cadre en cornière métallique
piètement en tube de Ø 40 mm
construction très robuste pouvant supporter des poids élevés
épaisseur du plateau : 32 mm
charge maximale : 300 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
9105245	200910	1080	840	640	25

virax

ETAU A TUBE

Vis à filet trapézoïdal
étau en fonte malléable à haute limite élastique
arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table
mors en acier traité
Vé de soutien.

Code	Réf	Poids (kg)	Capacité de serrage Ø (")	Capacité de serrage Ø (mm)
0140156	200200	3,720	1/8 - 2	10 - 60
10534148	200210	6,340	1/4 - 3	13 - 90

PLATOIR DE NETTOYAGE

TALOCHE EPONGE LISSE 280X140MM

Taloche éponge synthétique lisse facilitant le lissage des joints et le nettoyage des carrelages grand pouvoir d'absorption.

Code	Réf
10534137	11255041

EPONGE CLEAN+ RAINUREE 180 X 100 X 70 MM

Eponge Sweepex
rainurée pour une meilleure évacuation des résidus
grand pouvoir d'absorption
très bonne résistance à l'abrasion.

Code	Réf
10534145	11200099

CROISILLON

KIT POUR CROISILLONS AUTO-NIVELANTS 1MM

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers entre les carreaux
système auto-nivelant pour carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur
pour joints de carrelage de 1 mm
idéal pour les carreaux de grand format
cales avec stries de préhension pour une meilleure prise en main
cales avec forme incurvée à l'arrière pour épouser la forme du pouce en serrage à la main
cales avec sabot arrière pour protéger le carreau des frottements de la pince
boîte de 150 cales, 150 croisillons auto-nivelants joints 1 mm et une pince.

Code	Réf	Conditionnement
10534142	11255321	boîte de 300 pièces

KIT POUR CROISILLONS AUTO-NIVELANTS 2MM

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers entre les carreaux
système auto-nivelant pour carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur
pour joints de carrelage de 2 mm
idéal pour les carreaux de grand format
cales avec stries de préhension pour une meilleure prise en main
cales avec forme incurvée à l'arrière pour épouser la forme du pouce en serrage à la main
cales avec sabot arrière pour protéger le carreau des frottements de la pince
boîte de 150 cales, 150 croisillons auto-nivelants joints 2 mm et une pince.

Code	Réf	Conditionnement
10534143	11255322	Boîte de 300 pièces

KIT POUR CROISILLONS AUTO-NIVELANTS 3MM

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers entre les carreaux
système auto-nivelant pour carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur
pour joints de carrelage de 3 mm
idéal pour les carreaux de grand format
cales avec stries de préhension pour une meilleure prise en main
cales avec forme incurvée à l'arrière pour épouser la forme du pouce en serrage à la main
cales avec sabot arrière pour protéger le carreau des frottements de la pince
boîte de 150 cales, 150 croisillons auto-nivelants joints 3 mm et une pince.

Code	Réf	Conditionnement
10534144	11255323	Boîte de 300 pièces

PLATOIR ET PEIGNE A COLLE

PLATOIR A COLLE INOX 280X115MM (COFFRET DE 6)

Platoirs avec 6 lames interchangeables à dentures différentes :
- en «U» 4 x 4 mm - en «U» 6 x 6 mm
- en «U» 8 x 8 mm - en «U» 10 x 10 mm
- en «demi-lune» R 10 mm - en «Tiger»

lames en acier inoxydable pour une haute résistance à l'usure - poignée grip ergonomique en élastomère
poignée de verrouillage à glissière assurant un placement sûr et ajustable le long de la lame
système de drainage du coffret permettant le séchage des platoirs pendant le stockage.

Code	Réf	Largeur (mm)
10534140	11255043	310

DIVERS OUTILLAGE CARRELEUR

BAC DE RINCAGE 20L

Conçu pour essorer la taloche éponge
bac sur 2 roues et 2 patins anti-glisse pour une meilleure stabilité et commodité dans les déplacements
2 rouleaux pour un essorage optimal de la taloche éponge
égouttoir
bac profond pour garder la surface de l'eau propre.

Code	Réf	Poids (kg)
10534136	11255001	1,83

VENTOUSE A POMPE PRO GRIP SR D200MM-120KG

Ventouse à pompe utilisant le vide pour soulever, tenir et placer des matériaux lisses et non poreux tels que:
le carrelage, les dalles sur plot, le marbre, les plaques de granit, le verre et les surfaces rugueuses
adhésion rapide sur les surfaces lisses ou rugueuses et non poreuses
témoin rouge d'indication de perte d'adhésion
levier de décompression pour retirer rapidement la ventouse
poignée Bi-matière résistante
pompe ABS
livrée dans sa mallette de transport.

Code	Réf
10534139	11255059

TREPAN DIAMANT A SEC M14 6/8/10/12/18/22MM (COFFRET DE 6)

Trépan à tête cannelée diamantée
perçage à sec, horizontal ou vertical
tête entièrement diamantée par dépose électrolitique
munis d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse
très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux de décoration tels que céramique, grès, faïence, matériaux composites, fibre de verre, marbre, granit
livré avec : malette de rangement, adaptateur hexagonal pour perceuse, pot de cire de refroidissement.

Code	Réf
10534141	11101451

BROSSE RONDE

BROSSE A RECHAMPIR

Soies naturelles extra montées sur fleur
tirure longue
virole cuivre
double sertissage
collet ficelle long
manche bois verni
coiffe de protection.

Code	Réf	Type	Numéro	Ø (mm)
0015772	2303550	brosse	5/0	11
0015773	2303530	brosse	3/0	15
0015774	2303500	brosse	0	18
0015776	2303504	brosse	4	25
0015777	2303505	brosse	5	27
0015778	2303506	brosse	6	29
0015779	2303508	brosse	8	32

BROSSE A RECHAMPIR UNIVERSELLE

Mélange de soies et synthétique
montée sur fleur
virole acier cuivré
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Numéro	Ø (mm)
0139822	2300530	brosse	3/0	15
0139820	2300500	brosse	0	18
0139821	2300502	brosse	2	21
0139823	2300504	brosse	4	25
0139824	2300506	brosse	6	29

BROSSE PLATE

BROSSE PLAT RADIATEUR

Mélange soies/synthétique
tirure normale
virole cuivre agrafée
manche bois naturel poncé.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015766	947525	brosse	25	9,5
0015767	947530	brosse	30	9,5
0015768	947535	brosse	35	9,5
0015769	947540	brosse	40	9,5
0015770	947045	brosse	45	9,5
0015771	947560	brosse	60	9,5

BROSSE A VERNIR

Semi-épaisse
mélange soie et synthétique
virole acier nickelé
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015842	1802520	brosse	20	10
0015843	1802530	brosse	30	12,5
0015846	1802540	brosse	40	15
0015847	1802550	brosse	50	17
0015848	1802560	brosse	60	18
0015849	1802570	brosse	70	19
0015850	1802580	brosse	80	20

BROSSE PLATE ACRYLIQUE

Série épaisse
mélange soies /polyester gold
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015851	1803520	brosse	20	10
0015852	1803530	brosse	30	12,5
0015853	1803540	brosse	40	15
0015854	1803550	brosse	50	17
0015855	1803560	brosse	60	18
0015856	1803570	brosse	70	19
0015857	1803580	brosse	80	20

BROSSE PLATE SPECIAL ACRYLIQUE

Fibres Fillpro
manche polypropylène
virole acier nickel
pour peinture acrylique.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0140081	10082 20	brosse	20	7,6
0140082	10082 30	brosse	30	9,6
0140083	10082 40	brosse	40	11,6
0140084	10082 50	brosse	50	12,4

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE PLATE BATIMENT

Mélange soies/synthétique
virole fer blanc
manche bois naturel poncé.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015859	943520	brosse	20	6
0015861	943530	brosse	30	7
0015860	943525	brosse	25	6,5
0015863	943540	brosse	40	8,5
0015862	943535			
0015864	943550	brosse	50	9,5
0015865	943560	brosse	60	10
0015866	943570	brosse	70	11
0015867	943580	brosse	80	12
0015868	943590	brosse	90	12

nespoli

BROSSE PLATE A LESSIVER ET DEGRAISSER NYLON

Fibres 100 % nylon blanc
manche bois naturel poncé
virole fer blanc.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0112971	1172 30	brosse	30	7
0112972	1172 40	brosse	40	8
0112973	1172 50	brosse	50	9

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE PLATE MINCE A LESSIVER

Nylon blanc
virole fer blanc
manche long en bois naturel poncé
taille : 40 mm
sortie fibre : 37 mm
diamètre touffe : 8,5 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0199870	891540	brosse	40	8,5

nespoli

BROSSE PLATE SPECIAL TRAITEMENT DES BOIS

Fibres Fillpro
manche polypropylène
virole acier nickelé
pour vernis, lasure, traitement des bois.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0142997	10083 20	brosse	20	7,6
0142998	10083 40	brosse	40	11,6
0142999	10083 65	brosse	65	13,4

ROULEAU ET MANCHON

L'OUTIL PARFAIT

MANCHON ACRYLIQUE MURS ET PLAFONDS 180MM

Polyamide texture 12 mm - finition pommelée/pochée
garnissant et résistant - largeur : 180 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015813	972580	manchon	180

L'OUTIL PARFAIT

MINI MANCHON ANTIGOUTTE 110MM (LOT DE 10)

Polyamide tissé 12 mm finition pommelée/pochée
bonne couverture, anti-projection
taille : 110 mm
recommandé pour les peintures glycéros
lot de 10 pièces.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015817	4991510	manchon	110

L'OUTIL PARFAIT

MANCHON CLIP 180 POLYES MICRO VT



Microfibre polyester 10 mm, finition semi-tendu
recommandé pour l'application de peintures et lasures phase glycero à l'eau, laques et vernis, produits fluides à liquides, sur surface aqueuse
haut pouvoir absorbant, bords retournés.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139828	988180	manchon	180

L'OUTIL PARFAIT

MONTURE CLIP POLYPRO 180MM

Tige zinguée blanc
diamètre 8 mm
poignée creuse en polypropylène
largeur : 180 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139830	967580	monture	180

L'OUTIL PARFAIT

MANCHON 110 TEXTURE CRT (PAR 10)



Polyamide texturé court 12 mm finition pommelée/pochée
garnissant et résistant, bords biseautés
recommandé pour les peintures phase aqueuse
ensemble de 10 manchons 110 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139832	4920510	manchon	110

L'OUTIL PARFAIT

MINI ROULEAU ANTIGOUTTE 110MM (BOITE DE 10)

Microfibre polyester 10 mm
finition semi-tendu haut pouvoir absorbant
idéal pour les lasures, bords biseautés
boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139833	4994110	rouleau	110

L'OUTIL PARFAIT

MONTURE ROULEAUX POLYPRO 29CM

Fil diamètre 6 mm
poignée en polypro
longueur : 290 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139834	992529	monture	110

nespoli

ROULEAU C&R MALERSTREIF 12 MM 180

Polyamide méché 13 mm
finition mate poché régulier
idéal surfaces rugueuses
pour peinture intérieure/extérieure
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014038	038000	rouleau	180

nespoli

MANCHON C&R PROFINGREY 11 MM 180

Recharge (manchon + boîte)
Préconisations :
- microfibre haute densité 11 mm
- haut pouvoir couvrant
- ne laisse pas de trace
- peintures intérieures

finition satinée
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014037	038105	manchon	180

nespoli

MANCHON C&R MALERSTREIF 12MM 180

Recharge (manchon + boîte)
pour peinture intérieure, extérieure
finition mate poché régulier
idéal surfaces rugueuses
grande résistante mécanique
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014036	038005	manchon	180

nespoli

ROULEAU C&R PROCOAT 13 MM 180

Polyamide 13 m
pour peinture intérieure
pour une finition mate
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014039	038200	rouleau	180

nespoli

MANCHON CLIC & ROLL PROCOAT 13 MM 180

Pour rouleau ref.038200
polyamide 13 mm
tissu traité pour une excellence absorption et restitution
peinture intérieure, finition mate.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014035	038205	manchon	105

L'OUTIL PARFAIT

ROULEAU A PEINDRE MURS ET PLAFONDS POLYAMIDE

Pour peintures solvantées
bonne couverture, anti-goutte, anti-projection
manchon clip en polyamide tissé 12 mm bords retournés
finition pommelée/pochée.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015812	974580	manchon	180
0199871	2974580	rouleau	180

nespoli

MANCHON CRYLOR 18 MM 180 MM

Manchon Crylor 18 mm
pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014041	032700	manchon	180

nespoli

MANCHON VEINOR

Microfibres polyester
très absorbant
pour peintures intérieures mates ou satinées et produits fluides
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)	Fibres (mm)
10014045	032490	manchon	180	46	6
10014044	032472	manchon	180	48	10

nespoli

MANCHON FACADE 18 MM 180 MM

Manchon façades 3*
tissu polyamide méché 18 mm
sur tube polypro. Ø48 mm
flasques système autobloquant
pour monture à vis Ø 7.6 mm ou monture autobloquante Ø 8mm
pour peintures fuildes à semi-épaisses
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014042	033708	manchon	180

nespoli

MANCHON CREPI GRAINS FIN

Manchon crépi et décor
très absorbant
pour peintures mates et produits fluides
mousse nid d'abeilles
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014040	033705	manchon	180

nespoli

MINI MANCHON CRYLOR MEDIUM 18MM (BOITE DE 4)

Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses
fibres 18 mm
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014046	339012	manchon	120

nespoli

MINI MANCHON VEINOR

Microfibres polyester
fibres 10 m
très absorbant
pour peintures intérieures mates ou satinées et produits fluides
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)	Fibres (mm)
10014052	337490	manchon	110	15	6
10014051	337510	manchon	110	15	10

nespoli

MINI MANCHON GOLDOR

Polyamide fil continu
fibres 12 mm
antigoutte
léger pommelé
pour peintures intérieures mates ou satinées
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10014050	317260	manchon	60	15
10014049	317210	manchon	110	15

nespoli

MINI MANCHON FINOR

Polyester tissé
fibres 5 mm
opacifiant
aspect tendu
pour toutes laques
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10014048	317160	manchon	60	15
10014047	317110	manchon	110	15

nespoli

MANCHON GOLDOR MAXI 57 MM

Pour peintures intérieures mates
anti goutte
léger pommelé
polyamide
fibres 12 mm
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10014043	032460	manchon	180

nespoli

MONTURE MOYENNE SOFT TOUCH

Manche bi-matière - fil acier ganvanisé Ø 6 mm
système ABS - compatible perches Block System
pour manchons de 100 à 120 mm
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10014053	725060	monture	60	430
10014054	725010	monture	110	270
10014055	725110	monture	110	430

COUTEAU A ENDUIRE

L'OUTIL PARFAIT

COUTEAU A ENDUIRE INOX

Lame arrondie acier inoxydable
manche bi-matière riveté
idéal pour les enduits toutes surfaces.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015788	2605010	couteau	100
0015789	2605012	couteau	120
0015790	2605014	couteau	140
0015792	2605018	couteau	180
0015793	2605020	couteau	200
0015795	2605022	couteau	220
0015796	2605024	couteau	240
0015798	2605030	couteau	300

COUTEAU DE PEINTRE

L'OUTIL PARFAIT

COUTEAU AMERICAIN ALUMINIUM CHOC

Lame acier inoxydable trempée
manche bi-matière
embout aluminium traversant
polie brillante
pour plaque de plâtre.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015780	2613002	couteau	20
0015781	2613004	couteau	11
0015782	2613006	couteau	60
0015783	2613008	couteau	80
0015784	2613010	couteau	100
0015785	2613012	couteau	120

GRATTOIR

tajima

GRATTOIR SCRL

Grattoir en aluminium injecté à lame réversible
poignée renforcée avec tête de frappe
montage de la lame sur ressort
protecteur de lame
manche standard 300 mm
livré avec 3 lames Solid Endura Blade.

Code	Réf	Type
0192348	SCRL300	grattoir

BAC ET CAMION

L'OUTIL PARFAIT

CAMION RECTANGULAIRE 7 L

Polypropylène
anse métal
dimensions : 250 x 180 x 185 mm.

Code	Réf	Type	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0139831	758007	camion	7	250	180	185

nespoli

BAC PLAT POUR ROULEAU 110 MM

Bac à peinture gris en polypropylène
longueur d'essorage : 110 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10014031	322744	bac	162	287

nespoli

BAC A PEINTURE ET RECHARGE

En polyéthylène gris
pour rouleau 180 mm.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0126765	23061180	bac	358	255	68

nespoli

RECHARGE POUR BAC

Polyéthylène
avec surface d'essorage
pour bac 23061, 23029, 23030 et 322744.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10014056	23064110	recharge pour bac	110	150	310
10014057	23064180	recharge pour bac	180	250	345

nespoli

CAMION RECTANGULAIRE 7 L

Pour rouleaux de 180 mm maxi
anse métallique
polypropylène
avec surface d'essorage.

Code	Réf	Type	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10014033	002003	camion	7	295	205	190

BAC ET CAMION

nespoli

SEAU A PEINTURE RECTANGULAIRE

Matière : polypropylène noir
anse démontable en acier zingué.

Code	Réf	Type	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0126767	23062 13	seau	12	370	255	200



nespoli

GRILLE METALLIQUE 150X 193X135 MM

Tôle acier zingué
trous Ø 9 mm.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10014034	272150	grille	193	150

nespoli

GRILLE ACIER GALVANISE

Acier galvanisé
longueur d'essorage : 180 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0157666	526180	grille	194	244

DIVERS OUTILLAGE PEINTRE ET TAPISSIER

nespoli

PERCHE TELESCOPIQUE.CONIQUE 2M

Acier verni
embout conique plastique
longueur 1,15 à 2 m.

Code	Réf	Type
10014058	5666 2M	perche telescopique

AGRAFEUSE

Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE HOBBY COMPACTA

53

Force réglable
fonction de verrouillage
pour agrafes N°53 de 6 à 14 mm
application : travaux de menuiseries ou de décoration
poids : 600 g.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10002885	11520110	6 - 14	53

Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE R153E

53

Grande force de frappe
système anti-recul
poignée ergonomique
chargement par l'arrière
bloc-poignée pour le rangement
chargeur de 156 agrafes
pour agrafes 53 de 4 à 8 mm
application : pose de matériaux fins, tels que tissus, papier et étiquettes ou autres matériaux peu épais
poids : 560 gr.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0200508	20511050	4 - 8	53

Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE PRO R34E

140

Puissante force de frappe
système anti-recul
chargement par l'arrière
bloc-poignée pour le rangement
réglage force de frappe
chargeur de 84 agrafes
pour agrafes n°140 de longueur 6-14 mm
application : pose de matériaux d'isolation, lambris PVC, moquettes
poids : 890 gr.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
1037391	20511550	6 - 14	140

REGLET ET REGLE

WILMART

REGLET INOX CLASSE II

Chromé mat
gradué sur une face en mm et 1/2 mm sur l'autre face (sauf 1 m : mm et 1/2 mm sur les deux faces).

Code	Réf	Souplesse	Section (mm)	Longueur (cm)
0004645	104402	semi rigide	30 x 1,0	50
0004646	104403	semi rigide	30 x 1,0	100

STANLEY

REGLET ACIER INOXYDABLE FLEXIBLE

Réglette semi rigide en acier inoxydable, graduée par photogravure
graduation recto par mm et verso par 0,5 mm.

Code	Réf	Souplesse	Longueur (cm)	Largeur (mm)
10015107	1-35-522	flexible	20	13
10015108	1-35-524	flexible	30	13
10015109	1-35-536	flexible	50	13

MESURE A RUBAN

VOLA

METRE A RUBAN 170

ABS jaune et noir, couverture anti-choc en caoutchouc noir
retour facile par double bouton
clip en acier pour fixation ceinture.
ruban en acier trempé laqué et vernis
embout mobile pour mesures internes et externes.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10531769	170519GVC	5	19
10531770	170525GVC	5	25
10531771	170825GVC	8	25

VOLA

METRE A RUBAN 171

Structure ergonomique, robuste
ABS jaune et caoutchouc noir
retour facile avec triple bouton
clip acier fixation ceinture
ruban en acier trempé, laqué et vernis, embout mobile pour mesure interne et externe.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10531772	171519GVC	5	19
10531773	171525GVC	5	25
10531774	171825GVC	8	25

KS TOOLS

METRE A RUBAN TRI-MATIERE ECOLINE®

Ruban en acier avec traitement nylon, laqué jaune
graduation millimétrique des deux côtés et recto verso
enrouleur et arrêt automatiques
équipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture
boitier en ABS bi-composant
Classe II.

Code	Réf
10529729	302.0113

FACOM

MESURE A RUBAN DOUBLE MARQUAGE

Boîtier ergonomique, matière ABS
ruban avec revêtement nylon, mat antireflet
grande rigidité du ruban
crochet couvrant haute résistance :
- 2 rivets avec plaque de renfort inox sur les 2 et 3 m
- 3 rivets avec plaque de renfort inox sur les 5 et 8 m
ruban imprimé double face, pour utilisation en réglet
Poids : 96 g.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10009562	893B.319PB	3	19
10009563	893B.519PB	5	19

STANLEY

MESURE A RUBAN POWERLOCK

Boîtier en ABS chromé anti-choc
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
bouton de blocage du ruban
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015086	0-33-522	3	19
10015087	0-33-552	5	19

Milwaukee

METRE A RUBAN MAGNETIC

Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
portée améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité
ruban avec protection en nylon anti-reflet
protection anti-pincement, protège les doigts lors de la rétractation du ruban.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10532232	4932464599	5	27
10532233	4932464600	8	27
10532234	4932464601	10	27

Milwaukee

METRE A RUBAN STUD

Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité
aimant puissant au début de la bande
revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
marquage double face du ruban
protection anti-pincement, protège les doigts lors de la rétractation du ruban
boitier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10532235	4932471626	5	33
10532236	4932471627	8	33

STANLEY

MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR 25 MM

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel
boîtier en ABS chromé antichoc, compact et ergonomique
bouton de blocage du ruban
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015084	0-33-514	5	25
10015085	0-33-527	8	25
0155869	0-33-532	10	25

STANLEY

MESURE 5M X 19MM POWERLOCK LECTURE DIRECTE

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
boitier ABS antichoc chromé
lecture directe rapide et précise des mesures intérieures
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
blocage du ruban et retour automatique
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015096	0-33-932	5	19

TAJIMA

METRE A RUBAN G LOCK

Mesure résistante aux chocs
crochet à trois rivets
système d'absorption de choc
fixation magnétique du ruban
boîtier renforcé.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192340	G6P30MYL	3	16
0192341	G5P50MYL	5	25
0192342	G5P80MYL	8	25

STANLEY

MESURE FATMAX DOUBLE MARQUAGE DU RUBAN

Ruban ultra-épais de 0,13 mm (+ 15% par rapport à un ruban traditionnel): pour une plus grande rigidité et une meilleure portée sans décrochage, revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel, ruban avec marquage double face, crochet 2 rivets (3 m) ou 3 rivets (5 m) offrant une bonne résistance à l'arrachement, crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures, boîtier bimatière anti-choc, compact et ergonomique en polypropylène rigide et élastomère souple pour une prise en main confortable, bouton de blocage du ruban, agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015097	2-33-681	3	16
10015098	2-33-684	5	19

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR FATMAX

Boîtier ABS antichoc bi-matière
ruban ultra épais : 0,13 mm
revêtement Blade Armor thermoplastique sur les 8 premiers centimètres du ruban (limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban)
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel
crochet 3 rivets multiprises (accroche haut, bas, cotés) avec amortisseur de choc.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015874	FMHT81556-0	5	32
10016471	FMHT81555-0	8	32

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE FATMAX

Crochet magnétique permettant de travailler seul
crochet avec position du zéro réel pour réaliser des mesures extérieures et intérieures
ruban large de 32 mm pour une lecture facilitée aussi bien en intérieur qu'en extérieur
portée du ruban jusqu'à 3,40 m sans décrochage
boitier ergonomique bi-matière
grip antidérapant pour plus de confort.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192692	FMHT0-33864	5	32
0192693	FMHT0-33868	8	32

STANLEY

MESURE A RUBAN AUTOLOCK ARMOR MAGNETIQUE FATMAX PRO

Lecture facile grâce au large ruban : 32 mm
traitement du ruban Mylar sur toute la longueur et Blade Armor sur les 8 premiers centimètres
portée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.50 m
crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures - précision de Classe II
crochet 3 rivets pour plus de solidité
boitier ergonomique bimatière confortable et résistant face aux chocs
possibilité d'insérer une dragonne.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0203112	XTHT0-33671	5	32
0203113	XTHT0-33501	8	32

VOLA

MESURE LONGUE 301 20M

Boîtier ABS antichoc, ruban fibre de verre
Classe III.

Code	Réf
10531775	301/20BV

STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III

Ruban en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision, ruban jaune fluo pour une visibilité plus grande
ruban avec revêtement PVC, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité, graduation tous les 2 mm, boîtier ABS antichoc, boîtier ouvert pour un entretien à l'eau facile et rapide.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015102	0-34-296	20	12,7
10015103	0-34-297	30	12,7

STANLEY

MESURE LONGUE 20 X 12,7MM RUBAN ACIELAK DECAJOUR

Boitier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy antichocs et anticorrosion
ruban acietak très résistant aux pliures et à l'abrasion
mécanisme et manivelle en métal chromé
sortie tangentielle du ruban
ruban jaune
gradation en mm
grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accroche totalement escamotable.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015101	0-34-406	20	12,7

STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VEI CLASSE III

Ruban large de 19 mm avec 64 fils de fibre de verre pour plus de résistance et de précision
lame ensuite et résistante à la corrosion pour une durée de vis plus longue
boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage
poignée bimatière pour plus de confort
position du zéro réel pour mesures internes et externes plus précises.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192694	2-34-814	30	19

STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN ACIER MABOLON CLASSE II

Ruban Mabolon assurant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux agressions chimiques et limitant les risques de casse en cas de pliure, poignée ergonomique en matière synthétique transparente pour une bonne maniabilité, châssis ouvert en cuivre chromé ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers, crochet de fixation rabattable (norme din), point d'ancrage amovible, classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0013656	1-34-477	30	12,7
3610572	1-34-478	50	12,7

MESURE PLIANTE

WILMART

MESURE PLIANTE PLASTIQUE 2 M

Articulation avec bossage
graduation en creux
10 branches
poids : 125 g.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur (m)
0185733	044400	2

STANLEY

MESURE PLIANTE 2M X 15MM SYNTHETIQUE

En matière synthétique avec fibres de verre
lavable et non conductrice d'électricité
surface traitée antireflets.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
10015104	0-35-320	2	15

STANLEY

MESURE PLIANTE BOIS BLANC JAUNE

Bois naturel : en hêtre nature, gravure recto/ verso en mm, vernis de protection anti-abrasion bois blanc jaune : finition multicouches anticorrosion, ressort en acier, rivets cachés.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
10015106	0-35-458	2	17

WILMART

MESURE PLIANTE ALUMINUM 2 M

Graduation recto/verso
ressorts laitonnés
vernis protecteur
10 branches
poids : 133 gr.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur (m)
0185731	061900	2

STANLEY

MESURE PLIANTE GRAVEMAT DURALUMIN

Mesure pliante en alliage d'aluminium
ressorts en laiton anti-corrosion
gravure fine.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
0007837	0-35-305	2	15

PIEDS A COULISSE

WILMART

PIED A COULISSE UNIVERSEL 1/50

En acier chromé mat
vernier avec vis de blocage
jauge de profondeur
lecture : 1/50.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)	Hauteur de bec (mm)	Matière principale
0193292	314811	1/50	200	45/18	acier chromé mat

WILMART

PIED A COULISSE DIGITAL INOX

3 boutons : ON/OFF - mm/inch - RAZ
écran 40 x 16 mm
lecture : 1/100
précision : 3/100
n° identification gravé livré avec certificat de contrôle usine
sortie de données RS232
livré en coffret avec 2 piles SR44.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)	Hauteur de bec (mm)	Matière principale
0004748	006001	1/100	200	50/24	inox

NIVEAU

STANLEY

NIVEAU A BULLE DE POCHE

Se glisse dans toutes les poches
2 fioles faciles à lire
base aimantée
crochet spécial ceinture.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015116	0-42-130	8,70

STANLEY

NIVEAU TORPEDO FATMAX XTREME MAGNETIQUE 25CM

Corps aluminium renforcé : haute résistance aux chocs et à l'abrasion
précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles)
3 fioles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°
fioles monobloc indéréglables
semelle rainurée en v et aimantée : idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques.

Code	Réf	Longueur (cm)
0108092	0-43-609	25

STANLEY

NIVEAU TRAPEZE MLH FATMAX ANTI-CHOC 1 SEMELLE

Corps en alliage d'aluminium
une grande fiole horizontale
2 fioles anti-choc incassables
semelle usinée
précision : +/- 0,5mm/m
base large (+20 % par rapport à l'ancien modèle).

Code	Réf	Longueur (cm)
0159118	1-42-312	40
0159119	1-42-313	50
0155870	1-42-314	60
0155871	1-42-315	80

STANLEY

NIVEAU ANTICHOC 2 SEMELLES TMLH

2 semelles usinées permettant de travailler avec précision
corps massif en alliage d'aluminium léger et résistant
fioles anti-chocs en Altuglass, incassables et réversibles
fiole horizontale réglable
peinture époxy résistante aux chocs et aux intempéries
précision : +/- 1 mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
0159124	1-42-252	50
0019767	1-42-253	60
0019768	1-42-254	80

STANLEY

NIVEAU TRAPEZE AIMANTE MALH FATMAX ANTI-CHOC

Corps en alliage d'aluminium
une grande fiole horizontale
2 fioles anti-choc incassables
semelle usinée et aimantée
précision : +/- 0,5 mm/m
base large (+20 % par rapport à l'ancien modèle).

Code	Réf	Longueur (cm)
10015117	1-42-421	40
0159122	1-42-422	50

STANLEY

NIVEAU PROFILE I-BEAM 180 ALU AVEC FIOLE DE DECLIVITE

Structure profilée en T
précision : +/-1,5mm/m
3 fioles réversibles: 1 horizontale - 1 verticale et 1 déclivité orientable
semelle supérieure graduée.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015113	1-42-920	60
10015114	1-42-921	80
10015115	1-42-922	100

STANLEY

NIVEAU TUBULAIRE CLASSIC

Alliage très résistant et léger, embouts antichocs souples à chaque extrémité et semelle d'appui usinée, 1 fiole horizontale pour tous les modèles. 1 fiole verticale pour le modèle 40cm, 60cm et 80cm, 2 fioles verticales pour le modèle 100cm, 120cm, 150cm, 180cm et le 200cm, lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté, bloc fiole centré, confort d'usage amélioré avec une ergonomie optimisée, précision de la fiole horizontale : 0.5mm/m, verticale : 1mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015118	STHT1-43103	60
10015119	STHT1-43105	100
10015120	STHT1-43107	150
10015121	STHT1-43109	200

STANLEY

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

Corps tubulaire aluminium renforcé haute résistance
précision : +/- 0,5 mm/m
3 fioles indéréglables haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales
semelle usinée des deux côtés
revêtement protecteur anti-abrasion
embouts de protection renforcés
poignée bi-matière vissée.

Code	Réf	Longueur (cm)
0108093	0-43-624	60
0108094	0-43-636	90
0108095	0-43-648	120
0108096	0-43-672	180
0159125	0-43-681	200

STANLEY

NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE FATMAX PRO

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d'aspérités
3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales
fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables
semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée
revêtement protecteur anti-abrasion
embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs
poignée bimatière vissée : contrôle et prise en main améliorée
précision : +/- 0,5mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
0192702	0-43-625	60
0192703	0-43-637	90
0192704	0-43-649	120
0192705	0-43-679	200

STANLEY

NIVEAU DIGITAL 40CM FATMAX

Écran LCD rétro-éclairé : facile à utiliser même en faible lumière
précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles
indicateur de batteries faibles
activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°
fonctions recalibration et «faux-zéro»
mémorise jusqu'à 9 mesures
fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles: degré, pourcentage ou en mm par m
fonction HOLD pour garder un angle en mémoire
écran auto-réversible: lecture à 360°
fourni avec son sac de protection étanche.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015122	0-42-063	40

STANLEY

NIVEAU DIGITAL FATMAX 2 FIOLES 60CM

Écran LCD rétro-éclairé : facile à utiliser même en faible lumière
précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles
indicateur de batteries faibles
activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°
fonctions recalibration et «faux-zéro»
mémorise jusqu'à 9 mesures
fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles: degré, pourcentage ou en mm par m
fonction HOLD pour garder un angle en mémoire
écran auto-réversible: lecture à 360°
fourni avec son sac de protection étanche.

Code	Réf	Longueur (cm)
0174176	0-42-065	60

WILMART

REGLE A NIVEAU ALU 100 X 18 MM 2M 2 FIOLES - 2 POIGNEES

Règle aluminium anodisé
2 fioles et 2 passages mains
1 voile
section : 90 x 19 mm
épaisseur : 1,5 mm
longueur : 2 m
poids : 2,2 kg.

Code	Réf	Longueur (cm)	Section (mm)
0199966	117103	200	100 x 18

PLOMB ET CORDEAU

taliaplast

CORDEAU METAL STD 30M

Boîtier en alliage d'aluminium très résistant
fil coton Ø : 1,5 mm
longueur : 30 m.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0002391	400402	30,00

taliaplast

PLOMB DE MACON

Plomb conique en fonte
avec plaque ajustée
livré sans cordon.

Code	Réf	Poids (gr)
0002431	420402	600
0002432	420403	800
0199880	420404	1000

STANLEY

PLOMB DE MACON 500GR

Plomb classique en fonte tournée de forme tronconique
plaque en fonte usinée
cordon renforcé.

Code	Réf	Poids (gr)
10015123	0-47-160	500

taliaplast

PLOMB ARCHITECTE D. 50 CORDEAU COTON TRESSE 3M

Livré avec cordon en coton tressé de 3 m.

Code	Réf	Longueur du fil (m)	Poids (gr)
0199879	420411	3,00	500

TAJIMA

PLOMB DE MENUISIERS-CHARPENTIERS-PLAQUISTES PZB400

Fil à plomb à retour automatique
livré avec un plomb de 400 gr à stabilisation très rapide.

Code	Réf	Longueur du fil (m)	Poids (gr)
0178670	PZB400Y/D1	4,50	500

STANLEY

CORDEAU TRACEUR BOITIER METAL 30M

Double usage
traçage et mise d'aplomb
manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement
boîtier en métal
poids : 0,23 Kg
dimensions : 240 x 135 x 40 mm.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192696	0-47-100	30,00

STANLEY

CORDEAU TRACEUR KIT FATMAX 30M

Boîtier ergonomique
bi-matière très résistant anti-chocs
enroulement du cordeau 3 x plus rapide
blocage du cordeau manivelle escamotable
cordeau en coton et polyester
capacité de poudre : 30 gr
livré avec poudre et marqueur.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192698	0-47-681	30,00

TAJIMA

CORDEAU TRACEUR 30M CR301JF

Cordeau traceur à poudre à enroulement rapide anti-emmêlage
boîtier ABS étanche
bobine de fil Jam Free et fil tressé 1 mm ultra-résistant.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0178671	CR301JF/D1	30,00

STANLEY

CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO 30M

Boîtier aluminium
visualisation du niveau de poudre
vitesse d'enroulement
5 x plus rapide
crochet multiprises
manivelle métallique
capacité de poudre : 45 gr.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192697	0-47-480	30,00

WILMART

POUDRE A TRACER

Flacon souple avec verseur et fermeture étanche.

Code	Réf	Coloris	Poids (gr)
0199952	318601	bleu	400
0199953	318602	rouge	400
0199954	368000	bleu	1000

STANLEY

POUDRE A TRACER BLEU BIBERON 225G

Applications intérieures et extérieures multi-usages avec une haute résistance aux intempéries
pour maçons, charpentiers.
difficilement effaçable sur surfaces poreuses et métaux
poudre haute densité et peu volatile pour un trait parfaitement net
faible solubilité dans l'eau.

Code	Réf	Coloris	Poids (gr)
10015146	1-47-803	bleu	225

STANLEY

POUDRE A TRACER ROUGE BIBERON 225G

Applications intérieures et extérieures multi-usages avec une haute résistance aux intempéries
pour couvreurs et fondations de maçonnerie.
marquage permanent
poudre haute densité et peu volatile pour un trait parfaitement net
faible solubilité dans l'eau.

Code	Réf	Coloris	Poids (gr)
10015147	1-47-804	rouge	225

EQUERRE

WILMART

EQUERRE DE MACON ACIER

Acier peinture époxy
section : 30 x 5 mm.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0160916	140002	200
0160917	140003	250
0160918	140004	300
0160919	140005	400
0160920	140006	500

taliaplast

EQUERRE EN ALUMINIUM SOUDEE

Section : 50 x 15 mm
livrée avec embouts plastiques.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0002435	460904	800 x 600
0002436	460905	1000 x 600

STANLEY

EQUERRE DE MENUISIER LAMES INOX

Lame en acier inoxydable, graduation millimétrique par photogravure pour une excellente visibilité (Procédé Gravemat), talon profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision graduation millimétrique recto verso talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0136668	1-45-685	250 x 140
3612052	1-45-686	300 x 200
3612053	1-45-687	400 x 200

FAUSSE EQUERRE

STANLEY

FAUSSE EQUERRE MENUISIER A COULISSE H1225 200MM

Talon en matière synthétique avec gorges de préhension
système de blocage de la lame
lame en acier carbone à coulisse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0136670	0-46-825	210

CALES ET PIGES

Acbat

CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM SEAU 620PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure,agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en Polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, canal de drainage et surface striée anti-dérapante
composition:
20x cale 80x26x1mm blanc
30x cale 80x26x2mm bleu
50x cale 80x26x3mm rouge
40x cale 80x26x4mm jaune
30x cale 80x26x5mm vert
20x cale 80x26x6mm noir
10x cale 80x26x8mm gris

Code	Réf
10531198	137191

POINTE A TRACER

WILMART

POINTE A TRACER

Corps acier
Ø du corps : 4 mm
longueur : 190 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Finition
0004707	148600	190	4	revetû ABS

WILMART

POINTE A TRACER CRITERIUM AVEC AGRAFE

Critérium, agrafe Ø 8 mm x L.150 mm
pointe carbure Ø 2 x 25 mm taillée sur les 2 extrémités.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Finition
0193305	149400	150	8	aluminium

CRAIE, CRAYON, FEUTRE

WILMART

CRAIE DE BRIANCON STEATITE (BOITE DE 50)

Pour le marquage sur métal, surface chaude, pierre, béton, carton et bois
résiste à 2000°C, section : 10 x 10 mm, longueur : 100 mm
boite de 50 craies.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris
0199956	318401	boîte de 50	blanc

WILMART

CRAIE INDUSTRIELLE

A base d'huile, marquage sur : métal, béton, bois (sec et humide), pneu (sec et humide)
dimensions : Ø 11 x 110 mm, boîte de 12.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris
0199968	450603	boîte de 12	bleu
0199970	450602	boîte de 12	rouge
0199969	450601	boîte de 12	jaune
0199955	450605	boîte de 12	noir
0199967	450604	boîte de 12	blanc

LYRA Germany

CRAYON DE CHARPENTIER 30CM 333

Forme ovale
mine extrêmement résistante au bris
facile à tailler avec taille crayon code 10013778
pour le marquage sur bois sec.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0016613	4333103	graphite	300

LYRA Germany

CRAYON DE CHARPENTIER PROFI 334S

Muni d'une mine ANILINE
peut être taillé des 2 côtés
forme ovale
pour marquage sur tous les supports humides
facile à tailler avec taille crayon code 10013778.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0160736	4352103	graphite	240

LYRA Germany

CRAYON DE MACON 30CM PROFI 331

Forme ovale
mine extrêmement résistante au bris
facile à tailler avec taille crayon code 10013778
pour le marquage sur pierre, béton et autres surfaces rugueuses.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0016614	4313103	graphite	300

LYRA Germany

CRAYON ORLOW CELLUGRAPH 24CM

Forme ogive
facile à effacer
pour le marquage sur les surfaces lisses (verre, céramique, tuile, plastique...).

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0197383	1940103	graphite	240

WILMART

MARQUEUR A PEINTURE INDUSTRIEL INDELEBILE

Pour marquage indélébile sur toutes surfaces : humide, rouillée, grasse
pointe bille Ø 3 mm
résiste à 200°C
tube : 50 ml.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199961	455003	rouge	50
0199960	455001	jaune	50
0199963	455004	bleu	50
0199959	455002	blanc	50
0199964	455005	noir	50

STANLEY

MARQUEUR POINTE FINE - 3 COULEURS - CARTE 3PCS - FATMAX

Corps bi matière
pointe fine.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris
10015112	0-47-322	par 3	bleu, rouge, noir

STANLEY

MARQUEUR NOIR POINTE FINE - CARTE 2PCS

Pointe fine
marqueur permanent.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris
10015110	0-47-316	par 2	noir

LYRA Germany

MARQUEUR PEINTURE INDUSTRY MARKER

Peinture solvantée à base d'encre pigmentée sans toluène ni xylène
pointe laiton ogive à bille
applicable sur papier, carton, papier-mâché, verre, pierre, céramique, bois, gypse, bougies, métal, plastique, polystyrène, liège, caoutchouc
opaque, séchage rapide, imperméable et résistant à la lumière
difficilement effaçable
largeur de trait : 2 - 4 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0175537	4040051	bleu	2 - 4
0175534	4040001	blanc	2 - 4
0175538	4040099	noir	2 - 4
0175536	4040017	rouge	2 - 4
0190828	4040067	vert	2 - 4
0175535	4040007	jaune	2 - 4
0190829	4040013	orange	2 - 4

LYRA Germany

MARQUEUR PERMANENT POINTE BISEAU

Résistant à l'eau
convient parfaitement pour l'écriture sur toutes les surfaces lisses et poreuses
séchage rapide de l'encre difficilement effaçable
sans xylène, ni toluène.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0001838	4010099	noir	2 - 6
0001839	4010017	rouge	2 - 6

LYRA Germany

MARQUEUR A POINTE PROFILEE LYRA INK

Pour trous de perçage et endroits difficiles d'accès
écrit et marque sur toutes les surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique...)
encre permanente
largeur de trait 1 mm
longueur de pointe 35 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0190831	4480017	rouge	1
0190830	4480099	noir	1
0190832	4480051	bleu	1

LYRA Germany

MARQUEUR LYRA DRY PROFI

Convient pour les accès difficiles (permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation)
écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, grasses, humides et sombres)
tube en acier inoxydable très robuste
capuchon avec accroche pour la ceinture
taille-mine intégré doté d'un puit de guidage permettant un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche
doté d'une mine graphite Ø 2,8 mm spéciale toutes surfaces (métal, bois, céramique, verre, ...)
mine facile à remplacer à l'avant ou à l'arrière du crayon
multi-utilisations grâce aux mines de couleurs : pour les surfaces claires ou sombres, effaçables ou résistantes à l'eau
Poids : 22 Grs

Code	Réf	Coloris
10012164	4494202	graphite

LYRA Germany

MINE BASIQUE POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Pour toutes surfaces saines et sèches
facile à nettoyer sur les surfaces lisses
couleur jaune et rouge à protéger des températures élevées
set de mines incassables à distribution facile
Ø : 2,8 mm
assortiment de 3 coloris.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris
0197380	4499401	par 12	graphite x 6 - rouge x 3 - jaune x 3

LYRA Germany

MINE GRAPHITE 2B POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Pour toutes surfaces
facile à nettoyer sur les surfaces lisses
12 mines graphite 2B
Ø : 2,8 mm
set de mines incassables à distribution facile.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris
0197381	4499102	par 12	graphite

LYRA Germany

MINE SPECIAL POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Résistant à l'eau
pour toutes surfaces
idéal sur tuiles humides ou sur la pierre
set de mines incassables à distribution facile
Ø : 2,8 mm
assortiment de 3 coloris.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris
0197382	4499402	par 12	vert x 4 - blanc x 4 - bleu x 4

LYRA Germany

TAILLE CRAYON POUR CRAYON ET CRAIE MARQUAGE (BTE 25)

Pour crayon et craie Ø10 mm - 17 mm
dimensions : 42 x 25 x 24 mm.

Code	Réf
10013778	7301120

TELEMETRE LASER

geo FENNEL

TELEMETRE LASER RUBAN INTEGRE 5 M GEOTAPE 2IN1

Ecran noir et blanc rétro-éclairé
format de poche
1 seul bouton ON / OFF caché pour éviter les erreurs de fonctionnement et crochet avec 2 aimants
calcul de longueur et de surface
point zéro du laser à l'arrière
port USB protégé par un capot
arrêt automatique du laser et de l'instrument
mise en veille automatique du laser/instrument : 30/180 s
classe laser 2/longueur d'onde : 2/630-670 nm
température de travail : 0-40°C
batterie Li-Ion 5 h chargement via USB
dimensions : 83 x 79 x 54 mm
poids : 275 gr
livré avec câble de charge USB et batterie.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10482228	300710	20	2,0

BOSCH

TELEMETRE LASER GLM 40

Inclut tous les principaux modes de mesure : mesure de distances, surfaces, volumes et mesure indirecte de hauteurs, écran rétro-éclairé affichant les trois derniers résultats de mesure, fonction mémoire enregistrant automatiquement les 10 dernières mesures pour une consultation rapide, protection contre les poussières et projections d'eau IP54, protection au choc jusqu'à 1m, classe laser 2, livré avec une housse de protection, 2 piles 1,5V LR03.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10176424	0601072900	rouge	40	1,5

TAJIMA

LASER TELEMETRE F05

Mesure rapidement les distances et calcule la surface, le volume et pythagore, idéal pour les mesures et la vérification des lignes de références, fonction addition et soustraction
portée : 50 m
précision : ± 2 mm
livré en étui avec 2 piles AAA.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10000147	F05	rouge	50	2,0

TELEMETRE LASER GEODIST 50

Mesure continue jusqu'à 50 m
mesure mini/maxi
calcul surface et volume
fonction devis
additionne et soustrait
calcul de hauteur via Pythagore (2 pts)
calcul de hauteur via Pythagore (3 pts)
mesure à partir de l'avant ou de l'arrière de l'appareil
mémorisation des 10 dernières mesures
unités de mesure : mm, ft, inch
éclairage de l'écran automatique
son confirmant la prise de mesure
mise en veille automatique.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10012162	300150	rouge	50	2,0

TELEMETRE LASER GEODIST 80

Distance/volume/surface
mesure continue/maxi/mini
additionne/soustrait
reglage du 0 +/- & implantation
ecran couleur / orientable
camera avec visée / 4 x Zoom
filetage 1/4»
mesure d'inclinaison 4 x 90°
reference de mesure: devant, trépied, derriere
mesure de point à point (3D)
mesures Pythagore
hauteur et distance automatiques (via l'inclinaison)
mesure trapeze
surface triangle/cercle
stockage des 1000 dernieres mesures
export de données via Bluetooth & USB
geoDist®Connect App (Android & iOS)
unités de mesure : mm, ft, inch
livré avec accu NiMH, câble de charge USB, étui et dragonne.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10532103	300180	Rouge	80	± 0,3°, ± 2

TELEMETRE LASER GLM 50-22

Idéal pour les conditions rudes des chantiers grâce à la certification IP65, au boîtier absorbant les chocs lui permettant de résister à une chute de 1,5 m sur du béton
bouton personnalisable pour paramétrer les fonctions de mesure ou réglages favoris
interface utilisateur intuitive offrant le choix entre 30 langues, avec nouvelle fonction d'aide et mode gros chiffres pour une meilleure visibilité
protection contre les poussières et les projections d'eau IP 65
classe laser 2
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533318	0601072S00	rouge	50	1,5

TELEMETRE LASER GLM 50-27 CG

Très bonne visibilité lors de mesures longues distances dans des intérieurs très lumineux grâce au laser vert
idéal pour les travaux de construction exigeants grâce à la protection IP 65, au boîtier caoutchouté absorbant les chocs et à la capacité de résister à des chutes d'une hauteur de 1,5 m
documentation rapide et transfert rapide des données avec la connectivité Bluetooth® et l'application MeasureOn Bosch
protection contre les poussières et les projections d'eau IP 65
classe laser 2
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533320	0601072U00	vert	50	1,5

ODOMETRE

ODOMETRE TP HOMOLOGUE POLICE AVEC SAC

Roue Ø 320 mm, largeur 25 mm
compteur à 5 chiffres
plage de mesure : 0 à 9999,9 m
flèche de début de mesure pivotante
résolution affichage : 0,10 m
remise à zéro à la poignée
poignée pistolet avec touche frein intégrée
livré avec un sac à dos pour le transport.

Code	Réf	Précision (%)	Poids (kg)	Plage de mesure (m)
0142918	490502	0,60	2	0 à 9999,9

ODOMETRE EASYWHEEL M20 + SACOCHE

Poignée pistolet avec gomme antiglisse, pour plus de confort à l'utilisation
mise à zéro et frein d'arrêt intégrés dans la poignée
mesure minimale 10 cm
le mécanisme de dénombrement (compteur) fonctionne en avant et en arrière
large béquille en métal stable et rétractable
pliable pour le transport, équipée d'un bouton de blocage
fourni avec sac de transport.

Code	Réf	Précision (%)	Poids (kg)	Plage de mesure (m)
10533632	120-F	1,00	1,8	0 à 9 999,99

LASER LIGNE TE ROTATIF

BOSCH

LASER LIGNES GCL 2-15

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique (horizontale et verticale) jusqu'à ± 4°
filetage du trépied 1/4», 5/8»
étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
classe laser 2
livré avec : 1/2 calage L-BOXX, platine de mesure laser, housse de protection, support rotatif RM 1 Professional (0 601 092 600), 3 piles 1,5 V LR6 (AA)
livré en carton.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10533297	601066,0000000000	rouge	15	15	± 0,3 mm/m	0,49

BOSCH

LASER LIGNES GCL 2-15 G

Pour les applications de courte portée, comme la pose de faux plafonds ou d'étagères, l'installation de tuyaux d'évacuation ou l'alignement de luminaires, boîtier caoutchouté robuste, plage de mise à niveau automatique : ± 4°, protection IP64
livré avec support universel LB 10, platine de mesure laser, poche et 4 piles 1,5 V LR6 (AA).

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10533298	0601063W00	Vert	15	15	0,3 mm/m	0,57

BOSCH

LASER LIGNES GCL 2-15 G

Lignes laser horizontale et verticale vertes offrant une visibilité jusqu'à quatre fois meilleure que les lignes rouges
classe laser 2
portée jusqu'à 15 m
précision de mise à niveau ± 0,3 mm/m* (*plus l'écart lié au type d'utilisation)
portée maxi. des points laser 10 m (haut), 10 m (bas)
plage de mise à niveau automatique ± 4°
étanchéité à l'eau et à la poussièrebIP 54
filetage du trépied 1/4", 5/8"
projection 2 lignes/2 points
livré en coffret avec support rotatif RM1, pince de plafond, platine de mesure laser, 3 piles.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)
10176394	0601066J00	vert	15

Milwaukee

LASER 2 LIGNES L4 CLL-301C

Fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical
portée de travail de 30m (50m avec une cellule de réception)
système pendulaire à 3 modes : mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière
filetage de trépied 1/4" et trou de suspension permettant une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
le support permet également la rotation du laser à 360°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide
protection IP54
résiste aux chutes jusqu'à 1 m
fonctionne avec 1 batterie 4 V, rechargeable avec cordon USB
livré en coffret avec 1 batterie, câble USB, adaptateur secteur.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision
10526479	4933478098	vert	30	+/- 3mm à 10m

Milwaukee

LASER 2 LIGNES AVEC APPLOMB M12 CLLP-0C

Fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et transfert du point d'aplomb du sol au plafond
portée de travail de 38m (50m avec une cellule de réception)
système pendulaire à 3 modes : mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière
filetage de trépied 1/4" et trou de suspension permettant une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
le support permet également la rotation du laser à 360°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide
protection IP54
résiste aux chutes jusqu'à 1 m
fonctionne avec 1 batterie 12 V (plus de 15h d'autonomie avec 1 charge de batterie 12 V 3 Ah)
livré en coffret avec cible haute visibilité
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision
10526480	4933478101	vert	38	+/- 3mm à 10m

LASER CROIX FL 40 POWERCROSS SP PLUS

Très grande visibilité des lignes laser
très longue ligne verticale avec un angle de 150°
fonction pulse pour utilisation avec cellule
blocage du compensateur pour utilisation en manuel
conception très robuste pour des utilisations sur chantier
filetage 5/8" et 1/4"
plage auto-calage : +/- 3°
précision : +/- 3 mm /10 m
portée : 30 m
alimentation : 4 x AA alcalines
autonomie : 20 h
poids : 0,4 Kg
fourni avec : support multi fonctions, 4 x AA piles alcalines, sacoche rembourrée.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10015255	541510	rouge	30	+/- 3 mm à 10 m	0,40

LASER MULTI PLANS GEO1X-360 GREEN

Laser 2 lignes,1 horizontale 360° et 1 verticale
blocage du compensateur pour utilisation en manuel
support multi-fonctions
hauteur réglable
aimant puissant sur le dos du support
filetage 1/4" et 5/8"
fourni avec : support multi-fonctions, 4 x AA piles alcalines et sacoche rembourrée.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10533630	533100	Vert	30	50	± 3 mm / 10 m	0,65

PACK LASER CROIX ET TREPIED COLONNE GEO1X-GREEN SET

1 croix laser
précision : ± 3 mm / 10 m
diode : verte
portée sans cellule : 15 m
ouverture d'angle Hz/Vl : 110°/120°
alimentation : 4x AA Alkaline /12 h
indice de protection : IP 54
alarme visuelle et sonore quand le laser n'est pas de niveau
support mural
trou pour fixation par vis ou aimants sur le dos du support
filetages 1/4» & 5/8» pour utilisation sur trépieds
livré avec support mural, 4 x AA piles alcaline, sacoche de transport et carton quadri avec trou de fixation.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10532102	541260	vert	15	3 mm/10 m	0,5

BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 CG + BM1 PLUS (VERSION BATTERIES)

Mise à niveau automatique par système pendulaire
bouton marche arrêt avec 3 positions
1. arrêt : pendule verrouillé
2. inclinaison : pendule verrouillé
3. automatique : mise à niveau automatique
interface intuitive pour choisir facilement le mode
les fonctionnalités :
1 plan : mise à niveau horizontale
1 plan : mise à niveau verticale
2 plans : mise à niveau horizontale et verticale
3 plans : mise à niveau horizontale et verticale
3 prismes coniques pour une projection de 3 plans sur 360°
support BM 1 Plus avec système de fixation aimantable/ clipsable au plafond
mini-trépied pour travail au sol avec hauteur ajustable sur 7 cm
portée (avec/sans cellule) : 80/30 m
précision : ± 0,2 mm/m
plage de compensation : ± 4°
classe du laser 2
type du laser 500 - 540 nm, <10 mW
protection IP54
filetage 1/4", 5/8"
livré en coffret L-BOXX avec support BM 1 Plus, batterie 12 V, chargeur, housse, cible.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10002352	0601063T00	vert	80	30	+/- 2mm à 10m

BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 C (VERSION PILES)

Laser connecté,connexion Bluetooth® avec les smartphones : commande sans fil et réglage de l'outil sans contact
mise à niveau automatique ±4° en 4 s
Etancheite : IP 54
Classe laser : 2
fournis avec 4 piles 1,5 V LR6 (AA) + adaptateur, housse de transport et Cible

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10176418	0601063R00	rouge	30	120	± 0,2 mm/m	0,90

Milwaukee

LASER 3 LIGNES M12 3PL-0C

Fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, une équerrage et des transferts rapides et faciles
portée de travail de 38m (50m avec une cellule de réception)
système pendulaire à 3 modes : mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière
filetage de trépied 1/4" et trou de suspension permettant une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide
protection IP 54
résiste aux chutes jusqu'à 1m
fonctionne avec 1 batterie 12 V (plus de 15h d'autonomie avec 1 charge de batterie 12 V 4 Ah)
livré en coffret avec cible haute visibilité
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision
10526481	4933478103	vert	38	+/- 3mm à 10m

BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 C + BM1 PLUS (VERSION BATTERIES)

Laser 3 lignes connecté, peut être réglé et commandé à distance, sans outil, depuis un smartphone
mise à niveau automatique ±4° en 4 s
étanchéité : IP 54
classe laser : 2
filetage du trépied : 1/4», 5/8»
livré dans un coffret de transport L-BOXX avec un support BM 1
1 batterie 12V 2.0Ah.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Poids (kg)
10533300	0601063R02	rouge	30	120	0,90

geo FENNEL

LASER MULTILIGNES AUTOMATIQUE GEO6X SP

3 lignes à 360° simultanées
précision : ± 2 mm / 10 m
diode : rouge
visibilité des lignes : 30 m
portée du faisceau : 60 m
portée avec cellule : 120 m
alimentation : piles alcalines
autonomie : 16h
indice de protection : IP 54
livré avec sacoche, cible magnétique, 4 piles alcalines AA.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10012867	534000	rouge	120	60	+/- 2 mm à 10 m

geo FENNEL

LASER MULTILIGNES AUTOMATIQUE GEO6X SP KIT

Laser 3 lignes sur 360°
les lignes s'allument indépendamment
aimant pour le calage sur rail
support multi-fonctions, fixation sur trépied filetage 5/8»
précision 2 mm / 10 m
portée 30 m sans céllule, 60 m avec cellule
diode rouge
poids 0,8 kg.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10012161	534100	rouge	60	30	+/- 2 mm à 10 m

geo FENNEL

LASER MULTILIGNES AUTOMATIQUE VERT GEO6X SP GREEN KIT

3 lignes à 360° simultanées - 6 croix laser
précision : ± 2 mm / 10 m
visibilité des lignes : 60 m (rouge) - 80 m (vert)
portée du faisceau (rayon) : Ø 80 m
portée avec cellule (rayon) : Ø 140 m
alimentation : batterie Li-Ion
autonomie : 14h
indice de protection : IP 54
livré en coffret rigide avec support multi-fonctions, cible magnétique, batterie, chargeyr et cable USB3 3.0, bloc de piles de secours.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10012158	534500	vert	70	40	+/- 2 mm à 10 m

geo FENNEL

LASER MULTI PLANS GEO4-XR GREEN

Laser 3 lignes, 1 horizontale 360° et 2 lignes verticales
alarme visuelle et sonore quand il n'est pas de niveau
possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel
filetage 5/8" (en dessous avec adaptateur)
fonctionne avec cellule FR 75-MM / FR 55 (en option), classe 2
la fourniture comprend : batterie Li-Ion, chargeur et câble USB 3.0, boitier pour piles alcalines, support multi-fonctions, adaptateur 20 mm avec 1/4», 2 plots de contrôle de hauteur et une sacoche rembourrée.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10533631	533150	Vert	30	60	± 2 mm / 10 m	0,8

LASER ROTATIF FL190A

Laser automatique à l'horizontale, manuel à la verticale
facile à régler grâce à une seule molette
auto-nivellement très rapide
3 vitesses de rotation
filetage : 5/8"
précision : ± 1,5 mm / 10 m
autonomie : 20 h
étanchéité : IP 54
poids : 1,5 kg
fourni avec cellule de réception FR45, pack accu NIMH, chargeur et sacoche.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10012868	292190	rouge	400	30	+/- 1,5 mm à 10 m

LASER ROTATIF FL 220HV

Laser rotatif automatique horizontal et vertical
applications intérieures et verticales
étanchéité IP 54
point d'équerrage permanent à 90°
fonction TILT
arrêt du laser s'il n'est pas de niveau
fonction manuelle
faisceau laser rouge
précision H/V : 1,0 mm/10m / 1,5 mm/10m
portée avec cellule Ø 400 m
vitesse de rotation 600 tr/min
autonomie accu NiMH / 20 h
plage de température -20° à +50°C
livré avec cellule de réception FR 45 avec support, accu, chargeur, boîtier pour piles alcalines et coffret rigide.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10482165	220000	rouge	400	+/- 1mm à 10m / +/- 1,5mm à 10m

ACCESSOIRE TOPOGRAPHIE

MIRE TELESCOPIQUE ALU TN 14 4M

Mire télescopique composée de 4 éléments d'1 mètre
blocage de chaque élément par bouton poussoir
division topographique E droite et mm au dos
graduation protégée par oxydation anodique.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)
0178000	484-F	TN 14 4M	4

MIRE ALU TN 14/15 5M

En profilé hexagonal aluminium
télescopique en continu
s'encliquète fermement à chaque mètre
graduation continue cm/E à l'avant
mètre pliant gradué à l'arrière
avec fente extérieure pour le logement de la nivelle sphérique.

Code	Réf	Longueur (m)
10482346	485	5

TREPIED PHOTO FS 14

Trépied à colonne léger en aluminium pour appareils avec un filetage de 1/4
pour l'utilisation avec des télémètres laser
tête de trépied rotative / inclinable
poids : 1,4 Kg
livré avec une sacoche de transport.

Code	Réf
10529716	301000

TREPIED UNIVERSEL ALU FS 20

Filetage standard 5/8»
jambes en tube alu, traitement anodique
serrage par pince rapide
courroie de portage
bêches d'appui au sol
hauteur : mini 100 cm, maxi 165 cm
poids : 3,65 Kg.

Code	Réf	Modèle	Filetage	Ø base (mm)
0178012	151	FS 20	5/8	123,00

TREPIED A COLONNE FS 13

Tête de trépied rotative
89 - 295 cm (avec colonne centrale de 120 cm long), 2,9 kg
trépied à colonne léger en aluminium, filetage 5/8"
plage de travail très large de 1 m à 3 m.
double colonne : de 54 cm à manivelle et 59 cm coulissante
poignée de transport, nivelle sphérique intégrée
sacoche de transport compris.

Code	Réf
10533635	304000

TESTEUR

CHAUVIN ARNOUX

VOLTESTER C.A 732

La pointe de l'instrument s'allume en présence de tension
230 V AC-50 / 60 Hz sans contact, fonction torche, repérage phase, neutre
double isolation, conforme à IEC61010, 1000 cat III, livré avec 2 piles 1,5V AAA.

Code	Réf
10017622	P01191745Z

CHAUVIN ARNOUX

DETECTEUR DE TENSION VAT AVEC INDICATEUR LED CA 762 IP2X

Détecteur de tension bipolaire basse tension et vérification d'absence de tension DDT/VAT en un seul produit, rotation de phase, autotest complet intégré, test de tension jusqu'à 690 VAC, test de phase unipolaire, contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz, test de continuité, pointe de touche et cordon amovibles, réveil et mise en veille automatique, voyant ELV indique que la tension est supérieure à la TBT (très basse tension de sécurité) et clignote d'autant plus rapidement que la tension présente est élevée, IP65 : Boîte étanche à la poussière et à l'eau.

Code	Réf
10017623	P01191762D

CHAUVIN ARNOUX

TESTEUR A RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE C.A 757

Reconnaissance automatique de courants alternatifs continus et de résistances, diodes et condensateurs, sélection automatique du calibre, sondes de test amovibles, tension c c : 3 mV c c à 1 000 V c c, tension c a : 100 mV c a à 1 000 V c a, courants : 500 mA à 300 A (avec capteur MiniFlex fourni), résistance : 0,3 ?, à 30M ?, continuité sonore pour R inférieur ou égale à 30 ?, capacité : 400 pF à 30 mF, test de diodes, détection de tension sans contact 600 V CAT III.

Code	Réf
10017624	P01191757

CHAUVIN ARNOUX

ADAPTATEUR CA 751 POUR VAT CA 704 ET CA 760 CA 751

A éclisses de sécurité
permet repérage de phase et détection de tension
à utiliser avec VAT CA 742 et CA 762.

Code	Réf
0007709	P01101997Z

MULTIMETRE NUMERIQUE

CHAUVIN ARNOUX

MULTIMETRE NUMERIQUE DE POCHE CA703

Multimètres numérique de poche, intensité AC/DC 200 mA, tension AC/DC 600 V, détection de tension sans contact, résistance 20 M?, continuité et test de diode, IEC 61010, 600 V, cat. IV, dimensions «pocket».

Code	Réf	Modèle
0156026	P01191740Z	CA703

PINCE-MULTIMETRE

metrix®

PINCE MULTIMETRE MX 355

Afficheur 4000 points avec bargraphe 42 segments, diamètre d'enserrage : 30 mm, courant : - AC 40 et 400 A - DC 40 et 400 A tension : - AC 400 et 600 V - DC 400 et 600 V résistance 400 ?, test sonore de continuité, test diode, fonctions : HOLD/ZERO DC automatique.

Code	Réf	Ø d'enserrage (mm)	I DC - gammes	I AC - gammes	V DC - gamme	V AC - gamme	Résistance - gammes
0161820	MX0355-Z	30,00	40 A / 400 A	40 A / 400 A	400 V / 600 V	400 V / 600 V	400

Multimetrix®

PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE CM 603

Afficheur 4000 points rétro-éclairé, intensité jusqu'à 600A AC, résolution 10mA Ø d'enserrage 26mm, tension 600 V AC ou DC résistance jusqu'à 40 M? continuité sonore, test diode mesures de fréquence et de capacités mesures de température, lampe torche intégrée.

Code	Réf	Ø d'enserrage (mm)	Type d'affichage (nb de points)	Test diode
10015168	P06232008Z	26,00	4000	oui

ACCESSOIRE POUR MULTIMETRE ET TESTEUR

CHAUVIN ARNOUX

SACOCHE MULTIFIX 120 X 200 X 60 MM

Associé au système de fixation multi-usages « MultiFIX », ces étuis et sacoches vous faciliteront quotidiennement la vie et la mesure.

Code	Réf
10017625	P01298074

LOCALISATEUR

CHAUVIN ARNOUX

LOCALISEUR DE CIRCUIT DE COUPURE CBF 01

Emetteur :
- tension : 200 - 240V
- fréquence d'utilisation : 50 / 60Hz
- indication : Led
- dimensions : 80x50x31mm
- masse : 55 gr environ

récepteur :
- alimentation : pile 9V
- indications : sonore et visuelle (LED)
- sensibilité : réglage .

Code	Réf
10017626	P06237001

BECHE - LOUCHET

LEBORGNE

BECHE A REBORDS

Acier épaisseur : 2,3 mm
manche pomme bois 100 cm
repose-pieds
bord d'attaque arrondi
hauteur : 28 cm
largeur : 17/20 cm.

Code	Réf	Type de manche	Hauteur (cm)
0013252	305281	bois	28,00

FOURCHE A BECHER

LEBORGNE

FOURCHE A BECHER A DOUILLE

4 dents triangulaires
hauteur : 30 cm
largeur : 19 cm.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents	Epaisseur dents (mm)
0013279	432291	bois	4	11

CROC

LEBORGNE

CROC FORGE 3 DENTS MANCHE BOIS

3 dents plates pour bêcher, piocher, ameublir, butter,
et récolter les pommes de terre emmanchement à oeil conique
protège pointes : rangnement sécurisé
manche bois percé certifié PEFC 100%
tête en acier forgé et trempé
hauteur : 22 cm
largeur : 14 cm
poids : 1,4 kg.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
9109614	406111	bois PEFC	3

LEBORGNE

CROC DE PEPINIERISTE

4 dents 16 cm
largeur : 21 cm
manche bois PEFC 130 cm.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
9117044	423161	bois PEFC	4

BINETTE - SERFOUETTE - BUTTEUR

LEBORGNE

BINETTE

Binette nanterre auto-affûtante (0,35kg)
manche bois percé PEFC 100% (130cm)
lame en acier auto-affûtante.

Code	Réf	Type de manche	Largeur (cm)	Poids (kg)
0013257	317141	bois PEFC	14	0,35
0013258	318161	bois PEFC	16	0,37

LEBORGNE

SERFOUETTE FORGEE PANNE LONGUE 30 CM

Serfouette forgée panne
langue douille ovale duopro
manche bois percé PEFC 100%
hauteur : 30 cm
largeur : 9 cm
poids : 0,68 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0013254	311301	bois PEFC	130	0,68

LEBORGNE

SERFOUETTE FORGEE PANNE FOURCHE 30 CM

manche bois percé PEFC 100%
hauteur : 30 cm
largeur : 9 cm
poids : 0,68 kg.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
1024710	310301	bois PEFC	0,68

BINETTE - SERFOUETTE - BUTTEUR

LEBORGNE

GRIFFE A ROSIER

Emmanchement à soie
largeur : 10 cm
manche bois PEFC 130 cm.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0013289	478501	bois PEFC	90	0,22

RATEAU

RATEAU FORGE 14 DENTS COURBE MANCHE FRENE

Longueur des dents : 7 cm
largeur du peigne : 40 cm
épaisseur du peigne : 5 mm
manche pomme : 150 x 2,8 cm
poids : 1,35 kg.

Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0134117	135032	courbe	14	40,00	bois	150	1,35

RATEAU DLE FORGEE 14D MANCHE RESINE

Pemet de niveler, tasser et nettoyer les sols
longueur des dents : 7 cm
largeur du peigne : 40 cm
épaisseur du peigne : 5 mm
manche résine (creux en fibre de verre) : 150 x 2,8 cm
grande capacité de ramassage
poids : 1,35 kg.

Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
10011328	134938	droite	14	40,00	fibre de verre	150	1,35

BALAI ET RATEAU A GAZON

BALAI A GAZON FIL ROND ACIER

Pour ratisser les allées, les gravillons sous les buissons, ...
manche bois percé PEFC 100%
fixation de la monture polymère en 3 points
poignée pour suspendre le balai
forme des dents empêchant la remontée des feuilles
largeur : 52 cm
poids : 0,45 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0005357	368121	bois PEFC	150	52,00	20	0,45

BALAI A GAZON DENTS PLATES ACIER

Pour ratisser les allées, les gravillons sous les buissons, ...
manche bois percé PEFC 100%
fixation de la monture polymère en 3 points
poignée pour suspendre le balai
forme des dents empêchant la remontée des feuilles
largeur : 52 cm
poids : 0,45 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0198885	368151	bois PEFC	150	52,00	20	0,45

AUTRES FOURCHES

FOURCHE A CAILLOUX

9 dents, à douille
acier forgé et trempé
dents extérieures surélevées
manche bois PEFC (130 cm)
hauteur : 35 cm
largeur : 26 cm.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Nombre de dents
0013276	424351	bois PEFC	130	9

FOURCHE A FUMIER 4 DENTS

Pour charger et manutentionner du fumier, des branchages et des déchets végétaux
outil forgé et trempé
protège pointes
emmanchement à douille
hauteur : 30 cm
largeur : 22 cm
poids : 0,85 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0013268	421301	bois PEFC	130	22,00	4	0,85

PULVERISATEUR

ATOMISEUR PRO

Cuve plastique
pulvéristeur manuel
buse réglable
joints VITON.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0196078	162092	PRO 10	1

PULVERISATEUR PRIMA

Cuve plastique avec entonnoir
lance laiton
pression maximum : 3 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0147017	162114	PRIMA 5	5
0147018	162113	PRIMA 8	8

GLORIA

PULVERISATEUR PRO CUVE PLASTIQUE

Cuve plastique, lance en laiton
tuyaux et joints VITON
résiste aux huiles de coffrage
pression maximum : 3 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007986	163106	PRO 5	5
10001141	163107	PRO 8	8

GLORIA

PULVERISATEUR PRO CUVE ACIER

Cuve acier galvanisé
pompe, poignée et lance laiton
manomètre
bretelle de portage
pression maximum : 6 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007984	162118	405 T	5
0007985	162117	410 T	10

GLORIA

PULVERISATEUR SPECIAL ACIDE

Cuve plastique, lance en laiton
tuyau et joints VITON
pour produits à base d'acide
pression maximum : 3 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007988	160620	CM50/SOX5	5

GLORIA

PULVERISATEUR DORSAL A PISTON HOBBY 1200

Cuve plastique
pompe laiton, jauge de pression
bande transparente sur la cuve pour surveiller le remplissage
2 sangles rembourrées
spécial horticulture
pression maximum : 3 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0155379	162103	HOBBY 1200	12

ARROSOIR

ARROSOIR AVEC POMME

En polyéthylène
modèle standard
contenance : 11 L.

Code	Réf	Contenance (L)
0182525	171101	11

HACHETTE

LEBORGNE

HACHETTE BATIPRO NOVAMAX AX104B

Polyvalente : pour charpentiers, maçons, plâtriers
arrache-clou
aimant porte-clou
protège taillant repositionnable
manche novagrip
longueur : 37 cm
largeur lame : 9 cm.

Code	Réf	Manche	Largeur du taillant (cm)	Poids (kg)
0161508	104104	Novagrip	9,00	0,75

LEBORGNE

MERLIN ECLATEUR

Acier forgé trempé
bossages latéraux
manche longueur : 90 cm.

Code	Réf	Manche	Largeur du taillant (cm)	Poids (kg)
0013236	230345	Novamax	9,00	3,70

LEBORGNE

COIN A BOIS POINTU

Outil forgé trempé.

Code	Réf	Poids (kg)	Matière principale
3230926	228150	1,5	acier trempé
3230928	228200	2,0	acier trempé
0161512	228250	2,5	acier trempé

LOT DE MACHINES

LOT DE 2 MACHINES 18V 5AH (DDF482 + DTD152)

PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF482 :
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
vitesse à vide : 0-600/0-1900 tr/min
couple de vissage max. : 62 Nm
Ø de perçage maximal acier/bois : 13/38 mm
poids : 1,70 Kg

VISSEUSE À CHOCS 18V DTD152 :
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
fréquence de frappe : 3500 cps/min
couple de serrage max : 165 Nm
poids : 1,50 Kg

livrées en coffret MAKPACK avec 3 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide DC18RC.

Code	Réf
10000878	DLX2127TJ1

LOT DE 2 MACHINES 18V 5AH (DDF458 + DTD152)

PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF458 :
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
gâchette à variateur de vitesse
éclairage LED intégré
ergonomie Soft Grip
vitesse à vide max : 2000 tr/min
couple de vissage : 91 Nm
Ø de perçage maximal acier/bois : 13/76 mm
poids : 2,30 Kg

VISSEUSE À CHOCS 18V DTD152 :
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
fréquence de frappe : 3500 cps/min
couple de serrage max : 165 Nm
poids : 1,50 Kg

livrées en coffret MAKPAC avec 3 batteries Li-Ion 18V 5 Ah, chargeur rapide DC18RC.

Code	Réf
10018171	DLX2144TJ1

LOT DE 2 MACHINES 18V 4AH (DDF485 + DTW251)

PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF485ZJ :
Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
éclairage LED intégré
couple de vissage : 50 Nm
Ø de perçage max acier/bois : 13/38 mm
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie ni chargeur.

BOULONNEUSE À CHOCS 18V DTW251RMJ :
Eclairage LED intégré avec interrupteur indépendant
poignée ergonomique Soft Grip
emmanchement carré 1/2"
couple de serrage : 230 Nm
fréquence de frappe : 3200 cps/min
livrée en coffret MAKPACK avec 2 batteries Li-Ion 18V 4Ah, chargeur rapide DC18RC.

Code	Réf
10532698	LOTDP00

KIT 2 OUTILS 18V 4AH (GSR 18V-28 + GDR 18V-160)

PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-28 :
Mandrin métal Autolock 13 mm
couple de vissage max : 63 Nm
Ø de perçage acier/bois : 13/38 mm
poids : 1,10 Kg

VISSEUSE À CHOCS 18V GDR 18V-160 :
porte-outils six pans 1/4"
fréquence de frappe : 3600 cps/min
couple de serrage max : 160 Nm
poids : 1,02 Kg

livrées en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18V 4Ah, chargeur GAL 18V-40.

Code	Réf
10533115	06019G5107

KIT 2 OUTILS 18V 4AH (GSR 18V-28 + GBH 18V-21)

PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-28 :
Mandrin métal Autolock 13 mm
couple de vissage max : 63 Nm
Ø de perçage acier/bois :13/38mm
poids : 1,10 Kg

PERFORATEUR SDS-PLUS 2J 18V GBH 18V-21 :
Moteur Bruhsless sans charbon
variateur de vitesse
fonction Vario Lock
embrayage de sécurité
éclairage LED intégré
fréquence de frappe : 5100 cps/min
Ø de perçage maximal acier/bois/béton : 13/30/21 mm
poids : 2,40 Kg

livrés en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18V 4Ah, chargeur GAL 18V-40.

Code	Réf
10533114	0615990M0R

KIT 3 OUTILS 18V 5AH (GSR 18V-28 + GWS 18 V-LI + GBH 18V-21)

PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-28 :
Mandrin métal Autolock 13 mm
couple de vissage max : 63 Nm
Ø de perçage acier/bois :13/38mm
poids : 1,10 Kg

MEULEUSE 125MM 18V GWS 18-125 V-LI :
Vitesse à vide : 11000 tr/min
poids : 2,30 Kg

PERFORATEUR SDS-PLUS 2J 18V GBH 18V-21 :
Moteur Bruhsless sans charbon
variateur de vitesse
fonction Vario Lock
embrayage de sécurité
éclairage LED intégré
fréquence de frappe : 5100 cps/min
Ø de perçage maximal acier/bois/béton : 13/30/21 mm
poids : 2,40 Kg

livrés avec 2 batteries 18V 5Ah, chargeur GAL 1880 CV, sac à outils.

Code	Réf
10533117	0615990M0W

LOT DE 3 MACHINES 18V 5AH (DHP481 + DGA506 + DHS680)

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18V DHP481 :
Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
éclairage LED intégré
couple de serrage : 115 Nm
Ø de perçage acier/bois : 13/76 mm
poids : 2,70 Kg

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA506 :
Moteur Brushless sans charbon
protection anti-retour Kick Back
frein électrique et système anti-redémarrage
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 8500 tr/min
poids : 2,50 Kg

SCIE CIRCULAIRE Ø 165MM 18V DHS680 :
Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
équipé d'un frein électrique
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur livré en option
hauteur de coupe max à 90°/45° : 57/41 mm
vitesse à vide : 5000 tr/min
poids : 3,30 Kg

livrées avec 2 coffrets MAKPAC, 2 batteries 18V 5Ah, 1 chargeur rapide DC18RC.

Code	Réf
10018182	DLX3095PTJ

KIT 3 OUTILS PROCORE 18V (GSR 18V-28 + GWS 18V-10 + GBH 18V-26)

PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-28 :
Mandrin métal Autolock 13 mm
couple de vissage max : 63 Nm
Ø de perçage acier/bois : 13/38 mm
poids : 1,10 Kg

MEULEUSE 125MM 18V GWS 18V-10 :
Moteur Brushless sans charbon
fonction KickBack Control et système de freinage intelligent
fonction Drop Control arrêtant aussitôt l'outil s'il tombe accidentellement par terre
vitesse à vide : 9000 tr/min
poids : 2,10 Kg

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26 :
Moteur sans charbon
système anti-vibration
démarrage progressif et puissance limitée pour un meilleur contrôle
protection anti-retour grâce à un capteur détectant une rotation subite de l'outil
éclairage LED intégré
fréquence de frappe : 4350 cps/min
Ø de perçage maximal acier/bois/béton : 13/30/26 mm
poids : 3,50 Kg

livrés avec 1 batterie ProCore 18V 4Ah, 1 batterie ProCore 18V 8Ah, chargeur GAL 1880CV, sac à outils.

Code	Réf
10533116	0615990M3C

LOT DE 3 MACHINES 18V 5AH (DDF486 + DGA506 + DHR243)

PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF486 :
Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
éclairage LED intégré
mandrin auto-serrant Ø 13 mm
frein électrique
couple de vissage : 130 Nm
Ø de perçage maximal acier/bois : 13/76 mm
poids : 2,60 Kg

MEULEUSE Ø125MM 18V DGA 506 :
Moteur Brushless sans charbon
protection anti-retour Kick Back
frein électrique et système anti-redémarrage
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 8500 tr/min
poids : 2,50 Kg

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243 :
Moteur Brushless sans charbon
mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
limiteur de couple
40 positions de burin
inverseur de sens de rotation
poignée ergonomique Soft Grip
vitesse à vide max : 950 tr/min
fréquence de frappe : 0-4700 cps/min
Ø de perçage maximal acier/bois/béton : 13/24/27 mm
poids : 3,40 Kg

livrés en coffret MAKPAC avec 3 batteries 18V 5Ah, chargeur rapide DC18RC.

Code	Réf
10532789	DLX3157TJ

LOT DE 5 MACHINES 18V 5AH (DHP458 + DGA504 + DTD152 + DHR202 + DSS610)

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18V DHP458 :
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
protection du moteur contre la poussière
couple de serrage : 91 Nm
Ø de perçage béton/acier/bois : 16/13/76 mm
poids : 2,30 Kg

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA504 :
Moteur Brushless sans charbon – contrôle automatique de la vitesse
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection électronique contre les surcharges et anti-redémarrage
vitesse à vide : 8500 tr/min
poids : 2,50 Kg

VISSEUSE À CHOCS 18V DTD152 :
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
fréquence de frappe : 3500 cps/min
couple de serrage max : 165 Nm
poids : 1,50 Kg

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-PLUS 18V DHR202 :
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
ergonomie Soft Grip – débrayage de sécurité
fréquence de frappe : 4000 cps/min
Ø de perçage maximal acier/bois/béton : 13/26/20 mm
poids : 3,50 Kg

SCIE CIRCULAIRE Ø165MM 18V DSS610 :
éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie
verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
base en aluminium avec repère du trait de coupe – ergonomie Soft Grip
vitesse à vide : 3700 tr/min
profondeur de coupe à 90°/45° : 57/40 mm
Ø lame : 165 mm – Ø alésage de la lame : 20 mm
poids : 3,50 Kg

livrés avec 3 coffrets MAKPAC, 4 batteries 18V 5Ah, chargeur double DC18RD.

Code	Réf
10018186	DLX5039PTJ

LOT DE 5 MACHINES 18V 5AH (DHP481 + DGA506 + DTD154 + DHR243 + DHS680)

PERCEUSE À PERCUSSION 18V DHP481 :
Moteur Brushless sans charbon – technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
éclairage LED intégré
couple de serrage : 115 Nm
Ø de perçage acier/bois : 13/76 mm
poids : 2,70 Kg

MEULEUSE Ø125MM 18V DGA 506 :
Moteur Brushless sans charbon
protection anti-retour Kick Back
frein électrique et système anti-redémarrage
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 8500 tr/min
poids : 2,50 Kg

VISSEUSE À CHOCS 18V DTD154 :
Moteur Brushless sans charbon
4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières – double éclairage LED intégré
vitesse variable à la gâchette – changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
couple de vissage : 175 Nm
fréquence de frappe : 3800 cps/min
poids : 1,50 Kg

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243 :
Moteur Brushless sans charbon – mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
limiteur de couple – 40 positions de burin – inverseur de sens de rotation
poignée ergonomique Soft Grip
vitesse à vide max : 950 tr/min
fréquence de frappe : 4700 cps/min
Ø de perçage maximal acier/bois/béton : 13/27/24 mm
poids : 3,40 Kg

SCIE CIRCULAIRE Ø165MM 18V DHS680 :
Moteur Brushless sans charbon
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal
démarrage progressif – bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
équipé d'un frein électrique – jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
vitesse à vide : 5000 tr/min
profondeur de coupe à 90°/45° : 57/41 mm
Ø lame : 165 mm
Ø alésage de la lame : 20 mm
poids : 3,30 Kg

livrées avec 3 coffrets MAKPAC, 4 batteries 18V 5Ah, chargeur double DC18RD.

Code	Réf
10018185	DLX5038PTJ

TOURNEVIS

TOURNEVIS SANS FIL 3,6V GO

Deux possibilités d'activation : en exerçant une pression sur l'outil ou en actionnant le bouton « ON »
embrayage mécanique : offre le choix entre 5 positions de présélection de couple et le « mode performance maximale »
maîtrise parfaite : l'outil s'arrête aussitôt après l'avoir désactivé grâce au frein électronique
livré en mini coffret L-BOXX avec set de 25 embouts, adaptateur USB, câble micro-USB.

Code	Réf
10533301	06019H2101

PERCEUSE VISSEUSE

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH GSR 12V-15

Engrenage 2 vitesses
mandrin Auto-Lock 10 mm
protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
éclairage LED intégré
réglage du couple sur 20 positions + 1 position de perçage
régime à vide : 0-400/0-1300 tr/min
Ø des vis maxi : 7 mm
livrée en holster avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur GAL 12V-20.

Code	10497445
Réf	060186810F
Modèle	GSR 12V-15
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	12
Capacité batterie (Ah)	2
Couple de vissage (Nm)	30
Ø de perçage maximal acier (mm)	10
Ø de perçage maximal bois (mm)	19
Poids (kg)	0,95

Milwaukee

PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH M12 FDDXKIT-202X

Moteur Brushless sans charbon
perceuse visseuse 4 en 1 compacte
système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes pour un maximum de polyvalence
emmanchement hex 1/4" sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130 mm si besoin
porte embout magnétique
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C 12C, mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle déporté et hex 1/4".

Code	10532773
Réf	4933464979
Modèle	M12 FDDXKIT-202X
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	12
Capacité batterie (Ah)	2
Couple de vissage (Nm)	34
Ø de perçage maximal acier (mm)	10
Ø de perçage maximal bois (mm)	28
Poids (kg)	0,90

Makita

Ⓐ PERCEUSE VISSEUSE 18V 3AH DDF453SFE

Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
frein électrique
ergonomie Soft Grip
vitesse à vide : 0-400/0-1300 tr/min
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 3Ah, chargeur DC18 SD, embout double.

Makita

Ⓒ PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF485RTJ

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
éclairage LED intégré
2 vitesses à engrenages
vitesse à vide : 0-500/0-1900 tr/min
livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide.

Makita

Ⓑ PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF482Z

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge
pignonnerie entièrement métallique
double éclairage LED intégré
vitesse variable à la gâchette
sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage
inverseur de sens de rotation
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 0-600/0-1900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

Milwaukee

Ⓓ PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 CBLDD-502C

Moteur Brushless sans charbon
protection REDLINK contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
mandrin métal 13 mm
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-500/0-1800 tr/min
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5 Ah, chargeur rapide M12-18 FC.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	0205856	10012579	10018013	10517700
Réf	DDF453SFE	DDF482Z	DDF485RTJ	4933464556
Modèle	DDF453SFE	DDF482Z	DDF485RTJ	M18 CBLDD-502C
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	3	-	5	5
Couple de vissage (Nm)	42	62	50	60
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	36	38	38	52
Poids (kg)	1,60	1,70	1,70	1,80

Ⓐ PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-55

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
protection électronique du moteur et de la batterie
régime à vide : 0-450/0-1750 tr/min
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Ⓒ PERCEUSE VISSEUSE 18V 3X5AH GSR 18V-55

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
protection électronique du moteur et de la batterie
régime à vide : 0-450/0-1750 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec 3 batteries 18V 5Ah, chargeur GAL 18V-40.

Ⓑ PERCEUSE VISSEUSE 18V 2X3AH GSR 18V-55

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
protection électronique du moteur et de la batterie
régime à vide : 0-450/0-1750 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18V 3Ah, chargeur GAL 18V-20.

Ⓓ PERCEUSE VISSEUSE 18V PROCORE 2X4AH GSR 18V-55

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
protection électronique du moteur et de la batterie
régime à vide : 0-450/0-1750 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries ProCore 18V 4Ah, chargeur GAL 18V-40.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10525799	10533106	10533108	10533302
Réf	06019H5203	0615990L8A	0615990L8D	06019H5204
Modèle	GSR 18V-55	GSR 18V-55	GSR 18V-55	GSR 18V-55
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	ProCore
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	3	5	4
Couple de vissage (Nm)	55	55	55	55
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	35	35	35	35
Poids (kg)	1,00	1,00	1,00	1,00

BOSCH

Ⓐ PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-110 C

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique Autolock 13 mm
débrayage de précision
arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-480/0-2100 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

Ⓑ PERCEUSE VISSEUSE 18V 3X5AH GSR 18V-110 C

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique Autolock 13 mm
débrayage de précision
arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-480/0-2100 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec 3 batteries 18V 5Ah, chargeur GAL 18V-40.

makita

Ⓒ PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF486ZJ

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
témoin LED de niveau de charge de la batterie
éclairage LED intégré
mandrin auto-serrant 13 mm
plus de contrôle grâce au frein électrique
vitesse à vide : 0-550/0-2100 tr/min
livrée en coffret MAKPAC avec 2 embouts de vissage double PH2/plat
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

Ⓓ PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-150 C

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
maîtrise inégalée à chaque étape grâce à l'Electronic Angle Detection (EAD) très précise permettant de visser de longues vis avec l'angle idéal
fonction KickBack Control désactivable réduisant le risque de réactions de couple inopinées dans les situations de blocage lors de l'utilisation de scies-trépans
mandrin métallique et mécanisme d'engrenage tout en métal
vitesse à vide : 0-550/0-2200 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10529645	10533104	10532228	10533303
Réf	06019G0109	0615990L8F	DDF486ZJ	06019J5002
Modèle	GSR 18V-110 C	GSR 18V-110 C	DDF486ZJ	GSR 18V-150C
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5	-	-
Couple de vissage (Nm)	110	110	130	150
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13	16
Ø de perçage maximal bois (mm)	82	82	76	150
Poids (kg)	1,80	2,20	2,60	2,10

PERCEUSE A PERCUSSION

Ⓐ PERCEUSE A PERCUSSION 12V 2AH M12 FPDXKIT-202X

Moteur Brushless sans charbon
outil 6 en 1 adaptable aux différentes conditions de chantier
système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm, tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°, tête déportée tout métal orientable sur 360°, embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
protection contre les surcharges pour protéger la machine des utilisations abusives
vitesse variable à l'interrupteur
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-450/0-1700 tr/min
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C, mandrins FixTEC amovibles dont renvoi d'angle.

Ⓑ PERCEUSE A PERCUSSION 12V M12 FPDX-0

Moteur Brushless sans charbon
outil 6 en 1
système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm ; tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360° ; tête déportée tout métal orientable sur 360° ; embout de vissage directement dans la broche de la perceuse (non fournis)
protection contre les surcharges pour protéger la machine des utilisations abusives
vitesse variable à l'interrupteur
vitesse à vide : 0-450/0-1700 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

Ⓒ PERCEUSE A PERCUSSION 18V M18 FPD2-0X

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métal 13 mm
protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
vitesse à vide : 0-550/0-2000 tr/min
livrée en coffret HD Box avec clip de ceinture, poignée latérale
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
Code	10010923	10012478	10015173
Réf	4933464138	4933464135	4933464263
Modèle	M12 FPDXKIT-202X	M12 FPDX-0	M18 FPD2-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	12	12	18
Capacité batterie (Ah)	2	-	-
Couple de vissage (Nm)	37	37	135
Fréquence de frappe (cps/min)	25500	25000	32000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	16
Ø de perçage maximal bois (mm)	35	35	89
Poids (kg)	1,20	-	2,20

VISSEUSE A CHOCS

Ⓐ VISSEUSE A CHOCS 18V DTD152Z

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
inverseur de sens de rotation
vitesse variable à la gâchette
double éclairage LED intégré
changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 0-2900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ VISSEUSE A CHOCS 18V DTD154ZJ

Moteur Brushless sans charbon
4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
double éclairage LED intégré
construction robuste avec un carter en aluminium
vitesse variable à la gâchette
changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 3600 tr/min
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie, ni chargeur.

Ⓒ VISSEUSE A CHOCS 18V M18 FID2-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 réglages de vitesse et de couple différents
porte outils six pans creux 1/4»
vitesse à vide : 1900/2800/3600 tr/min
livrée en coffret HD Box avec clip de ceinture, porte-embout
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
Code	10018225	10018230	10013251
Réf	DTD152Z	DTD154ZJ	4933464087
Modèle	DTD152Z	DTD154ZJ	M18 FID2-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Couple de vissage (Nm)	165	175	226
Fréquence de frappe (cps/min)	3500	3800	4300
Poids (kg)	1,30	1,50	1,70

BOULONNEUSE

Milwaukee

BOULONNEUSE A CHOCS 12V M12 FIW12-0

Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie,
pour des performances et une autonomie nettement améliorées
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10532774	4933464615	M12 FIW 12-0	Li-Ion	12	-	339	1100-2100-3200	carré 1/2"	0,70

BOSCH

Ⓐ BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-200

Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement
entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse
éclairage LED intégré
crochet ceinture
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Makita

Ⓒ BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW285ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon
ou l'écrou sont assez desserrés
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
inverseur de sens de rotation
poignée à revêtement Soft Grip
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie ni chargeur.

BOSCH

Ⓑ BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-210 C

Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement
entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
interface utilisateur avec deux modes par défaut :
vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B)
d'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch
3 réglages de vitesse/couple pratiques pour un bon dosage de la puissance
éclairage LED intégré
crochet ceinture
indicateur d'état de charge
livrée en coffret L-BOXX avec module de connectivité
sans batterie, ni chargeur.

Makita

Ⓓ BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW301ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon
ou l'écrou sont assez desserrés
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
inverseur de sens de rotation
poignée à revêtement Soft Grip
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10533305	10533111	10018251	10532229
Réf	06019J2205	06019J0201	DTW285ZJ	DTW301ZJ
Modèle	GDX 18V-200	GDX 18V-210 C	DTW285ZJ	DTW301ZJ
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-	-
Couple de serrage (Nm)	200	130/160/210	280	300
Couple de desserrage (Nm)	350	370	400	580
Fréquence de frappe (cps/min)	4200	2200-3100-4100	3500	4000
Emmanchement	-	-	carré 1/2"	carré 1/2"
Poids (kg)	1,20	1,20	1,70	1,80

Ⓐ BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FMTIW2F12-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 réglages de couple et vitesses différents
la fonction extraction de boulon permet d'avoir
le couple maximum puis le régime se réduit lorsque
le boulon est desserré afin d'éviter la chute du boulon ou tout endommagement de matière
le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Ⓒ BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FHIWF12-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse,
la cadence selon les applications
éclairage LED intégré, nouvelle LED 40% plus lumineuse
que sur les modèles précédents
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
3 modes de vitesse de couple
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ BOULONNEUSE 18V GDS 18V-1000

Moteur Brushless avec technologie BITURBO
porte outil carré mâle 1/2" avec bague de friction
interface utilisateur avec deux modes par défaut :
métal (A) et bois (B)
d'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch Toolbox
3 réglages de vitesse/couple
protection électronique des cellules et du moteur
indicateur d'état de charge
éclairage LED intégré
livrée en coffret L-BOXX avec clip pour escabeau
sans batterie, ni chargeur.

Ⓓ BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF34-0X

Moteur Brushless sans charbon
DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple,
la vitesse et la cadence selon les applications
mode 4 idéal pour retirer les écrous
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection
contre les surcharges de l'outil et de la batterie
technologie ONE-KEY™ pour suivre et sécurisé vos outils
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10529705	10533304	10016384	10532775
Réf	4933478449	06019J8301	4933459695	4933459729
Modèle	M18 FMTIW2F12-0X	GDS 18V-1000	M18 FHIWF 12-0X	M18 ONEFHIWF34-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Couple de serrage (Nm)	745	350-700-1000	130-400-1356-1356	702/1138/1627/1627
Couple de desserrage (Nm)	881	1600	1898	2034
Fréquence de frappe (cps/min)	3100	1600-2400-2600	950-1750-2100-210	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Emmanchement	carré 1/2"	carré 1/2"	carré 1/2"	carré 3/4"
Poids (kg)	2,30	2,90	3,30	2,80

PERFORATEUR SDS-PLUS

Ⓐ PERFORATEUR SDS-PLUS 12V 1,1J M12 CH-0

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
2 fonctions : rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le béton
vitesse de rotation : 900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ PERFORATEUR SDS-PLUS 18V 1,2J DHR171ZJ

Moteur Brushless sans charbon
éclairage LED intégré
vitesse de rotation : 680 tr/min
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, poignée
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10010891	10018114
Réf	4933441947	DHR171ZJ
Modèle	M12 CH-0	DHR171ZJ
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	12	18
Force de frappe (J)	1,1	1,20
Fréquence de frappe (cps/min)	6575	4800
Ø de perçage maximal acier (mm)	10	10
Ø de perçage maximal bois (mm)	13	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	13	17
Taux de vibration perçage (m/s²)	4,4	2,5
Poids (kg)	1,90	2,80

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS

A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR202ZJ

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
ergonomie Soft Grip
débrayage de sécurité
vitesse à vide : 1200 tr/min
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, poignée
sans batterie, ni chargeur.

C PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
limiteur de couple
40 positions de burin
inverseur de sens de rotation
poignée ergonomique Soft Grip
vitesse à vide : 950 tr/min
livré en coffret MAK-PAC avec mandrin automatique interchangeable 13 mm, butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.

B PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J GBH 18V-21

Moteur Brushless sans charbon
variateur de vitesse
fonction Vario Lock
embrayage de sécurité
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 1800 tr/min
livré en coffret L-BOXX avec butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.

D PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,3J M18 BLHX-502X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse entièrement métallique
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
vitesse de rotation : 1400 tr/min
livré en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur M12-18 FC, poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm.

E PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,3J M18 BLHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse entièrement métallique
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
vitesse de rotation : 1400 tr/min
livré en coffret HD Box avec poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E
Code	10015175	10529644	10015176	10532674	10532776
Réf	DHR202ZJ	0611911101	DHR243ZJ	4933478892	4933478891
Modèle	DHR202ZJ	GBH 18V-21	DHR243ZJ	M18 BLHX-502X	M18 BLHX-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	18
Force de frappe (J)	2	2	2	2,3	2,3
Fréquence de frappe (cps/min)	4000	5100	4700	5100	5100
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	26	30	27	26	26
Ø de perçage maximal béton (mm)	20	21	24,00	26	26
Taux de vibration perçage (m/s^2)	-	10	2,5	8,9	8,9
Taux de vibration burinage (m/s^2)	11,0	7	11,0	9,5	9,5
Poids (kg)	3,50	2,40	3,40	3,50	2,80

A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,5J M18 FHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse métallique pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
AUTOSTOP™ : mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
système AVS anti-vibration : vibrations réduites pour un maximum de confort
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
livrée avec poignée latérale, butée de profondeur, graisse, mandrin FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.

B PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26

Moteur Brushless sans charbon
fonction anti-rebond Kick Back Control
fonction Constant Speed
protection électronique du moteur – embrayage de sécurité
variateur de vitesse – fonction VarioLock
système Vibration Control
éclairage LED intégré
régime à vide : 0-890 tr/min
livré en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur, chiffon
sans batterie, ni chargeur.

D PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 3,4J GBH 18V-28 DC

Moteur Brushless sans charbon
poignée en D avec fonction anti-rebond KickBack Control
système Vibration Control améliorant la protection de l'utilisateur
livré avec butée de profondeur, poignée auxiliaire
sans batterie, ni chargeur.

C PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 6AH 2,6J GBH 18V-26 F

Moteur Brushless sans charbon
fonction anti-rebond Kick Back Control
fonction Constant Speed
protection électronique du moteur
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction VarioLock
système Vibration Control
éclairage LED intégré
régime à vide : 0-890 tr/min
livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries Li-Ion 18V 6Ah, chargeur, poignée supplémentaire, butée de profondeur, chiffon, mandrin automatique avec adaptateur, mandrin interchangeable SDS-Plus.

E PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5,8J GBH 18V-34 FC

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
démarrage progressif pour un burinage précis et 3 modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft) pour une adaptation parfaite à chaque application
affichage en temps réel de l'état de l'outil sur l'écran de contrôle, personnalisation des réglages à partir de l'application Bosch Toolbox via Bluetooth
livré en coffret de transport avec module Bluetooth, poignée supplémentaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS-PLUS, mandrin interchangeable 1,5-13 mm, tube de graisse, chiffon
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E
Code	10533082	10000250	10002357	10533112	10533309
Réf	4933478888	0611909001	0611910002	0611919000	0611914001
Modèle	M18 FHX-0X	GBH 18V-26	GBH 18V-26 F	GBH 18V-28 DC	GBH 18V-34 FC
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	6	-	-
Force de frappe (J)	2,5	2,6	2,6	3,4	5,8
Fréquence de frappe (cps/min)	4800	4350	4350	-	2900
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	28	30	30	30	40
Ø de perçage maximal béton (mm)	26	26	26	-	-
Taux de vibration perçage (m/s^2)	12,9	-	-	-	-
Taux de vibration burinage (m/s^2)	14,2	13	12,5	10,1	10,9
Poids (kg)	3,40	3,50	3,60	3,00	4,90

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX

Ⓐ PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 40V 8J HR005GZ01

Moteur Brushless sans charbon
protection anti retour Kick Back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
éclairage LED intégré
livré en coffret synthétique avec butée de profondeur, chiffon, clé Bluetooth AWS, graisse pour emmanchement 100 ml
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V 11J M18 FHM-0C

Moteur Brushless sans charbon
outil offrant les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil
électronique REDLINK PLUS ™ intelligente offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
verrouillage de la gâchette en mode burinage pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée
grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations
témoin de rappel lorsque l'outil nécessite une maintenance
poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil
à utiliser avec 1 batterie HIGH OUTPOUT™ 18V 12Ah pour des performances et autonomies étendues
livré en coffret
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10532700	10016373
Réf	HR005GZ01	4933464893
Modèle	HR4005GZ01	M18 FHM-0C
Type de batterie	max Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	40	18
Force de frappe (J)	8	11
Fréquence de frappe (cps/min)	1450-2900	2900
Ø de perçage maximal béton (mm)	40	45
Taux de vibration perçage (m/s^2)	-	9,4
Taux de vibration burinage (m/s^2)	-	7,8
Poids (kg)	7,40	10,20

MEULEUSE D'ANGLE

MEULEUSE D'ANGLE COMPACTE 12V M12 FCOT-0

Moteur Brushless sans charbon
garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant/arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris
capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de la profondeur et extracteur de poussière
profondeur de coupe : 16,3 mm
Ø disque : 76 mm
Ø alésage : 10 mm
livrée avec 1 disque diamant , 1 disque métal inox, 1 disque carbure
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10016405	4933464618	M12 FCOT-0	Li-Ion	12	20000	1,10

BOSCH

Ⓐ MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V 4AH GWS 18V-7

Moteur Brushless sans charbon
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18V 4Ah, chargeur rapide GAL 18V-40, flasque de serrage, écrou de serrage, clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire.

Makita

Ⓒ MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA506Z

Moteur Brushless sans charbon
protection anti-retour Kick Back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
frein électrique et système anti-redémarrage
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal
démarrage progressif – technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge – poignée à revêtement Soft Grip
livrée avec meule à ébarber, poignée latérale
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

Ⓑ MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-7

Moteur Brushless sans charbon
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
livrée en coffret L-BOXX avec flasque de serrage, écrou de serrage, clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

Ⓓ MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-10

Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif
fonction KickBack Control
fonction Drop Control : arrête aussitôt l'outil s'il tombe accidentellement par terre
système de freinage intelligent
livrée en coffret L-BOXX avec flasque de serrage, écrou de serrage rapide, capot de protection
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10533113	10529625	0205869	10533306
Réf	06019H9005	06019H9002	DGA506Z	06019J4003
Modèle	GWS 18V-7	GWS 18V-7	DGA506Z	GWS 18V-10
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	4	-	-	-
Vitesse à vide (tr/min)	11000	11000	8500	9000
Poids (kg)	2,20	1,60	2,00	2,10

Ⓐ MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 FSAG125X-0X

Moteur Brushless sans charbon
poignée latérale anti-vibration
protection anti Kick Back
technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
réglage rapide du carter sans clé – fonction de verrouillage empêchant le démarrage
livrée en coffret HD Box avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
sans batterie, ni chargeur.

Ⓒ MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-10 PC

Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif
fonction KickBack Control
fonction Drop Control : arrête aussitôt l'outil s'il tombe accidentellement par terre
système de freinage intelligent
interrupteur non blocable «Homme mort»
livrée en coffret L-BOXX avec flasque de serrage, capot de protection, poignée supplémentaire anti-vibration, écrou de serrage rapide
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA508ZJ

Moteur Brushless sans charbon
interrupteur poignée sécurité «Homme mort»
protection anti-retour Kick Back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal
démarrage progressif – technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge – poignée à revêtement Soft Grip
livrée en coffret MAKPAC avec meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, poignée latérale Soft Grip, clé à ergots
sans batterie, ni chargeur.

Ⓓ MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Moteur Brushless sans charbon
frein de disque RAPIDSTOP™
interrupteur non verrouillable «Homme mort»
fonction anti-redémarrage
poignée latérale anti-vibrations
changement de disque sans outil
carter de protection réglable sans outil
ONE-KEY™ pour le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10532778	10018079	10016094	10531039
Réf	4933478428	DGA508ZJ	06019G3E0B	4933478434
Modèle	M18 FSAG125X-0X	DGA508ZJ	GWS 18V-10 PC	M18 ONEFSAG125XPDB-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-	-
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500	9000	8500
Poids (kg)	2,00	2,00	2,00	2,00

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 40V GA038GZ01

Moteur Brushless sans charbon
interrupteur poignée sécurité «Homme mort»
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
parfaite pour les travaux intensifs en continu
protection anti retour Kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
système AFT stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
livrée avec clé à ergots, poignée
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10532694	GA038GZ01	GA038GZ01	max Li-Ion	40	6600	4,60

PONCEUSE

Ⓐ PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V DBO180Z

Compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation
3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage
ergonomie Soft Grip
Ø du plateau de ponçage : 123 mm
nombre d'oscillations : 7000-9500-10000 osc/min
livrée avec boîte à poussières pour sac, disque abrasif Ø 125 mm grain 120, sac à poussières en papier
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V GEX 18V-125

Moteur Brushless sans charbon
maîtrise parfaite grâce au point d'équilibre placé tout près de la pièce et à l'excellente ergonomie du repose-main et de la poignée
dispositif d'aspiration des poussières directement dans le sac à poussière intégral de l'outil et/ou en utilisant un aspirateur multi-usages
système de fixation auto-agrippant
Ø du plateau de ponçage : 125 mm
vitesse d'oscillation : 12000-20000 osc/min
livrée en coffret L-BOXX avec plateau de ponçage Ø 125 mm, sac à poussière, 1 feuille abrasive grain 120
sans batterie, ni chargeur.

Ⓒ PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V M18 BOS125-0

Electronique REDLINK™ protégeant la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes
6 réglages de vitesse
bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières
plateau de ponçage universel Ø 125 mm
adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®
nombre d'oscillations : 14000-24000 osc/min
livrée avec sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, extension, 2 disques de ponçage
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
Code	10017937	10529646	10532779
Réf	DBO180Z	0601372200	4933464228
Modèle	DBO180Z	GEX 18V-125	M18 BOS125-0
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Amplitude d'oscillation (mm)	2,8	2,5	2,4
Poids (kg)	1,40	1,10	1,20

DECOUPEUR PONCEUR

Ⓐ DECOUPEUR PONCEUR 18V DTM52ZJ

Vitesse variable
technologie AVT (anti-vibration) assurant une performance de vibrations extra-faible
12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°
éclairage LED intégré
compatible avec les empreintes Starlock, Starlock Plus et Starlock Max
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-28

Moteur Brushless sans charbon
compatible avec les systèmes Starlock et StarlockPlus
fonction Snap-in pour changer d'accessoire rapidement et facilement
variateur de vitesse – présélection de vitesse – éclairage LED intégré
livré en coffret L-BOXX avec 1 lame Starlock Plus
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10532231	10000231
Réf	DTM52ZJ	06018B6001
Modèle	DTM52ZJ	GOP 18V-28
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,8	2 x 1,4
Nombre d'oscillations (osc/min)	10000-20000	8000-20000
Poids (kg)	1,70	1,60

SCIE SABRE

BOSCH

A SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI C

Design compact offrant un grand confort d'utilisation grâce à de faibles vibrations
système SDS Bosch permettant un changement de lame rapide et sans clé
éclairage LED intégré
variateur de vitesse
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame S 922 AF pour Metal, 1 lame S 922 EF pour Metal, 1 lame S 922 HF pour bois
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

D SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI

Grande durée de vie grâce à la protection électronique du moteur
présélection de vitesse pour les applications nécessitant une vitesse adaptée au matériau
système SDS Bosch permettant de changer de lame rapidement et facilement sans clé
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame S 2345 X pour bois, 1 lame S 123 XF pour Metal
sans batterie, ni chargeur.

Milwaukee

B SCIE SABRE 18V M18 FHZ-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
patin pivotant pour optimiser la position de coupe
éclairage LED intégré
système FIXTEC permettant un changement de la lame simple et sans outil
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Milwaukee

E SCIE SABRE 18V M18 FSZ-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection des engrenages brevetée prolongeant la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames
levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permettant des changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux conditions de chantier
support de batterie renforcé en métal afin de maximiser la durée de vie de l'outil sur chantier
éclairage LED intégré – livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Makita

C SCIE RECIPRO 18V DJR186Z

Nouveau système d'entraînement augmentant la course de la lame et le rendement et réduisant les déviations de la lame et les vibrations
sabot renforcé et plus rigide
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique arrêtant la lame instantanée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
changement de lame sans outil
poignées à revêtement Soft Grip
sans batterie, ni chargeur.

Makita

F SCIE RECIPRO 40V JR001GZ

Moteur Brushless sans charbon
levier d'éjection de la lame placé sur le côté de la machine
mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcé par l'insertion d'une pièce métallique
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique arrêtant de la lame instantanée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
changement de lame sans outil – réglage du sabot sans outil
interrupteur à variateur de vitesse, facile à actionner à deux doigts
2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé
éclairage LED intégré – poignées à revêtement Soft Grip – livrée avec 3 lames
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E	F
Code	10016097	10011426	10018137	10000256	10016402	10529604
Réf	06016A5001	4933459887	DJR186Z	060164J007	4933478293	JR001GZ
Modèle	GSA 18 V-LI C	M18 FHZ-0X	DJR186Z	GSA 18 V-LI	M18 FSX-0X	JR001GZ
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	max Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	18	40
Cadence de coupe (cps/min)	3050	3000	2800	2400-2700	3000	2300-3000
Capacité de coupe maximale bois (mm)	200			250	300	255
Capacité de coupe maximale acier (mm)				20	20	
Course (mm)	21	22	32	28	32	32
Poids (kg)	2,00	-	3,50	2,90	-	4,20

SCIE SAUTEUSE

BOSCH

A SCIE SAUTEUSE 18V GST 18 V-LI B

Fonction Constant Speed
système de guidage Precision Control
présélection de la vitesse
changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch
mouvement pendulaire de la lame à 3 ou 4 positions
angle d'inclinaison de 0 à 45°
livrée en coffret L-BOXX avec 3 jeu de lames
sans batterie, ni chargeur.

Milwaukee

C SCIE SAUTEUSE 18V M18 BJS-0X

Démarrage progressif et variateur de vitesse
électronique REDLINK™: protection du moteur,
optimisation de la durée de vie de la batterie,
protection contre les surcharges
système FIXTEC™ permettant un changement
de lame facile et rapide
plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°
mouvement pendulaire à 5 positions
éclairage LED intégré
ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

BOSCH

B SCIE SAUTEUSE 18V GST 18 V-LI S

Fonction Constant Speed
système de guidage Precision Control
présélection de la vitesse
changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS Bosch
mouvement pendulaire de la lame à 3 ou 4 positions
livrée en coffret L-BOXX avec 3 jeu de lames
sans batterie, ni chargeur.

Milwaukee

D SCIE SAUTEUSE 18V M18 FBJS-0X

Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile
mouvement pendulaire à 5 positions
interrupteur marche/arrêt ambidextre
6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif
souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application
éclairage LED intégré
semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux
livrée en coffret HD Box avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple
sans batterie, ni chargeur.

Makita

E SCIE SAUTEUSE 18V DJV180Z

Mouvement pendulaire 4 positions
axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe
éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité
changement de lame sans outil
interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
ergonomie Soft Grip
livrée avec adaptateur d'aspiration, clé à six pans 4 mm, 6 lames
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E
Code	10000257	10000258	10011427	10016378	10018147
Réf	06015A6101	06015A5101	4933459573	4933464799	DJV180Z
Modèle	GST 18 V-LI B	GST 18 V-LI S	M18 BJS-0X	M18 FBJS-0X	DJV180Z
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	18
Course (mm)	23	23	25	25	26
Cadence de coupe (cps/min)	0-2700	550-2700	0-2800	800-3500	0-2600
Capacité de coupe maximale acier (mm)	8	8	10	10	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	120	120	135	100	135
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20	20	-	19	20
Poids (kg)	1,80	1,80	1,70	2,10	2,90

SCIE CIRCULAIRE

Ⓐ SCIE CIRCULAIRE 18V Ø165MM DSS610Z

Machine légère et maniable à progression
de coupe rapide grâce au régime élevé
éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie
verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
base en aluminium avec repère du trait de coupe
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
profondeur de coupe à 50° : 36 mm
livrée avec clé à six pans 5, guide parallèle, lame carbure 24 dents, raccord d'aspiration
sans batterie, ni chargeur.

Ⓒ SCIE CIRCULAIRE 18V Ø165MM DHS680ZJ

Moteur Brushless sans charbon
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge
appliquée assurant un sciage optimal
démarrage progressif
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
équipé d'un frein électrique
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
base, capot et carter en fonte de magnésium
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur (en option)
livrée en coffret MAKPAC avec lame bois EFFICUT 25 dents, clé à six pans 5, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ SCIE CIRCULAIRE 18V Ø165MM GKS 18V-57 G

Frein moteur très rapide qui bloque la lame
immédiatement : protection de l'utilisateur renforcée
compatible avec le système de rails de guidage Bosch et avec les systèmes de rails de
guidage des marques Mafell, Festool et Makita
éclairage LED intégré
soufflerie
démarrage progressif
blocage de broche
semelle en acier estampé
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame 36 dents, adaptateur pour aspirateur, butée paralléle
sans batterie, ni chargeur.

Ⓓ SCIE CIRCULAIRE 18V Ø190MM M18 BLCS66-0X

Moteur Brushless sans charbon
gestion électronique individuelle des cellules
contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
protection contre les redémarrages
frein inertiel de la lame : stoppe instantanément la rotation en cas de relâchement de
l'interrupteur
carter supérieur et inférieur en aluminium
semelle en aluminium
livrée en coffret HD Box avec lame de scie, guide latéral, goulotte d'extraction de poussière,
clé à lame
sans batterie, ni chargeur.

Ⓔ SCIE CIRCULAIRE 40V Ø260MM RS002GZ

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT protégeant contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
interrupteur de sécurité afin d'éviter tout démarrage involontaire
plus de contrôle grâce au frein électrique
conception légère pour moins d'effort en utilisation
poignée ergonomique Soft Grip
démarrage progressif
possibilité de connecter la machine à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
Code	10018217	10000255	10532018	10010921	10532696
Réf	DSS610Z	06016A2101	DHS680ZJ	4933464589	RS002GZ
Modèle	DSS610Z	GKS 18V-57 G	DHS680ZJ	M18 BLC66-0X	RS002GZ
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	max Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	40
Vitesse à vide (tr/min)	3700	3400	5000	5000	4000
Profondeur de coupe à 90° (mm)	57	57	57	66	95
Profondeur de coupe à 45° (mm)	40	42	41	48	70
Ø lame (mm)	165	165	165	190	260
Ø Alésage de la lame (mm)	20	20	20	30	30
Poids (kg)	3,50	4,10	3,30	4,00	5,70

SCIE CIRCULAIRE METAL 18V Ø150MM M18 FMCS-0X

Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie
coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers
ajustement de la profondeur de coupe sans outil de 0 à 57 mm
crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier
rangement facile et pratique de la clé Allen sur la machine
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10532780	4933459192	M18 FMCS-0X	Li-Ion	18	3900	57	150	20	2,80

RABOT

Ⓐ RABOT 18V DKP180Z

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
vitesse à vide : 15000 tr/min
livré avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ RABOT 18V M18 BP-0

Protection contre les surcharges et les surchauffes
double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable
semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes
rainure en V idéale pour les chanfreins
éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
vitesse à vide : 14000 tr/min
livré avec jeu de lames réversibles, sac à poussière, guide parallèle, adaptateur de poussière
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10001117	10002664
Réf	DKP180Z	4933451113
Modèle	DKP180Z	M18 BP-0
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18
Profondeur de feuillure (mm)	9	10,7
Profondeur de rabotage (mm)	2	2
Largeur de rabotage (mm)	82	82
Poids (kg)	3,40	3,50

CLOUEUR

CLOUEUR DE FINITION 18V M18 FN16GA-0X

Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur la surface sur les bois durs
technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée
plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application
conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits
angle d'inclinaison : 20° – gauge : 1,6 mm – type de clou : 32 - 64 mm
livré en coffret HD Box – sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10532781	4933478094	M18 FN16GA-0X	Li-Ion	18	110	3,30

RIVETEUSE

RIVETEUSE 12V 2AH M12 BPRT-201X

Jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4.8 mm avec une batterie M12 2Ah
convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation
accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez
indicateur de charge et éclairage LED intégrés
crochet de ceinture intégré et cordon de fixation
protection de l'outil et de la batterie contre les surchauffes et les surcharges
livrée en coffret HD Box avec 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C, 4 nez de tailles différentes.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10010915	4933464405	M12 BPRT-201X	Li-Ion	12	2	9000	20,32	2,60

PISTOLET EXTRUDEUR

PISTOLET EXTRUDEUR 12V 2AH M12 PCG 310C-201B

Pour cartouche de 310 ml
pour l'éjection et l'application de tous silicones, mastics, colles, joints de toutes viscosités
variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
variateur + molette de présélection : contrôle précis et constant du débit en fonction du silicone, 6 modes de vitesse
livrée avec sac de transport, 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de poussée (Nm)	Poids (kg)
0189110	4933441655	M12 PCG 310C-201B	Li-Ion	12	2	1780	1,90

PISTOLET EXTRUDEUR 18V DCG180Z

Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide
système anti-goutte pour un travail propre
protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
compatibles avec les cartouches de 300 ml (et poches alu 600 ml avec accessoire optionnel)
ergonomie Soft Grip
vitesse d'avancement : 0 à 28 mm/s
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de poussée (Nm)	Poids (kg)
10001118	DCG180Z	DCG180Z	Li-Ion	18	-	5000	2,10

DECAPEUR THERMIQUE

DECAPEUR THERMIQUE 18V M18 BHG-0

Décapeur thermique atteignant 470°C
temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes)
protection de l'outil et de la batterie contre les surcharges
crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
éclairage LED intégré
livré avec 2 nez : 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
sans batterie, ni chargeur.

Code	10011425
Réf	4933459771
Modèle	M18 BHG-0
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Température maximale (°C)	470
Débit d'air (l/min)	170
Poids (kg)	1,40

COMPRESSEUR

COMPRESSEUR GONFLEUR 12V M12 BI-0

Design léger et compact pour un gonflage rapide
des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
support anti-vibration, pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
monomètre digital rétro-éclairé
rangement pour embouts et tuyau
longueur tuyau : 660 mm
précision : ± 3%
conseil d'utilisation : 10 min d'utilisation, 10 min de repos
livré avec 1 embout Schrader, 1 aiguille pour ballon, 1 embout Presta, 1 buse de gonflage
sans batterie, ni chargeur.

Code	10016423
Réf	4933464124
Pression (bar)	8,27
Débit d'air (l/min)	24,9
Poids (kg)	1,40

POMPE A GRAISSE

POMPE A GRAISSE 18V M18 GG-0

Moteur puissant délivrant jusqu'à 562 bars de pression
débit réglable par molette crantée
poignée SoftGrip pour une meilleure prise en main
débit continu pour éviter les désamorçages
éclairage LED intégré à l'outil
3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration
plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
livré avec 1 tuyau flexible haute pression de 219 mm
sans batterie1, ni chargeur.

Code	10529706
Réf	4933440493
Pression (bar)	690
Poids (kg)	3,50

ASPIRATEUR

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 18V GAS 18V-10 L

Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchant tout colmatage du filtre
grande compacité et légèreté pour un transport et un rangement faciles
conception sans sac
livré avec 1 tuyau de 1,6 m, 1 tube coudé, set de tubes d'aspiration 3 pièces, 1 suceur droit pour débris importants, 250 mm, 1 filtre plissé plat, 1 suceur pour sols, 1 adaptateur pour outil électroportatif, 1 bandoulière
sans batterie, ni chargeur.

Code	10533312
Réf	06019C6302
Débit d'air (l/s)	24
Dépression (mbar)	90
Capacité de la cuve (l)	10
Poids (kg)	4,70
Longueur (mm)	450
Largeur (mm)	330
Hauteur (mm)	430

RADIO DE CHANTIER

RADIO DE CHANTIER DMR108N

2 haut-parleurs Stéréo
fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
équipé d'un port USB – antenne pliable
enceinte 2 x 3,5 W – classe d'étanchéité IP64
compatible avec batteries de 10,8V à 18V
poids : 4,30 Kg
livrée avec 1 transformateur – sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10532692	DMR108N

RADIO DE CHANTIER DMR112

2 haut-parleurs Stéréo
fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
équipé d'un port USB
antenne pliable
enceinte 2 x 3,5 W
classe d'étanchéité IP64
compatible avec batteries de 7,2V à 18V
compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM
poids : 4,30 Kg
livrée avec 1 transformateur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10018192	DMR112

RADIO DE CHANTIER DMR114

Son de haute qualité avec son woofer intégré et ses 2 enceintes de 5 W
fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
équipé d'un port USB
classe d'étanchéité IP65
compatible avec batteries de 12V à 18V
poids : 4,90 Kg
livrée avec 1 transformateur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10524042	DMR114

RADIO DE CHANTIER 18V GPB 18V-2 SC

Son de grande qualité
2 hauts parleurs de 15W
fonctions DAB+, Bluetooth®, FM, AUX
alimentation par batteries 18 V ou prise secteur
protection IP 54
peut être placée à la verticale ou à l'horizontale
possède une poignée et un crochet pour un transport et un rangement aisés
poids : 2,50 Kg
livrée avec 1 adaptateur secteur DC-in, 1 câble AUX, 1 pile bouton au lithium de 3 V CR2032
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10533321	06014A3100

ECLAIRAGE

PROJECTEUR DE CHANTIER 18V GLI 18V-1900

Puissante LED produisant jusqu'à 1 900 lumens
pour un éclairement parfait
interrupteur ON/OFF
cadre solide pour une bonne prise en main
et une grande solidité sur les chantiers
2 niveaux de luminosité
5 orientations possibles
filetage de trépied 5/8 ''
angle d'inclinaison : 120 °
compatible avec batteries 14,4V et 18V
autonomie de 8 h avec une batterie 18V 5Ah
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Poids (kg)
10000251	0601446400	1,60

PROJECTEUR DE CHANTIER M18 PAL-0

Eclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens
et allant jusqu'à 20 h d'autonomie
2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative
pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
lentille résistante aux impacts et à une chute de 2,7m
éclairage compact pour répondre à des besoins d'éclairage immédiat
protection IP54 résistante aux poussières et aux éclaboussures d'eau
poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise en place facilité
indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible
puissance d'éclairage : 1500/600/300 lumens
autonomie max avec une batterie 18V 5Ah : 4,5/10/20 h
fonctionne avec des batteries 18V
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Poids (kg)
10532782	4933464105	1,50

ECLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT M18 TAL-0

Éclairage haute définition avec 2 niveaux d'éclairage :
un éclairage à 360° avec une intensité de 2200 lumens
et un éclairage à 90° avec une intensité de 1000 lumens
poignée de transport intégrée
lentille en polycarbonate résistante aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux
indicateur de charge : la lumière clignote lorsque la batterie est faible
puissance Mode diffus max/moyen/bas : 2200/1100/550 lumens
puissance Mode Spot max/moyen/bas : 1000/500/250 lumens
autonomie max. en mode spot avec une batterie 18V 5Ah : 4/8/16 heures
autonomie max. en mode faible intensité avec une batterie 18V 5Ah : 6/12/24 heures
fonctionne avec des batteries 18V
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Poids (kg)
10532786	4933464134	1,80

PACK DE DEMARRAGE

BOSCH

PACK BATTERIES PROCORE 18V 4AH + CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-40

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 4Ah, chargeur rapide GAL 18V-40
temps de charge moyen (80%/100%) : 48/65 min.

Code	Réf
10015916	1600A01BA3

BOSCH

PACK BATTERIES PROCORE 18V 5,5AH + CHARGEUR GAL 1880 CV

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 5,5Ah, chargeur rapide GAL 1880 CV
temps de charge moyen (80%/100%) : 35/49 min.

Code	Réf
10529575	1600A0214C

BOSCH

PACK BATTERIES PROCORE 18V 8AH + CHARGEUR ULTRA RAPIDE GAL 18V-160 C

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 8Ah, chargeur ultra-rapide GAL 18V-160 C, module Bluetooth
temps de charge moyen (50%/80%) : 32/51 min
temps de charge moyen en mode Power Boost (50%/80%) : 15/26 min.

Code	Réf
10080524	1600A016GP

Makita

PACK ENERGIE LI-ION 18V 5AH

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5 Ah avec témoin de charge intégré, chargeur double rapide DC18RD
temps de charge des 2 batteries simultanées : 45 min
livrés en coffret MAK-PAC.

Code	Réf
10001125	197629-2

Makita

PACK ENERGIE LI-ION 18V 5AH

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5 Ah avec témoin de charge intégré, chargeur rapide DC18RC
temps de charge moyen : 45 min
livrés en boite carton.

Code	Réf
10531837	197570-9

Makita

PACK ENERGIE LI-ION 18V 6AH

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 6 Ah avec témoin de charge intégré, chargeur rapide DC18RC
temps de charge moyen : 55 min
livrés en coffret MAK-PAC.

Code	Réf
10529647	198116-4

Makita

PACK BATTERIES MAX LI-ION 40V + CHARGEUR DC40RA

Pack comprenant 2 batteries max Li-Ion 40V 4Ah, chargeur DC40RA
temps de charge moyen : 45 min
possibilité de charger les batteries Li-ion 18V avec un adaptateur (en option)
livrés en coffret MAKPAC.

Code	Réf
10529605	191J97-1

PACK NRJ 12V 2AH M12 NRG-201

Pack comprenant 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C
temps de charge moyen : 40 min.

Code	Réf
10532785	4933451900

PACK NRJ 18V 5,5AH M18 HNRG-552

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 5,5Ah, chargeur rapide double M 12-18FC
temps de charge moyen : 60 min.

Code	Réf
10039033	4933464713

PACK NRJ 12V 4AH M12 NRG-402

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 12V 4Ah, chargeur C12 C
temps de charge moyen : 80 minutes.

Code	Réf
10002650	4933459211

PACK NRJ 18V 8AH M18 HNRG-802

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 8Ah, chargeur rapide double M12-18FC
temps de charge moyen : 87 min.

Code	Réf
10039022	4933471073

PACK NRJ 18V 3AH M18 HNRG-302

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 3Ah,
chargeur rapide double voltage M12-18 FC
temps de charge moyen : 36 min.

Code	Réf
10039020	4933471071

PACK NRJ 18V 5AH M18 NRG-502

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide double voltage M12-18 FC
temps de charge moyen : 59 min

Code	Réf
10002651	4933459217

BATTERIE

BOSCH

BATTERIE 18V 2AH

Code	Réf
10000224	1600Z00036

BATTERIE 18V 12AH

Code	Réf
10012191	4932464260

PERCEUSE A PERCUSSION

BOSCH

PERCEUSE A PERCUSSION 1100W GSB 24-2

Embrayage de sécurité, système anti-rotation
technologie de charbons réversibles
câble avec boule rotative
variateur de vitesse
carter en métal
mandrin auto-Lock
poignée supplémentaire avec système de fixation
arrêt automatique de l'outil en cas de blocage de la mèche grâce au KickBack Control
livrée en coffret L-Case avec mandrin automatique 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Fréquence de frappe (cps/min)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10016435	060119C802	GSB 24-2	1100	15300/51000	9,6	16/8	40/25	2,90

PERCEUSE MAGNÉTIQUE

PROMAC

PERCEUSE MAGNETIQUE 230V MDA-35S

Pour percer ou fraiser des matériaux à surface magnétisable
usage horizontal et vertical
lubrification intégrée
emmanchement WELDON
profondeur de coupe : 50 mm
course : 90mm
épaisseur minimum du support à usiner : 6mm
livrée avec 1 protecteur de perceuse, 3 poignées, 1 clé hexagonale 2,5mm, 1 clé hexagonale 3 mm, 1 clé hexagonale 4 mm, 1 clé hexagonale 5mm, 1 système de lubrification, 1 chaine de sécurité.

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Force magnétique (w)	Vitesse en charge (tr/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Dimensions du pied magnétique (mm)	Poids (kg)
10533201	MDA-35S	1100	9800	400	35	160x81	8,50

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS

BOSCH

Ⓐ PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830W 2,7J GBH 2-26

Réversibilité droite/gauche
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction Vario-Lock
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret L-Case avec butée de profondeur, poignée auxiliaire, chiffon.

makita

Ⓒ PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630T

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide
(SDS-Plus et autoserrant)
variateur de vitesse
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
bouton de blocage pour un travail en continu
inverseur de sens de rotation
vitesse à vide max : 1200 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec mandrin automatique interchangeable 13 mm, graisse pour emmanchement 100 ml, guide de profondeur.

makita

Ⓑ PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630X7

Variateur de vitesse
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
bouton de blocage pour un travail en continu
inverseur de sens de rotation
vitesse à vide max : 1200 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec mandrin autoserrant à queue, guide de profondeur.

BOSCH

Ⓓ PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 880W 3,2J GBH 2-28 F

Réversibilité droite/gauche
embrayage de sécurité
variateur de vitesse - fonction Vario-Lock
système de réduction des vibrations « Vibration Control »
système KickBack Control réduisant le risque de rebonds soudains grâce à l'arrêt automatique de l'outil
vitesse de rotation : 900 tr/min - câble de 4 m
livré en coffret avec chiffon, poignée auxiliaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS-Plus, mandrin Quick-Change 13 mm.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10523914	0205406	0204073	0205591
Réf	06112A3000	HR2630X7	HR2630T	0611267600
Modèle	GBH 2-26	HR2630X7	HR2630T	GBH 2-28 F
Puissance absorbée (w)	830	800	800	880
Force de frappe (J)	2,70	2,4	2,4	3,2
Fréquence de frappe (cps/min)	4000	4600	4600	4000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13	13
Ø de perçage maximal béton (mm)	26	26	26	28
Ø de perçage maximal bois (mm)	30	32	32	30
Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	68	80	80	68
Puissance sonore (dBA)	102	102	102	101
Taux de vibration perçage (m/s^2)	17,5	15	15	11,0
Taux de vibration burinage (m/s^2)	14	9,5	9,5	11,0
Poids (kg)	2,70	2,90	3,00	3,10

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX

Milwaukee

Ⓐ PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,5J K 540 S

Démarrage progressif - débrayage de sécurité
fonction Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
poignée Soft Grip
système anti-vibration AVS
vitesse à vide : 450 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec poignée latérale, graisse.

Makita

Ⓑ PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 8,3J HR4003C

Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
protection du sélecteur en aluminium
ergonomie Soft Grip
vitesse à vide max. : 250-500 tr/min
câble de 5 m
livré en coffret plastique.

BOSCH

Ⓒ PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 8,8J GBH 5-40 DCE

Molette de réglage de la vitesse de rotation et de la fréquence de frappe
interrupteur verrouillable
régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de la mise sous tension
système Vibration Control
fonction Vario-Lock
vitesse de rotation nominale : 170/340 tr/min
câble d'alimentation avec boule rotative
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, chiffon, tube de graisse.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
Code	10000009	0205873	0117442
Réf	4933418100	HR4003C	0611264000
Modèle	K 540 S	HR4003C	GBH 5-40 DCE
Puissance absorbée (w)	1100	1100	1150
Force de frappe (J)	7,5	8,3	8,8
Fréquence de frappe (cps/min)	3000	1450-2900	1500-3050
Ø de perçage maximal béton (mm)	40	40	40
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	105	105	90
Puissance sonore (dBA)	104	103	-
Taux de vibration perçage (m/s^2)	16,8	10	10,5
Taux de vibration burinage (m/s^2)	16,7	9	7,5
Poids (kg)	6,30	6,20	6,80

BOSCH

D PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,5J GBH 8-45 D

Orientation du burin dans 12 positions Vario-lock
verrouillage de l'interrupteur pour faciliter les applications de burinage en continu
variateur de vitesse à 6 positions
témoin d'usure des charbons
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, tube de graisse.

Milwaukee

E PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1400W 12J K 850 S

Fonction AUTOSTOP ™ : arrêt immédiat de l'outil lors des blocages avec une rotation brusque de plus de 45° pour un contrôle maximum et une sécurité optimale
verrouillage de la gâchette en mode burinage pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée
Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations
témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
poignée latérale anti-vibration
câble de 6 m pour une zone de travail de 110m²
livré en coffret.

	A	B
Code	10176483	10532784
Réf	0611265100	4933464896
Modèle	GBH 8-45 D	K 850 S
Puissance absorbée (w)	1500	1400
Force de frappe (J)	12,5	11
Fréquence de frappe (cps/min)	1380-2720	1600-2900
Ø de perçage maximal béton (mm)	45	45
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	125	150
Puissance sonore (dBA)	-	106
Taux de vibration perçage (m/s²)	18,5	9,4
Taux de vibration burinage (m/s²)	14	7,8
Poids (kg)	8,20	9,60

MARTEAU PIQUEUR

Makita

BURINEUR SDS-MAX 1510W 18,6J HM1213C

Système AVT et Soft No Load réduisant les vibrations
12 positions de burin - réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
câble de 5 m
livré en coffret avec chiffon, graisse, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0180629	HM1213C	HM1213C	1510	18,6	950-1900	95	8	10,80

MEULEUSE 125 MM

BOSCH

A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 720W GWS 7-125

Interrupteur blocable
protection anti-redémarrage
livrée avec capot de protection, clé à ergots, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire.

Makita

B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W 9565CR

Protection anti-redémarrage
protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS
démarrage progressif
protection contre les surcharges
carter de protection orientable sans outil
système de refroidissement optimisé
livrée avec carter à ébarber, clé à ergots, meule à ébarber, poignée latérale.

BOSCH

C MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W GWS 1400

Régulation électronique constante
démarrage progressif
protection anti-redémarrage
livrée avec flasque de serrage, capot de protection, écrou de serrage, clé à ergots.

Milwaukee

D MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AG 13-125 XSPD

Système de changement rapide du disque FIXTEC
gâchette «pleine main» de sécurité type «Homme Mort» à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non verrouillable en marche continue
câble de 4 m
livrée avec poignée latérale AVS, écrou de blocage FIXTEC, clé.

BOSCH

E MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1500W GWS 15-125 CIEPX

Frein d'arrêt intelligent, la machine s'arrête et s'immobilise aussitôt que l'interrupteur est relâché
PROtection switch **(interrupteur «Homme Mort»)**
fonction KickBack Control
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
variateur de vitesse
livrée avec capot de protection, clé à ergots, écrou de serrage pour plateau de perçage M14 x 1,5, écrou de serrage rapide SDS, flasque de serrage, poignée supplémentaire Vibration Control.

	A	B	C	D	E
Code	0205592	0204064	0176083	10010897	10002370
Réf	0601388108	9565CR	0601824800	4933451577	0601796306
Modèle	GWS 7-125	9565CR	GWS 1400	AG 13-125 XSPD	GWS 15-125 CIEPX
Puissance absorbée (w)	720	1400	1400	1250	1500
Vitesse à vide (tr/min)	11000	12000	11000	12000	2800-11500
Longueur (mm)	318	299	298	-	319
Puissance sonore (dBA)	102	93	102	100	103
Taux de vibration (m/s²)	6,5	8	8,5	7,8	6
Poids (kg)	1,90	2,30	2,20	2,30	2,50

MEULEUSE 230 MM

makita

Ⓐ MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GA9020

Carter renforcé
protection de la machine contre les poussières optimisée
système de refroidissement optimisé
ergonomie Soft Grip
carter de protection orientable
câble de 2,5 m
livrée avec clé clé à ergots, poignée latérale.

BOSCH

Ⓑ MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GWS 22-230 P

PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire Vibration Control.

makita

Ⓒ MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GA9030KDX2

Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés
débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
réduction des vibrations
flasque à desserrage assisté
protection de la machine contre les poussières optimisée
système de refroidissement optimisé
ergonomie Soft Grip - carter de protection orientable - carter en aluminium
câble de 2,5 m
livrée en coffret avec carter à ébarber 230 mm, carter à tronçonner 230 mm, clé à ergots, disque diamant béton 230 mm, poignée latérale.

BOSCH

Ⓓ MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GWS 24-230 LVI

Système Kick Back control : arrêt de l'outil en cas de blocage de la meule
poignée étrier rotative
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
interrupteur non blocable PROtection
système anti-vibration
livrée avec flasque de serrage, écrou de serrage, capot de protection à réglage rapide, clé à ergots, poignée supplémentaire Vibration Control.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10001121	10533317	10018337	10002372
Réf	GA9020	06018C1105	GA9030KDX2	0601893H00
Modèle	GA9020	GWS 22-230 P	GA9030KDX2	GWS 24-230 LVI
Puissance absorbée (w)	2200	2200	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6500	6600	6500
Longueur (mm)	473	500	511	510
Puissance sonore (dBA)	100	104	101	103
Taux de vibration (m/s^2)	5,5	5,5	6,5	5,5
Poids (kg)	5,80	5,50	6,30	5,50

LOT DE MACHINES

BOSCH

MEULEUSE 125MM 1400W GWS 1400 + MEULEUSE 230MM 2200W GWS 22-230 P

Meuleuse 125mm GWS 1400 :
Régulation électronique constante
démarrage progressif
protection anti-redémarrage
régime à vide : 11000 tr/min
poids : 2,20 Kg
livrée avec flasque de serrage, capot de protection, écrou de serrage, clé à ergots.

Meuleuse 230mm GWS 22-230P :
PROtection switch (interrupteur Homme Mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur
échauffement réduit du moteur et contact amélioré entre le moteur et les charbons pour une longévité plus élevée de l'outil
régime à vide : 6500 tr/min
poids : 5,50 Kg
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire Vibration Control.

Code	Réf
10533124	0601824805

Makita

MEULEUSE 125MM 1400W 9565CR + MEULEUSE 230MM 2200W GA9060

Meuleuse 125 mm 1400W 9565CR :
protection anti-redémarrage
protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS
démarrage progressif
protection contre les surcharges
carter de protection orientable sans outil
système de refroidissement optimisé
poids : 2,30 Kg
livrée avec carter à ébarber, clé à ergots, meule à ébarber, poignée latérale.

Meuleuse 230 mm 2200W GA9060 :
moteur plus résistant aux travaux lourds
ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité
protection du levier d'interrupteur
poignées à revêtement Soft Grip
bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté
vitesse à vide max : 6600 tr/min
poids : 5,50 Kg
livrée avec clé à ergots et poignée latérale.

Code	Réf
0205405	LOT0061

Makita

COFFRET DE RANGEMENT POUR MEULEUSES 125 MM + 230 MM

Coffret synthétique pouvant recevoir une meuleuse Ø 230 mm et une meuleuse Ø 125 mm.

Code	Réf
10532790	824984-6

MEULEUSE DROITE

BOSCH

MEULEUSE DROITE 650W GGS 28 CE

Préselection de la vitesse
variateur de vitesse permettant de travailler à vitesse constante
KickBack Control évitant le risques de rebond soudains en cas de blocage grâce à l'arrêt automatique de l'outil
démarrage progressif
Ø meule maxi : 50 mm
Ø du collet de broche : 43 mm
livrée avec 2 clés plate de 19, pince avec écrou de serrage 6 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10533311	0601220100	GGS 28 CE	650	10000-30000	8	1,40

PONCEUSE EXCENTRIQUE

Ⓐ PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W BO5031J

Ergonomie Soft Grip
extraction des poussières intégrée
variateur de vitesse
cordon d'alimentation de 2 m
livrée en coffret synthétique avec sac à poussières.

Ⓐ PONCEUSE EXCENTRIQUE 310W BO6030J

Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration
extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
poignée frontale amovible
variateur de vitesse
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAKPAC avec clé à six pans 5, disque abrasif Ø 150 grain 120, plateau de ponçage Ø 150 mm
porte sac à poussière, sac à poussières.

Ⓒ PONCEUSE EXCENTRIQUE 400W GEX 40-150

Présélection de la vitesse pour une utilisation sur de multiples matériaux
boitier collecteur de poussières avec système microfiltre intégré
système de fixation auto-agrippant
plateau de ponçage multi-trous pour une aspiration parfaite des poussières
système d'amortissement des vibrations innovant
livrée en coffret L-BOXX avec 1 feuille abrasive grain 120, clé Allen, micro-filtre, plateau de ponçage Ø 150 mm, poignée supplémentaire.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
Code	0199016	0205875	10525792
Réf	BO5031J	BO6030J	060137B201
Modèle	BO5031J	BO6030J	GEX 40-150
Puissance absorbée (w)	300	310	400
Ø Plateau de ponçage (mm)	125	150	150
Vitesse à vide (tr/min)	4000-12000	4000-10000	5500-12000
Amplitude d'oscillation (mm)	2,8	3	2
Puissance sonore (dBA)	92	-	92
Taux de vibration (m/s²)	4	4	2,5
Poids (kg)	1,30	2,40	2,40

PONCEUSE VIBRANTE

PONCEUSE VIBRANTE 190W BO3711

Variateur de vitesse
ergonomie Soft Grip
dimensions abrasifs standards : 93 x 228 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée avec adaptateur et boîte à poussières.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Dimensions patin (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0180649	BO3711	BO3711	190	4000-11000	2	93 x 185	80	3,5	1,60

PONCEUSE A BANDE

PONCEUSE A BANDE 1200W 9403J

Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi
sac à poussière orientable – sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort
centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
changement de bande abrasive rapide et sans outil
évacuation pulsée des poussières – carter en aluminium – vitesse de la bande : 500 m/min
cordon d'alimentation de 5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur pour aspirateur, bande abrasive 610 x 100 grain 80, sac à poussière.

Code	0205876
Réf	9403J
Modèle	9403J
Puissance absorbée (w)	1200
Longueur de bande (mm)	610,00
Largeur de bande (mm)	100
Puissance sonore (dBA)	97
Taux de vibration (m/s²)	2,5
Poids (kg)	5,70

DECOUPEUR PONCEUR

DECOUPEUR PONCEUR GOP 40-30 + 15 ACCESSOIRES

Changement d'accessoires rapide sans clé grâce à la fonction Snap-In
interface Starlock avec système d'accroche en étoile
livré en coffret L-BOXX avec 9 lames plongeantes, 1 lame segment, 1 plateau de ponçage, 5 feuilles abrasives.

Code	10000230
Réf	0601231001
Modèle	GOP 40-30
Puissance absorbée (w)	400
Nombre d'oscillations (osc/min)	8000-2000
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,5
Poids (kg)	1,50

DEFONCEUSE

DEFONCEUSE 900W RP0900XJ

Compacte et légère
possibilité de monter la défonceuse sur un rail de délignage
système d'évacuation des poussières optimisé
poignées ergonomiques Soft Grip
changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec clé plate 13 mm, clé plate 22 mm, douille de réduction, guide parallèle, pince de serrage Ø 6 mm.

Code	0191706
Réf	RP0900XJ
Modèle	RP0900XJ
Puissance absorbée (w)	900
Vitesse à vide (tr/min)	27000
Ø pince (mm)	6-8
Profondeur de plongée (mm)	35
Puissance sonore (dBA)	100
Taux de vibration (m/s²)	4
Poids (kg)	2,70

RABOT

RABOT 620W KP0800J

Réglage de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm
pied de protection escamotable
éjection des copeaux améliorée
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
cordon d'alimentation de 2,5 m
livré en coffret MAK-PAC avec calibre de réglage, clé à douille, raccord poussière.

Code	0180652
Réf	KP0800J
Modèle	KP0800J
Puissance absorbée (w)	620
Vitesse à vide (tr/min)	17000
Profondeur de feuillure (mm)	9
Profondeur de rabotage (mm)	2,5
Largeur de rabotage (mm)	82
Puissance sonore (dBA)	100
Taux de vibration (m/s²)	2,5
Poids (kg)	2,60

SCIE SAUTEUSE

BOSCH

Ⓐ SCIE SAUTEUSE 650W GST 90 BE

Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS
plaque de base indéformable en acier
fonctionnement silencieux lors du sciage
mouvement pendulaire de la lame réglable dans 3 ou 4 positions
régulation électronique pour une meilleure adaptation au matériau
soufflerie de copeaux pour une vue dégagée
câble de 2,5 m
livrée en coffret avec kit d'aspiration, clé six pans mâle 5 mm, dispositif pare-éclats, 1 lame de scie.

BOSCH

Ⓑ SCIE SAUTEUSE 650W GST 90 E

Changement de lame facile et sans clé
grâce au système SDS
plaque de base indéformable en acier
fonctionnement silencieux lors du sciage
mouvement pendulaire de lame réglable dans 3 ou 4 positions
régulation électronique pour une meilleure adaptation au matériau
soufflerie de copeaux pour une vue dégagée
câble de 2,5 m
livrée en coffret avec kit d'aspiration, clé six pans mâle 5 mm, dispositif pare-éclats, 1 lame de scie.

makita

Ⓒ SCIE SAUTEUSE 720W 4350FCTJ

Éclairage incorporé
système anti-vibrations
système de changement de lame
rapide sans outils
5 plages de réglages de la vitesse
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
ergonomie Soft Grip
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur (en option)
câble de 2,5 m
livrée coffret MAK-PAC avec adaptateur d'aspiration, clé mâle 4 mm, 2 lames B10, 2 lames B22, 2 lames BR13, plaque pare-éclats, semelle synthétique.

makita

Ⓓ SCIE SAUTEUSE 720W 4351FCTJ

Éclairage incorporé
système anti-vibrations
système de changement de lame
rapide sans outils
5 plages de réglages de la vitesse
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
ergonomie Soft Grip
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur (en option)
câble de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur d'aspiration, clé mâle 4 mm, 2 lames B10, 2 lames B22, 2 lames BR13, plaque pare-éclats, semelle synthétique.

BOSCH

Ⓔ SCIE SAUTEUSE 780W GST 150 BCE

Système de fixation des lames de scie sans outil
poignée ergonomique Soft-grip
mouvement pendulaire 4 positions
présélection électronique de la vitesse
câble de 4 m
livrée en coffret L-BOXX avec pare-éclats, patin de glissement, capot de recouvrement, buse aspirante, 1 lame de scie sauteuse.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
Code	0190759	0190758	0180671	0180672	0173753
Réf	060158F000	060158G000	4350FCTJ	4351FCTJ	0601513003
Modèle	GST 90 BE	GST 90 E	4350FCTJ	4351FCTJ	GST 150 BCE
Puissance absorbée (w)	650	650	720	720	780
Cadence de coupe (cps/min)	500-3100	500-3100	800-2800	800-2800	500-3100
Course (mm)	26	26	26	26	26
Capacité de coupe maximale bois (mm)	90	90	135	135	150
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20	20	-	20	20
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10	10	10	10	10
Puissance sonore (dBA)	98	97	95	96	94
Taux de vibration (m/s²)	8,5	8,5	8	6,5	7,5
Poids (kg)	2,60	2,30	2,60	2,50	2,70

SCIE CIRCULAIRE

Makita

A SCIE CIRCULAIRE 1200W Ø190MM HS7601K

Compacte et légère
table en aluminium
facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur (en option)
livrée en coffret avec lame carbure 24 dents.

BOSCH

B SCIE CIRCULAIRE 1400W Ø190MM GKS 190

Soufflerie intégrée
capot de protection en aluminium
réglage rapide de l'angle et de la profondeur de coupe, oblique jusqu'à 56°
poignée ergonomique
interrupteur droitier/gaucher
livrée avec 1 lame Optiline, 1 adaptateur d'extraction des poussières, butée parallèle, clé mâle six pans 5 mm.

BOSCH

C SCIE CIRCULAIRE 1800W Ø190MM GKS 65 GCE

Interrupteur droitier/gaucher
variateur électronique
réglage rapide de la profondeur et de l'angle de coupe
capot de protection en aluminium
éjection efficace des copeaux
coupes biaises sur les rails de guidage sans adaptateur
semelle en aluminium compatible rail de guidage FSN professional
livrée en coffret L-BOXX avec adaptateur d'aspiration, clé mâle six pans 5 mm, lame bois, rail de guidage FSN1600.

Makita

D SCIE CIRCULAIRE 2000W Ø235MM 5903RK

Base en aluminium
réglages faciles sans outil
repères gradués pour un réglage précis
éjection optimisé des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
équipée d'un couteau diviseur
blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage livré en option
livrée en coffret avec lame carbure bois, clé six pans, guide parallèle, raccord d'aspiration.

BOSCH

E SCIE CIRCULAIRE 2200W Ø235MM GKS 85

Réglage rapide de la profondeur de coupe
interrupteur droitier/gaucher
poignée Soft Grip
soufflerie intégrée
vue améliorée sur la ligne de coupe
capot de protection en aluminium ultra robuste et résistant au choc
livrée avec 1 lame de scie Optiline Wood 235 mm, butée parallèle, adaptateur d'aspiration, clé mâle six pans 35 mm.

	A	B	C	D	E
Code	10018388	0205195	10015917	9103020	0110133
Réf	HS7601K	0601623000	0601668902	5903RK	060157A000
Modèle	HS7601K	GKS 190	GKS 65 GCE	5903RK	GKS 85
Puissance absorbée (w)	1200	1400	1800	2000	2200
Vitesse à vide (tr/min)	5200	5500	2300-5000	4500	5000
Profondeur de coupe à 90° (mm)	66	70	65	85	85
Profondeur de coupe à 45° (mm)	46	50	48	64	65
Ø lame (mm)	190	190	190	235	235
Alésage lame (mm)	30	30	30	30	30
Puissance sonore (dBA)	98	107	99	106	110
Taux de vibration (m/s²)	2,5	2,5	3	3	3,5
Poids (kg)	4,00	4,20	5,20	7,20	7,50

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 1300W SP6000J

Systèmes électronique et mécanique de sécurité
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
sécurité anti-basculement pour coupes biaises
réglages facile sans outil
repères gradués pour un réglage précis
compatible avec les rails de guidage d'autres marques
profondeur de coupe max à 48° : 38 mm
inclinaison (biaise) D/G : 48/1°
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec lame carbure bois.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0180663	SP6000J	SP6000J	1300	2000-5800	56	40	165	20	102	2,5	4,40

SCIE SABRE

Ⓐ SCIE SABRE 1100W GSA 1100 E

Système SDS pour un changement de lame rapide
carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main confortable
crochet métallique permettant d'accrocher l'outil
LED intégrées pour une bonne vision de la pièce
livrée en coffret avec lame de scie pour bois, lame de scie pour métal.

Ⓑ SCIE RECIPRO 1200W JR3051TK

Changement de lame sans outil
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort
cordon d'alimentation 2,5 m
livrée en coffret avec 3 lames.

Ⓒ SCIE RECIPRO 1510W JR3070CTH

Système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
protection de la machine contre les poussières optimisée
6 plages de réglages de la vitesse
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant permettant un nettoyage permanent du point de coupe
changement de lame sans outil
ergonomie Soft Grip
ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir
mouvement pendulaire 4 positions
cordon d'alimentation 2,5 m
livrée en coffret avec 3 lames Super Express (bois, métal, universelle).

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
Code	0162417	10524038	0204081
Réf	060164C800	JR3051TK	JR3070CTH
Modèle	GSA 1100 E	JR3051TK	JR3070CTH
Puissance absorbée (w)	1100	1200	1510
Cadence de coupe (cps/min)	2700	3000	2800
Course (mm)	28	30	32
Capacité de coupe maximale bois (mm)	230	255	255
Puissance sonore (dBA)	104	99	99
Taux de vibration (m/s²)	18	19,5	10,5
Longueur (mm)	495	447	485
Poids (kg)	3,60	3,20	4,60

SCIE A ONGLET RADIALE

Ⓐ SCIE A ONGLET RADIALE 1700W KGSV 216M

Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir, collecteur de sciures intégré
réglage rapide et précis des angles grâce aux crans Laser
lampe de travail à LED
rallonges de table escamotables en continu et amovibles
capacité de coupe 90°/90° : 305 x 65 mm
capacité de coupe 45°/45° : 205 x 36 mm
réglage du plateau rotatif gauche/droite : 47°/47°
inclinaison de la lame gauche/droite : 47°/2°
câble de 2 m
livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table, butées de tronçonnage, enroulement de câble.

Ⓑ SCIE A ONGLET RADIALE 1800W KGS 254 M

Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
réglage rapide et précis des angles grâce aux crans
laser pour l'indication précise de la ligne de coupe
rallonges de table latérales escamotables en continu et amovibles – lampe de travail à LED
changement facile de la lame grâce au blocage de la broche
capacité de coupe 90°/90° : 305 x 92 mm – capacité de coupe 45°/45° : 205 x 47 mm
réglage du plateau rotatif à gauche / à droite : 47/47° – inclinaison de la lame à gauche / à droite : 47/2°
câble de 2 m
livrée avec lame carbure 48 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

Ⓒ SCIE A ONGLET RADIALE 1430W LS1018LN

Laser précis placé sur le carter de lame
transmission intégralement en métal
frein électrique
possibilité de couper de l'aluminium avec des lames appropriées
capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 91 x 310 mm – capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 91 x 220 mm
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 50 x 220 mm – hauteur de butée gauche/droite : 45/25 mm
hauteur de butée gauche avec garde : 85 mm
inclinaison (biaise) droite/gauche : 45/45° – pivot (onglet) droite/gauche : 60/47°
livrée avec équerre de réglage, étau, lame carbure bois 40 dents, sac à poussière, 2 servantes.

Ⓓ SCIE A ONGLET RADIALE 1510W LS1019L

Technologie DXT pour des coupes larges et précises
guidage laser
capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 91 x 279 mm
capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 91 x 197 mm
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 43 mm
inclinaison (biaise) droite/gauche : 60/60 °
pivot (onglet) droite/gauche : 48/48 °
classe du laser 2M
livrée avec lame carbure bois 60 dents.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10000271	10001801	10038997	10001122
Réf	619261000	602540000	LS1018LN	LS1019L
Modèle	KGSV 216M	KGS 254 M	LS1018LN	LS1019L
Puissance absorbée (w)	1700	1800	1430	1510
Vitesse à vide (tr/min)	2500-5500	4500	4300	3200
Largeur de coupe à 90° (mm)	305	305	310	310
Profondeur de coupe à 90° (mm)	65	92	91	91
Ø lame (mm)	216	254	260	260
Alésage lame (mm)	30	30	30	30
Puissance sonore (dBA)	104	106	103	-
Poids (kg)	13,50	16,30	19,90	26,30

CLOUEUR

SENCO

CLOUEUR 2 EN 1 230V LNS3215E

Pour travaux de clouage et d'agrafage : agencement, assemblage, ...
chargement latéral
magasin en métal
couteau en acier trempé
indicateur de chargement
interrupteur marche-arrêt
réglage de profondeur mécanique
3 bandes de protection du corps
capacité magasin : 125
longueur du bec : 10,5 mm
cadence maxi : 30 cycles/min
dimensions (L x l x H) : 225 x 55 x 260 mm
poids : 1,99 Kg
utilise des agrafes type M de 16 à 25 mm et des clous type AX de 15 à 32 mm.

Code	Réf
9121967	LNS3215E

PISTOLET A COLLE

Rapid

PISTOLET A COLLE EG313 PRO

Pour tous types de collages
poignée souple Soft Grip pour un meilleur confort
gâchette 4 doigts pour contrôler avec précision le débit
buse interchangeable selon le type d'applications
support fixe pour une stabilité parfaite
interrupteur on/off
buse standard Ø 3 mm interchangeable
débit de colle : 900 g/h
bâton de colle Ø 12 mm
temps de chauffe : 3 min
cordon de 1,75 m.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10533333	5001490	EG313	100	195	0,70

DECAPEUR THERMIQUE

Makita

DECAPEUR THERMIQUE 1600W HG5030K

Positionnement debout
réglage de la température sur 2 positions
2 vitesses de débit d'air
livré en coffret avec buse à fente large, buse à réflecteur, buse de réduction, buse protège vitre.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10016084	HG5030K	HG5030K	1600	300-500	350-500	350-500	0,56

MELANGEUR

DIAM INDUSTRIES

MALAXEUR ELECTRIQUE ME420

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment...
livré en coffret avec 1 pale Ø 140 mm, 1 pale Ø 160 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité de malaxage (l)	Ø (mm)	Poids (kg)
10529534	ME420	ME420	1900	150-300/300-650	80-100	140-160	5,80

DISQUE RESINOIDE

DISQUE A TRONCONNER ACIER LIGNE « QUALITY »

Outils de dureté R (mi-dur)
bonne durée de vie et coupe rapide
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier
application : tronçonnage
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0202432	1122-060.100	à moyeu déporté	125	22,23	2,5	A 24 R-BF	12200
0202431	1232-060.100	à moyeu déporté	230	22,23	2,5	A 24 R-BF	6600

DISQUE A TRONCONNER ACIER LIGNE «PERFECT»

Outils de dureté R (mi-dur)
bonne durée de vie et coupe rapide
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier
application : emploi universel
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199245	1122-015.100	à moyeu déporté	125	22,23	3	A 24 R-BF	12200
0187542	1232-015.100	à moyeu déporté	230	22,23	3	A 24 R-BF	6600

DISQUE A TRONCONNER ACIER LIGNE « SPECIAL »

Outils de dureté T (dur)
coupe précise et sans déformation
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier
application : tronçonnage de tôle
boite de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199545	1123-060.100	à moyeu déporté	125	22,23	2,5	AS 30 T-BF	12200
0199546	1231-055.100	à moyeu plat	230	22,23	2,0	AS 30 T-BF	6600
0199547	1233-060.100	à moyeu déporté	230	22,23	2,5	AS 30 T-BF	6600

DISQUE A TRONCONNER PS-FORTE STEEL

Outil universel mi-dur de dureté P
rendement de tronçonnage élevé et bonne durée de vie
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9103107	163450	à moyeu déporté	230	22,23	3,0	42 A 24 P BF 80	6600

DISQUE 125X1,6 PLAT A46R ACIER/INOX PERFECT

Outils de dureté R (mi-dur)
bonne vitesse de coupe et durée de vie
sans fer, ni souffre, ni chlore (< 0,1 %)
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier et acier inoxydable
applications : tôles et profilés
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199548	1120-250.100	à moyeu plat	125	22,23	1,6	A 46 R-BF	12200

DISQUE A TRONCONNER LIGNE «INOX SPECIAL»

Outils de dureté T (dur)
coupe de précision sans effort, très rapide, sans vibration et sans bleuissement
sans fer, ni souffre
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable
applications : tôles et profilés minces, tuyaux
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0187545	1121-240.100	à moyeu plat	125	22,23	1,0	AS 60 T INOX - BF	12200
0187543	1121-250.100	à moyeu plat	125	22,23	1,6	AS 46 T INOX - BF	12200
0199549	1111-240.100	à moyeu plat	115	22,23	1,0	AS 46 T INOX - BF	13280
0199246	1111-250.100	à moyeu plat	115	22,23	1,6	AS 46 T INOX - BF	13280
0187544	1233-250.100	à moyeu déporté	230	22,23	1,9	AS 60 T INOX - BF	6600

osborn

DISQUE A TRONCONNER LIGNE « INOX SPECIAL »

Outils de dureté S (mi-dur)
bonne durée de vie et capacité élevée
sans fer, ni souffre, ni chlore pour empêcher la formation d'oxyde sur les arêtes de coupe
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable
applications : tôles et profilés
boîte de de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0187546	1123-906.100	à moyeu déporté	125	22,23	2,5	AS 30 INOX-BF	12200
0199550	1233-906.100	à moyeu déporté	230	22,23	2,5	AS 30 INOX-BF	6600

PFERD

DISQUE A TRONCONNER PS-FORTE STEELOX

Outil universel mi-dur de dureté P-INOX
tronçonnage sans échauffement à pouvoir d'enlèvement de matière élevé et bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0009708	538142	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 P BF 80	12200

osborn

DISQUE A TRONCONNER INOX LIGNE «EVOLUTION»

Outils de dureté V (très dur)
grande vitesse de coupe, très longue durée de vie, coupe nette et avec peu de bavures
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier normal et inoxydable, métaux non ferreux, matériaux composites (matières plastique renforcée de fibres de verre)
applications : tronçonnage de tôles minces, de câbles acier, de profilés et tubes à paroi mince
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199556	1121-246.100	à moyeu plat	125	22,23	1,0	AS 60 V-BF	12200
0199554	1121-251.100	à moyeu plat	125	22,23	1,6	AS 46 V-BF	12200
0199555	1233-251.100	à moyeu déporté	230	22,23	1,9	AS 46 V-BF	6600

PFERD

DISQUE EHT 230-2,0 SG STEELOX

Outil haute performance dur de dureté Q (INOX)
mi-dur à fort rendement de tronçonnage et bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produit de remplissage à teneur en fer, en clore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0203263	957592	à moyeu plat	230	22,23	2,0	41 A 46 Q BF 80	6600

PFERD

DISQUE A TRONCONNER SG-ELASTIC STEELOX

Outil de dureté R-INOX pour un tronçonnage sans échauffement
rendement de tronçonnage élevé
très bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produit de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9115189	61341112	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 R BF 80	12200
9103103	61341122	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 R BF 80	12200
0155732	61341222	à moyeu déporté	125	22,23	2,4	42 A 46 R BF 80	12200
0155734	162316	à moyeu déporté	230	22,23	2,5	42 A 24 R BF 80	6600

osborn

DISQUE 125X0,8 PLAT AS60W INOX EVOLUTION

Outils de dureté W (très dur)
très silencieux, coupes douces et ultra-rapides
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable et métaux non ferreux, matières composites (matière plastique renforcée de fibres de verre)
applications : tronçonnage de tôles minces, de câbles acier, de profilés minces, de tubes
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199553	1121-000.100	à moyeu plat	125	22,23	0,8	AS 60 W-BF	12200

osborn

DISQUE 125X1,2 PLAT CS60 ALU SPECIAL

Outils de dureté (moyen)
coupe de précision sans effort et très rapide
sans fer, ni souffre
abrasif : carbure de silicium
matériaux pouvant être usinés : aluminium et métaux non ferreux
applications : tronçonnage de tôles, profilés
boite de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199559	1121-150.100	à moyeu plat	125	22,23	1,2	CS 60 ALU-BF	12200

osborn

DISQUE 350X3X25,4 PLAT AS36T ACIER SPECIAL

Outils de dureté T (dur)
bonne durée de vie et bonne capacité
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : aciers de construction, aciers pour outils et fontes
application : tronçonnage avec machine de 2,4 kW / 3 CV maxi
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199576	2350-220.100	à moyeu plat	350	25,4	3	AS 36 T-BF	4400

osborn

DISQUE A TRONCONNER MATERIAUX LIGNE « QUALITY »

Outils de dureté R (mi-dur)
bonne durée de vie et coupe rapide
abrasif : carbure de silicium C
matériaux pouvant être usinés : tous matériaux de construction (béton, pierres, tuiles, grès argilo- calcaire)
application : tronçonnage
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0202433	1127-060.100	à moyeu déporté	125	22,23	2,5	C 24 R-BF	12200

osborn

DISQUE 350X3X25,4 PLAT AS36 INOX SPECIAL

Outils de dureté (moyen)
bonne durée de vie et bonne capacité
sans fer, ni souffre, ni chlore (<0,1%) pour empêcher la formation d'oxyde
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : aciers inoxydables et aciers de construction
application : tronçonnage avec machine de 2,4 kW / 3 CV maxi
boîte de10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199577	2350-920.100	à moyeu plat	350	25,4	3	AS 36 INOX-BF	4400

osborn

DISQUE A TRONCONNER ACIER POUR MACHINE PORTATIVE LIGNE « SPECIAL »

Outils de dureté S (mi-dur)
longue durée de vie et haute capacité de coupe
matériaux pouvant être usinés : métaux, acier de construction et fonte
applications : tronçonnage avec machine portative.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Condition-nement
0199578	1301-125.100	à moyeu déporté	300	20	3,5	AS 30 S-BF	5100	boite de 25
0199579	1351-135.100	à moyeu déporté	350	20	4	AS 30 S-BF	5500	boîte de 10

PFERD

DISQUE DUODISC E 125-1,9 A 46 PSF-INOX

Outils mi-dur de dureté P pour le tronçonnage et l'ébavurage léger
pour une utilisation polyvalente
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage, ébavurage léger, meulage léger de surfaces
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0155736	835098	à moyeu déporté	125	22,23	1,9	27 A 46 P BF 80	12200

osborn

DISQUE A EBARBER ACIER / INOX LIGNE « PERFECT »

Outils de dureté S (mi-dur)
bonne durée de vie et capacité élevée
sans fer, ni souffre, ni chlore (<0,1 %) pour empêcher la formation d'oxyde
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : aciers résistants à la rouille et aux acides, aciers fortement alliés, aciers inoxydables
applications : meulage de surface, ébarbage des cordons de soudure
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199551	3126-540.100	à moyeu déporté	125	22,23	6,0	AS 30 INOX-BF	12200
0199552	3236-540.100	à moyeu déporté	230	22,23	6,0	AS 30 INOX-BF	6600

PFERD

DISQUE ABRASIF CC-GRIND-SOLID SG-STEEL

Construction en couches du support en fibres de verre
utilisation aussi robuste et sûre qu'avec un disque à ébarber
système de serrage spécial : peut être fixé et utilisé de manière efficiente et à plat
système de serrage (sans outil) et de refroidissement breveté
40 % d'enlèvement de matière en plus par rapport à un disque à ébarber
50 % de réduction du bruit et des vibrations
100 % plus agressif qu'un disque à ébarber
matériaux pouvant être usinés : acier
idéalement adapté aux opérations de meulage de surface, d'usinage des cordons de soudure, de chanfreinage, d'ébavurage, d'usinage des arêtes et des résidus d'oxycoupage
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0180723	887073	à moyeu déporté	125	22,23	CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL	12200

DISQUE ET OUTILS DIAMANT

PLATEAU DE PONCAGE REVETEMENT DIAMANTEE Ø80 MM

Pour mortier ciment, béton, bois, pierre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10531144	4019.01	80	80

DIAM INDUSTRIES

ASSIETTE A PONCER DIAMANT BETON PNZ

Plateau diamant pour ponçage du béton et époxy
segments diamant «L» en biais pour une finition parfaite
trous de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières, ponçage rapide, longue durée de vie.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments
0155868	PNZ125	125	22,23	5,5	à sec	7,80	12
0195389	PNZ180	180	22,23	5,5	à sec	7,80	12

DIAM INDUSTRIES

PLATEAU DE SURFACAGE POLYCRISTALLIN PEINT RESIN EPOXY D.125

Plateau polycristallin haute qualité pour surfaçage
trous d'évacuation des poussières, grande stabilité
nombre de polycristallins : 6
matériaux : peinture, époxy, résine, RPE.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Type de coupe
0195390	PC125	125	22,23	à sec

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS50

Matériaux: pour béton, béton armé, brique, parpaing.
tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches «gouttes d'eau», coupe à sec.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0174418	BS50125	125	22,23	10	à sec
0174419	BS50230	230	22,23	10	à sec

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS60

Performance et vitesse de coupe
tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches «gouttes d'eau»,
très performant sur les coupes à sec et à eau des matériaux de maçonnerie,
sa bonne tenue satisfera les besoins de sciage BTP
matériaux : béton, béton armé, pierre de bordure, brique, parpaing
BS60300 & BS60350 : existe aussi en alésage 22,23/25,4 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0173309	BS60300/20	300	20	10	à eau et à sec	20
0174409	BS60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec	24

DIAM INDUSTRIES

DISQUES DIAMANT MIXTE MX60

Disque mixte entré de gamme de qualité
haute concentration en diamant, grande vitesse de coupe, encoches inclinées, segments
droits de protection contre le laminage sous segment
matériaux : acier, béton, asphalte.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0176950	MX60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT MIXTE DSLMAXX

Produit unique issu des dernières technologies, conception des segments avec des
croisillons permettant un meilleur passage dans les matériaux et une réduction des
frottements latéraux
très haut rendement même dans les matériaux abrasifs
matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Type de coupe	Nombre de segments	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10532101	DSLMAXX230/22	230	22,23	à sec	16	38	12	2,6
10009832	DSLMAXX125/22	125	22,23	12	à sec			
0173311	DSLMAXX300/20	300	20	12	à eau et à sec			
0173312	DSLMAXX350/20	350	20	12	à eau et à sec			

DISQUE DIAMANT TP MIX 102

Grande polyvalence dans les matériaux
vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés/plats
livré avec bague.

Conforme à la norme EN 13236.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)
10531751	313439/001	300	20
10531752	313845/001	300	25,4
10531753	313679/001	350	20
10531754	313693/001	350	25,4

DIAM INDUSTRIES

DISQUE A TRONCONNER DIAMANT BETON VIEUX TRES INTENSIF

Rendement élevé, longue durée de vie
très performant dans les matériaux classiques de maçonnerie
matériaux :béton, béton armé,universel maçonnerie.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0174410	BS70230	230	22,23	10	à sec	16

DISQUE DIAMANT BETON FIRST BV15

Segments crénelés soudé Laser
hauteur diamantée 15 mm
très bonne durée de vie dans les bétons, bétons armés et matériaux de construction.

Conforme à la norme EN 13236.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523553	314537/004	125	22,23	12	10
10523552	314321/004	230	22,23	15	15

DISQUE DIAMANT GRANIT/BETON SHOXX G13

Hauteur de segment 13 mm
haute vitesse de coupe
grande durabilité
segments en trapèze qui limitent les vibrations
rendement exceptionnel dans la plupart des matériaux de construction comme le béton, la pierre, le granit, pavé autobloquant ...

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523554	300105/001	125	22,23	13	9
10015876	300106/001	230	22,23	13	16

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT ASPHALTE INTENSIF AS60

Recommandé pour les découpes des asphaltes, enrobés, matériaux abrasifs
segments inclinés : protection contre le laminage sous segment
conçu pour machines jusqu'à 9,5 kW.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0174404	AS60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec	21

DIAM INDUSTRIES

DISQUE A TRONCONNER DIAMAN CARRELAGE FC 80

Jante crénelée fine : efficace même dans les carreaux de sols, sans éclats
grande vitesse de coupe
matériaux : carrelage, céramique, faïence
jante (l x H) : 2 x 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0197616	FC80230/22	230	22,23	10	à sec

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT CARRELAGE/CERAMIQUE/MARBRE CR80

Le disque du carreleur
jante continue lisse, bon rendement, longue durée de vie
bon rapport qualité/prix
matériaux : céramique, faïence, carrelage.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0195396	CR80125/22	125	22,23	7	à sec
0195397	CR80180/30-25	180	25,4/30	7	à eau

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT CARRELAGE/CERAMIQUE/MARBRE FC90

Le disque du carreleur exigeant
spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclats de matériaux très durs
épaisseur très fine de 1,4 mm, centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle, jante continue en croisillons
rendement et vitesse de coupe exceptionnels
matériaux : grès cérame, céramique, faïence, carrelage
jante: (l x H) : 1,4 x 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de segment
0195394	FC90125/22	125	22,23	10	à sec

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT GRANIT/PIERRES NATURELLES TS80

Rendement exceptionnel
jante continue crénelée, tôle perforée et renforcée par une sur-épaisseur d'acier, grande vitesse de coupe, qualité haute concentration
produit très convaincant sur la tuile terre cuite ou la tuile béton
matériaux : pierre naturelle, tuile, béton, granit.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0195391	TS80125/22	125	22,23	9	à sec
0195392	TS80230/22	230	22,23	9	à sec

DISQUE DIAMANT CARRELAGE CERAMIQUE MASTER UF Ø125 MM

Outil spécial Grès cérames à sec
haute performance de coupe
jante continue alternée pour plus de précision (JCA).

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523555	313796/001	125	22,23	10	jante continue alternée

FEUILLE, COUPE ET BLOC

PLATEAU DE PONCAGE AUTO-AGRIPPANT 80X80MM

Pour outil oscillant type Multi-tools.

Code	Réf
10531153	4020.01

COUPE TRIANGLE AUTO-AGRIPPANTE 80X80 (X10)

Abrasif : Corindon
3 trous.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10531154	402110.01	60	10	corindon
10531155	402110.02	80	10	corindon
10531156	402110.03	120	10	corindon
10531157	402110.05	60/80/120	10	corindon

FEUILLE DE PAPIER ABRASIF CORINDON 230 X 280 SUNPAPER

Support papier poids C (jusqu'au grain 80) et B pour le travail à sec
abrasif d'oxyde d'aluminium
utilisation manuelle ou sur machines vibrantes pour le bois, les métaux ou les plastiques
boîte de 50 ou 100 selon le grain.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
9116770	6146751	60	50	oxyde d'aluminium
9116771	6146786	80	50	oxyde d'aluminium
9116763	6146830	100	50	oxyde d'aluminium
9116764	6146831	120	50	oxyde d'aluminium
9116765	6146832	150	100	oxyde d'aluminium
9116766	6146833	180	100	oxyde d'aluminium
9116767	6146834	220	100	oxyde d'aluminium
9116768	6146835	240	100	oxyde d'aluminium

FEUILLE DE PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE 230 X 280 WS FLEX 16

Papier latex résistant à l'eau et très flexible
abrasif : carbure de silicium
support papier B
distribution fermée
utilisation à sec comme à l'eau
utilisée en carrosserie automobile et en industrie
très appropriée pour le ponçage des laques, sous-couches, appropriée pour le ponçage du métal, composite.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0192123	6238187	180	100	carbure de silicium
0199627	6238188	220	100	carbure de silicium
0192124	6238189	240	100	carbure de silicium
0199628	6238202	360	100	carbure de silicium
0192126	6238203	400	100	carbure de silicium
0192128	6238205	600	100	carbure de silicium
0192129	6238206	800	100	carbure de silicium
0192130	6238207	1000	100	carbure de silicium
0192131	6238208	1200	100	carbure de silicium
0199629	6238209	1500	100	carbure de silicium
0199630	6238210	2000	100	carbure de silicium
0199631	6238211	2500	100	carbure de silicium

FEUILLE AUTO-AGRIPPANTE 70 X 115 MM VC152 VELOUR

Support papier C (grain 80 à 400) et D (grain 40 et 60)
abrasif : corindon
distribution ouverte
haut pouvoir d'enlèvement et tranchant
faible encrassement de l'abrasif
très bonne qualité de surface
possibilité de travailler avec un grain plus fin pour une durée de vie identique au grain supérieur
utilisation universelle sur laque, métal, bois, mastics, peinture en ponçage manuel ou avec ponceuse vibrante
boîte de 50.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199635	6090472	40	50	corindon
0192132	6070599	60	50	corindon
0192133	6075103	80	50	corindon
0192134	6070600	100	50	corindon
0192135	6075104	120	50	corindon
0192136	6069411	180	50	corindon
0192137	6075335	240	50	corindon
0199636	6075337	320	50	corindon

COUPE TOILE RETICULE SIANET (7900)

Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
épandage électrostatique
liant résine synthétique
répartition ciblée des grains augmentant la durée de vie du support
rendement de ponçage élevé
encrassement minimal
grande résistance au déchirement
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrénage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...
dimensions : 70 x 125 mm
vendu par 50.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0203468	5869.7195.0080	80	oxyde d'aluminium
0203469	5869.7195.0100	100	oxyde d'aluminium
0203470	5869.7195.0120	120	oxyde d'aluminium
0203471	5869.7195.0150	150	oxyde d'aluminium
0203472	5869.7195.0220	220	oxyde d'aluminium
0203473	5869.7195.0240	240	oxyde d'aluminium
0203474	5869.7195.0320	320	oxyde d'aluminium
10532108	5869.7195.0400	400	oxyde d'aluminium

CALE SIMPLE FACE AUTO-AGRIPPANTE 65X110

Pour coupes abrasives auto-agrippantes
densité médium
forme ergonomique
dimensions : 65 x 110 mm.

Code	Réf	Type d'abrasif
0200182	6166579	aucun

EPONGE ABRASIVE 2 FACES PREMIUM 97 X 123 X 12 MM

Support mousse très flexible
abrasif carbure de silicium
longue durée de vie
très haute flexibilité et capacité d'adaptation
idéal pour le ponçage de courbe, ponçage du bois, laque pour préparation avant teinture ou vernis
ponçage intermédiaire des sous-couches
boîte de 20.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0192144	6012847	180	20	carbure de silicium
0192143	6012846	100	20	carbure de silicium

ROULEAU

ROULEAU D'ATELIER TOILE RB 346 J-FLEX

Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
abrasif corindon
distribution granulométrique fermée
longue durée de vie et haut degré abrasif
facile à déchirer
pour le nettoyage essentiellement (couches oxydées...)
dimensions : 38 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0199624	6025916	40	corindon
9116751	6025670	60	corindon
9116752	6025671	80	corindon
9116747	6025919	100	corindon
9116749	6025709	120	corindon
9116750	6026056	150	corindon
9121365	6026057	180	corindon
9121366	6026585	220	corindon
9121367	6025923	240	corindon
0199625	6025752	320	corindon
0199626	6029861	400	corindon

ROULEAU TOILE RB 346 J-FLEX

Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
abrasif corindon
distribution granulométrique fermée
longue durée de vie et bon enlèvement de matière même sous faible pression
pour le ponçage manuel du bois, d'enduits, des laques...
dimensions : 115 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0140224	6154491	60	corindon
0140225	6150983	80	corindon
0192115	6154489	100	corindon
0140226	6147409	120	corindon

ROULEAU TEXTURE VERTE 115X10 GRAIN FIN

Structure ouverte en texture fibre de nylon non tissée évitant un encrassement prématuré
grain corindon
produit très flexible pouvant s'adapter à tous les contours et toutes les formes
résistant à l'eau et à l'huile
ponçage manuel sur tous métaux, bois, plastiques, surfaces peintes, nettoyage de la rouille sur des pièces métalliques, donne un aspect mat aux surfaces métalliques, atténuation des défauts de finitions sur cuves inox et sur profilés aluminium, ébavurage
dimensions : 115 mm x 10 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0192121	6146890	fin (P180)	corindon

DISQUE

DISQUE FIBRE MULTICLEAN 125X22MM

Abrasif : carbure de silicium
structure non tissé très ouverte et stable
liant résine noire
support : fibre de verre
ne se charge pas avec les saletés, ne cause aucune modification des formes, peu de chaleur générée lors du ponçage et possibilité de ponçage sans faible pression
application : nettoyage et enlèvement de la rouille, ébavurage vieilles couches de peinture, de colle, de résidus de soudure, de résidus de béton
dimensions : Ø 125 x 22 mm
boîte de 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0199614	6098486	125x22	9600	5	carbure de silicium

DISQUE FIBRE NON TISSE 115MM EXTRA COARSE SIASTRIP (6300) BTE 10

Carbure de silicium non tissé
epandage mécanique
résine synthétique
application pour enlévement de rouille et de peinture et nettoyage après ponçage de l'apprêt
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
10532118	0423.4783.1721	115

DISQUE A LAMELLES ZIRCON POWER LIGNE «PERFECT»

Très approprié pour aciers de construction alliés et au carbone, aciers de construction très durs, aciers à outils, aciers inoxydables et anti- acide, fonte, tôle d ´acier, tôle en acier inoxydable
approprié pour matière artificielle, matériaux synthétiques, bois, cordons de soudure, métaux non- ferreux – haut pouvoir d'abrasion – bonne durée de vie
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Condition-nement	Type d'abrasif
10012847	5231-184.100	115	plat	40	13280	10	zirconium
10012848	5231-186.100	115	plat	60	13280	10	zirconium
10012849	5231-187.100	115	plat	80	13280	10	zirconium
10012850	5231-384.100	115	bombé	40	13280	10	zirconium
10012851	5231-386.100	115	bombé	60	13280	10	zirconium
10012852	5231-387.100	115	bombé	80	13280	10	zirconium
10012853	5231-389.100	115	bombé	120	13280	10	zirconium
10012840	5232-184.100	125	plat	40	12200	10	zirconium
10012841	5232-186.100	125	plat	60	12200	10	zirconium
10012842	5232-187.100	125	plat	80	12200	10	zirconium
10012843	5232-384.100	125	bombé	40	12200	10	zirconium
10012844	5232-386.100	125	bombé	60	12200	10	zirconium
10012845	5232-387.100	125	bombé	80	12200	10	zirconium
10012846	5232-389.100	125	bombé	120	12200	10	zirconium

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® PSF STEELOX

Pour des travaux de meulage universels et exigeants
pouvoir d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
applications : meulage de surface, usinage des cordons de soudure
dimensions : 125 x 14 x 22,23 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
9104967	444078	125	conique	60	12200	10	corindon zirconien Z
9104966	377338	125	conique	80	12200	10	corindon zirconien Z
9104968	377345	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien Z

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SG ZIRKON-POWER STEELOX

Rendement d'enlèvement de matière très agressif
très bonne durée de vie
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
application : usinage de cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage, meulage de surface
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0203260	167939	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien

DISQUE A LAMELLES CERAMIQUE CN 46640 Z

Grande agressivité
enlèvement de matière très rapide et important
grande durée de vie
revêtement anti-échauffement PROCUT
support toile synthétique très épaisse Z sur plateau fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable ou métaux non ferreux
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199839	6382462	125	plat	40	10	céramique
0199840	6147443	125	plat	60	10	céramique
0199841	6271293	125	plat	80	10	céramique
0199611	6254421	125	conique	40	10	céramique
0199612	6254422	125	conique	60	10	céramique
0199613	6254419	125	conique	80	10	céramique

PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SGP ZIRKON-CURVE STEELOX

Forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives :
- meulage agressif inégalé et enlèvement de matière élevé
- ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d'angle
- stabilité des outils pour des résultats de qualité supérieure
- durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle
- utilisation optimale du matériau abrasif dans l'angle

exécution SGP ZIRKON-CURVE pour des travaux de meulage exigeants et pour un pouvoir d'enlèvement de matière particulièrement important
abrasif : grain corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage
790151 : épaisseur 14 mm, pour soudure d'angle > 5 mm
790175 : épaisseur 16 mm, pour soudure d'angle > 8 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0187534	790151	125	40	12200	10	corindon zirconien
0187535	790175	125	40	12200	10	corindon zirconien

osborn

PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE SEMI-FLEXIBLE

En caoutchouc
fixation M14.

Code	Réf	Ø (mm)	Type d'abrasif
0199574	6212-105.000	125	aucun
0199575	6218-105.000	180	aucun

osborn

DISQUE SEMI-FLEXIBLE PERFECT SIC

Support fibre renforcée semi-flexible indéchirable
liant à base de résine synthétique portant les grains abrasifs
tous travaux intensifs sur surfaces planes : polissage, ponçage, surfaçage, décapage
montage sur plateau support nécessaire
abrasif : carbure de silicium
matériaux pouvant être usinés : matériaux de construction, métaux non ferreux, résines
applications : nettoyage de coffrages pour béton, ponçage de la pierre, de l'aluminium et de résines
boîte de 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199570	6122-106.000	125	60	5	carbure de silicium
0199572	6122-107.000	125	80	5	carbure de silicium
0199568	6122-103.000	125	36	5	carbure de silicium
0199571	6123-106.000	180	60	5	carbure de silicium
0199569	6123-103.000	180	36	5	carbure de silicium
0199573	6123-107.000	180	80	5	carbure de silicium

HERMES

DISQUE FIBRE RB 314 FIBRE

Abrasif Corindon
support fibre x
distribution granulométrique fermée
longue durée de vie pour une application universelle en atelier
ébavurage, ponçage des cordons de soudure sur aciers au carbone et métaux non ferreux
dimensions : Ø 125 x 22 mm
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0007660	50067	125	36	25	corindon
0007661	66338	125	60	25	corindon
0007662	91421	125	80	25	corindon

HERMES

DISQUE FIBRE RB 414 X PROCUT

Abrasif zirconium
support fibre X
distribution fermée
haut pouvoir d'enlèvement
épaisseur 22 mm
couche de résine PROCUT additionnelle pour limitation de la température de ponçage
recommandé tout spécialement pour l'acier inox
pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage de la rouille, ponçage des veilles couches de peinture
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199602	6006413	125	36	25	zirconium
0199603	6006416	115	60	25	zirconium
0199604	6006417	115	80	25	zirconium
0192164	6006423	125	36	25	zirconium
0192166	6006426	125	60	25	zirconium
0192167	6006427	125	80	25	zirconium
0199605	6006406	180	36	25	zirconium
0199606	6006409	180	60	25	zirconium
0199607	6006410	180	80	25	zirconium

HERMES

DISQUE FIBRE CERAMIQUE 456 FIBRE - PROCUT

Abrasif céramique à haut pouvoir tranchant
support fibre x
distribution fermée
haut pouvoir d'enlèvement
résine PROCUT additionnelle pour réduction de la température lors du ponçage
longue durée de vie
support fibre très rigide et stable
pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage et enlèvement de la rouille, ponçage des vieilles couches de peinture, réparation des tôles
dimensions : Ø 125 x 22 mm
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199610	6177311	125	80	25	céramique
0199609	6170357	125	60	25	céramique
0199608	6178350	125	36	25	céramique

DISQUE FIBRE ACIER SIARAMIC (4581)

Abrasif oxyde d'alumine/céramique
support fibre
liant : résine synthétique
épandage électrostatique
coupe froide, performance de coupe homogène, grande durée de vie et bonne qualité de finition, vitesse d'enlèvement très élevée
pour l'arasage de cordon de soudure, décalaminage, satinage, enlèvement de coloration...
matériaux usinables: aciers non alliés ou faiblement alliés, acier hautement alliés
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Type d'abrasif
10527952	7142.8050.0036.01	125	36	oxyde d'aluminium/céramique
10527953	7142.8050.0060.01	125	60	oxyde d'aluminium/céramique
10527954	7142.8050.0080.01	125	80	oxyde d'aluminium/céramique

DISQUE FIBRE ACIER/INOX SIARAMIC (4582)

Abrasif oxyde d'alumine/céramique
support fibre
liant : résine synthétique
agent à effet refroidissement
épandage électrostatique
coupe froide, performance de coupe homogène, grande durée de vie, bonne qualité de finition, vitesse d'enlèvement très élevée
pour l'arasage de cordons de soudure,
décalaminage, satinage et enlèvement de colorations
matériaux usinables : aciers inoxydables, aciers non alliés ou faiblement alliés
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Type d'abrasif
10529557	7155.7602.0036.01	125	36	oxyde d'aluminium/céramique
10529558	7155.7602.0060.01	125	60	oxyde d'aluminium/céramique
10529559	7155.7602.0080.01	125	80	oxyde d'aluminium/céramique
10529560	7155.7602.0120.01	125	120	oxyde d'aluminium/céramique

PLATEAU POUR SUPPORT DISQUE FIBRE

Plateau support caoutchouc rigide pour une utilisation universelle
insert métal au centre pour un bon maintien du plateau
alésage 22 mm pour fixation M14.

Code	Réf	Ø (mm)	Type d'abrasif
10016431	34762	120	aucun

PLATEAU TURBO VENTILE 125MM/M14 POUR DISQUE FIBRE

Code	Réf	Ø (mm)
10532117	0020.3717	125

DISQUE FIBRE COMBICLICK GRAIN CERAMIQUE CO-COOL

Abrasif : grain céramique CO-COOL
augmentation du pouvoir d`enlèvement de matière jusqu'à 25 %
réduction de la température des outils jusqu'à 30 %
allongement de la durée de vie et amélioration du taux d'utilisation du produit abrasif jusqu'à 30 %
grande souplesse et flexibilité
meulage agressif, enlèvement de matière très élevé sur matériaux durs de mauvaise thermoconductivité
recommandé pour des applications sur inox et métaux non ferreux durs
vitesse maxi admise : 12 200 tr/min
à combiner avec plateaux supports COMBICLICK pour optimiser sa durée de vie et son efficacité (changement rapide du disque et refroidissement accru de l'abrasif et de la pièce usinée)
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0180715	722503	125	80	25	céramique
0180714	722497	125	60	25	céramique
0180712	722473	125	36	25	céramique
0180711	722442	125	24	25	céramique

PLATEAU POUR COMBICLICK CC-GT115-125 M14

Adaptable à toutes meuleuses d'angle courantes
géométrie des fentes d'aération assurant un débit d'air élevé réduisant les contraintes thermiques imposées au produit abrasif et à la pièce usinée
système de serrage breveté réduisant au maximum la durée nécessaire au changement d'outils.

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Attachement	Type d'abrasif
0171473	725764	115 - 125	13300	M14	aucun

DISQUE PAPIER AUTO-AGGRIPANT ''VC 153''

Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
distribution granulométrique fermée
bon enlèvement de matière même sous faible pression
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux
vendu par boîte de 50 jusqu'au grain 80 et par 100 au delà.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0007641	6128362	125	8	40	50	corindon
0007642	6128363	125	8	60	50	corindon
0007643	6119305	125	8	80	50	corindon
0007636	6128364	125	8	100	100	corindon
0007637	6119306	125	8	120	100	corindon
0007638	6119307	125	8	150	100	corindon
0007639	6119308	125	8	180	100	corindon
0199589	6116342	125	non perforé	40	50	corindon
0199590	6116345	125	non perforé	60	50	corindon
0199591	6116346	125	non perforé	80	50	corindon
0199592	6116332	125	non perforé	100	100	corindon
0199593	6116348	125	non perforé	120	100	corindon
0199594	6116349	125	non perforé	150	100	corindon
0199595	6116336	125	non perforé	180	100	corindon
9116677	6119729	150	6	40	50	corindon
9116678	6119731	150	6	60	50	corindon
9116679	6121095	150	6	80	50	corindon
9116669	6126103	150	6	100	100	corindon
9116673	6119732	150	6	120	100	corindon
9116674	6119309	150	6	150	100	corindon
9116675	6119310	150	6	180	100	corindon
9116676	6128255	150	6	220	100	corindon
0166978	6119893	150	8 + 1	40	50	corindon
0166979	6116550	150	8 + 1	60	50	corindon
0016956	6123081	150	8 + 1	80	50	corindon
0016952	6116601	150	8 + 1	100	100	corindon
0016953	6121240	150	8 + 1	120	100	corindon
0016957	6120756	150	8 + 1	150	100	corindon
0016954	6121238	150	8 + 1	180	100	corindon
0016955	6117086	150	8 + 1	220	100	corindon
10002068	6251410	150	17	40	50	corindon
10002069	6252744	150	17	60	50	corindon
10002070	6252745	150	17	80	50	corindon
10002071	6252747	150	17	120	100	corindon
10002072	6252749	150	17	180	100	corindon
9122107	6126686	150	non perforé	40	50	corindon
9122108	6115300	150	non perforé	60	50	corindon
9122109	6116338	150	non perforé	80	50	corindon
9122102	6116339	150	non perforé	100	100	corindon
9122103	6116343	150	non perforé	120	100	corindon
9122104	6116347	150	non perforé	150	100	corindon
9122105	6119477	150	non perforé	180	100	corindon
9122106	6115401	150	non perforé	220	100	corindon

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT «VC154» LONGLIFE MULTIHOLE

Abrasif corindon semi-friable tranchant
support papier B latexé assurant une excellente adaptation aux formes complexes
distribution granulométrique semi ouverte
faible encrassement, rendement élevé et régulier
bonne résistance à l'usure
multi-trous : réduit la température de ponçage et améliore l'aspiration
très approprié au ponçage des apprêts, bois, composite et approprié au ponçage des métaux dans les milieux : automobiles, yachting, aéronautique, industriels ...
dimensions : Ø 150 mm
boîte de 100 (sauf grain 80 par 50).

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0192157	6213272	150	multi-trous	80	50	corindon
0192158	6213274	150	multi-trous	120	100	corindon
0192160	6213275	150	multi-trous	180	100	corindon
0192161	6212982	150	multi-trous	240	100	corindon
0192162	6213278	150	multi-trous	320	100	corindon
0192163	6213280	150	multi-trous	400	100	corindon
0199596	6257049	150	multi-trous	600	100	corindon

DISQUE PAPIER AUTO AGRIPANT «VC152» GIRAFE MULTIHOLE

Disque papier auto-agrippant
abrasif corindon
structure ouverte
pour ponçage des murs et des plafonds
perçage multitrous
s'adapte à toutes les machines «Girafe»
gr 40 à 60 : support papier D, dos velours
gr 80 et +: support papier C, dos velours
boîte de 50.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10007901	6413120	225	multi-trous	100	50	corindon
10007902	6412522	225	multi-trous	120	50	corindon
10007900	6412521	225	multi-trous	80	50	corindon
10007903	6412529	225	multi-trous	150	50	corindon
10007899	6412528	225	multi-trous	60	50	corindon
10007904	6412531	225	multi-trous	220	50	corindon

DISQUE TOILE RETICULE AUTO-AGGRIPANT SIANET (7900)

Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
épandage électrostatique
liant résine synthétique
répartition ciblée des grains augmentant la durée de vie du support
rendement de ponçage élevé
aspiration de la poussière sur toute la surface (encrassement minimal)
grande résistance au déchirement
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrénage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...
dimensions : Ø 150 mm
vendu par 50.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Type d'abrasif
0203475	6397.0967.0080	150	80	oxyde d'aluminium
0203476	6397.0967.0100	150	100	oxyde d'aluminium
0203477	6397.0967.0120	150	120	oxyde d'aluminium
0203478	6397.0967.0150	150	150	oxyde d'aluminium
0203479	6397.0967.0180	150	180	oxyde d'aluminium
0203480	6397.0967.0220	150	220	oxyde d'aluminium
0203481	6397.0967.0240	150	240	oxyde d'aluminium
0203482	6397.0967.0320	150	320	oxyde d'aluminium
0203483	6397.0967.0400	150	400	oxyde d'aluminium
10532109	8023.0581.0080	225	80	oxyde d'aluminium
10532110	8023.0581.0100	225	100	oxyde d'aluminium
10532111	8023.0581.0120	225	120	oxyde d'aluminium
10532112	8023.0581.0150	225	150	oxyde d'aluminium
10532113	8023.0581.0180	225	180	oxyde d'aluminium
10532114	8023.0581.0220	225	220	oxyde d'aluminium

DISQUE FIBRE NON TISSE SCM 125MM SIAMET (6924)

Oxyde d'alumine non-tissé
epandage mécanique
résine synthétique
applications pour le polissage et satinage, décapage, léger ébavurage, enlèvement des rayures/soudure/peinture/rouille
vendu par 25.

Code	Réf	Type d'abrasif
10532119	9268.9620.1923	oxyde d'aluminium
10532120	9268.9620.2923.01	oxyde d'aluminium
10532121	9268.9620.4923.01	oxyde d'aluminium

PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE AUTO-AGRIPPANT

Plateau mousse MEDIUM
bord biseautés.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Attachement	Type d'abrasif
0199597	6093577	123	non perforé	5/16» UNF	aucun
0199598	6151581	123	8	5/16» UNF	aucun
0199599	6002347	147	non perforé	5/16» UNF	aucun
0199600	6019518	147	6	5/16» UNF	aucun
0199601	6093578	147	8 + 1	M8	aucun

PLATEAU UNIVERSEL MULTIHOLE MEDIUM

Plateau mousse densité medium
bords biseautés
pour disque multihole auto-agrippant
perforation multi trous
attachement 5/16» et M8.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Type d'abrasif
10002073	6415180	123	multi-trous	aucun
10000931	6389957	147	multi-trous	aucun

INTERFACE DE PROPRETE 215X1MM 19 TROUS SIAFAST

Code	Réf	Nombre de trous
10532116	0020.8128	19

INTERFACE DE PROPRETE 147X1MM 69 TROUS SIAFAST

Code	Réf	Nombre de trous
10532115	0020.9147	69

BANDE

BANDE POUR PONCEUSE PORTATIVE HSB-RB32220

Support toile X (rigidité moyenne)
abrasif corindon
distribution granulométrique semi ouverte
joint meulé
idéale sur tous types de bois durs et tendres mais également sur métaux
grand mordant des grains et haut pouvoir d'enlèvement
excéllente adhérence des grains
décapage d'ancienne peinture, ponçage de surface plane dégrossissage...
boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0112530	329	75	533	40	corindon
0112531	337	75	533	60	corindon
0112532	8338	75	533	80	corindon
0112533	19860	75	533	100	corindon
0112534	1597	75	533	120	corindon
9115096	19933	100	610	40	corindon
9115097	19941	100	610	60	corindon
9115098	19968	100	610	80	corindon
9115099	19992	100	610	100	corindon
9115095	20001	100	610	120	corindon

BANDE POUR LIMEUSE PORTATIVE RB 37710

Support toile XY
abrasif oxyde d'aluminium
distribution granulométrique fermée
haut pouvoir et enlèvement
excéllente adhérence des grains
support résistant au déchirement
utilisation universelle
ponçage des surfaces difficiles à atteindre, dégrossissage, ébavurage des cordons de soudure, ponçage des courbes....
boîte de 50.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0199615	6108042	9	533	40	oxyde d'aluminium
0199618	6102621	13	533	40	oxyde d'aluminium
0199621	6157248	15	475	40	oxyde d'aluminium
0199616	6104770	9	533	60	oxyde d'aluminium
0199619	6131644	13	533	60	oxyde d'aluminium
0199622	6162257	15	475	60	oxyde d'aluminium
0199617	6104120	9	533	80	oxyde d'aluminium
0199620	6154502	13	533	80	oxyde d'aluminium
0199623	6149608	15	475	80	oxyde d'aluminium



BANDE POUR MACHINE STATIONNAIRE RB 480 24 YX

Support mélange coton-polyester semi flexible, très résistant XY
abrasif zirconium à haut rendement
distribution granulométrique fermée
très résistante au déchirement et haut pouvoir de coupe
support imperméable résistant aux lubrifiants et aux émulsions
recommandé tout spécialement pour l'acier inox
pour enlèvement des bavures, ébavurage des cordons de soudure,dégrossissage de pièces acier, inox, métaux non ferreux et fonte y compris cylindriques.
boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0192145	6051070	75	2000	40	zirconium
0192153	6129139	100	1000	40	zirconium
0192146	6051071	75	2000	60	zirconium
0192154	6081124	100	1000	60	zirconium
0192147	6051072	75	2000	80	zirconium
0192155	6133422	100	1000	80	zirconium

ROUE

ROUE A LAMELLES CORINDON SUR TIGE RB 322 20

Abrasif : corindon
support toile X
distribution fermée
haut degré abrasif et haut pouvoir d'enlèvement
grande adaptabilité grâce à la flexibilité des lamelles
utilisation universelle
pour le ponçage de formes, le travail sur cordons de soudure et défauts
Ø de tige : 6 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Type d'abrasif
0192168	6146923	40	30	15	6,00	corindon
0192169	6146924	60	30	15	6,00	corindon
0192170	6146925	80	30	15	6,00	corindon
0199632	6146811	40	40	20	6,00	corindon
0199633	6146812	60	40	20	6,00	corindon
0199634	6146813	80	40	20	6,00	corindon
0192172	6147365	40	60	30	6,00	corindon
0192173	6147366	60	60	30	6,00	corindon
0192174	6147367	80	60	30	6,00	corindon
0192175	6147368	120	60	30	6,00	corindon
0192176	6147233	40	80	30	6,00	corindon
0192177	6147234	60	80	30	6,00	corindon
0192178	6147235	80	80	30	6,00	corindon

BROSSE

ABICOR BINZEL

BROSSE METALLIQUE UNIVERSELLE

Manche bois, 4 rangs.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0200303	514.0046	acier
0200304	514.0043	inox

kibros

BROSSE A MANCHE ACIER ROND 4 RANGS

Sortie 25 mm
support 185 x 50 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0200022	32SE4	acier rond

kibros

BROSSE METALLIQUE STANDARD 4 RANGS

Sortie 30 mm
support 280 x 35 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0014501	32SP4	acier trempé plat
0014405	32SR4	acier rond

kibros

BROSSE A MANCHE ACIER ROND 5 RANGS

Sortie 30 mm
support 280 x 40 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0200023	32SR5	acier rond

kibros

BROSSE A MANCHE INOX 280X35MM

Sortie : 30 mm
support : 280 x 35 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0014504	32I4	inox rond

kibros

BROSSE SPID ACIER LAITON 15X260MM

Brosse convexe 1 rang
sortie 25 mm
support 260 x 15 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0014506	8SPIV	acier laiton

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE CONVEXE METAL FILS LAITON

Fil acier trempé ondulé
manche plastique
longueur : 260 mm
largeur : 15 mm
sortie : 25 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0199716	723000	laiton

kibros

BROSSE SKRIB LAITON

Brosse convexe 1 rang
sortie 25 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0198831	8SPIVL	laiton

kibros

BROSSE SKRIB INOX

Brosse convexe 1 rang
sortie 25 mm
support 260 x 15 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0023666	8SPIVI	inox

kibros

BROSSE A BOUGIE

Brosse 3 rangs, manche plastique
sortie 20 mm
support 180 x 20 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0023665	34AD	acier dur
0200021	34I	inox

kibros

BROSSE A BIJOUX

4 rangs, manche en bois
sortie : 17 mm
support : 225 x 17 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Epaisseur de fil (mm)
0014510	8BJL	laiton	0,15 mm

METAUX

Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE-MEULE «11.150» (BLISTER)

Très appropriés : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés
appropriés : acier inoxydables, fontes, alliages d'aluminium, cuivre , plastiques
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8
traitement : vaporisé.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10013959	114500100B	1	12	34	2
10013958	114500150B	1,5	18	40	2
10013957	114500200B	2	24	49	2
10013956	114500250B	2,5	30	57	2
10013955	114500300B	3	33	61	2
10013954	114500330B	3,3	36	65	2
10013953	114500350B	3,5	39	70	2
10013952	114500400B	4	43	76	2
10013951	114500420B	4,2	43	75	1
10013950	114500450B	4,5	47	80	1
10013949	114500500B	5	52	86	1
10013948	114500550B	5,5	57	93	1
10013947	114500600B	6	57	93	1
10013946	114500650B	6,5	69	109	1
10013945	114500680B	6,8	63	101	1
10013944	114500700B	7	69	109	1
10013943	114500750B	7,5	69	109	1
10013942	114500800B	8	75	117	1
10013941	114500850B	8,5	75	117	1
10013940	114500900B	9	81	125	1
10013939	114500950B	9,5	81	125	1
10013938	114501000B	10	87	133	1
10013937	114501020B	10,2	87	133	1
10013936	114501050B	10,5	87	133	1
10013935	114501100B	11	94	142	1
10013934	114501150B	11,5	94	142	1
10013933	114501200B	12	101	151	1
10013932	114501250B	12,5	101	151	1
10013931	114501300B	13,0	101	151	1

Phantom

FORET ETAGE QUEUE 3 MEPLATS HSS GOUJURE HELICOIDALE (BLISTER)

Très appropriés : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox
appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivre et PVC
goujure hélécoïdale - surface nitruré - 3 méplats - affutage en croix - angle de pointe 118°.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Nombre d'étages	Coffret (oui/non)
10013927	441300100B	4 - 6 - 8 - 10 - 12	5	65	8	5	non
10013928	441300200B	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20	5	75	10	9	non
10013926	441300300B	6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30	5	98	13	13	non

Phantom

FORET ETAGE QUEUE 3 MEPLATS HSS GOUJURE HELICOIDALE (COFFRET DE 3)

Très appropriés : aciers alliés, aciers non alliés et faiblement alliés,
inox - appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivres, et platiques
goujure hélécoïdale
surface nitruré - coupe à droite
Ø 1 (M4-M12) 2 (M4-M20) 3 (M6-M30)
en coffret plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10013929	494131000	1 (M4-M12) 2 (M4-M20) 3 (M6-M30)	oui	3 pièces

ERKO

FORET ETAGE QUEUE 3 MEPLATS HSS M35 COBALT «ALTINIUM»

Applications : acier, inox, non ferreux, PVC
6 outils différents pour percer des diamètres 4 à 40 mm
idéal pour élargir un trou parfaitement centré sur le premier
étages de 5 mm pour percer des tubes jusqu'à 5 mm d'épaisseur
emmanchement de 8 et 10 mm, compatibles avec les mandrins standards et visseuses
ébavurage inutile - têt auto-centreuse - double goujure (évacuation rapide des copeaux)
HSS M35 cobalt (dureté extrême)
revêtement ALTINIUM (grande longévité).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Coffret (oui/non)
10013892	49002	6-8-10-12-14-16-18	5	45	10	non
10013893	49003	14-16-18-20-22-24-25	5	45	10	non
10013894	49004	5-7,5-10,5-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-25,5-28,3	5	60	10	non
10013895	49006	6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	5	90	10	non

FISCH

FORETS HSS COURT QUEUE 6 PANS 3 A 10 MM (COFFRET DE 6)

Applications : acier, métaux non ferreux, plastiques
affutage : pointe à croix
vitesse de rotation : 500- 2500 t/min
queue : 6 pans 1/4».

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10012886	013ME0006K	3-4-5-6-8-10	oui	6 pièces

DIAGER

FORET HSS LAMINES STANDARD (COFFRET DE 25)

Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : classique
angle de pointe 118°
goujure : type N.
Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0187121	776D	1 à 13 par 0,5	oui	25 pièces

DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE HSS MEULE PRO DUO (COFFRET 10)

Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
goujure : type N.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0187120	718C	1 à 10 par 1	oui	10 pièces

DIAGER

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO (EN COFFRET)

Applications : acier, zamac, bronze, graphite
angle de pointe 118°
goujure : type N
conditionnement : coffret métal.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0165068	745D	1 à 10 par 0,5	oui	19 pièces
0165069	747D	1 à 13 par 0,5	oui	25 pièces

Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE-MEULE «11.450»

Très appropriés : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés
appropriés : acier inoxydables, fontes, alliages d'aluminium, cuivre , plastiques
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8
traitement : vaporisé.
conforme à la norme DIN388

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10013971	191451000	de 1 à 10 par 0,5	oui	19 pièces
10013970	191451300	de 1 à 13 par 0,5	oui	25 pièces

Phantom

FORETS QUEUE CYLINDRE HSS TAILLE-MEULE ""11.450" (COFFRET DE 25)

Très appropriés : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés
appropriés : acier inoxydables, fontes, alliages d'aluminium, cuivre , plastiques
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8
traitement : vaporisé
Ø de 1 à 10 mm par 0,5 mm + 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10013960	191451150	de 1 à 10 par 0,5+ 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2	oui	25 pièces

Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% «11.500» (COFFRET)

Très appropriés : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox
appropriés : fontes, cuivres, alliages d'aluminium
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 135°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10013969	191501300	de 1 à 13 par 0,5	oui	25 pièces

DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE HSS G3 (EN COFFRET)

Applications : acier, inox, zamac, bronze, graphite
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
goujure : type S (meilleure évacuation des copeaux)
revêtement : multi-couches (barrière thermique).

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0165041	705D	1 à 10 par 0,5	oui	19 pièces
0165042	706D	1 à 13 par 0,5	oui	25 pièces

BOIS

FISCH

MECHE A BOIS 3 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE

En acier, avec une pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
Pour le perçage dans du bois tendre, simple et avantageux
Utilisable avec un fraisoir
Vitesse de rotation : 1500 t/min.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0010646	01200300	3	30	61	non
0010647	01200400	4	40	75	non
0010648	01200500	5	50	86	non
0010649	01200600	6	60	93	non
0010651	01200800	8	80	117	non
0010653	01201000	10	90	133	non
10016335	01200900	9	80	125	non

FISCH

MECHE A BOIS PLATE A QUEUE 6 PANS

Convient à tous les types de bois
Capacité de coupe élevée grâce au couteau robuste
Réaffutage facile
Queue 6 pans 1/4»
Permet un perçage propre et précis.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0010665	053001200	12	110	150	non
0010667	053001400	14	110	150	non
0010668	053001600	16	110	150	non
0010669	053001800	18	110	150	non
0010670	053002000	20	110	150	non

FISCH

MECHE A BOIS A SPIRALE UNIQUE RECTIFIEE QUEUE 6 PANS

Permet le perçage de trous profonds dans les poutres et les chevrons
Egalement utilisée par l'industrie navale, pour le perçage des traverses de chemin de fer
Queue hexagonale
traçoir pour coupe net et sans bavure, auto-perçante
système modulaire permettant d'adapter un fraisoir à fond plat pour noyer la tête de boulon en une seule opération.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0010618	0084060235	6	165	235	non
0010619	0084080235	8	165	235	non
0010620	0084100235	10	165	235	non
0010621	0084120235	12	165	235	non
0010622	0084140235	14	165	235	non
10010759	0084140460	14	390	460	non
0010623	0084160235	16	165	235	non
10010760	0084160460	16	390	460	non
10010762	0084180460	18	390	460	non
10010763	0084200460	20	390	460	non

FISCH

MECHE FORSTNER WAVE CUTTER

Applications: bois tendre ou dur
pour le perçage de trous précis à cote constante, de demi-lune ainsi que trous en biais
coupe ondulée brevetée «Wave Cutter» évitant l'échauffement
pointe de centrage
2 traçoirs, 2 coupes dégageuses
queue 3 pans décolletée de longueur 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
10010751	031701500	15	60	90	non
10010752	031702000	20	60	90	non
10010753	031702500	25	60	90	non
10010754	031703000	30	60	90	non
10010755	031703500	35	60	90	non

DIAGER

RALLONGE MECHE BOIS PLATE

Attachement : hexagonale
longueur totale : 270 mm.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0187122	906	270	non

FISCH

ADAPTATEUR SDS+ POUR MECHE A HELICE QUEUE HEXAGONALE

En acier,
pour queue 6-pans Ø 12 mm.
permet d'adapter les mèches sur des machines à emmanchement ou SDS.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
10012891	6290084/0088	12	100	non

FISCH

FRAISOIR A FOND PLAT 50 X 12 MM

Dispose d'une vis permettant de fixer le fraisoir sur l'empreinte de la mèche.
permet de noyer les têtes de boulons, rondelles et écrous en une seule opération
vitesse de rotation : 500-1000 tr/min
équipé de 2 couteaux et d'une coupe périphérique ondulé
hauteur totale/utile (mm) : 38/17.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)
10012890	063ASW12050	50 x 12	non

FISCH

BUTEES DE PERCAGE Ø4 A 10MM (BLISTER DE 5)

Partie extérieure en PVC, intérieur en métal
fixation sur foret à l'aide d'une vis à six pans creux
pour un réglage précis de la profondeur de perçage, sur les mèches à hélice et à façonner, les forets bois et métaux, n'empêche pas l'évacuation des copeaux et ne laisse pas de trace sur le support, composition : Ø 4 à 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)
10010757	973J5005SET	4 à 10	non

FISCH

BUTEE MECHE FORSTNER (4 BAGUES + PINCE DE MONTAGE)



4 douille guide pour méches Ø 15-50
pour le perçage de trous borgnes avec mèches Forstner et Wave Cutter
butée de profondeur débrayable en PVC
roulement à billes intégré et centreurs interchangeables en acier
permet un perçage à profondeur précise et constante
pince de montage inclue.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10012884	973FSET	8 à 14	oui	5 pièces

DIAGER

MECHE BOIS TETE EXTENSIBLE

Applications : bois dur, tendre et panneaux dérivés bois
Ø 15 à 45 mm
longueur totale : 122 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0187123	908	15 à 45	122	non

FISCH

MECHE A BOIS A TETE EXTENSIBLE PRO (15-45MM)

En acier, mèche réglable, queue cylindrique avec 3 méplats et couteaux interchangeables
Pour un percage facile et rapide dans du pin, du hêtre, du chêne
Ø 15 à 45 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
10010768	051215-045	15-45	130	non

FISCH

MECHE A BOIS A TETE EXTENSIBLE STD (22-76MM)

Mèche réglable, toutes les pièces sont en acier trempé, couteaux interchangeables, queue cylindrique avec 3 méplats pour un percage facile, rapide et précis, à cote constante dans des bois tendres, Ø 22 à 76 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
10010769	051222-075	22-76	190	non

FISCH

FORET ET FRAISOIRS D 3-6 (COFFRET)

Coffret plastique comprenant 4 fraises sans queue à 90° pour tête de vis en HSS de diamètre 3, 4, 5, et 6 mm avec les forets bois correspondants
permet de fraiser en une seule passe l'emplacement de la tête de vis en utilisant le fraisoir à l'envers, il fait office de butée de perçage
vitesse de rotation : 1500-3000 tr/min.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)
1043892	06391204K	3 à 6	oui

FISCH

FORET ETAGE + FRAISE TAMPON (COFFRET POUR LAME DE TERRASSE)

Spécial lame de terrasse
composition :
- 4 forets bois pour pré-perçage des lames ø 4 - 4,5 - 5 - 6 mm
- 1 fraisoir réglable en alliage acier chrome
- 1 butée de profondeur mobile en PVC de haute qualité, évitant les traces lors du contact avec le support
- 1 clé de serrage 6 pans pour fixation du fraisoir et de la butée
- 4 embouts Torx 15 - 20 - 25 - 30
- 1 fraise tampon.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10010756	01900007K01	4 à 6	oui	12 pièces

FISCH

FRAISES A CHANFREINER HSS-E 10,4 A 20,5 MM (COFFRET 4)

En acier rapide HSS au Cobalt (C05), fraise conique à 90°, 3 coupes.
permet de chanfreiner l'emplacement de la tête de vis
travaille sans vibrations et sans bavures.
convient presque à toutes les matières (bois, aluminium, tôle, inox...).

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10012889	0606SET4HSE	10,4-12,4-16,5-20,5	oui	4 pièces

FISCH

MECHE A BOIS COURTE QUEUE HEXAGONALE 3 A 10 MM (COFFRET)

Applications : tous types de bois, bois reconstitué, lamellé-collé, MDF et plexiglass
utilisation avec un fraisoir
vitesse de rotation : 500-2500 tr/min
pointe de centrage
2 couteaux, 2 traçoirs et double listel
particulièrement adaptés aux travaux intensifs et perçage à côte constante
composition : 6 mèches + adaptateur rapide.

Code	Réf	Ø (mm)	Emmanchement compatible	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10012888	013B6SET060	3-4-5-6-8-10	1/4	oui	7 pièces

DIAGER

MECHE BOIS 3 POINTES PRO (COFFRET 8)

Applications : bois dur, stratifié, bois tendre et contre plaqué
pointe auto-centrante
2 arêtes de coupe, large listel poli
attachement cylindrique
composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0187124	917B	3-4-5-6-7-8-9-10	oui	8 pièces

FISCH

MECHE A BOIS 3 POINTES (COFFRET DE 8)

En acier, avec une pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
pour le perçage dans du bois tendre, simple et avantageux
vitesse de rotation : 1500 t/min
utilisable avec un fraisoir.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10012892	01200008K	3-4-5-6-7-8-9-10	oui	8 pièces

DIAGER

MECHE BOIS 4 POINTES (COFFRET 5)

Application : composite et bois exotique, dur, tendre
pointe auto-centrante
3 arêtes de coupe
3 listels fins
attachement cylindrique
compositions : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0143001	910D	3-4-5-6-8	oui	5 pièces

FISCH

MECHE A BOIS HSS 4 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE (COFFRET)

En acier HSS
pointe de centrage, 2 couteaux et 2 traçoirs
double listel pour une évacuation rapide des copeaux
utilisation : perçage de tous types de bois, durs, exotiques, tendus, recomposés, MDF, plexiglass
queue cylindrique
composition : Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10010767	013G0025K01	1 à 13 par 0,5	oui	25 pièces

FISCH

MECHE RAPIDE 4 SPIRALES 14 A 22 MM + RALLONGE (COFFRET DE 6)

Caractéristiques : 4 spirales, 4 traçoirs & taillants, pinte vis, queue 6 pans 1/4»
Ø 14-16-18-20-22 mm + rallonge
pour un travail précis et rapide dans tout type de bois tendre, dur et stratifié.
évacuation rapide des copeaux réduisant la montée en température de l'outil.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10012885	0089S0006K	14 à 22	oui	6 pièces

DIAGER

MECHE PLATE QUICKLOCK (COFFRET 9)

Applications : bois tendre, dur, aggloméré, lamellé, contreplaqué, plaque, plaque de plâtre, stratifié
pour des perçages et façonnages rapides des gros diamètres
brise copeaux meulé
pointe de centrage rectifiée
acier haute résistance
axe renforcé
attachement hexagonal : Quicklock 6,35 mm
composition : Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0187125	925C	14-16-18-20-22-24-26-28-30	oui	9 pièces

FISCH

MECHE BOIS PLATE (COFFRET DE 16)

Convient à tous types de bois
capacité de coupe élevée
réaffutage facile
queue 6 pans 1/4» (6.35 mm) longueur 40 mm
longueur utile/totale : 120/160 mm
composition : Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 et 38 mm en coffret bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0005686	05300016K	6 à 38	oui	16 pièces

DIAGER

MECHE BOIS SPIRALE UNIQUE (COFFRET 5)

Applications : bois exotique, bois tendre, dur et stratifié
pointe filetée auto-centrante
affûtage de précision pour une coupe nette et propre
listel rectifié et poli
traitement thermique sur toute la longueur du foret
attachement hexagonal
coffret bois contenant : L 460 mm/Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0187126	913C	12 - 14 - 16 - 18 - 20	oui	5 pièces

MECHE BOIS SPIRALE UNIQUE EN COFFRET

Mèche à bois spirale unique queue 6 pans
application: bois de charpente
pointe filetée auto-perçante et traçoir pour coupe nette
empreinte pour fraisoir
queue hexagonale
livrée en coffret bois composé de 6 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10000925	00840006K235	6-8-10-12-14-16	165	235	oui	6 mèches
10016336	00840005K460	12-14-16-18-20	390	460	oui	5 mèches

MECHES A BOUCHONNER / FACONNER 15 A 35 MM (COFFRET DE 10)

Coffret de 10 outils comprenant :
5 mèches à bouchonner Ø 15-20-25-30-35 mm Queue Ø 13
5 mèches à façonner Ø 15-20-25-30-35 mm Queue Ø 8
à utiliser sur une perceuse fixe (à colonne)
application : en combinaison avec la mèche à façonner, la mèche à bouchonner permet d'éliminer les imperfections du bois (nœuds) et de réaliser des caches (clous, vis...).

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
10012887	973C03610K	15 à 35	oui	10 pièces

RENVOI D'ANGLE PRO 75

Renvoi d'angle de perçage et de vissage
adaptation directement des outils ayant une queue 6 pans 6,35 mm
poignée positionnable pour droitiers et gauchers
utilisation jusqu'à 1500 tr/mn
utilisable avec forets bois à emmanchement 6,35 mm et avec des embouts de vissage
parfaitement adapté aux agenceurs, permet de percer proprement dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
10010750	973PRO75F	140 x 50	non

AUTRES MATERIAUX

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MEGA

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre - plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice fraisée en U - finition polie et goujure traitée anti-adhérence.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0009940	226D04	4	35	75	non
0009941	226D05	5	45	85	non
0009942	226D06	6	60	100	non
0009943	226D08	8	80	120	non
0009945	226D10	10	80	120	non
0009946	226D12	12	110	150	non
10008061	226D06L0200	6	160	200	non
10008063	226D08L0200	8	160	200	non
10008058	226D10L0200	10	160	200	non
10008059	226D12L0200	12	160	200	non

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MULTI-MATERIAUX

Applications : bois, faïence, surface vitrifiée, céramique, acier - plaquette carbure 118°
affûtage positif sur 4 faces (meilleure évacuation des copeaux)
hélice en S (moins d'échauffement).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0165247	215D05	5	50	85	non
0165248	215D06	6	60	100	non
0165249	215D08	8	72	120	non
0165250	215D10	10	72	120	non

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE CERAMIK

Applications : céramique
plaquette carbure à haute ténacité
affûtage : coupe positive avec arêtes tonnelées et mouche de centrage
hélice en L.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0009956	245D06	6	60	100	non
0009958	245D08	8	72	120	non

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE VERRE

Applications : verre non trempé, faïence, porcelaine, brique, marbre
hélice rapide ave cun pas étroit
plaquette carbure
affûtage : ogive
utilisation en faible vitesse de rotation avec liquide de refroidissement (eau).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0009964	400D05	5	40	80	non
0009966	400D06	6	40	80	non
0009967	400D08	8	60	100	non
0009969	400D10	10	60	100	non

FORET DIAMANTE BLUE-CERAM

Applications : carrelage jusqu'à classe 5, marbre, terre cuite, grès céram, grès émaillé, grès, émail
tête à 2 segments diamant
gorge d'extraction de la carotte
queue hexagonale 10 mm
utilisation avec perceuse nécessitant son refroidissement (par eau).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0165258	426D06	6	20	55	non
0165260	426D08	8	20	55	non
0165261	426D10	10	30	65	non
0165263	426D15	15	40	70	non
0165264	426D20	20	40	70	non
0165265	426D25	25	40	70	non

FORET MARTEAU ''TWISTER+'' SDS

Applications : béton, pierre, parpaing, brique pleine
plaquette carbure 3 points
pointe de centrage géométrie «Z»
hélice à double taillage demi ronde et carrée pour une meilleure évacuation des poussières.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0187058	110D05L0110	5	50	110	non
0107946	110D06L0110	6	50	110	non
0107947	110D08L0110	8	50	110	non
0187059	110D05L0160	5	100	160	non
0107949	110D06L0160	6	100	160	non
0107950	110D08L0160	8	100	160	non
0107951	110D10L0160	10	100	160	non
0107952	110D12L0160	12	100	160	non
0107953	110D14L0160	14	100	160	non
0107955	110D06L0210	6	150	210	non
0107956	110D08L0210	8	150	210	non
0107957	110D10L0210	10	150	210	non
0107958	110D12L0210	12	150	210	non
0107959	110D14L0210	14	150	210	non
0187061	110D15L0210	15	150	210	non
0107960	110D16L0210	16	150	210	non
0107964	110D06L0260	6	200	260	non
0187060	110D06.5L0260	6,5	200	260	non
0107965	110D08L0260	8	200	260	non
0107966	110D10L0260	10	200	260	non
0107967	110D12L0260	12	200	260	non
0107968	110D14L0260	14	200	260	non
0107969	110D16L0260	16	200	260	non
0107970	110D18L0260	18	200	260	non
0107971	110D20L0260	20	200	260	non
0107972	110D22L0260	22	200	260	non
0107978	110D16L0310	16	250	310	non
0107984	110D12L0410	12	350	410	non
0107985	110D14L0410	14	350	410	non
0107986	110D16L0410	16	350	410	non
0107987	110D18L0410	18	350	410	non
0107988	110D20L0410	20	350	410	non
0107989	110D22L0410	22	350	410	non
0187062	110D25L0410	25	350	410	non

FORET MARTEAU SDS+ «TWISTER+» (BOITE DE 12)

Applications : béton, pierre, parpaing, brique pleine
plaquette carbure 3 points
pointe de centrage géométrie «Z»
hélice à double taillage demi ronde et carrée pour une meilleure évacuation des poussières
boîte de 12 forets identiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0191640	108LD06L0160	6	100	160	oui
0191641	108LD08L0110	8	50	110	oui
0191642	108LD08L0160	8	100	160	oui
0191643	108LD10L0160	10	100	160	oui

FORET MARTEAU SDS+ MX4

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
4X90°: 4 taillants symétriques au carbure
design variable de la flute (fine au niveau de la tête pour une meilleure évacuation des débris et plus épaisse à la base pour plus de résistance)
vitesse de pénétration rapide, longévité accrue, trou circulaire précis, évacuation optimale des poussières.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10531748	4932352007	5	50	115
10531726	4932352011	6	50	115
10531727	4932352012	6	100	165
10531731	4932352013	6	150	215
10531739	4932352014	6	200	265
10531732	4932352016	6,5	150	215
10531728	4932352022	8	100	165
10531733	4932352023	8	150	215
10531740	4932352024	8	200	265
10531743	4932352712	8	250	315
10531729	4932352026	10	100	165
10531734	4932352027	10	150	215
10531741	4932352028	10	200	265
10531744	4932352029	10	250	315
10531730	4932352031	12	100	160
10531735	4932352032	12	160	210
10531742	4932352033	12	210	260
10531745	4932352034	12	250	310
10531736	4932352037	14	150	210
10531746	4932352038	14	250	310
10531737	4932352952	15	200	260
10531738	4932352953	16	150	210
10531747	4932352954	16	250	310

FORET MARTEAU SDS+ «BOOSTER +»

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 150°
3 points de contacts simultanés
hélice double taillage : demi-ronde et carrée
précision lors du démarrage du trou, trou parfaitement calibré, évacuation rapide des poussières.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0165416	113D05L0110	5	50	110	non
9103044	113D06L0110	6	50	110	non
9103045	113D08L0110	8	50	110	non
9103046	113D10L0110	10	50	110	non
0165417	113D05L0160	5	100	160	non
9103047	113D06L0160	6	100	160	non
0107919	113D07L0160	7	100	160	non
9103048	113D08L0160	8	100	160	non
9103049	113D10L0160	10	100	160	non
9103050	113D12L0160	12	100	160	non
0107921	113D14L0160	14	100	160	non
0107922	113D15L0160	15	100	160	non
9103051	113D06L0210	6	150	210	non
0165418	113D06.5L0210	6,5	150	210	non
9103052	113D08L0210	8	150	210	non
9103053	113D10L0210	10	150	210	non
9103054	113D12L0210	12	150	210	non
0107926	113D14L0210	14	150	210	non
0107927	113D15L0210	15	150	210	non
0107928	113D16L0210	16	150	210	non
0107929	113D18L0210	18	150	210	non
0107930	113D20L0210	20	150	210	non
0187030	113D06L0260	6	200	260	non
0165419	113D06.5L0260	6,5	200	260	non
0187031	113D08L0260	8	200	210	non
0187034	113D10L0260	10	200	260	non
0187037	113D12L0260	12	200	260	non
0187040	113D14L0260	14	200	260	non
10008089	113D16L0260	16	200	260	non
0107931	113D06L0310	6	250	310	non
0187029	113D06.5L0310	6,5	250	310	non
0107933	113D08L0310	8	250	310	non
0107934	113D10L0310	10	250	310	non
0107935	113D12L0310	12	250	310	non
0107936	113D14L0310	14	250	310	non
0107937	113D15L0310	15	250	310	non
0107938	113D16L0310	16	250	310	non
0107939	113D18L0310	18	250	310	non
0107940	113D20L0310	20	250	310	non
0187032	113D08L0460	8	400	460	non
0187035	113D10L0460	10	400	460	non
0187038	113D12L0460	12	400	460	non
0187041	113D14L0460	14	400	460	non
0187043	113D16L0460	16	400	460	non
0187045	113D18L0460	18	400	460	non
0187047	113D20L0460	20	400	460	non
0187033	113D08L0610	8	550	610	non
0187036	113D10L0610	10	550	610	non
0187039	113D12L0610	12	550	610	non
0187042	113D14L0610	14	550	610	non
0187044	113D16L0610	16	550	610	non
0187046	113D18L0610	18	550	610	non
0187048	113D20L0610	20	550	610	non

FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ (BOITE DE 12)

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 150°
3 points de contacts simultanés
hélice taillage demi-ronde (expulsion rapide des poussières)
boîte de 12 forets identiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0187049	157LD06L0160	6	100	160	oui
0187050	157LD08L0160	8	100	160	oui
0187051	157LD10L0160	10	100	160	oui
0187052	157LD12L0160	12	100	160	oui
0187053	157LD16L0260	16	200	260	oui

FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ (BOITE DE 25)

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 150°
3 points de contact simultanés
hélice taillage demi-ronde (expulsion rapide des poussières)
boîte de 25 forets identiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0187054	157MD06L0160	6	100	160	oui
10008100	157MD06L0210	6	150	210	oui
0187055	157MD08L0160	8	100	160	oui
10031031	157MD08L0210	8		210	oui
0187056	157MD10L0160	10	100	160	oui
10008097	157MD10L0210	10	150	210	oui
0187057	157MD12L0160	12	100	160	oui

FORET SDS + WALLSTER

Applications : parpaing, hourdis, bloc de béton creux, brique creuse
plaquette carbure positive avec mouche de centrage
angle de plaquette 130°
hélice progressive courte
réducteur de frappe permettant de ne pas endommager les parois du parpaing.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
10000950	104D05L0160	5	100	160	non
10000951	104D06L0160	6	100	160	non
10000952	104D08L0160	8	100	160	non
10000953	104D10L0160	10	100	160	non
10000943	104D06L0260	6	200	260	non
10000944	104D08L0260	8	200	260	non
10000945	104D10L0260	10	200	260	non
10000946	104D12L0260	12	200	260	non
10000947	104D16L0260	16	200	260	non
10000948	104D08L0460	8	400	460	non
10000949	104D10L0460	10	400	460	non

FORET MARTEAU SPECIAL HUISSERIE SDS+

Applications : béton, béton armé, pierre, plotet, brique pleine
pour la pose d'encadrement de fenêtre et porte fenêtre
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 135°
3 points de contact simultanés
hélice carrée avec taillage réduit pour une meilleure évacuation.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0165420	102D06.5L0210	6,5	140	210	non
0165421	102D06.5L0260	6,5	200	260	non

FORET MARTEAU SDS-MAX ULTIMAX

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
jusqu'à 1000 trous
tête massive monobloc compacte à 10 taillants actifs et 50% de masse carbure en plus.
perce les gros fers à béton Ø 22mm
compatible avec perforateurs ultra puissants
pointe : auto-centrante
hélice : âme progressive
résistance à la flexion, torsion et compression
limitation des risques de blocage.

Conforme à la norme NFE 66080, DIN 8035.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
9103071	166D28L0540	28	400	540	non
9103060	166D16L0540	16	400	540	non
0187063	166D16L0340	16	200	340	non
9103062	166D18L0540	18	400	540	non
9103064	166D20L0540	20	400	540	non
9103065	166D22L0540	22	400	540	non
9103069	166D26L0540	26	400	540	non
9103068	166D25L0540	25	400	540	non
9103072	166D30L0540	30	400	540	non
0107917	166D40L0540	40	400	540	non
0110055	166D32L0540	32	400	540	non
0110056	166D35L0540	35	400	540	non
0165505	166D42L0540	42	400	540	non
0165506	166D45L0540	45	400	540	non
0187064	166D18L0690	18	550	690	non
0187065	166D20L0690	20	550	690	non
0187066	166D22L0690	22	550	690	non
0187067	166D22L0920	22	780	920	non
0187068	166D25L0690	25	550	690	non
0187070	166D28L0690	28	550	690	non
0187072	166D32L0690	32	550	690	non
0187075	166D40L0690	40	550	690	non
0187077	166D42L0690	42	550	690	non
0187079	166D45L0690	45	550	690	non
0187069	166D25L0920	25	780	920	non
0187071	166D28L0920	28	780	920	non
0187073	166D32L0920	32	780	920	non
0187074	166D35L0920	35	780	920	non
0187076	166D40L0920	40	780	920	non
0187078	166D42L0920	42	780	920	non
0187080	166D45L0920	45	780	920	non

PIC HELICOIDAL SDS+

Applications : saignée, ouverture, démolition béton
profil hélicoïdale perforant aisément la matière
4 arêtes anti-blocage
pointe du pic travaillant en vrille, favorisant énormément l'éclatement du béton
traitement thermique et géométrie de taillage optimisés permettant de générer un profil de dureté qui restitue à 100 % la puissance de frappe
longueur totale : 250 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
0165489	322D14L0250	14	250	non

BURIN SDS+

Effet de coupe pour travaux de démolition
parfait pour enlever de la matière.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Largeur de taillant (mm)	Coffret (oui/non)
0165488	318L40L0200	200	40	non
9115020	318L20L0250	250	20	non

BURIN COUDE SDS + 40X400MM

Pour enlèvement de matériaux en quantité plus importante
face de travail coudée pour un travail plus ergonomique.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Largeur de taillant (mm)	Coffret (oui/non)
0187099	348L40L0200	400	40	non

PIC HELICOIDAL SDS-MAX

Applications : saignée, ouverture, démolition béton
profil hélicoïdal perforant aisément la matière
4 arêtes anti-blocage
pointe du pic travaillant en vrille, favorisant énormément l'éclatement du béton
traitement thermique et géométrie de taillage optimisés permettant de générer un profil de dureté qui restitue à 100 % la puissance de frappe
forme hexagonale : Ø 18 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)
9115019	342D18L0280	18	280	non
0108010	342D18L0400	18	400	non
0165504	342D18L0600	18	600	non

BURIN SDS-MAX

Effet de coupe pour travaux de démolition
parfait pour enlever de la matière.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Largeur de taillant (mm)	Coffret (oui/non)
9115021	343L24L0280	280	24	non
0108011	343L24L0400	400	24	non
0187098	343L80L0300	300	80	non
0165503	343L50L0360	360	50	non
0187097	343L115L0350	350	115	non

BURIN COUDE SDS MAX

Pour enlèvement de matériaux en quantité plus importante
face de travail coudée pour un travail plus ergonomique.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Largeur de taillant (mm)	Coffret (oui/non)
0191647	349L50L0300	300	50	non

FORET OPTIMA 3 (COFFRET 5)

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, granit, siporex
plaquette carbure monobloc à affûtage positif
hélice : 3 gorges d'évacuation
taillants 3 arêtes de coupe fractionnées
pointe de centrage à 130°
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0191646	263B	4-5-6-8-10	oui	5 pièces

FORET CYLINDRIQUE MEGA (COFFRET DUO 8)

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice fraisée en U
finition polie et goujure traitée anti-adhérence.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0187081	256C	3-4-5-6-7-8-9-10	oui	8 pièces

FORET CYLINDRIQUE PRO (COFFRET 7)

Application : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice double roulée avec listel
conditionnement : coffret métal de 7.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0187082	208D	4-5-6-7-8-10-12	oui	7 pièces

FORET MULTI-MATERIAUX (COFFRET 8)

Applications : bois, faïence, surface vitrifiée, céramique, acier
plaquette carbure 118°
affûtage positif sur 4 faces (meilleure évacuation des copeaux)
hélice en S (moins d'échauffement)
composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0191645	215C	3-4-5-6-7-8-9-10	oui	8 pièces

BLUE CERAM MANDRIN +PIERRE AVIVER (KIT)

Applications : carrelage jusqu'à classe 5, marbre, terre cuite, grès céram, grès émaillé, grès, émail
tête à 2 segments diamant
gorge d'extraction de la carotte
queue hexagonale 10 mm
utilisation avec perceuse nécessitant refroidissement (par eau) ou avec meuleuse à sec
longueur totale : 55 mm
composition :
- 2 foret Ø 6 mm
- 2 foret Ø 8 mm
- 1 mandrin spécial meuleuse
- 1 pierre à aviver

livré en boîte plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0166755	426C	6-8	oui	6 pièces

PIERRE A AVIVER 160X40X20MM

Dimensions : 160 x 40 x 20 mm.

Code	Réf
0166754	416

FORET MARTEAU TWISTER + SDS+ (COFFRET 7)

Applications : béton, pierre, parpaing, brique pleine
plaquette carbure 3 points
pointe de centrage géométrie «Z»
hélice à double taillage demi ronde et carrée pour une meilleure évacuation des poussières
conditionnement : coffret métal.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0165487	105D	5 - 6 - 8 L110 - 6 - 8 - 10 - 12 L160	110 - 160	oui	7 pièces

FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ (EN COFFRET)

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 135°
3 points de contact simultanés
hélice profil carrée (expulsion rapide des poussières).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret	Type de conditionnement
0117496	115C	5 (x2) - 6 (x2) - 8	110 ou 160	oui	5 pièces	coffret plastique
0143000	113D	6 (x2) - 8 (x2) - 10 (x2) - 12	110 ou 160	oui	7 pièces	coffret métal
0009977	072B	6 (x3) - 8(x3) - 10 (x2) - 12 - 14	160	oui	10 pièces	trousse

PIC ET BURIN SDS + (MALETTE DE 5)

Comprenant :
- pic SDS+ Ø 14 x 250 (x2)
- burin SDS+ L 20 x 250 (x2)
- burin SDS+ L 40 x 250.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0191644	111C	250	oui	5 pièces

PIC ET BURIN SDS MAX (MALLETTE)

Comprenant :
- 2 pics SDS MAX Ø 18 x 400
- 2 burins SDS MAX L 24 x 400
- 1 burin SDS MAX L 50 x 360.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Coffret (oui/non)	Composition du coffret
0200780	315C	360-400	oui	5 pièces

METAUX

DIAGER

TARAUD HSS DIN 352 + FILIERE HSS (MALETTE DE 31)

Composition :
- 7 tarauds à main HSS DIN 352 Ø M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- 7 filières HSS Ø 25,4 mm M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- 1 tourne à gauche n° 1
- 1 porte filière Ø 25,4 mm
- 1 outil.

Code	Réf	Filetage
0187119	078E	M3 à M12

Phantom

TARAUD MACHINE UNI QUEUE CYLINDRIQUE HSS-E ENTREE GUN QUEUE RENFORCEE «22.200»

Très appropriés : aciers alliés, non alliés ou faiblement alliés, inox, fontes, alliages d'aluminium, cuivres
appropriés : alliages de nickel, cobalt, titanes
8% de cobalt
type de filetage : métrique
angle au sommet : 60 °
trou débouchant
forme B (coupe GUN)
entrée 4-5 filets
ISO 2 6H

Conforme à la norme EN ISO 371 : 2016

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10013908	222000200B	M2	0,4	8	45
10013909	222000700B	M7	1	19	80
10013917	222011200B	M12	1,75	29	110
10013918	222001000B	M10	1,5	24	100
10013919	222000800B	M8	1,25	22	90
10013920	222000600B	M6	1	19	80
10013921	222000500B	M5	0,8	16	70
10013922	222000400B	M4	0,7	13	63
10013923	222000300B	M3	0,5	11	56

Phantom

TARAUD MACHINE UNI QUEUE CYLINDRIQUE HSS-E FORM C QUEUE RENFORCEE «23.300»

Très appropriés : aciers alliés, non alliés ou faiblement alliés, inox, alliages d'aluminium, cuivre
appropriés : alliages de nickel, cobalt
8% de cobalt
type de filetage : métrique
angle au sommet : 60 °
trou borgne
forme C
hélice :40°
entrée 2,5 filets
longueur de coupe 10 filets après le 5ème filet
ISO 2 6H.

Conforme à la norme EN ISO 371 : 2016

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10013925	233000200	M2	0,4	4	45
10013916	233000300B	M3	0,5	6	56
10013915	233000400B	M4	0,7	7	63
10013914	233000500B	M5	0,8	8	70
10013913	233000600B	M6	1	10	80
10013924	233000700	M7	1	10	80
10013912	233000800B	M8	1,25	12,5	80
10013911	233001000B	M10	1,5	15	100
10013910	233011200B	M12	1,75	17,5	110

Phantom

TARAUD UNI "22.200/22.201" M3-M12 + FORET "11.450" 2,5-10,2MM (COMBINAISON)

Type de filetage : métrique
coupe à droite
tolérance : ISO2 / 6H
non revêtu
composition :
- tarauds 22.200/22.201): M3-4-5-6-8-10-12
- forets (11.450): 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm.

Conforme à la norme DIN 371/6.

Code	Réf
10013930	292601980



METAUX

Phantom

FRAISE A CHANFREINER ECO PRO QUEUE CYLINDRIQUE HSS 90° 3 TAILLANTS «42.535»

Très appropriés : aciers non alliés ou faiblement alliés
appropriés : fontes, alliages d'aluminium
angle de fraisage : 90°
tolérance : h9
goujure droite.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Composition (oui/non)
10013967	425350630	6,3	45	5	non
10013966	425350830	8,3	50	6	non
10013965	425351040	10,4	50	6	non
10013964	425351240	12,4	56	8	non
10013963	425351650	16,5	60	10	non
10013962	425352050	20,5	63	10	non

INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE A CHANFREINER ECO PRO QUEUE CYLINDRIQUE HSS 90° 3T "42.535" (JEU DE 6)

Très approprié : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés
approprié : fonte, aluminium, alliages d'aluminium, cuivres
angle de chanfreinage : 90°
goujure parabolique
nombre de dents : 3
composition (Ø) : 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm.

Conforme à la norme DIN 335C.

Code	Réf	Composition (oui/non)
10016564	492420630	oui

PFERD

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT ARONDI RBF DENTURE "STEEL"

Applications : acier, acier moulé, acier trempé, de cémentation, acier d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Rayon de pointe (mm)	Composition (oui/non)
10013718	21117887	12	25	65	6	12000 - 20000	2,50	non

PFERD

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT ARONDI RBF DENTURE "CAST"

Applications : fonte, fonte gube, fonte malliable à coeur noir ou blanc
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Composition (oui/non)
10013717	21117883	12	25	65	6	12000 - 20000	non

PFERD

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT ARONDI RBF DENTURE "INOX"

Applications : acier inoxydable, métaux non ferreux, titane
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Rayon de pointe (mm)	Composition (oui/non)
10013719	21117882	12	25	65	6	7000 - 16000	2,50	non

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT ARRONDI RBF DENTURE "ALU"

Applications : métal non ferreux, bronze, cuivre, laiton, zinx, plastiques - pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure - fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032 diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Rayon de pointe (mm)	Composition (oui/non)
10013721	21117886	12	25	65	6	12000 - 30000	2,5	non

FRAISE LIME CARBURE CYLINDIQUE BOUT ROND WRC DENTURE "ALU"

Applications : métaux non ferreux (alliages d'aluminium, laiton, cuivre, zinc, titane, bronze) et matières synthétiques renforcées de fibres ou thermoplastiques - enlèvement de matière extrêmement élevée - grands copeaux
réduction de l'adhérence des matériaux - durée de vie élevée et fonctionnement silencieux.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Composition (oui/non)
0203288	533260	12	25	65	6	12000 - 30000	non

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT ROND WRC DENTURE "STEEL"

Applications : aciers non trempés, non traités jusqu'à 1200 N/mm² et aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
enlèvement de matière exceptionnel grâce à la géométrie innovante de sa denture, agressivité notable, gros copeaux
protection de la pièce à usiner et de l'outil par une faible contrainte thermique
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Composition (oui/non)
0192523	936696	12	25	65	6	12000 - 20000	non

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE COUPE EN BOUT ZYAS DENTURE « STEEL »

Applications : aciers non trempés, non traités jusqu'à 1200 N/mm² et aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
enlèvement de matière exceptionnel grâce à la géométrie innovante de sa denture, agressivité notable, gros copeaux
protection de la pièce à usiner et de l'outil par une faible contrainte thermique
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Composition (oui/non)
0200976	937266	8	20	60	6	18000 - 30000	non
0200977	937310	10	20	60	6	14000 - 25000	non
0192524	937341	12	25	65	6	12000 - 20000	non

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT ROND WRC DENTURE « INOX «

Applications : aciers spéciaux austénitiques et ferritiques (INOX)
enlèvement de matière exceptionnel et durée de vie optimale grâce à la géométrie innovante de la denture
réalisation d'états de surface de qualité supérieure par la formation optimale de copeaux
évite les traces d'oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Composition (oui/non)
0192521	900529	12	25	65	6	7000-16000	non

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT PLAT ZYA DENTS «INOX»

Applications : aciers spéciaux austénitiques et ferritiques (INOX)
enlèvement de matière exceptionnel et durée de vie optimale grâce à la géométrie innovante de la denture
réalisation d'états de surface de qualité supérieure par la formation optimale de copeaux
évite les traces d'oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Composition (oui/non)
0192522	900505	12	25	65	6	12000 - 16000	non

PFERD

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT PLAT ZYA DENTURE ''ALU''

Applications : métal non ferreux, bronze, cuivre, laiton, zinc, plastiques
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Composition (oui/non)
10013720	21101996	12	25	65	6	12000 - 20000	non

METAUX

DIAGER

SCIE TREPAN HSS BI-METAL COBALT 8%

Applications : aciers alliés, inox, composite et bois tendre, denture fraisée (plus résistante dans le métal), avoyée (bon pouvoir de coupe et blocage évité), progressive à pas variable (améliore la polyvalence et la finition), dent HSS 8% de cobalt améliorant la résistance à la chaleur (idéal pour l'inox....).

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0187101	650D22	scie trépan	progressive fraisée avoyée	22	36	7
0187102	650D25	scie trépan	progressive fraisée avoyée	25	36	7
0187103	650D32	scie trépan	progressive fraisée avoyée	32	38	7
0187104	650D35	scie trépan	progressive fraisée avoyée	35	38	7
0187105	650D40	scie trépan	progressive fraisée avoyée	40	38	7
0187106	650D44	scie trépan	progressive fraisée avoyée	44	38	7
0187107	650D67	scie trépan	progressive fraisée avoyée	67	38	7
0187108	650D68	scie trépan	progressive fraisée avoyée	68	38	7
0187109	650D76	scie trépan	progressive fraisée avoyée	76	38	7
0187110	650D102	scie trépan	progressive fraisée avoyée	102	38	7
0187111	650D127	scie trépan	progressive fraisée avoyée	127	38	7

DIAGER

ARBRE POUR SCIE TREPAN

Équipé d'un foret pilote.

Code	Réf	Type de lame	Longueur totale (mm)	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Entrainement	Foret pilote
A 0187112	651HEX03	scie trépan	127	progressive fraisée avoyée	32 à 210	38 à 47	6 pans 9,5 mm	102 mm
B 0187114	651SDS02	scie trépan	131	progressive fraisée avoyée	32 à 210	38 à 47	SDS+	102 mm
C 0200098	651HEX01	scie trépan	100	progressive fraisée avoyée	14 à 30	36 à 38	6 pans 9,5 mm	83 mm

DIAGER

PILOTE HEXAGONAL 9 MM QUICKLOCK 14-210MM

Système quicklock (changement rapide) à attachement hexagonal 11 mm
pour scies trépan Ø 14 - 210 mm
équipé d'un foret pilote HSS 100 mm
longueur totale : 127 mm.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Entrainement	Profondeur de coupe (mm)
0187115	652QLHEX	scie trépan	progressive fraisée avoyée	14 à 210	6 pans 11 mm	36 à 47

DIAGER

CONNECTEUR QUICKLOCK 4-210MM (X5)

Système Quicklock (changement rapide) à attachement hexagonal
dispose d'un double filetage (Ø 32 - 210 mm/Ø 14 - 30 mm) le rendant compatible à toutes marques de scie trépan.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0187116	652QLDF	scie trépan	progressive fraisée avoyée	14 à 210	36 à 47

FORET PILOTE POUR SCIE TREPAN (LOT DE 2)

Système standard
forêt centreur.

Code	Réf	Type de lame	Longueur totale (mm)	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Arbres
0187113	651L083	scie trépan	83	progressive fraisée avoyée	14 à 30	36 à 38	651 HEX01
0200180	651L102	scie trépan	102	progressive fraisée avoyée	32 à 210	38 à 47	651 HEX03

SCIE TREPAN HSS BIMETAL COBALT 8% QUICKLOCK (COFFRET DE 8)

Idéal pour les électriciens
applications : inox, composite, aciers alliés et bois tendre
trépan HSS Cobalt 8%
Ø 22 - 35 - 51 - 57 - 68 - 76 mm
2 pilotes hexagonaux 9,5 mm avec foret centreur (Ø 14 - 30/32 - 210 mm).

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0187117	654C	scie trépan	progressive fraisée avoyée	14 à 210	36 à 47

SCIE TREPAN HSS BI-METAL COBALT 8% MAINTENANCE QUICKLOCK (COFFRET DE 20)

Idéal pour les travaux de maintenance
applications : inox, composite, aciers alliés et bois tendre
composition :
- trépan HSS Cobalt 8 % Ø 19/22/25/32/38/44/57/68/76 mm
- 1 pilote Quick-lock hexagonal 9,5 mm avec foret centreur
- 10 connecteurs.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0187118	656C	scie trépan	progressive fraisée avoyée	19 à 76	36 à 47

SCIE TREPAN HSS BI-METAL ERKO COBALT 8%

Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
profondeur de coupe : 38 mm (Ø 14-152 mm) et 47 mm (Ø 160-210 mm)
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0114843	42019	scie trépan	avoyée variable	19	38	4-6
10013814	42020	scie trépan	avoyée variable	20	38	4-6
10013815	42021	scie trépan	avoyée variable	21	38	4-6
0114844	42022	scie trépan	avoyée variable	22	38	4-6
0114845	42025	scie trépan	avoyée variable	25	38	4-6
10013816	42027	scie trépan	avoyée variable	27	38	4-6
0114846	42029	scie trépan	avoyée variable	29	38	4-6
10013817	42030	scie trépan	avoyée variable	30	38	4-6
0114848	42035	scie trépan	avoyée variable	35	38	4-6
0114849	42038	scie trépan	avoyée variable	38	38	4-6
10013818	42040	scie trépan	avoyée variable	40	38	4-6
10013819	42043	scie trépan	avoyée variable	43	38	4-6
0114851	42044	scie trépan	avoyée variable	44	38	4-6
10013820	42046	scie trépan	avoyée variable	46	38	4-6
10013821	42048	scie trépan	avoyée variable	48	38	4-6
0114852	42051	scie trépan	avoyée variable	51	38	4-6
0114854	42057	scie trépan	avoyée variable	57	38	4-6
0114855	42060	scie trépan	avoyée variable	60	38	4-6
0114857	42065	scie trépan	avoyée variable	65	38	4-6
0114858	42067	scie trépan	avoyée variable	67	38	4-6
10013822	42068	scie trépan	avoyée variable	68	38	4-6
0114859	42076	scie trépan	avoyée variable	76	38	4-6
10013823	42079	scie trépan	avoyée variable	79	38	4-6
0114860	42083	scie trépan	avoyée variable	83	38	4-6
0114861	42086	scie trépan	avoyée variable	86	38	4-6
10013824	42089	scie trépan	avoyée variable	89	38	4-6
10013825	42092	scie trépan	avoyée variable	92	38	4-6
0114862	42102	scie trépan	avoyée variable	102	38	4-6
0114863	42127	scie trépan	avoyée variable	127	38	4-6
10013826	42133	scie trépan	avoyée variable	133	38	4-6
10013827	42168	scie trépan	avoyée variable	168	47	4-6
10013828	42175	scie trépan	avoyée variable	175	47	4-6
10013829	42210	scie trépan	avoyée variable	210	47	4-6

ARBRE POUR SCIE TREPAN BI-METAL ERKO

Équipé d'un foret pilote.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Entrainement	Foret pilote
A 10015180	42008	scie trépan	avoyée variable	14 à 30	38 à 47	SDS+	(42011) HSS Cobalt M35
B 0193351	42009	scie trépan	avoyée variable	32 à 263	38 à 47	SDS+	(42011) HSS Cobalt M35
C 0114795	42006	scie trépan	avoyée trépan	32 à 263	38 à 47	6 pans 9,5 mm	(42012) HSS Cobalt M35
D 0114793	42002	scie trépan	avoyée variable	32 à 263	38 à 47	6 pans 11 mm	(42012) HSS Cobalt M35

ARBRE POUR SCIE TREPAN EASY CLIP EZC

Un seul arbre pour tous les diamètres
éjection simple par bouton poussoir
en acier haute résistante.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Entrainement	Foret pilote
A 10015181	42008-EZC	scie trépan	avoyée variable	14 à 263	38 à 47	SDS+	42011-EZC HSS cobalt M35
B 10015179	42002-EZC	scie trépan	avoyée variable	14 à 263	38 à 47	6 pans 11 mm	42011-EZC HSS cobalt M35

ADAPTATEUR ARBRE EZC (3 PIECES)

Lot de 3 adaptateurs pour arbre Erko EASY CLIP
EZC-KIT-XL : contient 3 adaptateurs qui permettent le montage de 2 trépans sur le même arbre (pour la reprise de perçage pour augmenter son diamètre)
chaque adaptateur du EZC-KIT-XL peut être utilisé normalement avec 1 seul trépan.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)
A 10013811	EZC-1430	scie trépan	14 à 30
B 10013812	EZC-32152	scie trépan	32 à 152
C 10013813	EZC-KIT-XL	scie trépan	pour élargissement de trous

FORET PILOTE POUR SCIE TREPAN ERKO

HSS pour applications générales
HSS Cobalt pour l'inox et les aciers durs, pour la brique, le plâtre, le siporex
Ø 6,4 mm.

Code	Réf	Type de lame	Longueur totale (mm)	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents	Arbres
0114801	42011	scie trépan	76,6	avoyée variable	14 à 210	38 à 47	4/6 TPI	42005, 42008, 42009
0114802	42012	scie trépan	101	avoyée variable	32 à 210	38 à 47	4/6 TPI	42001, 42002, 42006
10013830	42011-EZC	scie trépan	76,6	avoyée variable	14 à 210	38 à 47	4/6 TPI	EZC
10013831	42012-EZC	scie trépan	101	avoyée variable	32 à 210	38 à 47	4/6 TPI	EZC

RALLONGE 300MM POUR SCIE TREPAN

Rallonge pour scie trépan
montage possible sur arbre 42001-42002-42002-EZC.

Code	Réf	Type de lame	Longueur totale (mm)
10015182	42010	scie trépan	300

TREPAN BIMETAL ERKO ''ELECTRICIEN'' (COFFRET DE 10 PIECES)

Idéal pour les électriciens
technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.
composition :
- 8 scies trépans (Ø 22/25/29/35/40/51/60/67 mm), profondeur : 38 mm
- 1 arbre 42001
- 1 arbre 42005.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0114796	42800	scie trépan	avoyée variable	22 à 67	38	4-6

KERKO

TREPAN BIMETAL ERKO ''INSTALLATEUR'' (COFFRET DE 11 PIECES)

Idéal pour les installateurs - technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches - s'utilise sans percussion
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.
composition :
- 9 scies trépan (Ø 22/25/35/41/51/60/68/76/86 mm), profondeur 38 mm
- 2 arbres 42001 et 42006
- 2 emplacements disponibles.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0180707	42900	scie trépan	avoyée variable	22 à 86	38	4-6

TAJIMA

LAME BI-METAL DENTURE FINE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Destination	Largeur (mm)
0205326	MBM34-1	oscillante	fine	métaux	34
0205325	MBM20-1	oscillante	fine	métaux	20

TAJIMA

LAME CARBURE COUPE A RAS 32,5MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Destination
0205329	MCA325-1	oscillante	coupe à ras	métaux inox matériaux abrasifs

TAJIMA

LAME HSS AU TITANE 88MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de lame	Destination
0205327	MHS88-1	oscillante	métaux

TAJIMA



LAME BI-METAL AU TITANE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de lame	Destination	Largeur (mm)
0205323	MBT44-1	oscillante	métaux	44
0205322	MBT34-1	oscillante	métaux	34
0205321	MBT285-1	oscillante	métaux	28,5

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAUX K9 FLEX (PAR 5)

Association de 2 aciers :
- HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- acier ressort très endurant pour le corps de la lame
denture 18 TPI (pas de 14 mm) pour éviter les chocs contre les parois des tubes
série K9 pour des copeaux très fins et une réduction des vibrations
très grance flexibilité (coupe à ras)
étui de 5 lames.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Destination	Profondeur de coupe (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents/ pouce
10013875	32105	scie sabre	avoyée	acier épais	3 à 6	150	19	0,9	14
10013876	32110	scie sabre	avoyée	tube fin	2 à 4	150	19	0,9	18
10013877	32115	scie sabre	avoyée	tube fin	2 à 4	228	19	0,9	18
10013878	32120	scie sabre	avoyée	tube fin	2 à 4	300	19	0,9	18

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL K13 STRONG (PAR 5)

Association de 2 aciers :
- HSS M42 8% Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- acier ressort très endurant pour le corps de la lame
série K13 pour une plus grande amplitude d'usages (de 2 à 6 mm d'épaisseur) et un mixte équilibré flexibilité/durée de vie
denture 14/18 TPI (pas de 1,8/,14 mm) : alternance de 2 dentures pour d'avantage de vitesse
étui de 5 lames.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Destination	Profondeur de coupe (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents/ pouce
10013885	32205	scie sabre	avoyée alternée	tube fin 4 mm	2 à 4	150	19	1,3	14/18
10013886	32210	scie sabre	avoyée alternée	tube fin 4 mm	2 à 4	228	19	1,3	14/18

LAME DE SCIE SAUTEUSE METAUX (PAR 5)

HSS pour la tôle acier, aluminium
bimétal : l'association du HSS dur et d'un dossier souple/pour la tôle acier, l'inox, le travail extrême...)
denture 14 TPI (pas de 1,8 mm) : 2 à 6 mm d'épaisseur
denture 18 TPI (pas de 1,4 mm) : 1,5 à 3 mm d'épaisseur
denture 21 TPI (pas de 1,2 mm) : métal fin
cartes de 5 lames.

Code	Réf	Type de lame	Longueur totale (mm)	Type de denture	Destination	Longueur utile (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/ pouce
10013902	31065	sauteuse	75	fraisée	HSS	50	1 à 3	21
10013903	31075	sauteuse	75	fraisée	HSS	50	2 à 6	14
10013905	31085	sauteuse	75	fraisée	bimétal	50	1 à 3	21
10013904	31080	sauteuse	75	fraisée	bimétal	50	1,5 à 3	18

LAME DE SCIE CIRCULAIRE "CERAMIQUE METAL" POUR METAUX

Céra-métal est un alliage très résistant, fabriqué par interconnexion, pressurage et ensuite déverminage du carbure avec une poudre métal
coupe le métal ferreux et non ferreux, profilé, tôle métallique, tuyau métallique, cornière, plastique, matériau composite, bois
pastille triangulaire, tôle revêtue téflon, tôle silencieuse (échancrure laser)
la pastille céramique-métal est plus dure que le carbure
longévité et résistance contre la casse accrue
tourne à vitesse constante pour scie portative ou coupe d'onglet.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Destination	Ø (mm)	Épaisseur du trait de coupe (mm)	Nombre de dents	Alésage (mm)
0166549	123.160.2040	circulaire	pastille triangulaire	métal	160	1,8	40	20
0166550	123.190.3048	circulaire	pastille triangulaire	métal	190	1,8	48	30
0166551	123.210.3048	circulaire	pastille triangulaire	métal	210	1,9	48	30
0166553	123.230.3048	circulaire	pastille triangulaire	métal	230	2,0	48	30

BOIS

TAJIMA

LAME BOIS COUPE FINE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Destination	Largeur (mm)
0205319	MHC44-1	oscillante	fine	bois	44
0205318	MHC34-1	oscillante	fine	bois	34
0205317	MHC20-1	oscillante	fine	bois	20
0205316	MHC10-1	oscillante	fine	bois	10

TAJIMA

LAME BI-METAL GROSSE DENTURE POUR BOIS 34MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Destination
0205324	MBMJ34-1	oscillante	grosse	bois

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 32X40 LONG-LIFE BOIS

Coupe plongeante
denture japonaise
pour bois, parquet, MDF/HDF, pvc.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Largeur (mm)
10531150	4032DJ.01	40	32

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 45X50 LONG-LIFE BOIS

Coupe plongeante
denture japonaise
pour bois, parquet, MDF/HDF, pvc.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Largeur (mm)
10531151	4045DJ.01	50	45

TAJIMA

LAME BOIS DEMI LUNE 91MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de lame	Type de denture	Destination
0205320	MHC91-1	oscillante	demi-lune	bois

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS STRONG K13 (PAR 5)

Bimétal :
- HSS M42 8% cobalt, très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- acier ressort très endurant pour le corps de la lame
denture 6 TPI (pas de 4 mm) idéale pour le bois, rapide et résistante
avoyage spécial pour avancer constamment, même dans les grosses sections
forme de dent «PROFIL-K» adaptée aux chocs dans les clous, les vis, les ferrures
série K13 strong : pour le débit de bois, pour tous les travaux de menuiserie, de déposes des fenêtres
étui de 5 lames.

Code	Réf	Nombre de dents/pouce	Type de lame	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10013882	32140	6	scie sabre	avoyée	150	19	1,3
10013883	32145	6	scie sabre	avoyée	228	19	1,3
10013884	32150	6	scie sabre	avoyée	300	19	1,3

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS -COUPE NETTE (PAR 5)

Carte de 5 lames.

Code	Réf	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/ pouce	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Type de lame	Type de denture	Destination
10013898	31035	10 à 50	6	75	100	sauteuse	meulée	bois, stratifiés, multiplis, coupes nettes
10013899	31040	3 à 50	10	75	100	sauteuse	meulée inversée	bois, stratifiés, multiplis, PVC, coupes nettes
10013900	31045	3 à 50	10	75	100	sauteuse	fraisée	bois, stratifiés, multiplis, panneaux de particules, coupes nettes
10013906	31090	5 à 70	6	100	125	sauteuse	meulée	bois, stratifiés, multiplis, coupes nettes
10013907	31095	10 à 70	10	100	125	sauteuse	meulée	bois, stratifiés, multiplis, panneaux de particules, coupes nettes

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS -COUPE EBAUCHE (PAR 5)

Carte de 5 lames.

Code	Réf	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/ pouce	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Type de lame	Type de denture	Destination
10013896	31005	5 à 50	6	75	100	sauteuse	meulée avoyée	bois, stratifiés, multiplis, coupe ébauches
10013897	31010	5 à 100	6	120	145	sauteuse	meulée avoyée	bois, stratifiés, multiplis, coupe ébauches

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS CLOUTE (PAR 5)

Carte de 5 lames.

Code	Réf	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/ pouce	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Type de lame	Type de denture	Destination
10013901	31055	3 à 50	8	75	100	sauteuse	meulée	bois clouté

LAME DE SCIE CIRCULAIRE CARBURE

Corps en acier traité et rectifié, tensionné, nuance de carbure adaptée aux différents travaux (débit, finition, alu...)
denture alternée pour le travail du bois - denture Heller négative pour l'aluminium
* pour bois, bois clouté, bois latté, contreplaqué
** pour aluminium et pvc
lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction : alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur du trait de coupe (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	Type de lame	Type de denture	Destination
10531136	964.305.96AL	305	3,2	30	96	circulaire	Heller négative	non ferreux**
10531135	964.255.30AL	255	3,2	30	80	circulaire	Heller négative	non ferreux**
10531134	964.255.3060	255	3,2	30	60	circulaire	alternée positive	bois*
10531133	964.165.2048	165	2,6	20	48	circulaire	alternée positive	bois*
10531132	964.160.3048	160	2,6	30	48	circulaire	alternée positive	bois*
0166524	964.160.2248	160	2,2	20	48	circulaire	alternée positive	bois*
0007073	964.190.3024	190	2,8	30	24	circulaire	alternée positive	bois*
0024838	964.210.3048	210	2,8	30	48	circulaire	alternée positive	bois*
0007076	964.216.3048	216	2,8	30	48	circulaire	alternée négative	bois*
0007077	964.216.30AL	216	2,8	30	60	circulaire	Heller négative	non ferreux**
0007081	964.235.3048	235	3,0	30	48	circulaire	alternée positive	bois
0166534	964.305.3060	305	3,2	30	60	circulaire	alternée négative	bois*

LAME DE SCIE CIRCULAIRE CARBURE PORTATIVE 160X20X28Z EP1,6 POS. ALT. FINE

Denture alternée pour bois
épaisseur fine, limitant l'effort de coupe
adaptée aux machines sans fil
corps revêtu: réduction des frictions et protection préventive contre la corrosion.
.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur du trait de coupe (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	Type de lame	Type de denture	Destination
10531138	964TK.160.2028	160	1,6/1,0	20	28	circulaire	alternée positive	bois

LAME DE SCIE CIRCULAIRE CARBURE PORTATIVE 160X20X48Z EP2,2 NEG. ALT. MICRO-GRAIN

Lame haute performance pour la coupe du bois et panneaux dérivés
denture alternée en attaque négative pour scie plongeante.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur du trait de coupe (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	Type de lame	Type de denture	Destination
10531137	GOLD64.1602248	160	2,2/1,6	20	48	circulaire	alternée négative	bois

AUTRES MATERIAUX

TREPAN CARBURE MULTIMAT

Multi-matériaux : mélaminé, bois, contreplaqué, plastique, PVC, plâtre
plaquettes carbure rectifiées
vitesse très rapide de perçage
coupes nettes et grandes longévité
jusqu'à 60 mm de profondeur
compatibles avec les accessoires EASY -CLIP (ELC)
livré avec son adaptateur EASY-CLIP.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
10013844	47022	scie trépan	22	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013845	47025	scie trépan	25	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013850	47035	scie trépan	35	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013855	47044	scie trépan	44	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013857	47051	scie trépan	51	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013859	47060	scie trépan	60	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013862	47067	scie trépan	67	multi-matériaux	carbure tungstène meule	60
10013863	47068	scie trépan	68	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013865	47076	scie trépan	76	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013867	47083	scie trépan	83	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013870	47102	scie trépan	102	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013871	47105	scie trépan	105	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013873	47127	scie trépan	127	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60
10013874	47133	scie trépan	133	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60

TREPAN CARBURE MULTIMAT (COFFRET DE 13)

Coffret comprenant
trépans MULTIMAT Ø 22 - 25 - 35 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76 - 102 mm
1 arbre 42002-EZC
1 foret pilote HSS de rechange
1 foret pilote CARBURE
1 clef 6 pans.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
10015178	47900A-EZC	scie trépan	22-102	multi-matériaux	carbure tungstene meule	60



SCIE TREPAN DIAMANT DRY SYSTEM

Pour les grès cérame, la faïence, la brique, le marbre, la pierre
profondeur de coupe : 40 mm
Technologie Dry System : grande résistance à la chaleur du diamant
pas besoin d'arrosage
granulométrie du diamant assurant une haute performance
de 22 à 105 mm :
- montage sur perceuse avec arbre standard (42002 Erko) ou compatible EASY CLIP
- montage sur meuleuse avec adaptateur (45004 Erko)
de 6 à 19 mm :
- avec une cire dans le corps du foret auto-lubrifiante lors du perçage.
- montage sur perceuse direct emmanchement hexa 8,5 mm
- montage sur meuleuse avec mandrin M14 (45003 Erko).

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0193380	45006	scie trépan	6	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193381	45008	scie trépan	8	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193382	45010	scie trépan	10	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193383	45012	scie trépan	12	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193384	45014	scie trépan	14	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193385	45016	scie trépan	16	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193386	45019	scie trépan	19	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193387	45022	scie trépan	22	matériaux de consutruction	diamant concrétion brasé	40
0193389	45035	scie trépan	35	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193390	45041	scie trépan	41	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193391	45044	scie trépan	44	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193392	45051	scie trépan	51	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193395	45067	scie trépan	67	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193396	45068	scie trépan	68	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
0193399	45105	scie trépan	105	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40

ADAPTATEUR MEULEUSE M14 POUR SCIE TREPAN DRYSYSTEM

Adaptateur meuleuse pour trépan Erko DRY SYSTEM.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0193400	45004	scie trépan	22 à 105	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
10013810	45003	scie trépan	6 à 19	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40

TREPAN DIAMANT DRY SYSTEM EN COFFRET

Pour les grés cérame, faïence, brique, marbre, pierre
technologie DRY SYSTEM : grande résistance à la chaleur du diamant, pas besoin d'arrosage
granulométrie du diamant assurant une haute performance
référence 45900 livré avec 1 adaptateur M14 pour meuleuse, 1 arbre pour perceuse.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
10013832	45400	scie trépan	6-8-10-12	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40
10013833	45900	scie trépan	6-8-10-29-35-44-68	matériaux de construction	diamant concrétion brasé	40

TREPAN DIAMANT COMPLET (KIT ELECTRICIEN)

Applications : béton, parpaing, brique pleine, brique creuse monomur, béton cellulaire et céramique
segments ondulés, courts et avivés
haute qualité de diamants
attachement M16
lumière d'extraction
utilisation à sec, sans vibration, sans éclat sur perceuse (vitesse conseillée 2500 tr/min) ou perforateur (vitesse conseillée 1500 tr/min)
composition : trépan Ø 68 mm /L 66 mm + porte trépan SDS-plus L 100 mm + guide centreur + pierre à aviver.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0187100	431C	trépan diamant	68	100	matériaux de construction	diamant, segments avivés, ondulés et courts	66

TREPAN + PORTE TREPAN SDS + (KIT)

Trépan à dents carbure brasées à hautes températures
acier traité haute résistance
attachement cônique type ALG
applications : perçage gros diamètres pour installations électriques
convient pour perceuse et perforateur d'une puissance inférieure à 700W
idéal pour percer le béton, la brique pleine, le parpaing et la brique creuse.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
10035867	326CD040	trépan carbure	40	matériaux de construction	dents carbure brasées	60
10035868	326CD050	trépan carbure	50	matériaux de construction	dents carbure brasées	60
10035869	326CD066	trépan carbure	66	matériaux de construction	dents carbure brasées	60
0187083	326CD068	trépan carbure	68	matériaux de construction	dents carbure brasées	50
10035870	326CD080	trépan carbure	80	matériaux de construction	dents carbure brasées	60

PORTE-TREPAN CARBURE STANDARD SDS+

Acier traité haute résistance
pour trépan à attachement conique type ALG.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0187090	328L0090	trépan carbure	30 à 130	90	matériaux de construction	dents carbure brasées	50
0187091	328L200	trépan carbure	30 à 130	200	matériaux de construction	dents carbure brasées	50

PORTE TREPAN CARBURE PRO SDS+ L100

Acier traité haute résistance
longueur totale : 100 mm
filetage M16.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0187096	367L0100	trépan carbure	30 à 130	100	matériaux de construction	dents carbure brasées	50

DIAGER

FORET CENTREUR POUR TREPAN CARBURE SDS +

Pour préparer le positionnement de votre scie trépan béton, pierre, brique creuse et parpaing
Ø 8 mm.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
10031516	370D09L0100	trépan carbure	30 à 130	100	matériaux de construction	dents carbure brasées	50

DIAGER

TREPAN CARBURE COURONNE COMPATIBLE SDS-MAX

Utilisation : béton, parpaing, pierre, brique pleine
acier traité haute résistance et dents carbures brasées à haute température
pour tout type de marteau perforateur de puissance supérieure à 950 W
adapté aux gros travaux, sanitaires et rénovation
très robuste et performant (denture coupe négative), travail en carottage
attachement conique.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0107999	300D60	trépan carbure	60	matériaux de construction	dents carbure brasées	75
0108000	300D66	trépan carbure	66	matériaux de construction	dents carbure brasées	75
0108002	300D80	trépan carbure	80	matériaux de construction	dents carbure brasées	75
0108004	300D100	trépan carbure	100	matériaux de construction	dents carbure brasées	75
0108005	300D110	trépan carbure	110	matériaux de construction	dents carbure brasées	75
0108006	300D125	trépan carbure	125	matériaux de construction	dents carbure brasées	75

DIAGER

PORTE-TREPAN CARBURE COURONNE SDS-MAX

Acier haute résistance
sans foret de centrage.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0108007	330L0220	trépan carbure	30 à 150	220	matériaux de construction	dents carbure brasées	75
0108008	330L0420	trépan carbure	30 à 150	420	matériaux de construction	dents carbure brasées	75

DIAGER

FORET CENTREUR POUR TREPAN CARBURE SDS MAX

Acier traité haute résistance
Ø : 11 mm
longueur utile : 120 mm
pour porte-trépan 330 ou 301.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Destination	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0110766	302	trépan carbure	30 à 150	120	matériaux de construction	dents carbure brasées	75

SPATULE RIGIDE SK7 52X26 MM

Enlèvement de reste de colles et mortiers.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10531146	4011.01	26	52

TAJIMA

LAME GRATTOIR 49MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA.

Code	Réf	Type de lame	Destination
0205328	MHC49-1	oscillante	colle mastic

LAME DE SCIE PLONGEANTE CRV BOIS ET AUTRES 34X40MM

Lame fine de précision
coupe plongeante
en chrome vanadium
pour bois, plâtre, pvc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10531148	4003.01	40	34

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 32X40MM

Coupe plongeante ou arasante
pour bois, métal, plâtre ou pvc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10531149	4007.01	40	32

TAJIMA

LAME DIAMANT COUPE A RAS

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de lame	Largeur (mm)	Destination	Type de denture
0205331	MD65-1	oscillante	65	joints ciments et epoxy	coupe à ras
0205330	MD325-1	oscillante	32,5	joints ciments et epoxy	coupe à ras

LAME DE SCIE SEGMENT MOYEU DEPORTE BI-METAL BOIS METAL 87MM

Coupe plongeante
idéal en coupe arasante
pour bois, métal, plâtre, PVC.

Code	Réf	Ø (mm)
10531152	4009.01	87

LAME DE SCIE SEGMENT FIN A CONCRETION CARBURE Ø65 MM

Déjointoiement de carrelage
fraisage de fentes.

Code	Réf	Ø (mm)
10531145	4016.01	65

ACCESSOIRES MULTI-MATERIAUX (COFFRET DE 10)

Composition :
1 plateau de ponçage à concrétion carbure (MUL.04019)
1 lame de scie segment moyeu déporté Bi-métal (MUL.04009)
1 lame de scie segment à concrétion carbure (MUL.04016)
1 spatule rigide acier carbone (MUL.04011)
1 lame de scie plongeante bi-métal (MUL.04007)
1 lame de scie plongeante chrome vanadium (MUL.04003)
1 plateau de ponçage corindon (MUL.04020)
5 feuilles abrasives : 2 x Gr 60 - 1 x Gr 80 - 2 x Gr 120 (MUL.04021).

Code	Réf
10531147	4500.12

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-USAGES K9 FLEX (PAR 5)

Bi-métal :
- HSS M42 avec 8% de Cobalt, très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- acier ressort très endurant pour le corps de la lame
denture 10 TPI (pas de 2,5 mm) : spécial multi usages, pour le bois, les aciers, les plastiques
série K9 FLEX : pour les travaux multi usages ponctuels sur chantiers, machine sans fil
étui de 5 lames.

Code	Réf	Type de lame	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Destination	Nombre de dents/pouce
10013879	32125	scie sabre	150	19	0,9	multi usages	10
10013880	32130	scie sabre	228	19	0,9	multi usages	10
10013881	32135	scie sabre	300	19	0,9	multi usages	10

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-USAGES STRONG K13 (PAR 5)

Lames multi-usages de chantier, dentures alternées
série K13 strong
bi-métal :
- HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- acier ressort très endurant pour le corps de la lame
denture 6/10 TPI (pas de 4/2,5 mm) : grosses dents (6TPI) pour une vitesse supérieure ; idéal pour les travaux multi-usages majoritairement bois.
denture 10/14 TPI (pas de 2,5/1,8 mm) : petites dents, améliore la résistance à l'arrachement et réduit les vibrations ; idéal pour le multi-usages majoritairement plastiques et métaux.
pour une vitesse supérieure, idéal pour les travaux multi-usages majoritairement bois
étui de 5 lames.

Code	Réf	Type de lame	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Destination	Type de denture	Nombre de dents/pouce
10013887	32220	scie sabre	150	19	1,3	multi usages	alternée	10-14
10013890	32235	scie sabre	150	19	1,3	multi usages	alternée	10-14
10013891	32240	scie sabre	228	19	1,3	multi usages	alternée	6-10
10013888	32225	scie sabre	228	19	1,3	multi usages	alternée	10-14
10013889	32230	scie sabre	300	19	1,3	multi usages	alternée	10-14

LAME DE SCIE CIRCULAIRE CARBURE DE CHANTIER ALT. MULTI-MATERIAUX

Spéciale palette, bois clouté, alu, bois sec, bois dur, fibro ciment, béton cellulaire
pour débit
épaisseur fine pour machines portatives.

Code	Réf	Type de lame	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Destination	Type de denture	Alésage (mm)	Nombre de dents
10531139	223.160.2018	circulaire	160	1,8/1,35	multi-matériaux	alternée	20	18
10531140	223.190.3020	circulaire	190	1,8/1,35	multi-matériaux	alternée	30	20
10531142	223.216.3024	circulaire	216	2,0/1,6	multi-matériaux	alternée	30	24
10531143	223.230.3024	circulaire	230	2,0/1,6	multi-matériaux	alternée	30	24

BOIS

MECHE A RAINER DROITE CARBURE

2 coupes latérales avec coupe frontale, pour une meilleure pénétration lors des plongées en plein bois
permet de réaliser des assemblages rainure et languette
mèches droites inférieures à 7 mm en carbure monobloc
pour éviter leur casse, compte tenu de leur faible diamètre.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Nombre de coupes
0007082	408.708.00	8	20	55	8	2
0007083	408.710.00	10	20	55	8	2+1
0007084	408.712.00	12	20	55	8	2+1
0007085	408.714.00	14	20	55	8	2+1
0007086	408.715.00	15	20	55	8	2+1
0007087	408.716.00	16	20	55	8	2+1
0007088	408.718.00	18	20	55	8	2+1
0007089	408.720.00	20	20	55	8	2+1
0166562	408.725.00	25	20	55	8	2+1



MECHE A RAINER CARBURE Ø8 A 25 QUEUE 8 MM (COFFRET DE 10)

Coffret comprenant 10 mèches de défonceuse pour le bois
composition : Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25 mm.

Code	Réf
0007090	428.700.10

MECHE D'AFFLEUREUSE DROITE + GUIDE

Affleurage des chants dans le bois et panneaux mélaminés et stratifiés, en suivant un gabarit.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Ø de queue (mm)	Nombre de coupes
10531160	4676.700.00	19	16	6	2
10531161	4676.713.00	12,7	25	6	2

MECHE DE DEFONCEUSE ASSORTIES QUEUE 8 MM (COFFRET DE 14)

Composition :
mèche à gorge R=6
mèche à gorge avec guide R=4
mèche queue d'aronde ø 12,7
mèche d'affleureuse à chanfreiner 45°
mèche d'affleureuse droite ø 12
mèche droite 16 mm
mèche 1/4 de rond R=6
mèche droite 8 mm
mèche droite 12 mm
mèche 1/4 de rond R=10
mèche à rainure en v 14-90°
mèche pour moulure R=4
mèche droite 10 mm
mèche droite 20 mm.

Code	Réf
10531159	428.700.14

MECHE DE DEFONCEUSE ASSORTIES QUEUE 8 MM (COFFRET DE 20)

Coffret comprenant une sélection de 20 mèches indispensables à l'usage d'une défonceuse.

Code	Réf
0007091	428.700.20

BOIS

FER DE RABOT REVERSIBLES CARBURE 82 X 5,5 X 1,1 (COFFRET DE 10)

Code	Réf
10531158	142.782.11

CLE A CLIQUET

CEDREY

CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/2" UT8011A

Type Intensive
levier d'inversion
tête renforcée
fournie avec raccord rapide.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
9121402	UT8011A	1/2"	150	68	110	1,12	257	1/4" BSP	8,5	88	6,4

CLE A CHOCS

CEDREY

CLE A CHOCS INTENSIVE 1/2" UT8172 + 5 DOUILLES (COFFRET)

Coffret comprenant
- 5 douilles chocs intensives (16,17, 19, 22 & 24 mm).
- 1 clé à choc UT8172 légère, ergonomique, silencieuse et robuste.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10012906	KITUT8172	1/2"	8 000	1 250	150	1,95	180	1/4" femelle BSP	9,2	90	6,4

FACOM

CLE A CHOCS 1/2" MAGNESIUM LED

Eclairage à LED amovible et rechargeable
gâchette progressive
double marteau forgé à froid
3 vitesses pour le vissage et une pour le dévissage accessibles d'une seule main
poignée ergonomique et confortable.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Pression d'alimentation (bar)
10016462	NS.3500GPB	1/2"	double marteaux	6500	1898	2,2	162	6,4	6,2

MEULEUSE

CEDREY

MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE UT8720BK

Gainage complet
régulateur incorporé, échappement arrière
pièces fournies de 6 à 3 mm
coffret comprenant :
- 1 meuleuse UT8720BX
- clés de service
- 10 meules sur tige.

Code	Réf	Puissance moteur (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)
0014306	UT8720BK	430	25000	156	1/4" BSP	110	2,5	83	6,4	62

CEDREY

MEULEUSE/TRONCONNEUSE 125MM UT8758BEX

Poignée isolée
bouton de blocage de la tête protégé
double sécurité pour le blocage de la meule
renvoi d'angle à 100°
alésage 22 mm
broche M14 x 2 mâle
poignée latérale anti vibratile droitier/gaucher
carter adapté pour l'aspiration des poussières.

Code	Réf	Puissance moteur (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)
10002808	UT8758BEX	995	11 000	232	1/4" bspt	220	6,4	85	6,4	1,8

PERCEUSE

CEDREY

PERCEUSE PNEUMATIQUE UT8823

Corps composite
gâchette progressive
poignée confort avec gaine anti-vibratile
réversible.

Code	Réf	Type de mandrin	Réversible (oui / non)	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0196978	UT8823	auto	oui	10,00	1800	0,90	195	1/4" BSP	104	2,5	85	6,4

VISSEUSE DEVISSEUSE

CEDREY

VISSEUSE REVOLVER COMPOSITE A CLABOT DE 1.5 A 6 NM

Pour petites et moyennes séries
couple réglable par bague externe crantée
embrayage à clabot
visualisation des puissances par fenêtre
carter composite léger et isolant
poignée ergonomique
inverseur droitier-gaucher
échappement directionnel sur silencieux
anneaux d'accrochage
entrées d'air multiples adaptées au poste de travail
capacité M3-M5.

Code	Réf	Couple maximum (Nm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10012905	UT8954	6	1700	0,85	165	1/4" BSPT	110	<2,5	76	6,4

PISTOLET EXTRUDEUR

CEDREY

PISTOLET EXTRUDEUR PNEUMATIQUE UT100R

Pour cartouches de 310 ml
gâchette progressive
décompression automatique sur position arrêt
crosse équipée d'un régulateur de débit d'air.

Code	Réf	Ø du réservoir (mm)	Consommation (l/min)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)
9109099	UT100R	50	110	4	1,20

CLOUEUSE

SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION S200BN

Pour la réparation de meubles, assemblage de tiroirs, d'étagères, derrières de meubles, cadres, décoration...
corps en aluminium
échappement orientable
profondeur de clouage réglable
embout anti-marques avec stockage sur l'appareil
crochet de ceinture pour droitier et gaucher
indicateur de rechargement
désenrayage rapide : le volet de front permet d'extraire le projectile qui peut être coincé à cet endroit
consommation d'air : 21,6 L (à 60 cycles/mn)
pression de service : 5 - 8,3 bar
capacité magasin : 107
utilise des pointes AX de 15 à 50 mm
dimensions (L x l x H) : 251 x 68 x 232 mm
poids : 1,43 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
0160589	922008N

SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE HNS5015P

Pour l'agencement, l'assemblage, l'encadrement de portes et de fenêtres, pose de panneaux, montage de meubles, pose de baguettes et lambris, capitonnage, ...
corps en aluminium
échappement orientable à 360°
désenrayage facile
chargement par le haut pour les agrafes et latéral pour les pointes
couteau en acier trempé
indicateur de chargement
pression de service : 4,8 - 7,5 bar
capacité magasin : 100
vitesse : 6 - 7 cycles/sec
consommation d'air : 0,66 L/cycle
3 consommables :
pointes AX de 15 à 50 mm – agrafes étroites L de 16 à 38 mm – agrafes larges M de 16 à 38 mm
dimensions (L x l x H) : 279 x 62 x 257 mm
poids : 1,30 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
9121803	HNS5015P

SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE + COMPRESSEUR MA06180 (LOT S200BN)

Composition :
- cloueur de finition S200BN (brads AX de 15 à 50 mm)
- compresseur sans huile MA06180 VA : 180 l/mn, cuve de 6L
- tuyau de connexion 6m PU SENCO
- VarietyPack Brads AX (20/25/30/38/50 mm).

Code	Réf
0202486	8000172

SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION FINISHPRO35 MG

Pour meubles, moulures, menuiseries intérieure et extérieure, chaises, chambranles et contre-chambranles de portes, escaliers
corps en magnésium
échappement orientable
soufflette intégrée à la commande par bouton
front à dérenrayage rapide
poignée confortable
embout anti-marques
crochet de ceinture
réglage de profondeur de clouage par molette
sélecteur de mode de tir à touche ou à gâchette
pression de service : 4,8 - 8,3 bar
capacité magasin : 104
utilise des pointes DA de 32 à 63,5 mm
dimensions (L x l x H) : 330 x 86 x 311 mm
poids : 2,10 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
0161627	6G2001N

DEROUILLEUR ET BURINEUR

CEDREY

DEROUILLEUR REVOLVER AIGUILLES HP002PGT

Version revolver pour une meilleure préhension
excellent rapport poids/performance.

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec^2)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Longueur (mm)	Nombre d'aiguilles
0180373	HP002PGT	1/4" BSP	6,4	2700	23	12,6	100	2,60	150	315	19 en 3 mm

PONCEUSE

CEDREY

PONCEUSE ORBITALE UT8700SR

Puissante, légère, silencieuse et faible niveau de vibration
version aspirante
permet de remplacer les surfaceurs lourds et encombrants
peut être livrée sur demande avec un plateau auto-coll.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec^2)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)
0196982	UT8700SR	150	5	0,9	210	1/4" BSP	140	2,5	77	6,4	11 000

MANOGONFLEUR

Schrader

MANOGONFLEUR EURODAINU 0,7-11BAR R1822Z

Étanchéité renforcée
fiabilité de l'ancrage de l'aiguille
très grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc
fabriqué en matériau résistant (corrosion...)
filtration de l'air dans le mécanisme
livré avec son attestation de vérification.

Approuvé par MICHELIN et conforme aux normes CE 86/217/CEE, AFNOR NFR 63-302

Code	Réf	Graduation	Pression d'alimentation (bar)	Raccord d'admission	Poids (kg)	Longueur (mm)
0023075	R1822Z	0,7 à 11 bar	15	1/4"BSP	0,75	1500

SOUFFLETTE

CEDREY

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE 2M KIT140101

Soufflette progressive en composite
tuyau spiralé en polyuréthane.



Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Longueur utile de tuyau (m)
9103736	KIT140101	métallique	16	1/4" BSP	2

prevost

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE HELICOL 7P 4M

Soufflette progressive à buse métallique avec raccordement femelle 1/4" Gaz avec insert laiton
tuyau spiralé polyuréthane Ø 5 x 8 mm de 4 m
équipé de raccords mâles pré-téflonnés fixe et rotatif 1/4" Gaz en laiton nickelé avec protecteur PVC.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Longueur utile de tuyau (m)
10010097	HELICOL 7P	métallique	8	4

prevost

SOUFFLETTE BUSE METALLIQUE

Pression max d'utilisation :10 bar
corps composite Polyamide
progressivité de soufflage.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10013158	27102 MTLP	métallique	10	femelle BSPP G1/4

LACME

SOUFFLETTE GROS DEBIT VENTURI

Poignée équipée d'une buse venturi gros débit pour une grande puissance de déplacement de la matière
bonne prise en main
insert en ZAMAK renforcé, équipé d'un raccord rapide ISO6150B 1/4"
Ø extrémité : 16mm
anneau de suspension.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10475801	311045	métallique venturi	10	raccord rapide 1/4"

LACME

SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Poignée striée isolante et anti-dérapante
grande souplesse de la gâchette
insert en ZAMAK renforcé, équipé d'un raccord ISO6150B
buse Ø 8mm en acier chromé
anneau de suspension.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Longueur de bec (mm)
10475793	311005	métallique	10	raccord rapide 1/4"	50
10475795	311015	métalllique	10	raccord rapide 1/4"	250

EQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER

AIR COMPRIMÉ

Compresseur 220
Matériel de pulvérisation 221
Réseau 222

MACHINE STATIONNAIRE

Machine metaux 227

SOUDAGE - COUPAGE

MMA (Electrode enrobée) 230
MIG - MAG 235
TIG 240
Plasma 244
Electronique 244
Oxy-acétylenique 245
Aéro-gaz 248

MATERIEL D'ATELIER

Chargeur et démarreur 255
Distribution et récupération de fluide 257
Matériel de nettoyage 263

MATERIEL DE CHANTIER

Betonnage, sarfaçage et ponçage 273
Forage et sciage 273

ACCES EN HAUTEUR

Marchepied 275
Echelle 276
Plateforme 278
Echafaudage 279

LEVAGE ET MANUTENTION

Matériel de levage et traction 281
Arrimage 283
Elingue 286
Chaîne 287
Cordage 287
Accessoire corde, câble et chaîne 288
Matériel de manutention au sol 289
Roue et roulette 292

STOCKAGE ET RANGEMENT

Coffre et caisse 295
Servante et desserte 299
Etabli et poste de travail 299
Contenant plastique 299

MONOBLOC

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE SANS HUILE SILENCIEUX SILENT 6/6 SH

Groupe monobloc bicylindre, sans huile, à pistons oscillants
composants longue durée : double embiellage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton, carcasse et culasses en aluminium et double ventilation forcée
détendeur micron avec une sortie raccord rapide
contacteur manométrique
manomètre, clapet anti-retour
soupape de sécurité
robinet de purge
flexible liaison groupe/cuve
patins amortisseurs
poignée de manutention
cordon d'alimentation 1,6 m, 3 x 1 mm²
très silencieux : 55dB (A).

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0204753	461900	6,20	3,60	2	6	8	1420	0,75 - 0,55	230	460	190	470	14

COMPRESSEUR MONOPHASE MONOBLOC SILENCIEUX SILENT 6/6C SH

Rampe avec contacteur manométrique, manomètre de pression de cuve 0-12 bar, soupape de sécurité CE, filtre régulateur avec 1 sortie raccord rapide
flexible de liaison groupe/cuve
brancard fermé démontable avec poignée de manutention
robinet de purge ¼ de tour
4 patins amortisseurs
cordon d'alimentation : 3 x 1 mm² x 1,6 m Groupe monobloc, bicylindre, sans huile à pistons oscillants
composants longue durée : double embiellage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton, carcasse et culasse en aluminium, double ventilation forcée
niveau sonore : 55 dB(A).

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10475514	461910	6,20	3,60	2	6	8	1450	0,75 - 0,55	230	410	400	330	16,5

COMPRESSEUR MONOPHASE MONOBLOC SILENCIEUX SILENT 12/40 SH VERTICAL

Compresseur monobloc insonorisé bicylindre mono-étagé à pistons oscillant : cylindres latéraux, à vitesse lente
silencieux avec 65 dB(A),sans entretien, sans huile, un air très propre
idéal pour l'alimentation de cloueurs, gonflage, soufflage, ...
tableau de bord avec détendeur
composants longue durée (double embiellage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton...)
tableau de bord avec :
2 sorties régulées : raccords rapides
2 manomètres 0-12 bar :
1 indicateur de la pression de la cuve
1 indicateur de la pression régulée,
clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, patins amortisseurs, roues Ø 180 mm, brancard, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm2, longueur 1,6 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10009425	461930	12,1	8	2	40	8	1420	1,5 - 1,1	230	400	150	810	36,5

A COURROIE MONOETAGE

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 20/50M

Groupe fonte bicylindre en V
composants longue durée
filtres à air à faibles pertes de charge : 1 filtre par cylindre.
groupe caréné : ventilation canalisée et sécurité renforcée
épurateur détendeur PM deux sorties dont une raccord rapide,
sortie directe raccord rapide,
roues gros diamètre
roue directrice avant avec frein
contacteur manométrique, manomètre 16 bar
clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge
tuyauterie grosse section
cordon alimentation : 3 x 2,5 mm², 3.50 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0107876	462000	20	14,3	2	50	11	980	4,0 - 3,0	230	960	430	710	66

BASSE PRESSION

PISTOLET DE PEINTURE GODET SUPERIEUR SW

Applications : laques, teintes bois, vernis, multicolores, antirouille
pistolet de précision de construction solide et d'entretien facile
réglage débit peinture, air, forme et largeur du jet
passage produit inox
gâchette en ligne
poignée ergonomique en aluminium
mode de fonctionnement : gravité.
livré avec filtre peinture, clé de démontage, brosse de nettoyage, couvercle avec antigoutte.

Code	Réf	Capacité du godet supérieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Consommation d'air (l/min)	Poids (kg)
0139925	415300	0,6	1,8	1/4"	3 - 4	230	0,60

PISTOLET BASSE PRESSION XPBP GODET SUPERIEUR

Applications : laques, teinte bois, vernis, multicolores, antirouille
version basse pression XPBP (inférieure à 1 bar) permettant de réduire les effets brouillards, l'encrassement du poste de travail et la consommation de peinture
réglage débit d'air, produit et largeur du jet
passage produit inox
gâchette en ligne
poignée ergonomique en aluminium poli
mode de fonctionnement : gravité
livré en coffret avec 1 régulateur de pression, 1 ensemble buse 1,8 mm de rechange, 2 filtres de peintures, 1 clé de montage, 1 kit brosses de nettoyage, 1 kit de joints d'entretien.

Code	Réf	Capacité du godet supérieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Consommation d'air (l/min)	Poids (kg)
0022424	410700	0,6	1,5	1/4»	2 - 2,5	175	0,64

HAUTE PRESSION

ENSEMBLE TURBINE HVLP TR140

Applications : apprêts, antirouille, laque lasure, vernis, peintures...
composition :
1 turbine HVLP électrique TR 140 trois étages
régulateur de débit d'air
moteur électrique double isolant
double aspiration avec filtre à air (2 filtres de rechange inclus)
câble électrique longueur 7 m
1 tuyau polyuréthane souple Ø int 28 mm, longueur 7 m
1 pistolet LTR 100, godet inférieur 1 litre, buse 1,3 mm.

Code	Réf	Débit (L/min)	Pression max. (bar)	Recommandée pour	Puissance moteur (W)	Tension (V)	Poids (kg)
0204751	459350	1035 - 1900	0,32	travaux intérieur et extérieur	1400	230	6,80

RACCORD ET PIECE DE CONNEXION

EMBOUT FILETAGE FEMELLE CYLINDRIQUE G1/4 (PAR 3)

Profil : ISO6150B
embouts pour raccords rapides - IRP 06
embout taraudé femelle
acier traité, revêtement anti-corrosion
résistance à l'abrasion
filetage : 1/4 G/BSPP
passage : 6 mm
pression :16 bar.

Code	Réf
10013159	IRP 066101P3

EMBOUT FILETAGE MALE CONIQUE R 1/4 (PAR 3)

Profil : ISO 6150B
embouts pour raccords rapides - IRP 06
embouts fileté mâle conique
acier traité - revêtement anti-corrosion
résistance à l'abrasion
filetage prétéflonné : 1/4 R/BSPT
passage : 6 mm
pression : 16 bar.

Code	Réf
10013160	IRP 066151P3

EMBOUT FILETAGE MALE CONIQUE (PAR 2)

Profil : ISO 6150B
embout pour raccords rapides - IRP06
embout fileté mâle conique
matière : acier traité anti-corrosion
filetage prétéflonné 3/8 R/BSPT
Ø de passage : 6 mm
pression : 16 bar.

Code	Réf
10013161	IRP 066152P2

EMBOUT POUR FLEXIBLES AVEC COLLIERS A OREILLES (PAR 3)

Profil : ISO 6150B
Ø de passage : 6 mm
matière : acier traité anti-corrosion
pression : 16 bar.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013162	IRP 066808P3	8
10013163	IRP 066810P3	10

EMBOUT POUR FLEXIBLES AVEC COLLIERS A OREILLES (PAR 2)



Profil :ISO 6150B
Ø de passage : 6 mm
matière : acier traité anti-corrosion
pression : 16 bar.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013164	CEI6 808810P	8 et 10

EMBOUT AVEC COLLIER A OREILLES

Composé de : 1 embout pour flexible avec collier à oreilles,
1 embout filetage mâle conique, 1 embout filetage femelle
profil : ISO 6150B
filetage femelle : G 1/4
filetage mâle : R 1/4
Ø de passage : 6 mm.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013165	CEI6 101151810P	10
10013211	CEI6 101151808P	8

RACCORD FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE

Profil : ISO 6150B
sécurité «one push» (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar :833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température :-15°C à +70°C
matière : corps composite
point fort : anti-rayures
antistatique.

Code	Réf	Filetage
10013152	ISI 061101CP	1/4 G/BSPP
10013153	ISI 061102CP	3/8 G/BSPP

RACCORD FILETE MALE CYLINDRIQUE

Profil : ISO 6150B
sécurité «one push» (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar :833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température :-15°C à +70°C
matière : corps composite
point fort : anti-rayures
antistatique.

Code	Réf	Filetage
10013154	ISI 061151CP	1/4 G/BSPP
10013155	ISI 061152CP	3/8 G/BSPP

prevost

RACCORD POUR FLEXIBLES AVEC COLLIER A OREILLES

Profil : ISO 6150B
sécurité «one pusch» (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar : 833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température : -15°C à + 70°C
matière : corps composite
point fort : anti-raures
antistatique.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013156	ISI 061808CP	8
10013157	ISI 061810CP	10

prevost

RACCORD FILETE FEMELLE + EMBOUT FILETE MALE CONIQUE

Profil : ISO 6150B
composition : raccord fileté femelle cylindrique G1/4 BSPP et 1 embout filetage mâle conique R1/4 BSPT
Ø de passage : 6 mm
pression : 12 bar.

Code	Réf
10013166	REI6 101P

prevost

RACCORD + EMBOUT POUR FLEXIBLES + COLLIERS A OREILLES

Profil : ISO6150B
composition : 1 raccord pour flexible avec collier à oreilles,
1 embout pour flexible avec collier à oreilles
débit sous 6 bar : 833 L/min
Ø de passage : 6 mm.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013167	REI6 808P	8
10013168	REI6 810P	10

prevost

COFFRET RACCORD

Composition :
2 raccords G 1/4 femelle ISI 061101
2 embouts G 1/4 femelle IRP 066101
1 embout G 1/4 femelle avec cône d'étanchéité IRP 066101AE
2 embouts R 1/4 mâle IRP 066151
2 embouts pour flexibles Ø int. 8 mm IRP 066808
2 jonctions filetées G 1/4 mâles pour tube Ø 8 mm JFT 1408
2 colliers de serrage à oreilles 1315
2 colliers de serrage à oreilles 1517
2 mamelons doubles R 1/4 A2 1414.

Code	Réf
10013188	BR 600ISP

prevost

MAMELON DOUBLE FILETAGE MALE CONIQUE - A2

Matière : laiton nickelé
pression : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013171	A2 1414P2	R1/4 x R1/4	blister (x2)
10013173	A2 3838P2	R3/8 x R3/8	blister (x2)
10013172	A2 1438P2	R1/4 x R3/8	blister (x2)

prevost

MANCHON EGAUX FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE - A3

Filetage femelle BSPP
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013174	A3 14P2	G 1/4	blister (x 2)
10013175	A3 38P2	G 3/8	blister (x 2)
10013176	A3 12P2	G 1/2	blister (x 2)

prevost

REDUCTION FILETEE MALE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - A4

Filetage mâle et femelle
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013177	A4 3814P2	F 1/4 G/BSPP - M 3/8 R/BSPT	blister (x 2)

prevost

RACCORD Y FEMELLE CYLINDRIQUE

Filetage femme BSPP
pression d'utilisation : 0 - 15 bar
vendu en vrac ou par 2 en blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013180	Y14P2	G 1/4	blister (x2)

prevost

EQUERRE FILETEE MALE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - A10

Filetage femelle BSPP
filetage mâle BSPT
pression d'utilisation : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013181	A10 1414P2	R1/4 x G1/4	blister (x2)

prevost

TE EGAL FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE - A11

Filetage femelle BSPP
pression d'utilisation : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013182	A11 14P2	G 1/4	blister (x2)

prevost

MINI-VANNES PAPILLON FEMELLE/FEMELLE

Filetage femelle BSPP
pression max d'utilisation (bar) : 16.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013183	FSI 13P	G 1/4	blister

prevost

JONCTION POUR TUYAU FILETAGE CONIQUE MALE

Passage libre
filetage Mâle BSPT
pression d'utilisation : 0 à 15 bar
matière : laiton
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)	Filetage	Conditionnement
10013169	JFT 1408P2	8	1/4 R/BSPT	blister
10013170	JFT 1410P2	10	1/4 R/BSPT	blister

prevost

JONCTION LAITON DOUBLE POUR TUYAU

Passage libre
matière : laiton
pression d'utilisation : 0 à 15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)	Conditionnement
10013178	JDT 0808P2	8	blister (x 2)
10013179	JDT 1010P2	10	blister (x 2)

prevost

ROULEAUX DE BANDE TEFLON PTFE 12M (PAR 3)

100% PTFE
dimensions :12 m x 2 mm
conditionné par 3.

Code	Réf
10013184	TEFLON 12P3

TUBE, FLEXIBLE ET TUYAU

TUYAU AIR COMPRIME ALIMENTAIRE FILCLAIR AL

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
température d'utilisation : -15°C à + 60°C
passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : E19-10407)
alimentation de machines et outillages à air comprimé
passage de gaz industriels
passage de produits chimiques légers
refoulement d'eau
formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
pression de service : 20 bar jusqu'au Ø20
conforme au Règlement UE 10-2011.

Conforme à la directive européenne 2007/19/CE.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
0205410	FI0814025	8x14	25
0205411	FI1016025	10x16	25
0205412	FI1219025	12x19	25

prevost

TUYAU SPIRALE POLYURETHANE : EQUIPE DE RACCORDS FILETES MALES-FIXE-ROTATIF

Equipé de raccords filetés mâles fixe et rotatif prétéflonnés
raccord 1/4 R/BSPT
température : -15°C à 70°C
anti-rayures
pression max : 8 bar.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10013185	PUS 64P	6,5 x 10	4
10013186	PUS 66P	6,5 x 10	6

prevost

RALLONGE DE TUYAU DIFLEX AVEC RACC RAPIDE PREVO S1

Pression d'utilisation :2 à 12 bar
température :-15°C à +60°C
matière : PVC
applications : air comprimé
equipé de : raccord ISI 06 et embout IRP 06
rallonge montée avec colliers à oreilles et protecteurs.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10010099	RAL DISB810	8 x 14	10

prevost

RALLONGE DE TUYAU AIRCA CAOUTCHOUC AVEC RACCORD RAPIDE PREVOS1

Rallonges montées avec colliers à oreilles
et protecteurs
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
matière : SBR / EPDM
température : -15°C à +70°C
applications : air comprimé
résistance aux huiles
équipé de raccord ISI 06 et IRP 06 et embout.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10010098	RAL AISB810	8 x 15	10

ENROULEUR

LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME Ø5/16''

Pression nominale : 12 bar
carter fermé en composite
support orientable à 180 °
système de retour renforcé
butée de fin de course réglable
tuyau de raccordement de 2 m
guide monté sur crémaillère
rappel automatique par simple traction
raccords gros débit
tuyau Lacm'flex, grande souplesse et haute résistance
livré avec support mural + vis et chevilles de fixations.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Sortie	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
10475849	326015	20	Lacm'Flex	8 x 12	15	1/4''	1/4''	350 x 170 x 300	4,4	1/4''

prevost

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME CARTER ACIER

Pression nominale : 12 bar
carter en acier avec revêtement époxy antichocs
ressort d'enroulement acier pour rappel automatique du tuyau
cliquet d'arrêt automatique du tuyau à la longueur désirée
butée de fin de course
support orientable à 180°
sortie : raccord PREVO S1 (ISI 06)
DMF0812IS dédié à une utilisation intensive.

Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
0110768	DRF 0812IS	PU/PVC	8 × 12	12	fixe 8 × 12 mm	302 × 340	5,8	fixe 8 × 12 mm

LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR OUVERT

Pression nominale : 12 bar
carter en acier avec revêtement époxy
manchette de protection du sertissage
butée de fin de course réglable
support orientable à 180 °
tuyau de raccordement de 2 m
rappel automatique par simple traction
raccords gros débit
tuyau Lacm'Flex, grande souplesse et haute résistance
livré avec son support et 4 vis de fixation.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Sortie	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
10475855	326215	20	Lacm'Flex	9,5 x 15	15	1/4"	1/4"	460 x 180 x 530	10,4	1/4"

TRAITEMENT ET FILTRATION

prevost

FILTRE REGULATEUR MONOBLOC AVEC MANOMETRE GAMME ALTO

Montage et maintenance facile et rapide (démontage et montage sans autre intervention sur le réseau d'air)
cuve à système d'emboîtement de type baïonnette pour les ensembles 3/8", 1/2", 3/4" et 1" Gaz
cuve filetée pour les ensembles 1/8"et 1/4"
équipé d'un manomètre : 0 à 10 bar
pression maxi. d'utilisation : 12 bar
purge manuelle des filtres par pression sur le bouton de drainage
régulateur à membrane de type progressif
pression compensée par valve de régulation
cuve avec protection métallique
livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation.

Code	Réf	Raccordement	Débit max. (m³/h)	Pression max. (bar)	Capacité de filtration (micron)	Capacité de condensats (cm³)
0161726	KTM SM2	3/8"	108	12	25	32

prevost

FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 2 BLOCS AVEC MANOMETRE GAMME ALTO

Montage et maintenance facile et rapide
cuve à système d'emboîtement de type baïonnette pour les ensembles 3/8", 1/2", 3/4" et 1" Gaz
cuve filetée pour les ensembles 1/8"et 1/4"
équipé d'un manomètre : 0 à 10 bar
pression maxi. d'utilisation : 12 bar
lubrification par brouillard d'huile
réglage des flux d'huile par la vis pointeau
possibilité de remplissage de la cuve d'huile durant l'utilisation
purge manuelle des filtres par pression sur le bouton de drainage
régulateur à membrane de type progressif
pression compensée par valve de régulation
cuve avec protection métallique
livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation
type huile : ISO - VG 22.

Code	Réf	Raccordement	Débit max. (m³/h)	Pression max. (bar)	Capacité de filtration (micron)	Capacité de condensats (cm³)	Capacité huile (cm³)
0161724	KTB SM2	3/8"	75	12	25	32	57

prevost

MANOMETRE BOITIER CARRE

Manomètre boitier carré 40 x 40 mm.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Conditionnement
10013187	MT CA1040P	10	blister

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

A PERCEUSE D'ETABLI 212

Table de perçage à 4 rainures croisées, pivotante et inclinable (+/- 45°)
hauteur de la table réglable par crémaillère
leviers avec poignées ergonomiques
base assurant une bonne stabilité
col de cygne : 170mm
dimensions : 970 x 560 x 320 mm
accessoires fournis : mandrin à clé de 16mm, cône morse CM 2, manuel et clés de service.

Code	Réf	Capacité de perçage max. (mm)	Cône morse	Course de la broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de la broche (tr/min)	Dimensions de la table (mm)	Entraxe rainurage de la table (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Poids (kg)
0189996	212	16	CM2	80	5	490/800/1200/1720/2510	265 x 265	12	0,37	230	50

B PERCEUSE D'ETABLI 212VLL

Variateur de vitesses
affichage numérique de la vitesse
éclairage LED de la zone de perçage
deux lasers pour faire le point de centrage
protection mandrin asservi CM2/B16
changement de vitesses par variateur mécanique
table inclinable 45°D/45°G
col de cygne : 155 mm
dimensions : 935 x 500 x 235 mm
accessoires fournis : mandrin à clé de 16mm, cône morse CM 2, manuel et clés de service.

Code	Réf	Capacité de perçage max. (mm)	Cône morse	Course de la broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de la broche (tr/min)	Dimensions de la table (mm)	Entraxe rainurage de la table (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Poids (kg)
10533080	212VLL	16	CM2	80	5	450-2500	245 x 240	12	0,55	230	45

C PERCEUSE D'ETABLI 230V JD-3285M

Eclairage LED de la zone de perçage
deux lasers pour faire le point de centrage
protection mandrin asservi
changement de vitesse par courroie
table inclinable 45°D/45°G
col de cygne : 215 mm
dimensions : 1050x660x340 mm
livrée avec mandrin auto serrant CM3/B16 mm.

Code	Réf	Capacité de perçage max. (mm)	Capacité de taraudage max. (mm)	Cône morse	Course de la broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de la broche (tr/min)	Dimensions de la table (mm)	Entraxe rainurage de la table (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Poids (kg)
10533203	JD-3285M	32	M35	CM3	85	16	180-3000	290 x 290	12	0,75	230	60

TRONÇONNEUSE

TRONCONNEUSE A DISQUE 308C

Tronçonneuse à métaux à disque abrasif
légère , puissante, maniable
pour des coupes à sec dans l'acier, l'aluminium, alliages non-ferreux
disque à tronçonner : Ø 355 x 2,8 x 25,4 mm
dimensions Lxlxh : 300 x 600 x 700 mm
niveau sonore : 103dB
accessoires fournis : disque à tronçonner Ø 355 / 25,4 mm/2.8mm.

Code	Réf	Modèle	Type de disque	Capacité de coupes à 90° rond / carré / rectangle (mm)	Dimensions du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
0194420	308C	308C	disque abrasif	120/108 x 108/115 x 95	355	3900	230	2,2	17

SCIE

SCIE A RUBAN MANUELLE 349V

Scie à ruban manuelle portable pour coupe à sec, légère, puissante et précise
variateur de vitesse (25-80m/min) – archet pivotant à 60°D
ruban guidé par roulements à billes – capacité de coupe de 125mm en tube – étau à serrage rapide
Caractéristiques techniques :
plage de vitesse : 25 - 80 m/min
dimensions du ruban : 1440 x 12.7 x 0.64mm
archet pivotant : 60 °D
capacité de coupe rond 90° : 125 mm – capacité de coupe carré 90° : 125 x 125 mm
capacité de coupe rond 45° droite : 85 mm – capacité de coupe rectangle 45° droite : 85 x 85 mm
capacité de coupe rond 60° droite : 50mm – capacité de coupe carré 60° droite : 50 x 50 mm
ouverture étau : 125 mm
dimensions Lxlxh : 375 x 724 x 446 mm
niveau sonore : 60dB
accessoires fournis : ruban, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
0189995	349V	230	1,0	19

SCIE A RUBAN MANUELLE 230V 349V2

Scie à ruban manuelle portable pour coupe à sec légère, puissante et précise
variateur de Vitesse (38-80mm) – capacité de coupe de 125mm en tube – étau à serrage rapide
Caractéristiques techniques :
plage de vitesse : 38 - 80 m/min
dimensions du ruban : 1440 x 12.7 x 0.64mm
archet pivotant : 60 °D
capacité de coupe rond 90° : 125 mm – capacité de coupe carré 90° : 125 x 125 mm
capacité de coupe rond 45° droite : 85 mm – capacité de coupe rectangle 45° droite : 80 x 100 mm
capacité de coupe rond 60° droite : 50 mm – capacité de coupe carré 60° droite : 50 x 50 mm
ouverture étau : 129 mm
dimensions Lxlxh : 305 x 705 x 405 mm
accessoires fournis : ruban, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
10533202	349V2	230	0,6	23

TOURET

TOURET MEULE/MEULE 230V 316E

Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
livré avec interrupteur coup de poing, plexis de protection, meule 150x25x20mm en grain 36 et 60, manuel d'utilisation et clé de service.

Code	Réf	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10534304	316E	150 x 25 x 20	0,30	230	2850

TOURET A VARIATEUR MEULE/MEULE IBG-8VS

Touret à meuler à vitesse variable 900 - 3600 tr/min
3 vitesses directes : 900 - 1800 - 3600 puis entre chaque étage impulsion de 100
1 sortie d'aspiration en diamètre 63,5 mm
dimensions (L x l x h) : 580 x 342 x 356 mm
poids : 30 Kg
livré avec plexis de protection, meule 200 x 25,4 Gr 36, meule 200 x 25,4 Gr 60 et notice et clés de services.

Code	Réf	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10415525	IBG_8VS	200 x 25,4 x 16	0,75	230	900 - 3600

TOURET MEULE/BROSSE 230V 324F

Moteur monté sur roulement à billes
interrupteur avec bobine anti-redémarrage
porte outil réglable
sorties d'aspiration en Ø 36 mm et 100 mm
dimensions (LxlxH) : 490 x 300 x 290 mm
poids : 24,0 kg
accessoires fournis : interrupteur coup de poing, verres plexi de protection, meule 200 x 25 mm gr36, brosse métallique 200 x 25 mm, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10010093	324F	200 x 25 x 16	200 x 25 x 20	0,45	230	2850

TOURET MEULE/BANDE 230V 315BE1

Touret à meule/bande, moteur monté sur roulements à billes
surface de ponçage de la bande 50x250
sortie pour aspiration Ø36mm
interrupteur avec bobine
anti-redémarrage
porte outil réglable
interrupteur coup de poing
dimensions (L x l x H) : 450 x 250 x 570
poids (Kg) : 14
livré avec plexis de protection, meule 150 x 25 Gr 36, bande de 50 x 1000, manuel d'utilisation et clés de services.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10415517	315BE1	50 x 1000	150 x 25 x 20	0,3	230	2850

TOURET BANDE/BROSSE 400V 323BF

Touret à bande/ brosse, moteur monté sur roulements à billes
surface de ponçage de la bande 100 x 250
sorties pour aspiration 2 x Ø 100 mm
interrupteur avec bobine
anti-redémarrage
porte outil réglable
interrupteur coup de poing
dimensions (L x l x H) : 610 x 320 x 640 mm
poids (Kg) : 36
livré avec plexis de protection, brosse 200 x 19, bande de 100 x 1100 et manuel d'utilisation et clés de services.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10529636	323BF	200 x 19 x 16 / 100 x 1100	-	1,3	400	2850

GENERATEUR MONOPHASE

POSTE MMA GYSMI 160P MONOPHASE EQUIPE

Commande par micro-processeur soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
amorçage immédiat, puissance de soudage constante et fusion très douce insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc
arc force: augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti-sticking: procédé anti-collage
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré en valise avec câble de masse et porte-électrode.

Code	Réf	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
00174331	030077	GYSMI 160P	230	16	72	1,6 à 4,0	10 - 160	14	85	130	170	280	4,2

POSTE MMA PROGYS 180 A MONOPHASE EQUIPE

Poste MMA inverter
soude toutes les électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte en courant continu
utilisation possible sur groupe électrogène
facteur de marche très élevé : travaux intensifs et continus en ø 3.2 mm
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
arc force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré avec : une valise, un câble de masse (1,60 m - 16 mm²), un porte-électrode (2 m - 16 mm²).

Code	Réf	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10002388	031425	PROGYS 180 A	230	16	72	1,6 à 4,0	10-180	25	120	140	180	270	5

POSTE MMA PROGYS 200 A PFC MONOPHASE EQUIPE

Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le PROGYS 200A PFC assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur
pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm
- interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- courant de soudage modulable de 10 à 200A (en TIG DC et MMA)
- intègre les aides au soudage :
Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se régle en fonction du type de métal
Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc
- évanouissement automatique de l'arc en TIG Lift (Downslope)
- protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
- embarque la technologie PFV pour une réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation sur groupe électrogène ou rallonge de chantier
livré en valise avec câble de masse et porte-électrode.

Code	Réf	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10017217	031432	PROGYS 200A PFC	230	16	96	1,6 à 5,0	200	20	120	140	210	270	5,5

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE

ABICOR BINZEL

PINCE PORTE-ELECTRODES A LEVIER

Mâchoires en laiton.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200312	512.0026	200	3,2	0,36	25
0200313	512.0027	350	5,0	0,56	50

SOUDO METAL

PORTE ELECTRODE A VIS VESTALETTE 300A

Blocage de l'électrode par vissage
pas à gauche
isolation totale.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531992	110.00	300	4,00	0,280	250	35

ABICOR BINZEL

PINCE PORTE-ELECTRODES A VIS 350A

Usage courant.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200314	512.0033	350	5,0	0,58	35

SOUDO METAL

PORTE ELECTRODE A VIS STUBBY 400A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531987	1013	400	6,30	0,460	300	50

SOUDO METAL

PORTE ELECTRODE A LEVIER COBRA 300A

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531993	130.00	300	4,00	0,400	250	35

SOUDO METAL

PORTE ELECTRODE A LEVIER TONG GRIP 400A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531989	1002	400	6,30	0,512	300	70

SOUDO METAL

PORTE ELECTRODE A VIS FUSION 500A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531990	120.00	500	6,30	0,394	400	70

SOUDO METAL

PORTE ELECTRODE A VIS ARC 500A

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton
isolation totale
forme ergonomique
trois positionnements d'électrodes 90°, 135°,180°.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531994	601.00	500	6,30	0,335	400	70

SOUDO METAL

PORTE ELECTRODE A VIS MASTER 500A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531988	1018	500	6,30	0,530	400	50

SOUDOMETAL

PORTE ELECTRODE A VIS VESTALE 600A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531991	100.00	600	6,30	0,485	500	95

ABICOR BINZEL

KIT ARC

Pour tous les usages
qualité du câble.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Section du câble (mm²)	Longueur de câble (m)	Taille du connecteur (mm²)	Equipement
0200327	513FRC01	200	16	3	10-25	pince de masse tôle
0200329	512FRC01	200	16	3	10-25	pince porte-électrode à levier
0200328	513FRC06	200	25	5	35-50	pince de masse tôle
0200330	512FRC06	200	25	5	35-50	pince porte-électrode à levier

ABICOR BINZEL

PINCE DE MASSE TOLE

Modèle léger et économique
avec shunt pour tous les modèles de la gamme.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200315	513.0010	200	0,22	25
0200316	513.0014	400	0,36	70
0200317	513.0015	600	0,38	70

ABICOR BINZEL

PINCE DE MASSE CROCODILE EN LAITON

Grande surface de contact
faible encombrement.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200318	513.0017	350	0,40	50
0200319	513.0018	600	0,64	95

ABICOR BINZEL

PINCE DE MASSE A RESSORT

Corps en laiton
serrage très efficace.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200322	513.0019	300	0,46	50
0200323	513.0030	500	0,82	95

ABICOR BINZEL

PINCE DE MASSE SERRE-JOINT 500A

Grande puissance de serrage
fixation du câble par vis.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200320	513.0024	500	0,76	70

ABICOR BINZEL

PINCE DE MASSE A VIS 600A

Mâchoires en laiton
serrage puissant
protection du câble au niveau du raccord.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200321	513.0026	600	0,92	95

ABICOR BINZEL

PINCE DE MASSE MAGNETIQUE

Grande surface de contact
perte de charge électrique réduite.

Code	Réf	Section du câble (mm²)	Intensité de soudage max. (A)
10017443	513.0028	70	400
10017444	513.0029	95	600

ABICOR BINZEL

CABLE CUIVRE ENROBAGE PVC (LA COURONNE)

Coupe sur demande.

Code	Réf	Section du câble (mm²)	Longueur (m)
0200325	113.0012	35	50
0200326	113.0017	50	50
0200324	113.0007	25	100

MIROIR DE SOUDAGE MAGNETIQUE

Permet de suivre le soudage dans les endroits inaccessibles.

Code	Réf
0200305	514.0053

MIROIR DE RECHANGE POUR SUPPORT MAGNETIQUE

Permet de suivre le soudage dans les endroits inaccessibles.

Code	Réf
0200306	514.0054

POSITIONNEUR SOUDURE MAGNETIC P19.90

Aimant spécial soudure
angles : 45/90/135°.

Code	Réf	Force (kg)
10017218	044203	19

EQUERRE MAGNETIQUE

Équerre industrielle
capacité 45° et 90°.

Code	Réf	Modèle	Poids (kg)	Longueur des côtés opposés (mm)	Longueur de l'Hypothénuse (mm)
0199976	29003	Q1	0,30	85	150
9120754	29004	Q2	0,65	110	195
9121913	29005	Q3	1,20	140	260

POSITIONNEUR SOUDURE SINGLE SWITCH MAGNETIC D36.90

Positionneur magnétique
angles : 45/90/135 °.

Code	Réf	Force (kg)
10017220	044197	30

POSITIONNEUR SOUDURE DOUBLE MAGNETIC P20.180

Positionneur magnétique brochable
angles : 0 > 180 °.

Code	Réf	Force (kg)
10017219	044302	20

RACCORD 1/4 TOUR ABIPLUG

Liaison de qualité avec un minimum de perte de charge électrique protection et résistance mécanique très efficaces.

Conforme à la norme EN 60974-12

	Code	Réf	Modèle	Taille du connecteur (mm²)
A	0200300	511FR304	socle femelle encastrable	10-25
B	0200296	511FR305	raccord câble mâle	10-25
C	0200297	511FR303	raccord câble femelle	10-25
D	0200301	511FR314	socle femelle encastrable	35-50
E	0200299	511FR313	raccord câble femelle	35-50
F	0200298	511FR315	raccord câble mâle	35-50

ELECTRODE ACIER

ELECTRODE BASIQUE LASER B50 SOUS VIDE (L'ETUI)

Electrode basique universelle (rendement à 110%) pour l'assemblage des aciers non alliés et faiblement alliés fortement sollicités ou bridés
bonne résistance à la fissuration à froid, laitier facile à enlever
positions de soudage : toutes, sauf verticale descendante
polarité : DC (+).

Classification AWS A5.1 : E7018-1H4 / ISO 2560-A : E42 4 B 32 H5.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10013193	B50B25L350E2	2,5	350	2	82
10013194	B50B32L350E2	3,2	350	2	54

ELECTRODE RUTILE LOTUS (L'ETUI)

Electrode enrobée rutile pour utilisation universelle sur des aciers non alliés
utilisation : chaudronneries, tôleries, serrureries, charpentes, travaux publics, matériels agricoles, travaux de maintenance ...
positions de soudage : toutes, même verticale descendante
polarité : DC (-) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification AWS A5.1 : E 6013 // EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 11

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002519	LOTUSR20L350E5	2,0	350	5	410
10002524	LOTUSR25L350E1	2,5	350	1	54
10002520	LOTUSR25L350E5	2,5	350	5	280
10002525	LOTUSR32L350E1	3,2	350	1	34
10002521	LOTUSR32L350E5	3,2	350	5	170
10002522	LOTUSR40L350E5	4,0	350	5	115

ELECTRODE RUTILE DE RECHARGEMENT ELHARD 600R (L'ETUI)

Electrode rutile pour le rechargement des pièces subissant de l'abrasion minérale métallique choc et pression.
bonne résistance à la fissuration
rendement 120%
dureté : 59HRC
rechargement de matrices, racloirs, godets et dents de godets, matériel d'excavation, burins, vis transporteuses, maillons de chenille, outils de coupe, cônes de concassage...
positions de soudage : -
type de courant : DC (+) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Conforme à la norme EN 14700 : E fe8 Conforme à la norme DIN 8555 : E 6 -UM-60-P

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485069	600R32L350E1	3,2	350	1	24

ELECTRODE INOX

ELECTRODE INOX ELOX R308L (L'ETUI)

Electrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage d'aciers inoxydables austénitiques 18Cr10Ni, 304, 304L
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC(+) AC.

Classification : AWS A 5.4 : E308L-17 // ISO 3581-A : E 19 9 L R 32.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002538	ER308LR20L250E3	2,0	250	3,0	315
10002539	ER308LR25L300E3	2,5	300	3,0	165
10002540	ER308LR32L350E45	3,2	350	4,5	126

ELECTRODE INOX ELOX R309L (L'ETUI)

Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des aciers Cr- Ni de type 23 Cr/13 Ni et soudures hétérogènes entre aciers inoxydables et aciers non alliés
convient également en sous-couche avant rechargement dur
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : C (+) AC.

Classification : AWS A 5.4 : E309L-16 / EN 1600 : E 23 12 L R 32 / ISO 3581-A: E

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002542	ER309LR25L300E3	2,5	300	3	165
10002543	ER309LR32L350E45	3,2	350	4,5	121

ELECTRODE INOX ELOX R316L (L'ETUI)

Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3
résistance à la corrosion générale et inter granulaire (jusqu'à 400ºC)
position de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC (+) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification AWS A5.1 : E 316L -16 // EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 32

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002552	ER316LR25L300E1	2,5	300	1	64
10002553	ER316LR32L350E1	3,2	350	1	29
10002548	ER316LR20L250E3	2,0	250	3	300
10002549	ER316LR25L300E3	2,5	300	3	192
10002550	ER316LR32L350E45	3,2	350	4,5	130

GeKa

ELECTRODE INOX DE REPARATION SUPER 299 (L'ETUI)

Electrode rutile déposant un acier austéno-ferritique
adaptée au soudage d'aciers dissemblables, aux matériaux difficilement soudables.
métal déposé résistant à la fissuration et convient comme sous couche avant rechargement dur
très bel aspect. Fusion douce
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC (+)
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification : AWS A 5.4 : ~ E312-16 / ISO 3581-A : E 29 9 R 32 / EN 1600 : E2

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485067	ER312R25L300E1	2,5	300	1	68
10485068	ER312R32L350E1	3,2	350	1	30

AUTRE ELECTRODE

GeKa

ELECTRODE FONTE ELNIFER (L'ETUI)

Electrode à enrobage graphito-basique déposant un alliage ferro-nickel (60% Ni - 40% Fe) pour l'assemblage et la réparation des fontes à graphite sphéroïdal ou hautement sollicitées
dépôt homogène très résistant à la fissuration, recommandée pour les assemblages hétérogènes fonte/acier ou les assemblages bridés en fonte
bonne résistance à la fissuration à chaud.
défauts de fonderie, réparations de blocs moteurs, bâtis de machines-outils, boîtes de vitesses, réducteurs, corps de pompes, pièces moulées, corps de vannes...
position de soudage : -
polarité : DC (+)
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification : AWS A 5.15 : ENiFe-CI / ISO 1071 : EC NiFe-CI 1.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485070	ELNIFER25L300E1	2,5	300	1	57
10485071	ELNIFER32L300E1	3,2	300	1	37

GENERATEUR PULSE OU MULTI-PROCEDES

GYS

POSTE MULTIPROCEDES MULTIPEARL 210-2 EQUIPE

Générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA
9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions
alimentation monophasée à technologie PFC/FV
MIG-MAG :
- moteur 2 galets : bobines de ø 100 et ø 200 mm
- réglable en manuel ou en synergique
- fonctions SPOT et DELAY disponibles
- soude des tôles de 0,6 à 6 mm d'épaisseur

TIG :
- soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO
- post Gas et Downslope (évanouissement de l'arc) réglables

MMA :
- soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au ø 5mm (rutile, basique, inox, acier, fonte)
- Hot Start réglable (0 à 100%) : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal
- arc Force réglable (0 à 100%) : régule les écarts de longueur d'arc
- anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

livrée avec un câble de masse 2,5m, 1 torche acier MIG 250A-3m, 1 câble porte électrode 2 m.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage MIG (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% MIG (A)
10529720	065093	230	16	20 - 200	20	20 - 200	20 - 200	130

LINCOLN ELECTRIC

POSTE MIG/MAG MONOPAHSE SPEEDTEC 200C

Pour le soudage de l'acier, de l'inox et de l'aluminium (bobine Ø 200 mm)
modèle multi procédés de soudage : électrode enrobée (MMA), TIG au touché, mode MIG/MAG (manuel et synergie), fil fourré, arc submergé et gougeage
écran TFT très lumineux
technologie PFC (correction du facteur de puissance)
possibilité de souder sous protection gazeuse (argon mix - 100% argon) mais également avec des fils fourrés sans gaz.

Code	Réf	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage MIG (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A)
0175504	K14099-1	SPEEDTEC 200C	230	16	20 - 200	30	20 - 160	20 - 160

LINCOLN ELECTRIC

KIT GALET 0,9/1,1MM PR FIL FOURRE

Kit galets d'entrainement et guide fil pour le dévidage de fils fourrés de 0,9 - 1,1 mm.

Code	Réf
0195509	KP14016-1.1R

TORCHE

ABICOR BINZEL

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «MB GRIP» REFROIDIE AIR

Equipées du câble coaxial « BIKOX® LW » améliorent le confort du soudeur
pour des facteurs de marche élevés
poignée à deux composants robuste et ergonomique
gâchette idéalement placée
bonne fixation mécanique du col
raccord arrière robuste et peu encombrant
facteur de marché à 40°: 60 %

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
0157232	002.0605	MB 15 AK GRIP	4	air	60	150	180	0,6 à 1,0	M6 - 0,8	12,00
0117920	004.0511	MB 25 AK GRIP	4	air	60	200	230	0,8 a 1,2	M6 - 1,0	15,00
0117921	014.0335	MB 36 KD GRIP	4	air	60	320	340	0,8 à 1,2	M8 - 1,2	16,00

ABICOR BINZEL

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «MB GRIP» REFROIDIE LIQUIDE

Faible encombrement du col de cygne
poignée à deux composants robuste et ergonomique
conception aérée facilitant les réparations et l'entretien
faisceau très flexible
raccord central robuste
facteur de marche à 40° : 100 %.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
0142820	034.0493	MB 501 HD GRIP	4	liquide	100	450	500	1,0 à 2,4	M8 - 1,2	16,00

ABICOR BINZEL

TORCHE MIG MB EVO PRO

Poignée à deux composants robuste et ergonomique
Refroidie air :
géométrie interne de la poignée
câble coaxial allégé «BIKOX® LW»
raccord arrière robuste et peu encombrant
Refroidie liquide :
conception aérée facilitant les réparations et l'entretien
faisceau très flexible
raccord central robuste peu encombrant.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
10002237	002.0712	15	3	air	60	150	180	0,6 - 1,0	M6 - 0,8	12
10002238	004.0671	25	3	air	60	200	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0	15
10002239	004.0672	25	4	air	60	200	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0	15
10002240	014.0529	36	3	air	60	290	320	0,8 - 1,2	M8 - 1,2	16
10002241	014.0530	36	4	air	60	290	320	0,8 - 1,2	M8 - 1,2	16
10002242	034.0862	501	3	liquide	100	500	550	0,8 - 1,6	M8 - 1,0	16
10002243	034.0863	501	4	liquide	100	500	550	0,8 - 1,6	M8 - 1,0	16

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE

PINCE MULTIFONCTIONS FORCE 4

Réalisée en acier trempé
permet de couper du fil d'apport, nettoyer rapidement la buse gaz, démonter la buse gaz et visser, dévisser le tube contact.

Code	Réf
0195368	193.CH.004

TUBE CONTACT

Conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø de fil (mm)	Filetage	Matière principale
0200425	TU605901	0,8	M6	Cu cylindrique
0200426	TU625301	1,0	M6	Cu cylindrique
0200428	TU637901	1,2	M6	Cu
0200432	TU844201	1,2	M8	Cu
0200427	TU624201	1,0	M6	Cu
0200431	TU831301	1,0	M8	Cu
0200433	TU853301	1,4	M8	Cu
0200434	TU858701	1,6	M8	Cu
0200435	TU801501	1,2	M8	Cu alu
0200422	TZ605401	0,8	M6	CuCrZr
0200423	TZ624501	1,0	M6	CuCrZr
0200429	TZ831601	1,0	M8	CuCrZr
0200424	TZ638201	1,2	M6	CuCrZr
0200430	TZ844501	1,2	M8	CuCrZr

TUBE CONTACT M6 0,9MM CUCRZR

Tube contact en CuCRZr : dureté plus importante particulièrement recommandé pour les fils aciers et inox
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø de fil (mm)	Filetage	Matière principale
10485072	140.0177	0,9	M6	CuCrZr

SUPPORT TUBE CONTACT

Conditionnement par 10.

Code	Réf	Filetage	Type
0200437	S6000101	M6	25
0200436	S6000301	M6	24
0200438	S8002001	M8	36
0200439	S8002201	M8	501

BUSE CONIQUE

Conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Type
0200441	BC007501	12,0	15
0200440	BC008001	12,5	24
0200442	BC007601	15,0	25
0200444	BC008501	16,0	501
0200443	BC007801	16,0	36

RESSORT DE MAINTIEN DE BUSE

Conditionnement pas 10.

Code	Réf	Type
10015250	R1505801	15
10015251	R2501301	25

DIFFUSEUR

Conditionnement par 10.

Code	Réf	Type
10015253	DS014501	501
10015252	DS018301	24
10015254	DS026101	36

GAINE GUIDE FIL ACIER POUR TORCHE

Résistance à l'usure.

Code	Réf	Type de refroidissement	Coloris	Ø (mm)	Long. (m)	Ø de fil (mm)	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous CO2 (A)
0200414	GA305601	liquide	gris	25x45	3	1,0-1,6	100	550
0200412	GA303101	liquide	gris	20x45	3	1,0-1,6	100	550
0200415	GA406001	liquide	gris	25x45	4	1,0-1,6	100	550
0200413	GA403601	liquide	gris	20x45	4	1,0-1,6	100	550
0200418	GR302601	air	rouge	20x45	3	0,6-1,2	60	320
0200420	GR304101	air	jaune	25x45	3	0,6-1,2	60	230
0200416	GR301101	air	bleu	15x45	3	0,6-1,2	60	320
0200419	GR403101	air	rouge	20x45	4	0,6-1,2	60	320
0200421	GR404201	air	jaune	25x45	4	0,6-1,2	60	320
0200417	GR401201	air	bleu	15x45	4	0,6-1,2	60	320

ABICOR BINZEL

COL DE CYGNE MB GRIP

Code	Réf	Type
0200405	CA020901	GRIP 15
0200406	CA041201	GRIP 25
0200407	CA140601	GRIP 36
0200408	CE340101	GRIP 501

ABICOR BINZEL

COL DE CYGNE MB EVO PRO

Code	Réf	Type
10002244	002.0715	EVO PRO 15
10002245	004.0663	EVO PRO 25
10002246	014.0518	EVO PRO 36
10002247	034.0856	EVO PRO 501

ABICOR BINZEL

COFFRET ACCESSOIRES MIG TYPE 15/25 D 1,0

Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 ressorts et 10 tubes-contact.

Code	Réf
0200398	004FRC21

ABICOR BINZEL

COFFRET D'ACCESSOIRES MIG TYPE 36

Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 diffuseurs et 10 tubes-contact.

Code	Réf	Ø (mm)
0200399	014FRC19	1,0
0200400	014FRC18	1,2

ABICOR BINZEL

COFFRET D'ACCESSOIRES MIG TYPE 501

Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 diffuseurs et 10 tubes-contact.

Code	Réf	Ø (mm)
0200401	034FRC28	1,0
0200402	034FRC29	1,2

FIL PLEIN ACIER

GeKa

FIL MIG SG2/G3SI1 - BOBINE PLASTIQUE (5KG)

Soudage des aciers doux et au carbone-manganèse
utilisé pour les passes de racine et en support pour les aciers de construction S355 et similaires
position de soudage : toutes positions.

Classification AWS A5.18/A5.18M : ER70S-6 // ISO 14341-A : G 42 4 M G3Si1 / G 42

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10002572	SG2M0600D200	0,6	bobine plastique S200	5
10002573	SG2M0800D200	0,8	bobine plastique S200	5
10002574	SG2M1000D200	1,0	bobine plastique S200	5

GeKa

FIL MIG SG2/G3SI1 - BOBINE ACIER (15 KG)

Soudage des aciers doux et au carbone-manganèse
utilisé pour les passes de racine et en support pour les aciers de construction S355 et similaires
bobine métal BS300 avec moyeu de 50 mm
position de soudage : toutes positions.

Classification AWS A5.18/A5.18M : ER70S-6 // ISO 14341-A : G 42 4 M G3Si1 / G 42

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10008672	SG2M0800BS300	0,8	bobine métal BS300	15
10008673	SG2M1000BS300	1,0	bobine métal BS300	15
10008674	SG2M1200BS300	1,2	bobine métal BS300	15

GeKa

FIL MIG SG2/G3SI1 - BOBINE PLASTIQUE (15 KG)

Soudage des aciers doux et au carbone-manganèse
utilisé pour les passes de racine et en support pour les aciers de construction S355 et similaires
position de soudage : toutes positions.

Classification AWS A5.18/A5.18M : ER70S-6 // ISO 14341-A : G 42 4 M G3Si1 / G 42

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10002569	SG2M0800D300	0,8	bobine plastique S300	15
10002570	SG2M1000D300	1,0	bobine plastique S300	15
10002571	SG2M1200D300	1,2	bobine plastique S300	15

FIL FOURRE SANS GAZ

LINCOLN ELECTRIC

FIL FOURRE SANS GAZ INNERSHIELD NR-211-MP (EN BOBINE)

Fil sans protection gazeuse utilisable sur chantier avec des vents pouvant atteindre une vitesse de 50 km/h
soudage en toutes positions (même descendante) de tôle d'épaisseur < 12 mm
utilisable sur tôle fine > 1,2 mm avec Ø 0,9 mm
très bon choix pour le soudage des aciers galvanisés.

Classification AWS A5.20/A5.20M : E71T-11.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
0195324	ED016354	0,9	bobine	4,54
0195325	ED016363	1,1	bobine	4,54

GENERATEUR AC/DC

POSTE TIG PROTIG 201 DC FV EQUIPE

Procédé TIG DC
courant de soudage en TIG DC de 10 à 200 A
amorçage Lift ou HF
gestion de gâchette 2T / 4T / 4T LOG
3 procédés : Standard / Pulsé / Spot
50 mémoires pour sauvegarder les paramètre
compatible avec les torches à lamelle et double bouton (avec ou sans potentiomètre)
commandes à distance en option
courant de soudage en MMA de 10 à 200 A
accepte les électrodes Basiques et Rutiles (jusqu'à Ø 5 mm)
aides au soudage intégrées : Hot Start réglable, Arc Force réglable et Antisticking
alimentation monophasée Flexible Voltage de 85 à 265 V
protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V grâce à la technologie PROTEC 400
livré avec torche TIG26 DB - 4 m (coffret consommables inclus), porte-électrode et pince de masse (2 m).

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A)	Poids (kg)
10533663	065765	230	16	70	10-200	35 (TIG DC)/25 (MMA)	165 A (TIG DC)/135 A (MMA)	10

POSTE TIG PROTIG 201 AC/DC HF DV EQUIPE

Assemblage de tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane)
6 procédés de soudage TIG AC/DC :
TIG DC - Standard
TIG AC - Easy : paramètres prédéfinis pour faciliter le soudage
TIG AC - Standard
TIG AC - SPOT : pré-assemble les pièces d'aluminium par pointage
TIG DC Pulsé : permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm
2 modes de soudage à l'électrode :
MMA Standard : accepte les électrodes basiques, rutiles jusqu'au Ø 4 mm
MMA Pulsé : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline...)
2 types d'amorçage : HF sans contact ou LIFT
3 gestions de la gâchette : 2 temps, 4 temps, 4T «LOG »
aide au soudage MMA : Antisticking, Hot Start et Arc Force réglable
équipé d'une fonction VRD (voltage reduction device)
affichage courant/tension après le soudage (vérification du respect des DMOS/QMOS)
mémorisation jusqu'à 50 programmes par procédé
connectivité pour commandes à distance
livré avec une torche SR26DB (4m) et un kit MMA.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A)	Poids (kg)
10524506	063945	230	16	70	10-160 (TIG AC)/10-160 (TIG DC)/10-160 (MMA)	20 (DC)/20 (DC) /38 (MMA)	100 (DC)/100(AC)/90 (MMA)	15

TORCHE

TORCHE TIG SRL

Basic :
protection housse Néoprène
faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande
connecteur 1/4 tour côté poste
standard :
protection housse Néoprène
torches à air avec monocâble (gaz + courant)
renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.

Code	Réf	Modèle	Version	Type de refroidissement	Longueur (m)	Type de commande	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité en C.C. (A)	Capacité en C.A. (A)	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)	Coiffe fournie en standard	Pince étau fournie (Ø x L) (mm)	Support collet fournie (Ø) (mm)	Buse fournie (Ø x L) (mm)
0157318	705.1597	SRL 9	basic	air	4	lamelle	60	110	95	0,5 - 1,6	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0155807	705.1589	SRL 17	basic	air	4	lamelle	60	140	125	0,5 - 2,4	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0157316	705.1595	SRL 26	basic	air	4	lamelle	60	240	200	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0200336	317.0235	SRL 20	standard	liquide	4	lamelle	100	220	200	0,5 - 3,2	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0200337	317.0237	SRL 18	standard	liquide	4	lamelle	100	320	240	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 -9,5 x 47
0157319	705.1598	SRL 9	basic	air	8	lamelle	60	110	95	0,5 - 1,6	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0157315	705.1590	SRL 17	basic	air	8	lamelle	60	140	125	0,5 - 2,4	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0157317	705.1596	SRL 26	basic	air	8	lamelle	60	240	200	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
10017453	317.0236	SRL 20	standard	liquide	8	lamelle	100	220	200	0,5 - 3,2	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
10017454	317.0238	SRL 18	standard	liquide	8	lamelle	100	320	240	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47

ELECTRODE TUNGSTEN ET AFFUTEUSE

ELECTRODE TUNGSTENE POUR TORCHE TIG

WP (tungstène pur) : bonne stabilité de l'arc, amorçage, durée de vie et résistance thermique convenable
WL15 (tungstène + lanthane 1,5 %) et WL20 (tungstène + lanthane 2 %) : électrodes universelles pour le soudage de matériaux purs ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium
E3 (tungstène + oxyde de terres rares) : caractéristiques proches des électrodes thoriés aux grandes qualités d'amorçage, assurant une bonne régularité dans la réalisation du cordon, particulièrement adapté au soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et
WC 20 : principalement utilisé pour le soudage en courant continu ou alternatif de matériaux durs ou d'alliages d'Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium dans des ampérages faibles ou moyens.
conditionnement : étui de 10 électrodes de 150 mm.

Conforme aux normes ISO 6848 et EN 26848.

Code	Réf	Type d'électrode	Ø (mm)	Longueur (mm)	Couleur d'extrémité	Type de courant (alternatif/continu)	Nature du métal à souder
0117782	700.0008	WP	2,0	150	verte	alternatif	aluminium
0158031	700.0011	WP	2,4	150	verte	alternatif	aluminium
0158032	700.0015	WP	3,2	150	verte	alternatif	aluminium
0195362	700.0929	WL 15	1,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117781	700.0931	WL 15	1,6	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117783	700.0932	WL 15	2,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117785	700.0933	WL 15	2,4	150	or	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0196099	700.0934	WL 15	3,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0158033	700.0935	WL 15	3,2	150	or	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0200331	700.0229	WL 20	1,6	150	bleu	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0200334	700.0286	WL 20	2,0	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200332	700.0230	WL 20	2,4	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200335	700.0287	WL 20	3,0	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200333	700.0231	WL 20	3,2	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195354	700.0295	E 3	1,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195355	700.0297	E 3	1,6	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195356	700.0298	E 3	2,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195357	700.0299	E 3	2,4	150	lilas	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0195358	700.0300	E 3	3,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0195359	700.0301	E 3	3,2	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
10017445	700.0180	WC 20	1,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017446	700.0176	WC 20	1,6	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017447	700.0181	WC 20	2,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017448	700.0175	WC 20	2,4	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017449	700.0182	WC 20	3,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017450	700.0177	WC 20	3,2	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE

BUSE CERAMIQUE SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015209	BPS28101	6,5	4	30
10015210	BPS28201	8,0	5	30
10015211	BPS28301	9,5	6	30
10015212	BPS28401	11,0	7	30
10015213	BPS28501	12,5	8	30
10015214	BPS28601	16,0	10	30

BUSE CERAMIQUE SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015239	BGS10701	6,5	4	47
10015240	BGS10801	8,0	5	47
10015241	BGS10901	9,5	6	47
10015242	BGS11001	11,0	7	47
10015243	BGS11101	12,5	8	47

BUSE DIFFUSEUR SR ET SRL9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015215	BPD31701	6,5	4	25,5
10015216	BPD31801	8,0	5	25,5
10015217	BPD31901	9,5	6	25,5
10015218	BPD32001	11,0	7	25,5
10015219	BPD32101	12,5	8	25,5

BUSE DIFFUSEUR SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015244	BGD42001	6,5	4	25
10015245	BGD42101	8,0	5	25
10015246	BGD42201	9,5	6	25
10015247	BGD42301	11,0	7	25
10015248	BGD42401	12,5	8	25
10015249	BGD42601	19,5	12	25



DIFFUSEUR SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
qualité du tamis
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
10015205	DP030701	1,6
10015206	DP031501	2,0
10015207	DP030901	2,4
10015208	DP031101	3,0-3,2



DIFFUSEUR SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
qualité du tamis
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
10015235	DG020301	1,6
10015236	DG020701	2,4
10015237	DG020901	3,2
10015238	DG021101	4,0



SUPPORT COLLET SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
10015201	SP027601	1,6
10015202	SP028001	2,0
10015203	SP027701	2,4
10015204	SP027801	3,0-3,2

SUPPORT COLLET SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
10015231	SG019101	1,6
10015232	SG019601	2,0-2,4
10015233	SG019701	3,2
10015234	SG019801	4,0

PINCE ETAU SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015197	PP025101	1,6	25
10015198	PP025501	2,0	25
10015199	PP025201	2,4	25
10015200	PP025301	3,2	25

PINCE ETAU SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015226	PG000801	1,6	50
10015227	PG001201	2,0	50
10015228	PG000901	2,4	50
10015229	PG001001	3,2	50
10015230	PG001101	4,0	50

COIFFE SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 2.

Code	Réf	Type
10015194	CPC24001	courte
10015195	CPM24401	moyenne
10015196	CPL24701	longue

COIFFE SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 2.

Code	Réf	Type
10015223	CGC05301	courte
10015224	CGM00301	moyenne
10015225	CGL05101	longue

CORPS DE TORCHE

Répartition régulière de l'isolant
qualité des matières premières.

Code	Réf	Type
10015192	C0900101	SR/SRL 9
10015193	C2005801	SR/SRL 20

CORPS DE TORCHE SRL 17/18/26

Répartition régulière de l'isolant
qualité des matières premières.

Code	Réf	Type
10015220	C1703301	SR/SRL 17
10015222	C2608601	SR/SRL 26
10015221	C1804901	SR/SRL 18

COFFRET ACCESSOIRES TIG SRL 9/20

Coffret plastique composé de :
- 3 coiffes : 1 courte, 1 moyenne, 1 longue
- 3 pinces étau : Ø 1,6 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm
- 3 supports collet : Ø 1,6 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm
- 3 buses: n°5, n°6, n°7.

Code	Réf
0200338	701FRC14

COFFRET ACCESSOIRES TIG SRL 17/18/26

Coffret plastique composé de :
- 3 coiffes : 1 courte, 1 moyenne, 1 longue
- 4 pinces étau : Ø 1,6 mm - 2,0 - 2,4 mm - 3,2 mm
- 3 supports collet : Ø 1,6 mm - 2,0/2,4 mm - 3,2 mm
- 3 buses : n°7, n°8, n°9.

Code	Réf
0200339	701FRC15

GENERATEUR MONOPHASE

DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE CUTTER 35 KF

Découpeur plasma avec un compresseur intégré (niveau sonore 60/70 dB)
assure des découpes de qualité sur structures peintes :
- jusqu'à 15 mm pour l'acier, l'inox, la fonte en séparation et 10 mm en coupe propre
- jusq'à 10 mm pour l'alu, le cuivre en séparation et 8 mm en coupe propre
muni du système «Arc Pilote»
protect 400 : protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogène
doté de la technologie PFC
livré avec pince et câble de masse et une torche MT35K 4m.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)
0194156	031036	230	16	intégré	10 - 35	60	30	10,00	15,00

DECOUPEUR PLASMA CUTTER 45 CT

Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très ribuste et d'un panneau de commande intuitif
découpe tous les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...
couloir de ventilation permettant d'isoler les composants électroniques des poussières
flexible Voltage (85 et 265 V) : accepte des raccordements au réseau de très grande longueur (100 m)
technologie PFC : permet une économie d'énergie de 30%
3 modes de travail : tôles pleines / tôle ajouré / verrouillage
réglage manuel de la pression d'air avec bargraph
comptabible avec kit CNC
enveloppe IP3
capacités :
- séparation : 20 mm max
- coupe propre : 15 mm max
- perçage : 8 mm max
livré avec une pince et câble de masse, une torche TPT 40 de 4 m.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)
10028776	013629	230	16	185	15 - 45	41	15,00	20,00

FER A SOUDER

FER A SOUDER GALAXY 100 W INSTANTANE

Fer à souder électrique instantané
éclairage de la panne
chauffe instantanée
panne fine
température : 450° C
capacité : Ø 3 mm
puissance (en W) : 100 W
bout de panne : Panne fil
poids (en g) : 620
repose fer inclus
conçu selon la norme EN 60335.

Code	Réf
10445885	8110

FER A SOUDER TEMPO 25 W

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 25 W
puissance consommée : 19 W
Ø du fil (mm) : 0,7
température maxi : 350°C.

Code	Réf
10445700	29

EXPRESS

FER A SOUDER TEMPO 35W + PANNES A-B-C

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 35 W
puissance consommée : 19 W
Ø du fil (mm) : 0,7 à 2
température maxi : 350°C
livré avec pannes A, B, C :
- dimensions panne A : bout pointu (Ø 1 en bout)
- dimensions panne B : bout rond (Ø 2 en bout)
- dimensions panne C : tournevis 2,5 x 1,0.

Code	Réf
0159032	393

EXPRESS

FER A SOUDER TEMPO 55W + PANNES B-C-D

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 55 W
puissance consommée : 23 W
Ø du fil (mm) : 1 à 2,8
température maxi : 370°C
livré avec pannes B, C, D
- dimensions panne B: bout rond (Ø 2 en bout)
- dimensions panne C: tournevis 2,5 x 1,0.
- dimensions panne D: tournevis 4,0 x 1,5.

Code	Réf
0141876	593

CHALUMEAU

CHALUMEAU SOUDEUR SO SERIE SPECIALE

Lance chromage dur
livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010966	10355	OX/AD	330	330	0,4 - 4

CHALUMEAU SOUDEUR SOM

Particulièrement destiné aux artisans plombiers et frigoristes
livré avec 1 lance en laiton rigide avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, filetage 8 x 100, 2 lances malléables en cuivre recuit.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010967	12200	OX/AD	330	325	0,4 - 4

CHALUMEAU SOUDEUR S1 + 7 BECS

Lance en laiton
livré avec clé porte becs et 7 becs de 250 à 1000 l/h, filetage 12 x 150 mm.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010985	10425	OX/AD	700	430	2 à 10

CHALUMEAU COUPEUR HP1

Fonctionne sur le principe du mélange OX/GC dans la tête
poignée ronde, levier de coupe en dessous, tubes de liaison en inox brasés à l'argente au coude porte buse et corps arrière
filetage entrée (D/G) : 16 x 150 mm
livré nu sans tête de coupe.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Capacité de coupe min. - max. (mm)	Angle (°)	Poids (gr)	Longueur (mm)
10001833	200400	OX/AD	3 - 360	90	1120	470

DETENDEUR ET DEBILITRE

MANO DETENDEUR LB21

Manomètres recouverts unitairement d'une enveloppe en caoutchouc souple
taille compacte et fixation arrière détendeur/ bouteille, limitant les chocs
idéal sur les équipements mobiles montés sur des bouteilles type B05 ou B11
*la référence 094200 correspond à un mano détendeur débilitre.

Conforme à la norme EN ISO 2503.

Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Pression de sortie max.	Ø de raccord de sortie (mm)	Graduation
10001835	91200	AD	H	1,5 bars	16 X 150 G	40 bars - 2,5 bars
10001834	90200	OX	F	10 bars	16 x 150 D	315 bars - 16 bars
10010941	94200	argon/CO2 *	C	25 L/min	12 x 100 D	315 bars - 38 L/min

DETENDEUR BLINDE 3S

Manomètres indépendants monobloc, étanches à la poussière
carcasse monobloc en laiton matricé surdimensionnée renfermant mécanisme et manomètres
protection en Polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
vis de détente en ABS imperdable
détendeur débilitre.

Conforme à la norme EN ISO 2503.

Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Débit max. (Nm^3/h)	Ø de raccord de sortie (mm)
10010959	35200	GPL	E	-	16 x 150 G
10010957	30200	OX	F	80	16 x 150 D
10010960	40200	argon - CO2 - 38 L/min *	C	-	12 x 100 D
10010958	31200	AD	H	35	16 x 150 G
10010961	37200	argon - CO2 - 20 L/min *	C	-	12 x 100 D

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE

CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THERMOSTOP DA (LA PAIRE)

Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval
représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 ° C (provoquant
ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type DA à monter sur tuyau de Ø 10 et 6,3 mm
livré avec colliers
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf
10010964	62016

CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THERMOSTOP DB (LA PAIRE)

Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval
représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 °C (provoquant
ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type DB à monter à la sortie du mano-détendeur (sécurité pour la bouteille et le détendeur)
filetage : 16x150
Ø de tuyau : 6,3 et 10 mm
livré avec colliers
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf
10010965	63007

CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THEMOSTOP CF (LA PAIRE)

Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval
représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 °C (provoquant
ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type CF : montage sur chalumeau à raccord fileté (sécurité pour l'utilisateur)
Ø de tuyau : 6,3 et 10 mm
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf	Filetage (M/F et dimensions) (mm)
10010962	61013	F 16X150

RACCORD RAPIDE ISOCOUPLE

Verrouillage breveté
raccord rapide permettant le branchement de plusieurs chalumeaux alternativement sur une même installation
compatible avec tout autre raccord relevant de la même norme
connexion tuyau prévue avec olive étagée permettant de monter, au choix, tuyaux de Ø 6,3 ou 10 mm (équipement oxyacétylénique) et Ø 4 à 6 mm (gaz neutre)
livré avec colliers de montage
les versions équipées de clapets anti-retour incorporés assurent à l'utilisateur un maximum de sécurité.

Conforme aux normes ISO 7289 et EN 561.

Code	Réf	Type de connexion	Type de gaz	Type	Unité de vente
10010944	150355	entrée olive étagée tuyau	OX/GC	embout mâle	le jeu
10010945	150364	sortie écrou tournant 16 x 150 D et G chalumeau	OX/GC	embout mâle	le jeu
10010942	150342	entrée olive étagée tuyau	OX	embout femelle	unité
10010943	150343	entrée olive étagée tuyau	GC	embout femelle	unité
10010950	150375	entrée et sortie olive étagée tuyau Ø 4 à 6 mm	gaz neutre	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10001836	150340	entrée et sortie olive étagée tuyau/ tuyau	OX	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10001837	150341	entrée et sortie olive étagée tuyau/ tuyau Ø 6,3 et 10 mm	GC	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10010951	150370	entrée olive étagée tuyau	OX	embout femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	l'unité
10010952	150371	entrée olive étagée tuyau	GC	embout femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	l'unité
10010953	151340	entrée et sortie olive étagée tuyau	OX	coupleur mâle/ femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	le jeu
10010954	151341	entrée et sortie olive étagée tuyau	GC	coupleur mâle/ femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	le jeu

BEC MONODARD SO OX/AD (ETOILE DE 7)

Etoile porte becs complète OX / AD de 7 becs 40 à 400 l/h.

Code	Réf
10010968	15101

LANCE MALLEABLE SO OX/AD

Compatible OX/AD
destinée aux chalumeaux SOM, SOM LR et SOM ARPF.

Code	Réf	Débit (L/h)
10010976	12010	100
10010977	12014	160
10010979	12025	250
10010980	12230	315
10013716	12040	400

TETE DE COUPE CONE G1 GPL POUR CHALUMEAU HP1

Tête de coupe HP1 G1 pour mélange oxygène + propane

Code	Réf	Type de gaz	Calibre	Epaisseur découpable (mm)
10010937	200P20	GPL	20/10	80 à 120
10010934	200P10	GPL	10/10	10 à 25
10010938	200P25	GPL	25/10	120 à 200
10010936	200P16	GPL	16/10	50 à 80
10010939	200P30	GPL	30/10	200 à 300

TETE DE COUPE CONE G1 AD POUR CHALUMEAU HP1

Dispose de 3 cônes
mélange dans la tête
adaptable sur chalumeaux cône G1.

Code	Réf	Type de gaz	Calibre	Epaisseur découpable (mm)
10010926	205A07	AD	7/10	3 à 10
10010927	205A10	AD	10/10	10 à 25
10010928	205A12	AD	12/10	25 à 50
10010929	205A16	AD	16/10	50 à 80
10010930	205A20	AD	20/10	80 à 120
10010931	205A25	AD	25/10	120 à 200
10010932	205A30	AD	30/10	200 à 300

ALESOIR DE BUSE

Boîte de débouche becs de différents Ø
permet le nettoyage des becs soudeurs et des têtes de coupe.

Code	Réf
10010994	519003

POSTE ET KIT

POSTE OXYFLAM PRODIGE TYPE B05 COMPLET SOUDAGE

Chariot AIR LIQUIDE + bouteilles AIR LIQUIDE et équipement soudeur :
- 2 détendeurs LB21
- 2x5m de tuyau avec clapets anti-retour DA
- 1 chalumeau soudeur 50M
- clé porte-becs
- 1 paire de lunettes

bouteille oxygène : 1 m³
bouteille acétylène : 0,8 m³.

Code	Réf
10001832	600950

LAMPE A SOUDER

ALLUME GAZ + 5 PIERRES

Allume gaz à godet pour tous les types de chalumeaux avec pochette de 5 pierres.

Code	Réf
10010995	512101



TUYAUX DE SOUDURE ALFASOUD ET PROPARUB

Tube : caoutchouc SBR noir
renforcement : trame textile haute ténacité
revêtement : caoutchouc SBR lisse
PS à 23° : 20 bar
température d'utilisation : -40 °C à +80 °C
conforme aux normes EN 559 et ISO 3821 : 2010

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf	Type de gaz	Type	Ø de tuyau (mm)	Longueur (m)
9120685	ASDBL063133020	oxygène	mono-conduit	6,3 x 13	20
9120699	ASDR063133020	acétylène	mono-conduit	6,3 x 13	20
9120683	ASDBL1017020	oxygène	mono-conduit	10 x 17	20
9120697	ASDR1017020	acétylène	mono-conduit	10 x 17	20
9120689	ASD060613020	oxygène et acétylène	double-conduit	6,3 x 13	20
9120687	ASD101017020	oxygène et acétylène	double-conduit	10 x 17	20

LAMPE A SOUDER

LAMPE A SOUDER SERIE 8000

Énergie : gaz butane
volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz et de la flamme
cloche en acier protégeant la cartouche
plaque de verrouillage
type de flamme : dard
capacité de brasage sur des tubes en cuivre CuPh / Étain 40% / CuPh 30% Ag/Sn 97% Cu 3% : Ø 14 / 14 / 16 / 50 mm.

Code	Réf	Allumage piézo	Secouage	Travail tête en bas	Débit (gr/h)	Puissance (kW)	Autonomie	Température de flamme
0118416	8800	bouton	1 min 30 s	1 min 30 s	110	1,60	1h30	1850° C

LAMPE A SOUDER 343

Domaines d'applications : sanitaire, soudage étain, brasage, dégrippage, brûlage
type de flamme : dard
composé d'une tête de lampe à cartouche et d'une cartouche butane-propane-propène ref.2015
fonctions : réglage de la flamme par volant, allumage piézo, retournement possible au bout de 10s maxi (15s à la 1ère utilisation d'une cartouche), pied tournant
puissance : 2kw
autonomie : 1h20
capacité de brasage sur raccord droit selon les gaz :
- avec brasure CuPh : Ø18
- avec brasure 6% Ag : Ø20.

Code	Réf
10002387	343

LAMPE A SOUDER LAMP'PIEZO 351

Comprend :
- 1 tête de lampe à cartouche
- 1 cartouche MAP butane-propane 360 gr réf. 2015
type de flamme : dard
fonctions : débit et arrêt de gaz, réglage de la flamme, allumage piézo, retournement immédiat 5 s maxi (10 s à la première utilisation d'une cartouche) et pied tournant
puissance : 1,15 kW
capacité de brasage avec brasure CuPh, avec brasure 6% Ag : Ø 20 / Ø 22 mm
autonomie : environ 2h.

Code	Réf
9110511	351

VULCANE EXPRESS MULTI PLOMBERIE CHAUFFAGE

Composition :
- 1 chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 : léger et ergonomique, flamme réglable, retour imémdiat
- 2 cartouches gaz propylène MAP//Pro™ Réf. 2400, boîtier acier de 1L
- 3 lances destinées aux différents types d'intervention
- 1 allumage Piezo
- 1 injecteur de rechange
pour plombiers, chauffagistes, frigoristes
gâchette avec position de blocage
Température d'utilisation : - 20 °C et + 49 °C.

Code	Réf
10012893	471

CARTOUCHE ET BOUTEILLE

CARTOUCHE DE GAZ 8191

Pour chalumeau ou pour tout autre accessoire utilisant une cartouche de gaz butane (type 200)
propose un système de sécurite exclusif stoppant l'émission de gaz en cas de déconnexion entre la cartouche de gaz et la lampe à souder ou tout autre appareil utilisant ce type de cartouche aussi efficace qu'une bouteille gaz chalumeau classique
énergie : butane - propane
poids : 190 gr
multiusage : 8700/8800/8900.

Code	Réf
0199022	8191

CARTOUCHE DE GAZ 445

Mélange d'hydrocarbure : (26% propylène + butane + propane (60g)
cartouche de gaz à mousse pour retournement immédiat
conçue pour les fers de couvreur Réf. 364, et les fers de couvreur Réf. 6364 ainsi que le pistolet air chaud Réf. 4600
valve à vis au standard européen 7/16» - 28 filets au pouce (60°)
poids : 60 gr (110 ml)
conforme à la norme EN417.

Utilisation « toute saison » jusqu'à - 13 °C

Code	Réf	Type
10531905	445	cartouche

CARTOUCHE DE GAZ 2015

Mélange d'hydrocarbures liquéfiés à haut pouvoir calorifique (gaz propylène (36%) + butane + propane)
peut être utilisée en toute saison et jusqu'à - 10° C
autonomie : 2 heures
poids : 326 gr
produits Express associés : lampes à cartouches Réf. 351/511/525/531.

Code	Réf
9115102	2015

CARTOUCHE DE GAZ MAP//PRO 2400

Gaz propylène
boîtier acier 1L avec soupape de sécurité
valve à vis au standard américain (1" - 20 filets au pouce (60°)
utilisation en toutes saisons entre -20°C et + 49°C
cartouche jetable non rechargeable recyclable
étudiée pour être utilisée avec le chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 et Réf. 472, Réf. 480, Réf. 481,
Réf. 490, Réf. 491, Réf. 473, Réf. 478, Réf. 485, Réf. 486, Réf. 496
masse de gaz net : 450 gr.

Code	Réf
0159014	2400

BOUTEILLE DE CHANTIER REMPLISSABLE 1,6KG

Permet de stocker jusqu'à 1,6 Kg de butane ou propane
pour accéder partout sur les chantiers
remplissable à l' aide d' une bouteille 13 Kg standard
poids à vide : 4,5 Kg environ
filletage de sortie : bouteille France (Ø 21,7 x 1,814 G profil à 60°)
robinet avec vis de purge pour le remplissage
réépreuve décénale.

Conforme à la norme EN1442. Directive Européenne 84/527/CEE.EN 442.

Code	Réf
3800588	7796

FER A SOUDER ET ENSEMBLE

EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR 66278

Comprend :
- 1 lance avec panne compacte, flamme enveloppante type Cercoflam, puissance 1300W (ref 4678)
- 1 manche à robinet à raccord tournant entrée 3/8e gauche, double étanchéité du raccordement aux lances, filetage raccordement lance M18 X 1 mâle (ref. 602)
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords sertie 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963 / 5)
- 1 détendeur propane 2 bars sortie 3/8e gauche / entrée écrou de bouteille à aillettes 21,8 x 1,814 à gauche
(réf. 682)

Code	Réf
0205944	66278

EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR 6367/8

Comprend :
- 1 fer à souder 1000 W à allumage « piezo » avec panne multidirectionnelle réf. 678 (réf. 367 / 8)
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords sertie 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963 / 5)
- 1 détendeur propane 2 bars sortie 3/8e gauche / entrée écrou de bouteille à aillettes 21,8 x 1,814 à gauche (réf. 682)
livré en valisette plastique.

Code	Réf
0002632	6367/8

EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR AUT. 6364

Composé de :
- 1 fer de couvreur à cartouche 1100 W à allumage «piezo» avec panne multidirectionnelle (réf. 364)
- 2 cartouches gaz propylène, butane, propane 60 gr (réf. 444)
- 1 flacon de flux décapant 100 ml
- 1 sortie de gaz de rechange
- 1 clé
livré en coffret métal.

Code	Réf
9115103	6364

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE FER

LANCE POUR FER DE COUVREUR

Lance pour fers de couvreur avec panne compacte, légère et silencieuse
montée en température très rapide. Importante économie d'énergie
corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné et du plomb
pied 2 positions à effet ressort
sa flamme, du type de celle des lances cercoflam est enveloppante.

Code	Réf	Poids (gr)	Dimensions (H x ép) (mm)	Puissance moteur (W)	Débit (gr/h)
3800596	4679	610	45 x 5,0	737	94,00
0159023	4678	540	35 x 3,5	1300	94,00

LANCE POUR FER DE COUVREUR 2648

Lance pour fers de couvreur avec panne compacte, légère et silencieuse
montée en température très rapide
importante économie d'énergie
corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné et du plomb
pied 2 positions à effet ressort
sa flamme, du type de celle des lances cercoflam est enveloppante.

Code	Réf	Poids (gr)	Dimensions (H x ép) (mm)	Débit (gr/h)
10445786	2648	745	33 x 3,0	128,00

PANNE POUR FER DE COUVREUR

En cuivre rouge électolitique 99,9% de pureté
compactes et légères
pannes multidirectionnelles : orientables de 0 à 360°.

Code	Réf	Type	Panne adaptable sur	Poids (gr)	Dimensions (H x ép) (mm)
0002642	678	678 "standard"	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	240	35 x 3,5
0002645	679	679 «standard»	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	317	45 x 5,0
0159025	778	778 «turbo»	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	218	35 x 3,5

INJECTEUR POUR LANCE 4675/4678/4679 (LOT DE 5)

Lot de 5 injecteurs avec leurs joints pour le SAV des fers de couvreur Express.

Code	Réf
10445931	36714

GRILLE POUR FER DE COUVREUR

Code	Réf
10445906	16917

CHALUMEAU ET ENSEMBLE

CHALUMEAU PLOMBIER + ACCESSOIRES 5200

Composé de :
- 1 chalumeau butane très léger et maniable/puissance 4,3 kW/débit gaz : 312 gr/h/ température de flamme : 1850°C
- 1 tuyau caoutchouc d'1,50 m avec raccordement butane
- 1 dard long. 70 mm
- 1 Cercoflam (flamme enveloppante)/rendement équivalent à 2400°C (Réf. 7693)
- 1 brûle peinture (flamme plate) (Réf. 4716).

Code	Réf
0136832	5200

EQUIPEMENT COMPLET ETANCHEUR INOX 6110

Pack chalumeau étanchéité polyvalent
utilisation : séchage, chauffe de marquage, déneigement, désinfection, désherbage thermique
consommation : 7394 g/h
longueur de flamme : 800
composition :
- godet ref. 100S, diamètre 60 mm
- col ref. L400
- manche à gachette à sortie 3/8ème gauche ref. 650
- tuyau de 10 mètres ref. 963/10
- détendeur 4 bar (102 kW) ref. 684.

Code	Réf
10008307	6110

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE CHALUMEAU

MANCHE POUR CHALUMEAU 602

Manche à robinet coup de pouce avec raccord tournant
filetage entrée 3/8» gauche, double étanchéité du raccordement aux lances (joint nitrile et cône métal sur métal)
filetage raccordement lance M18 x 1 mâle.

Code	Réf
0002616	602

MANCHE POUR CHALUMEAU 620

Manche à gâchette «bimatière» à raccord tournant
filetage entrée 3/8» gauche, double étanchéité du raccordement aux lances (joint nitrile et cône métal sur métal)
filetage raccordement lance M18 x 1 mâle.

Code	Réf
0159008	620

LANCE D'ETANCHEITE INOX

Ensemble composé d'un godet en inox 304 L et d'un col en inox et laiton pour travaux à genoux (réf. L200)
allie légèreté et performance.

Code	Réf	Puissance	Réf godet	Ø godet (mm)	Longueur du col (mm)
0159016	100SL200	100 kW	60 S	60	130

LANCE D'ETANCHEITE INOX 100SL400

Ensemble, en acier inoxydable, composé d'un godet Réf. 100S et d'un col Réf. L400.

Code	Réf	Puissance	Réf godet	Ø godet (mm)	Longueur du col (mm)
10445988	100SL400	100	100S	60,00	400,00

RACCORD RAPIDE + TETINE POUR MANCHE 600/602/620/640/650

Permet un débit d'acétylène de 160 litres par heure
utilisable sur une lance rigide, il permet d'intervenir sur des épaisseurs de l'ordre de 1 à 2 mm en soudage acier et sur des tubes cuivre de diamètres compris entre 10 à 14 mm
par 3 pièces.

Code	Réf
10445751	911



TUYAU CAOUTCHOUC MONTE

Tuyau caoutchouc monté avec raccords sertis 3/8 gauche femelle
Ø int : 6,3 mm.

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf	Longueur tuyau (mm)
0159010	963/5	5

RACCORD DE TRANSVASEMENT 7795

Complément indispensable pour transvaser les contenus de bouteilles et cartouches de gaz, notamment la bouteille de gaz remplissable de 1,7 Kg réf. 7796 à laquelle il se connecte grâce au robinet de bouteille.

Code	Réf
3800595	7795

ROBINET ADAPTATEUR 20MM TWINY/MALICE/ELFI

Robinet adaptateur diamètre 20 pour bouteilles de gaz Twiny, Malice et Elfi à pression directe avec valve de 20 mm sortie mâle bouteille FR
entrée : Bouteille clip ?20
sortie : Bouteille France

Code	Réf
10445908	18980

LANCE AIR CHAUD VULCANE EXPRESS 4750

Lance à air chaud destinée à être utilisée avec le chalumeau Vulcane Express partout où la flamme ne peut être activée.
pression : 1,4 bar
consommation : 204 g/h
puissance : 2,7 kW
gaine et PVC : 50 mm de diamètre
flamme type air chaud : 35 mm de diamètre.

Code	Réf
10008304	4750

TUYAU D'EXTENSION VULCANE EXPRESS 4770

Tuyau d'extension pour chalumeau destiné à être utilisé avec le chalumeau plomberie, chauffage, climatisation Vulcane Express Réf. 472
accès facile aux recoins des installations à traiter.
longueur : 1,5 m.

Code	Réf	Longueur tuyau (mm)
10008305	4770	1,50

DETENDEUR

DETENDEUR PROPANE FIXE

Entrée écrou de bouteille à ailettes Ø 21,8 x 1,814 à gauche
sortie 3/8e gauche
garantie 5 ans.

Code	Réf	Pression entrée	Pression de sortie	Débit (kg/h)
0111510	682	2,5 à 16 bar	fixe 2 bar	8,00
0002627	684	4,5 à 16 bar	fixe 4 bar	8,00

PRODUIT D'APPORT ET DECAPANT

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 80 G - BOBINE Ø 2 MM

Pour les travaux courants en plomberie sanitaire et électricité
assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
sans plomb, avec âme décapante HC3 2,4%
température de fusion 221°C
bobine 96,5% étain, 3,5% argent
conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10531038	11941	2	80

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 200 G BOBINE Ø 2 MM

Travaux courants, plomberie, sanitaire, électricité
assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
bobine 96,5% étain, 3,5% argent
flux incorporé HC3 2,4%
T° de fusion 221°C
très fluide.

Conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10510538	12940	2	200

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 80 G - BOBINE Ø 1 MM

Spécial composants électriques/électroniques
assemblage du cuivre, laiton et nickel
bobine 99,3% étain, 0,7% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 227°C
très fluide.

Conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10510537	11961	1,00	80

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE CANALISATION SANITAIRE - 80G - BOBINE Ø 2 MM

Spécial plomberie, sanitaire
assemblage du cuivre et laiton
bobine 97% étain, 3% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 310°C
fluide.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10445896	11898	2	80

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE PREMIUM FORTE CAPILLARITE 2X500MM

Baguettes de brasure de type «brasage fort» pour assemblage cuivre et laiton
teneur en phosphore (6,6%)
température de fusion (°C) : 710 / 825
résistance mécanique (daN/mm2) : 50
produits associés : Décapants 105200 & 105100.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10445964	500100	2	500	1000

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE CANALISATION SANITAIRE - 200 G - BOBINE Ø 2 MM

Spécial plomberie, sanitaire
assemblage du cuivre et laiton
bobine 97% étain, 3% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 310°C
fluide.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10445900	12890	2	200

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE CHANTIER 2X500MM (1KG)

Baguettes de brasure de type « brasage fort » pour assemblage cuivre et laiton
à utiliser avec le décapant 105100 ou 105200
composition chimique : Phosphore 6,8%/cuivre pour le reste
intervalle de fusion : 710/815°
longueur : 500 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10008316	511100	2,0	500	1000

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 200G - BOBINE Ø 1 MM

Soudure étain pour l'assemblage électrique et électronique, avec âme décapante incorporée CR 2,2%
température de fusion 227 °C
composition : 99,3% étain / 0,7 cuivre
conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10531037	12960	1	200

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE HAUTE FLUIDITE 2X380MM (15 BAGUETTES)

Baguettes de brasure Cuivre Phosphore haute fluidité
pour assemblage cuivre/laiton
haute teneur en phosphore (7,3%)
température de fusion (°C) : 710 / 785
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
produits associés : Décapants 105200 & 105100
conditionnement : 15 baguettes.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10445967	501815	2	380	170

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE CHALUMEAU AEROPROPANE 2X500MM (500GR)

Baguettes de brasure Cu/Ph pour assemblages cuivre et alliages cuivreux et chalumeau aéropropane
assemblage : cuivre et alliages cuivreux
utilisation : canalisations eau chaude / eau froide
température de fusion (°C) : 710 - 750
résistance mécanique (daN/mm) : 45
teneur en phosphore : 7,8%
produit associé : décapant 105200 ou 105100.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10445977	509050	2	500	500

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE CANALISATION DE GAZ ATG

Pour assemblage : cuivre et alliages cuivreux
utilisation : canalisations de gaz
composition : 6% argent/phosphore/cuivre
température de fusion (°C) : 645/725 résistance mécanique (daN/mm) : 45
longueur : 500 mm ou 380 mm pour la référence 506805
produit associé : décapant 050100 ou 105100.

Agréé ATG

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10008313	506010	2,0	500	100
10008314	506050	2,0	500	500
10445972	506805	2	380	50

SOUDOBRASURE ENROBEE LAITON 2MM

Baguettes de laiton enrobée
assemblage : acier, fer
adaptée pour la brasure fer et spécialement pour la soudo-brasure de l'acier
idéale pour souder des canalisations acier de chauffage et des pièces mécaniques
intervalle de fusion : 870-890°C
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
longueur : 500 mm (508102) ou 380 mm (508812)

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10445975	508812	2	380	120
10008315	508102	2,0	500	1000

SOUDOBRASURE ACIER CUIVRE 1,5X500MM (15 BAGUETTES)

Baguettes de brasure fil d'acier cuivré
assemblage : Fer, acier
utilisation : Canalisations et pièces mécaniques
température de fusion (°C) : > 1400
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
produit associé : décapant 1840.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10445978	510815	1,5	500

DECAPANT DECAP'ZINC NATUREL NEUF (1L)

Pour soudure à l'étain
recommandé pour le zinc naturel neuf
décape aussi le cuivre, le laiton et l'acier zingué
ne coule pas.

Code	Réf
10445744	847

DECAPANT ZINC PRE-PATINE (250 ML)

Recommandé pour le zinc pré-patiné
efficace sur les zinc oxydés.

Code	Réf
10445745	850

DECAPANT SUPER DECAP' EXPRESS 845 (320 ML)

Contenance : 320 ml
pour la couverture, recommandé sur métaux oxydés
pour soudure étain.

Conforme à la Directive Européenne 67/548/CEE. Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008.

Code	Réf
10012894	845

PATE DECAPANTE POUR PANNE (100G)

Cette pâte à étamer permet le décapage et l'étamage de la panne simultanément
avec une panne bien nettoyée et pré-étamée, le couvreur peut réaliser des cordons de soudure très propres
cette pâte n'émet pas de gaz toxiques.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10016690	852	100

DECAPANT GEL BRASURE CU/PH ATG (170GR)

Flux décapant pour l'assemblage des métaux cuivreux des canalisations sanitaire et gaz.

Agréé ATG

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10008311	105100	170

DECAPANT POUDRE SANITAIRE (130GR)

Décapant poudre pour brasure CuPh Ag destiné aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz
dissoud les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à jointer, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera les pièces de l'oxydation recommandée pour toutes les interventions de brasage et de soudo brasage.

Code	Réf
10445962	105200

PINCEAU EN CRIN POUR FLUX (SAC DE 25)

Pinceau en crin (sachet de 25) pour Ref 9645.

Code	Réf
10008309	9643

PIERRE AMMONIACALE 150GR

Pierre ammoniacale 160g pour support ref. 9645
utilisée pour décaprer et pour nettoyer les pannes de fers à souder
dimensions : 80 x51 x 25 mm.

Code	Réf
10008308	9641

PLATINE PREMIUM COUVREUR MULTIFONCTIONS 9645

Décapage homogène des surfaces :
- décapage de panne en cuivre avec la pierre ammoniacale
- décapage et fluxage du zinc avec pot de flux et pinceaux
platine en PP (résistant aux chocs, chutes et autres agressions)
quatre positions avec clip pour le pinceau
languette anti goutte
quatre pieds antidérapants
récipient recevant le flux choisi
emplacement dédié pour caler le bouchon du pot de flux
emplacement pour une pierre ammoniacale de remplacement au dos.

Code	Réf
10008310	9645

CHARGEUR

CHARGEUR GYSFLASH 6.12

Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, motos ou jetskis
dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes garantissant une charge optimale et 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 6A
conçu pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 1.2 à 125 Ah
permet également le maintien
de charge jusqu'à 170 Ah
2 options de charge :
- AGM : charge spécifique en cas de grand froid (moins de 5°C) et pour les batteries Start & Stop exigeantes (AGM)
- Refresh : reconditionne et restaure les batteries fortement déchargées
compatible CAN BUS pour les motos équipés d'une prise 12 V : charge sans surveillance en toute sécurité sans clé de contact (câble en option)
peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage
fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages
préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts
circuits, inversion de polarité et surcharge système anti-étincelle
mise en veille automatique si la batterie est débranchée
capteur de température intégré évitant toute surchauffe de l'électronique interne
interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations
charge et entretien en 8 étapes sans surveillance maximisant la longévité et les performances de la batterie
récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery)
connexion avec connecteur rapide et étanche
boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65)
fixations murales possibles
livre avec pinces, cosses M6 et raccords mâle.

Code	Réf	Désignation	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10029837	029378	GYSFLASH 6,12	230	90	12	1,2-125	190	100	52	0,77

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE A MICROPROCESSEUR BATIUM

Charge automatique : sans surveillance
charge ultra-rapide : 50% de gain de temps
charge à 100% : recharge complète de tout type de batterie au plomb (gel, AGM, VRLA, liquide (courbe IwUoU))
chargeur intelligent : analyse en permanence l'état de la batterie et régule la charge selon les besoins
dégarches profondes : batium peut recharger dès 1 V
protection de l'électronique embarquée : inutile de déconnecter la batterie du véhicule
sos recovery (modèle BATIUM 15 - 24) : cycle spécifique de charge de régénération pour batteries débutant un processus de sulfatation.

Code	Réf	Désignation	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie (Ah)	Efficace / RMS	Moyen (A)	Fusible (A)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0000774	024526	Batium 15/24	230	450	6 - 12V - 24	35-225	22	reg 1 : 7 - reg 2 : 10 - reg 3 : 15	30	30,5	20	13	8,500

CHARGEUR - DEMARREUR STARTIUM

Chargeur automatique piloté par microprocesseur
charge automatique sans surveillance avec maintien de la tension en fin de cycle (Floating)
peut rester connecté à la batterie du véhicule en toute sécurité
assure une charge à 100% de
tous les types de batteries au plomb : liquide, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...
analyse en permanence l'état de santé de la batterie et régule la puissance afficheur digital : tension et pourcentage de charge indiqués en temps réel
protection de l'électronique embarquée : inutile de déconnecter la batterie du véhicule
aucun risque d'étincelles
peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V
TIMER : fonction qui permet de programmer une charge en toute
sécurité, en cas d'absence
SOS RECOVERY intégrée au cycle de charge pour régénérer les batteries en cours de sulfatation
démarrage automatique : délivre du courant uniquement lorsque le contact du véhicule est actionné
démarreur détectant automatiquement les batteries détériorées ou sulfatées
redémarrage automatique de la fonction charge avec sauvegarde des derniers réglages utilisés
fonction Test de l'alternateur pour cibler rapidement les anomalies
visualisation des erreurs via un écran digital pour plus de lisibilité et de simplicité
livré avec câbles (rouge 2,3m / noir 2,3m) et pinces isolées.

Code	Réf	Désignation	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie (Ah)	Moyen (A)	Fusible (A)	Poids (kg)
0204909	026490	STARTIUM 680E	230	2000	12 - 24	12 V : 20 - 675 / 24 V : 20 - 525	12 V : 5 - 15 - 30 - (45 A boost) / 24 V : 5 - 15 - 25 - (35 A boost)	200	30

ACCESSOIRE CHARGEUR ET BOOSTER

CABLE DE DEMARRAGE

Pinces bronze, non isolées.

Code	Réf	Intensité (A)	Longueur (m)	Ø (mm)
0157726	564015	500	3,0	25
0157727	056404	700	4,5	35

PINCE DE CHARGE ISOLEE 40A (LA PAIRE)

I (100%) : 30 A
I (PEAK) : 75 A
Ouverture pince : 30 mm
Dimensions : 20x90,2x70,7 mm
Diamètre câble : 2.5 mm².

Code	Réf
10029944	053106

PINCE DE CHARGE LAITON 200A NOIRE

I (100%) : 100 A
I (PEAK) : 200 A
Ouverture pince : 38 mm
Dimensions : 30x150x75 mm
Diamètre câble : 16 mm².

Code	Réf
10029947	053403

PINCE DE CHARGE LAITON 200A ROUGE

I (100%) : 100 A
I (PEAK) : 200 A
Ouverture pince : 38 mm
Dimensions : 30x150x75 mm
Diamètre câble : 16 mm².

Code	Réf
10029948	053502

GRAISSEUR ET ACCESSOIRE

PRESSOL

GRAISSEUR (ASSORTIMENT DE 70 PIECES)

Coffret plastique composé de :
10 pièces : H1, M 6 x 1 - 10 pièces : H1, M 8 x 1 - 10 pièces : H1, M 10 x 1 - 10 pièces : H1, 1/8" G - 5 pièces : H2, M 6 x 1 - 5 pièces : H2, M 8 x 1 - 5 pièces : H2, M 10 x 1 - 5 pièces : H3, M 6 x 1 - 5 pièces : H3, M 8 x 1 - 5 pièces : H3, M 10 x 1.

Code	Réf
0191680	16092

POMPE ROTATIVE FONTE + FLEXIBLE + BEC

Pour tonnelet et fût (bonde 2" réglable en hauteur)
corps de pompe en fonte
utilisable avec huile, gasoil et fuel
débit : 0,3 L/rotation
longueur canne d'aspiration : 1000 mm
longueur flexible de refoulement : 1,5 m avec bec verseur.

Code	Réf
0140059	07612010

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION MANUEL

PRESSOL

POMPE A LEVIER ACIER AUTO AMORCANTE

Pour fûts 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût : 2" G M et 2" M «Buttres»)
tête de pompe en zinc moulé sous pression (résistant aux chocs),
corps de pompe en acier et joints en PVC, NBR
utilisable pour l'huile moteur de SAE 5 W à SAE 50,
lubrifiant de SAE 75 W à SAE 90,
fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué
débit : 0,3 L/coups (16 L/min)
longueur de canne d'aspiration : 480 - 900 mm.

Code	Réf
0000792	13012

POMPE A LEVIER PP AUTO AMORCANTE

Pour tonnelet et fût 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût 2")
tête et corps de pompe en polyéthylène
utilisable pour antigel, lave glace, alcool, eau, gasoil, fuel et huile
débit : 0,3 L/coup
longueur canne d'aspiration : 620 - 900 mm.

Code	Réf
0015072	07617000

POMPE A MANETTE + FLEXIBLE + BEC

Pour tonnelet et fût 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût 2")
tête et corps de pompe en zamac moulé
utilisable avec huile, gasoil et fuel
débit : 0,2 L/coup
longueur canne d'aspiration : 450 - 800 mm
longueur flexible de refoulement : 1 m avec bec verseur.

Code	Réf
0191835	07610000

PRESSOL

POMPE AD-BLUE POUR FUT-PP-FKM, SRL 1000

Flexible de distribution transparent démontable, longueur 1,5 m
filetage de fixation, pour fût plastique, «2" G et Tri-sure 1" PM (uniquement pour la version 13004960 fournie avec un adaptateur M56 x 4), longueur canne d'aspiration : 1m
pour AdBlue®, liquides non agressifs comme, par exemple, produit de nettoyage, savon, liquide anti-gel, lave glace, non adapté pour les carburants, huiles hydrauliques, les diluants, les solvants et les liquides inflammables, écrou fileté permettant un positionnement exact de la pompe sur le contenant, joint viton, débit (l/coups): 0,5, débit à 60 courses/min (l/min): 30

Code	Réf	Equipement
10012871	13004	Pompe

PRESSOL

POMPE INOX JOINT PTFE SRL945 36L/MIN

Pour tous les récipients de 20 à 200 L max. (bonde pour fût 2" GM)
corps de pompe en inox et joints PTFE
sortie tournante et dévissable
idéale pour le remplissage de mesures, brocs doseurs, bidons, jerrycans
adaptée pour les produits chimiques agressifs de type alcool, lessives et les acides forts selon tableau de compatibilités (fourni sur demande)
débit : 0,6 L/coups (20 L/min)
longueur de canne d'aspiration : 945 mm.

Code	Réf
0199480	13005

SERINGUE STANDARD ACIER

Pour huile.

Code	Réf	Capacité (ml)	Equipement
0191833	07197000	500	flexible PVC 300 mm
0191834	07198000	1000	bec droit acier

PRESSOL

SERINGUE INDUSTRIE LAITON 500ML + BEC

Pour carburants, huiles, lave-glace, liquide de refroidissement
équipée d'un bec rigide coudé
contenance : 500 ml.

Code	Réf
0191679	12935

PRESSOL

BURETTE ACIER 250ML BEC FLEXIBLE 210MM

Pompe simple effet en plastique permettant un dosage
goutte à goutte disposant de 2 clapets à bille
contenance : 250 ml
en acier rouge
bec flexible PVC transparent 210 mm.

Code	Réf	Capacité (ml)
0137704	5133	250

PRESSOL

BURETTE ACIER

Pompe simple effet en plastique permettant le dosage
goutte à goutte, disposant de 2 clapets billes
en acier rouge
bec coudé : aluminium 135 mm.

Code	Réf	Capacité (ml)
6614080	5113	250
0201422	5115	500

PRESSOL

POMPE A POUSSER METAL 150ML + AGRAFE

Agrafe universelle pointue et creuse
pour graisseurs hydrauliques (H, K, D) DIN 71412, DIN 3402, pour graisseurs lub, DIN 3405
contenu : 150 ml
pression : 60 - 80 bar.

Code	Réf	Capacité (ml)
0191676	12363	150

PRESSOL

POMPE DE GRAISSAGE STANDARD 12630

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac
ou avec une cartouche
raccordement : M10 x 1
volume (cm³) : 500.

Code	Réf
0000782	12630

POMPE A GRAISSE A LEVIER

Modèle économique pour cartouche graisse 400 gr
équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe 4 mors
valve de remplissage graisse vrac
pression maximum : 400 bar
corps acier peint
poids : 1,40 Kg.

Code	Réf
0140058	07356000

PRESSOL

POMPE A GRAISSE INDUSTRIE 2

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2
en cartouche de 400 gr ou vrac
équipée d'un flexible haute pression : M 10 x 1/11 x 300 mm
et d'une agrafe 4 mors, M 10 x 1
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : max. 1,4 cm³
pression de refoulement maxi : 400 bar
raccordement : M 10 x 1
finition : laquage gris graphite.

Code	Réf
0201429	12679

PRESSOL

POMPE A GRAISSE INDUSTRIE ELITE K9

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2
en cartouche de 400 gr ou vrac
équipée d'un flexible haute pression : M 10 x 1/11 x 300 mm
et d'une agrafe 4 mors, M 10 x 1
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : max. 1,4 cm³
pression de refoulement maxi : 400 bar
raccordement : M 10 x 1
traitement : zingage de toutes les pièces en acier.

Code	Réf
0191678	12676302

PRESSOL

POMPE A GRAISSE + BEC RIGIDE + FLEXIBLE

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2
en cartouche de 400 gr ou vrac
équipé d'un flexible haute pression, M 10 x 1 / 8 x 300 mm,
d'un bec rigide droit M 10 x 1 / 150 mm, d'un embout hydraulique
M 10 x 1 et d'une valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : 0,8 cm³
pression de refoulement maxi : 260 bar
raccordement : M 10 x 1.

Code	Réf
0191677	12250950

PRESSOL

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR POMPE A GRAISSE

Polyamide renforcé polyester
raccordement à chaque extremité : M10 x 1 M
pression d'éclatement : 900 bar.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0137463	12656	300	8
0198236	12655	300	11

PRESSOL

AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS M10X1F

En acier zingué
pour graisseurs hydrauliques
équipée d'un clapet anti-retour
raccordement : M 10 x 1 F
modèle 4 mors emboutis.

Code	Réf
0191673	12152

PRESSOL

AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS SOLID. M10X1F

En acier zingué
pour graisseurs hydrauliques
équipé d'un clapet anti-retour
raccordement : M 10 x 1 F
modèle 4 mors usinés.

Code	Réf
0191674	12156

PRESSOL

AGRAFE A TIRER LAITON M10X1F POUR GRAISSEUR

Raccordement 1 : pour graisseurs tête plate M1, T1, T1/B, Ø tête 16 mm, 0,62», DIN 3404
raccordement 2 : M 10 x 1 F.

Code	Réf
0191675	12062

PRESSOL

AGRAFE A POUSSER LAITON M10X1F POUR GRAISSEUR

Raccordement 1 : agrafe pour graisseurs tête plate M1, T1, T1/B,
Ø tête 16 mm, 0,62», DIN 3404
raccordement 2 : M10 X 1 F
sens d'utilisation : à l'opposé du taraudage.

Code	Réf
0201419	12061

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

PRESSOL

PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE 20V/2000MAH AVEC ZBH

Moteur électrique entraîné par un accumulateur 20 V
permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac
ou avecune cartouche 400 g selon DIN1284
capacité de graissage de l'accumulateur sans contrepression :
envi 25 cartouches
débit : 150 g/min
pression d'utilisation max : 400 bar (680 bar max)
valve de remplissage et de purge
2 vitesses de transfert de graisse réglables
état de charge de l'accumulateur et indiqué
à la pompe à graisse et à l'accumulateur
lumière LED à la tête de la pompe à graisse
dotée d'un socle et d'un support de tuyau
flexible de refoulement haute pression, 11 x 1000 mm, équipé de ressorts anti-pliure
embout de précision, agrafe 4 mors, M 10 x 1 f
réducteur, G 1/8» f, M 10 x 1 m et réducteur, NPT 1/8" f, M 10 x 1 m
tube de pompe à graisse zingué
livré en coffret portatif avec chargeur, 2 batteries Li-ion 20 V 2 Ah et 1 bandoulière.

Code	Réf
10477628	18051

GROUPE ELECTRIQUE DE TRANSFERT 12 V

Pour gazole et fuel, cycle de travail : 30 min,
raccordement 3/4», composé de : 1 pompe à palette
auto-amorçante 12 V/150 W - débit 50 L/min - munie
d'un système BYPASS, d'un interrupteur de mise en service et d'une protection par fusible
1 flexible de 4 m, Ø : 20 mm, 1 crépine d'aspiration, 1 pistolet aluminium, 1 câble
d'alimentation de 2 m avec pinces.

Code	Réf
0109309	07630000EC

PRESSOL

GROUPE ELECTRIQUE DE TRANSFERT 12V

Pour fioul domestique et gazole
fonctionnement continu
composition :
1 pompe à palettes auto-amorçante avec
By-pass intégré 12 V / 220 W / 35 L/min
1 interrupteur marche/arrêt
1 flexible de refoulement 4 m, DN 19, 1» G M, 1» G F
1 pistolet pour gazole avec raccord tournant, ZVD
1 flexible d'aspiration 1,6 m, DN 25, 1» G M, 1» G F, 1 clapet de pied avec crépine, 1 système protection contre «l'autosiphonage», 1 câble de raccordement 3 m avec pinces crocodile, montage du compteur NUMERIxx^3, trois chiffres, possible.

Code	Réf
0000800	23015

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE

Capacité : 400 gr
type de fluide : graisse grade NLGI3
débit libre : 1 cm³/coup
pression maximum : 280 bar
raccord entrée d'air : 1/4"
pression d'air d'utilisation : 3 à 7 bar
matière : acier
dimensions en cm (L x l x h) : 5,7 x 5,7 x 41
poids (kg) : 1,840.

Code	Réf
0015059	07279000

PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE DLFP

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2
en cartouche de 400 gr ou vrac
équipé d'un flexible haute pression, M 10 x 1 / 11 x 300 mm, d'une agrafe de précision 4 BA, M 10 x 1 f et d'une valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : 0,8 cm³
pression d'air recommandée/maxi : 6/8 bar
pression de la pompe (8 bar) : 400 bar
raccordement : M 10 x 1.

Code	Réf
1035091	18072

ENSEMBLE MOBILE GRAISSE POUR TONNELET

Composition :
1 pompe pneumatique 50/1 pour graisse, 4 m de flexible haute pression
1 chariot de gavage
1 piston de gavage
1 couvercle de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur
1 poignée de graissage haute pression
raccord tournant, 1 x 360°, G 1/8", G 1/4"
limiteur de pression taré à 8 bars.

Code	Réf
0191691	18766391

ACCESSOIRE DE SERVICE PLASTIQUE

ENTONNOIR PE D50 A 120MM (ASSORTIMENT DE 4)

En HDPE résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
Ø : 50, 75, 100, 120 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0000802	2360	0,05 - 0,09 - 0,25 - 0,27

ENTONNOIR PE D160MM 1,2L + FLEXIBLE

Ø : 160 mm, bec flexible polyéthylène souple de longueur 330 mm
embout effilé pour réservoir essence, livré avec filtre laiton.

Code	Réf	Capacité (L)
0015078	07491000	1,2

ENTONNOIR PE AVEC BEC Ø 160 MM - 1,2 L

Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
matériau de l'entonnoir : HDPE (polyéthylène haute densité)
matière du bec : LDPE (polyéthylène basse densité)
diamètre déversement en entonnoir (mm) : 45
iamètre de déversement, 2 niveaux (mm) : 13 ou 19
longueur du bec flexible (mm) : 330
avec double bec (amovible)
protection contre les éclaboussures grâce au large rebord
avec poignée ergonomique
filtre interchangeable en laiton.

Code	Réf	Capacité (L)
10012870	2674	1,2

ENTONNOIR PE D200MM 2,9L

Protection contre les éclaboussures, bec droit, avec stries de mise à l'air
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant en HDPE
Ø : 200 mm - Ø sortie : 24,5 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0191668	2366	2,9

PRESSOL

ENTONNOIR PE RECTANGULAIRE 280X190MM 4L

Protection contre les éclaboussures
filtres interchangeable en laiton
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant en polyéthylène
dimensions : 280 x 190 mm
Ø sortie : 30 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0191669	2370	4

PULVERISATEUR MANUEL 1L

Buse de pulvérisation réglable
système sans joint.

Code	Réf	Capacité (L)
0015074	07470000	1

PRESSOL

PULVERISATEUR 750ML 0627

Tête de pulvérisateur, avec buse plastique, réglable et obturable
utilisation pour différents produits chimiques, produits de lavage, de dégraissage et de nettoyage
n'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyants de frein et les acides comme par exemple: l'acide formique et l'acide acétique
volume pulvérisé pour une course (ml) : 0,9
matière du récipient : HDPE.

Code	Réf	Capacité (L)
0000799	6267	0,75

PRESSOL

PULVERISATEUR PE POMPAXX AVEC EMBOUT - 2L

Recommandé pour la désinfection, le lavage de machines et de véhicules et la pulvérisation d'huile de coffrage
stable, conique, traitement anti-UV, matière du récipient : polyéthylène
couleur : blanc, transparent, température d'utilisation (°C) : +5 / +30
pression d'utilisation max. (bar) : 3, mise sous pression manuelle, avec tuyau de pulvérisation.

Code	Réf	Capacité (L)
10012872	6902	2

PRESSOL

PULVERISATEUR SPRAYFIXX 1500 ML

Récipient en HDPE avec échelle en ml, joints en Viton® FKM
mise sous pression manuelle avec soupape combinée de surpression et de purge d'air
quantité de remplissage max (ml): 1200 (volume max : 1500 ml)
traitement anti-uv
codage couleur au récipient et la tête de pompe.

Code	Réf	Utilisation	Type de buse	Codage couleur
10012873	6911015	solvant (hors acétone)	buse de regulation	noir

PICHET DOSEUR EN PLASTIQUE TRANSLUCIDE

Graduation en ml et en % pour le 500 ml
qualité alimentaire.

Code	Réf	Capacité (L)
0015079	07590000	0,5
0109327	07591000	1,0
0109306	07592000	2,0
0109329	07594000	5,0

PRESSOL

BROC GRADUE AVEC COUVERCLE

Avec couvercle et capuchon de protection
bec en forme d'entonnoir
graduation allemande, anglaise et américaine
tube de sortie flexible
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
en HDPE.

Code	Réf	Capacité (L)
0191671	7622	2
0191672	7625	5

PRESSOL

BIDON DE REMPLISSAGE UNIVERSEL 10L

Avec bouchon de bec verseur,
couvercle de remplissage et filtre tamis
coloris : gris noir.

Code	Réf	Capacité (L)
10533617	21090	10

MAITRE

JERRYCAN PLASTIQUE

En polyéthylène haute densité
livré avec un bec verseur anti-refoulement
raccord de valve multi-usages.

Code	Réf	Capacité (L)
0195956	500114	5
0014239	500115	10
0179114	500120	20

PRESSOL

JERRYCAN PLASTIQUE

En polyéthyléne haute densité
tube de sortie flexible avec purge intégrée
le retournement du bouchon permet le rangement du bec dans le jerrican
systéme breveté de fermeture et évent homologués hydrocarbures.
Conforme à la norme UN.

Code	Réf	Capacité (L)
0000776	21131	5
0000779	21133	10

PRESSOL

JERRYCAN PE HYDROCARBURE 20L + BEC

En HDPE (moins de condensation, robuste et insensible aux coups, réchauffement plus faible)
retournement du bouchon permettant de ranger le bec dans le jerrycan
bec flexible de 245 mm avec évent intégré et système de fermeture breveté
faible poids 1,45 Kg
également utilisable avec de l'essence sans plomb.

Homologué UN et certification BAM

Code	Réf	Capacité (L)
0191692	21127	20

JERRYCAN A MAZOUT AVEC FILTRE 11 L

En HPDE
long bec verseur avec bouchon
filtre extra fin.

Code	Réf	Capacité (L)
0191836	07560000	11

ACCESSOIRE DE SERVICE METALLIQUE

PRESSOL

ENTONNOIR EN FER BLANC

Entonnoir en fer blanc en tôle galvanisé
moins sujet à la rouille
protection contre les éclaboussures
poignée ergonomique
filtre interchangeable en laiton
bec d'écoulement de sécurité, en polyéthylène
Ø : 160 mm
Ø de sortie : 22 mm
*version avec tube métallique flexible 300 mm.

Code	Réf	Caractéristiques	Capacité (L)
0137465	2342	sans tube flexible	1,3
0201423	2645	avec tube flexible*	1,3

MAITRE

JERRYCAN TOLE TYPE «ARMEE»

Fermeture par bouchon à griffe à verrouillage rapide
poignée de transport
peinture anti-corrosion
particulièrement adapté aux hydrocarbures lubrifiants
bec verseur en option.

Code	Réf	Caractéristiques	Capacité (L)
0014237	5001130	bec verseur rigide adaptable sur tous modèles	-
0014234	500111	jerrican	10
0014235	500112	jerrican	20

NETTOYEUR HP EAU FROIDE

kränzle

Ⓐ NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 1152 TST

Système d'échange par raccord rapide D12
pour le changement facile et rapide des accessoires
tambour enrouleur à manivelle intégrée
système de stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton
manomètre en acier inoxydable
système Total-Stop.

kränzle

Ⓑ NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 2160 TST

Système d'échange par raccord rapide D12
pour le changement facile et rapide des accessoires
système de stockage pratique des pistolets
à haute pression et des lances de nettoyage
système Total-Stop
manomètre en acier inoxydable
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton
moteur à rotation lente 1400 tr/min
tambour enrouleur à manivelle intégrée.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10532125	10530721
Réf	60202.0	60402.0
Modèle	K 1152 TST	K 2160 TST
Tension - phases (V)	230	230
Débit (L/h)	660	660
Pression de service (bar)	130	140
Puissance absorbée (kW)	2,8	3,2
Poids (kg)	30	40
Longueur (mm)	360	375
Largeur (mm)	365	360
Hauteur (mm)	870	900
Longueur de flexible (m)	15	15
Tambour enrouleur	oui	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800	1400
Type de pompe	laiton	laiton
Matériau des Pistons	inox	inox

ACCESSOIRE NETTOYEUR HP

kränzle

FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATION 20M

Avec buse 3 jets arrière
pression de service max : 200 bars.

Code	Réf
10532126	12550.2

Nilfisk

A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 2C-150/650

Nouveau modèle MC 2C
évolution de la pompe axiale NA2 avec suppression
de l'injecteur de détergent interne : +20% de pression à la buse
canon à mousse de série réduisant significativement
le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité
marche/arrêt automatique
réglage du débit a la pompe
concept raccords rapides Ergo
poignée rétractable en aluminium
pompe à graissage à vie
équipé d'un flexible HP 10 m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance FlexoPower Plus sans buse HP, canon à mousse, buse Tornado Plus.

Nilfisk

B NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 2C-150/650 XT

Nouveau modèle MC 2C
évolution de la pompe axiale NA2 avec suppression
de l'injecteur de détergent interne : +20% de pression à la buse
canon à mousse de série réduisant significativement
le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité
marche/arrêt automatique
réglage du débit a la pompe
concept raccords rapides Ergo
poignée rétractable en aluminium
pompe à graissage à vie
équipé d'un flexible HP 15 m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance inox avec buse 4 en 1, canon à mousse.

Moteur basse consommation spécial réseaux électriques faibles

Nilfisk

C NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 3C-150/570 XT

Moteur basse consommation électrique
pompe axiale avec indicateur de niveau d'huile et capot à ouverture rapide
fonction marche/arrêt automatique
raccords rapides Ergo
équipement : flexible HP 15m, pistolet Ergo 2000, canon à mousse, lance inox avec buse 4 en 1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse HP/détergent.

Nilfisk

D NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 3C-150/660 XT

Pompe axiale avec indicateur de niveau d'huile et capot à ouverture rapide
fonction marche/arrêt automatique
raccords rapides Ergo
équipement : flexible HP 15m, pistolet Ergo 2000, canon à mousse, lance inox avec buse 4 en 1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse HP/détergent.

	A	B	C	D
Code	10533083	10533084	10529721	0202509
Réf	128471358	128471359	107146524	107146380
Modèle	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C 150/570 XT	MC 3C-150/660 XT
Tension - phases (V)	230	230	230	230
Débit (L/h)	650	650	570	660
Pression de service (bar)	150	150	150	150
Puissance absorbée (kW)	3,3	3,3	3	3,5
Poids (kg)	27,80	28,80	38,00	38,00
Longueur (mm)	394	394	382	382
Largeur (mm)	391	391	382	382
Hauteur (mm)	955	955	1017	1017
Capacité du réservoir de détergent (l)	2,5	2,5	2,5	2,5
Longueur de flexible (m)	10	15	15	15
Tambour enrouleur	non	oui	oui	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800	2800	2800	2800
Type de pompe	axiale	axiale	axiale	axiale
Matériau des Pistons	inox	inox	inox	inox
Matériau de la Culasse			laiton	laiton

KÄRCHER
mākes a difference

A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/15 C+

Poignée de transport intégrée située à l'avant
de l'appareil facilitant le chargement et le transport
guidon rétractable par simple pression d'un bouton
dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontal,
les roues ne reposent pas au sol, l'appareil bénéficie
donc d'une stabilité maximale
deux positions de rangement de la lance : une position parking
pour les courtes pauses et une position transport sécurisée
emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil
rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse
bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique
équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advance, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°), rotabuse.

KÄRCHER
mākes a difference

B NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/15 MX+

Système de rangement des accessoires
support de fixation du canon à mousse
fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale
embout EASY!Lock spécifique permettant un rangement
de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil
compartiment de rangement pour la rotabuse
tambour enrouleur intégré pour flexible HP
équipement : poignée pistolet EASY!Force, flexible HP 15m, lance 840 mm, Power buse, rotabuse.

	A	B
Code	10002167	10262031
Réf	15209310	11509310
Modèle	HD 5/15 C+	HD 6/15 MX+
Tension - phases (V)	230	230
Débit (L/h)	500	560
Pression de service (bar)	150	150
Puissance absorbée (kW)	2,8	3,1
Poids (kg)	26,10	31,80
Longueur (mm)	380	400
Largeur (mm)	360	455
Hauteur (mm)	930	966
Longueur de flexible (m)	10	15
Tambour enrouleur	non	oui
Type de pompe	-	axiale
Matériau des Pistons	-	inox
Matériau de la Culasse	laiton	laiton

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE

Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO MH 3C-145/600 PAX EU

Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
frein de parking au pied – marche/arrêt automatique, temporisé – pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
chaudière EcoPower à haut rendement > 92% – fonction «ECO» 60°C pour une faible consommation
température ajustable de 30°C à 150°C – cellule manque flamme brûleur
système anti-calcaire avec réglage de dureté – système intégré d'auto-diagnostique : affichage des codes par LED
système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
équipé d'un pistolet Ergo 2000, enrouleur avec 15 m de flexible HP, lance à couplage rapide «Universal Plus»
à pression continue munie d'une buse HP Tornado Plus, système Total Check détection des défauts & maintenances préventives.

Code	10146865
Réf	107146881
Modèle	MH 3C-145/600 PAX
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	600
Pression de service (bar)	145
Température max. (°C)	40
Puissance absorbée (kW)	3,7
Consommation de fioul (kg/h)	2,4
Capacité du réservoir de carburant (l)	15
Poids (kg)	119
Longueur (mm)	1010
Largeur (mm)	700
Hauteur (mm)	1016
Capacité du réservoir de détergent (l)	10
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	non
Type de pompe	axiale
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	laiton

NETTOYEUR HP AUTONOME

Nilfisk

A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T

Châssis compact en acier laqué type «diable» avec roues increvables
capot de protection de la pompe de série
timon retournable pour protéger la machine
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent base pression avec crépine d'aspiration
réglage du débit d'eau sur la pompe
équipé d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal - DN6), lance à couplage rapide « 4en1 » 98 cm buse HP «Tornado» 20 ° + buse HP grand angle 65 ° + rotabuse céramique «TurboHammer « + buse BP.

Nilfisk

B NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 4C-210/770 PE XT

Châssis compact en acier laqué type «diable» avec roues increvables
capot de protection de pompe de série
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent basse pression avec crépine d'aspiration
support de lances intégré au châssis
équipé en série d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, enrouleur de flexible HP 15m, lance HP inox à couplage rapide et pression réglable munie d'une buse HP «Tornado Plus», seconde lance inox «TurboHammer Plus».

	A	B
Code	10475114	10475115
Réf	106404533	106404535
Modèle	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Débit (L/h)	750	770
Pression (bar)	180	210
Type de moteur	Kohler CH270	Honda GX200
Puissance du moteur (kW / cv)	7 CV	6,5 CV
Longueur de flexible (m)	10	15
Température max. (°C)	60	60
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	3400	3400
Matériau des Pistons	céramique	céramique
Matériau de la Culasse	laiton	laiton
Carburant	essence	essence
Capacité du réservoir de carburant (l)	4	3,1
Consommation de carburant (l/h)	2,1	1,7
Longueur (mm)	533	546
Largeur (mm)	521	615
Hauteur (mm)	935	1021
Poids (kg)	32,20	39,90

ASPIRATEUR

Nilfisk

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-01 PC EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction «souffleur»
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes Ø36 mm, embout universel, embout pour fentes 200 mm, brosse mixte Multi, filtre PET lavable classe M, sac à poussières.

Nilfisk

C ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2L PC

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, buse à brosse, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

KÄRCHER
makes a difference

B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 27/1

Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante
coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant papier, suceur eau et poussières 300 mm, suceur fentes, filtre cartouche.

Nilfisk

D ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 31-21 PC INOX EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction «souffleur»
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 x 3,5 m, 2 tubes Ø 36, embout pour fente, embout universel, brosse mixte multi, filtre en PET lavable classe M, sac à poussières.

	A	B	C	D
Code	10000971	10262126	10533343	10000970
Réf	107406600	14285000	107420040	107406607
Modèle	AERO 21-01 PC	NT 27/1	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX
Débit d'air (l/s)	60	67	61,7	60
Dépression (mbar)	210	200	235	210
Capacité de la cuve (l)	20	27	25	30
Matériau de la cuve	polypropylène	PVC	polypropylène	inox
Puissance absorbée max. (W)	1250	1380	1500	1250
Longueur de câble (m)	5	7,5	7,5	5
Longueur de flexible (m)	1,9	2,5	3,5	3,5
Niveau sonore (dBA)	64	72	60	64
Tension - phases (V)	230	220-240	230	230
Connexion pour outils électriques	non	non	oui	oui
Classe de filtration			L	
Poids (kg)	7,50	7,5	9,00	10,50
Longueur (mm)	375	420	375	390
Largeur (mm)	385	420	390	400

KÄRCHER

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L

Système de décolmatage automatique du filtre
possibilité de fixer un coffret SORTIMO L-BOXX
système de rangement des accessoires et du flexible d'aspiration intégré
arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
boitier de filtre amovible
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m, 2 tubes d'aspiration, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat PES.

Nilfisk

B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC EU

Système de décolmatage automatique du filtre «InfiniClean»
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine
livré avec flexible Ø 32 mm 3,5m, 2 tubes droits, poignée plastique, embouchure sol poussière 300 mm, buse plate biseautée, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière synthétique.

Nilfisk

C ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC MOBILE

Système de décolmatage automatique du filtre «InfiniClean»
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W) – variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine – adaptateur universel pour box de rangement Sortimo & Systainer
100% antistatique pour une protection maximale
livré avec flexible antistatique Ø 32 mm 4m, 3 tubes droits inox 350 mm, poignée coudée inox, embouchure sol poussières 300 mm, buse plate biseautée, brosse ronde, brosse universelle, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière synthétique.

	A	B	C
Code	10001162	10011184	10001601
Réf	11482010	107412103	107412104
Modèle	NT 30/1 TACT L	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Débit d'air (l/s)	74	75	75
Dépression (mbar)	254	250	250
Capacité de la cuve (l)	30	30	30
Matériau de la cuve	PVC	-	-
Puissance absorbée max. (W)	1380	1400	1400
Longueur de câble (m)	7,5	7,5	7,5
Longueur de flexible (m)	2,5	3,5	4
Niveau sonore (dBA)	69	60	60
Tension - phases (V)	220 - 240	230	230
Connexion pour outils électriques	non	oui	oui
Classe de filtration	L	L	L
Poids (kg)	13,50	14,50	16,00
Longueur (mm)	560	565	565
Largeur (mm)	370	385	385
Hauteur (mm)	580	520	565

LES CATÉGORIES DE POUSSIÈRE

CATÉGORIE DE POUSSIÈRE L

Pour les poussières ne présentant pas de risques, comme les poussières domestiques, la terre et la chaux.

CATÉGORIE DE POUSSIÈRE M

Pour toutes les poussières de bois ainsi que les poussières d'enduit, d'apprêt et de laques, de plâtre, de ciment, de béton, de colle pour carrelage et de peintures, par exemple au latex ou à l'huile, ou encore de matériaux quartzeux tels que le sable ou la silice.

CATÉGORIE DE POUSSIÈRE H

Pour les poussières cancérigènes et pathogènes, par exemple amiante et moisissure.

M

Nilfisk

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2M PC

Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe M poussières dangereuses
filtre en PET lavable classe M (filtration >99,9%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
système de nettoyage semi-automatique du filtre
marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
100% antistatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 4 m antistatique, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, adaptateur caoutchouc outils électriques, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

KÄRCHER
malées à différence

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT TE M

Système de décolmatage automatique du filtre
système antistatique complet avec accessoires conducteurs
système de filtration Eco
prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
livré avec filtre d'aspiration de 4 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat, sac en plastique PE.

	A	B
Code	10533345	10012830
Réf	107420043	11482350
Modèle	AERO 26-2M PC	NT 30/1 TACT TE M
Débit d'air (l/s)	61,7	74
Dépression (mbar)	235	254
Capacité de la cuve (l)	25	30
Matériau de la cuve	polypropylène	PVC
Puissance absorbée max. (W)	1500	1380
Longueur de câble (m)	7,5	7,5
Longueur de flexible (m)	4	4
Niveau sonore (dBA)	60	69
Tension - phases (V)	230	220-240
Connexion pour outils électriques	oui	oui
Classe de filtration	M	M
Poids (kg)	9,00	14,2
Longueur (mm)	375	370
Largeur (mm)	390	560
Hauteur (mm)	530	580

Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-0H PC

H

Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe H poussières nocives
filtre LongLife PTFE classe H (filtration >99,995%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
non compatible avec les sacs de sécurité
idéal pour l'aspiration des poussières de silice cristalline
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, filtre PTFE Longlige lavable classe H14, sac à poussières synthétique.

Code	10533344
Réf	107420062
Modèle	AERO 21-0H PC
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	210
Capacité de la cuve (l)	20
Matériau de la cuve	polypropylène
Puissance absorbée max. (W)	1250
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	1,9
Niveau sonore (dBA)	60
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Classe de filtration	H
Poids (kg)	9,00
Longueur (mm)	375
Largeur (mm)	385
Hauteur (mm)	505

Nilfisk

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 135 METAL FR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

Nilfisk

B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 255 METAL FR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
tuyau de vidange en bas de cuve
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
larges roues à l'arrière et roulettes à l'avant pivotantes
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

Nilfisk

C ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 375 METAL FR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
tuyau de vidange en bas de cuve
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
larges roues à l'arrière et roulettes à l'avant pivotantes
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

	A	B	C
Code	10000871	10000872	10000873
Réf	50000420	50000421	50000422
Modèle	MAXXI 135 METAL	MAXXI 255 METAL	MAXXI 375 METAL
Débit d'air (l/s)	41,7	83,4	125
Dépression (mbar)	202	225	225
Capacité de la cuve (l)	35	55	75
Puissance absorbée max. (W)	1200	2400	3600
Longueur de flexible (m)	2,5	2,5	2,5
Niveau sonore (dBA)	74	78	79
Tension - phases (V)	230	230	230
Connexion pour outils électriques	non	non	non
Poids (kg)	13	24,50	28
Longueur (mm)	470	630	630
Largeur (mm)	450	590	590
Hauteur (mm)	800	950	950

ACCESSOIRE ASPIRATEUR

Nilfisk

LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE POUR AERO 20/30L

Code	Réf
10529550	107419590

Nilfisk

LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE POUR ATTIX 33

Code	Réf
10533323	107419593

KÄRCHER
mälees à difference

SAC ASPIRATEUR NT 27/1

Filtre papier 2 couches
certifié BIA-C
classe de poussières M
lot de 5 unités.

Code	Réf
10002188	69042900

KÄRCHER
mälees à difference

SAC ASPIRATEUR NT 30/1 TACT L

Sac filtrant non tissé d'un volume de 30 L indéchirable
classe de poussières M
lot de 5 unités.

Code	Réf
10002189	28891540

Nilfisk

FILTRE LAVABLE PET AERO ET ATTIX30

Compatible aspirateur AERO et ATTIX 30
classe M
Ø 185 x 140 mm, 0,3 m².

Code	Réf
0205262	302000490

Nilfisk

FILTRE PTFE CLASSE M POUR ATTIX 33

Code	Réf
10001605	107413540

KÄRCHER
mälees à difference

FILTRE CARTOUCHE PAPIER

filtre cartouche papier présente une large surface de filtration disponible en standard sur le modèle NT 48/1 et en option pour les modèles NT 27/1 et NT 27/1 Me.

Code	Réf
10291367	64147890

KÄRCHER
mälees à difference

FILTRE PLISSE PLAT

Filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M
Dimensions : 150 x 65 x 275 mm.

Code	Réf
10298323	69043670

AUTOLAVEUSE

KÄRCHER
mälees à difference

ASPIRO-LAVEUSE BR 30/4 C

Séchage rapide
fonctionnement sur secteur
aspiration désactivable par la pédale
peut s`utiliser avec un détergent
réservoirs amovibles
brosses rouleaux
système à deux réservoirs
2 suceurs droits.

Code	0194678
Réf	17832200
Modèle	BR 30/4 C
Largeur de travail brosses (mm)	300
Puissance absorbée (W)	820
Tension - phases (V)	220-240
Réservoir eau propre/sale (l)	4/4
Pression des brosses (g/cm²)	100
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	1450
Rendement surfacique (m²/h)	200
Type de brosse	rouleau
Longueur (mm)	390
Largeur (mm)	335
Hauteur (mm)	1180
Poids machine nue (kg)	11,5

BALAYEUSE

Nilfisk

BALAYEUSE MECANIQUE FLOORTEC SW250

Système «direct-throw» (ramassage direct par l'avant)
robuste et adaptée à des utilisations en extérieur : châssis résistant, traité anti-corrosion
poignée réglable 3 positions possibles.

Code	10016473
Réf	50000494
Modèle	SW250
Type d'entrainement	manuel
Rendement surfacique max. (m²/h)	3680
Largeur de travail (mm)	480
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux (mm)	700/920
Capacité de la cuve (l)	38
Longueur (mm)	1470
Largeur (mm)	920
Hauteur (mm)	1120
Poids (kg)	20

INJECTEUR EXTRACTEUR

Nilfisk

INJECTEUR EXTRACTEUR AX9 CAR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant et filtre inox anti-mousse
système d'arrêt cuve pleine par flotteur intégré
pompe d'injection Haute Pression 4 bars
4 roulettes pivotantes
embouchure fauteuil en PE de 80 mm spéciale intérieurs de véhicules
buse d'injection externe permettant un travail de nettoyage/aspiration en simultané
flexible d'aspiration de 3m
à utiliser avec le détergent TOP WASH SV1.

Code	10146815
Réf	1512405001
Modèle	AX9 CAR
Débit d'air (l/s)	49,4
Dépression (mbar)	230
Débit d'injection (l/min)	1,20
Capacité du réservoir eau propre (l)	9,00
Capacité du réservoir eau sale (l)	9,00
Longueur de câble (m)	10,00
Poids (kg)	10,70
Longueur (mm)	540
Largeur (mm)	375
Hauteur (mm)	400

DETERGENT

Nilfisk

ANTICALCAIRE ANTI-STONE SV1 1L

Agent préventif liquide, neutre, formulé pour prévenir ou inhiber la formation ou l'accumulation de tartre dans les bobines des Nettoyeurs Haute Pression eau chaude.

Code	Réf
10159541	105301631

KÄRCHER

DETERGENT RM 69 10L

Faible quantité de mousse
dissous de façon efficace l'huile, la graisse
et les salissures minérales
excellente puissance de nettoyage
classé sans-danger
élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse
et les souillures minérales
peut être utilisé pour le nettoyage mécanique et manuel
sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile
large gamme d'applications : convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau, à toutes les surfaces alcalines sensibles (exemple : linoléum) et toutes les surfaces résistantes aux alcalins (exemple : PVC).

Code	Réf	Contenance
10531767	62960490	10L

ACCESSOIRE INJECTEUR EXTRACTEUR

Nilfisk

DETERGENT TOP WASH SV1 1 L

Agent nettoyant légèrement moussant pour l'élimination d'huile, de graisse, de saleté, de poussière et de protéines sur des surfaces textiles et dures.

Code	Réf
10159580	105301671

PALAN MANUEL

PALAN MANUEL A LEVIER

Palan à levier à chaîne aluminium sans limiteur de charge
crochets inférieurs et supérieurs en acier forgé avec linguets de sécurité
guide-chaîne pour entrée de la chaîne dans toutes les positions.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
10240813	6047A	0,25	1	1,5	2,50

PALAN MANUEL A LEVIER

Freinage automatique pendant les opérations de levage et de descente permettant une descente régulière et contrôlée quelle que soit sa position
rotation dans les deux sens du levier
roue à cliquet pouvant être manoeuvrée manuellement permettant l'actionnement de la noix de chaîne
sélecteur 3 positions (montée, descente, neutre)
position neutre du sélecteur permettant à la noix de chaîne d'être libre de tout mouvement
crochets linguets de sécurité
crochet supérieur pivotant
équipé d'un guide chaîne.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
0200267	AAPML PMS 7.5 1.5	0,75	1	1,5	7,50
0200268	AAPML PMS 15 1.5	1,50	1	1,5	10,50

PALAN MANUEL A CHAINE

Crochets en acier forgé
linguets de sécurité forgé
chaîne de charge acier grade 80
coefficient 4
traitement anti-corrosion.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur de levage (m)	Ø de chaîne (mm)	Poids (kg)
10001989	6044B03	0,50	3	5	10,80
10001991	6044B06	0,50	6	5	14,10
10001990	6044C03	1	3	6	13,80
10001992	6044C06	1	6	6	18,30

CHARIOT PORTE PALAN DEPLACEMENT PAR POUSSEE

Construction simple et robuste
chariots à 4 galets (sauf 20 t : 8 galets) montés sur roulements
butée de sécurité en cas de rupture d'un galet
assemblage des flasques par 1 axe avec contre-écrou
adaptation aisée à un grand éventail d'ipn, IPE, HEA etc...

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Traverse (mm)	Poids (kg)
0155633	6065A	0,50	50 - 220	5
0155634	6065B	1	58 - 220	8,70

PALONNIER, PINCE ET ACCESSOIRE DE LEVAGE



ELINGUE LEVE-BUSES TRI-CROCHETS

Pinces à fermeture automatique
Poids : 26 kg.

Conforme à la norme NF EN 12195-2.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Nombre de pinces	Longueur chaîne (m)	Ecartement	Ø intérieur tuyaux (mm)
0007862	AALBTC/15 MS01	1500 Kg	3	1,5	40 à 120 mm	40 à 220

TREUIL MANUEL

HUCHEZ

MINI TREUIL PORTATIF PULLEY-MAN

Pour tous types de travaux de maintenance, préparation et entretien (levages de charges, traction/halage de charges, petits chantiers, agriculture, secourisme, motoculture...)
utilisable avec toutes visseuses, avec ou sans fil
mise en place facile : crochet de suspension
faible encombrement et léger
travaille dans toutes les positions
capacité de levage : 300 Kg
capacité de halage sur roues : de 450 Kg à 1500 Kg selon l'angle de la pente
longueur de câble illimitée en traction
longueur de câble limitée à 50 m en levage (au-delà de 12 m, perte de 10 % de force de levage par tranche de 10 m)
système automatique de maintien de la charge (réducteur frein auto-freiné breveté)
livré avec 12 m de câble (acier galvanisé type aviation Ø 4,76 mm)
livré sans perceuse.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø du câble (mm)	Poids (kg)
0019550	PULLEY-MAN	300 kg	4,76	7,50

HUCHEZ

TREUIL MANUEL DE LEVAGE AUTO-FREINE AFL

Treuil manuel de levage
modèle standard (zingué/bichromaté)
frein automatique permettant le maintien de la charge sans action sur la manivelle
utilisation avec des câbles acier
livré sans câble, ni crochet.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	Capacité câble couche supérieure (m)	Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Kit câble à utiliser	Poids (kg)
0019510	4AFL	4	10,0	340	190	CB5 KIT 10m ou CB5 KIT 15m	3,70
0019511	6AFL	5	12,0	500	240	CB4 KIT 10m	2,70

ACCESSOIRE POUR TREUIL

HUCHEZ

CABLE ANTIGIRATOIRE

Câble antigiratoire galvanisé équipé d'un crochet à émerillon.

Code	Réf	Ø de câble (mm)	Longueur de câble (m)
10485120	CB4KIT10M	4	10
10485121	CB5KIT10M	5	10

CRIC ET CHANDELLE

FACOM

CRIC ROULEUR 3 TONNES

Double piston pour une levée rapide
patin caoutchouc pour prise sous caisse
tube équipé d'une mousse de protection
roues en polyuréthane silencieuses
valve de surcharge.

Conforme à la norme EN1494-ASME-PASE.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Poids (kg)
10014987	DL.32APB	3 T	690	337	163	133	465	30,5

VENTOUSE

STANLEY

VENTOUSE DE TRANSPORT 1 TETE FORCE 30 KG

Ventouse de transport simple en caoutchouc
verrouillage d'une seule main
pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
0159132	2-14-053	120	30	levier	caoutchouc	1	PVC

STANLEY

VENTOUSE A POMPE BIMATIERE 120 KG

Permet de garder le vide d'air en toute sécurité
corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant
disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite
livrée avec mallette de transport très résistante
mise en œuvre avec peu de pompages
anneau rouge de sécurité qui permet une visualisation de la force portant de la ventouse.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
0159131	6-97-187	200	120	pompe	caoutchouc	1	métal

ARRIMAGE TEXTILE

SANDOWS AVEC CROCHETS (SACHET DE 2)

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0005975	55/1407	8	0,80	0,17
0005974	55/1409	10	1	0,28
0200016	55/1410	12	1,50	0,49

SANDOWS AVEC CROCHETS (SACHET DE 10)

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0200017	55/1421	8	0,80	0,085
0200018	55/1423	10	1	0,140

SANDOW SUR BOBINE

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0200019	55/1402	noir	8	100	4,20
0200020	55/1403	vert	10	100	6,90

SYSTEME D'ARRIMAGE A BOUCLE 0,5T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule
0007651	803/1/5 B	25	5	125 daN	0,5 T

A



B

SYSTEME D'ARRIMAGE 1,2T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A 0007650	906/1/5 B	25	5	400 daN	1,2 T	tendeur à rochet sécurisé	
B 0007649	906/1002/5/0.3 B	25	5	400 daN	1,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés

SYSTEME D'ARRIMAGE 3,2T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A 0200236	917/1066 5/0.3 B	35	5	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
B 0182512	917/1004/5/0.3 B	35	5	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés

SYSTEME D'ARRIMAGE 6T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A 0200237	811PP/1065/9/0.3 B TTRUC	50	9	2000 daN	6,0 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
B 0200238	811PP/1006/9/0.3 B TTRUC	50	9	2000 daN	6,0 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés

SYSTEME D'ARRIMAGE 7,5T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A 0200240	811PP2.5/1065/9/0.3 O TTRUC	50	9	2500 daN	7,5 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
B 0200241	811PP2.5/1006/9/0.3 O TTRUC	50	9	2500 daN	7,5 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés

Crochet doigts serrés

SYSTEME D'ARRIMAGE AVEC TENDEUR INVERSE ERGOTRUCK

Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage
évite à l'utilisateur d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur (interdit par la norme EN 12195-2)
équipé d'un tendeur inversé et d'une poignée XXL 30 cm (idéal pour décupler la force de serrage).

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Ancrage
0190810	811EG2.5/1065/9/0.3 V ERGOT	50	9	2500 daN	7,5 T	crochet doigts écartés
0200239	811EG2.5/1006/9/0.3 V ERGOT	50	9	2500 daN	7,5 T	crochet doigts serrés

SYSTEME D'ARRIMAGE A TENSION DEMULTIPLIEE

Tendeur à détente progressive
deux passants polyuréthane pour une sécurité maximale
sangle 100% polyester avec allongement de 4%*
extrémités : des systèmes d'accrochage pour toutes les situations
accumulateur de tension : 100% polyurethane avec effet «mémoire de forme»
dureté : 80 Shore A
étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique
système donné pour un minimum de 15000 cycles d'utilisation.

Conforme à la norme EN 12 195-2.



Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Ancrage
A 0190811	TENSO1 90030R DF	50	9	2000 daN	6 T	crochets doigts écartés
B 10517659	TENSO2 90030R DF	50	9	200 daN	6 T	crochets doigts serrés

SYSTEME D'ARRIMAGE AUTO-RECTRACTABLE

Fixation rapide et facile grâce au tendeur rétractable automatiquement
idéal pour arrimer des charges sur plateau, remorques et arrimage intérieur
poignée en acier bichromaté
large sangle évite les risques de nœuds ou de torsions
système de serrage et désserrage progressif
partie courte et partie longue solidaires.

Conforme à la norme EN 12 195-2.



Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Ancrage
A 10001658	SYA-RETRAC-25-1202-3M	25	3	300 daN	crochet S
B 10001659	SYA-RETRAC-25-1002-3M	25	3	300 daN	crochet doigts serrés
C 10001660	SYA-RETRAC-50-S-3M	50	3	700 daN	crochet S
D 10001661	SYA-RETRAC-50-1006-3M	50	3	700 daN	crochet doigts serrés

ARRIMAGE CHAÎNE

CHAINE D'ARRIMAGE

Raccourcisseur + crochet à linguet.

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Ø (mm)	Pour tendeur	Longueur (m)	Poids (kg)
0114725	CHTAC 01 08 3.5	8	R8	3,5	5,76
0007865	CHTAC 01 10 3.5	10	R10	3,5	9,45
0114726	CHTAC 01 13 3.5	13	R13	3,5	16,80
0200266	CHTAC 01 16 3.5	16	R16	3,5	25,60

TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET POUR CHAINE

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Coloris	Capacité d'amarrage (LC)	Taille mini/maxi de la chaîne (mm)	Charge de rupture (kN)	Course de serrage (mm)	Longueur fermé (mm)	Longueur ouvert (mm)
0165286	ACTAC/R8	ROUGE	40 KN	8	80,40	160	640	800
0165287	ACTAC/R10	JAUNE	63 KN	10	126,00	160	660	820
0165288	ACTAC/R13	GRIS	100 KN	13	212,00	160	770	930
0165289	ACTAC/R16	NOIR	160 KN	16	322,00	165	820	985

ELINGUE TEXTILE

ELINGUE RONDE

Coefficient d'utilisation : 1:7 – protections PVC ou polyuréthane sur demande.

Conforme à la norme EN 1492-2.

	Coloris	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE
Longueur (m) ↓	Charge Maximale Utile (T) →	1T	2T	3T	4T	5T
	1,0	0007552	0007554	0007559	0007564	0007569
	1,5	0200242	0007555	0007560	-	-
	2,0	0007553	0007556	0007561	0007566	0007570
	2,5	0200243	0200247	0200249	-	-
	3,0	0114737	0007557	0007562	0007567	0007571
	4,0	0114738	0007558	0007563	0007568	0007572
	5,0	-	0114739	0114741	0200251	0114744

ELINGUE SANGLE PLATE A BOUCLE REPLIEE

Type B catégorie 2
deux bandes porteuses – boucle repliée – coefficient d'utilisation : 1:7
protections disponibles sur demande.

Conforme à la norme EN 1492-1.

	Coloris	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE
Longueur (m) ↓	Charge Maximale Utile (T) →	1T	2T	3T	4T	5T
	1	0114746	0200257	0200258	0200259	0200261
	2	0007672	0007673	0007683	0007573	0007590
	3	0114747	0007674	0007684	0007576	0007591
	4	0114748	0007675	0007685	0007578	0007665
	5	0114749	0007676	0007686	0200260	0200262

ELINGUE CHAÎNE

ELINGUE CHAINE 2 BRINS A RACCOURCISSEUR

Acier haute résistance grade 80
crochet à verrouillage automatique
griffe de raccourcissement pour ajuster la longueur des brins
maille de tête soudée
coefficient 1:4.

Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Longueur (m)	Passage crochet (mm)	CMU (facteur élingage : 1,4) (kg)	CMU (facteur élingage : 1) (kg)	Brins
0200263	ECH204Z 08 U3	8	3	44	2800	2000	2
0200264	ECH204Z 10 U3	10	3	49	4250	3150	2

ELINGUE CHAINE 4 BRINS A RACCOURCISSEUR

Acier haute résistance grade 80
crochet à verrouillage automatique
griffe de raccourcissement pour ajuster la longueur des brins
maille de tête soudée
coefficient 1:4.

Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Longueur (m)	Passage crochet (mm)	CMU (facteur élingage : 2,1) (kg)	CMU (facteur élingage : 1,5) (kg)	Brins
0200265	ECH404Z 08 U2	8	2	43	4250	3000	4

CHAINE SOUDEE

CHAINE SOUDEE MAILLE LONGUE DROITE ZINGUE (SACHET)

Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Charge Maximale Utile (Kg)	Conditionnement	Longueur (m)
10013148	8991762	acier zingué	2,5	63	sachet	10
10013149	8991233	acier zingué	3,0	91	sachet	10
10013150	8991234	acier zingué	4,0	164	sachet	10
10013151	8991235	acier zingué	5,0	255	sachet	10

CHAINE SOUDEE MAILLE LONGUE DROITE ZINGUE (CARTON)

Conforme aux normes AFNOR 26020 - DIN 5685 C.

Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Charge Maximale Utile (Kg)	Conditionnement	Longueur (m)
10013141	8740024	acier zingué	2,5	63	carton	25
10013142	8740026	acier zingué	3,0	91	carton	25
10013143	8740030	acier zingué	4,0	164	carton	25
10013145	8740034	acier zingué	5,0	255	carton	25
10013146	8740016	acier zingué	6,0	369	carton	12,5

CHAINE SOUDEE MAILLE LONGUE DROITE ZINGUE (LIASSE)

Finition acier zingué.

Conforme aux normes AFNOR 26020 - DIN 5685 C.

Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Charge Maximale Utile (Kg)	Conditionnement	Longueur (m)
0009480	8700144	acier zingué	8,0	655	liasse	20

CORDE

CORDAGE POLYPROPYLENE

En bobine présentoir.

Conforme à la norme EN 699 poids et résistance.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kgf)	Poids (kg)
0200004	31/1760	BLANC	6	250	590	4,25
0200005	31/1761	JAUNE	8	160	1040	4,80
0200006	31/1762	VERT	10	100	1380	4,50
0200007	31/1763	BLEU	12	65	1950	4,23

CORDE A POULIE CHANVRE

Équipée d'une boucle épissurée cossée et d'un crochet à émerillon.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kgf)	Poids (kg)
0007376	31/2546	20/22	20	1500	6,02
0007377	31/2514	20/22	30	1500	8,96
0007378	31/2522	22/24	40	1500	14,24
0200013	31/2544	22/24	50	1500	21,26

CORDE A POULIE POLYPROPYLENE

Équipée d'une boucle épissurée cossée et d'un crochet à émerillon.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kgf)	Poids (kg)
A 10528126	31/2307	20	20	1500	3,78
B 10528127	31/2314	20	25	1500	4,68
B 10528128	31/2308	20	30	1500	5,40

POULIE CLIC A CROCHET

Poulie de renvoi de chantier pour corde Ø 20 à 30 mm (Ø 25 mm conseillé)
pour hisser et descendre tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc.
réa polyamide 6.6 – température d'utilisation : - 10 °C à + 50 °C
finition anticorrosion par zingage bichromaté
système d'encliquetage permettant la reprise au cours de la montée (lorsque vous cessez de tirer sur la corde, un cliquet bloque le réa)
gorge trapézoïdale empêchant le glissement de la corde
CMU : 160 Kg (soit 80 Kg de charge + 80 Kg d'effort de traction).

Code	Réf	Charge Maximale Utile
0112985	59/0216	160 Kg

TRESSE

TRESSE POLYPROPYLENE BLANCHE 8 FUSEAUX

Traitée anti-UV
haute ténacité
livrée en bobine.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kgf)	Poids (kg)
0199991	37/0856	blanc	1,5	100	40	0,13
9109745	37/0857	blanc	2,0	100	50	0,20
0005955	37/0858	blanc	2,5	100	90	0,30
9109747	37/0865	blanc	3,0	100	140	0,45
9109748	37/0867	blanc	4,0	100	190	0,62
9109749	37/0868	blanc	5,0	100	280	1
9109750	37/0869	blanc	6,0	100	310	1,20

TRESSE POLYPROPYLENE FLUORESCENTE 8 FUSEAUX «LA FURETTE»

Traitée anti-UV
haute ténacité
livrée en bobine.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kgf)	Poids (kg)
0181969	37/0663	fluo rose	1,5	200	35	0,26
0181970	37/0686	fluo rose	1,5	1000	35	1,30
0199994	37/0653	fluo rose	2,0	200	45	0,40
0199995	37/0654	fluo rose	2,5	200	80	0,60

MAILLON



MAILLON RAPIDE ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)	Charge Maximale Utile (Kg)	Conditionnement
10013014	8134142	4,0	180	sachet de 5
10013015	8134143	5,0	280	sachet de 5
10013016	8134144	6,0	400	sachet de 2

MOUSQUETON

MOUSQUETON A BATTANT ZINGUE A SECURITE (SACHET DE 1)

Code	Réf	Longueur extérieure sans touret (mm)	Ø (mm)	Charge Maximale Utile (Kg)	Conditionnement
10013974	8425104	100	10	200	sachet de 1

MOUSQUETON A BATTANT ZINGUE

Sans oeillet.

Code	Réf	Long. ext. sans touret (mm)	Ø (mm)	Charge Maximale Utile (Kg)	Conditionnement
10013117	8425101	60	6	120	sachet de 2
10013118	8425102	80	8	230	sachet de 2

MANILLE

MANILLE DROITE ESTAMPILEE ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)	Charge Maximale Utile (Kg)	Conditionnement
10013109	8362201	8	250	sachet de 2
10013111	8362203	12	630	sachet de 2
10013112	8362204	14	750	sachet de 1

DIABLE

A DIABLE ALUMINIUM PLIABLE 70 KG

Ultra léger
bavette repliable et poignée rétractable
les roues se replient automatiquement
garantie 2 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions déplié (H x l x P) (mm)	Dimensions plié (H x l x P) (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10526939	815007144	70	1000 x 395 x 400	690 x 380 x 50	380 x 280	125	caoutchouc	3,20

B DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 250 KG

Poignées à garde – tube Ø 25 mm – tablier horizontal offrant une grande surface de pose
roues pneumatiques recommandées sur sols accidentés
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette fixe (l x P) (mm)	Dimensions bavette pliante (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10532021	810102001	250	1087	560	495	430 x 188	436 x 335	260	pneumatique	11,15

C DIABLE ACIER A BAVETTE FIXE 250 KG

Poignées à garde – tube Ø 25 mm
tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques
roues caoutchouc pour utilisation sur sols lisses
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10009138	810200020	250	1171	640	488	490 x 180	250	caoutchouc	14

D DIABLE A FUTS 250 KG

Pour tous types de fûts de 50 à 220 L – léger et peu encombrant – roues caoutchouc pour une utilisation sur sols lisses – sangle de maintien fournie
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015424	840000226	250	1280	650	290	250	caoutchouc	12

E DIABLE A BOUTEILLE 200 KG

Diable porte bouteille pour atelier – compatible avec des bouteilles de type B20-B40-B50, attache rapide de la chaine par mousqueton
roues caoutchouc pour une utilisation sur sols lisses
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Hauteur arceaux (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015371	810000148	200	1290	490	430	350 x 220	415/970	250	caoutchouc	10

CHARIOT

Stockman

CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE

Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant
bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
équipé de 4 roues à bandage caoutchouc non marquant dont 2 pivotantes
charnières de protection anti-pincement.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue
10242388	C15R/1	150	725	465	810	100	caoutchouc
10242391	C30R/1	300	910	604	855	130	caoutchouc

PLATEAU ROULANT

FIMM

PLATEAU ROULANT BOIS GLISSNOT

Plateau roulant glissnot en contreplaqué marin
antidérapant, résistant à la plupart des agents chimiques, imputrescible, chanfreiné sur les 4 bords
4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc non tachant (TPR).

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523919	865009532	150	600 x 300	18	75	caoutchouc	2,60

FIMM

PLATEAU ROULANT BOIS GLISSNOT

Plateau bois Glissnot : imputrescible, anti-dérapant, résistant à la plupart des agents chimiques
4 roues pivotantes.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0138857	860000321	350	600 x 400	18	100	nylon	4,80

Stockman

PLATEAU ROULANT BOIS PB31

Revêtement antidérapant et imputrescible
bande de protection non tachante sur le périmètre
lumière de préhension et trou passage de sangle
4 roues pivotantes en caoutchouc non marquant.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10242379	PB31C	450	600 x 300	27	100	caoutchouc non marquant	6
10242381	PB31S	450	600 x 400	27	100	caoutchouc non marquant	7
10014873	PB31L	450	700 x 500	27	100	caoutchouc non marquant	9

BROUETTE

BROUETTE BASIC PRO

Idéal pour les travaux légers de bricolage et de chantier
caisse avec nervurations frontales, équipée de supports caisse galvanisés
châssis Ø 32 mm peint vert, formant butoir, pieds boulonnés avec support caisse
dimensions : 1380 x 655 x 547 mm.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
0204782	324005901	100	150	peinte	increvable	380	13,50

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE

Idéale pour les travaux de bâtiment
caisse nervurée, poignées ergonomiques
châssis à pieds intégrés indéformable Ø 32 mm peint noir, formant butoir avec support caisse.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
0000374	305061406	100	150	peinte	0,90	gonflable	380	13,50

A

B

BROUETTE AKTIV PREMIUM GALVA

Destinée aux travaux lourds, idéale pour les travaux du bâtiment
galvanisée, traitée anti-corrosion
caisse nervurée à l'avant
poignées ergonomiques.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
A 10014988	305071705	100	150	galvanisée	0,90	gonflable	380	11,60
B 10014989	305010305	100	150	galvanisée	0,90	increvable	400	11,60

BROUETTE BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE

Idéale pour le bâtiment et les travaux de rénovation
brouette renforcée à caisse étroite passant par toutes les portes
châssis Alpha ergonomique et indéformable.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
0000373	305401005	110	250	peinte	1,20	gonflable	400	15,30

ROUE

ROUE CAOUTCHOUC SERIE MANUTAL

Corps de roue polypropylène noir
bandage caoutchouc standard plein noir
manutention silencieuse sur tous sols extérieurs ou industriels
résistance sur sols irréguliers et ou vieillissement
dureté Shore : 82A.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157963	700181	160	41	60	20	175	à rouleaux

A Profil pavé

B Profil ligné

ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE SERIE BULLE

Pour sols divers
bandage pneumatique gonflable noir à profil pavé ou ligné
corps de roue polypropylène rouge haute résistance
souple et silencieuse
absorbe chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A 0003737	588120	260	85	75	20	150	à rouleaux
B 0157964	588131	400	105	75	25	200	à rouleaux

ROUE INCREVABLE

Pour sols divers
bandage polyuréthane noir à profil pneumatique pavé
corps de roue polypropylène rouge haute résistance
souple et silencieuse
absorbe chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.
Applications multiples : planches à voile, matériels de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs, ...
corps de roue polypropylène copolymère rouge renforcé par nervures
bandage souple increvable et ultra léger en polyuréthane
moyen symétrique à alésage lisse
bande de roulement petits pavés d'une dureté shore 65

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyen
9116988		260	78	75	20	120	Lisse

ROUE GONFLEE Ø 380 MM PF150

Roue standard gonflée, avec pneu pavé longue durée
livré en co-chargement.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Charge (kg)
10016370	309051401	380	101,5	150

GUITEL HERVIEU

Hæmmerlin

CHAMBRE A AIR Ø 380/400 MM

Chambre à air de rechange, pour roue de brouette Ø 380 à 400mm
poids : 0,6 kg.

Code	Réf
10016371	309003306

ROULETTE

ROULETTE DE MANUTENTION PORT-ROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en acier
bandage caoutchouc standard noir
corps de roue en polypropylène noir
manutention silencieuse pour sols industriels.

Monture pivotante

Monture pivotante à frein

Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003715	700107	pivotante	platine	caoutchouc	50	24	68	67 x 48	55 x 30	50	lisse
0003717	700108	pivotante	platine	caoutchouc	65	27	85	75 x 60	55 x 40	65	lisse
0003719	601030	pivotante	platine	caoutchouc	80	35	107	105 x 80	80 x 60	80	à rouleaux
0003720	601032	pivotante à frein	platine	caoutchouc	80	35	107	105 x 80	80 x 60	80	à rouleaux
9105534	601040	pivotante	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
0003722	601042	pivotante à frein	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
9105537	700510	fixe	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
9105536	601060	pivotante	platine	caoutchouc	125	35	158	105 x 80	80 x 60	125	à rouleaux
0003723	601064	pivotante à frein	platine	caoutchouc	125	35	158	105 x 80	80 x 60	125	à rouleaux

ROULETTE DE MANUTENTION MANU-ROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en acier
bandage caoutchouc standard noir
corps de roue en polypropylène noir
manutention silencieuse pour sols industriels.

Monture pivotante

Monture pivotante à frein

Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003726	700136	pivotante	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux
0003728	701354	pivotante à frein	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux
0003729	700525	fixe	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux

ROULETTE DE MANUTENTION PORT-ROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc élastique bleu non tachant
corps de roue polyamide noir
souple et silencieuse
bon coefficient de roulement
absorbe les chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.

Non tachant

Monture pivotante

Monture pivotante à blocage

Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
9110312	604041	pivotante	platine	caoutchouc élastique	100	32	127	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110313	604043	pivotante à blocage	platine	caoutchouc élastique	100	32	127	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110315	604046	pivotante	platine	caoutchouc élastique	125	32	156	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110314	604048	fixe	platine	caoutchouc élastique	125	32	156	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux

ROULETTE DE MANUTENTION RESILEX

Manutention extra souple pour charges lourdes, tous types de sols
monture en tôle d'acier emboutie zinguée forte épaisseur
pivotement sur 2 couronnes à billes
double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc super élastique gris non tachant, adhérisé sur le corps
corps de roue polyamide bleu, roulement à billes protégés
garantie indéjantable.

Conforme à la norme EN12532.

Non tachant
Excellente résistance à l'abrasion
Silencieuse et confortable
Effort au démarrage réduit

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
10002954	79552	pivotante	platine	caoutchouc élastique	125	35	157	105 x 35	80 x 60	250	à billes
10002955	74552	pivotante à frein	platine	caoutchouc élastique	125	35	157	105 x 35	80 x 60	250	à billes
10002956	73552	fixe	platine	caoutchouc élastique	125	35	157	105 x 35	80 x 60	250	à billes
10002960	79562	pivotante	platine	caoutchouc élastique	160	41	196	135 x 110	105 x 80	350	à billes
10002961	74562	pivotante à frein	platine	caoutchouc élastique	160	41	196	135 x 110	105 x 80	350	à billes

ROULETTE DE COLLECTIVITE NOVOPLEX

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers
monture en tôle d'acier emboutie zingué
pivotement sur 2 couronnes de billes
corps de roue polypropylène gris, bandage caoutchouc souple gris non tachant
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.

Monture pivotante

Monture pivotante à frein

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Ø trou central (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003703	13307	pivotante	trou central	caoutchouc	50	18	69	10,50	40	lisse
0003704	13327	pivotante à frein	trou central	caoutchouc	50	18	69	10,50	40	lisse
0003705	13707	pivotante	trou central	caoutchouc	75	21	98	10,50	60	lisse
0003707	13807	pivotante	trou central	caoutchouc	100	26	132	12,50	70	lisse

ROULETTE DE COLLECTIVITE NOVOPLEX

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers
monture en tôle d'acier emboutie zingué
pivotement sur 2 couronnes de billes
corps de roue polypropylène gris, bandage caoutchouc souple gris non tachant
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.

Monture pivotante

Monture pivotante à frein

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003709	66507	pivotante	platine	caoutchouc	50	18	72	50 x 50	37 x 37 à 34 x 34	40	lisse
0003710	66527	pivotante à frein	platine	caoutchouc	50	18	72	50 x 50	37 x 37 à 34 x 34	40	lisse
0003711	66707	pivotante	platine	caoutchouc	75	21	102	65 x 65	53 x 53 à 44 x 44	60	lisse
0003712	66727	pivotante à frein	platine	caoutchouc	75	21	102	65 x 65	53 x 53 à 44 x 44	60	lisse

ROULETTE D'AMEUBLEMENT MINIROLL

Pour charges légères sur sols intérieurs
monture en tôle d'acier emboutie zinguée
pivotement sur une couronne de billes
bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant
corps de roue polypropylène.

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0138728	705503	pivotante	platine	caoutchouc	42	18	54	54 x 38	42 x 27	15	lisse

PONCEUSE BETON

PONCEUSE PORTATIVE BETON MUR ET SOLS EBS1802

Ponceuse portative puissante et maniable
idéale pour lisser les imperfections, égaliser les surfaces, enlever les peintures
conception verticale du moteur qui prolonge la vie du moteur
carter amovible pour le ponçage au ras des murs
démarrage progressif, système anti-vibrations
raccordement direct à l'aspirateur
poignée armature en métal
protection thermique et électrique de surcharge
moteur : 220 V - 1800 W
Ø du plateau : 125 mm
alésage 22,23 mm
raccord M14
support de ponçage CB-37212 en option.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance moteur (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
0204639	EBS1802	125	315	310	335	1800	10000	5,5

PONCEUSE LONGUE PORTEE MATERIAUX ELS225.1

Ponçage de murs et plafonds à cloison sèche, panneau d'isolation thermique
élimination de résidus
démarrage progressif, protection électronique de surcharge
moteur : électrique 230 V-590 W
Ø du plateau : 225 mm
livrée avec sac de transport, rallonge, jeu de 3 papiers émeri et 1 brosse.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance moteur (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
0204635	ELS225.1	225	1280	264	293	590	1050 - 1600	4,9

FOREUSE, CAROTTEUSE

CAROTTEUSE PORTATIVE ETN162/3

Raccordement direct pour l'arrivée d'eau
démarrage progressif
embrayage à bain d'huile pour une lubrification optimale
protection thermique et électronique de surcharge
utilisation en portative ou sur bâti
Ø carottage maxi à eau : 162 mm
Ø carottage maxi à sec : 202 mm
vitesses de rotation : 510 - 1150 - 2500 tr/min
livrée en coffret avec : 1 disjoncteur différentiel, 2 clés (32 et 41), 1 poignée de maintien avec niveau, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout pour perçage à sec
poids : 6,7 kg.

Code	Réf	Puissance moteur (W)	Ø carottage Max (mm)
0155866	ETN162/3	2200	202

BATI POUR ETN162/3

Bâti pour perçage maxi Ø 202 mm
inclinaison jusqu'à 45°
embase mixte, à dépression et à cheviller
poids : 14 kg.

Code	Réf	Ø carottage Max (mm)
0204636	BST182VS	202

TRONCONNEUSE ET SCIE PORTATIVES

DECOUPEUSE THERMIQUE EC741S

Adapté à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP
carter et tête de coupe réversible pour une utilisation «ras de mur»
filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières
pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée
moteur 2 temps stratifié sans catalyse, puissant et robuste
livrée avec 1 raccord à eau et 1 outillage
disques conseillés : DSLMAXX ou X-FORCE.

Code	Réf	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Profondeur de coupe (mm)	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10482689	EC741S	2 temps	73,50	125	3,2	350	20	3820	10,7

SCIE SABRE DOUBLES LAMES EDB480.1

Conçue pour couper toute sorte de matériaux : brique, brique alvéolaire, béton cellulaire, plastique, PVC, bois...
moteur robuste et puissant
deux lames de scie travaillant en sens opposé : coupe nette et fluide
ventilateur protégeant la transmission et l'utilisateur contre la poussière
poignée ergonomique et réversible
moteur électrique 230 V
vitesse de rotation : 2200 tr/min
livrée avec 1 jeu de 2 lames et 1 outillage
poids : 6,1 kg.

Code	Réf	Type de moteur	Capacité de coupe (mm)	Puissance (kW)
0205748	EDB480.1	électrique	480,00	1,8

MARCHEPIED ALUMINIUM

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED ALUMINIUM PODIUM

Repose-pieds de 600 x 600 mm
marches striées antidérapantes de 200 mm de profondeur
espacement marches : 245 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 14183 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
0112367	2374203	3	0,74	2,74	9,6

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PLATINIUM DOUBLE

Liaison montant/marche monobloc
sabots caoutchouc de haute sécurité interchangeables
larges marches striées antidérapantes de 90 mm
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès maxi en escabeau (m)	Poids (kg)
9119136	2374103	2 x 3	0,70	2,60	4,40
9119135	2374104	2 x 4	0,91	2,81	5,80

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED CONFORT PLIANT

Dimensions marches : 420 x 200 mm
section montants : 80 mm
épaisseur repliée : 17,5 cm
garde corps repliable intégré de 600 mm (sauf modèle 2 marches)
sabots articulés antidérapants
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 14183 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)
0200753	2379403	3	2,71	1,13	0,57	7,0
0200754	2379404	4	2,94	1,36	0,57	8,5

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED ALUMINIUM PRO MAXIBAT

Pour usage intensif
excellente prise en main
articulation en fonte d'aluminium nervurée ultra résistante
tablette porte outil avec crochet porte seau
marche striée sertie antidérapante grand confort 80 mm
sabot antidérapant enveloppant
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333. Norme NF

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)
0190707	2375103	3	1,44	0,66	2,66
0190708	2375104	4	1,69	0,89	2,89
0190709	2375105	5	1,94	1,12	3,12
0190710	2375106	6	2,19	1,36	3,36
0190711	2375107	7	2,44	1,59	3,59
0190712	2375108	8	2,68	1,82	3,82

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED ALUMINIUM MP PRO

Pour usage ultra intensif dans le BTP (testé à 260 Kg)
base évasée et sabots caoutchouc de haute sécurité interchangeables
garde-corps anti-basculement avant de 650 mm de hauteur
larges marches striées antidérapantes de 90 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
support pour perceuse, tournevis avec crochet porte-seau
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333. Norme NF

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
9117004	2370003	3	1,48	0,66	2,66	5,4
9109249	2370004	4	1,73	0,88	2,88	6,4
9109250	2370005	5	1,97	1,10	3,10	7,5
9109251	2370006	6	2,21	1,32	3,32	8,7
9121485	2370007	7	2,46	1,54	3,54	10,3
0147080	2370008	8	2,70	1,76	3,76	11,6
0147081	2370009	9	2,94	1,98	3,98	13,4

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED ALUMINIUM PROBAT

Structure tubulaire Ø 50 mm
pour usage intensif en conditions extrêmes dans le BTP (testé à 350 Kg)
éléments de sécurité et de confort sur-dimensionnées
garde-corps anti-basculement avant de 700 mm de hauteur
large repose-pieds 390 x 380 mm en aluminium nervuré extrudé anti-dérapant
larges marches striées antidérapantes de 100 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
porte-outils et porte seau intégrés
garantie 5 ans.
Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
0200752	2376007	7	2,66	1,66	3,66	15,5

MARCHEPIED PLASTIQUE

NOVAP

TABOURET MOBIL STEP LUXE GR

Forte résistance mécanique aux chocs et aux déformations en charge
facilité de déplacement grâce aux roulettes escamotable
livré en deux parties
équipé de tapis antidérapant.

Code	Réf	Nombre de marches	Poids (kg)
0198614	5000045	2	2,8

ECHELLE TELESCOPIQUE

TELESTEPS

ECHELLE TELESCOPIQUE CLASSICO

Hauteur de travail adaptable selon niveau de déploiement de l'échelle
transport et rangement facilités par son faible poids et encombrement (coffre de véhicule, ascenseur, escalier étroit...)
réalisée en tube aluminium résistant lui conférant une bonne stabilité
largeur de marche : 65 mm
stabilisateurs pour les modèles dépassant les 3 m.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)
10082439	TEL-60230	9	0,75	3,00	3,80	9,900	3,80
10082438	TEL-60238AWS	12	0,84	3,80	5,00	13,500	5

TELESTEPS

ECHELLE TELESCOPIQUE PRIME

Hauteur de travail adaptable selon niveau de déploiement de l'échelle
transport et rangement facilités par son faible poids et encombrement
montants en profil triangulaire donnant une grande rigidité
embouts supérieur en caoutchouc souple
marches nervurées largeur 50 mm
stabilisateurs pour les modèles dépassant les 3 m.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)
10530711	TEL-70230 ML	9	0,80	3,00	3,80	10,20	3,80
10531986	TEL-70235STABML	11	0,87	3,50	4,30	15,20	4,30
10534295	TEL-72241STAB	13	0,94	4,10	4,90	17,60	4,90

TUBESCA-COMABI

ECHELLE TELESCOPIQUE X'TENSO 2

Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité
profil : aluminium anodisé
charge maxi : 150 kg
sabots antidérapants
garantie 2 ans.
Conforme à la norme EN 131-6 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)
10529551	94832	11	3,20	10,10	4,10
10529552	94838	13	3,80	12,80	4,70

TELESTEPS

ECHELLE TRANSFORMABLE TELESTEPS

Échelle 2 en 1 : escabeau/échelle simple
fonctionne comme un escabeau indépendant ou se transforme facilement en une echelle pour être adossée contre un mur
possède deux barreaux supplémentaires en guise d'appui pour les jambes
conçue en tube aluminium résistant lui conférant une bonne stabilité
embout de pieds surélevé (24 mm) rendant son utilisation possible sur des surfaces inégales
dimensions repliées : 73 x 69 cm
largeur marches : 90 mm.

Conforme à la norme EN 131.

Code	Réf	Désignation	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)
0109167	TEL-60623	échelle	6 + 2	73	2,3	14,5	3,6

TUBESCA-COMABI

ECHELLE MULTISCOPIC 2 4X4 MARCHES

Echelle multi-usage
cette échelle s'utilise déployée droite ou en position double plan de montée
ses échelons déportés permettent un bon confort d'utilisation
il est possible d'utiliser cette échelle en décalage de niveau
pour un usage professionnel ou domestique
garantie 2 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Poids (kg)	Garantie (an)
10534294	94319	4x4	3,73	4,63	11,7	2

ECHELLE D'APPUI ALUMINIUM

TUBESCA-COMABI

PLATINIUM ECHELLE SIMPLE

Pour usage intensif
aluminium anodisé
liaison montant/échelon sertie/expansée
échelons carrés de 30 mm
crochet en option
sur modèle -3.00 m : sabots crantés antidérapants
sur modèle +3.00 m : ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
garantie 5 ans.
Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur d'accès (m)	Hauteur en appui (m)	Poids (kg)
10001418	2410207	7	3,03	2,13	3,7
10001420	2410210	10	3,87	2,97	5,0
10001422	2410214	14	5,02	4,12	7,5

TUBESCA-COMABI

PLATINIUM ECHELLE A COULISSE A MAIN

Echelons carrés de 30 mm
verrouillage de sécurité du plan coulissant
ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
roulettes d'extrémité 9014/000 de série sur 2422/012
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée en appui (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10001429	2422806	2 x 6	1,79	2,94	3,84	6,8
10001430	2422807	2 x 7	2,07	3,5	4,4	7,7
10001431	2422808	2 x 8	2,35	4,06	4,96	8,7

TUBESCA-COMABI

PLATINIUM 300 ECHELLE A COULISSE A CORDE 2 PLANS

Basculeur monobloc incassable en aluminium extrudé à rappel automatique soutenant les échelons sur toute leur longueur
échelons carrés de 30 mm
espacement échelons : 280 mm
roulettes d'extrémité de série
sabots enveloppants haute sécurité
ajout de stabilisateurs latéraux
corde traitée anti-UV
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur de travail min (m)	Hauteur de travail max (m)	Poids (kg)
10001435	2432312	2 x 12	3,53	6,05	4,43	6,95	21,50
10001436	2432314	2 x 14	4,09	6,89	4,99	7,79	24,00
10001437	2432316	2 x 16	4,65	8,02	5,55	8,92	26,50

TUBESCA-COMABI

PLATINIUM 500 ECHELLE A COULISSE A CORDE 2 PLANS

Basculeur d'enclenchement à rappel automatique
roues de déploiement de 125 mm à revêtement souple
échelons orientés
pas de 25 cm
sabots acier orientables avec revêtement souple, interchangeables
montants renforcés
sabots enveloppants haute sécurité
verrouillage automatique du plan coulissant
coulissement des plans sur patins polyamides
ajout de stabilisateurs latéraux
garantie : 5 ans.
Conforme à la norme EN 131-6 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée en appui (m)	Hauteur d'accès (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10001450	2532316	2 x 16	4,23	6,98	7,88	7,88	27,00

ECHELLE AUTO-STABLE ALUMINIUM

TUBESCA-COMABI

PLATINIUM ECHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS

4/5 utilisations possibles dont rattrapage de niveau
articulations hyper résistantes
blocage d'ouverture des plans
échelons carrés de 30 mm
sabot enveloppant haute sécurité
élargissement de la base évasée
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur de travail autostable (m)	Hauteur déployée en appui (m)	Hauteur replié autostable (m)	Hauteur de travail max (m)	Poids (kg)
10001440	2442607	2 X 7	2,98	3,48	2,08	4,38	8,90
10001441	2442608	2 x 8	3,26	4,04	2,36	4,94	10,00
10001443	2442610	2 x 10	3,82	4,88	2,92	5,78	12,00
10001444	2442612	2 x 12	4,38	6,00	3,48	6,90	16,30
10001445	2443607	3 x 7	3,00	4,89	2,09	5,80	13,10
10001446	2443608	3 x 8	3,28	5,17	2,37	6,08	14,80
10001447	2443609	3 x 9	3,56	6,01	2,65	6,92	18,20
10001448	2443610	3 x 10	3,84	6,85	2,93	7,76	20,00
10001449	2443612	3 x 12	4,40	7,69	3,49	8,59	24,30

ACCESSOIRE ECHELLE

TUBESCA-COMABI

CROCHET D'ECHELLE OUVERTURE 50 MM LA PAIRE

Accessoires d'échelles.

Code	Réf	Utilité	Ouverture (mm)
0147101	9006002	échelle	50,00

TUBESCA-COMABI

PAIRE DE SABOTS HAUTE SECURITE

Sabots de remplacement pour échelles et marchepieds

Code	Réf	Utilité	Section (mm)	Coloris
0200760	09007150-015	marche-pied	50 x 22	orange
0200761	09007002-015	échelle	50 x 22	noir
0200762	09007003-015	échelle	56 x 25	noir
0200763	09007005-015	échelle haut	66 x 25	noir
0200764	09007006-015	échelle bas	66 x 25	noir
0200765	09007008-015	échelle	79,5 x 22	noir

PLATEFORME TELESCOPIQUE

TELESTEPS

PLATE-FORME TELESCOPIQUE TELESTEPS

Trois hauteurs plate-forme
facile à plier et compacte
munie d'une poignée de transport
munie de 2 jambes d'appui latérales se verrouillant automatiquement une fois dépliées
déblocage par bouton latéral
embout de pieds surélevé (24 mm) rendant son utilisation possible sur des surfaces inégales
dimensions : 1360 x 410 mm.

Conforme à la norme EN 131.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Largeur (mm)
0109168	TEL-61209	3	0,50 - 0,68 - 0,88	2,50 - 2,68 - 2,88	16	620

TUBESCA-COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE TELESCOPIQUE ALUMINIUM SHERPASCOPIC

Fonction télescopique
permettant 3 hauteurs de travail
faible épaisseur de la PLATE-FORME repliée : 38 cm
utilisable sur sol et en rattrapage de niveau (escaliers...)
adaptation individuelle des stabilisateurs aux configurations des sols
stabilisateurs repliables pour travailler dans les passages étroits
plate-forme de travail anti-dérapante de 600 x 420 mm avec plinthe
hauteur 100 mm
garantie 5 ans.

Conforme au décret 2004.924. Conforme à la norme PIR NF - P 93-352.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
0004937	2272251	5/7	1,53	2,44	3,53	26,40
0200751	2272253	8/11	2,46	3,20	4,46	33,00

PLATEFORME ROULANTE ALUMINIUM

TUBESCA-COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ALUMINIUM PROFORT

Pour usage intensif
large plate-forme de travail de 400 x 490 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
garantie 5 ans.

Conforme à la norme PIRL NF P 93-353. Conforme au décret 2004.924. Conforme à la norme PIR NF - P 93-352.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
0014557	2272513	3	1,92	0,70	2,70	14,2
0013645	2272514	4	2,18	0,93	2,93	17,4

TUBESCA-COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ALUMINIUM SHERPAMATIC

Stabilisateurs repliables pour travailler dans les passages étroits
dimensions plate-forme : 600 x 420 mm
hauteur plinthe : 100 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
blocage très fiable du portillon
garantie 5 ans.

Conforme à la norme PIRL NF P 93-353. Conforme au décret 2004.924. Conforme à la norme PIR NF - P 93-352.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
0147076	2272155	5	2,55	1,18	3,18	21,8
0147077	2272156	6	2,80	1,41	3,41	23,3
1013810	2272157	7	3,05	1,64	3,64	25,5

PLATEFORME ROULANTE ACIER

TUBESCA-COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ACIER HELIS 100

1 m d'amplitude de réglage des pieds pour travail dans les escaliers hélicoïdaux
réglage indépendant des 4 pieds
stabilisateurs intégrés repliables
sécurité maximum : nouveau portillon conforme aux exigences des chantiers publics
dimensions plancher : 0,90 x 0,50 m
dimensions replié : 645 x 1425 x 285 mm.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
0151109	3121003	0,51 à 0,68	2,68

TUBESCA-COMABI

PLATEFORME INDIVIDUELLE TETRIS 100 COMPLET

Confort de travail exceptionnel
4 stabilisateurs intégrés repliables et réglables indépendamment
montage rapide
compact, se déplace facilement sur ses 2 roues et se range dans une fourgonnette
passage sous base dégagé (passe au dessus des sanitaires)
sangle amovible côté accès
tablette multi-usages 2 positions
plancher alu/bois : 0,90 x 0,50 m
dimensions replié : 690 x 1105 x 285 mm.

Conforme à la norme PIRL NF P 93-353. Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail max (m)	Empattement (m)
9103230	3120003	0,60 - 0,76 - 1,00	3	1,68 x 1,32

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM

TUBESCA-COMABI

MINI ECHAFAUDAGE ROULANT NANO TOWER 1M PLANCHER

Montage en moins d'une minute sans vis ni outils
déplacement en 1 seul élément
auto-stable grâce à ses roues déportées
accès par trappe : sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1 m plancher
dimension du produit replié : L0,64 x l1,18x h 1,42 m
dimension plancher : 1,02 x 0,60 m.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Hauteur hors tout (m)	Garantie (an)
10082454	2406410	0,25	3	37	2,07	5

TUBESCA-COMABI

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE X'TOWER

Garde corps monoblocs
système de guidage anti-écrasement
plancher de 152 x 60 cm réglable tous les 25 cm
roues Ø 150 mm réglables au pas de 1,25 sur 18 cm
charge maxi : 200 Kg
garantie 3 ans.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Hauteur hors tout (m)
0202389	22405520	2,00	4	62,00	3,10
0202390	22405530	2,80	4,80	72	3,85

TUBESCA-COMABI

DIABLE DE CHARGEMENT POUR X'TOWER

Diable facilitant le transport et permettant à une personne seule de faire le chargement de l'échafaudage X'TOWER dans un véhicule.

Code	Réf	Poids (kg)
0205397	20405100	4,5

TUBESCA-COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT T-ONE 155 PLIANT

Structure aluminium
base pliante
plateau alu/bois 1,75 x 0,79 m avec trappe 0,60 x 0,55 m
plinthes bois rapportées
4 roues Ø 125 mm
montage en sécurité grâce au système T-GRIP
fixation des diagonales par 1/4 de tour
charge maxi : 200 kg/m²
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004.924. Conforme à la norme NF.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
0190713	22401511	0,70	2,70	28,30

TUBESCA-COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TOTEM 2 LINE 180

Pour un usage ultra intensif
utilisable en décalage de niveau
structure en tube aluminium serti Ø 40 mm
plinthes alu rapportées
roues Ø 200 mm réglables sur 200 mm
plancher alu/bois à trappe : 1,79 x 0,66 m
empattement sans stabilisateurs : 2,11 x 0,89 m
empattement avec stabilisateurs : 4,52 x 3,80 m
charge maxi : 200 kg/m²
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 1004 à la réglementation R 547 et au décret 2004.924. Norme NF

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
0167861	22403650	4,85	6,85	118,8

CAISSE ET BOITE A OUTILS PLASTIQUE

STANLEY

BOITE A OUTILS CLASSIC LINE ATTACHES PLASTIQUES

2 organiseurs sur le couvercle pour ranger la visserie/ petites pièces
plateau porte-outils amovible sur les 2/3 de la longueur de la boite
charnière plastique tout le long du couvercle
large attache plastique pour éviter les ouvertures intempestives en cas de chute, 1 attache pour 30 et 40 cm et 2 attaches pour 50 cm
cadenassable (cadenas non fourni).

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015931	STST1-75517	Classic line 40	406	205	195
10015932	STST1-75520	Classic line 50	482	254	250

STANLEY

BOITE A OUTILS SERIE PRO

2 organiseurs sur le couvercle
attaches métalliques résistantes
poignée articulée
porte outils amovibles intégré
cadenassable pour les références 92-066 et 92-067.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192728	1-92-065	PRO	411	185	200

FACOM

BOITE A OUTILS PLASTIQUE A FERMETURE AUTOMATIQUE

Ouverture 1 main
fermeture automatique par clapet
2 compartiments de rangement sur le couvercle pour les petites pièces
plateau navette porte-outils amovible
poignée bi-matière, confortable et rétractable
fermeture possible par cadenas (cadenas non fourni).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)
0204313	BP.C16NPB	394	220	162	1,12	17
0204314	BP.C19NPB	486	266	236	2,10	25
0204315	BP.C24NPB	595	281	260	2,75	28

STANLEY

BOITE A OUTILS ETANCHE FATMAX

Joint d'étanchéité
structure en polypropylène robuste, résistante à l'eau (IP 53)
grande capacité de rangement
idéale pour les outils et les accessoires de grand volume
rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint, grande poignée bi-matière
attaches métalliques anti-corrosion
cadenassable.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)
0139886	1-93-935	FATMAX	710	308	285	45	30

STANLEY

RANGEMENT MODULAIRE PROSTAK FATMAX

Spécialement conçu pour les professionnels du second œuvre et de la maintenance
large poignée confortable
tiroirs montés sur glissière métal avec roulements à bille
porte étiquette intégré
attaches métalliques résistantes.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Equipement	Charge max. (kg)
A 0192732	FMST1-71968	PROSTAK FATMAX	440	330	176	9,5	malette grand tiroir 6 casier	7,5
B 0192735	FMST1-71971	PROSTAK FATMAX	440	330	300	23	malette grand volume	30
C 0192731	FMST1-71966	PROSTAK FATMAX	440	330	160	13,5	malette	30
D 0192730	FMST1-71967	PROSTAK FATMAX	440	331	185	14	malette grande poignée avec organiseur	30
E 0192733	FMST1-71969	PROSTAK FATMAX	440	331	176	8	malette 2 tiroirs	7,5
F 0192736	FMST1-71972	PROSTAK FATMAX	486	436	181	-	Module a roulettes 48 x 43 x 18 cm	-
G 0192737	FMST1-71981	PROSTAK FATMAX	440	331	326	21,5	kit malette + malette 2 tiroirs	45
H 0198887	FMST1-72363	PROSTAK FATMAX	285	490	700	-	trolley à roulettes	-

CAISSE ET BOITE A OUTILS METAL

BOITE A OUTILS ACIER

En tôle d'acier XC d'épaisseur 8/10e soudé par point, finition époxy résistante aux rayures et à l'abrasion, cadenassable pour plus de sécurité, éléments mobiles, charnières, serrures de très grande résistance, dessus nervurés pour accroître sa rigidité, compas en acier zingué fixés par rivets.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de compartiments	Modèle
0200229	4014	400	200	155	2	acier
9119440	000472	470	200	200	5	acier
9119441	000542	540	200	200	5	acier

FACOM

BOITE A OUTILS 5 COMPARTIMENTS

Accès simultané à toutes les cases
fond des compartiments recouvert de mousse
possibilité de verrouillage par cadenas.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Modèle
0204316	BT.13GPB	560	220	238	5	30	acier

STANLEY

BOITE A OUTILS BI-MATIERE FATMAX

Structure bi-matière : métal + polypropylène
axe de charnière métal en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle
larges attaches métalliques anti-corrosion
poignée bi-matière
rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint
plateau porte outils 3/4 intégré
système de rangement vertical
cadenassable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Modèle
0159134	1-95-615	497	293	295	26	23	FATMAX

COFFRE ET MALLE DE RANGEMENT PLASTIQUE

STANLEY

COFFRE DE CHANTIER ETANCHE FATMAX 113L

Roues grand diamètre, tout terrain, poignée latérale arrière facilite le chargement et le déchargement, couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint, poignée télescopique bimatière, larges attaches métalliques anti-corrosion, nombreux rangements verticaux, porte plateau intégré, serrure intégrée avec clés, IP54.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0139897	1-94-850	FATMAX	113	910	516	431

STANLEY

COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR

Organiseur amovible avec compartiments
les 2/3 du plateau amovible sont dédiés au rangement d'outils larges ou longs
couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192739	1-97-503	CONTRACTOR	53	600	370	430

STANLEY

COFFRE DE CHANTIER ETANCHE FATMAX 90 L

Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable (cadenas non fourni)
large couvercle utilisable comme surface de travail
rainure en V pour coupe d'appoint
larges attaches métalliques
roues grand diamètre tout terrain
poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport
fond surélevé pour plus de facilité à manœuvrer
4 anneaux d'attache sur le couvercle pour sécuriser et transporter du matériel sur le dessus du coffre
étanche à l'eau et à la poussière
IP54.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0203120	FMST1-73601	FATMAX	90	748	516	430

COFFRE ET MALLE DE RANGEMENT METAL

STANLEY

SERVANTE D'ATELIER BIMATIERE FATMAX

Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré - cadenassable, larges attaches métalliques anti-corrosion, 2 tiroirs de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes, roues grands diamètre, 175 mm pour une manipulation aisée, système cantilever pour un accès simultané à l'intégralité des compartiments de rangement
coffre de rangement grande capacité idéal pour le rangement de l'électro portatif.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0138214	1-95-622	FATMAX	568	893	389

COFFRE DE CHANTIER METAL

En tôle d'acier XC soudé par point d'épaisseur 8/10e
finition époxy résistante aux rayures et à l'abrasion
cadenassable pour plus de sécurité
éléments mobiles, charnières, serrures de très grande résistance
équipé d'un plateau amovible
équipé de 2 poignées latérales
coloris : rouge.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)
0181982	300500	SN 05	500	300	300	45
0181983	300600	CP 06	600	350	350	73,5
3904326	300800	SN 08	800	350	350	98

CANTINE METAL STANDARD

En tôle acier XC de 5/10e classé non feu M1
pièces serties entre elles avant soudure par point
flancs nervurés
fermeture à tringle sur 2 verrous
dessus pourvus de nervures soudées permettant de superposer les cantines
fond équipé de renforts soudés
protection par laque glycérophtalique de couleur bleue.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)
0004635	409000	CP 90	900	500	370	130	90
0004636	410000	CP 100	1000	550	400	175	100
0200231	411000	CP 110	1100	590	430	225	100
0200232	413000	CP 130	1300	590	430	260	100

JEU DE 2 ROULETTES POUR CANTINE

Pour cantine acier
facilite leur déplacement.

Code	Réf
0200233	010013

COFFRET DE RANGEMENT PLASTIQUE

STANLEY

ORGANISEUR 25 COMPARTIMENTS

Couvercle ABS très résistant aux chocs livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles, poignée moulée pour plus de confort, compartiments amovibles, corps en polypropylène, charge max : 3,5 à 7 Kg
capacité : 3,7 à 9 L, vendu sans outil.

Code	Réf	Capacité (L)	Nombre de godets	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge max. (kg)
0192723	1-92-762	9	25	457	790	327	7

STANLEY

ORGANISEUR FLIP BINS FATMAX

12 godets basculables et amovibles
attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage
compatible avec la gamme Organiseurs Pro
attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stables
poignée de transport ergonomique
mécanisme simple de blocage des godets
chaque compartiment a un couvercle polycarbonate transparent et résistant
large base pour une stabilité maximale
capacité de charge 7 kg.

Code	Réf	Capacité (L)	Nombre de godets	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge max. (kg)
10015154	FMST81077-1	-	12	450	108	356	7

SAC DE RANGEMENT

Dessagière

PORTE OUTILS CUIR NYLON

En polyester, poches ourlées et rivetées très résistantes
composée de 2 grandes poches, 2 poches de taille moyenne, 2 poches fines, d'une poche frontale pour clous ou visserie, 4 logements pour tournevis, crayons, craies, de 2 anses métalliques pour marteaux, massettes, maillets, hachettes
ceinture nylon s'adapte aux tailles de 71 à 110 cm.

Code	Réf	Nombre de poche(s)
0001548	2624125	6

Dessagière

PORTE OUTILS CUIR 5 POCHES

En cuir très épais, poches ourlées, surpiquée et rivetées avec ceinture nylon ajustable.
composée d'une poche large, d'une poche moyenne, d'une poche fine, de 2 logements pour tournevis, crayons, craies, d'une anse cuir pour marteaux, massettes, maillets, hachettes, et d'un crochet métallique
pour mesures roulantes
5 compartiments au total
tour de taille maxi 120 cm.

Code	Réf	Nombre de poche(s)
0128087	2620030	5

STANLEY

SAC A DOS PORTE-OUTILS A ROULETTES FATMAX

Poignée de transport télescopique
en nylon ultra résistant
compartiments séparés pour le rangement d'outils
multiples poches externes et internes pour les petites pièces
roues robustes et maniables sur sol rugueux
reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils
double fermeture à zip.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0192742	1-79-215	360	230	540

FACOM

SAC A DOS TEXTILE BS.L30PB

Tissu très résistant 1200 x 1200 deniers
polyester enduit PVC pour une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau
fermetures zip haute résistance
soute rigide en polypropylène : fonction waterproof, maintien debout, protection des sols fragiles
poignée de transport avec revêtement soft
dos avec mousse haute densité
bretelles moussées et ajustables
ceinture sternum ajustable et ceinture ventrale moussée et ajustable
nombreuses poches et crochets
pochette moussée pour ordinateur à l'arrière sac : porte outils amovible et polyvalent
bandes réfléchissantes sur l'avant et les bretelles
cadenassable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0178646	BS. L30PB	355	460	225	30	12	3,2

FACOM

SAC TEXTILE 1ERE INTERVENTION

À la main grâce à la double poignée
à l'épaule, avec la sangle ajustable, mousse de renfort
ouverture à 100%
tissu très résistant
larges pieds caoutchouc sous la soute
pochette en PVC transparent pour les documents
crochet pour accrochage d'un mètre
crochet pour accrochage des clés
emplacement dédié à votre lampe-stylo.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
10014985	BS. SMBPB	BS,SMB	450	170	180	5	1,5

STANLEY

SAC A OUTILS FATMAX

Base rigide résistante à l'eau
structure métallique pour une ouverture et un accès optimal
poignée surpiquée et renforcée avec enveloppe caoutchoutée
sangle bandoulière robuste et résistante
toile 600 x 600 deniers
dimensions : 490 x 100 x 260 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10015158	1-93-950	490	100	260

STANLEY

PANIER A OUTILS 45CM FATMAX

Base rigide résistante à l'eau
structure métallique pour plus de robustesse
poignée en acier et caoutchouc et sangle bandoulière robuste
logement sécurisé pour scie et sangle de rangement pour niveau de 60cm
toile 600 x 600 deniers
nombreux compartiments pour le rangement d'accessoires.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10015159	1-93-951	480	330	250

STANLEY

PANIER PORTE OUTILS RIGIDE AVEC COUVERCLE 50CM FATMAX

Équipé de nombreuses pochettes intérieures et extérieures pour un maximum de rangement
ouverture maximale pour un accès facile et immédiat aux outils équipé d'un couvercle pour une protection optimale des outils
base en polypropylène rigide
poches latérales en nylon 600 x 600 deniers, très résistant
poche frontale sécurisée avec rabat pour le rangement des effets personnels.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0192741	1-79-213	490	280	310

FACOM

BOITE A OUTILS TEXTILE ROULANTE BS.R20PB

Tissu très résistant 1200 x 1200 deniers
polyester enduit PVC pour une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau
fermetures zip haute résistance
soute rigide en polypropylène
6 poches extérieures
soute de rangement
crochets pour organisation de l'outillage
rangement spécial pour scie à métaux
porte-document A4, poignée téléscopique, roues crantées.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0178608	BS. R20PB	550	440	360	33	18	5,4

FACOM

BOITE A OUTILS TEXTILE PROBAG

Tissus résistant 1200 x 1200 deniers, soute rigide et waterproof, poignée aluminium poignée de préhension cuir, sangle d'épaule avec coussin, fermeture par capote souple
multiples rangements pratiques : sangle élastique de maintien des outils, cloison spéciale tournevis, accès aisé à la soute, nombreuses poches latérales, livrée sans outillage.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0141172	BS.T14PB	14"	420	340	240	34	11	2,2

SERVANTES ET CAISSONS MOBILES

PIHER

PLATEAU MAGNETIQUE

Acier inoxydable
aimanté intérieur et extérieur
protection PVC pour éviter d'abîmer les surfaces.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
0150052	30029	plateau magnétique	150	150	0,32
0150053	30030	plateau magnétique	240	140	0,63

ETABLI PLIANT ET TRETEAU

Dessajerre

TRETEAU BOIS PLIANT

Compas et charnières vissées.

Code	Réf	Matériau	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Section (mm)	Poids (kg)
0178802	8830011	bois dur	800	800	50 x 20	3,00
0178801	8830009	pin traité	750	720	50 x 18	2,30

STANLEY

TRETEAU PLIABLE (LOT DE 2)

Léger, compact et facilement transportable grâce à sa hanse
pied en aluminium – capacité de charge : jusqu'à 350 Kg
ultra compact et facile à installer : les 2 tréteaux sont clipsables ensemble
bandoulière et poignée intégrées
prix du lot de 2.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0192744	1-97-475	340	1017	125	758

STANLEY

ETABLI PLIABLE FATMAX

Large surface de travail (85x60cm)
les pieds se replient/déplient en 5 secondes
poignée télescopique
pouvant servir de support pour les longues pièces
pieds métalliques
compatible avec utilisation verticale et horizontale
de tout type de serre-joints
hauteur repliée 105 m.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015160	FMST1-75672	450	850	600	800

BAC PLASTIQUE A BECS

NOVAP

BAC A BEC SERIE EUROPEAN

Polyéthylène haute densité
fabrication aux cotes européennes
parfaitement gerbable
patte d'accrochage sur réglette murale
forte résistance à l'écrasement
fond anti-dérapant
large porte-étiquette à l'avant du bac
retour formant poignée de préhension
résistant aux principaux agents chimiques (huiles, sels, acides, détergents...)
température d'utilisation statique/dynamique : - 40 °C à + 80 °C / - 30 °C à + 70 °C
options disponibles sur demande (séparations, couvercles,porte-étiquette...)
livré seul, sans option.

Code	Réf	Coloris	Prof. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Contenance (L)	Poids (gr)
0001933	5110065	bleu	89	103	54	0,3	35
9110273	5120064	bleu	160	103	75	1	85
9104862	5130063	bleu	230	150	125	3	235
9104863	5140062	bleu	342	210	150	8	490
0001947	5141069	bleu	347	210	200	11	660
9110274	5150061	bleu	500	315	200	23	1200

BAC PLASTIQUE GERBALE

NOVAP

BAC EMPILABLE ET GERBABLE NOVABAC

Bac à la fois empilable et emboîtable
Utilisation polyvalente : rangement, manutention, stockage.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)
10013986	5201749	gris acier	269	198	146	6
10013987	5201824	gris acier	324	238	176	10
10013988	5201893	gris acier	390	287	255	18
10013989	5201589	gris acier	470	346	255	30
10013990	5201961	gris acier	565	416	306	54

NOVAP

BAC PALETTISABLE NORME EUROPE

Polyéthylène haute densité
stabilisé UV
matière alimentaire
résistance aux huiles, graisses, acides, sels, principaux agents chimiques
coloris : gris
fond plat plein
parois pleines
couvercle pour bac disponible sur demande.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)	Poids (gr)
0001920	5061084	gris	600	400	75	12	1640
0001921	5063088	gris	600	400	120	21	1640
0001922	5065082	gris	600	400	170	30	1640
0001923	5067086	gris	600	400	240	47	1640
0001924	5069080	gris	600	400	320	60	1640

PROTECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête 302
Protection auditive 304
Protection des yeux 306
Protection respiratoire 311
Protection des mains 315
Protection des pieds 323
Protection du corps 333
Protection anti chute 346

DÉCOUVREZ LES
CONSEILS D'EXPERT
NORMES EPI

- Le cadre réglementaire
- Les informations générales
- Les normes
- Les spécificités

Tous les conseils pour faire le bon choix !

PROTECTION COLLECTIVE ET PRÉVENTION

Absorbant 350
Lutte incendie 350
Premier secours 350
Protection et ergonomie du poste de travail 352
Signalisation 353

HYGIÈNE ET PROPRETÉ

Hygiène des mains 357
Essuyage 361
Petits matériels de nettoyage et d'entretien 361
Produit de nettoyage et d'entretien 364
Conteneurs à déchets 371
Sacs à déchets 371

CASQUE DE SECURITE ET ACCESSOIRE

DELTAPLUS

CASQUE DE CHANTIER ZIRCON I

En polypropylène, traité anti-UV
coiffe polyéthylène BD (LDPE), avec 8 points de fixation
basane éponge
serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm
trou standard pour accessoires
ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC
poids : 345 gr.

Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 Classe 0.

Code	Réf	Coloris
0109337	ZIRC1BC	blanc
0109338	ZIRC1BL	bleu
0109340	ZIRC1OR	orange

DELTAPLUS

CASQUE DE CHANTIER ABS BASEBALL DIAMOND V

Casque de chantier forme baseball en ABS qui donne une vision verticale plus importante
testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
basane éponge, serrage innovant à bouton
ajustable de 53 à 63 cm
bande réfléchissante
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC
poids : 368 gr.

Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 classe 0.

Code	Réf	Coloris
0181657	DIAM5BCFL	blanc

DELTAPLUS

CASQUE DE CHANTIER GRANITE WIND VENTILE

Casque de chantier ventilé pour le travail en hauteur en ABS bandeau textile,
avec jugulaire 3 points de fixation
léger
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
serrage rotor ajustable de 53 à 63 cm.

Conforme à la norme EN 397+A1.

Code	Réf	Coloris
0181659	GRAWIBCFL	blanc

taliaplast

CASQUE VISIOCEANIC BLANC

En polyéthylène haute densité
zone d'aération latérale obturable
harnais avec 6 points d'ancrage
coiffe en polyéthylène basse densité réglable pour glissière
taille : 53 à 61 cm
garniture frontale de 37 cm
lunette rabattable intégrée au casque interchangeable
oculaire polycarbonate
Poids : 400 gr.

Conforme aux normes EN 397 et EN 166.

Code	Réf
0117967	564511

CENTURION

CASQUE SPECTRUM SURLUNETTE BLANC VENTILE

Casque de protection intégrant des surlunettes de protection contre les impacts d'énergie moyenne (revêtement anti-éraflures et anti-buée)
coiffe : toile térylène 6 points d'ancrage
crémaillère ventilé avec sangles
taille : 52 - 64 cm
visière courte (20 mm)
poids : 484 g
matériau coque ABS, coiffe : toile térylène 6 points d'ancrage
utilisation sur isolation basse tension (1000V CA).

Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012. Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Coloris
10001571	S20WRF	blanc

CENTURION

CASQUE FORESTIER CONCEPT

Calotte en ABS orange, aération au dessus et à l'arrière du casque
grille forestière noire et protection auditive orange
coiffe textile 6 points d'attache, mousse Hydro-Flock
résistance électrique pour utilisation en environnement basse tension
taille casque : 51 - 63 cm, SNR 25 dB
poids casque : 318 g
poids protection auditive : 170 g
type de visière : pleine 40 mm
emplacement interne pour carte dans le casque, pour identification ou informations médicales.

Conforme à la norme EN 1731 : 2016 Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10001568	S25CCOF	orange

DELTAPLUS

JUGULAIRES SANS MENTONNIERE POUR CASQUES DE CHANTIER

Jugulaires 2 points de fixation pour travail en hauteur
système de fixation auto-rupteur
adaptables sur casques ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ et BASEBALL DIAMOND.

Cet accessoire répond au point 5.1.4 (Points d'ancrage de la jugulaire) de la norme EN397.

Code	Réf
10229693	JUGALPHA

DELTAPLUS

PORTE-BADGE UNIVERSEL

Porte-badge en polycarbonate avec scratch adhésif
dimensions maximales du badge : 9,2 cm x 6,2 cm.

Code	Réf
10531673	BADGEU

CASQUETTE

cover guard

CASQUETTE NOIR ANTI-HEURT

Couverture 100 % coton
coque de protection en ABS
coussinets extérieurs en EVA
anneaux d'aération en cuivre.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
0155853	P57306	noir	70

DELTAPLUS

CASQUETTE ANTI-HEURT AEREE AIRCOLTAN

Casquette anti-heurt type base-ball, en textile polyester/enduit polyuréthane très aérée, partie supérieur en maille mesh, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs
taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
0205800	COLTAAIBM	bleu	70
0181640	COLTAAIGR	gris	70
0205801	COLTAAINOLG	noir	70
0181641	COLTAAIJAFL	jaune fluo	70

CENTURION

CASQUETTE SECURITE COOLCAP

Calotte ABS
revêtement : coton brossé
housse de casquette en coton brossé
rembourrages mousse EVA recouverte de nylon brossé
poids : 150 gr.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
10001569	S28NB	bleu marine	50

PROTECTEUR FACIAL ET ACCESSOIRE

DELTAPLUS

ECRAN FACIAL PICO2 GRILLAGE

Porte-visière avec protection frontale
visière grillagée avec bord plastique
visière noire
taille ajustable.

Conforme à la norme EN 1731 : 2006.

Code	Réf	Coloris
0205799	PICO2NO	jaune

bollé SAFETY

ECRAN FACIAL BL20

Visière polycarbonate incolore
dimensions de la visière : 22 x 39 cm
poids : 254 g.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Désignation
0017640	BL20PI	écran facial BL20PI polycarbonate
0019115	BL20FAPI	visière de rechange

bollé SAFETY

ECRAN FACIAL IFS20 ET FACE DE RECHANGE

Ecran facial avec serre-tête réglable - Ecran PC incolore
le protecteur relevable IFS20 vous protégera contre de nombreux risques mécaniques avec sa visiere large d'une épaisseur de 1 mm
serre-tête réglable (57 - 64 cm)
face relevable 24 cm x 32 cm
mousse de confort
simple à assembler.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Désignation
10534127	PSLIFS2102	face de rechange
10534126	PFSIFS2109	écran facial ifs20

bollé SAFETY

ECRAN FACIAL ARC ELECTRIQUE SPHERE

Champ de vision à 180°, visière incolore
coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur
s'adapte à toutes morphologies, pour toute utilisation
ultra-enveloppant
lutte contre l'arc électrique de court circuit
avec un écran en PC 20,5 x 39,4 cm
poids : 355 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Désignation
0156459	SPHERPI	écran facial
0189291	FASPHERPI	visière de rechange



etiq

Jusqu'à épuisement des stocks

VISIERE DE PROTECTION PIVOTANTE AVEC SANGLE

Protège des microbes
visière en plastique PET transparent incassable pivotante, 280 mm de hauteur
sangle polycro naturel ajustable.

Code	Réf
10523963	421-041

BOUCHON D'OREILLE

DELTAPLUS

BLISTER 10 PAIRES CONIC010

Sachet de 10 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane
Ø 12 mm
sachet de 10 paires (sachet plastique individuel par 2 bouchons).

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0181634	CONIC010JA	Sachet de 10 paires	36

3M

BOUCHON E-A-RSOFTTM YELLOW NEONS SACHET (BTE DE 250 PAIRES)

Bouchon d'oreille à rouler, usage unique.
en mousse de polyuréthane à expansion lente
assure une pression régulièrement répartie dans le conduit auditif
forme conique, texture lisse
livré sans cordelette.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10493723	ES0101	boîte de 250	36

DELTAPLUS

BOITE DISTRIBUTRICE BOUCHON D'OREILLES (200 PAIRES)

Bouchons d'oreilles à usage unique en mousse polyuréthane
sachet plastique individuel par 2 bouchons.
coloris : rouge.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0181635	CONIC200JA	boîte de 200 paires	36

3M

BOUCHON D OREILLES 3M E-A-R CLASSIC SNR28

Mousse polymère douce brevetée absorbant l'énergie
matériau ferme à expansion lente pour un bon ajustement
forme cylindrique qui s'adapte à la plupart des canaux auditifs et apporte une protection fiable
faible pression à l'intérieur du conduit auditif procurant ainsi une protection et un confort optimum
mousse à structure cellulaire procurant une meilleure résistance aux mouvements de la mâchoire et permettant le maintien d'une protection efficace
excellentes performances d'atténuation du bruit
fourni dans un emballage carton refermable pour une utilisation pratique
résistant à la sueur et à l'humidité pour un meilleur confort
idéal pour une utilisation dans des environnements chauds et humides.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0190979	PP1002	boîte de 250 paires	28

BOUCHON D OREILLES 3M E-A-R ULTRAFIT SNR32

Fabriqué à partir de matériaux souples préformés pour s'adapter à l'oreille
ce bouchon réutilisable est confortable, hygiénique et économique, car il est lavable
taille unique qui s'adapte confortablement à la plupart des conduits auditifs et offre un niveau d'atténuation élevé.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0190981	UF1000	boîte de 50 paires	32

ARCEAU ANTIBRUIT E-A-RCAP™

Destinée à obturer l'entrée du conduit auditif afin
de réduire l'exposition à des bruits dangereux
adapté aux ambiances bruyantes en milieu industriel
et particulièrement pour une exposition ponctuelle au bruit
embouts sphériques en mousse polyuréthane
faible transmission du bruit par l'arceau
peut être facilement gardé autour du cou quand il n'est pas utilisé
facile à nettoyer
arceau en polycarbonate
embouts de rechange disponibles.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10493724	EC0100	boîte de 10 arceaux	23

BOUCHONS D'OREILLE RELIES PAR ARCEAU PLIABLE

Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton
pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit
emballage individuel.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10531671	CONICAP01	boîtes de 20 arceaux	28
10531672	CONICAP01BR	10 paires	28

CASQUE ET COQUILLE ANTIBRUIT

CASQUE ANTIBRUIT SPA 3

Casque anti-bruit bleu
coquille : polystyrène (PS)
oreillette : mousse synthétique
arceau : ABS, réglable en hauteur
coussinets faible pression.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
0140632	SPA3BL	23

CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME

Serre-tête en acier inoxydable, profilé unique
pour maintenir une pression constante
et assurer une protection efficace
technologie à double coquille qui minimise les résonnances
bonne intelligibilité de la parole
grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur
coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
A 0164460	H51001 (H510A)	27
B 0164461	H52001	31
C 0164462	H54001	35

PROTECTION AUDITIVE SCALAXI (LA PAIRE)

Coque en ABS
coussinets : PVC expansé
rembourrage : mousse
adaptable sur tous les casque Centurion (sauf Nexus et Vision).

Conforme à la norme EN 352-3 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10016479	S72CE	30

COQUILLE ANTIBRUIT OPTIME™ III NOIRE ATTACHE P3E* (PAR PAIRE)

S'adapte à la plupart des casques de sécurité industriel
réduit l'exposition à des bruits dangereux
technologie à double coquille qui minimise les résonnances
bonne éligibilité de la parole
grande profondeur pour réduire l'humidité et la chaleur
coussinets larges et confortables en mousse absorbante.

Certifié CE. Conforme à la norme EN 352-3 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10493725	H54007	35

LUNETTE DE PROTECTION

LUNETTE DE PROTECTION BRAVA2 CLEAR

Lunette monobloc incolore en polycarbonate avec branches type spatules plates souples
nez polycarbonate intégré
facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit
protections latérales
pour l'industrie lourde/légère, agriculture/jardin, BTP/construction, services/logistique
poids : 25 gr.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0181642	BRAV2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	non	oui	non

LUNETTE DE PROTECTION BANDIDO

Enveloppante
monture 'single-frame'
fourni avec un cordon ajustable
poids : 28 gr.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
9116551	BANCI	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui	non

LUNETTE DE PROTECTION VULCANO2 CLEAR

Lunette polycarbonate monobloc avec branches nylon inclinables et ajustables
embouts spatulés
pont nasale TPE souple extra confort
protections latérales
pour l'industrie légère, services/logistique, industrie minière
poids : 26 gr.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0181649	VULC2ORIN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui	non

LUNETTE KISKA2

Lunette polycarbonate monobloc ultra légère
monture sans métal extra fine et pont nasal polycarbonate extra souple
adaptée pour un port de longue durée
anti buée, anti rayure et anti statique.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10229764	KISK2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui	oui
10229763	KISK2FU	fumé	5-3,1 1 FT CE	oui	oui	oui

LUNETTE DE PROTECTION SILEX

SILEX possède une vision panoramique, une protection ultra-enveloppante, des verres au design travaillé et des branches colorées signés Bollé Safety
aucun compromis sur la performance, le confort, le style et l'accessibilité, SILEX convient à toutes les industries
monture ultra-enveloppante
branches bi-matières FLEX 160°
champ de vision panoramique
poids : 30 gr.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10081879	SILEXPSI	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui	non
10081880	SILEXPSF	fumée	5-3,1 1 FT CE	oui	oui	non

LUNETTE DE PROTECTION RUSH+

La RUSH+ se dote d'un design ultra-sportif grâce à ses branches ultra-souples co-injectées
branches co-injectées, ultra souples
traitement ASAF PLATINUM®
poids : 26 gr.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0189297	RUSHPPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui	non
0189298	RUSHPPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	oui	oui	non
10014500	RUSHPCSP	brun	5-1,4 1 FT KN	oui	oui	non

bollé SAFETY

LUNETTE DE PROTECTION COBRA

Polyvalente, panoramique et indispensable
enveloppante et sans aucune gène pour la vision
COBRA offre une vision panoramique de 180° de qualité
optique parfaite, protection supérieure
nez anti-glisse et face inclinable
branches droites et anti-glisse
traitement ASAF PLATINIUM
poids : 25 gr.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0156453	COBPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui	non
0156454	COBPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	oui	oui	non

DELTAPLUS

LUNETTE ASO2

Lunette polycarbonate
branches souples bi-matières polycarbonate/TPR
pont nasal adapté à toutes les morphologies.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10228562	ASO2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui	non
10228561	ASO2FU	fumée	5-2,5 1 FT CE	oui	oui	non

bollé SAFETY

LUNETTE DE PROTECTION NESS+

Monture ultra enveloppante
branches confortables bi-matières PC/TPR
champ de vision panoramique
nez anti-glisse
traitement exclusif anti-buée anti-rayures Platinum®.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
A 10016544	NESSPPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN	oui	oui
B 10016546	NESSPPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN	oui	oui
C 10016545	NESSPCSP	brun	5-1,4 1 FT KN	oui	oui
D 10534128	PSSNESF028	Incolore	2C-1.21FTKN	oui	oui

bollé SAFETY

LUNETTE DE PROTECTION CONTOUR

Nez anti-glisse
branches TIPGRIP anti-glisse
traitement ASAF PLATINUM®
fourni avec un étui micro bre
anti buée, anti rayure et anti statique
poids : 21gr.

Conforme à la norme EN 166, EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0014514	CONTPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui	oui
0017639	CONTPSF	fumée	5-2,5 1 FT KN CE	oui	oui	oui

bollé SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION KOMET

Monture PC noire - Oculaire PC flashé - anti-rayures
branches plates ergonomiques
conçu avec un procédé durable de moules hot runner
aucune pièce métallique

Conforme à la norme EN 166 et EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10534129	PSSKOMEF06	Flash rouge fumée	5-3,1 1 FT CE	non

DELTAPLUS

LUNETTE DE PROTECTION PACAYA CLEAR

Monture en nylon
oculaire en polycarbonate
pont nasal en polycarbonate intégré
branches nylon inclinables : s'adapte à la forme du visage
protection latérale
pour le BTP, construction, second-œuvre, artisans, Industrie minière, automobile, stockage

Conforme à la norme EN 166, EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0181645	PACAYBLIN	incolore	2C-1,2 1 FT	oui	oui	non

DELTAPLUS

LUNETTES DE PROTECTION PACAYA CLEAR STRAP

Monture en nylon
oculaire en polycarbonate
pont nasal en polycarbonate intégré
branches nylon inclinables
élastique large et système de réglage : ajustement précis
protection latérale
pour le BTP, construction, second-œuvre, artisans, Traitement des déchets, maintenance, pétrole et gaz
poids : 36 g.

Conforme à la norme EN 166, EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marcage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0202955	PACAYSTIN	Incolore	2C-1.21FTKNCE	oui	oui	non

LUNETTE MASQUE

bollé SAFETY

LUNETTE MASQUE BL15APSI INCOLORE

Protection accessible à tous et adaptée aux risques industriels les plus courants.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0019113	BL15APSI	incolore	2-1,2 1 FT CE	oui	non	non

bollé SAFETY

MASQUE DE PROTECTION INCOLORE COVERALL

Monture PVC incolore - aérée - Oculaire PC durci & anti-buée PLATINUM Lite - tresse nylon
economique et efficace
monture souple confortable

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10534125	COVARSI	Incolore	2C-1.2 1 BT CE	oui	non	non

bollé SAFETY

LUNETTE MASQUE ATOM

Compact, léger, ultra-confortable grâce à sa monture en TPR et modulable
l'ATOM vous offre une protection renforcée
usages : lunette masque ou pare-visage
rotule pivotante, tresse réglable, port de lunette correctrice possible
goulotte de débordement pour les liquides
traitement ASAF PLATINUM®
anti statique
poids : 71 gr.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Libellé	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0189288	ATOAPSI	Atom	incolore	2C-1,2 1 BT KN CE	oui	oui	non
0189289	ATOV	visor pour ATOM	bleue	-	-	-	-

bollé SAFETY

LUNETTE MASQUE SUPERBLAST

Encore plus de confort et de protection
meilleur champs de vision panoramique
monture plus souple, d'une version PLATINUM et d'un système d'assemblage Masque-Visor intuitif et simplifié
rotule pivotante et tresse réglable
goulotte de débordement pour les liquides
port de lunettes correctrices et port d'un demi-masque respiratoire possible
anti statique.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Libellé	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10016547	SUPBLAPSI	Aérée	2C-1,2 1 9 BT KN	oui	oui	oui
10016548	SUPBLV	Visor pour SUPERBLAST	-	-	-	-

SURLUNETTE

bollé SAFETY

SURLUNETTES BL11

Modèle basique permettant le port de lunettes supérieures et inférieures
aérations latérales
monture polycarbonate incolore
oculaire polycarbonate incolore
poids : 40 gr.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
9122049	BL11PI	incolore	2-1,2 1 FT CE	non	non	non

bollé SAFETY

SURLUNETTE SQUALE INCOLORE

Aérations latérales
monture polycarbonate et branche étirable en nylon
fourni avec cordon ajustable
poids : 43 gr.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0016622	SQUPSI	incolore	2C - 1,2*1 F T CE	oui	oui	non

DELTAPLUS

SURLUNETTE HEKLA2 INCOLORE

Surlunette polycarbonate monobloc
protections latérales
pont nasal polycarbonate intégré
branches polycarbonates souples
adapté pour tous types de lunettes de prescription.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10229540	HEKL2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	non	oui	non

MASQUE ET CAGOULE DE SOUDAGE

LUNETTE-MASQUE DE SOUDURE PW60

Lunette-masque de soudure PW60 oculaire teinté 5
monture PVC souple
face relevable en polycarbonate
anti-buée.

Conforme aux normes EN 166, EN 169, EN 175.

Code	Réf
10531213	PW60

MASQUE DE SOUDURE VOLT

Procédés d'utilisation : MIG / MAG, TIG > 8A, meulage
état foncé : échelon DIN 9-13
état clair : échelon DIN 4
temps de réaction : 0.10 ms
alimentation : énergie solaire
champ de vision : 96 x 39 mm
conformité : protection permanente UV et IR - DIN16
classification : 1/1/1/2
garantie de 2 ans
bandeau hygiène code article 000013674
écran de garde extérieur 115 X 104 mm : code article 000189293
serre tête code : 183292

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique	Poids (gr)
0203035	VOLTV	masque	480
0189293	COVFUSPEXT	écran de garde extérieur 115 x 104 mm	15
0203036	COVOINT	écran de garde intérieur 102,5 x 42,3 mm	4,54
0189292	STFUSP	serre-tête à crémaillière	115

MASQUE SOUDURE FUSION +

Procédés d'utilisation : Electrodes enrobées,
MIG / MAG, TIG, PLASMA, meulage
état foncé : échelon DIN 5-8/9-13
état clair : échelon DIN 4
temps de réaction : 0.10 ms
alimentation : énergie solaire + pile (réf. CR2032)
champ de vision: 100 x 53 mm
conformité : protection permanente UV et IR - DIN16
classification : 1/1/1/2
garantie 2 ans
bandeau hygiène code article 000013674
écran de garde extérieur 115 x 104 mm : code article 000189293
serre tête code : 189292.

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique	Poids (gr)
0175144	FUSV	masque	525
0189294	COVFUSPINT	écran de garde intérieur 105 x 58 mm	15
0189292	STFUSP	serre-tête à crémaillière	115

MASQUE DE SOUDURE FLASH

Procédés d'utilisation : Électrodes enrobées, MIG / MAG, TIG, PLASMA, meulage
état foncé : échelon DIN 5-8/9-13/16
état clair : échelon DIN 4
temps de réaction : 0.10 ms
alimentation : énergie solaire, pile générique CR2450 x1
champ de vision : 98 x 87 mm
classification 1/1/1/1
conformité : protection permanente UV et IR - DIN16
garantie 2 ans.

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique	Poids (gr)
0203032	FLASHV	masque	562
0203033	COVFLASHEXT	écran de garde extérieur 118 x 136 mm	18,5
0203034	COVFLASHINT	écran de garde intérieur 105 x 92 mm	18,5
0013674	BESM	bandeau d'hygiène éponge	3
10001143	STWELD	serre-tête ergonomique à mémoire de forme	97

MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

Doté de la technologie True Color permettant une vision claire dans toutes les situations et réduisant la fatigue oculaire
degré de protection UV/IR : DIN 15
teinte : réglable de 9 à 13
classification : 1/2/1/1
champ de vision : 92 x 42 mm
temps de réaction : 0,3 ms
réglages : sensibilité, teinte, délai
alimentation : solaire
utilisation : MMA (5 > 400A), TIG (5 > 300A), MIG/MAG (5 à 400A)
dimensions verre extérieur : 110 x 90 mm
dimensions verre intérieur : 95,5 x 50,5 mm.

Conforme aux normes EN 166, EN 175 et EN 379.

Code	Réf
10529513	065048

MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 11 TRUE COLOR

Doté de la technologie True Color permettant une vision claire dans toutes les situations et réduisant la fatigue oculaire
degré de protection UV/IR : DIN15
teinte 11
classification : 1/2/1/2
temps de réaction : 0.6 ms
alimentation : solaire
dimensions verre extérieur : 110 x 90 mm
dimensions verre intérieur : 102 x 40 mm
utilisation : MMA (10 > 150A), TIG (10 > 175A), MIG/MAG (10 > 200A).

Conforme aux normes EN 166, EN 175 et EN 379.

Code	Réf
10529512	064997

GYS

MASQUE DE SOUDURE LCD EXPERT 9-13

Le masque L C D expert 9-13 révolutionne le travail du soudeur ARC, MIG-MAG, TIG de 5 A à 300 A (AC)
, son filtre électro-optique passe automatiquement d'une teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage, il retourne à l'état clair dès que l'arc s'arrête
teinte : variable 4/9-13
dimensions filtre : 97 x 47,5 mm
champ de vision : 97 x 47,5 mm
réglage de la sensibilité et du délai
protection UV/IR permanente CE EN379
alimentation énergie solaire
poids : 430 gr
garantie : 1 an.

Conforme aux normes EN 166, EN 175 et EN 379.

Code	Réf
0157744	042216

GYS

ECRAN INTERIEUR TECHNO 11 (X5)

Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029438	040830	oui	oui

GYS

ECRAN INTERIEUR TECHNO 9-13 (X5)

Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029440	040854	oui	oui

GYS

ECRAN EXTERIEUR TECHNO 11/9-13/ MASTER 11/FLIP FLAP (X5)

Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029436	040816	oui	oui

ACCESSOIRE LUNETTE

bollé SAFETY

KIT ANTI BUEE 30ML DE SOLUTION + 1 CHIFFON CHAMOISINE

Garantit un nettoyage optimal
sans silicone, sa formule aqueuse est adaptée à tous les oculaires.

Code	Réf
10531700	PACFAR3

bollé SAFETY

SOLUTIONS DE NETTOYAGE B100

Distributeur de 100 lingettes pré-imprégnées
sans alcool, sans silicone
adaptée à tous les oculaires
dimensions (H x L x P) : 17.5 x 12 x 5.5.

Code	Réf
10016554	PACW100

MASQUE JETABLE

MASQUE ANTI-POUSSIERE 3M™ AURA™, FFP1, SANS SOUPAPE, SERIE 9310+, BOÎTE DE 20

La conception d'origine à 3 panneaux pliables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages
les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
0007547	K9310	FFP1 NR D

MASQUE COQUE ANTI-POUSSIERES CLASSIQUE 3M 8810 FFP2, BOÎTE DE 20

Coque robuste résistante à l'écrasement, s'adapte facilement à la plupart des formes et tailles de visage
le pince-nez réglable permet de former un joint sur le nez et les joues
la barrette nasale sculptée améliore la compatibilité avec le port de lunettes
protection contre les poussières fines de niveau moyen et les brouillards aqueux et huileux généralement présents lors du ponçage, du meulage, du forage et de la coupe des peintures, ciment, bois et acier
ne pas utiliser pour les bois durs ou les peintures à base de plomb.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
0140751	K8810	FFP2 NRD

DEMI-MASQUES COQUES CONFORT BOÎTE DE 20

Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée
barrette nasale de réglage
renfort bord mousse sous barrette nasale
test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé
Lanières élastiques.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
0181650	M1100C	FFP1 NR D
0136038	M1200C	FFP2 NR D

DEMI-MASQUES AVEC VALVE PAPIA BOÎTE DE 10

Masque FFP2 en fibre synthétique non tissée
barette nasale de réglage
renfort bord mousse sous barrette nasale
valve d'expiration haute performance
boîte de 10 demi-masques en sachet individuel.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
0181651	M1200VPC	FFP2 NR D
0181653	M1300VPC	FFP3 NR D

DEMI-MASQUE PLIABLE FFP2 NR VAP ORG AVEC VALVE ANTI-ODEUR PAPIA, BOÎTE 10

Demi masque pliable FFP2 vapeur organique en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif
protection contre les odeurs nuisibles
barrette nasale de réglage
renfort bord mousse sous barrette nasale
valve d'expiration haute performance
lanières : élastique
boîte de 10 pièces en sachet individuel
test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
0181652	M1200VPWC	FFP2 NR D

DEMI-MASQUES COQUES CONFORT AVEC VALVE BOÎTE 10

Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée
format coque avec valve d'expiration haute performance
barrette nasale de réglage
renfort bord mousse sous barrette nasale
test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
10533650	M1200VC	FFP2 NR D
10533651	M1300V2C	FFP3 NR D

DEMI-MASQUES JETABLES POCKET AVEC VALVE BOÎTE 10

Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée
barrette nasale de réglage
valve d'expiration haute performance
sachet individuel hygiénique.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
10533652	M1200VBC	FFP2 NR D
10533653	M1300VBC	FFP3 NR D

MASQUE ANTI-POUSSIERES SERIE 3M AURA 9300+ AVEC SOUPAPE, BOÎTE DE 10

Peut être utilisé comme protection contre des concentrations
de particules solides et liquides non volatiles
technologie de filtration à faible résistance qui permet de respirer plus facilement
conception en 3 panneaux ajustés, adaptés à un grand nombre de formes et de tailles de visages
panneau supérieur embossé pour réduire la formation de buée sur les lunettes
soupape 3M™ Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable, même dans un environnement chaud et humide
barrette nasale en aluminium
élastiques avec code couleur (bleu: FFP2 - rouge: FFP3)
emballage individuel.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
0007549	K9322	FFP2 NR D
0007550	K9332	FFP3 NR D

Jusqu'à épuisement des stocks

MASQUE FFP2 CLASSIC, BOÎTE DE 20

Une protection efficace contre les particules
conception en 3D ActivForm® pour un confort et un ajustement automatique
garde sa forme grâce à sa structure en maille.

Conforme à la norme EN149+A1.

Code	Réf	Désignation	Classe
0205561	240515	avec soupape	FFP2 NR D
0205560	240015	sans soupape	FFP2 NR D

DEMI-MASQUE

DEMI-MASQUE REUTILISABLE SANS MAINTENANCE 3M A FILTRE INTEGRE SERIE 4000+

Protection contre un grand nombre de risques provoqués par les vapeurs et les particules dangereuses
nouvelle soupape permet de réduire la résistance à l'expiration
cartouche et filtres intégrés
joint facial matériau texturé doux non allergénique
harnais réglable et brides
soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.

Conforme à la norme EN 405 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
10493721	K4251+	FFA1 P2 RD
10493722	K4255+	FFA2 P3 RD
10525233	K4277+	FFABE1P3 RD
10531835	K4279+	FFABEK1P3 RD

DEMI-MASQUE M6400 JUPITER M/L

Demi-masque confort bi filtre, lanières élastiques, prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M6000 vendues séparément
corps du masque : polpropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique TPE
pour l'agriculture/jardin, BTP/construction, second-oeuvre/ artisans, industrie lourde, industrie légère et risques biologiques chimiques particules
emballage sous blister
livré sans galette.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Type
0205805	M6400EGT	demi-masque

DEMI-MASQUE REUTILISABLE SERIE 6000

Demi-masques peuvant être utilisés avec les systèmes 3M™ à adduction d'air
harnais serre-tête et bride de cou facile à serrer
matériau léger en élastomère
design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
conception à double filtre
système de fixation à baïonnette permettant d'adapter une grande variété de filtres de protection contre les particules, les gaz et les vapeurs
compatible avec les filtres 3M série 2000, 5000 et 6000
harnais de tête et bride de cou facile à serrer.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Type
9105778	K6200	demi-masque

MASQUE COMPLET

MASQUE COMPLET CLASSE I SILICONE K6800

Système de fixation à baïonnette 3M™ pour un montage sûr du filtre
masque complet extrêmement léger avec un minimum d'entretien pour un maximum de confort et une utilisation facile
grande visière en polycarbonate pour un large champ de vision et une excellente visibilité, conception à filtre double pour moins de résistance respiratoire
le système de fixation à baïonnette permet d'ajouter une large variété de filtres afin de vous protéger contre les gaz, les vapeurs et les particules
compatible avec l'ensemble des filtres de la série 2000, 5000 et 6000
quatre brides faciles à mettre et à retirer
la soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à minimiser l'accumulation de chaleur dans le masque de manière à mieux respirer
pièce faciale en élastomère souple hypoallergénique.

Conforme à la norme EN 136.

Code	Réf
0007537	K6800

FILTRE ET ACCESSOIRE

FILTRE ANTI-POUSSIERES SERIE 2000 (LA PAIRE)

L'air passe au travers des deux côtés du filtre, augmentant la surface et réduisant la résistance respiratoire
peut être utilisé avec des demi-masques et masques complets et même sous des masques de soudage
ces filtres résistent à l'abrasion et à l'humidité
vendu par paire.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0007539	K2125	P2R
0007540	K2135	P3R

FILTRE ANTI POUSSIERE DANS UN BOITIER 3M™ 6035 P3

Le filtre à particules P3R 6035 protège contre les particules solides et liquides
adéquat pour les demi-masques et les masques complets 3M™ séries 6000 et 7000
le système d'encliquetage à baïonnette permet de fixer les filtres en un clic, pour une simplicité de mise en place optimale. Le système de fixation à baïonnette permet plus grande facilité de fixation et d'utilisation
convient pour les abattements d'arbre, exploitation minière, construction, fabrication des produits métalliques, fraisage, produits pharmaceutiques.

Code	Réf	Classe
10531832	K6035	P3

FILTRE ANTI-POUSSIERES SERIE 5000

S'utilise en combiné avec les filtres antigaz/vapeurs 3M™ série 6000 à l'aide de la bague de maintien K0501
léger, faible résistance respiratoire, excellent champ de vision lorsqu'il est monté sur les filtres antigaz et vapeurs de la série 6000
particulièrement utile si vous devez changer le filtre contre les particules plus souvent que le filtre antigaz et vapeurs
vendu par 2.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe	Protège contre
9105773	K5925	P2R	Particules solides et liquides
9105771	K5935	P3R	Particules solides et liquides

FILTRE ANTI-GAZ SERIE 6000 SACHET DE 2

S'adapte sur tous les masques et demi-masques 3M des séries 6000 et 7000 (système de fixation par baïonnette)
peut être utilisé combiné avec les filtres anti-poussière de la série 5000 au moyen de bague de maintien 3M K0501
forme trapézoïdale unique pour un meilleur champ de vision
vendu par sachet de 2.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0007541	K6051	A1
0007542	K6055	A2
0007544	K6059	ABEK1

FILTRE ANTI-GAZ SERIE 6000

Adapté à l'emploi avec les masques respiratoires réutilisables 3M™ équipés du système d'encliquetage à baïonnette

Le système d'encliquetage à baïonnette permet de plier et fixer les filtres en un clic, pour une simplicité de mise en place optimale.

Code	Réf	Classe
10531833	K6092	ABEK1P3R+Formaldéhyde
10531834	K6095	A2P3R
0111417	K6098	AXP3 NR
0111418	K6099	ABEK2P3R

BAGUE POUR FILTRE K0501 (PAR 2)

Permet l'utilisation combinée de filtres anti-gaz et filtres anti-poussières
vendue par 2.

Code	Réf
9105774	K0501

KIT DE 2 PREFILTRES P3 POUR DEMI-MASQUE SERIE M6000-JUPITER

Kit de 2 pré-filtres P3 et de 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER, à utiliser avec filtres M6000E
en fibres synthétiques non tissées.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0205812	M6000EPREP3R	P3

KIT DE 6 PREFILTRES P2 POUR DEMI-MASQUE SERIE M6000-JUPITER

Kit de 6 pré-filtres P2 et de 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER, à utiliser avec filtres M6000E
en fibres synthétiques non tissées.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0205811	M6000EPREP2R	P2

KIT DE 2 GALETTES A2

Lot de 2 galettes A2 pour demi-masque M6200 JUPITER et M6400 JUPITER
coque plastique et charbon actif.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008.

Code	Réf	Classe
0205808	M6000EA2R	A2

KIT DE 2 GALETTES ABEK1 POUR DEMI-MASQUE M6200 ET M6400 JUPITER

Lot de 2 galettes A1B1E1K1 pour demi-masque M6200-JUPITER et M6400-JUPITER
coque plastique et charbon actif.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008.

Code	Réf	Classe
0205809	M6000EABEK1	ABEK1

GANT DE PROTECTION MECANIQUE

DELTAPLUS

GANT TRICOT ENDUCTION POLYURETHANE VE702GR

100 % polyamide sans couture
enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts
poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille
jauge 13
manipulations fines et délicates.

Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009. Conforme à la norme EN388:2016 (3121X).

Code	Réf	Taille
0013736	VE702GR08	8
0013737	VE702GR09	9
0013738	VE702GR10	10

uvex HECKEL

GANT ATHLETIC LITE

Support en polyamide et élasthanne
revêtement en micro-mousse de nitrile, poreux et particulièrement résistant à l'abrasion
design ajusté et confortable permettent un travail précis et un confort de port élevé
l'ajustement ergonomique qui épouse les contours de la main permet de bien saisir les pièces à usiner
très bonne préhension en milieux secs et humides
adapté aux travaux de montage et autres opérations de précision.

Conforme à la norme EN 388 (4 1 3 2 X)

Code	Réf	Taille
10532589	6002708	8
10532590	6002709	9
10532591	6002710	10
10532592	6002711	11

MAPA PROFESSIONAL

GANT ULTRANE 553

Support tricoté sans couture
enduction Nitrile
finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes
adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour l'industrie mécanique, collectivités, bâtiment, travaux de maintenance.

Code	Réf	Taille
10532766	34553138	8
10532767	34553139	9
10532768	34553130	10

MAPA PROFESSIONAL

GANT ULTRANE 641

Support tricoté sans couture
enduction Mousse de nitrile sablé
confort: souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts
résistance: usage prolongé garanti par le procédé exclusif HYPERLINK ResiComfort.
Respirabilité, souplesse et durabilité
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour l'industrie mécanique, l'automobile, transport, logistique, assemblage.

Code	Réf	Taille
10532763	34641018	8
10532764	34641019	9
10532765	34641010	10

uvex HECKEL

GANT DE PROTECTION UVEX UNILITE 6605 RD

Gant de protection tricoté
paume et doigts avec revêtement en mousse nitrile
léger, confortable, respirant, toucher et dextérité exceptionnelle, ajustement parfait, flexibilité élevée
très bonne résistance à l'abrasion
adapté aux travaux de montage et autres opérations de précision.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4122X).

Code	Réf	Taille
10527686	6096708	8
10527687	6096709	9
10527688	6096710	10
10527689	6096711	11

uvex HECKEL

GANT PHYNOMIC PRO

Paume et les 3/4 du revers de la main avec revêtement aqua-polymère pro
robuste et flexible pour un toucher optimal
gant de protection offrant une grande sensibilité, peu salissant et résistant à l'humidité
excellente tolérance cutanée et absence totale de produits toxiques
très bonne adhérence en milieux humides, mouillés et huileux
adapté pour travaux de précision, activités polyvalentes et travaux lourds.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10532593	6006208	8
10532594	6006209	9
10532595	6006210	10
10532596	6006211	11

GANT POLYESTER ENDUIT MOUSSE LATEX ORANGE FLUO VV733

Gant 100% polyester haute qualité
enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts
jauge 13.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2131X)

Code	Réf	Taille
10011842	VV733OR08	8
10011843	VV733OR09	9
10011844	VV733OR10	10

GANT POLYESTER ENDUIT MOUSSE LATEX JAUNE FLUO VV733

Gant 100% polyester haute qualité
enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts
jauge 13.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2131X)

Code	Réf	Taille
10011846	VV73308	8
10011847	VV73309	9
10011848	VV73310	10

GANT MAXIFLEX ULTIMATE 42-874

Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
excellente dextérité, durabilité exceptionnelle
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision en milieu sec ou légèrement gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10007729	AT042874-ZZ08ACA	8
10007730	AT042874-ZZ09ACA	9
10007731	AT042874-ZZ10ACA	10
10007732	AT042874-ZZ11ACA	11

GANT MXFLEX ENDURANCE 42 845

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie
excellente dextérité, flexibilité, durabilité exceptionnelle
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10532679	AT042845-ZZ08ACA	8
10532680	AT042845-ZZ09ACA	9
10532681	AT042845-ZZ10ACA	10
10532682	AT042845-ZZ11ACA	11

GANT TRICOT ENDUCTION LATEX VE730

Tricoté sans couture 50 % coton / 50 % polyester
enduction latex naturel antidérapant sur la paume et les doigts (épaisseur : 1,7 mm)
serrage élastique, dessus de la main aéré.

Conforme à la norme 388:2016 (2142X).

Code	Réf	Taille
0023306	VE730OR08	8
0023307	VE730OR09	9
0023308	VE730OR10	10
10532824	VE730OR11	11

GANT TRICOT POLYESTER/SPANDEX NOIR

Gant tricot polyester/spandex
enduction nitrile paume, doigts et mi-dos + picots
jauge 15.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121X)

Code	Réf	Taille
10532825	VE725NO08	8
10532826	VE725NO09	9
10532827	VE725NO10	10
10532828	VE725NO11	11

GANT MXFLEX ENDURANCE 42 847

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
enduction complète en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie
excellente dextérité, flexibilité, durabilité exceptionnelle
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10532683	AT042847-ZZ08ACA	8
10532684	AT042847-ZZ09ACA	9
10532685	AT042847-ZZ10ACA	10
10532686	AT042847-ZZ11ACA	11

GANT UNILITE 7710F

Gants de montage sans couture
enduction totale de caoutchouc nitrile (NBR) et finition antidérapante au niveau de la paume des mains
conviennent pour les travaux dans des environnements secs, humides et huileux.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121X) Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX)

Code	Réf	Taille
10532597	6027808	8
10532598	6027809	9
10532599	6027810	10
10532600	6027877	11

Imperméable pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile.

GANT MXDRY OIL 56 427

Support tricoté ultra léger en Nylon/Lycra
double enduction complète en Nitrile pour associer l'imperméabilité au grip
poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers
la forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort
préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant
adapté pour la manutention et la manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A)

Code	Réf	Taille
10532687	AT056427-ZZ08ACA	8
10532688	AT056427-ZZ09ACA	9
10532689	AT056427-ZZ10ACA	10

GANT TITAN 850

Support tricoté sans couture
enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
absorption des chocs : zones spécifiques renforcées offrant une protection et un confort en toutes circonstances
durabilité dans le temps : Enduction durable, les gants restent propres grâce à leur résistance aux liquides, souplesse garantie même après avoir séché
excellent grip grâce à sa technologie spécifique
résistant à la graisse et l'huile pour une meilleure protection de la peau
adapté pour : maintenance industrielle, installation d'équipements industriels, assemblage, manipulation lourde, manipulation huileuse, usinage, mines, transport, logistique
Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4132XP)

Code	Réf	Taille
10532769	34850038	8
10532770	34850039	9
10532771	34850030	10
10532772	34850031	11

GANT FLEUR DE BOVIN FBN49

Tout fleur de bovin supérieure (épaisseur 0,9 à 1,1 mm)
coupe américaine
élastique de serrage au dos.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3122X) Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009.

Code	Réf	Taille
0011724	FBN4909	9
0011725	FBN4910	10

GANT DE MANUTENTION CUIR STEEL

La croûte de cuir et la pleine fleur de chèvre apporte un équilibre parfait entre la résistance et la souplesse, tout en laissant la peau respirer
la paume est rembourrée pour un plus grand confort et la fermeture au poignet est souple et auto-agrippante pour assurer un ajustement optimal.
parfait pour les travaux de mécanique générale.

Conforme à la norme EN388:2016 (3111X).

Code	Réf	Taille
10532793	W2977-S-CE	S
10532792	W2977-M-CE	M
10532791	W2977-L-CE	L
10532794	W2977-XL-CE	XL

GANT DE PROTECTION A LA COUPURE

GANT ANTISTATIQUE TRICOT DELTANOCUT®

Support Fibre haute performance DELTAnocut® et fibre de carbone
enduction micro-mousse de nitrile sur paume et bout des doigts
très bonne dextérité et finesse de travail
jauge 18
convient pour le TP, automobile, industrie minière.

Conforme à la norme EN 388: 2016+A1: 2018 (3X31B) Confrorme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 16350:2014.

Code	Réf	Taille
10532820	VECUTB07GR08	8
10532821	VECUTB07GR09	9
10532822	VECUTB07GR10	10
10532823	VECUTB07GR11	11

GANT ANTICOUPURE UVEX UNIDUR 6659 FOAM

Avec enduction en mousse NBR sur paume et bout des doigts
offre une sensibilité optimale
parfaitement adapté aux montages de précision en raison d'une sensibilité tactile et d'une protection élevées contre les coupures
protection fiable contre les coupures avec combinaison fibre HPPE/verre
très bonne résistance à l'abrasion, très bonne résistance à la déchirure.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43C)

Code	Réf	Taille
10527702	6093808	8
10527703	6093809	9
10527704	6093810	10
10527705	6093811	11

GANTS KRYTECH 599

Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
excellente résistance à l'abrasion grâce à enduction nitrile
l'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Il réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité
étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour industries mécaniques, automobile, manipulation de tôles, manipulation de pièces mécaniques huilées, travaux de maintenance, découpage, emboutissage.

Code	Réf	Taille
10532759	34599438	8
10532760	34599439	9
10532761	34599430	10
10532762	34599431	11

Renfort pouce index.

GANT TRICOTE SANS COUTURE POLYKOR 16-365

Enduction Neofoam sur paume et bouts des doigts
construction sans couture offrant confort et aération, le support PolyKor™ est léger et fournit dextérité et sensibilité tactile, ainsi qu'une excellente résistance aux coupures
le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
dextérité exceptionnelle sur les surfaces sèches ou mouillées
convient pour l'électronique, la manutention de céramique, panneaux de verre, la logistique, l'entreposage, les pièces d'assemblage.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X31C).

Code	Réf	Taille
10532467	16-365-T8	8
10532468	16-365-T9	9
10532469	16-365-T10	10
10532470	16-365-T11	11

GANT TRICOTE POLYKOR 16-533

Enduction de polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
construction sans couture
grande dextérité, résistance à l'abrasion, à la perforation
excellente adhérence sur surfaces sèches, humides et légèrement huileuses
applications : électronique, découpe du verre, manipulation de tôles, assemblage de pièces, manipulation de petites pièces pointues.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X41C)

Code	Réf	Taille
10532471	16-533-T8	8
10532472	16-533-T9	9
10532473	16-533-T10	10
10532474	16-533-T11	11

GANT TRICOTE POLYKOR™ X7™ 16-939

Double enduction complète de nitrile et enduction nitrile micro-surface sur la paume et bouts des doigts
Le support en mélange PolyKor™ avec technologie X7™ fournit une excellente résistance aux coupures et durabilité avec une doublure ultra-mince
la construction sans couture offre confort et respirabilité
offre une adhérence supérieure et maintient les mains au sec dans les environnements huileux et humides
jauge 18
convient à l'électronique, finition et inspection, travaux généraux, maintenance, assemblage de petites pièces, construction.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42C)

Code	Réf	Taille
10532463	16-939-T8	8
10532464	16-939-T9	9
10532465	16-939-T10	10
10532466	16-939-T11	11

GANT ANTICOUPURE MAXICUT ULTRA 44-3745

Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)
enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules
durabilité exceptionnelle, meilleure sensibilité au toucher
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher
peut être utilisé en contact avec des aliments
applications : assemblage primaire, secondaire et final, manipulation de tôles de métal, de verre cassé, maintenance.

Conforme à la norme EN 388 : 2016.

Code	Réf	Taille
10007704	AT443745-ZZ08ACA	8
10007705	AT443745-ZZ09ACA	9
10007706	AT443745-ZZ10ACA	10
10007707	AT443745-ZZ11ACA	11

GANT TRICOTE SANS COUTURE POLYKOR GRIS 16-350

Le support PolyKor™ est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile
double enduction nitrile micro-surface sur paume et bout des doigts
durée de vie prolongée et excellente résistance à l'abrasion
la construction sans couture offre confort et respirabilité
poignet en tricot empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
manchette allongée
jauge 13
convient pour l'électronique, la découpe du verre, la manipulation de tôles, l'assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces pointues.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10532475	16-350-T8	8
10532476	16-350-T9	9
10532477	16-350-T10	10
10532478	16-350-T11	11

GANT G-TEK® POLYKOR® 16-560E-EN

Gant tricoté sans couture en PolyKor®
enduction en polyuréthane sur la paume et bouts de doigts
excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
la structure sans couture augmente le confort et la respirabilité
le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
pour milieux sec et légèrement humide / huileux.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4543D). Conforme à la norme EN 388.

Code	Réf	Taille
10526730	16-560E - T8	8
10526731	16-560E - T9	9
10526732	16-560E - T10	10
10526733	16-560E - T11	11

GANT TRICOTE POLYKOR™ 16-CUT229MS

Le support PolyKor™ est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile
enduction en mousse de nitrile pour une adhérence en environnements secs, humides et huileux.
l'enduction complète en nitrile lisse permet de garder les mains au sec dans les environnements humides
construction sans couture offrant un confort accru
le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
convient à la découpe du verre, la manipulation de la tôle, l'utilisation générale, la manipulation d'objets pointus et gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10532479	16-CUT229MS-T8	8
10532480	16-CUT229MS-T9	9
10532481	16-CUT229MS-T10	10
10532482	16-CUT229MS-T11	11

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE

GANT LATEX KROFLEX 840

Support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité
enduction latex naturel
haute protection coupure pour travailler en sécurité
bonne isolation thermique de la main
bonne résistance à la perforation
préhension en toute sécurité grâce à l'adhérisation antidérapante
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour industries céramique et plastique, industries des matériaux composites, industrie du verre, bâtiment, collectivité.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (3X43D) Conforme à la norme EN 407:2004 (X2XXXX)

Code	Réf	Taille
0160571	34840258	8
0160572	34840259	9
0160573	34840250	10

Protection chimique durable.

GANT ULTRANITRIL 492

Gant nitrile
dextérité et confort grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage. Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation) sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
finition intérieure : flockée
finition extérieure : relief antidérapant
longueur : 32 cm
épaisseur : 0.38 mm
convient pour industrie mécanique, automobile, bâtiment, collectivités, espaces verts, secteur agricole

Conforme à la norme EN 388: 2016 (3101X) Conforme à la norme EN 374-1: 2016 Type A (AJKOPT) Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS)

Code	Réf	Taille
0192819	344921708	8
0192820	344921709	9
0192821	344921710	10

DELTAPLUS

GANT NITRILE SUR SUPPORT POLYAMIDE CHEMSAFE VV835

Double enduction nitrile sur support polyamide, troisième enduction nitrile mousse rugueuse sur paume et bout des doigts
longueur : 35 cm
épaisseur : 1,15 mm sur la manchette, 1,30 mm sur la paume.

Conforme à la norme EN 374-5. Conforme à la norme EN ISO 374-1 Type B (AJKL). Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121X)

Code	Réf	Taille
0205816	VV835VE09	9
0205817	VV835VE10	10

Confort pour les travaux de longue durée en milieu agressif.

MAPA PROFESSIONAL

GANT JERSETTE 300

Gant en latex naturel
aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
très bonne résistance à la déchirure
tonne résistance à de nombreux acides et bases dilués
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
finition intérieure : support textile
finition extérieure : lisse
longueur : 30-32 cm
epaisseur : 1,15 mm.

Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type B (KPT). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2131X)

Code	Réf	Taille
10526653	34300328	8
10526654	34300329	9
10526655	34300320	10

DELTAPLUS

GANT NEOPRENE LATEX NEOCOLOR VE530

Support : néoprène mixé latex pour plus de confort et de souplesse
intérieur : floqué coton
finition extérieure : relief antidérapant
longueur : 30 cm
épaisseur : 0,70 mm.

Conforme à la norme EN 374-5: 2016 (VIRUS) Conforme à la norme EN 374-1: 2016 Type A (JKLNPT) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10532831	VE530BM08	8/9
10532832	VE530BM09	9/10
10532833	VE530BM10	10/11

DELTAPLUS

GANT PVC TOUT LONGUEUR 35 CM PVC7335

PVC sur support coton interlock, enduction 100% PVC trempé et vulcanisé
épaisseur : 0,9 mm.

Conforme à la norme EN ISO 374-5 : 2016 Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type C (K). Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
0023351	PVC733510	10

GANT DE PROTECTION THERMIQUE

DELTAPLUS

GANT APOLLON WINTER VV735

Gant tricot 100% acrylique
paume et bouts des doigts enduis mousse latex
jauge 10.

Conforme à la norme EN 388 1132X Conforme à la norme EN 511:2006 (X1X).

Code	Réf	Taille
10532829	VV735JA09	9
10532830	VV735JA10	10

DELTAPLUS

GANT THRYM VV736

Gant acrylique polyamide
main toute enduite latex
seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts.

Conforme à la norme EN 407:2004 (2XXXX) Conforme à la norme EN 388 (2231X). Conforme à la norme EN 511 (121).

Code	Réf	Taille
0205813	VV736BL09	9
0205814	VV736BL10	10

GANT DE PROTECTION FROID UVEX UNILITE THERMO PLUS

Gant hiver une conception en deux couches
enduction paume et 3/4 du dos de la main avec enduction polymère flexible et résistant au froid, offrant une bonne étanchéité et une préhension ferme en milieux et huileux
reste flexible à de basses températures
très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets froids.

Conforme à la norme EN 511 : 2006 (010). Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).

Code	Réf	Taille
10527691	6059208	8
10527692	6059209	9
10527693	6059210	10
10527694	6059211	11

Repousse les limites du froid.

GANT TEMPICE 700

Restez au sec quand vous travaillez en environnement humide et/ou froid
enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
poignet tricot
tricot protection thermique
grip antidérapant.

Conforme à la norme EN 511: 2006 (02X) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3222X)

Code	Réf	Taille
10526657	34700438	8
10526658	34700439	9
10526659	34700430	10

GANT G-TEK® POLYKOR® JAUNE HV 41-1415-EN

Revêtement en mousse de nitrile offrant une adhérence supérieure en environnement sec, humide et applications huileuses
la double enduction nitrile avec finition mousse aide à garder les mains sèches dans les applications humides
la coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
résistant à la chaleur de contact à 250C°
excellente isolation thermique
applications : Zones réfrigérées, Construction, Activités hivernales et loisirs en plein air.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X32C). Conforme à la norme EN 511 : 2006 (X2X). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X2XXXX).

Code	Réf	Taille
10526788	41-1415 - T8	8
10526789	41-1415 - T9	9
10526790	41-1415 - T10	10
10532483	41-1415-T11	11

GANT TIG FLEX SENSITIVE

Cuir de chèvre ayant subi des tests spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
protègent des risques (CLASSE2) liés aux opérations de soudage et aux procédures associées
la conception en cuir de chèvre donne un haut niveau de souplesse et de sensibilité au toucher
les gants préférés des soudeurs TIG et Flamme.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (2132X) Conforme à la norme EN 407: 2004 (4324X) Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A.

Code	Réf	Taille
10527421	WG-TIG-8-CE	8
10527422	WG-TIG-9-CE	9
10527423	WG-TIG-10-CE	10
10527424	WG-TIG-11-CE	11

GANT SOUDEUR CROUTE DE CUIR ANTI-CHALEUR CA615K T10

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT), main doublée molleton
manchette doublée toile, cousu fil Kevlar Technology
coupe américaine, longueur : 35 cm
doublure manchette : toile coton de grammage 300 gr/m².

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3132X). Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A. Conforme à la norme EN 407 : 2004 (413X4X).

Code	Réf	Taille
0006643	CA615K10	10

GANT MIG UNIVERSAL CONFORT

Cuir ayant subi des tests spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage.
protègent des risques (CLASSE2)
paume en cuir pleine fleur permettant une bonne sensibilité au toucher.

Conforme à la norme EN 388 : 2016. Conforme à la norme EN 12477 : 2001 + A1 2005 Conforme à la norme EN 407 : 2004

Code	Réf	Taille
10527400	WG-MIG-1-CE-T9	9
10527401	WG-MIG-1-CE-T10	10
10527402	WG-MIG-1-CE-T11	11

WELDLINE

GANT MIG UNIVERSAL CONFORT+

Cuir spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
renfort d'index et manchette en cuir fendu.

Conforme à la norme EN 407: 2004 (41324X) Conforme à la norme EN 388: 2016 (4234X)
Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A.

Code	Réf	Taille
10527397	WG-MIG-2-CE-T9	9
10527398	WG-MIG-2-CE	10
10527399	WG-MIG-2-CE-T11	11

WELDLINE

GANT MIG IRON PROTECT

Cuir spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
protègent des risques CLASSE 2
avec une doublure intérieure
confortable à l'usage et non irritant.

Conforme à la norme EN 420 : 2009 niveau 3 Conforme à la norme EN 388 : 2016 niveaux 4234XX Conforme à la norme EN 407 : 2004 niveaux 41324X
Conforme à la norme EN 12477 : 2001 + A1 2005 - Type A

Code	Réf	Taille
10527395	WG-MIG-3-CE	10
10527396	WG-MIG-3-CE-T11	11

WELDLINE

GANT MIG IRON PROTECT +

Cuir contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
gant avec paume en cuir pleine fleur et dos en croûte de cuir
avec doublure intérieure.

Conforme à la norme EN 420 : 2009 niveau 3 Conforme à la norme EN 388: 2016 (2122X)
Conforme à la norme EN 407: 2004 (41324X)
Conforme à la norme EN 12477 : 2001 + A1 2005 - Type A

Code	Réf	Taille
10527393	WG-MIG-4-CE	10
10527394	WG-MIG-4-CE-T11	11

WELDLINE

PROTECTION THERMIQUE POUR GANT

Pour procédé de soudage MIG-MAG et électrodes enrobées
surprotection thermique applicable à tout type de gants
cuir pleine fleur doublé Kevlar
dimensions 200 x 150 mm
équipé de 2 élastiques au niveau de la paume et de la manchette
une face aluminisée
double couture en fil Kevlar
livrée par paire.

Conforme à la norme EN532

Code	Réf	Taille
10527390	W000335162	Unique

MANCHETTE

DELTAPLUS

MANCHETTE TRICOT ECONOCUT-55CM-1 PAIRE

Manchette tricotée avec passe-pouce
fibre haute performance ECONOCUT®
longueur 55 cm
jauge 13
sachet d'une paire.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X4XD).

Code	Réf	Taille
10011840	ECONOCUT5M	Unique

WELDLINE

MANCHETTE COURTE 450MM

Manchette courte en croûte de cuir
recouvrement ergonomique 40 cm avec maintien élastique aux poignets
taille unique
EPI 2ème catégorie certifié EU 425/2016 EN11611 A1 Classe 2.

Code	Réf
10527425	W000404083

WELDLINE

MANCHETTE LONGUE 670MM

Manchette longue en croûte de cuir
recouvrement ergonomique 60 cm
maintien élastique au poignet
fixation rapide aux épaules
taille unique
EPI 2ème catégorie certifié EU 425/2016 EN11611 A1 Classe 2.

Code	Réf
10527417	W000404084

CHAUSSURE DE SECURITE S1P

BLAZE KNIT LOW S1P HRO SRC

Tissu de haute flexibilité et durable Safety Knit® Doublure multifonction BreathActive, coques composites et semelle anti-perforation souple FAP® semelles extérieures en caoutchouc Urban avec idCell et point de rotation qui est résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, ainsi que des semelles intérieures en evercushion® BA.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532147	643060-39	39
10532148	643060-40	40
10532149	643060-41	41
10532150	643060-42	42
10532151	643060-43	43
10532152	643060-44	44
10532153	643060-45	45
10532154	643060-46	46
10532155	643060-47	47

CHARGE GREEN LOW S1P ESD HRO SRC

Excellente stabilité et confort idéal
légère et extrêmement souple
très bonne absorption des chocs dans la zone du talon
embout en fibre de verre
semelle anti-perforation souple FAP lite
100% sans parties Métallique.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532129	644520-36	36
10532130	644520-37	37
10532131	644520-38	38
10532132	644520-39	39
10532133	644520-40	40
10532134	644520-41	41
10532135	644520-42	42
10532136	644520-43	43
10532137	644520-44	44
10532138	644520-45	45
10532139	644520-46	46

SLALUM S1P HRO SRC

Dessus et doublure textile
embout composite
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible, anatomique
semelle anti-perforation non métallique
semelle caoutchouc / EVA
souplesse et confort incontesté et un adhérence optimal de la semelle.

Conforme à la norme EN20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10532196	SLALUM bleu-38	38
10532197	SLALUM bleu-39	39
10532198	SLALUM bleu-40	40
10532199	SLALUM bleu-41	41
10532200	SLALUM bleu-42	42
10532201	SLALUM bleu-43	43
10532202	SLALUM bleu-44	44
10532203	SLALUM bleu-45	45
10532204	SLALUM bleu-46	46

SKATER S3 HRO SRC

Dessus microfibre et croûte de cuir
doublure textile
embout composite
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible, anatomique
semelle anti-perforation non métallique
semelle caoutchouc / EVA
tige en microfibre et croûte de cuir
confort optimal renforcé par une première de propreté en mousse EVA
souplesse dans le déroulement du pied grâce au design de la semelle
100% amagnétique

Conforme à la norme EN20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10532567	SKATERPT39	39
10532568	SKATERPT40	40
10532569	SKATERPT41	41
10532570	SKATERPT42	42
10532571	SKATERPT43	43
10532572	SKATERPT44	44
10532573	SKATERPT45	45
10532574	SKATERPT46	46

BOSTON S1P HRO SRC

Tige en polyester tissé avec des fils TPU (motifs 3D)
semelle d'usure caoutchouc nitrile
semelle soudée avec intercalaire phylon (EVA)
1ère de propreté EVA préformée et amovible
bandes rétro-réfléchissantes
semelle avec pare-chocs de protection et contreforts en TPU
embout composite.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532663	BOSTOSPNO39	39
10532664	BOSTOSPNO40	40
10532665	BOSTOSPNO41	41
10532666	BOSTOSPNO42	42
10532667	BOSTOSPNO43	43
10532668	BOSTOSPNO44	44
10532669	BOSTOSPNO45	45
10532670	BOSTOSPNO46	46

ARONA S1P SRC

Chaussures en canvas
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA.
semelle : injectée - PU mono-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532645	ARONASPNO38	38
10532646	ARONASPNO39	39
10532647	ARONASPNO40	40
10532648	ARONASPNO41	41
10532649	ARONASPNO42	42
10532650	ARONASPNO43	43
10532651	ARONASPNO44	44
10532652	ARONASPNO45	45
10532653	ARONASPNO46	46

MODÈLE FÉMININ

FUSE KNIT BLACK WNS LOW S1P ESD HRO SRC

Elégant, ce nouveau modèle MOTION PROTECT WOMEN est la symbiose parfaite entre l'amorti, le retour d'énergie et le design
tissu de haute flexibilité et durable Safety Knit® Matériel de réflexion dans la partie de talons, microfibre raffinée en apparence de cuir MOTION IMPULSE - Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant, résistant à la chaleur de 300°C, avec semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® de deux densités différentes pour un excellent amorti, une bonne stabilité et un grand confort.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532141	643930-36	36
10532142	643930-37	37
10532143	643930-38	38
10532144	643930-39	39
10532145	643930-40	40
10532146	643930-41	41

ASTI S1P SRC

Chaussures basses cuir croute velours et mesh
doublure : Polyester
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA
semelle : Injectée - PU bi-densité
chaussure amagnétique
embout composite.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532636	ASTISPNO38	38
10532637	ASTISPNO39	39
10532638	ASTISPNO40	40
10532639	ASTISPNO41	41
10532640	ASTISPNO42	42
10532641	ASTISPNO43	43
10532642	ASTISPNO44	44
10532643	ASTISPNO45	45
10532644	ASTISPNO46	46

JUMPER3 S1P SRC

Chaussures hautes cuir croupon pigmenté
tige : cuir croupon pigmenté
doublure : Mesh polyamide
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA.
semelle : Injectée PU bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532618	JUMP3SPNO38	38
10532619	JUMP3SPNO39	39
10532620	JUMP3SPNO40	40
10532621	JUMP3SPNO41	41
10532622	JUMP3SPNO42	42
10532623	JUMP3SPNO43	43
10532624	JUMP3SPNO44	44
10532625	JUMP3SPNO45	45
10532626	JUMP3SPNO46	46

JET3 S1P SRC

Chaussures basses cuir croupon pigmenté
doublure : Mesh polyamide
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA
semelle : Injectée - PU bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532627	JET3SPNO38	38
10532628	JET3SPNO39	39
10532629	JET3SPNO40	40
10532630	JET3SPNO41	41
10532631	JET3SPNO42	42
10532632	JET3SPNO43	43
10532633	JET3SPNO44	44
10532634	JET3SPNO45	45
10532635	JET3SPNO46	46

CHAUSSURE DE SECURITE S3

uvex HECKEL

SUXXEED S3 SRC

Tige cuir hydrosuede huilé pour une bonne résistance à la pénétration de liquides, col et soufflet en textile hydrophobe
Semelle PU2D légère, antidérapante et offrant offrant une excellente absorption des chocs
100% non métalliques avec embout de protection et semelle anti-perforation non métalliques
Chaussures amagnétiques très polyvalentes, idéales pour les artisans, industrie, logistique, services, collectivités, environnements humides.

Conforme à la norme EN20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10532522	6390338	38
0195797	6390339	39
0195798	6390340	40
0195799	6390341	41
0195800	6390342	42
0195801	6390343	43
0195802	6390344	44
0195803	6390345	45
0195804	6390346	46

uvex HECKEL

SUXXEED LOW S3 SRC

Tige cuir hydrosuede huilé pour une bonne résistance à la pénétration de liquides, col et soufflet en textile hydrophobe
semelle PU2D légère, antidérapante et offrant offrant une excellente absorption des chocs
100% non métalliques avec embout de protection et semelle anti-perforation non métalliques
chaussures amagnétiques très polyvalentes, idéales pour les artisans, industrie, logistique, services, collectivités, environnements humides.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
0195805	6255339	39
0195806	6255340	40
0195807	6255341	41
0195808	6255342	42
0195809	6255343	43
0195810	6255344	44
0195811	6255345	45
0195812	6255346	46

GLOVE II HIGH S3 HRO SRA

Chaussure S3 en Nubuck Silk hydrofuge
embout aluminium
doublure AirMesh
semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc
insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro
protection du talon en TPU
semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU
semelle d'usure : caoutchouc nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
0201406	701.170234-80013/39	39
0201407	701.170234-80013/40	40
0201408	701.170234-80013/41	41
0201409	701.170234-80013/42	42
0201410	701.170234-80013/43	43
0201411	701.170234-80013/44	44
0201412	701.170234-80013/45	45

GLOVE II LOW S3 HRO SRA NOIR

Chaussure basse S3 en Nubuck Silk hydrofuge
embout aluminium
doublure AirMesh
semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc
insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro
protection du talon en TPU
semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU
semelle d'usure : caoutchouc nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10010684	701.170235-80013/39	39
10010685	701.170235-80013/40	40
10010686	701.170235-80013/41	41
10010687	701.170235-80013/42	42
10010688	701.170235-80013/43	43
10010689	701.170235-80013/44	44
10010690	701.170235-80013/45	45

STRIVER S3 SRC

Chaussure haute de sécurité
2 crochets de laçage rapide
tige cuir nubuck avec insert en nylon résistant à l'eau
maille évacuant l'humidité
languette et col rembourrés en mesh pour plus de confort
embout en acier
semelle acier anti-perforation en acier. Semelle intercalaire en PU
semelle extérieure en PU double densité. Semelle intérieure amovible en PU
montage en injection. Semelle extérieure résistante au carburant et à l'huile
talon absorbant l'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10533063	STRIVER.17.40	40
10533064	STRIVER.17.41	41
10533065	STRIVER.17.42	42
10533066	STRIVER.17.43	43
10533067	STRIVER.17.44	44
10533068	STRIVER.17.45	45
10533069	STRIVER.17.46	46

CAT

POWERPLANT S3 SRC

Chaussure haute de sécurité
2 crochets à laçage rapide
tige cuir nubuck résistant à l'eau
col matelassé pour un meilleur confort
maille évacuant l'humidité
embout en acier
semelle anti-perforation en acier
semelle intérieure amovible en PU
construction trépointe Goodyear
semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
talon absorbant l'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10533070	POWERPLANT.11.40	40
10533071	POWERPLANT.11.41	41
10533072	POWERPLANT.11.42	42
10533073	POWERPLANT.11.43	43
10533074	POWERPLANT.11.44	44
10533075	POWERPLANT.11.45	45
10533076	POWERPLANT.11.46	46
10533077	POWERPLANT.11.47	47

MODÈLE FÉMININ

BRIANA S3 SRC

Dessus cuir pleine fleur
doublure Mesh 3D
embout acier
semelle intérieure maille sur mousse PU, cellule ouverte, amovible
semelle antiperforation non métallique
semelle Polyuréthane bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532190	BRIANA	36
10532191	BRIANA	37
10532192	BRIANA	38
10532193	BRIANA	39
10532194	BRIANA	40
10532195	BRIANA	41

DELTAPLUS

SAULT2 S3 SRC ESD

Tige: cuir croupon pigmenté, traité imperméable
doublure: polyamide
première de propreté: amovible pré-moulée
dessus polyamide sur EVA
semelle: injectée PU bi-densité avec pare-choc enveloppant.

Conforme à la norme EN 61340-5-1: 2016 Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10231494	SAUL2ES3NO39	39
10231495	SAUL2ES3NO40	40
10231496	SAUL2ES3NO41	41
10231497	SAUL2ES3NO42	42
10231498	SAUL2ES3NO43	43
10231499	SAUL2ES3NO44	44
10231500	SAUL2ES3NO45	45
10231501	SAUL2ES3NO46	46

DELTAPLUS

MONTBRUN S3 SRC

Tige en cuir croupon pigmenté munie d'une bande rétro-réfléchissante, doublure polyamide
semelle anti-perforation et embout acier
première de propreté préformée amovible
dessus polyamide sur EVA
semelle PU double densité à crampons
avec nez enveloppant
talon absorbeur d'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
0023558	MONTBS3NO39	39
0023559	MONTBS3NO40	40
0023560	MONTBS3NO41	41
0023561	MONTBS3NO42	42
0023562	MONTBS3NO43	43
0023564	MONTBS3NO45	45
0023563	MONTBS3NO44	44
0023565	MONTBS3NO46	46

NOUMEA S3 CI HI

Dessus Cuir Buffalo Crazy Horse
doublure Mesh 3D
embout Composite
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible
semelle anti-perforation non métallique
semelle polyuréthane bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532179	NOUMEA	38
10532180	NOUMEA	39
10532181	NOUMEA	40
10532182	NOUMEA	41
10532183	NOUMEA	42
10532184	NOUMEA	43
10532185	NOUMEA	44
10532186	NOUMEA	45
10532187	NOUMEA	46

Cuir résistant à l'eau 7h.

NIKOLA SRC CI HI

Col et languette moussés pour plus de confort
soufflet intérieur
dessus cuir Buffalo Crazy Horse
doublure Mesh 3D
embout composite
semelle intérieur maille sur mousse en PU, amovible
semelle anti-perforation non métallique
semelle polyuréthane bi-densité
excellent confort grâce à une semelle flexible
très bon maintien de la cheville
technologie VPS (Voûte plantaire suspendue) pour un meilleur maintien amagnétique.

Conforme à la norme EN20345:2012.

Code	Réf	Pointure
10532168	NIKOLA	38
10532169	NIKOLA	39
10532170	NIKOLA	40
10532171	NIKOLA	41
10532172	NIKOLA	42
10532173	NIKOLA	43
10532174	NIKOLA	44
10532175	NIKOLA	45
10532176	NIKOLA	46

uvex HECKEL

MACCROSSROAD 3.0 LOW S3 CI HI HRO SRC

Tige cuir pleine fleur huilé
bout recouvert en caoutchouc
doublure polyester mesh 3D
semelle caoutchouc avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti
crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale
renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour la stabilité et la protection des
embout en composite amagnétique
semelle anti-perforation en composite amagnétique, légère, souple.

Conforme à la norme EN ISO 20345: 2011

Code	Réf	Pointure
10532512	6732338	38
10532513	6732339	39
10532514	6732340	40
10532515	6732341	41
10532516	6732342	42
10532517	6732343	43
10532518	6732344	44
10532519	6732345	45
10532520	6732346	46

uvex HECKEL

MACCROSSROAD 3.0 S3 CI HI HRO SRC

Tige cuir pleine fleur huilé
bout recouvert en caoutchouc doublure polyester mesh 3D
semelle caoutchouc avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti
crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale
renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour la stabilité et la protection des
embout en composite amagnétique
semelle anti-perforation en composite amagnétique, légère, souple.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10530345	6731338	38
10530346	6731339	39
10530347	6731340	40
10530348	6731341	41
10530349	6731342	42
10530350	6731343	43
10530351	6731344	44
10530352	6731345	45
10530353	6731346	46

TREYK S3 SRC

Style et confort
alliance du cuir pull up et de la microfibre
bandes retro-réfléchissantes
plaque anti-perforation textile
semelle extérieure: polyuréthane bi-densité
semelle Intérieure: maille sur mousse EVA
technologies VPS, DRS, Parad'Air.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10526285	07TREYK*28 44 PT38	38
10526286	07TREYK*28 44 PT39	39
10526287	07TREYK*28 44 PT40	40
10526288	07TREYK*28 44 PT41	41
10526289	07TREYK*28 44 PT42	42
10526290	07TREYK*28 44 PT43	43
10526291	07TREYK*28 44 PT44	44
10526292	07TREYK*28 44 PT45	45
10526293	07TREYK*28 44 PT46	46

TRAIL S3 SRC

Dessus cuir pull up + microfibre
doublure textile
embout polycarbonate
semelle intérieure maille sur mousse en EVA, amovible
semelle anti-perforation non métallique
semelle polyuréthane bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532207	TRAIL	38
10532208	TRAIL	39
10532209	TRAIL	40
10532210	TRAIL	41
10532211	TRAIL	42
10532212	TRAIL	43
10532213	TRAIL	44
10532214	TRAIL	45
10532215	TRAIL	46

uvex HECKEL

RUN-R 300 HIGH S3 SRC

Tige cuir nubuck huilé hydrofuge
semelle PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorption des chocs
doublure polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid
semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10527730	6266338	38
10527731	6266339	39
10527732	6266340	40
10527733	6266341	41
10527734	6266342	42
10527735	6266343	43
10527736	6266344	44
10527737	6266345	45
10527738	6266346	46

uvex HECKEL

RUN-R 300 LOW S3 SRC

Tige cuir nubuck huilé hydrofuge
semelle PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorption des chocs
doublure polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid
semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière
poids 550g en pointure 42.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532484	6260338	38
10532485	6260339	39
10532486	6260340	40
10532487	6260341	41
10532488	6260342	42
10532489	6260343	43
10532490	6260344	44
10532491	6260345	45
10532492	6260346	46

cover guard

AGATE II HAUTE S3 SRC

Embout de protection en acier
talon décroché plus sécurisant
semelle injectée PU2D pour un meilleur amorti et plus de confort,
semelle anti perforation en acier,
tige en cuir
doublure respirante en textile non-tissé
haut de tige matelassé pour plus de protection et de confort
insertion d'une bande rétro réfléchissante à dessin pour plus de visibilité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10109086	9AGH010036	36
10109087	9AGH010037	37
10109088	9AGH010038	38
10109089	9AGH010039	39
10109090	9AGH010040	40
10109091	9AGH010041	41
10109092	9AGH010042	42
10109093	9AGH010043	43
10109094	9AGH010044	44
10109095	9AGH010045	45
10109096	9AGH010046	46
10109097	9AGH010047	47
10109098	9AGH010048	48

AGATE II BASSE S3 SRC

Embout de protection en acier
talon décroché plus sécurisant
semelle injectée PU2D pour un meilleur amorti et plus de confort,
semelle anti perforation en acier,
tige en cuir
doublure respirante en textile non-tissé
haut de tige matelassé pour plus de protection et de confort
insertion d'une bande rétro - réfléchissante à dessin pour plus de visibilité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10109070	9AGL010036	36
10109071	9AGL010037	37
10109072	9AGL010038	38
10109073	9AGL010039	39
10109074	9AGL010040	40
10109075	9AGL010041	41
10109076	9AGL010042	42
10109077	9AGL010043	43
10109078	9AGL010044	44
10109079	9AGL010045	45
10109080	9AGL010046	46
10109081	9AGL010047	47
10109082	9AGL010048	48

COBRA4S3 S3 HRO HI SRC WG

Chaussure haute avec rabat cuir croupon pigmenté
doublure : polyester
première de propreté : amovible prémoulée
dessus polyamide sur EVA.
semelle : Injectée - PU/caoutchouc nitrile
piqûres para-aramide
rabat de protection
fermeture par bande agrippante.

Conforme à la norme EN ISO 20349-2: 2017 Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532609	COBR4S3NO38	38
10532610	COBR4S3NO39	39
10532611	COBR4S3NO40	40
10532612	COBR4S3NO41	41
10532613	COBR4S3NO42	42
10532614	COBR4S3NO43	43
10532615	COBR4S3NO44	44
10532616	COBR4S3NO45	45
10532617	COBR4S3NO46	46

MACSOLE 1.0 WLD LOW CI HI-1 HRO WG SRC

Soudeurs, sidérurgie, en cas de projection de métal
semelle en caoutchouc MACSOLE 1.0
tige en cuir fleur pigmenté, coutures en fil kevlar résistant au feu, rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté, double fermeture velcro, soufflet étanche en cuir fleur
doublure non tissée noir, très résistant à l'abrasion
embout métal free
semelle anti-perforation inox
semelle de propreté et de confort en MACSOLE 1.0 XCB.

Conforme à la norme EN ISO 20349-2: 2017 – Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532493	6296338	38
10532494	6296339	39
10532495	6296340	40
10532496	6296341	41
10532497	6296342	42
10532498	6296343	43
10532499	6296344	44
10532500	6296345	45
10532501	6296346	46

CHAUSSURE DE SECURITE SPECIFIQUE

SURCHAUSSURE MILLENIUM PREMIUM LOT DE 5 PAIRES

Matière TPU étanche et lavable
embout de sécurité en composite (tests EN 12568 résistant jusqu'à 240J / 20% de plus que la norme)
semelle de marche résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures (tests EN ISO 20345)
amagnétique
chaussant large : plus confortable
ultra léger
plus stylé
lot de 5 paires panachées (1xS/2xM/2xL)
tailles : S = 35/39 M = 40/44 L = 45/48

Code	Réf
10526722	MLPCK

BOTTE DE SECURITE

BOTTE DE SECURITE NORDIK MARRON S3 SRC CI HI

Cuir pleine fleur finition pull up pour un style outdoor
doublure fourrure synthétique et bout PU renforcé
anses de préhension
semelle anti-perforation, non métallique
absorption des chocs, antistatique, résistance hydrocarbures, matière tige hydrofuge
embout composite
semelle PU2D
système VPS : le design de la semelle maintient l'arc naturel du pied pour plus de confort et moins de fatigue en position debout.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10497792	07NORDIK28 45 PT39	39
10497793	07NORDIK28 45 PT40	40
10497794	07NORDIK28 45 PT41	41
10497795	07NORDIK28 45 PT42	42
10497796	07NORDIK28 45 PT43	43
10497797	07NORDIK28 45 PT44	44
10497798	07NORDIK28 45 PT45	45
10497799	07NORDIK28 45 PT46	46

BOTTE DE SECURITE EN PVC BRONZE2 S5 SRA

Tige: PVC
doublure: polyester
protection des malléoles
ergot de déchaussement
embout de protection: acier inoxydable
semelle anti-perforation: acier inoxydable
semelle: PVC- nitrile à gros crampons.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10531962	BRON2S5VE38	38
10531963	BRON2S5VE39	39
10531964	BRON2S5VE40	40
10531965	BRON2S5VE41	41
10531966	BRON2S5VE42	42
10531967	BRON2S5VE43	43
10531968	BRON2S5VE44	44
10531969	BRON2S5VE45	45
10531970	BRON2S5VE46	46

ACCESSOIRE ET ENVIRONNEMENT DU PIED

CHAUSSETTES QUARTERSOCKS NOIR

Lot de 3 paires de chaussettes
renforcées à la pointe et au talon
logo CAT
71 % coton, 28 % polyester, 1 % élasthanne.

Code	Réf	Pointure
10533078	BOXC323.11.4145	41-45

CHAUSSETTE NO LIMIT SECURITY

Chaussette fine et résistante
double bord côte : maintien sans comprimer
renforts Cordura® : tibia, talon et pointe
large maille variable de maintien au cou de pied
composition: 91% Polyamide dont 30% de Polyamide Cordura®, 8% Polypropylène, 1% Elasthanne, 8 % polypropylène, 1% élasthanne.

Code	Réf	Pointure	Coloris
10532882	155099938	35-38	orange
10532883	155099942	39-42	orange
10532884	155099946	43-46	orange
10532885	155099950	47-50	orange

CHAUSSETTE SAFETY WORK

Chaussettes de travail adaptées aux chaussures de sécurité
traitement anti bactérien SILVADUR: neutralise les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs, efficacité testé jusqu'à 20 lavages
tige insérant des élastiques pour un maintien optimal sans comprimer pied bouclette intérieure intégrale
Double bord côte pour une meilleure tenue
Tige insérant des élastiques pour un maintien optimal sans comprimer
pied bouclette intérieur intégrale
traitement antibactérien Silvadur
Composition: 57% polyester, 41% coton, 2% élastodienne
Lot de 3 paires

Code	Réf	Pointure	Coloris
10532893	610698242	39-42	noir
10532894	610698346	43-46	noir

CHAUSSETTE TREK COOLMAX

Chaussettes adaptées aux chaussures de sécurité dans un environnement chaud convient aux chaussures à membrane technique imper respirante (type Goretex, Sympa tex) renforts talon et pointe en fibres d'aramide Kevlar® pour une meilleure résistance
relativement fine, très bonne résistance à l'abrasion maille variable sur l'intégralité de la tige ainsi que le coup de pied intérieur demi pied bouclette intégrale évacue la transpiration grâce à la fibre Polyester Coolmax®
52% polyester, 35% coton, 8% acrylique, 4% aramide, 1% élasthanne
lot de 2 paires

Code	Réf	Pointure	Coloris
10532891	212598242	39-42	gris
10532892	212598246	43-46	gris

SOCQUETTE ROBUST

Socquette ultra résistante fine, respirante, légère
double bord côte anti-comprimant semelle respirante en fine bouclette du dessus des orteils jusqu'au tendon d'Achille renforts Cordura® talon et pointe large maille variable de maintien au coup de pied triples bandes de stabilisation des appuis périmétriques couture de pointe extra fine
Composition : 85% poyamide, 12% polypropylène, 3% élasthanne
garantie 2ans.

Code	Réf	Pointure	Coloris
10532878	144941837	35-37	orange
10532879	144941840	38-40	orange
10532880	144941843	41-43	orange
10532881	144941846	44-46	orange

CHAUSSETTE KEVI

Chaussette fine ultra résistante
renforts Kevlar® Talon / Pointe : très bonne résistance à l'abrasion
bouclette intérieur pour le confort double bord côte pour une meilleure tenue composition: 66% coton, 29% polyamide, 4% aramide kevlar, 1% élasthanne.
Lot de 2 paires: 1 paire marine + 1 paire noire

Code	Réf	Pointure	Coloris
10532886	211998238	35-38	assortis, 1p noire, 1 paire marine
10532887	211998242	39-42	assortis, 1p noire, 1p marine
10532888	211998246	43-46	assortis, 1p noire, 1p marine
10532889	211998250	47-50	assortis, 1p noire, 1p marine

Contient de la laine.

CHAUSSETTE NAMUR

Chaussettes spécial brodequins,
double bord côte pour une meilleure tenue
bouclette intérieure intégrale
maille variable auto ajustable vrai talon formé
composition: 59% acrylique, 29% laine, 11% polyamide, 1% élasthanne
lot de 2 paires.

Code	Réf	Pointure	Coloris
10532895	611098242	39-42	noir
10532896	611098246	43-46	noir

Contient de la laine.

MI-BAS ANVERS

Mis bas spécial bottes,
confortable et chaud
bord côte de maintien
bouclette intérieure intégrale
maille variable auto ajustable
vrai talon formé
61% acrylique, 28% laine, 9% polyamide, 2% élasthanne
lot de 2 paires.

Code	Réf	Pointure	Coloris
10532897	621098242	39-42	noir
10532898	621098246	43-46	noir

SEMELLE ANTI-ODEUR

La semelle à découper en mousse de latex au charbon, vous apporte bien-être, confort et hygiène
e traitement Sanitized® empêche les germes installés dans le textile de tirer leur nourriture de l'environnement, ainsi bactéries et champignons ne peuvent plus proliférer.

Code	Réf	Pointure
10532906	746300000	32-45

SEMELLE ANTI-CHOC «VOUTE» GEL

Semelle confortable, idéale pour une utilisation intensive et de longue durée
effet amortissant
confort exceptionnel
technologie 3 densités.

Code	Réf	Pointure
10532907	780200042	36-42
10532908	780200046	41-46

ESTEX

CHAUSSON TISSUS HAUTE QUALITE

Chausson à bottes de haute qualité 3 épaisseurs
la bande élastique assure une bonne tenue au pied
le tissu intérieur en coton blanc, très doux,
garde le pied au sec et au chaud
la couche intermédiaire empêche la pénétration
de l'eau sans empêcher l'évacuation de l'humidité du pied
la qualité du tissu extérieur en coton gris/bleu confère une haute résistance au frottement
bande de renfort pour une utilisation prolongée.

Code	Réf	Pointure	Coloris
10532900	815799938	37-38	bleu
10532901	815799940	39-40	bleu
10532902	815799942	41-42	bleu
10532903	815799944	43-44	bleu
10532904	815799946	45-46	bleu
10532905	815799948	47-48	bleu

FARMOR

AEROSOL DESINFECTANT ET DESODORISANT POUR EPI

Pour désinfecter et désodoriser les équipements de protection (gants, casques, chaussures de sécurité)
action curative et préventive
pulvérisation multi-positions
405 ml brut.

Conforme à la norme EN 1650+A1 et EN 1276.

Code	Réf	Coloris
0205772	AER 5902 DO	incolore

ESTEX

IMPERMEABILISANT 200 ML

Aérosol 200 ml
fabrication française
pour cuir, nubuck et textiles
protège de l'humidité et des salissures, évite les auréoles d'eau et de neige
conseillé pour chaussures et vêtements à membrane.

Code	Réf
10532910	587000000

ESTEX

BOITE GRAISSE 250 ML

Incolore.

Code	Réf	Coloris
10532909	587300000	Incolore

ESTEX

CHAUSSE-PIED METAL 52 CM

Chausse-piéds en métal.

Code	Réf
10532911	530500000

ESTEX

RETIRE-BOTTES

En bois
pastilles antidérapantes.

Code	Réf
10532912	579500000

ESTEX

LACET CORDELET 90 CM

100% polyester.

Code	Réf	Coloris
10532913	700175190	noir
10532914	700105690	marron

ESTEX

LACET CORDELET 120 CM

100% polyester.

Code	Réf	Coloris
10532915	700175112	noir
10532916	700105612	marron

ESTEX

LACET PLAT 90 CM

100% polyester.

Code	Réf	Coloris
10532917	700375190	noir
10532918	700305690	marron

ESTEX

LACET PLAT 120 CM

100% polyester.

Code	Réf	Coloris
10532919	700375112	noir
10532920	700305612	marron

VETEMENT DE TRAVAIL

Stretch: souplesse maximale du tissu.

PANTALON ESSENTIALS KNEE POCKET NOIR

Coupe étroite avec ouverture pour les jambes de 38 cm
empiècements en CORDURA® aux genoux et sur les poches porte-outils
les boucles de ceinture s'adaptent à une ceinture de 57 mm
poches pour genouillères CW91 particulièrement confortables
braguette à fermeture à glissière
logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
poches avant avec logo riveté en métal
poches latérales empilées faciles d'accès avec fermeture à glissière
les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort
65 % polyester, 33 % coton, 2% spandex, 245g/m²
renfort 100% nylon Cordura® Oxford.

Code	Réf	Taille
10533013	1810084.06.40	40
10533014	1810084.06.42	42
10533015	1810084.06.44	44
10533016	1810084.06.46	46
10533017	1810084.06.48	48

PANTALON TRADES POCKETS NOIR

Pantalon de travail avec ouverture pour les jambes de 38 cm
coupe étroite avec gousset d'entrejambe en diamant
renfort de genou en CORDURA
les boucles de ceinture s'adaptent à une ceinture de 57 mm
logo CAT sur le passant arrière de ceinture
poche cargo latérale avec fermeture sécurisée et poches empilées
les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort
boucle de charpentier sur la hanche droite
poche pour téléphone sur la cuisse droite avec fermeture à crochet
poches holister
poches pour genouillères CW9
braguette à fermeture à glissière
logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
65% coton, 33% polyester, 2% toile élasthanne, 250g/m². Renfort 1 : 100% nylon oxford CORDURA. Renfort 2 : 100% nylon oxford.

Code	Réf	Taille
10533023	1810099.11.40	40
10533024	1810099.11.42	42
10533025	1810099.11.44	44
10533026	1810099.11.46	46
10533027	1810099.11.48	48

Stretch: souplesse maximale du tissu.

PANTALON TRADES GRIS ANTHRACITE

Pantalon de travail avec ouverture pour les jambes de 38 cm
coupe étroite avec gousset d'entrejambe en diamant
renfort de genou en CORDURA
les boucles de ceinture s'adaptent à une ceinture de 57 mm
logo CAT sur le passant arrière de ceinture
poche cargo latérale avec fermeture sécurisée et poches empilées
les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort
boucle de charpentier sur la hanche droite
poche pour téléphone sur la cuisse droite avec fermeture à crochet
tissu déperlant
poches pour genouillères CW91
braguette à fermeture à glissière
logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
65% coton, 33% polyester, 2% toile élasthanne, 250g/m². Renfort 1 : 100% nylon oxford CORDURA. Renfort 2 : 100% nylon oxford.

Code	Réf	Taille
10533018	1810098.06.40	40
10533019	1810098.06.42	42
10533020	1810098.06.44	44
10533021	1810098.06.46	46
10533022	1810098.06.48	48

PANTALON HARPOON MULTI GRAPHITE

Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion
réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos
ceinture extensible à 7 passants dont 1 large centré dos
absorbeur de chocs permanent aux genoux
accroche mètre à ruban renforcé pour droitier et gaucher sur les entrées de poche
assemblage fil polyester haute ténacité contrasté
2 poches côté profondes et faciles d'accès avec accroche mètre à ruban
1 poche bourse
1 grande poche cuisse à rabat avec poche téléphone à tirette intégrée
1 poche arrière gauche fermée par un rabat et pression
1 poche petit outillage : cutter, stylo, crayon, pince, tournevis
entrejambe rallongeable de 6 cm
coton polyester 60/40 - 300g/m2.

Conforme à la norme EN14404 avec les genouillères 11310.

Code	Réf	Taille
10017615	11110-012	38
10017616	11110-013	40
10017617	11110-014	42
10017618	11110-015	44
10017619	11110-016	46
10017620	11110-017	48

CAT

SHORT STRETCH TRACKER NOIR

Coupe classique
poches coupées devant
poche latérale cargo avec fermeture à rabat sécurisée, avec logo CATERPILLAR
passants larges
65% coton, 33% polyester, 2% spandex
parties souples : 97% polyester, 3% spandex.

Code	Réf	Taille
10533028	1820032.11.40	40
10533029	1820032.11.42	42
10533030	1820032.11.44	44
10533031	1820032.11.46	46

PORTWEST

BERMUDA TEXO CONTRAST GRIS TX14

Haute teneur en coton pour un meilleur confort
tissu pré rétréci
7 poches
ceinture semi élastiquée
60% coton et 40% polyester
245 gr.

Code	Réf	Taille
0191595	TX14GRRS	S
0191596	TX14GRRM	M
0191597	TX14GRRL	L

CHEMISE, TEE-SHIRT, SWEAT, POLO

CAT

TEE SHIRT TRADEMARK NOIR

Biais de bordage dans la nuque pour éviter les déformations
passe-fils dans la nuque pour passage câble d'oreillettes
coton épais et très résistant
logo CAT poitrine et dos
100 % coton jersey 200g m².

Code	Réf	Taille
10532989	W05324.11.M	M
10532990	W05324.11.L	L
10532991	W05324.11.XL	XL
10532992	W05324.11.2XL	2XL

CLIQUE OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

T-SHIRT BASIC-T BLACK

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
100% coton
poids : 145 gr/m².

Code	Réf	Taille
10129166	029030-99-4	S
10129167	029030-99-5	M
10129168	029030-99-6	L
10129169	029030-99-7	XL
10129170	029030-99-8	XXL

CLIQUE OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

T-SHIRT BASIC-T DARK NAVY

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
100% coton
poids : 145 gr/m².

Code	Réf	Taille
10129060	029030-580-4	S
10129061	029030-580-5	M
10129062	029030-580-6	L
10129063	029030-580-7	XL
10129064	029030-580-8	XXL

CLIQUE OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

T-SHIRT BASIC-T GREYMEL

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
85% coton 15% viscose
poids : 145 gr/m².

Code	Réf	Taille
10129148	029030-95-4	S
10129149	029030-95-5	M
10129150	029030-95-6	L
10129151	029030-95-7	XL
10129152	029030-95-8	XXL

CAT

TEE SHIRT MANCHES LONGUES BANNER NOIR

Bord côte avec Spandex
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
pas d'étiquette dans l'encolure pour le confort
logo CATERPILLAR blanc sur la manche et logo CAT blanc sur la poitrine
100 % coton jersey, 200 g m²

Code	Réf	Taille
10533058	1510034.11.M	M
10533059	1510034.11.L	L
10533060	1510034.11.XL	XL
10533061	1510034.11.2XL	2XL

CLIQUE OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

BASIC POLO BLACK

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
100% coton
poids : 190g/m².

Code	Réf	Taille
10127739	028230-99-4	S
10127740	028230-99-5	M
10127741	028230-99-6	L
10127742	028230-99-7	XL
10127743	028230-99-8	XXL

CLIQUE OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

BASIC POLO DARK NAVY

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
100% coton
poids : 190g/m².

Code	Réf	Taille
10127682	028230-580-4	S
10127683	028230-580-5	M
10127684	028230-580-6	L
10127685	028230-580-7	XL
10127686	028230-580-8	XXL

CLIQUE OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

BASIC POLO GREY MELANGE

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
85% coton 15% viscose
poids 190g/m².

Code	Réf	Taille
10127723	028230-95-4	S
10127724	028230-95-5	M
10127725	028230-95-6	L
10127726	028230-95-7	XL
10127727	028230-95-8	XXL

CAT

SWEAT SHIRT TRADEMARK NOIR

Sweatshirt à capuche
grand logo CAT brodé sur la poitrine
grande poche frontale pour les mains
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
cordon de serrage pour la capuche
80 % coton 20 % polyester 360 g m².

Code	Réf	Taille
10533053	W10646.11.S	S
10533054	W10646.11.M	M
10533055	W10646.11.L	L
10533056	W10646.11.XL	XL
10533057	W10646.11.2XL	2XL

CAT

SWEAT SHIRT TRADEMARK CAMOUFLAGE FONCE

Sweatshirt à capuche
grande poche frontale pour les mains
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
cordon de serrage pour la capuche
grand logo CAT brodé sur la poitrine
80% coton 20% polyester 360g m²

Code	Réf	Taille
10533049	W10646.53.M	M
10533050	W10646.53.L	L
10533051	W10646.53.XL	XL
10533052	W10646.53.2XL	2XL

CAT

SWEAT SHIRT CANYON NOIR

Sweatshirt col camionneur
Spandex dans les bords-côte
manches droites
2 poches sur les cotés. 1 poche téléphone avec passe-fils incorporé dans la poche droite
finition bord-côte bas de manche et bas de vêtement
logo CAT sur la gauche de la poitrine
logo CATERPILLAR à l'arrière du col
70 % coton, 30 % polyester 360 g m².

Code	Réf	Taille
10533045	1910004.11.M	M
10533046	1910004.11.L	L
10533047	1910004.11.XL	XL
10533048	1910004.11.XXL	2XL

SWEAT-SHIRT TOKKO ROUGE

Sweat-shirt à capuche confortable et tendance
bord côte manches et bas
intérieur molleton gratté
capuche doublée jersey avec cordon de serrage
badge en cuir
1 poche kangourou
composition : 65 % coton 35 % polyester 340 g/m².

Code	Réf	Taille
10017608	11256-001	S
10017609	11256-002	M
10017610	11256-003	L
10017611	11256-004	XL
10017612	11256-005	XXL

SWEAT-SHIRT DOUBLE SHERPA OURAL BLEU

Sweat-shirt doublé sherpa chaud et confortable
maille coton polyester toucher peau de pêche
doublure chaude en sherpa pour un confort optimal
capuche chaude avec cordon de serrage
manches et bas du corps en bord côte
passe cordon dans une poche basse
coudes renforcés
fermeture centrale métal grosse maille
2 poches repose-mains avec passe-cordon
65% coton, 35% polyester 340g/m², doublure sherpa.

Code	Réf	Taille
10017597	11257-002	M
10017598	11257-003	L
10017599	11257-004	XL
10017600	11257-005	XXL

CLIQUE OEKO-TEX® STANDARD 100

SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK NOIR

Sweat-shirt col rond unisexe
ruban épais pour le cou et élastiques au bas des manches et à la base
tissu doux et stabilisé, adapté au lavage intensif avec finition anti-boulochage
côtes élastiques 1 x 1 avec double couture
bords côte col, poignets et taille double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester, 35% coton - 280 gr/m².

Code	Réf	Taille
10014805	02103099S	S
10014806	02103099M	M
10014807	02103099L	L
10014808	02103099XL	XL
10014809	02103099XXL	XXL

CLIQUE OEKO-TEX® STANDARD 100

SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK DARK NAVY

Sweat-shirt col rond unisexe
ruban épais pour le cou et élastiques au bas des manches et à la base
tissu doux et stabilisé, adapté au lavage intensif avec finition anti-boulochage
côtes élastiques 1 x 1 avec double couture
bords côte col, poignets et taille double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester, 35% coton - 280 gr/m².

Code	Réf	Taille
10014738	021030580S	S
10014739	021030580M	M
10014740	021030580L	L
10014741	021030580XL	XL
10014742	021030580XXL	XXL

CLIQUE OEKO-TEX® STANDARD 100

SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK GRIS CHINE

Sweat-shirt col rond unisexe
ruban épais pour le cou et élastiques au bas des manches et à la base
tissu doux et stabilisé, adapté au lavage intensif avec finition anti-boulochage
côtes élastiques 1 x 1 avec double couture
bords côte col, poignets et taille double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester, 35% coton - 280 gr/m².

Code	Réf	Taille
10014789	02103095S	S
10014790	02103095M	M
10014791	02103095L	L
10014792	02103095XL	XL
10014793	02103095XXL	XXL

VETEMENT DE PROTECTION FROID ET INTEMPERIE

Exclusivité
Disponibilté Automne 2022

DOUDOUNE PLATE ORSA CAMEL

doudoune plate légère en ripstop
100 % polyester Ripstop 90g/m²,
enduction PU 500mm, doublure 100 % nylon
col montant doublé tricot, fermeture centrale zippée avec rabat coupe-vent intérieur et garage
emmanchure coupe-vent, poche poitrine «étanche» à ouverture verticale
poche intérieure à ouverture verticale
entrées de poches renforcées
2 poches basses zippées
bas resserré avec dos rallongé.

Code	Réf	Taille
10533606	11266 S	S
10533607	11266 M	M
10533608	11266 L	L
10533609	11266 XL	XL
10533610	11266 2XL	2XL
10533611	11266 3XL	3XL

GILET MATELASSE SANS MANCHE ARTIC ZONE NOIR

Gilet matelassé sans manche
2 poches fermées par zip à l'avant
1 poche portefeuille zippée
1 poche téléphone zippée avec passe-fil
2 grandes poches filet à l'intérieur
cordon de serrage élastiqué réglable à la taille
logo CAT sur la poitrine
emmanchures consolidées en Spandex
100% polyester micro-pêche déperlant
isolation 100% polyester ultra-légère.

Code	Réf	Taille
10533041	W12430.11.M	M
10533042	W12430.11.L	L
10533043	W12430.11.XL	XL
10533044	W12430.11.2XL	2XL

PORTWEST

BLOUSON POLAIRE 400G NOIR F400

Polaire épaisse avec finition anti-peluche
2 poches
poignets élastiqués
coupe ample
100% polyester
400 gr.

Code	Réf	Taille
0178733	F400BKRS	S
0178734	F400BKRM	M
0178735	F400BKRL	L
0178736	F400BKRXL	XL
0178737	F400BKRXXL	XXL
0178738	F400BKRXXXL	3XL

CAT

VESTE SOFTSHELL CAPSTONE NOIR

Veste à capuche
Stormblocker™ respirante, déperlante et coupe-vent
couche intermédiaire avec membrane respirante
empiècements anti-abrasion des coudes aux avant-bras
capuche 3 pièces avec cordons d'ajustement
2 poches zippées sur le devant et une poche zippée sur la poitrine avec bande réfléchissante et bande zippée contrastée
patte de serrage aux poignets
doublure 100 % polyester
tissu Flexlight 94 % polyester 6 % spandex
stretch 4 sens.

Code	Réf	Taille
10533037	1313093.11.M	M
10533038	1313093.11.L	L
10533039	1313093.11.XL	XL
10533040	1313093.11.2XL	2XL

CAT

BLOUSON TRITON NOIR

Blouson à capuche amovible
fermeture à glissière sur toute la hauteur avec rabat
Storm Blocker Plus ™ Imperméable, coupe-vent, respirant
2 fermetures à glissière bidirectionnelles frontales imperméables avec caches curseurs réfléchissants, qui donnent accès aux poches intérieures et permet de mettre une tablette ou documents de grandes dimensions
doublure en mesh pour une aération
de multiples poches à l'intérieur dont une poche portefeuille
poignets réglables avec resserrage par languette et poignets tempête
cordons réglables intérieur dans le bas du vêtement, pour un ajustement optimal
60% coton 40% polyester 366 g/m2 (partie noire). 65% coton 33% polyester 2% élasthanne (partie gris). Renforts en Oxford 100% polyester 450D avec finition imperméable PU sur les coudes. Doublure 100% polyester.

Code	Réf	Taille
10533033	1310070.11.M	M
10533034	1310070.11.L	L
10533035	1310070.11.XL	XL
10533036	1310070.11.2XL	2XL

DELTAPLUS

ENSEMBLE DE PLUIE POLYESTER ENDUIT PVC EN400 VERT

Ensemble de pluie veste et pantalon en polyester enduit PVC côté intérieur (190 gr/m²)
coutures cousues et banderolées
veste à capuche fixe avec cordon de serrage
fermeture à glissière
rabat coupe-vent intérieur
manches raglan à poignets réglables par pressions
oeillets d'aération aux emmanchures
bas volet dorsal avec ventilation
2 poches avec rabats
pantalon à serrage élastique à la taille
bas des jambes réglable par pression
2 passe-mains
Conforme aux normes EN 340 et EN 343 niveaux 31.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (3-1-X)

Code	Réf	Taille
10017141	EN400VETM	M
0021312	EN400VEGT	L
0021313	EN400VEXG	XL
10017142	EN400VEXX	XXL

VETEMENT DE PROTECTION CHALEUR ET FEU

WELDLINE

VESTE SOUDAGE 100% COTON

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
poche intérieure gauche
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
idéale pour les applications de soudage les plus légères.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf
10532808	W2985-M-CE
10532807	W2985-L-CE
10532809	W2985-XL-CE
10532805	W2985-2XL-CE
10532806	W2985-3XL-CE

VESTE COTON AVEC MANCHES CROUTE DE CUIRE

100% ignifugé pour une protection maximale
tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
poche intérieure gauche
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
non lavable en machine
apporte confort et protection.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532798	W3106-M-CE	M
10532797	W3106-L-CE	L
10532799	W3106-XL-CE	XL
10532795	W3106-2XL-CE	2XL
10532796	W3106-3XL-CE	3XL

BLOUSE LONGUE SOUDAGE

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
deux poches extérieures au niveau de la taille et une
à gauche sur la poitrine avec fermetures velcro
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
idéale pour les instructeurs, les superviseurs et les soudeurs occasionnels.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532811	W3112-M-CE	M
10532810	W3112-L-CE	L
10532812	W3112-XL-CE	XL

Personnalisable avec une bande velcro amovible.

VESTE DE SOUDEUR CROUTE DE CUIRE

Veste en croûte de cuir refendu, respirante
fermée par des boutons pression
recouvert d'un rabat cuir, poche à l'intérieur,
élastique au poignet
conçue pour protéger le haut du corps de l'utilisateur
lors d'opérations de soudage exigeantes
se ferme par devant avec un recouvrement de cuir et
velcro pour plus de protection contre les projections
double molletonnage à l'intérieur du cou pour
améliorer le confort
poignets élastiqués
finitions cousues avec bordures tissu
longueur : +/- 780 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527426	W000404090-S	S
10527427	W000404090-M	M
10527428	W000404090-L	L
10527429	W000404090-XL	XL
10527430	W000404091-2XL	2XL
10527431	W000404090-3XL	3XL
10527432	W000404090-4XL	4XL
10527433	W000404090-5XL	5XL

VESTE COTON MANCHE CUIR PLEINE FLEUR

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
deux poches extérieures avec fermeture velcro
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
non lavable en machine
protection optimale et liberté de mouvement.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532803	W2987-M-CE	M
10532802	W2987-L-CE	L
10532804	W2987-XL-CE	XL
10532800	W2987-2XL-CE	2XL
10532801	W2987-3XL-CE	3XL

Personnalisable avec une bande velcro amovible.

WELDLINE

VESTE DE SOUDEUR PLEINE FLEUR

Veste en cuire pleine fleur et mi-dos en coton ignifugé
un vêtement confortable, esthétique, souple, léger et résistant
la veste se ferme sur le devant avec un rabat en cuir et pression velcro pour une protection supplémentaire contre les projections
double molletonnage à l'intérieur du cou pour améliorer le confort
serrage élastique aux poignets
finitions cousues avec bordures tissu
longueur: +/- 780 mm
tailles disponibles : L, XL et XXL.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527434	W000404092-S	S
10527435	W000404092-M	M
10527436	W000404092-L	L
10527437	W000404092-XL	XL
10527438	W000404093-2XL	2XL
10527439	W000404092-3XL	3XL
10527440	W000404092-4XL	4XL
10527441	W000404092-5XL	5XL

WELDLINE

PANTALON SOUDAGE COTON NOIR

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
protection des genoux
poche arrière gauche avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
pratique et confortable.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532815	WP10570-M	M
10532814	WP10570-L	L
10532816	WP10570-XL	XL
10532813	WP10570-2XL	2 XL

DELTAPLUS

TABLIER SOUDEUR EN CROUTE DE CUIR TASOUBCE

Tablier soudeur avec bavette
boucle de réglage sur le cou
sangle croûte cousue avec boucle plastique
dimensions : 90 x 60 cm
épaisseur : 1,40 à 1,60 mm.

Conforme à la norme EN ISO 11611 (Type A1, classe 2) Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
0023525	TASOUBCE	unique

WELDLINE

TABLIER CROUTE A LANIERES 900X600MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
en croûte de cuir refendu avec lanières coton
900 x 600 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527420	W000404088	unique

WELDLINE

TABLIER CROUTE A CLIPS 900X600MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
en croûte de cuir refendu avec lanières cuir et fixation avec connexion rapide
900 x 600 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527419	W000404087	unique

WELDLINE

TABLIER CROUTE A CLIPS 1100X800MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
en croûte de cuir refendu avec lanières cuir et fixation avec connexion rapide
1100 x 800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527418	W000404086	unique

TABLIER PLEINE FLEUR 1100X800MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
sangles supérieures et arrière en cuir, maintenues par des oeillets renforcés et à connexion rapide
taille unique
1100x800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527403	W000404085	unique

GUETRE DE SOUDEUR VELCRO

Guêtres en croûte de cuir, fermeture latérale par velcro
hauteur 30 cm
fabriquées en quatre pièces cousues ensemble
complétées par une lanière sous-semelle pour un maintien sécurisé avec les chaussures.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527392	W000404082	unique

GUETRE DE SOUDEUR A BOUCLE

Guêtres en croûte de cuir, fermeture latérale par 3 lanières
hauteur 30 cm
fabriquées en quatre pièces cousues ensemble
complétées par une lanière sous-semelle pour un maintien sécurisé avec les chaussures.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527391	W000404081	unique

COIFFE SOUDAGE IGNIFUGEE

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
fil Kevlar noir (tissu d'aramide
lavable en machine 40°

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532817	W2995-ALL-CE	unique

BANDANA SOUDAGE IGNIFUGEE

Fil Kevlar noir (tissu d'aramide)
lavable en machine 40°.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532819	W2993-ALL-CE	unique

CALOT SOUDAGE IGNIFUGEE

Fil Kevlar noir (tissu d'aramide)
extensible
lavable en machine 40°.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532818	W2994-ALL-CE	unique

VETEMENT HAUTE VISIBILITE

PARKA 5EN1 ESSENTIEL S766 ORANGE/MARINE

Imperméable à l'eau avec coutures étanches
peut être porté de cinq façons différentes
veste intérieure détachable
7 poches pour plus de rangement
poche téléphone cachée
fermeture glissière à double sens
capuche detachable
tissu extérieur : 100% polyester oxford 300D enduit PU avec finition antitaches 190 gr
doublure : veste extérieur : 100% polyester Mesh 60 gr, veste intérieur : 100% polyester, polaire 280 gr

Conforme à la norme EN 343: 2019 (CLASSE 1,3) Conforme à la norme EN 342 Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3.

Code	Réf	Taille
10017699	S766ONRM	M
10017700	S766ONRL	L
10017701	S766ONRXL	XL
10017702	S766ONRXXL	XXL

PARKA 5EN1 ESSENTIEL S766 JAUNE/MARINE

Imperméable à l'eau avec coutures étanches
peut être porté de cinq façons différentes
veste intérieure détachable
7 poches pour plus de rangement
poche téléphone cachée
fermeture glissière à double sens
capuche detachable
tissu extérieur : 100% polyester oxford 300D enduit PU avec finition antitaches 190 gr
doublure : veste extérieur : 100% polyester Mesh 60 gr, veste intérieur : 100% polyester, polaire 280 gr.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,1). Conforme à la norme EN 342 Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3.

Code	Réf	Taille
10017691	S766YNRS	S
10017692	S766YNRM	M
10017693	S766YNRL	L
10017694	S766YNRXL	XL
10017695	S766YNRXXL	XXL

VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITE POLYESTER/PVC ORANGE

Conçue pour que l'utilisateur soit visible et en sécurité pendant les intempéries
résiste à l'abrasion et à la déchirure
tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur
2 poches
100% polyester 190T, enduit PVC 200 gr
s'associe avec le pantalon H441.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,1). Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3.

Code	Réf	Taille
10017722	H440ORRM	M
10017723	H440ORRL	L
10017724	H440ORRXL	XL
10017725	H440ORRXXL	XXL

PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITE ORANGE

Conçu pour que l'utilisateur soit visible et en sécurité pendant les intempéries
résiste à l'abrasion et à la déchirure
tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur
2 poches, peut être porté avec un pantalon de travail
100% polyester, 190T, enduit PVC 200 gr
s'associe avec la veste H440.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,1). Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1.

Code	Réf	Taille
10017729	H441ORRM	M
10017730	H441ORRL	L
10017731	H441ORRXL	XL
10017732	H441ORRXXL	XXL

VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITE JAUNE HV H440

Conçue pour que l'utilisateur soit visible et en sécurité pendant les intempéries
résiste à l'abrasion et à la déchirure
tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur
2 poches
100% polyester 190T, enduit PVC 200 gr
s'associe avec le pantalon H441.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,1). Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3.

Code	Réf	Taille
0178769	H440YERM	M
0178770	H440YERL	L
0178771	H440YERXL	XL
0178772	H440YERXXL	XXL
0178773	H440YERXXXL	3XL

PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITE JAUNE HV H441

Conçu pour que l'utilisateur soit visible et en sécurité pendant les intempéries
résiste à l'abrasion et à la déchirure
tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur
2 poches
peut être porté avec un pantalon de travail
100% polyester, 190T, enduit PVC 200 gr
s'associe avec la veste H440.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,1). Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1.

Code	Réf	Taille
0178774	H441YERM	M
0178775	H441YERL	L
0178776	H441YERXL	XL
0178777	H441YERXXL	XXL

POLO HAUTE VISIBILITE RT22 ORANGE

Polo haute visibilité
tissu respirant
finition en tissu mèche de qualité : améliore le séchage et aide à éliminer les tâches
100% polyester
175 gr.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 (classe 2).

Code	Réf	Taille
0191567	RT22ORRS	S
0191568	RT22ORRM	M
0191569	RT22ORRL	L
0191570	RT22ORRXL	XL
10497730	RT22ORRXXL	XXL

POLO HAUTE VISIBILITE S477 JAUNE

Polo haute visibilité
tissu respirant
finition en tissu mèche de qualité : améliore le séchage et aide à éliminer les tâches
100 % polyester
175 gr.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 (classe 2).

Code	Réf	Taille
0191563	S477YERS	S
0191564	S477YERM	M
0191565	S477YERL	L
0191566	S477YERXL	XL
10497729	S477YERXXL	XXL

T-SHIRT HAUTE VISIBILITE ORANGE RT23

Tissu respirant
finition en tissu mèche de qualité : améliore le séchage et aide à éliminer les tâches
100% polyester
nid d'abeille 150 gr.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10497736	RT23ORRS	S
10497737	RT23ORRM	M
10497738	RT23ORRL	L
10497739	RT23ORRXL	XL
10497740	RT23ORRXXL	XXL

T-SHIRT HAUTE VISIBILITE S478 JAUNE

Tissu respirant
finition en tissu mèche de qualité : améliore le séchage et aide à éliminer les tâches
100% polyester
nid d'abeille 150 gr.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10497731	S478YERS	S
10497732	S478YERM	M
10497733	S478YERL	L
10497734	S478YERXL	XL
10497735	S478YERXXL	XXL

BERMUDA HAUTE VISIBILITE E043 ORANGE/MARINE

Bermuda haute visibilité orange/gris
7 poches
double poche mètre
anneaux de ceinture avec mousqueton
dos élastiqué
deux bandes réfléchissantes
65% polyester 35 % coton, 245 gr.

Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1.

Code	Réf	Taille
0191559	E043ONRS	S
0191560	E043ONRM	M
0191561	E043ONRL	L
0191562	E043ONRXL	XL

PORTWEST

BERMUDA HAUTE VISIBILITE E043 JAUNE/GRIS

Bermuda haute visibilité jaune/gris
7 poches
double poche mètre
anneau de ceinture avec mousqueton
dos élastiqué
deux bandes réfléchissantes
65% polyester 35 % coton, 245 gr.

Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1.

Code	Réf	Taille
0191555	E043YGYS	S
0191556	E043YGYM	M
0191557	E043YGYL	L
0191558	E043YGYXL	XL

GILET SIGNALISATION EN471 TXL G2EJXL

Tissu maille polyester ignifugé jaune fluoresscent
fermeture horizontale
réglable été - hiver
2 ceintures retroréfléchissantes largeur 5 cm.

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
0199865	158116	XL

VETEMENT JETABLE

COMBINAISON TYVEK 500 XPERT

Combinaison à usage unique, apporte une protection élevée contre les particules et les liquides
chimiques non concentrés lors de la manipulation de produits chimiques, pour les travaux de
maintenance, de nettoyage
combinaison en Tyvek® avec capuche élastiquée en 3 pièces, élastiques poignets, taille et chevilles,
fermeture à glissière sous rabat adhésif
traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III-Type 5B/6B : EN 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126, EN 1073-2.

Code	Réf	Taille
0109466	CT222	M
0109467	CT223	L
0109468	CT224	XL
0109469	CT225	XXL
0109470	CT226	3XL

segetex-eif

COMBINAISON BASICLEAN CONFORT

Combinaison à usage unique, convient pour les travaux poussiéreux, salissants, en cas de manipulation
de produits chimiques peu toxiques, pour les travaux de maintenance, de nettoyage
combinaison en SMMS avec capuche élastiquée en 3 parties, élastiques poignets, taille et chevilles,
fermeture à glissière sous rabat adhésif
traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2

Code	Réf	Taille
10527132	CS7022	2/M
10527133	CS7023	3/L
10527134	CS7024	4/XL
10527135	CS7025	5/XXL

DUPONT

COMBINAISON PROSHIELD 20

Combinaison à usage unique, conçue pour protéger les travailleurs contre la poussière et la saleté :
particules et projections ou pulvérisations limitées de liquides
combinaison en SMS avec capuche élastiquée en 2 parties, élastiques poignets, taille et chevilles,
fermeture à glissière sous rabat adhésif
traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégories III Type 5/6 Conforme à la norme EN 1073-2 et EN 1149-5

Code	Réf	Taille
0200781	CS252	M
0200782	CS253	L
0200783	CS254	XL
0200784	CS255	XXL

COMBINAISON TYVEK 600 PLUS

Combinaison à usage unique utilisée pour la manipulation de produits chimiques, solides, liquide et
aérosols et en protection contre les risques biologiques
combinaison en Tyvek® avec capuche élastiquée en 2 pièces, élastiques entunnelés aux visage,
poignets, chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif sur menton. Coutures recouvertes
traitement antistatique sur les 2 faces.

Conforme catégorie III type 4B/5B/6B EN13982-1 EN13034 EN1149-5 EN14126 EN1073-2

Code	Réf	Taille
0109510	CT744	XL
0109511	CT745	XXL

CAGOULE TYVEK BLANC PH30LO T.U.

Matière : TYVEK 1431 N (41 gr/m²), traitement antistatique
élastique autour du cou et du visage.

Vêtement de catégorie I : Risques minimaux.

Code	Réf	Taille
0109503	C430T	U

SOUS VETEMENT

T-SHIRT THERMIQUE B123 NOIR

Idéal pour travaux extérieurs et sports
ajustement confortable
col rond et manches longues
tissu : 50% Polyester, 50% coton
poids : 200 gr.

Code	Réf	Taille
10017745	B123BKRM	M
10017746	B123BKRL	L
10017747	B123BKRXL	XL
10017748	B123BKRXXL	XXL

PANTALON THERMIQUE B121 NOIR

Couche de chaleur protectrice autour du corps
la taille et les bas de jambes elastiqués en font
un sous-vêtement très confortable
idéal pour travaux extérieurs et sports
tissu : 50% polyesyer, 50% coton
poids : 200 gr.

Code	Réf	Taille
10017751	B121BKRM	M
10017752	B121BKRL	L
10017753	B121BKRXL	XL
10017754	B121BKRXXL	XXL

ACCESSOIRE DE PROTECTION

Jusqu'à épuisement des stocks

PORTWEST

THERMOMETRE ALPHAMED

Thermomètre frontal infrarouge
sans contact
arrêt automatique
intervalle de temps de mesure 1 sec
stocke les 20 dernières mesures
plage de mesure 32 à 43°C
s'éteint automatiquement.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf
10524050	UFR106

CAT

CASQUETTE TRADEMARK NOIR TU

Casquette type base-ball
100% coton
Œillets d'aération
intérieur de la visière jaune
logo CAT brodé sur le devant.

Code	Réf	Taille
10533062	W01434.11.00	TU

CAT

BONNET RIB WATCH NOIR TU

Bonnet en maille côtelée
marquage CAT sur le devant
lavable en machine
100% acrylique

Code	Réf	Taille
10532994	W01443.11.00	TU

CAT

BONNET REVERSIBLE JAUNE/NOIR TU

Design réversible
logo brodé à l'extérieur
logo brodé en jacquard sur le revers
95% acrylic, 5% spandex.

Code	Réf	Taille
10532995	1120070.16.00	TU

CAT

CEINTURE BOUCLE CAT NOIR TU

Ceinture en canvas avec boucle ajustable en métal
logo embouti en boucle
longueur 120 cm et largeur 4 cm.

Code	Réf	Taille
10533032	1130012.11.00	TU

CAT

GENOUILLERES CW-91 TU

Légère et respirante
grande capacité d'absorption des chocs
s'insère et se fixe dans la poche genou de tous les pantalons de la gamme CATERPILLAR sur lesquels une poche genouillère est présente
lavable en machine.

Code	Réf	Taille
10532958	CW91.16.00	TU

HARNAIS

KIT TOITURE

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur toiture en utilisation verticale ou inclinée
il est composé d'un harnais antichute 2 points
(dorsal et sternal), d'un antichute mobile sur cordage de 10m, d'un anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 353-2 Conforme à la norme EN 361 : 2002 Conforme à la norme EN 795.

Code	Réf
10533135	NKITTOIT1..ML.BC

KIT ECHAFAUDAGE

Kit utilisable pour les interventions sur échafaudage
il est composé d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe double avec absorbeur d'énergie de 1m (avec 1 connecteur à vis et 2 connecteurs grande ouverture) et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 355 Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533137	NKITECHAF2.BC

KIT NACELLE

Kit utilisable pour les travaux en nacelle
la longe doit être connectée au point d'ancrage de la nacelle prévu par le fabricant
cette longe n'est pas considérée comme antichute
ce kit est composé d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe simple de retenue de 1m (avec 2 connecteurs à vis) et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 354. Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533136	NKITNACEL1.BC

KIT BATIMENT

Kit muni d'un antichute à rappel automatique permettant à l'utilisateur une mobilité sur une distance maximale
de 2 m
testé à 140 kg pour une utilisation à l'horizontale comme à la verticale et en facteur de chute 2
composé également d'un harnais antichute confort 2 points (frontal et sternal),
d'un anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 353-2 Conforme à la norme EN 361 : 2002 Conforme à la norme EN 795.

Code	Réf
10533138	NKITXLBAT2..ML.BC

ENSEMBLE 3 EN 1 KTP EVO 4 SAC HARNAIS LONGE CONNECTEUR

Longe ELA* auto rétractable
longueur détendue 1 m
longueur max. en tension : 2 m
connecteur aluminium ouverture 64 mm
poids : 2,14 kg.

Conforme à la norme EN 355, EN 361, EN 362.

Code	Réf
10533140	KTP EVO 4

HARNAIS AVEC SAC INTEGRE PACK AND GO

Le Pack&G'O est un harnais antichute avec sac de transport intégré
offre un confort supplémentaire et permet son rangement rapide
Harnais comprenant:
2 points d'accrochages : 1 sternal sur boucle textile et 1 dorsal sur D métallique
boucles anti-garrot au niveau des cuisses qui réduisent l'effort sur l'utilisateur produit lors d'une chute.
boucles automatiques sur les cuissardes et bavaroise
réglable à l'aide de boucles plates sur les bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas.
Harnais antichute pour intervention avec un risque
de chute.
adapté pour les secteurs de maintenance
industrielle et bâtiment.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533125	NUS57P.ML

MAX 140 KG

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS NUS55

Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant 2 points d'accrochage antichute:
1 sternal par boucle textile et 1 dorsal sur large anneau en aluminium
réglage par boucles plates sur bretelles en tirant vers le bas et par des boucles rapide sur les cuissards
témoin de chute.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533131	NUS55..ML

HARNAIS ANTICHUTE ET SAUVETAGE NUS77A

Le harnais antichute VIT'O allie confort, légèreté et sécurité
il s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages et de verrouillages automatiques très performants
point d'accrochage sternal antichute et sauvetage
point d'accrochage dorsal antichute sur D aluminium
larges cuissardes avec tissu 3D respirant
réglage des bretelles en tirant par le bas
témoins de chute (x2).

Conforme à la norme EN 1497: 2007 Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533132	NUS77A..ML

HARNAIS EVO IZI 2 BC

Sécurité anti garrot
s'adapte à toute morphologie
réglage simplifié et rapide
plaque dorsale
sous-fessière
modèle 2 points d'ancrage Dorsal + Sternal
conditionné en boîte carton.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533141	EVO IZI 2 BC

HARNAIS 2 POINTS HAR12

Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal)
2 boucles de réglage, sangles polyester
2 plaques latélrales de réglage
poids : 0,7 Kg, couleur orange.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
0191917	HAR12GT	S/M/L
0191918	HAR12XX	XL/XXL

LONGE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE ET CONNECTEURS

Longe double (modèle Y) en corde tressée gaînée Ø10,5mm
avec absorbeur d'énergie intégré de longueur hors connecteur 1m
compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140kg (utilisateur + équipement).

Conforme à la norme EN 355

Code	Réf
10533127	NHDYA10AC

ANTICHUTE ET SYSTEME DE MAINTIEN

LONGE SIMPLE DE RETENUE DE 1,3M AVEC CONNECTEURS

Permet la retenue au travail et/ou la limitation de déplacement
la longe de connexion NLD est simple sans système de réglage
elle est réalisée à partir d'une drisse polyamide de Ø10,5mm
utilisé en tant qu'élément ou composant de liaison dans les sytèmes de protection individuelle contre les chutes; à savoir les systèmes de retenue, les systèmes de positionnement au poste de travail, les systèmes d'accès au moyen de cordes, les systèmes d'arrêt de chutes et les systèmes de sauvetage.

Conforme à la norme EN 354.

Code	Réf
10533128	NLD13AA

ANTICHUTE NON AMOVIBLE SUR CORDE DRISSE DE 10M TESTE 140KG EDGE

Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une corde tressée gainée Ø 12 mm (support d'assurage flexible) en ascension comme en descente
compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140 kg
muni d'un absorbeur d'énergie en sangle polyamide
équipé d'un connecteur NM16NS à verrouillage manuel pour fixer le support d'assurage sur l'ancrage
et d'un connecteur NM18LF à verrouillage automatique pour la fixation au point d'accrochage du harnais antichute
travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale
adapté pour les secteurs de l'Industrie, de la construction BTP et télécommunication.

Conforme à la norme EN 353-2

Code	Réf
10533129	NSL17AD..10

LONGE SIMPLE EN SANGLE 1,5 M BOITE CARTON

Antichute équipé d'une longe câble en acier rétractable automatiquement, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute, et d'un élément interne de dissipation de l'énergie cinétique.

Conforme à la norme EN 355:2002.

Code	Réf
10533143	NSAT13AC.BC

ENROULEUR A SANGLE DE 6M TESTE 140KG EDGE

L'Eagle Edge est un antichute équipé d'une longe sangle rétractable automatiquement de 6 m, muni d'un système à
double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie
léger et compact, il est recommandé aussi bien en utilisation horizontale
que verticale, pour toutes personnes jusqu'à 140 kg
travaux en hauteur avec risques de chute verticale
travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par
dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm).

Conforme à la norme EN 360.

Code	Réf
10533126	NEO060

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

Le NEO EDGE EVO est un antichute équipé d'une longe câble rétractable automatiquement en acier de 12 m
très maniable, il est muni d'une poignée textile pour faciliter son transport
il est recommandé aussi bien en utilisation verticale que horizontale, pour toute personne allant jusqu'à 140 kg
il intègre en extrémité de câble, un absorbeur d'énergie qui est conditionné dans une pochette polyester
pour travaux en hauteur avec risques de chute verticale
travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon: 0,5mm).

Conforme à la norme EN 360.

Code	Réf
10533134	NEO120EVO

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE

La ligne de vie est un dispositif d'ancrage provisoire transportable, conçue pour être utilisée par 2 personnes maximum
deux anneaux de sangle cousues à chaque extrémité de la ligne de vie permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses structures d'ancrage
elle s'installe rapidement afin de permettre le travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité
elle est fabriquée en sangle polyester très résistante et équipée d'un tendeur à cliquet en acier pour ajuster facilement la tension entre les extrémités.

Conforme à la norme EN 795 TYPE B+C (HYBRID) Conforme à lma norme 16415 TYPE B+C (HYBRID)

Code	Réf
10533133	NLDVM

ACCESSOIRE ANTI-CHUTE

CONNECTEUR ACIER A VIS

Connecteur de classe M, en acier traité anti-corrosion
équipé d'un fermoir automatique et son verrouillage est manuel.
Pour travaux en hauteur avec risque de chute verticale: éléments de liaison pour assembler des composants formant un système anti-chute à relier à un point d'ancrage.

Conforme à la norme EN 362.

Code	Réf
10533144	NM16NSI

SYSTEME D'ANCRAGE ET LIGNE DE VIE

ANNEAU DE SANGLE DE 1,2M LARGEUR 21MM

Dispositif d'ancrage en sangle polyester de largeur 21 mm
cousue pour former un anneau
cet ancrage mobile permet de créer un point d'ancrage léger, facile à transporter
s'adapte sur de nombreuses structures d'ancrage
non compatible avec la ligne de vie mobile.

Conforme à la norme EN 795 TYPE B Conforme à la directive Européenne machines 98/37 CEE.

Code	Réf
10533130	NASL12

MINERAL

ABSORBANT MINERAL SEPIOLITE MOY. (X20KG)

Absorbant minéral industriel
composé de 70 à 75% de sépiolite et de 25 à 30% de dolomite
présentation en sacs de 20 Kg
matière naturelle non toxique
inerte chimiquement et ininflammable
à utiliser à titre curatif ou préventif pour retenir et/ou absorber liquides et odeurs
type de grain : grain moyen 15/30
% absorption liquide aqueux : 155
% absorption hydrocarbures : 90.

Code	Réf	Grain
0009603	R423A	moyen

EXTINCTEUR

TINCTEUR A POUDRE ABC

Idéal pour équiper vos véhicules
type : pression permanente
produit d'extinction : glutex
agent propulseur : Azote
durée de fonctionnement : env. 10 mn
plage de temperature : -30 °C/+60 °C
poids rempli : 3,4 Kg
pour feux de bois, papier, tissus, essence, huiles, peintures, goudrons, plastiques, méthane, propane, acétylène, gaz naturel.
Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Contenance (kg)	Portée
0140000	412002	2	4 m

EXTINCTEUR A POUDRE ABC PD6GA

Type : pression permanente
produit d'extinction : Adex k
agent propulseur : azote
durée de fonctionnement : env. 18 min
poids rempli : 8,8 kg.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Contenance (kg)	Portée
0196077	412012	6	6 m

TROUSSE DE SECOURS

COFFRET DE SECOURS MULTIRISQUES 2/4 PERSONNES

Coffret de secours « Multirisques » 2/4 personnes
polypropylène blanc, poignée de transport et support mural
dimensions : 185 mm x 125 mm x 62 mm
poids : 320 gr
composition :
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement compressif stérile
4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible de 3 m x 5 cm
1 bande extensible de 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
3 compresses d'alcool à 70°
3 compresses anti coups au calendula
3 compresses de lotion asséchante
2 compresses imprégnées d'une solution hydroalcoolique
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10081975	FAR 2010 PP	2 à 4 personnes

TROUSSE DE SECOURS UNIVERSELLE 5/10 PERSONNES

Trousse de secours « Universelle » 5/10 personnes
fermeture par zip, multi poches de rangement
en PU rouge fluorescent avec croix, rétro-réfléchissante
dimensions : 220 mm x 180 mm x 70 mm
poids : 550 gr
composition :
1 couverture de survie
20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
1 bande extensible de 3 m x 5 cm
2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
1 pulvérisateur de 50 ml d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
2 trios de 0.8 ml de gel à l'arnica
5 lingettes imprégnées d'une solution hydro-alcoolique
5 sachets de 5 ml d'eau gélifiée
5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10081992	LYR 2517 RO	5 à 10 personnes

TROUSSE DE SECOURS VEHICULE 2/4 PERS.

Ultra légère et compacte, sa matière semi-rigide en PU protège les produits de la poussière
haute visibilité, couleur jaune fluo et croix rétro réfléchissante EN 471
contient tous les éléments nécessaires pour apporter les premiers soins en cas de petites blessures (compresses imprégnées de solution nettoyantes et assainissantes cutanée, compresses anti coup, dosettes de sérum physiologique stériles) ainsi q'une couverture de survie et un ethylotest à usage unique
composition :
1 couverture de survie
1 éthylotest chimique individuel à usage unique
10 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm
1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
2 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine
2 compresses d'alcool à 70°
2 compresses anti coups au calendula
2 compresses de lotion asséchante
1 dosette de sérum physiologique stérile
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0203106	TRO 2172 FLJ	2 à 4 personnes

VALISE DE SECOURS BTP 4/6 PERS

Valise de bâtiment 4/6 personnes
avec poignée de transport Polypropylène blanc
dimensions : 240 x 205 x 48 mm
poids : 495 g
signalétique « Premiers Secours » fournie avec son grippeur autocollant
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
1 lot de 12 épingles de sûreté
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
6 compresses anti coups au calendula
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 œillère operculée
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0203098	FAR 2077 PP	4 à 6 personnes

TROUSSE DE SECOURS «ARTISAN» 2/4 PERSONNES EN EVA ORANGE FLUO

Trousse de secours ARTISAN 2/4 personnes, fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle multi poches de rangement - Poignée, EVA orange fluo avec croix rétro réfléchissante
dimensions : 215 x 135 x 60 mm, poids : 330 g
composition :
1 couverture de survie
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
1 pansement compressif stérile
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
12 épingles de sûreté
5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
3 compresses anti-coups au calendula
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
1 dosette de sérum physiologique stérile
1 œillère operculée
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10082043	TRO 2174 FLO	2 à 4 personnes

VALISE DE SECOURS ATELIERS 4/6 PERS

Destinée à apporter les premiers soins dans les ateliers de mécanique et de maintenance
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
1 pansement adhésif à découper 1 m x 6 cm
1 pansement compressif stérile
1 pansement « brûlures » stérile 5 cm x 7 cm
1 pansement « brûlures » stérile 10 cm x 7 cm
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible 3 m x 5 cm
1 bande extensible 3 m x 7 cm
1 rouleau sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes avec loupe
1 paire de gants jetables
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
3 dosettes de sérum physiologique stérile
3 œillères operculées
1 sachet plastique
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0205771	ATM 2135 PP	4 à 6 personnes

FARMOR

COFFRET DE SECOURS BTP 8/10 PERS

Coffret de secours bâtiment 8/10 personnes
avec poignée de transport, support mural
et bloc ouverture du couvercle à 90°
polypropylène blanc
dimensions : 270 x 175 x 70 mm
poids : 910 g
livré emballé avec vis et chevilles
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
1 sac plastique
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
5 pansements adhésifs 53 mm x 72 mm
5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
2 bandes extensibles individuelles 3 m x 5 cm
2 bandes extensibles individuelles 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
2 paires de gants jetables
1 lot de 12 épingles de sûreté
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
10 compresses d'alcool 70°
10 compresses anti coups au calendula
4 dosettes de sérum physiologique stérile
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
2 œillères operculées
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0205769	FAR 2036 PP	8 à 10 personnes

FARMOR

PANSEMENT AUTO-ADHESIF COULEUR CHAIR 4,5 MX6 CM

Auto-adhésif, ils ne collent pas à la peau, ni à la plaie, ni aux poils
flexibles et extensibles, ils s'adaptent parfaitement aux mouvements
sans adhésif
poreux: laissent respirer et transpirer la peau
absorbant pour sang et autres liquides
waterproof: résistant à l'eau et aux corps gras
peuvent être utilisés avec des crèmes ou avec les mains mouillées
peuvent s'utiliser sous des gants
arrêtent les saignements, protègent la plaie
faciles à déchirer sur mesure
conviennent aussi pour la fixation des compresses.

Code	Réf
10531048	PAN 6405 CH

DOUCHE DE SECURITE ET LAVE OEIL

FARMOR

FLACON DE SOLUTION OCULAIRE STERILE

Permette le rinçage oculaire immédiat et abondant.
Il est particulièrement recommandé lors de projections d'éléments
solides : poussière, sciure, particules métalliques...

Code	Réf	Type
10082181	FLA 7250 OC	250 ml

REVETEMENT ANTI CHALEUR

EXPRESS

PROTECTION THERMIQUE PROTECT FLAM A4 10MM

Tenue logue durée
s'adapte partout sans s'effriter
toucher agréable, fibres molletonnées
fibres de silicone longues entrecroisées et piquées
feuille aluminium gaufrée (sans fibre toxique)
épaisseur : 4 mm
format : A4.

Code	Réf
10008306	5451

BACHE

PIHER

PORTE MAGNETIQUE ANTI-POUSSIERE (EN SAC)

Fermeture magnétique automatique
ouverture et fermeture sans main
pour murs ou portes de confinement anti-poussière
et salissure dans les espaces en travaux
les étais Piher pour la fixation de la bâche plastique
sont recommandés
composition du sac :
- 1 porte magnétique souple 225 x 31 cm
- 2 supports multi champs avec oeillet fermé
- 1 support de fixation à assembler
- 1 sac de rangement.

Code	Réf
10466926	34110

PIHER

PORTE MAGNETIQUE ANTI-POUSSIERE (KIT COMPLET)

Fermeture magnétique automatique
ouverture et fermeture sans main
pour murs ou portes de confinement anti-poussière
et salissure dans les espaces de travaux
composition du kit :
- 1 porte magnétique souple de 225 x 31 cm
- 2 étais 30012
- 1 film de protection transparent de 4 x 5 m
- du ruban adhésif pour fixer la porte sur le film
- 1 cutter
- 1 carton de 1640 x 200 x 200 mm.

Code	Réf
10466927	34018

BALISAGE DE VEHICULE

GYROPHARE A EMBASE MAGNETIQUE

Hauteur totale 200 mm - Ø 140 mm
cabochon hauteur 145 mm - Ø 127 mm
entrainement par courroie
alimentation câble spirale 1,50 m
livré sans ampoule.

Code	Réf	Tension
0174139	200358	12 V

FARDIER CYLINDRIQUE

En polystyrène haute densité, équipé d'une drisse
rétro-réfléchissant
dimensions (h x Ø): 20.3 x 9.7 cm.

Conforme à la législation en vigueur.

Code	Réf
0125077	3295016

BALISAGE HORS VEHICULE

PIQUET DE CHANTIER K5B

Face 375 x 150 mm rétro-réfléchissante
platine tôle galva fixation par 3 rivets acier
tige : cornière acier galvanisé de 20 x 20 mm, long. 1,10 m
excellente visibilité de jour comme de nuit.

Code	Réf	Version
0013341	520101	1 face



BARRIERE DE SIGNALISATION ORANGE PE

En polyéthylène haute densité (140 g/m²)
traité anti-UV
haute visibilité.

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
0002450	610101	50	1

PIQUET DROIT 1000 X 18 MM

Section : Ø 18 mm.

Code	Réf	Longueur (m)
0167011	71310	1

PIQUET D IMPLANTATION 1500 X 20 MM

Section : 20 mm
tête et pointe forgées.

Code	Réf	Longueur (m)
0002234	70020	1,5

COULISSEAU SIMPLE POUR PIQUET D IMPLANTATION

Ø 28 mm avec vis de serrage
en aluminium.

Code	Réf
0112959	P6695

EMBOUT SECURITE ROUGE SAC 125

S'adapte sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm
conditionnement : sac de 125.

Conforme à la recommandation R 400 du 19/6/2003 adoptée par Comité Technique Nat

Code	Réf
0002448	600403

JALON EMBOITABLE

Tube Ø 22 mm
pointe rétreinte
peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge.

Code	Réf	Longueur (m)
0013344	520201	1

BALISAGE HORS VEHICULE



JEU DE 3 NIVELETTES COMPLET

Platine tôle
pieds métalliques avec embout plastique
peinture époxy blanche.

Code	Réf
0013343	520202

RUBAN DE SIGNALISATION

Ruban plastique de haute résistance
inétirable
très bonne résistance au déchirement
coloris : rouge/blanc stable.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
9121982	3055016	50	100

BALISE 2 BANDES BLANCHES

Réalisé en PEBD pour plus de souplesse
et une meilleure résistance aux chocs
coloris : orange fluo
dimensions de la base du cône : 284 x 284 mm
poids : 780 gr.

Code	Réf	Hauteur
0188155	3225341	50 cm



GRILLAGE DELIMITATION DE CHANTIER

Haute visibilité
bonne résistance
densité : 120gr/m2
coloris : orange.

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
0172557	3319996	50	1

BALISE PVC ORANGE FLUO

Bandes peintes blanches.

Code	Réf	Hauteur	Poids (kg)
0012710	142114	50 cm	1,10
0012711	141109	75 cm	3,10

BARRIERE DE CHANTIER ORANGE 1M X 50M

Balisage orange
composition polypropylène stabilisé UV
largeur 1 m
longueur 50 m
surface 50 m².

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
10001711	BALIOR501	50	1

BALISE PLASTIQUE ROUGE FLUO PIED CAOUTCHOUC

Pied caoutchouc naturel armé
2 bandes blanches sérigraphiées
emboîtable.

Code	Réf	Hauteur	Matière principale
0174492	520804	100 cm	PVC



LISSE PVC RETROREFLECHISSANTE TYPE K2 L. 2M AVEC FIXATION

Livrée avec fixations sans balise
hauteur : 16 cm
longueur : 2 m.

Code	Réf
0196121	610302

NOVAP

CHAINE DE SIGNALISATION (SAC DE 25 M)

En polyéthylène haute densité
usage intérieur et extérieur
stabilisé aux UV
coloris stable.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Dimensions extérieures maillon
9103187	1185081	rouge/blanc	8	70 x 27

NOVAP

POTEAU PVC SUR SOCLE A LESTER

Très stable et facile à lester
tube Ø : 50 mm
hauteur poteau : 900 mm
socle en PE de dimensions 280 x 280 x 50 mm
lestable jusqu'à 4 Kg avec du sable ou du gravier (poids à vide env. 1,2 Kg)
coloris du socle : noir.

Code	Réf	Coloris
9121983	2001083	rouge/blanc

SIGNALETIQUE

DISQUE DE SIGNALISATION

Réalisé en polypro copolymère.

Code	Réf	Indication	Ø (mm)
0199867	381012	sortie de camions	290
0199868	381001	sens obligatoire	290

NOVAP

DISQUE DE SIGNALISATION 300 MM

Panneau rigide en polystyrène choc
encre traitée anti-UV
trous de perforation pour faciliter la pose.

Code	Réf	Indication
1935575	4061603	port de lunettes sécurité obligatoire
1935579	4061665	port de chaussures de sécurité obligatoire
1935013	4061412	interdiction de fumer
9103191	4061627	port du casque obligatoire
0002039	4061252	parking
9117185	4060309	défense de stationner

NOVAP

PANNEAU 300X200 CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC SAC DE 25

Support plastique rigide alvéolé imputréscible
traité anti-UV
utilisation recommandée pour les chantiers.

Code	Réf	Indication	Coloris fond/ inscription	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0002000	4306148	chantier interdit au public	rouge/blanc	200	300

NOVAP

Jusqu'à épuisement des stocks

SAC 25 PX 300X200MM PORT CASQUE OBLIGATOIRE

Permet de baliser l'enceinte extérieure du chantier
Traitement anti UV
Panneaux économiques
Support Panneau : plastique alvéolé.

Code	Réf	Indication	Coloris fond/ inscription	Dimensions
0205885	4304342	Port du casque obligatoire	jaune/noir	300 x 200

NOVAP

PANNEAU CHANTIER INTERDIT PUBLIC (X10)

Support plastique rigide
alvéolé imputrescible
encre traitée anti-UV.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0161889	3000092	400	800

taliaplast

PANNEAU PERMIS CONSTRUIRE

En PP-alcéolaire 400 g/m².

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0174494	570101	800	1200

NOVAP

CHEVALET DE SIGNALISATION

Support en polypropylène
épaisseur plié : 23 mm, poignée ergonomique
clip de maintien en position ouverte
crochet pour mise en place de chaines
utilisation intérieur/extérieur
coloris : jaune.

Code	Réf	Indication	Hauteur	Largeur (mm)
0147163	4291000	sol glissant	600 mm	275

SIGNALISATION SONORE ET LUMINEUSE

NOVAP

LAMPE CLIGNOTANTE DE CHANTIER

Lampe clignotante à déclenchement automatique
par cellule photoélectrique
ne fonctionne que dans l'obscurité
alimentation par 1 ou 2 piles (non fournie)
coloris : orange.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Fonctionnement
0172558	3330007	pile 4R-25-6V

SIGNALISATION TEMPORAIRE

taliaplast

PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Panneaux en acier galvanisé plein épaisseur 1 mm
poignée ergonomique avec blocage automatique des pieds en position ouverte ou fermée
pieds amovibles en fil acier galvanisé Ø 12 mm
livré avec 2 sacs de lestage
emballage individuel sous film thermo-rétractable très résistant.

Norme NF

Code	Réf	Type	Signalisation	Taille	Classe
0199882	522404	AK5	Danger travaux	700 mm	T1

taliaplast

FANION FLUO ORANGE

Fanion en tissu polyester fluorescent orange
avec hampe de 1 m
dimensions : 40 x 50 cm
poids : 0,18 Kg.

Code	Réf
0196125	550401



taliaplast

PANNEAU MOBILE 2 FACES K10 RETROREFLECHISSANT DIAM 320 MM

Piquet mobile K10 (faces rétro-réfléchissantes) avec disque en Ps-choc et faces rétro-réfléchissantes sérigraphiées
un côté vert passage autorisé, un côté rouge sens interdit, pour alternance manuelle de la circulation sur chantier
manche en aluminium
diamètre : 320 mm
dimensions (L x l x h) : 32 x 104 x 3 cm
poids : 0,94 Kg.

Code	Réf
0196126	520213

SAVON

DREUMEX

CREME LAVANTE CITRUS ORANGE 3,78L + POMPE

Crème nettoyante pour les mains
contient de la poudre de pierre ponce et des extraits d'agrumes pour éliminer les salissures les plus difficiles : graisse, résine, encre, peinture, colle, joint en caoutchouc, lait de ciment
sans solvant pétrolier.

Code	Réf	Conditionnement
10002041	90337801002	3,78L + pompe

DREUMEX

CREME LAVANTE SOFT 5L

Crème lavante nacrée pour les mains, utilisation dans les sanitaires collectifs (bureaux, usines, maisons)
fournie une mousse dense
contient des additifs de soin, PH neutre
nacré, agréablement parfumé.

Code	Réf	Conditionnement
9121977	12550001001	5L

AEXALT

CREME LAVANTE MAINS AEXALT CREME'S 5L

Spécial collectivités et bureaux ou industries peu salissantes
formule renforcée par un agent surgraissant laissant après usage les mains particulièrement douces
sans solvant, sans abrasif, parfum agréable
PH voisin de la neutralité limitant les risques d'agressivité.

Code	Réf	Conditionnement
0117060	SA609	bidon de 5L

AEXALT

SAVON VEGETAL EN POUDRE SAVAEX 5L

Savon mains en poudre avec abrasif 100% végétal (farine de bois d'épicéa)
nettoie parfaitement les salissures très fortes (encres, peintures, graisses cambouis, poussières de freins...)
formule enrichie en huile d'amande douce
laisse les mains douces avec une légère et agréable odeur de lavande
sans solvant pétrolier ou végétal
biodégradabilité supérieur à 90%
à utiliser avec de l'eau.

Code	Réf	Conditionnement
0117053	SV628	seau de 5 L

SANYTOL

SAVON MAINS DESINFECTANT 1L

Détruit 99.9% des bactéries et virus H1N1
actif sur : Salmonelle, E.coli, Grippe H1N1, Herpes et CORONAVIRUS
nettoie et élimine les odeurs tenaces
hypoallergénique, testé dermatologiquement & cliniquement
sans allergènes, sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans phtalates.

Code	Réf	Parfum	Conditionnement
10529713	33661810	pamplemousse & citron vert	1 L

AEXALT

NETTOYANT MAIN SEC HANDAEX

S'utilise tel que, sans addition d'eau, sans chiffon
s'élimine par simple friction des mains
nettoie efficacement par gommage les salissures des mains
ne laisse pas la peau collante après utilisation
élimine cambouis, goudrons et autres salissures
produit idéal lorsqu'un nettoyage avec de l'eau est impossible
convient aussi bien pour les garagistes, les entreprises de mécanique, les services d'entretien, etc.

Code	Réf	Conditionnement
0117047	MS614	aérosol de 210 ml

A B C

DREUMEX

SAVON GEL «CLASSIC» A MICROBILLES

Savon gel sans solvant avec microbilles végétales (silica)
pour les salissures industrielles moyennes : huiles, graisses, bitume, caoutchouc, calamine, cambouis, ciments
conçu pour les garages, ateliers, métallurgie, travaux publics, agriculture, transports
coloris rouge
parfum citronné.

Code	Réf	Conditionnement
A 0002218	10906001001	600ml
B 9121425	10928001008	2,8L + pompe
C 9116802	10942001012	4,5L

B

Nouvelle formule

A

DREUMEX

SAVON GEL «PLUS» MICROBILLES

Savon gel sans solvant avec microbilles végétales (silica)
pour les salissures industrielles fortes : peintures, vernis, mastics, laques, colles, colle pare-brise, goudron, poussières de freins, graisse, cambouis etc
spécialement adapté aux garages, ateliers, métallurgie, travaux publics, peintres
parfum citronné.

Code	Réf	Conditionnement
A 9121424	10128001012	2,8L + pompe
B 1031871	10142001026	bidon 4,5L

A B C

DREUMEX

SAVON PATEUX «SPECIAL» A MICROBILLES

Savon pâteux sans solvant avec microbilles végétales (silica de riz) à usage fréquent
pour les salissures industrielles moyennes jusqu'à fortes comme les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc, etc
très approprié en milieu automobile, garage, industriel, ateliers, métallurgie, travaux publics
parfum citronné.

Code	Réf	Conditionnement
A 0019951	10527001008	2,7Kg + pompe
B 0002219	10428001012	2,8Kg + pompe
C 9116803	10442001033	bidon 4,2Kg

AEXALT

PATE NETTOYANTE SPAEX SPECIAL 3L + POMPE

Crème mains nettoyante à action microbrossante
pour salissures fortes et adhérentes
elle élimine rapidement : vernis, colles mastics, résines, peintures 2K
sans solvant, contient un mélange d'abrasifs 100% d'origine naturelle
renforcé en agent émollient (huile d'amande) et vitamine E pour un meilleur respect des couches protectrices de l'épiderme
laisse les mains douces avec un délicat parfum de pomme.

Code	Réf	Conditionnement
0117051	SV605	3 L

AEXALT

GEL MAINS MICROBILLES AEXALT

Sans solvant, recommandé pour le nettoyage des mains fortement salies
permet d'éliminer très facilement le cambouis, les graisses, le goudron, les peintures fraîches, les colles, les poussières de freins, toutes salissures tenaces
n'agresse pas l'épiderme et laisse celui-ci particulièrement doux après usage
contient un abrasif 100% d'origine naturelle enrichie en Aloe Vera et glycérine pour un meilleur respect de l'épiderme.

Code	Réf	Parfum	Conditionnement
A 0117094	SA612	orange	3L + pompe
B 0165967	SA618	citron	3L + pompe
C 0117095	SA613	orange	pot de 5L
D 0165968	SA619	citron	pot de 5L

DREUMEX

SAVON SPECIAL MICROBILLES 500GR + POMPE

Savon sans solvant pâteux à microbilles à usage fréquent
pour les salissures industrielles moyennes jusqu'à fortes comme les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc
testé dermatologiquement
sans parfum.

Code	Réf	Conditionnement
0170599	10505001004	500 gr + pompe

DREUMEX

SAVON GEL PLUS MICROBILLES 500GR + POMPE

Savon gel solvanté à microbilles pour les salissures industrielles fortes, comme les peintures, les vernis, les mastics, les laques, les colles, colle pare-brise, le goudron, les poussières de freins, la graisse, le cambouis
parfum citronné.

Code	Réf	Conditionnement
0176964	10305001001	500 gr + pompe

DREUMEX

CARTOUCHE POUR DISTRIBUTEUR ONE 2 CLEAN

Spécial : savon pâteux sans solvant avec microbilles végétales (silica de riz). Ce savon est apprécié en milieu automobile et industriel. Ce savon nettoie efficacement toutes les salissures moyennes à fortes : graisses, huiles, etc.
Plus : savon gel sans solvant avec microbilles végétales (silica). Ce savon surpuissant nettoie efficacement les graisses et les huiles. Apprécié dans l'automobile, l'industrie, ...
Parfum citronné.

Code	Réf	Conditionnement	Modèle
0144692	10430001024	cartouche 2,8Kg	spécial
0159003	20430001001	cartouche 3L	plus

DREUMEX

CARTOUCHE POUR DISTRIBUTEUR SAVON MURAL EX4000

Spécial : savon pâteux sans solvant avec microbilles végétales (silica de riz). Ce savon est apprécié en milieu automobile et industriel. Il nettoie efficacement toutes les salissures moyennes à fortes : graisses, huiles,etc.
Plus : savon gel sans solvant avec microbilles végétales (silica). Ce savon surpuissant nettoie efficacement les graisses et les huiles. Apprécié dans l'automobile, l'industrie, ...
Parfum citronné.

Code	Réf	Conditionnement	Modèle
0002224	10540001021	cartouche 4Kg	spécial
0019953	10340001002	cartouche 4L	plus

LINGETTE

SCRUBS IN-A-BUCKET

LINGETTE DEGRAISSANTE SCRUBS (SEAU DE 72)

Pour le nettoyage des mains
sans eau, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu
association de solvants végétaux à une serviette abrasive
s'utilise également sur des supports lisses, ordinateurs, tableaux blancs, pièces mécaniques, plan de travail, carrosserie.

NSF

Code	Réf	Quantité	Conditionnement
0109731	042272	72 lingettes	seau

SCRUBS IN-A-BUCKET

LINGETTE SURFACE SCRUBS (SEAU DE 72)

S'utilise partout et agit rapidement pour nettoyer et désinfecter toutes les surfaces non poreuses et les équipements ou matériels industriels
le complément idéal des lingettes SCRUBS destinées au nettoyage des mains
triple action : Bactéricide, Fongicide et Virucide selon EN 14476, notamment sur la famille des coronavirus.

Code	Réf	Quantité	Conditionnement
10531888	043372	72	seau

AEXALT

LINGETTE NETTOYANTE DEGRAISSANTE DUPERLEMAIN

Lingettes nettoyantes, dégraissantes pour les mains et les surfaces
constituées d'une face lisse, d'une face abrasive, elles désincrustent les salissures les plus tenaces : huile, goudron, colle, peinture fraîche, encre (imprimerie, feutre), toner, traces d'herbe...
compatible avec la plupart des matériaux, ne nécessitent aucun rinçage
la formule est enrichie en Vitamine E, Aloe Vera et glycérine pour laisser la peau douce après application
parfum agrume.

Code	Réf	Quantité	Conditionnement
0117079	SA606	75 lingettes	seau
0117078	SA607	130 lingettes	seau

Den Braven

LINGETTE NETTOYANTE (BOITE DE 80)

Elimine les résidus frais de mousse polyuréthane, de mastic, de peinture, d'huile, de colle et de graisse sur la peau, les outils ou les supports
testées sous contrôle dermatologique.

Code	Réf	Quantité	Conditionnement
0117477	07870800ZW	80 lingettes	boite

DREUMEX

LINGETTE NETTOYANTE ULTRA POWER WIPES (BOITE DE 90)

Lingettes double action avec une face douce et une face de gommage
formule puissante sans solvant pour salissures moyennes à fortes
réactivable à l'eau
enlève huile, graisse, goudron, etc.
nettoie également outils et surfaces lisses
senteur citronnée fraîche.

Code	Réf	Quantité	Conditionnement
0199095	20600901001	90 lingettes	pot

PRODUIT DE SOIN ET DE PROTECTION

DREUMEX

CREME UNIVERSAL PROTECT 250ML

Crème protectrice avant travaux pour milieux secs ou humides
forme une barrière contre les substances nocives, la pénétration des salissures dans la peau et facilite son nettoyage
prévient la pénétration des bactéries dans la peau
facilite le nettoyage des mains
ne graisse pas les mains.

Code	Réf	Conditionnement
9116805	11902501004	flacon de 250 ml

POMPE ET DISTRIBUTEUR

DREUMEX

DISTRIBUTEUR ONE 2 CLEAN 3L

Contrôle de la quantité de produit distribué garantissant une utilisation économique : jusqu'à 60 % d'économie
5 ml par dosage soit 600 dosages par cartouche
concept universel pour le nettoyage et le soin des mains
conçu pour la distribution de savon en cartouche DREUMEX de 3 L ou 2,8 Kg
système de fixation «click & use» facile à utiliser
pompe «click-in» interchangeable
esthétique & robuste
vendu sans cartouche.

Code	Réf	Modèle
0159007	99999051024	manuel - 5 ml
0145059	99999051025	automatique - 3 à 5 ml

DREUMEX

DISTRIBUTEUR SAVON MURAL EX4000

Distributeur solide
pompe puissante assemblée sur la cartouche
longue durée de vie
quantité idéale pour un lavage efficace, pas de produit résiduel
facile à nettoyer
convient pour les savons dreumex Spécial EX et plus EX

Code	Réf
0002223	99900001003

DREUMEX

POMPE POUR SAVON EN BIDON 4,5L

Pompe doseuse rouge et noire PE/PP
pour bidon métal de 4,5 L DREUMEX.

Code	Réf
9119104	PU0011

DREUMEX

POMPE POUR CREME EN BIDON 5L

Pompe doseuse PE/PP
pour bidon de 5L DREUMEX.

Code	Réf
9116801	99999041043

PAPIER STANDARD

OUATE D'ESSUYAGE EN BOBINE

Ouate d'essuyage pour usage en ateliers industriels ou mécaniques
convient en essuyage de pièces ou essuie-mains.

Code	Réf	Nbre de plis	Coloris	Qualité	Nbre de formats	Dimensions format
0008794	GM1020G	2 x 22 gr/m²	chamois	gaufrée extra forte	1000	24 x 30 cm
0008793	GB1020G	2 x 22 gr/m²	blanc	gaufrée origine recyclage	1000	24 x 30 cm

TEXTILE STANDARD

CHIFFON D'ESSUYAGE

Issus du recyclage, ces articles répondent à l'essentiel de la demande en essuyage dans toutes les catégories d'ateliers et pour le dégraissage
carton distributeur de 10 Kg.

Code	Réf	Qualité
9122283	E080ECX	t-shirt coton fin couleur
10000928	D014ECX	t-shirt coton blanc

NON TISSE

Jusqu'à épuisement des stocks

ESSUYAGE NON TISSEE (SACHET DE 50 FORMATS)

Code	Réf
10523993	08SHA

LINGETTE SECHE SUPER POLISH NON TISSE

Non tissé blanc ajouré
300 formats de 40 cm
laize de 32 cm
format prédécoupé
plus performants que les chiffons et torchons traditionnels
utilisation à sec ou imbibé
la réponse à toutes les exigences d'essuyage et de nettoyage en milieu professionnel
très appréciés en ébénisterie, industrie automobile, carrosserie
le carton peut s'accrocher au mur et faire office de dévidoir.

Code	Réf	Qualité
10014404	K462C	non tissé blanc ajouré

DEVIDOIR ET DISTRIBUTEUR

DEVIDOIR POUR BOBINES PAPIER

Fourni sans bobine.

Code	Réf	Type dévidoir	Matière principale	Laize utile
9104780	LG13AME	mural	métal laqué blanc	30 cm maxi
9104781	LG00AME	support sur pied	métal laqué blanc	37 cm maxi

BALAI, BROSSE, RACLETTE, PELLE

BALAI COCO 29 CM

Monture bois brut.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
0005048	1625	coco	23	29

BALAI COCO DROIT 29 CM A DOUILLE

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
9109606	1620	coco	23	29

BALAI COCO 37,5 CM

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
0181595	1610	coco	23	37,5

BALAI DE CANTONNIER

Monture bois, douille métal.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
0181593	825	pvc rouge	28	32
9109604	840	pvc rouge	28	32
9109605	830	piassava	28	32
0181594	855	pvc rouge	28	40

BALAI CANTONNIER PVC BLANC

Code	Réf	Type support	Garnissage	Sortie	Type douille	Ø douille (mm)	Nbre de rang ou densité
0014417	532CDB	bois brut 75 mm	PVC blanc	100 mm	boulonné métal	28	70 touffes

LAVE-PONT

Monture bois brut à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Caractéristique	Ø (mm)	Longueur (cm)
0005046	2635	nylon	sortie 25	23	21

BALAI MICKEY

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)	Nbre de rang ou densité
0007615	1210	bassine noire	23	25	3

BALAI BALDOZER

Concentre les déchets et réduit le nombre de passages monture polypropylène, fibre PVC, livré sans manche douille monobloc Ø 28 mm.

Code	Réf	Longueur (cm)
9118518	360108	32



BALAI INDUSTRIE

Douille métal
monture bois.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
9110249	210	coco	28	60
9110250	215	pvc rouge	28	60
9121463	410	coco	28	80
9121464	415	pvc rouge	28	80
9121465	610	coco	28	100

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS

Code	Réf	Type fibre
0007617	1415	sorgho

BROSSE VIOLON POLYPRO

Brosse violon polypro jaune sortie 30.

Code	Réf
0181598	3232

BROSSE VIOLON CHIENDENT

Brosse violon chiendent sortie 30.

Code	Réf
0181597	3222

PINCEAU MOUILLEUR

Coco mouilleur virole acier.

Code	Réf	Ø (mm)
0019361	874T	60

PELLE A POUSSIERE METAL LAQUEE

Tôle acier 0,5 mm laquée
dimensions (L x l x h) : 370 x 235 x 100.

Code	Réf	Poids (kg)
9116827	5220	0,98

BALAYETTE COCO

Fibre coco
Longueur fibre : 80 mm
Poids : 190 g.

Code	Réf	Nb de touffe de fibre	Dimensions	Type fibre	Manche
0005051	4210	42	290 x 48 x 95 mm	coco	court
9110253	4215	32	450 x 32 x 90 mm	coco	long

RACLETTE METAL MOUSSE NOIRE

Douille métal.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (cm)
0181600	6025	24	35
9110251	6030	24	45
0005053	6040	24	60

EPONGE ET SERPILLERE

SERPILLERE GAUFREE BLANCHE

Coton polyesther + autres fibres
densité 420 grs/m²
dimensions : 50 x 100 cm
poids : 200 g.

Code	Réf
0181599	5842

EPONGE CIMENTIER EPC

Dimensions : 162 x 110 x 62 mm

Code	Réf
0199862	101134

EPONGE NORMALE EPN

Dimensions : 160 X 110 X 60 mm.

Code	Réf
0199864	101133

EPONGE VEGETALE GROS TRAVAU

Dimensions : 144 x 90 x 60 mm.

Code	Réf
0199863	101137

MANCHE BOIS

DOMERGUE

MANCHE BOIS BRUT

Manche bois brut.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Caractéristique
9121991	3030	24	1,3	coco
9121992	3035	23	1,3	à vis et accroche plastique
9121993	3040	28	1,4	cantonnier

JACQUENET MALIN

MANCHE BALAIS N°69

Embout fileté et attache.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10014418	69P130	24	1,30

NETTOYANT POUR LE BATIMENT

AEXALT

CETEXALT BATIMENT 5L

Nettoyant sols, murs et toutes surfaces intérieures et extérieures
détergent, dégraissant professionnel haute performance gros travaux
nettoie, lessive, rénove
hyper concentré
sans rinçage
contact alimentaire.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0202454	GT746	5L	bidon

AEXALT

NETTOYANT LAITANCE DECAPCIMENT

Décapant non fumant désagrège tous résidus de ciment, de tartre, laitances...
efficace sur sols cimentés, carrelage, briques, matériel de maçonnerie...
action passivante sur les pièces métalliques
dilution de 1 à 10% dans l'eau.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117046	BA430	5L	bidon

AEXALT

NETTOYANT INOX BRILL'INOX 650ML

Nettoie, protège et fait briller les surfaces en acier inoxydable, l'alu anodisé, le chrome
dissout les taches, efface les traces de doigts
convient également pour l'émail, les stratifiés, les carrosseries, les surfaces chromées brillantes ou satinées
applications : armoires, mobilier urbain, cuves, portes d'ascenseur, présentoirs...
aérosol de 650 ml.

Code	Réf	Contenance
0117044	1518	650

KF

NETTOYANT HYDRO CLEAN FPS (650ML)

Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base aqueuse, pour PVC, aluminium même anodisé ou laqué, acier inoxydable, chrome...
élimine salissures, traces de doigts et redonne à la surface l'aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle
un polissage peut être effectué avec un chiffon non pelucheux pour augmenter l'effet brillant
laisse une barrière protectrice non grasse
non corrosif et antistatique.

Homologué NSF A7/C1 n°136766 (utilisation possible en industrie alimentaire). Norme alimentaire orange Norme alimentaire rouge

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0017588	6656	650 ml	aérosol

NETTOYANT POUR L'INDUSTRIE

AEXALT

NETTOYANT DEGRAISSANT CETEXALT

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent en solution aqueuse à haut pouvoir émulsifiant
pénètre rapidement, disperse et enlève l'huile, la graisse, l'encre, la suie, les saletés incrustées
sur toute surface lavable : métaux, plastiques, chrome, acier inoxydable, aluminium
sans solvant chloré, sans hydrocarbure, sans ammoniac ni butyl glycol
multi-usage
concentré - économique
ininflammable
contient un inhibiteur de corrosion.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117039	I502	1L	bidon avec vaporisateur
0117038	I505	5L	bidon

LOCTITE

NETTOYANT DEGRAISSANT LOCTITE 7840 5L

Nettoyant et dégraissant concentré et biodégradable sans solvant
ininflammable
élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et la contamination.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0178696	1427776	5L	bidon

NETTOYANT COLLECTIVITE

AEXALT

NETTOYANT UNIVERSEL AEXACLEAN FRAICHEUR 5L

Nettoyant universel concentré recommandé pour le nettoyage et
l'entretien manuel de toutes surfaces (hors aluminium) carrelages,
revêtements plastiques non protégés par des émulsions, sols
carrelés, surfaces émaillées, extérieurs d'appareils ménagers
utilisation manuelle ou auto laveuse
PH neutre
parfum fraîcheur
sans rinçage.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117088	NT036	5L	bidon

AEXALT

DESINFECTANT AEXALT BACTAEX PRO 5L

Dégraissant désinfectant bactéricide, leverucide et virucide en solution aqueuse
destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles
(plans de travail, tables, sols, murs, etc...) et des récipients
recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sols, murs, sanitaires ou toutes surfaces
lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires,
lieux publics
parfum légèrement aromatique
Normes Bactéricide EN1276, EN13697, EN13727, Virucide EN14476+A1, Leverucide EN1650,
EN13697, EN13624.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117069	B305	5 L	bidon

AEXALT

DESINFECTANT SPECIAL 5L

Excellent nettoyant dégraissant désinfectant surodorant bactéricide,
stoppe et empêche la formation des bactéries et des mauvaises odeurs
spécial locaux communs, milieux sales et malodorants (remises, caves, locaux techniques,
containers, sanitaires...), sols, surfaces, matériels
hyper concentré
spécial odeurs fortes
parfum pin très rémanent
bactéricide normes EN 1276 (5 mn à 3%) et EN 13697 (5 mn à 4%) .

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117070	ND310	5L	bidon

AEXALT

NETTOYANT MENAGER ULTRA 10 5L

Nettoyant dégraissant ménager multi-usage puissant
nettoie, émulsionne et élimine les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces
facile d'utilisation
peu moussant
économique
recommandé pour l'entretien de toutes les surfaces lavables : meubles peints, murs,
sanitaires, sols / carrelages, surfaces peintes
utilisation manuelle ou mécanique (auto laveuse, machine à pression).

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117082	NT010	5L	bidon

SANYTOL

DESINFECTANT NETTOYANT SOLS ET SURFACES 5L

Dégraisse, assainit et parfume durablement
multi-surfaces : sols, salles de bain, plans de travail...
adapté aux surfaces alimentaires
bactéricide selon norme EN 13697 sur produit pur (5 min) et EN 1276 diluée à 5% (5 min)
fongicide selon norme EN 13697 sur produit pur (15 min) et norme EN 1650 dilué à 25% (15 min)
actif sur virus grippe A (H1N1) et sur herpès simple et sur virus type 1 selon norme EN 14476.

Code	Réf	Parfum	Contenance	Type : bidon/ aérosol
10032775	33661500	eucalyptus	5 L	bidon
10032776	33661510	citron	5 L	bidon

SANYTOL

DESINFECTANT MULTI-USAGES 750ML EUCALYPTUS

Désinfectant sans javel
assainit toutes les surfaces lavables sans rinçage
adapté aux surfaces alimentaires
Bactéricide selon la norme EN 13697 (5 min)
Fongicide selon la norme EN 13697 (15 min)
Virucide selon la norme EN 14476.

Code	Réf	Parfum	Contenance	Type : bidon/ aérosol
10032771	33661105	eucalyptus	750 ml	aérosol

AEXALT

DESINFECTANT BACTAEX PRO 750ML

Spray dégraissant, désinfectant toutes surfaces, bactéricide, fongicide, virucide,
spray prêt à l'emploi en solution aqueuse destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles (plans de travail, tables, murs, matériels...)
recommandé pour le nettoyage et la désinfection des murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics
bactéricide : EN1276, EN13697 et EN13727
virucide : EN14476
Leverucide EN1650, EN13697, EN13624

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166253	BP084	750 ml	pistolet

SANYTOL

LINGETTE DESINFECTANTE MULTI-SURFACES EUCALYPTUS X120

Pour toutes les surfaces, sans javel
testé dermatologiquement
normé triple action
bactéricide selon normes EN 1276 et EN 13697 (5 min)
fongicide selon normes EN 1650 et EN 13697 (15 min)
actif sur virus grippe A (H1N1) et sur herpès simple et virus type 1 selon norme EN 14476
adapté aux surfaces alimentaires.

Code	Réf
10529564	33661405

AEXALT

NETTOYANT QUICKAEX PRO 750ML

Nettoyant dégraissant puissant destiné au lavage manuel des surfaces lavables y compris en milieu alimentaire (cuisine, salles de restauration)
enlève les salissures, les tâches et les traces grasses de toute surface lavable
prêt à l'emploi
toutes surfaces
économique et pratique
contact alimentaire.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisé

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166254	Q707	750 ml	bidon avec vaporisateur

AEXALT

MOUSSE NETTOYANTE MAG900 650ML

Mousse active,nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables
élimine toutes les salissures polaires et organiques
parfumé au thé vert cette mousse intége les dernières demandes environnementales et écologiques
biodégrabilité supérieure à 95% selon la norme OCDE301E
teneur en COV inférieur à 25%
produit à usage professionnel
parfum thé vert.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0202456	M900	650 ml	aérosol

AEXALT

NETTOYANT POLYVALENT MULTAEX PRO AEROSOL 650ML

Nettoyant polyvalent
dégraisse et nettoie toutes surfaces
gaz propulseur inflammable
très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines ...

Code	Réf	Parfum	Contenance	Type : bidon/ aérosol
0117083	MP599	agrumes (orange, citron)	650 ml	aérosol

AEXALT

PACK PRO ENTRETIEN

Composition :
- 1 Quickaex Pro - Q707
- 1 Aexaclean agrume - NT048
- 1 Liquide vaisselle - VM721
- 1 Top'Vitres - NV028
- 1 Microfibre Max Pro - MF223
- 2 Éponges grattant vert - EP190
- 1 Éponge bordée N° 6 - EP196

Code	Réf
10014951	PEC235

AEXALT

RENOVATEUR POUR ALUMINIUM RENOV' ALU

Restaure les surfaces oxydées
nettoie - détartre - désoxyde - rénove - fait briller en une seule opération
action rapide 5 en 1
convient pour l'aluminium et l'aluminium non anodisé
aspect : liquide
densité : 1,21
ph : inférieur à 1
s'utilise pur ou dilué.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
10014944	AL862	1 L	bidon

Le Geste Sain
SANYTOL

PURIFICATEUR D'AIR MENTHE 600ML

Normé triple action : détruit 99,9% des bactéries, virus et champignons
idéal pour purifier l'air et désinfecter les petites surfaces (lunettes de WC, poignées, interrupteurs...) ainsi que les textiles
détruit la source des mauvaises odeurs
ne tâche pas.

Code	Réf	Parfum	Contenance	Type : bidon/ aérosol
10032777	33661716	menthe	600 ml	aérosol

AEXALT

DECOLLE ETIQUETTES

Dissout chimiquement la colle des adhésifs et facilite le décollage des étiquettes
Efficace sur tous supports
Odeur légère
Sans solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
10014949	1515	650 ml	aérosol

AEXALT

NETTOYANT TOP'VITRE PRO

Nettoyant alcoolisé concentré pour vitres, glaces, miroirs, stratifiés, pare-brises...
élimine le calcaire et la nicotine sur les vitres
repousse l'eau et évite la réapparition des traces
sèche rapidement, laisse un film protecteur et un parfum agréable de citron vert,
biodégradable à plus de 90 %.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0178533	NV028	750 ml	bidon avec vaporisateur
0117093	NV029	5L	bidon

AEXALT

NETTOYANT VITRE NET'VITRE

Nettoyant alcoolisé pour vitres, glaces, miroirs, stratifiés, pare brises...
économique
ne laisse pas de traces ni auréoles et sèche rapidement
biodégradable à plus de 90%.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117091	NV030	500 ml	bidon avec vaporisateur
0117092	NV031	5L	bidon

DESINFECTANT DE CONTACT POUR EPI 650ML

Décontaminant à base d'ammonium quaternaire
formulation liquide parfumée à la menthe
action bactéricide : empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs
Normes Bactéricide EN1276, EN13697, Fongicide EN13697, Virucide EN14476.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0202451	DC085	650 ml	aérosol

LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE CITRON HC

Destiné spécialement au lavage manuel des ustensiles de cuisine : vaisselle, verrerie, couverts, batterie de cuisine, plans de travail
agents tensioactifs biodégradables à plus de 90%.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117080	VM721	1L	bidon

LESSIVE LIQUIDE

Utilisation : machine professionnelle, lave-linge ménager, lavage manuel
contient des azurants optiques
poids net : 5,250 kg
senteur florale.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
10014947	LL740	5L	bidon

CREME A RECURER RECREME 1L

Crème à récurer nettoyante et dégraissante avec abrasif naturel (à base de pierre de marbre) pour raviver sans crainte de rayer
crème fluide et douce pour toutes les surfaces : lavabos, inox (robinetterie, matériel de cuisine...), baignoires, douches, faïence
facile à rincer grâce à sa fluidité
parfum citron.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisé

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117059	CR045	1L	bidon

GEL WC BACTO SAN BEC DE CANARD 750ML

Détartre, désinfecte et agit même sous l'eau
change de couleur dès que le tartre disparaît
super actif : élimine le calcaire et les traces les plus tenaces
facile d'utilisation avec son flacon bec canard
adhère aux parois, agit sous les rebords difficiles d'accès et restitue l'éclat d'origine à l'émail
agréablement parfumé
sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation
parfum pin.

Conforme à la norme européenne : EN 1276 (bactéricide).

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166256	WC074	750 ml	bidon

GEL SAN PRO 750ML

Gel nettoyant détartrant, désodorisant, désinfectant
destiné à l'entretien régulier des sanitaires : lavabos, douches, baignoires, urinoirs, abattants de cuvettes de wc, robinetteries, carrelages, faïences murales, plans de travail, surfaces modernes
laisse une senteur agréable de fraîcheur et de propre après utilisation.

Conforme à la norme européenne : EN 1276 (bactéricide).

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166255	ND312	750 ml	bidon avec vaporisateur

AEXALT

DETARTRANT WC DETARTRAEX 1L

Détartre, nettoie et désinfecte les cuvettes WC
la mousse super active agit rapidement sur le calcaire, le tartre, la rouille et autres dépôts
aide particulièrement au nettoyage soigné des toilettes et urinoirs.

Conforme à la norme européenne : EN 1276 (bactéricide).

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117071	DM042	1L	bidon

AEXALT

PASTILLES JAVEL (BOITE DE 150)

Détartre, nettoie et désinfecte les cuvettes WC
la mousse super active agit rapidement sur le calcaire, le tartre, la rouille et autres dépôts
aide particulièrement au nettoyage soigné des toilettes et urinoirs.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166258	PJ072	150 pastilles - 500 gr	boîte

AEXALT

DEBOUCHEUR ALCALIN DEBOUCHTOUT 1L

Déboucheur liquide alcalin (à base de soude) à effet immédiat
détruit tous les amas graisseux d'origine organique
nettoie, dégraisse et résout tous les problèmes d'écoulement dans les canalisations de WC, lavabos, baignoires, éviers, douches...
agit en 30 minutes.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117063	DEB509	1L	bidon

NETTOYANT VEHICULE

AEXALT

LAVE GLACE TOUTES SAISONS 5L

Formule concentrée été/hiver, sans méthanol
antigel -20°C, démoustiqueur et dégraissant
en été se dilue jusqu'à 5 fois son volume.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0202455	LG143	5L	bidon

KF

LAVE GLACE ETE 5L

Dégraisse, nettoie et élimine insectes et salissures déposés sur le pare-brise
résistant jusqu'à -5°C
laisse une odeur agréable dans l'habitacle.
prêt à l'emploi.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166311	6860	5L	bidon

KF

LAVE GLACE HIVER 5L

Formule au Bio-éthanol neutre pour l'environnement et la santé des personnes
laisse une odeur agréable dans l'habitacle
dégivre les vitres sans besoin de séance de grattage dans le froid
protège le circuit contre le gel
n'agresse ni la peinture ni les joints
protection jusqu'à -22°C.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166312	6861	5L	bidon

DREUMEX

CAR SHAMPOO 5L

Développé spécialement pour le nettoyage des voitures
shampoing neutre, doux pour la carrosserie, très agréable d'emploi
qui n'attaque ni la laque, ni la couche de cire, ni le caoutchouc
renforce le brillant et laisse un fini impeccable, sans trace
convient au nettoyage à la main ou au pistolet à haute pression, avec une brosse
peut aussi être utilisé dans les stations de lavage
sans parfum.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0159005	11750001001	5L	bidon

AEXALT

SHAMPOING CARROSSERIE SHAMPOOCAR 5L

Shampoing concentré spécial véhicule - Haute Performance
chasse le «film autoroutier»
fait briller
sans phosphate, sans soude ni potasse utilisation à froid en pulvérisation ou machine automatique (portique de lavage).

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117054	S130	5L	bidon

DREUMEX

NETTOYANT CARROSSERIE TRUCK CLEANER

Hautes performances
élimine le film statique routier sur toutes les carrosseries automobiles, autocars, poids lourds, etc.
permet une utilisation sur tous types de matériaux : alu, vitres chromes, plastiques, etc.contient des agents anticorrosion
sans composant alcalin
sans solvant ni phosphate
sans danger pour l'environnement
sans parfum.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0002228	12450001001	5L	bidon

NETTOYANT FREINS/EMBRAYAGES 650ML

Séchage rapide sans laisser de résidus
non corrosif, sans solvant chloré
parfum citron
95 % de produit actif
multi-positions
enlève l'huile, les liquides pour freins, la graisse et les dépôts qui seront solidifiés
efficace et instantané
diminue les grincements des freins à disques et les claquements des embrayages
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0164843	6571	650 ml	aérosol

INSECTICIDE ET RATICIDE

AEXALT

POLISH RENOVATEUR ORANGE 650ML

Polish rénovateur tableau de bord
très haut brillant, effet immédiat
au silicone
antistatique, excellent hydrofuge et rénovateur, n'attaque pas les plastiques.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166252	1022	650 ml	aérosol

POLISH RENOVATEUR 650ML

Nettoyant polish universel sans silicone pour surfaces ternies des meubles stratifiés, plastiques, bois vernis, carters d'ordinateurs, tableaux de bord, tout élément en skaï, vinyles
retire les traces grasses, les empreintes de doigts
redonne un brillant durable
laisse un film qui protège des taches
multi-positions
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0019680	1109	650 ml	aérosol

DEGIVRANT INSTANTANE 650ML

Indispensable pendant l'hiver et efficace jusqu'à des températures très basses (-40°)
pour dégivrer instantanément pare-brise, vitres, rétroviseurs, phares des véhicules, joints de portières et aussi les câbles d'articulation fixés par le gel
rapide et sans danger, une petite quantité de produit suffit pour supprimer le givre ou faire fondre la glace ou la neige
application possible dans toutes les positions
aérosol 650 ml brut / 500 ml net.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0197024	6711	650 ml	aérosol

AEXALT

INSECTICIDE ANTI-FRELONS CHOAEX 1000ML

Insecticide à action foudroyante spécialement élaboré pour la lutte contre les guêpes et frelons à l'extérieur des habitations
aérosol monté avec diffuseur gros débit, idéal pour traiter les nids, paralyser et asphyxier les insectes (portée jusqu'à 6 mètres)
combinaison des pyréthrinoïdes sélectionnées permettant d'obtenir un effet létal intense avec un bon abattement (action de choc et mortalité conjuguées)
synergisant permettant d'augmenter l'efficacité biologique du produit,
tout en améliorant l'effet de mortalité
absence d'odeur désagréable
750 ml net.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166264	IC075	1L	aérosol

AEXALT

INSECTICIDE INSAEX VOLANT 650ML

Actif sur les insectes volants (mouches, moustiques etc.)
la D-phénothrine et la tétraméthrine assurent un effet choc
le butoxyde de piperonyle (agent Synergiste) assure un effet mortel du produit
agréablement parfumé
produits à usage professionnel.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166263	IV076	650 ml	aérosol

INSECTICIDE SPECIAL NIDS DE VOLANTS 1L

Destruction des nids de tous les insectes volants : guêpes, frelons, bourdons...
effet choc et rémanent
action foudroyante
vaporisation extrêmement puissante
projection du produit à environ 4 mètres de l'utilisateur
évite tout contact physique avec l'essaim.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0197025	6811	1 L	aérosol

AEXALT

INSECTICIDE INSAEX RAMPANT 650ML

Permet de lutter efficacement contre les insectes rampants
effet choc important par la présence de D-tétraméthrine, et effet mortel grâce à la Cyphénothrine,
préconisé pour la lutte contre les blattes et les cafards
produit à usage professionnel
effectuer des pulvérisations par bandes dans les endroits fréquentés habituellement (plinthes, pourtours de fenêtres, gaines d'aération...).

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0166262	IR077	650 ml	aérosol

POUBELLE

taliaplast

POUBELLE CHANTIER

Poignées métalliques galvanisées
sans couvercle
poids : 6 Kg
coloris : noir.

Code	Réf	Capacité (L)	Matière principale
0002368	330203	75	caoutchouc armé

taliaplast

COUVERCLE POUR POUBELLE 75L

Coloris : noir.

Code	Réf	Matière principale
0002369	330204	caoutchouc armé

POUBELLE A GRAVATS POLYPROPYLENE 80 L AVEC COUVERCLE PB80

Poignées intégrées
poids 2,65 Kg
coloris : noir.

Code	Réf	Capacité (L)	Matière principale
0182526	391080	80	polypropylène

SAC POUBELLE

SAC POUBELLE INDUSTRIE

Avec bande kraft autour des rouleaux.

Code	Réf	Qualité	Dimensions	Epaisseur (micron)	Contenance (L)	Nombre de sacs
10529692	T030HNR	Basse densité	500 x 650 mm	11,00	30	50
10529693	T050HNR	Basse densité	680 x 750 mm	13,00	50	50
10529694	T100BNR	Basse densité	820 x 850 mm	40,00	100	25
10529689	T110BNR	Basse densité	700 x 1050 mm	40,00	110	25
10529690	T130BNR	Basse densité	820 x 1150 mm	35,00	130	25
10529691	T150BNR	Basse densité	820 x 1300 mm	55,00	150	20

SAC A GRAVAT

SAC A GRAVAT 90KG

Avec bande kraft autour des rouleaux
Épaisseur 140 µ
Qualité Basse densité
600 x 1000 mm

Code	Réf	Nombre de sacs
10529688	T126Bnr	10

SAC GRAVAT PP TISSE BLANC 55 X 95 (CARTON 250 - 25 PAQUETS DE 10)

Toile polypropylène blanche
ourlet au sommet avec fond simple, pli cousu
largeur : 550 mm
hauteur : 950 mm.

Code	Réf
10001709	SAPP55X95B

BIG BAG USAGE UNIQUE-1.5T 95X95X110 CM

Tolérance plus ou moins 5%
ouverture totale et fond plat
4 sangles de 40 cm avec protèges sangles
toile PP/U Panel
coefficient de sécurité 5/1
chargement maximum 1500 Kg
dimension 95 x 95 x 110 cm.

Code	Réf
10523833	BBNE110A40P

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT

SERRURERIE ET FERRURE DE PORTE ET FENETRE

Cylindre....374
Serrure à larder....375
Serrure en applique....377
Verrou....378
Serrure anti-panique....379
Ferme-porte....380

GARNITURE DE PORTE ET FENETRE

Garniture de porte....382

EQUIPEMENT DE VOLET, GRILLE ET PORTAIL

Équipement de volet....385
Équipement de portail de grille....389
Équipement de porte et portail coulissants....391
Verrou de grille et portail....394

CADENAS ET BATTEUSE

Cadenas et accessoire....395
Batteuse et targette....397

BOÎTE AUX LETTRES ET RANGEMENT DE SÉCURITÉ

Boîte aux lettres et accessoire....398

EQUIPEMENT DE PROTECTION ET D'ETANCHEITE

Protection de sol et de mur....398

CONTROLE D'ACCES, ACCESSIBILITE ET AUTOMATISME

Contrôle d'accès et sécurité....399

CYLINDRE

THIRARD

CYLINDRE ALUMINIUM 5 GOUPILLES

Profil européen alu, mécanisme 5 goupilles,
panneton anti-arrachement, 3 clés acier nickelé, garantie 2 ans.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles	Débrayable
0200822	007259	30x30	varié	aluminium laitonné	double	5	non
0200823	007279	30x40	varié	aluminium laitonné	double	5	non
0200824	007948	30x10	varié	aluminium chromé	cylindre simple	5	non
0200825	007258	30x30	varié	aluminium chromé	cylindre double	5	non
0200834	007068	30x30	varié	aluminium chromé	cylindre à bouton	5	non
0200826	007278	30x40	varié	aluminium chromé	cylindre double	5	non
0200827	007286	30x50	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200828	007391	30x60	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200829	007371	30x70	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200830	007268	35x35	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200832	NO007296	35x45	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200831	007190	40x40	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200833	007398	40x50	varié	aluminium chromé	double	5	non

Vachette ASSA ABLOY

CYLINDRE V5 FIRST

Cylindre 5 goupilles, clés à dents simples
livré avec 3 clés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles	Débrayable
0167073	17226000	30x10	varié	nickelée	simple	5	non
0167074	17224000	30x30	varié	nickelée	bouton	5	non
0167069	17149000	30x30	varié	nickelée	double	5	non
0170206	7001 30X30 S'ENT L03917	30x30	s'entrouvrant	nickelée	double s'entrouvrant	5	non
0167070	17150000	30x40	varié	nickelée	double	5	non
0170207	7001 30X40 S'ENT L03917	30x40	s'entrouvrant	nickelée	double s'entrouvrant	5	non
0170205	17218000	30x50	varié	nickelée	double	5	non
0170208	7001 30X50 S'ENT L03917	30x50	s'entrouvrant	nickelée	double s'entrouvrant	5	non
0170633	20001000	30x60	varié	nickelée	double	5	non
0180139	25208000	30x70	varié	nickelée	double	5	non
0170634	7001 30X60 S'ENT L03917	30x60	s'entrouvrant	nickélée	double s'entrouvrant	5	non
0167071	17140000	35x35	varié	nickelée	double	5	non
0170209	7001 35X35 S'ENT L03917	35x35	s'entrouvrant	nickelée	double s'entrouvrant	5	non
0167072	17220000	40x40	varié	nickelée	double	5	non

ISEO

CYLINDRE ISR6

Profil européen livré avec 5 clés, clé réversible, système 6 goupilles inox, contre goupilles anti-crochetage, protection anti-perçage dans le stator.

Code	Réf	Longueur (mm)	Finition	Type
0149507	880930109..5	30x10	nickelée	cylindre simple
0149501	880930309..5	30x30	nickelée	cylindre double
0149506	885930309..5	30x30	nickelée	cylindre à bouton
0149502	880930409..5	30x40	nickelée	cylindre double
0149503	880930609..5	30x60	nickelée	double
0149504	880935359..5	35x35	nickelée	double
0149505	880940409..5	40x40	nickelée	double

Vachette ASSA ABLOY

CYLINDRE VELIX 5 CLES VARIE

Cylindre avec une finition nickelée
clés brevetées réversibles, livré en standard avec 5 clés
livré avec carte de propriété
panneton indexable sur cylindre simple
goupilles en acier trempé anti-perçage, anti-crochetage, anti-bumping.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles	Débrayable
10497330	28116000	30x10	varié	nickelée	cylindre simple	5	non
10497325	28170000	30x30	varié	nickelée	cylindre double	5	non
10497329	28035000	30x30	varié	nickelée	cylindre à bouton	5	non
10497326	28172000	30x40	varié	nickelée	cylindre double	5	non
10497327	28174000	30x50	varié	nickelée	cylindre double	5	non
10497328	28176000	30x60	varié	nickelée	cylindre double	5	non

SERRURE A LARDER MONOPOINT

SERRURE A LARDER D05 BOUTS RONDS + CLE

Serrure main droite ou gauche (non-réversible)
têtière à bouts ronds
gâche à commander séparément
kit composé de la serrure et d'une clé
coffre avec un axe de 40mm, épaisseur coffre : 10mm, dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2mm, garantie 2 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur têtière (mm)	Nombre de points
10529728	27932000+ 27949000	clé L	droite	40	70	61	20	1

SERRURE A LARDER BEC DE CANE DO2

Serrure main droite ou gauche (non-réversible)
têtière à bouts ronds
gâche à commander séparément
épaisseur du coffre : 10mm
dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2mm
garantie 2 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points
10497333	27924000	bec de cane	droite	40	70	61	20	1

SERRURE A LARDER MAGNETIQUE BOUT ROND D03

Serrure réversible droite/gauche
têtière à bouts ronds
gâche magnétique réglable à commander séparément
finition blanche
épaisseur coffre : 10mm
dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2mm
garantie 2 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points
10497337	27936000	bec de cane	réversible	50	70	71	20	1

SERRURE A LARDER CLE L D05

Serrure main droite ou gauche (non-réversible)
têtière à bouts ronds
gâche et clé à commander séparément
entraxe 70mm
coffre avec un axe de 40mm
épaisseur coffre : 10mm
dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2mm
garantie 2 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points
10497335	27932000	clé L	droite	40	70	61	20	1

CLE POUR SERRURE D05 VARIATION 1 ZB

Code	Réf
10529724	27949000

SERRURE A LARDER BOUTS RONDS

Serrure main droite ou gauche (non-réversible)
têtière à bouts ronds
gâche à commander séparément
clé à commander séparément
épaisseur coffre : 10mm
dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2mm
garantie 2 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points
10497334	27928000	bec de cane	droite	40	70	61	20	1

GACHE PLATE POUR SERRURE A LARDER MONOPOINT

Gâche plate à bouts ronds D15 pour serrure bec de canne, à condamnation et clé L D03.

Code	Réf	Adaptable sur	Entraxe (mm)	Têtière : L x l x ep (mm)
10497336	18465000	D03	70	- x 20 x 1,65

SERRURE A LARDER MULTIBAT A PENE DORMANT 1/2 TOUR AXE 50 MM

Idéal pour les portes d'entrées, portes secondaires ou portes intérieures nécessitant un compartimentage, portes en bois, métal, aluminium
apte à équiper des portes coupe feu (coupe feu 1/2 heure), ressort renforcé,
pêne 1/2 tour à équerre réversible, fouillot carré de 7 mm, coffre 136 x 77 x 14 mm
têtière : 230 x 20 mm, coffre et têtière finition coloris noir, certifié à 500 000 cycles
garantie 5 ans.
Conforme à la norme EN 12-209. Certifié CE. Norme NF

Code	Réf	Fonction	Main	Couleur de la têtière	Bouts	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Réversible (oui / non)
10001738	210000-02-1J	clé I	droite	noir	ronds	50	70	oui

SERRURE A LARDER SERIE 780NF

Pour profils étroits acier et alu
pêne 1/2 tour confort et pêne dormant réversible
fouillot carré : 8 mm
coffre acier : 180 mm x 15 mm
têtière plate acier brossée : 240 mm x 24 mm
inox 304
sans gâche
fonctionnement avec cylindre profil européen standard
coffre et pièces internes traitées anti-corrosion, panneton DIN
sur l'ensemble des coffres, rappel du 1/2 tour.

Norme NF

Code	Réf	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Hauteur de coffre (mm)	Epaisseur de coffre (mm)
1041846	F178360200	21	92	1	non	demi-tour	180,0	15
1041847	F178390200	24	92	1	non	demi-tour	180,0	15
1041848	F178410200	26	92	1	non	demi-tour	180,0	15
1041849	F178450200	30	92	1	non	demi-tour	180,0	15

SERRURE A LARDER MULTIBAT A PENE DORMANT 1/2 TOUR AXE 40 MM

Idéal pour portes secondaires ou portes d'intérieures, portes en bois, métal, aluminium, ressort renforcé, pêne 1/2 tour réversible, fouillot carré de 7 mm, coffre 136 x 67 x 14 mm, têtière : 230 x 20 mm, coffre et têtière finition coloris noir certifié à 100 000 cycles, garantie 5 ans.
Conforme à la norme EN 12-209.

Code	Réf	Fonction	Main	Couleur têtière	Bouts	Axe (mm)	Entraxe (mm)
10002066	218300-02-1J	Clé I	droite	noir	ronds	40	70

SERRURE A LARDER SERIE 7

Pour profils étroits acier et alu
pêne 1/2 tour confort et pêne dormant réversible
fouillot carré Zamak : 8 mm
coffre acier : 180 m x 15 mm
têtière plate acier brossée : 240 mm x 2,5mm
fonctionnement avec cylindre profil européen standard
(pour largeur 21 et 28 mm livré avec gâche et fonctionnement
avec cylindre à panneton raccourci).
coffre et pièce internes traitées anti-corrosion, rappel du 1/2 tour à la clé,
sauf sur le coffre de 21 et 28 mm
garantie 5 ans.

Code	Réf	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Hauteur de coffre (mm)	Epaisseur de coffre (mm)
0005279	F107211010	10,5	70	1	oui	demi-tour	180,0	15
0005281	F107281010	16,5	70	1	oui	demi-tour	180,0	15
1041843	F107360000	21	70	1	oui	demi-tour	180,0	15
1041844	F107390000	24,5	70	1	oui	demi-tour	180,0	15
1041845	F107460000	31	70	1	oui	demi-tour	180,0	15

SERRURE EN APPLIQUE MONOPOINT

SERRURE EN APPLIQUE POUR GRILLE ET PORTAIL 6 GORGES «RESIST»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm
canon alliage longueur 45 mm
entrée de clé acier sur coffre
mécanisme à 6 gorges, 2 tours
livrée avec 2 clés nickelées (20 variures)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200810	035110	à fouillot	droite	horizontale	56	59	140 x 88
0200811	035120	à fouillot	gauche	horizontale	56	59	140 x 88
0200813	037120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200812	037110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE PENE DEMI-TOUR

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal,
en feuillure ou à recouvrement
axe : 64 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000078	134000-01-1Y	à pêne dormant	droite	horizontale	gorge	64	57	140

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal,
en feuillure ou à recouvrement
axe : 56 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 6mm
pêne 1/2 tour : acier zingué blanc, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000074	114000-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	4 gorges	56	57	140
10000075	114000-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	4 gorges	56	57	140

SERRURE EN APPLIQUE GRILLE A GORGES HORIZONTALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour grilles, portails ou portillons
fonction équerre
axe : 56 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 6 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué, saillie 21 mm
pêne dormant : acier zingué, course : 28 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000080	314000-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	gorge	56	57	140
10000081	314000-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	gorge	56	57	140

SERRURE EN APPLIQUE 6 GORGES «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy nor granité
pêne et demi-tour acier
canon alliage longueur 45 mm
mécanisme à 6 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot
entrée de clé acier
à tirage : rappel du demi-tour par la clé
livrée avec 2 clés nickelées (20 variures)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200807	032120	à fouillot	gauche	horizontale	56	59	140 x 88
0200806	032110	à fouillot	droite	horizontale	56	59	140 x 88
0200809	034120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200808	034110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130
0200803	032020	à tirage	gauche	horizontale	64	-	140 x 88
0200802	032010	à tirage	droite	horizontale	64	-	140 x 88
0200805	034020	à tirage	gauche	verticale	45	-	75 x 130
0200804	034010	à tirage	droite	verticale	45	-	75 x 130

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE A TIRAGE

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 64 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
pêne 1/2 tour à équerre en acier zingué, saillie 16 mm
pêne dormant en acier zingué, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000076	124000-01-1Y	à tirage	droite	horizontale	gorge	64	57	140
10000077	124000-01-2Y	à tirage	gauche	horizontale	gorge	64	57	140

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES VERTICALE A TIRAGE

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
pêne 1/2 tour à équerre acier zingué blanc, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 16 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000072	127000-01-1Y	à tirage	droite	verticale	gorge	44	68	70
10000073	127000-01-2Y	à tirage	gauche	verticale	gorge	44	68	70



SERRURE EN APPLIQUE MATCH

Cylindre triangulaire 6 pistons
protection anti-corrosion pour utilisation extérieure
possibilité d'extension du cylindre par ajout du kit de rallonge
livré avec 3 clés.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Longueur du cylindre (mm)
10000085	601710-02-1Y	à fouillot	droite	horizontale	à dents	60	45
10000086	601710-02-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	à dents	60	45
10000087	602110-02-1Y	à fouillot	droite	verticale	à dents	45	45
10000088	602110-02-2Y	à fouillot	gauche	verticale	à dents	45	45
10000082	601210-02-1Y	à tirage	droite	horizontale	à dents	60	45
10000083	601210-02-2Y	à tirage	gauche	horizontale	à dents	60	45
10000084	601210-03-1Y	à tirage	droite	horizontale	à dents	60	50
10000089	602210-02-1Y	à tirage	droite	verticale	à dents	45	45
10000090	602210-02-2Y	à tirage	gauche	verticale	à dents	45	45

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES VERTICALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal,
en feuillure ou à recouvrement
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 7 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué, course : 16 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000070	117000-01-1Y	à fouillot	droite	verticale	gorge	44	68	116
10000071	117000-01-2Y	à fouillot	gauche	verticale	gorge	44	68	116

SERRURE EN APPLIQUE A CYLINDRE EUROPEEN «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier zingué
rappel du demi-tour
mécanisme à 2 tours
garantie 5 ans

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Taille du carré (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200797	089120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	7	75 x 130
0200796	089110	à fouillot	droite	verticale	45	70	7	75 x 130
0200793	086120	à fouillot	gauche	horizontale	55	60	7	140 x 88
0200792	086110	à fouillot	droite	horizontale	55	60	7	140 x 88
0200795	089020	à tirage	gauche	verticale	45	-	7	75 x 130
0200791	086020	à tirage	gauche	horizontale	70	-	7	140 x 88
0200790	086010	à tirage	droite	horizontale	70		7	140 x 88
0200794	089010	à tirage	droite	verticale	45	-	7	75 x 130

SERRURE EN APPLIQUE POUR GRILLE ET PORTAIL A CYLINDRE EUROPEEN «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour en saillie de 3 mm acier zingué
mécanisme à 2 tours
garantie 5 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200799	085120	à fouillot	gauche	horizontale	60	55	140 x 88
0200798	085110	à fouillot	droite	horizontale	60	55	140 x 88
0200801	088120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200800	088110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130

SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINTS

SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS BELUGA CP

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème
tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m
mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur
pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif
pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe
gâche équerre de haute résistance
cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation
poignée double fournie pour serrure à fouillot
garantie 5 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Nombre de points	Coloris	Axe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200815	049421	à tirage	gauche	verticale	3	blanc	45	75 x 130
0200814	049411	à tirage	droite	verticale	3	blanc	45	75 x 130
0171275	049511	à fouillot	droite	verticale	3	blanc	45	75 x 130
0190442	049420	à tirage	gauche	verticale	3	marron	45	75 x 130
0190441	049410	à tirage	droite	verticale	3	marron	45	75 x 130
0149754	049510	à fouillot	droite	verticale	3	marron	45	75 x 130
0149755	049520	à fouillot	gauche	verticale	3	marron	45	75 x 130

VERROU DE SURETE

VERROU CITY 25 ET 26

3 clés numérotées
versions bouton coté intérieur (City 25) et double entrée (City 26)
coffre et gâche en acier embouti de 15/10
cylindre 5 goupilles
goupille anti-arrachement.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Type de clé	Variure
1130166	10020451	bouton	45	à dents	variée
0114865	10020452V02	bouton	45	à dents	s'entrouvrant
1041972	10022451	double entrée	45	à dents	variée

SERRURE ANTI-PANIQUE

SERRURE ANTI-PANIQUE PUSH BAR 90+

CFPF 2 heures
longueur barre : 845 mm
réversible
version 1 point (médian latéral).

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0148966	PJ1000-02-0A	noir	1	oui

SERRURE ANTI-PANIQUE CROSS BAR 89

CFPF 2 heures
longueur barre : 950 mm
réversible
version 1 point (médian latéral).

Conforme à la norme CE NF EN 1125. Conforme à la norme NF QE+C.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0148959	890100-01-2Z	argent	1	oui
0148965	890300-01-2Z	argent	3	oui

MODULE EXTERIEUR POUR SERRURE ANTI-PANIQUE EN3000

Demi-ensemble compatible avec l'ensemble des fermetures anti-panique Cross Bar 89, Push Bar 90+, Push Bar Alarm, Push Control et Europad 179.

Code	Réf	Finition	Version
0148977	EN3100-07-0A	argent	béquille
0022169	EN3000-14-0A	noir	béquille débrayable + cylindre
0022168	EN3000-13-0A	argent	béquille débrayable + cylindre

FERMETURE ANTI-PANIQUE FLUID 1 POINT CF-NF QE+C

Très faible effort à l'ouverture
haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point
compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair pour gérer les entrées en monopoint et multipoints
compatible avec le module extérieur Fluid EN5000, en béquille ou bouton
fermeture antipanique de type C.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Version
10000094	FL1090-01-0A	aluminium anodisé	1	900 mm

SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA PUSH

Coupe Feu
longueur barre : 840 mm
contre pêne de sécurité
réversible
existe en version 1 point et 3 points.
- version 1 point : médian latéral
- version 3 points : médian latéral, haut et bas verticaux ou médian latéral, haut et bas latéraux.

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0003618	942108455TA	noir	1	oui
0003616	942108444TA	blanc	1	oui
0200942	942108477TA	alu	1	oui

SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA BARRE

Coupe feu
longueur barre : 1130 mm
contre pêne de sécurité
réversible
version 1 point (médian latéral)

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0003511	9411113554A	noir	1	oui
0003509	9411113444A	blanc	1	oui
0200940	9411113774A	alu	1	oui

MODULE POUR SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA

compatible IDEA barre.

Code	Réf	Finition	Version
0115393	94013005	noir	bouton + cylindre
0200945	94013007	alu	bouton + cylindre
0003632	94011004T	blanc	béquille débrayable + cylindre
0200944	94011007T	alu	béquille débrayable + cylindre
0003635	94011005T	noir	béquille débrayable + cylindre

SERRURE ANTIPANIQUE ISSUDOM LARGEUR 1150MM 1 CE TYPE BARRE

Serrure anti-panique coupe feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique) design élégant
ensemble certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7, le plus élevé, avec essais d'endurance réussis sur plus de 200.000 cycles d'ouverture/fermeture
faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre
faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits
Hauteur 265 cm.

Code	Réf	Finition	Nombre de points
0202572	F2CR1PT0005	alu	1
0202580	F2CR3PT0006	blanc	3 (latéral, haut et bas verticaux)

SERRURE ANTIPANIQUE ISSUDOM LARGEUR 840MM 1 PT CE TYPE TOUCH

Serrure anti-panique coupe feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique)
faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre
faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits
longueur 840 mm x hauteur 192 mm
certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0202587	F2PU1PT0002	alu	1	oui
0202595	F2PU3PT0001	blanc	3 (Latéral, Haut et bas verticaux)	oui

MANOEUVRE EXT DEBRA BOUTON ALU RAL 9006 SS CYL ISSUDOM MBO

Manœuvre extérieure à bouton ou à béquille débrayable
design élégant
pour cylindre profil européen (livré sans).

Code	Réf	Finition	Version
0202605	F2MOBOU0003	alu	bouton

SERRURE ANTIPANIQUE ECOBAR 900 A PENE BASCULANT LATERAL

Serrure à ouverture facilitée pour porte secondaire
serrure réversible (droite/gauche)
plaque de fixation facilitant la pose (selon modèle)
serrure compatible avec 1/2 cylindre ou cylindre rond
plaque de fixation : 700 x 150 mm – applications : ERP, ERT
garantie 2 ans.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0205973	18481000	rouge	1	non

CHARNIERE SIMPLE ET DOUBLE ACTION

CHARNIERES SIMPLE ACTION A RESSORT LIOBEX (BOITE DE 2)

Charnière à ressort Liobex simple action
ouverture à 180°
hauteur des lames : 100 mm
épaisseur des portes : 21 à 30 mm
largeur des portes: 700 mm
poids maxi des portes : 22 kg
visserie conseillée : 4 x 20 TF/90°
couple maxi à 90° par charnière : 0,350 daN
couleur : acier argent.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)	Epaisseur des portes (mm)
1234008	GR104101	simple action	1	100	acier argent	22	700	21 à 30

CHARNIERE DOUBLE ACTION A RESSORT LIOBEX (BOITE DE 2)

Charnière à ressort Liobex double action
ouverture à 180°
hauteur des lames : 75 à 200 mm
épaisseur des portes : 20 à 55 mm
largeur des portes: 600 à 1000 mm
poids maxi des portes : 15 à 70 kg
couleur : acier argent.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)	Epaisseur des portes (mm)
1234001	GR123101	double action	29	75	acier argent	15	600	20 à 25
1234002	GR124101	double action	30	100	acier argent	22	700	21 à 30
1234003	GR125101	double action	33	125	acier argent	27	700	25 à 35
1234004	GR126101	double action	36	150	acier argent	40	750	35 à 40

FERME-PORTE EN APPLIQUE

FERME-PORTE BRAS A GLISSIERE GR400

Vendu avec bras
technologie à pignon excentré
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option frein à l'ouverture
largeur maxi du vantail : 950 mm
poid maxi du ventail : 60 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0146226	GR400510	3	blanc
0109131	GR400511	3	argent
0146228	GR400515	3	noir



FERME-PORTE GR101 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
largeur maxi du vantail : 950 mm
poids maxi de la porte : 60 kg
non coupe-feu.

Code	Réf	Force	Finition
1448031	101311	3	argent
0146232	101310	3	blanc

FERME-PORTE GR150 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option bras à glissière
largeur maxi du vantail : 1100 mm
poids maxi du ventail : 80 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0146219	150115	2-4	noir
0146217	150110	2-4	blanc
1034673	150111	2-4	argent

FERME-PORTE GR200 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
frein à l'ouverture
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
largeur maxi du vantail : 1100 mm
poids maxi du ventail : 80 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
1448040	GR200111	2-4	argent

FERME-PORTE GR300 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
frein à l'ouverture
à-coup final réglable
temporisation à la fermeture
largeur maxi du vantail : 1400 mm
poids maxi du ventail : 120 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
1034675	GR300311	3-6	argent

FERME-PORTE MECANIQUE TIREX

Ferme la porte en la poussant (installation du côté de l'ouverture, côté paumelles)
puissance de fermeture réglable par tension du ressort
finition acier vernis argent
ref 152101 :
- préconisation sur porte de 40 Kg maxi
- dimensions corps : hauteur 115 mm, largeur : 21 mm
- longueur de la tige : 240 mm

ref 154101 :
- préconisation sur porte de 80 Kg maxi
- dimensions corps : hauteur 169 mm, largeur : 21 mm
- longueur de la tige : 342 mm.

Code	Réf	Finition
1444002	152101	acier verni argent
0174463	154101	acier verni argent

SELECTEUR DE VANTAIL SV2 ARGENT

Sélecteur de vantail
assure le respect de l'ordre prioritaire d'un bloc porte à deux ventaux
matériel exigé sur les portes coupe-feu à double vantail
réversible droite et gauche
équipé d'une roulette caoutchouc
poids maxi de la porte : 100 kg.

Code	Réf	Finition
0174464	475101	argent

FERME-PORTE A RESSORT SPIRAL

Ferme porte mécanique : ferme la porte en la poussant
doit être posé du côté de l'ouverture en diagonale,
une patte de fixation sur le dormant, l'autre sur la porte
puissance de fermeture réglable par tension du ressort
annulation de l'effet de l'appareil en enlevant le goujon d'arrêt
ref 172001
- poids maxi de la porte : 20 kg - dimensions de la fixation : L.222 mm x l.16 mm
- Ø du ressort 19 mm

ref 174001
- poids maxi de la porte : 40 kg - fixation : L.283 mm x l.17 mm - Ø du ressort 23 mm

Code	Réf	Force	Finition
1444005	172001	réglable	acier verni argent
1444006	174001	réglable	acier verni argent

Vachette ASSA ABLOY

FERME-PORTE DC135 BRAS A GLISSIERE

Force 3, bras à glissière
convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée
pour portes jusqu'à 950 mm
vitesse de fermeture Ajustable entre 180° et 15°
à-coup final variable entre 15° et 0°
frein à l'ouverture variable au-dessus de 75°
caractéristiques :
convient aux portes gauches et droites
vitesse de fermeture, à-coup final et amortissement à l'ouverture réglables en continu à partir de vis de réglage
valves thermodynamiques pour des performances régulières
angle d'ouverture jusqu'à 180°
couleurs disponibles en argent, blanc, noir.

Conforme à la norme EN 1154.

Code	Réf	Force	Finition
10016620	24520000	3	argent

Vachette ASSA ABLOY

FERME PORTE COMPLET DC170 DAA FP AV BRAS GLISSIERE F3 ARGENT P1

Ferme-porte à technologie Cam-Motion et bras glissière,
répond aux exigences d'infrastructure (EA/CEN TR15894), certifié EN1154, force fixe 3
pour porte jusqu'à 950mm de large maximum
utilisation :
- avec plaque de montage intégré, convient aux portes coupe-feu/pare fumée
- dans les 4 types de montage : côté paumelles et côté opposé aux paumelles, sur la porte et sur l'huisserie
- pour les portes d'ouverture gauche ou droite
vitesse de fermeture, à coup final réglables en continu
valves thermodynamiques pour des performances stables
angle d'ouverture jusqu'à 120°.

Code	Réf	Force	Finition
10497331	24692000	3	argent

Vachette ASSA ABLOY

FERME-PORTE DC110 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
pour largeur de porte jusqu'à 950 mm
homologation pour porte coupe-feu
vitesse de fermeture réglable.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0171271	19619000	3	argent

Vachette ASSA ABLOY

FERME-PORTE BRAS COMPAS DC140

Vendu avec bras
pour largeur de porte jusqu'à 1100 mm
homologation pour porte coupe-feu
vitesse de fermeture réglable.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0171268	19334000	2-4	argent
10016621	24506000	2-4	argent
0171269	19336000	2-4	blanc

ENSEMBLE DE PORTE - INOX



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE ROSETTE INOX LC

Béquille en acier inoxydable AISI 202
ensemble monobloc : béquille et rosace solidarisées
fixation invisible par vis traversantes entraxe 38mm
carré de 7mm
vis de fixation M4.

	Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Finition
A	0180361	80341	LC1	38	inox
B	0180362	80342	LC2	38	inox
C	0180363	80343	LC3	38	inox

Vachette ASSA ABLOY

JEU DE ROSACE INOX ROSETTE LC

En acier inoxe AISI 202

Code	Réf	Entraxe (mm)	Finition	Version
0180365	81572	38	inox	clé L
0180366	81574	38	inox	clé I
0180367	81576	38	inox	CDT

ENSEMBLE DE PORTE - ZAMAK

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE RIV ANGERS

Pour porte épaisseur 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
plaque fendue avec piliers taraudés intégrés
finition chromée miroir.

Code	Réf	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
9103542	007152	165	chromée	Clé L	sur plaque
9103543	007157	165	chromée	Clé I	sur plaque
9103541	007148	165	chromée	BDC	sur plaque
9103544	007162	165	chromée	CDT	sur plaque

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE RIV BLOC

Pour porte épaisseur 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
plaque fendue avec piliers taraudés intégrés
finition chromée miroir.

Code	Réf	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
9121525	006192	195	chromée	Clé L	sur plaque
9121527	006198	195	chromée	Clé I	sur plaque
9121524	006187	195	chromée	BDC	sur plaque
9121530	006205	195	chromée	CDT	sur plaque

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE MUZE SUR PLAQUE

Pour porte épaisseur 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque fondue avec piliers taraudés et vis invisibles côté extérieur.

Code	Réf	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
0171211	0865124	165	chromé velours	clé L	sur plaque
0171212	0865148	165	chromé velours	Clé I	sur plaque
0171210	0865117	165	chromé velours	BDC	sur plaque
0171213	0865155	165	chromé velours	CDT	sur plaque
0171235	0864424	195	chromé velours	Clé L	sur plaque
0171236	0864448	195	chromé velours	Clé I	sur plaque
0171234	0864417	195	chromé velours	BDC	sur plaque
0171237	086445	195	chromé velours	CDT	sur plaque

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE ARTIS

Ensemble monobloc : béquille et plaques solidarisées
plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

Code	Réf	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
0171223	0865407	165	chromé velours	Clé L	sur plaque
0171224	0865414	165	chromé velours	Clé I	sur plaque
0171222	086538	165	chromé velours	BDC	sur plaque
0171225	0865438	165	chromé velours	CDT	sur plaque
0171217	0865254	165	platine	CDT	
0171250	086485	195	chromé velours	clé L	sur plaque
0171251	0864868	195	chromé velours	Clé I	sur plaque
0171249	0864844	195	chromé velours	BDC	sur plaque
0171252	0864875	195	chromé velours	CDT	sur plaque

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE SCULT

Pour porte épaisseur 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles
côté extérieur
avec ressort de rappel de béquille
souplesse de la béquille et retour en position horizontale systématique
bonnes performances mécaniques du Zamak sur tous les critères
de la norme NF EN 1906
qualifié en grade 2 selon la norme NF EN 1906 correspondant
à une fréquence moyenne d'utilisation.

Code	Réf	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
10497339	204372 8	195	chrome velours	clé L	sur plaque
10497340	204373 5	195	chrome velours	clé I	sur plaque
10497338	204367 4	195	chrome velours	BDC	sur plaque
10497341	204374 2	195	chrome velours	CDT	sur plaque

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE JAZZ

Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque fondue avec piliers taraudées intégrés et vis invisibles
côté extérieur
tige 7 mm x 100 mm / Vis 4 mm x 40 mm
pour porte épaisseur 40 mm.

Code	Réf	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
9103537	050405	165	chromé velours	Clé L	sur plaque
9103538	050406	165	chromé velours	Clé I	sur plaque
9103536	049853	165	chromé velours	BDC	sur plaque
9103539	050491	165	chromé velours	CDT	sur plaque

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE MUZE SUR ROSACE

Pour porte épaisseur 40 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
fixation totalement invisible
jeux de 2 rosace de fonction à commander séparément
rosace Ø 52 mm avec fixation préconisée pour serrure axe à 50 mm
sous rosace en polyamide chargé fibre de verre à piliers pour fixation traversante EA 38 mm
avec vis M4
ressort rappel intégré.

Code	Réf	Finition
0171238	0865827	platine

Vachette ASSA ABLOY

JEU 2 ROSACES DE FONCTION MUZE

Convient également au modèle ARTIS.

Code	Réf	Finition	Version
0171256	0865926	platine	clé L
0171257	0865957	platine	clé I
0171258	0865971	platine	CDT

ENSEMBLE DE PORTE - ALUMINIUM

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE BUDGET

Pour porte épaisseur standard 40 mm et serrure entraxe 70 mm
carrée de 7 mm
système de pose facilité avec la douille de guidage
ensemble monobloc pour une résistance accrue avec béquille et plaque solidarisées
design fin et une poignée ergonomique de finition qualitative
bonne tenue à la corrosion de l'aluminium anodisé.

Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Finition	Version
0118024	073268	sur plaque	165	argent	Clé L
0118025	0732679	sur plaque	165	argent	Clé I
0118023	073118	sur plaque	165	argent	BDC
0118026	732693	sur plaque	165	argent	CDT
0118028	0732761	sur plaque	165	champagne	Clé L
0118029	0732754	sur plaque	165	champagne	Clé I
0118027	0732723	sur plaque	165	champagne	BDC
0118030	0732778	sur plaque	165	champagne	CDT
10497322	2048563	sur plaque	195	argent	clé L
10497323	2048570	sur plaque	195	argent	clé I
10497321	2048556	sur plaque	195	argent	BDC
10497324	2048587	sur plaque	195	argent	CDT

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE LOGIO

Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre
avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur.

Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Finition	Version
0201559	200821	sur plaque	165	argent	Clé L
0201557	200665	sur plaque	165	argent	Clé I
0201558	200820	sur plaque	165	argent	BDC
0201560	200826	sur plaque	165	argent	CDT
0201584	101557	sur plaque	165	anodinox	Clé L
0201583	101556	sur plaque	165	anodinox	BDC
0201585	101558	sur plaque	165	anodinox	CDT
0201551	200808	sur plaque	195	argent	Clé L
0201549	200666	sur plaque	195	argent	Clé I
0201550	200807	sur plaque	195	argent	BDC
0201552	200809	sur plaque	195	argent	CDT
0201576	101549	sur plaque	195	anodinox	Clé L
0201577	101550	sur plaque	195	anodinox	Clé I
0201575	101548	sur plaque	195	anodinox	BDC
0201578	101551	sur plaque	195	anodinox	CDT

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE RIVIERA

Finition anodisée champagne
pour porte épaisseur standard 40 mm et serrure
entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque renforcée avec sous plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre
avec piliers taraudées intégrés et vis invisibles côté extérieur.

Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Finition	Version
0007051	7283	sur plaque	195	champagne	clé L
0007052	7286	sur plaque	195	champagne	clé I
0007050	007280	sur plaque	195	champagne	BDC
0007053	11822	sur plaque	195	champagne	CDT

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE LOGIO SUR ROSACE 6600

Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation sur rosace ronde
version 6600 : rosace simple à montage rapide
pack complet : béquille double + rosaces de béquille + rosaces fonction
rosace Ø 48 mm avec finition invisible
sous rosace en polyamide avec vis de fixation prémontées.

Code	Réf	Modèle	Finition	Fonction
0201589	101562	sur rosace	anodinox	clé L
0201590	101563	sur rosace	anodinox	clé I
0201588	101561	sur rosace	anodinox	BDC
0201591	101564	sur rosace	anodinox	CDT

Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE KAZA

Vis prémontées sur les rosaces diamètre 48 mm
vissage simplifié dans les piliers taraudés intégrés aux plaques
système de réglage intégré pour un alignement parfait des rosaces carrées
sous-plaque de renfort indéformable
pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble sur plaque : béquille et plaque solidarisées; plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre; avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
garniture sur rosace à montage rapide (sans ressort) : béquille double + rosaces de béquille + rosaces de fonction; rosace 48 x 48 mm avec fixation invisible; sous-rosace en polyamide avec vis de fixation
prémontées.

Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Finition	Version
10507311	204125	sur plaque	165	anodinox	bec de cane
10507312	204126	sur plaque	165	anodinox	clé L
10507313	204127	sur plaque	165	anodinox	clé I
10507314	204128	sur plaque	165	anodinox	CDT
10507306	204120	sur plaque	165	argent	clé L
10507307	204121	sur plaque	165	argent	clé I
10507305	204119	sur plaque	165	argent	bec de cane
10507308	204122	sur plaque	165	argent	CDT
10527521	205642 1	sur plaque	165	basalt	clé L
10527522	205644 5	sur plaque	165	basalt	CDT
10527520	205641 4	sur plaque	165	basalt	bec de cane
10507289	204103	sur plaque	195	argent	bec de cane
10507290	204104	sur plaque	195	argent	clé L
10507291	204105	sur plaque	195	argent	clé I
10507292	204106	sur plaque	195	argent	CDT
10507299	204113	sur plaque	195	anodinox	Clé I
10527518	205625 4	sur plaque	195	basalt	clé I
10527519	205643 8	sur plaque	165	basalt	clé I
10507323	204137	sur rosace	-	anodinox	bec de cane
10507324	204138	sur rosace	-	anodinox	clé L
10507325	204139	sur rosace	-	anodinox	Clé I
10507326	204140	sur rosace	-	anodinox	CDT
10527523	205656 8	sur rosace	-	basalt	bec de cane
10527524	205657 5	sur rosace	-	basalt	clé L
10527525	205658 2	sur rosace	-	basalt	clé I
10527526	205659 9	sur rosace	-	basalt	CDT

PENTURE ET GOND

PENTURE DROITE 35X5 Ø14

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
0186405	1139304	300	35	5	14
0186406	1139404	400	35	5	14
0186407	1139504	500	35	5	14
0186408	1139604	600	35	5	14
0020446	1139704	700	35	5	14
10533209	1139804	800	35	5	14

PENTURE DROITE 40X6 Ø14

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533213	1146AC4	1000	40	6	14

PENTURE DROITE 40X6 Ø16

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533214	1146404	400	40	6	16
10533215	1146504	500	40	6	16
10533216	1146604	600	40	6	16
10533217	1146704	700	40	6	16
0020450	1146804	800	40	6	16
10533166	1146904	900	40	6	16
0020451	1146974	1000	40	6	16
10533167	1146994	1200	40	6	16

PENTURE QUEUE DE CARPE

Trous carrés Ø 6,5 mm
traitement cataphorèse.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533208	123C304	300	35	4	14
0004584	123C404	400	35	4	14
0004585	123C504	500	35	4	14
0004586	123C604	600	35	4	14
0004587	123C704	700	35	4	14
0004588	123C804	800	35	4	14

CHARNIERE POUR PENTURE

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse
distance entre les trous : 45 mm.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0004591	9225354	170	35
0186414	9225404	170	40

PENTURE ANGLAISE NOIRE

Code	Réf	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
10533218	624110	120	1,5
10533219	J624115	150	1,5
10533220	J624155	200	2,0
10533221	J624165	300	2,0
10533222	J624170	350	2,0
10533223	J624175	400	2,0
10533177	J624180	500	2,0
10533224	J624185	600	2,0



PENTURE FESTONEE TYPE F 30X4

Code	Réf	Longueur (mm)
10533612	629470	500
10533613	629475	600

POLYGOND A CLIPS

Solidarisation parfaite du corps
et de l'axe par clipsage
dispositif anti-giratoire
bague de propreté + élastique inclus
Ø tige M10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0004595	6117B46	75	14
0004596	6118B46	130	14
10533168	6117B66	75	16
10533169	6118B66	130	16

DOUILLE DE REDUCTION COMPOSITE

Ø extérieur : 14 mm
Ø intérieur : 12 mm
longueur : 45 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
0186418	5115029	14

RONDELLE DE FRICTION

Ø extérieur : 25 mm
épaisseur : 3 mm.



Code	Réf	Ø (mm)
0156088	A033306	14

GOND VIS BOIS

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0004598	6110144	84	14
10533149	6110134	126	14
10533207	6110164	84	16

GOND SUR PLAQUE

Trous fraisés Ø 6,5 mm.



Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø (mm)
0004599	6120144	40	120	4	14
10533226	6120164	40	120	4	16



GOND SUR PLAQUE RENFORCE

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø (mm)
10533618	P35303314	40	180	5	14
10533619	P35303316	40	180	5	16

GOND A SCELLER 2 LAMES 35X5

Traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Ø (mm)
1269223	6139144	120	80	14
10533225	6139234	120	80	16

ESPAGNOLETTE

TRINGLE RAINUREE POUR ESPAGNOLETTE PROVENCE

Simplicité de stockage et de pose
mise à la longueur de la tringle en une seule coupe
blocage de la poignée et des 2 embouts par vis 6 pans creux pointeau dans la rainure.

Code	Réf	Longueur (mm)
10533444	07PN154	1500
10533445	07PN204	2000
10533447	07PN254	2500

ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS RUSTIQUES

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets rustiques, 1 support, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533440	07PNB3B14

ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS DEPORTES

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets déportés, 1 support, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533441	07PNB3B24

ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS RUSTIQUES - SUPPORT SECURITE

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets rustiques, 1 support sécurité, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533442	07PNC3B14

ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS DEPORTES - SUPPORT SECURITE

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets déportés, 1 support sécurité, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533443	07PNC3B24

ARRET, BUTEE, ACCESSOIRE

DARDENNE DROITE A VIS

Hauteur : 62 mm
largeur : 36 mm
Ø vis : 7 mm.

Code	Réf
0004572	0710566

DARDENNE COUDEE A VIS

Hauteur : 68 mm
largeur : 39 mm
Ø vis : 7 mm.

Code	Réf
10533185	0710574

TOURNIQUET MARSEILLAIS A VIS

Tête forgée
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
10533205	9410094	90
10533206	9410114	110
0186415	9410134	130
10533147	9410164	160
0186416	9410184	180

Jusqu'à épuisement des stocks

TOURNIQUET MARSEILLAIS COMPOSITE S4000

Réglage aisé et précis de la butée orientable grâce à la tige crantée
butée amortisseur caoutchouc qui préserve le volet
tige crantée: 70 mm
Ø : 10 mm
butée : 12/46 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0156110	94PA406	130

BUTEE DE TOURNIQUET MARSEILLAIS UNIVERSELLE + TAMPON

Code	Réf
0020407	9408606

GACHE D'ARRET A VIS

Code	Réf
10533197	9202063

ARRET A PAILLETTE 45 NOIR

Code	Réf
10533616	J501137

DARDENNE TYPE L

Trous fraisés Ø 5,5 mm
hauteur : 35 mm
épaisseur : 4 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0004573	07KR024	67

CROCHET A VISSER AVEC CREMAILLERE

Crochet Ø8 à visser
la crémaillère fait office de poignée de tirage grâce à son retour
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0005242	9243404	400

POIGNEE DE FLEAU + SUPPORT

Code	Réf	Longueur (mm)
10533198	9201204	160

BARRE DE SECURITE

BARRE DE SECURITE ANTI-EFFRACTION

Acier zingué blanc
longueur 630 mm.

Code	Réf
10533236	A460182

SERRURE ET ACCESSOIRE



SERRURE A CROCHET AVEC GACHE

Dimensions : 210 x 25 mm
acier zingué blanc.

Code	Réf	Version
0111246	A27000	sans cylindre, vis longue fournie
0111247	A27002	avec cylindre de 54 mm et 3 clés

SERRURE A CROCHET AVEC GACHE ET CYLINDRE

Profil métal 60 mm
avec vis
acier zingué blanc.

Code	Réf	Prix € UHT
0111244	A27005	41,33



SERRURE A CROCHET RENTRANT

Serrure à crochet rentrant avec gâche et cylindre 3 clés
acier zingué blanc.

Code	Réf
10245446	A27055



SERRURE A CROCHET RENTRANT AVEC CYLINDRE

Profil métal 100 mm
avec cylindre
acier zingué blanc.

Code	Réf	Prix € UHT
0111245	A27071	67,88



BOITIER DE SERRURE ACIER A CROCHET

Acier brut
axe : 27 mm.

Code	Réf	Modèle
0111248	A27040	pour profil de 40 mm
0111249	A27050	pour profil de 50 mm

BEQUILLE ET BOUTON DOUBLE

BEQUILLE DOUBLE REGLABLE ZAMAK

Alliage léger
carré de 8 mm
vis en bout
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0111250	A29000	8	108



BEQUILLE DOUBLE ZAMAK VIS POINTEAU

Alliage léger
vis pointeau
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0111251	A29010	8	108

POIGNEE DE TIRAGE DROITE ACIER

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø (mm)
10245420	A200360	180	65	15
10245421	A200367	280	80	28

GOND, BUTEE, SABOT



JEU DE PIVOTS REGLABLE TYPE 100 AVEC CHEVILLES

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Dimensions tube extérieur	Charge max par vantial (kg)
10247385	PIEM1030	30 x 30	100
10247386	PIEM1035	35 x 35	100
10247387	PIEM1040	40 x 40	150
10247388	PIEM1050	50 x 50	150



JEU DE PIVOTS REGLABLE TYPE 400

Axe diamètre 18 mm
acier zingué blanc
carrés équipés de graisseur M6
articulation de la partie basse sur une bille
capot PVC.

Code	Réf	Dimensions tube extérieur	Charge max par vantial (kg)
10247405	PIEM4030	30 x 30	100
10247406	PIEM4035	35 x 35	100
10247407	PIEM4040	40 x 40	150
10247409	PIEM4050	50 x 50	150

PIVOT TIGE LONGUE

Pivot à longue tige de 190mm
avec cavalier
acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)
0111226	A312070	120	20	40
0111227	A312470	180	24	45

PIVOT A SOUDER

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0111228	A312072	60	20	40	43/90
10245460	A312472	80	24	45	45/85

PIVOT A SOUDER REGLABLE

Avec cavalier
acier zingué blanc
réglage de la profondeur après la pose.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0111230	A312073	60	20	40	43/90
0111231	A312473	80	24	45	45/85

PIVOT SUR PLATINE

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10245459	A312074	60	20	40	43/90
10245461	A312474	80	24	45	45/85

PIVOT SUPERIEUR REGLABLE A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Ø (mm)
10245411	A200245	50	118/128	50
0111151	A200345	65	128/143	65



PIVOT SUPERIEUR DOUBLE REGLAGE A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)
10245415	A200248	50	116/130	50	25
10245413	A200247	70	116/130	70	35

PIVOT INFERIEUR A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245412	A200246	37	50
10245417	A200346	46	65



PIVOT INFERIEUR A ROULEMENT SUR PLATINE

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245410	A200244	43	50
10245416	A200344	45	65

GOND A SOUDER BRUT

Code	Réf	Ø (mm)
0156083	A310010	14
10245453	A310020	16
10245456	A310040	20

NOEUD A SOUDER

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)	Longueur (mm)
10247680	T439010	35	5	14	100
10247681	T446010	40	6	16	100
10247683	T458010	50	8	20	53

FERRURE DE PORTE ET PORTAIL COULISSANTS

RAIL ROND A VISSER GALVA

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Largeur (mm)
0111276	A51003	16	3	58
0111277	A51203	20	3	58

RAIL ROND A VISSER INOX

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10533628	C20049	16	3

RAIL TRIANGULAIRE A VISSER GALVA

Code	Réf	Longueur (m)
10533627	C20051	3



ROUE A GORGE RONDE

1 roulement.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111183	A14060	200	16	60
0111184	A14080	300	16	80
10245394	A14081	300	20	80
0111186	A14100	300	16	100
10245396	A14101	300	20	100
10245397	A14120	300	20	120

ROUE A GORGE RONDE

2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111190	A16100	600	20	100
0111191	A16120	600	20/22	120
10245398	A16140	1000	20/22	140
0111193	A16160	1000	20/22	160
10245401	A16180	1000	20/22	180



ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

1 roulement
angle de profil de la gorge : 92°.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
0111171	A11060	200	60
0111172	A11080	300	80
10245385	A11100	300	100

ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

2 roulements
angle de profil de la gorge: 92°.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
10245389	A13100	600	100
10245390	A13120	600	120
10245391	A13140	1000	140
10245392	A13160	1000	160
10245393	A13200	1000	200

ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE RONDE

1 roulement
acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111205	A18090	300	16	90
10245406	A18102	300	20	100
10245407	A18120	300	16	120

ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE RONDE

Acier zingué blanc
2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111209	A18101	450	20	100
0111210	A18121	600	20	120
0111211	A18141	1200	20/22	140
10497742	A18161	600	20/22	160

ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE TRIANGULAIRE

Acier zingué blanc – 1 roulement
angle de profil de la gorge : 92°.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
0111195	A17080	300	80
0111196	A17090	300	90
0111197	A17100	300	100
10245403	A17120	300	120

ROUE A SUPPORT EXTERIEUR GORGE RONDE

Acier zingué blanc
1 roulement.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111220	A22080	300	16	80
10245431	A22100	300	20	100

ROUE A SUPPORT EXTERIEUR GORGE TRIANGULAIRE

Acier zingué blanc
1 roulement.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
0111219	A21080	300	80
10245428	A21100	300	100

GUIDE, BUTEE, SABOT



PLAQUE DE GUIDAGE DOUBLE REGLAGE

Plaque de guidage double réglage 4 olives Ø30mm, acier zingué blanc
à visser ou à souder
double réglage de l'éloignement et de l'épaisseur du portail.

Code	Réf
10245439	A23011

PLAQUE DE GUIDAGE DOUBLE REGLAGE

Réglable 40/60
avec 4 olives cylindriques diam. 36 mm
dimensions : 200 x 145 mm
zingué blanc.

Code	Réf
0111257	A23000

OLIVE DE GUIDAGE COMPOSITE CYLINDRIQUE

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
0111259	A32825	35	25
0111260	A32830	40	30
0111261	A35001	60	40

OLIVE DE GUIDAGE COMPOSITE CYLINDRIQUE

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245465	A33036	40	36



BUTEE DE FIN DE COURSE A SOUDER

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0111164	A30010	110	110



BUTEE DE FIN DE COURSE A VISSER

Acier zingué blanc
le centrage sur le rail se fait par superposition.

Code	Réf
10245451	A30111

CREMAILLERE COMPOSITE

Module 4, 6 attaches, insert acier 10 x 10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10245477	A44500	1000	28



SABOT DE PORTAIL A SCELLER

avec gâche ajustable
zingué blanc.

Code	Réf
10243683	9206012



SABOT DE PORTAIL A VISSER

Avec gâche ajustable
zingué blanc.

Code	Réf
10243684	9206032



ARRET DE PORTAIL REGLABLE A SCELLER 250MM

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10243689	9207302



ARRET DE PORTAIL REGLABLE MURAL A VISSER

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10243690	9207312

VERROU BAIONNETTE, A PLAQUER, A SOUDER, A VISSER



VERROU DE PIED A SOUDER

Portet brut pour faciliter la soudure

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition
10245432	A225300-1	16	300	zingué blanc
10245433	A225500	16	500	zingué blanc

VERROU DE BOX ET LOQUETEAU



shepherd HARDWARE PRODUCTS — Jusqu'à épuisement des stocks

TARGETTE PENE ROND ACIER ZINGUE

Fixation à visser.

Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Longueur (mm)
10011382	40123	acier zingué	8	35
10011383	40124	acier zingué	8	45

CADENAS

CADENAS A CLE LAITON ECONOMIQUE CITADEL

Corps en laiton massif
double verrouillage par pêne sur anse en acier cémenté
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)
0006938	CB30	50,00	30
0006939	CB40	62,00	40
0006940	CB50	77,00	50

CADENAS A CLE LAITON TRADITIONNEL SERIE 65

Boîtier en laiton massif
anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
cylindre de précision à goupilles
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Type
0154893	65/20	34	20	varié
1150437	65/30	50	30	varié
1150438	65/35	55	35	varié
1150439	65/40	62	40	varié
1150440	65/45	68	45	varié
1150441	65/50	77	50	varié
1080012	65/60	91	60	varié
0154894	65/30 KA 6301	50	30	s'entrouvrant
0006923	65/35 KA 6351	55	35	s'entrouvrant
0006925	65/40 KA 6401	62	40	s'entrouvrant
0006927	65/45 KA 6451	68	45	s'entrouvrant
0154895	65/50 KA 6501	77	50	s'entrouvrant

CADENAS A COMBINAISONS LAITON SERIE 180IB



Corps en laiton forgé
anse en acier inox
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
technique de verrouillage minutieuse.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Molettes
10532019	180IB/50 B/DFNLI	75,00	53	4

CADENAS A CLE LAITON SERIE 65 ANSE LONGUE

Corps en laiton massif et anse en acier cémenté
protégé contre le crochetage par profil paracentrique
et contre-goupilles forme «tête de champignon»
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)
0006929	65/40HB40	77,00	40
0006930	65/50HB80	128,50	50

CADENAS A CLE ALUMINIUM SERIE 64 ANSE REGLABLE

Corps du cadenas Titalium™ assurant robustesse et légèreté
haute sécurité et poids léger
anse amovible et réglable pour une meilleure flexibilité d'utilisation.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)
10525184	64TI/50HB60-150 B/DFNLI	198	50

CADENAS A CLE ALUMINIUM SERIE 64 TITALIUM

Corps de cadenas massif en aluminium spécial TITALIUM™
anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™
pour une meilleure résistance à la corrosion
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
double verrouillage de l'anse
cœur du cylindre chromé pour une protection accrue contre la corrosion
tête de clé en forme de tulipe
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Type
0174663	64TI/30	49,50	30	varié
0174664	64TI/35	55,00	35	varié
0174665	64TI/40	55,00	40	varié

CADENAS A CLE ALUMINIUM ETANCHE 70AL45 JAUNE

Boîtier très léger en aluminium
corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps
anse en acier cémenté avec gaine plastique
socle en PVC : protection anti-chocs et anti-rayures
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
double verrouillage – cylindre de précision à goupilles
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
verrouillage automatique.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Type
0151490	70AL/45 JAUNE	73	55	varié

CADENAS A CLE DISKUS®

Anse en acier trempé
cylindre à goupilles de précision avec goupilles
« têtes de champignon »
fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé
(la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert).

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)
0138243	23/70	70	70

CADENAS LAITON 407 CP (SANS CYLINDRE)

Corps laiton – anse acier cémenté
verrouillage par le panneton du cylindre
trou d'écoulement d'eau
à équiper d'un cylindre profilé 30 x 10 à panneton orientable (non fourni)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)
0200821	00099407	50	48,00

THIRARD

CADENAS D'ARTILLERIE A TALON COUDE



Corps laiton massif
anse acier zingué
condamnation par clé triangulaire
talon coudé
triangle 5 mm
livré sans clé
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)
0200835	010290	47

THIRARD

CADENAS A COMBINAISONS «COMPACT 04»

Corps alliage moulé
anse acier nickelé
mécanisme à 4 viroles
combinaison modifiable
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Molettes
0200820	037900	40	48	4

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ZAMACK

Corps en zamack
anse en acier cémenté
code interchangeable.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Molettes
0200509	255/40	81,50	43,5	4

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ZAMACK SERIE 158

Boîtier robuste en zamack
anse en acier cémenté
double verrouillage de l'anse.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Molettes
0200517	158/40 B/DFNLI	72	42	3
10015934	158/50 B/DFNLI	96	51	4
0200518	158/65 B/DFNLI	116	63	5

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS SERIE 155

Boîtier robuste en zinc coulé sous pression
anse en acier.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Molettes
0006920	155/30 VRAC	60,00	34	3
1080011	155/40 VRAC	80,00	44	4

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ALUMINIUM SERIE 145

Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé, résistant à la corrosion
anse sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture
Coloris titane.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Molettes
0151499	145/30 TITALIUM	65	31,5	3
0151508	145/40 TITALIUM	77	41	4

ABUS

CADENAS DE SOL LAITON

Cadenas en laiton massif
anse en acier trempé spécial
protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier par un piston en acier cémenté
verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse
cylindre de précision à goupilles
pièces intérieures en matériaux inoxydables
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)
0006932	82/70	51,00	70	20,0
0006933	82/90	60,00	90	22,5

ABUS

CADENAS DE SOL ACIER

Boîtier en laiton massif avec gaine en acier
anse en acier trempé spécial
protection contre le perçage et l'arrachement
cylindre à goupilles de précision
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)
0151516	92/80	65,00	78	29,5

ABUS

ANTIVOL U - U-MINI 40 ROUGE

Anse ronde en acier cémenté
gaine de protection «Soft Touch», évitant d'abimer la peinture du vélo
livré avec 4 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)
0200519	40/130HB140 Red HS	143	80	14,00

ACCESSOIRE POUR CADENAS

PORTE CADENAS SERIE 125-150

Fabriqué en acier spécial
à utiliser avec un cadenas avec une anse allant jusqu'à 13 mm d'épaisseur
peut être utilisé avec les cadenas à anse blindée en position verticale
longueur : 150 mm
largeur : 60 mm
Ø oeillet : 15 mm
livré avec contre-plaque et accessoires (6 vis têtes plates Ø 6mm).

Code	Réf
0200520	125/150 B/EFSPP

CHAINE ACIER CEMENTE HAUTE PROTECTION

Chaîne en acier cémenté
haute protection contre toutes sortes d'attaques brutales
gainage textile pour la protection du vernis et du chrome contre des rayures.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø de maillon (mm)
0147297	8KS/110 Black	1,10	8,00

CABLE ANTIVOL COBRA

Câble en acier avec 2 boucles
recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis
fermeture à l'aide d'un cadenas.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø (mm)
1037624	Cobra 10/500 Black	5	10

BATTEUSE



BATTEUSE 911 + CAME

Serrure à came batteuse
fournie avec came 911-6
diamètre ajour (perçage mini) : 20,1 mm
rotation 1/2 tour 2 sorties.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
A 0174648	911ASC	24	21
B 0174649	911BSC	24	27



BATTEUSE 1112 + CAME

Serrure à came batteuse fournie avec came 1112H
diamètre ajour (perçage mini) : 20,1 mm
rotation 1/2 tour 2 sorties.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0174652	1112SC	17,6	9



BATTEUSE PTT NORMALISEE

Fonctionne sur le Passe La Poste T10
fixation par écrou
livrée avec came plate.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0138732	29012	29	38

BOÎTE AUX LETTRES

DECAYEUX

BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE PROBAT SIMPLE FACE

Porte emboutie renforçant la rigidité
tôle d'acier électrozinguée
goulotte antivol
volet en acier peint
peinture 100% polyester
dimensions (L x H x P) : 302 x 300 x 410 mm
garantie 15 ans.

Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf	Coloris
10002818	125961	blanc
10002819	125962	beige
10002820	125963	vert
10002822	125969	noir
10529715	125967	gris RAL 7016

DECAYEUX

BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE PROBAT DOUBLE FACE

Porte emboutie renforçant la rigidité
tôle d'acier électrozinguée
goulotte antivol
volet en acier peint
peinture 100% polyester
dimensions (L x H x P) : 302 x 300 x 410 mm
garantie 15 ans.

Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf	Coloris
10002823	125981	blanc
10002824	125982	beige
10002825	125983	vert
10002827	125989	noir
10531935	125987	gris RAL 7016

SUPPORT DE RAMPE

SIMPSON Strong-Tie

SUPPORT DE RAMPE COUDE 90°

Acier zingué bichromaté
platine : Ø 61 mm
hauteur coude : 44 mm.

Code	Réf	Réglable	Déport (mm)
0185804	SRC	non	82
0185767	SRR	oui	80 à 100

ACCESSOIRE POUR BOITES AUX LETTRES

DECAYEUX

PIQUET GALVA POUR BOITES AUX LETTRES

Piquet en acier galvanisé.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Type	Modèle
0120887	139286	1100	45	platine amovible	D5

DECAYEUX

PIQUET ALUMINIUM POUR BOITES AUX LETTRES

Piquet aluminium rond.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Type	Modèle
0136130	139295	1100	45	platine fixe	A

DECAYEUX

PIQUET ACIER POUR BOITE AUX LETTRES

Acier électrozingué.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Type	Modèle	Coloris
10213492	139373	1100	45	platine amovible	D6	gris ral 7016
0200889	139367	1100	45	platine amovible	D3	vert
0200890	139368	1100	45	platine amovible	D4	beige

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE

LOKOD

CONTROLE D'ACCES A CODE MECANIQUE D'APPOINT JOKEY 1000

Contrôle d'accès à code mécanique d'appoint - ensemble à monter sur serrure existante
pour des portes ayant une fréquence d'utilisation moyenne
permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants - code modifiable à volonté libre passage en série
réversible droite/gauche montage facile sur portes pleines
pour porte d'épaisseur 35 à 70 mm
finition : gris métallisé
composition : boîtier à code + garniture intérieure + 2 rosaces.

Code	Réf
0173116	28106-J

LOKOD

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE KEYLEX PROFIL 22701

Contrôle d'accès mécanique boîtier à code et garniture intérieure - montage facile sur tous types de serrure monopoint
idéal pour les profils étroits - codage rapide par simple rotation d'index sans ouvrir le boîtier
pour porte d'épaisseur 30 à 80 mm - entraxe de fixation standard 195 mm
réversible main droite ou main gauche
corps et béquille en zamak, touches en acier inoxydable
axe à 25 mm minimum, entraxe réglable par plaques 70/72 et 90/92 fournies
carré de 7 mm
finition gris métallisé
composition : ensemble à béquilles (boîtier à code + garniture intérieure).

Code	Réf
0156649	22701

CONTROLE D'ACCES ELECTRONIQUE AUTONOME

JPM

ENSEMBLE SMARTAIR STAND ALONE PLAQUE BORGNE ICLASS ET CLAVIER VECTOR C7

Installation sans câblage de la porte
béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
compatible avec les cylindres à une ou deux entrées à profil européen
mise en passage libre de la porte manuellement
témoins lumineux indiquant si l'accès est accepté ou non
indication visuelle batterie faible lors de l'identification
électronique placé côté intérieur de la porte
technologie iClass, mifare ou Desfire.

Code	Réf	Modèle
10000135	SNAC17SL1S007VI	smartair

Vachette
ASSA ABLOY

POIGNEE ELECTRONIQUE CODE HANDLE

Poignée électronique sur rosace (ensemble complet)
condamnation par code directement sur la poignée
jusqu'à 9 codes utilisateurs différents
aussi facile à poser qu'une poignée classique (pas de câblage ou de réservation spécifique) piles lithium CR2 intégrées à la poignée (autonomie 100 000 manoeuvres)
indicateur de batterie faible
disponible en version sans électronique.

Code	Réf	Version
0150700	082004	poignée droite
0150701	0820055	poignée gauche

QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT ET D'AGENCEMENT

QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT

Garniture de meuble 402
Assemblage de meuble 402
Fermeture de meuble 403
Aménagement de cuisine 403

QUINCAILLERIE D'AGENCEMENT

Agencement 404

POIGNEE ET BOUTON

Jusqu'à épuisement des stocks

BOUTON BOMBE PIN NATUREL

Code	Réf	Finition	Ø (mm)
10011360	16807	pin naturel	35

Jusqu'à épuisement des stocks

BOUTON ANCIEN ZAMAC VIEUX FER

Code	Réf	Finition	Ø (mm)
10011359	14430	zamac vieux fer	30

Jusqu'à épuisement des stocks

POIGNEE FIL PLASTIQUE BLANC

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)	Entraxe (mm)
10011362	17923	plastique blanc	104	96

Jusqu'à épuisement des stocks

POIGNEE COQUILLE ACIER NICKELE

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)	Entraxe (mm)
10011356	11523	acier nickelé	90	80

Jusqu'à épuisement des stocks

POIGNEE CUVETTE PLASTIQUE INOX

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)
10011357	12025	plastique inox	68

Jusqu'à épuisement des stocks

POIGNEE TOMBANTE ZAMAC

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)	Entraxe (mm)
10011358	14410	zamac vieux fer	140	116

ACCROCHAGE

Jusqu'à épuisement des stocks

ATTACHE DE MEUBLE

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition
0005609	27110	60	20	acier zingué

PIETEMENT

Jusqu'à épuisement des stocks

PIED METAL CARRE

Pied métal carré 25 x 25 mm acier laqué
platine 60 x 60 mm
embout plastique M10
livré sans vérin.

Code	Réf	Matière	Hauteur (mm)	Coloris
0151222	3169310	acier laqué	100	gris
0151223	3169320	acier laqué	200	gris
0151224	3169340	acier laqué	400	gris

Jusqu'à épuisement des stocks

PIED METAL CYLINDRIQUE

Embout plastique M10, livré sans vérin.

Code	Réf	Matière	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Coloris
0151230	3169410	acier laqué	100	30	gris
0151232	3169440	acier laqué	400	30	gris

EMBOUT, FEUTRE, CACHE

Jusqu'à épuisement des stocks

EMBOUT CYLINDRIQUE RENTRANT PLASTIQUE NOIR

Code	Réf	Ø (mm)	Coloris	Conditionnement
10014925	310019V	20	noir	sachet de 20
10014927	310020V	22	noir	sachet de 20
10014926	310021V	25	noir	sachet de 20
10014928	310022V	28	noir	sachet de 20
10014930	310023V	31	noir	sachet de 20
10014929	310024V	32	noir	sachet de 20

Jusqu'à épuisement des stocks

EMBOUT CYLINDRIQUE COUVRANT CAOUTCHOUC

Code	Réf	Ø (mm)	Coloris	Conditionnement
10011412	310046V	10	noir	sachet de 20
10011413	310047V	12	noir	sachet de 20
10011415	310049V	16	noir	sachet de 20
10011416	310050V	18	noir	sachet de 20
10014921	310051V	20	noir	sachet de 20
10014922	310052V	22	noir	sachet de 20
10014924	310080V	27	noir	sachet de 20

Jusqu'à épuisement des stocks

EMBOUT RECTANGULAIRE RENTRANT TUBE

Embout rectangulaire rentrant plastique noir.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Conditionnement
0005752	310099V	50	30	noir	boîte de 8

Jusqu'à épuisement des stocks

EMBOUT CARRE RENTRANT PLASTIQUE

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Conditionnement
10011395	310091	60	60	noir	sachet de 12
10011396	310092	80	80	noir	sachet de 8

Jusqu'à épuisement des stocks

PATIN PLASTIQUE A CLOUER

Code	Réf	Ø (mm)	Coloris	Conditionnement
10011391	310038	22	marron	sachet de 4

Jusqu'à épuisement des stocks

PATIN GLISSEUR ADHESIF PTFE

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement
10011406	310565	50	sachet de 4

SOLUTION MAGNETIQUE

Jusqu'à épuisement des stocks

LOQUETEAU MAGNETIQUE

Code	Réf	Matière	Force magnétique (Kg)	Coloris
10014900	23972	plastique	4,0	blanc

LOQUETEAU, VERROU

Jusqu'à épuisement des stocks

LOQUETEAU 2 BILLES LAITON POLI

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Profondeur (mm)
10011365	24310	15	11	laiton	8

Jusqu'à épuisement des stocks

FERMETURE DE MEUBLE A FLEAU

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière
10011369	27020	46	52	laiton poli

Jusqu'à épuisement des stocks

VERROU ARMOIRE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Profondeur (mm)
10011364	24260	70	16	nickel	6

CHARNIERE

Jusqu'à épuisement des stocks

CHARNIERE SALICE

Diamètre 35 mm
bras applique mini.

Code	Réf	Type	Montage	Angle (°)	Finition
0023729	218101	charnière salice	à visser	110	nickelé

Jusqu'à épuisement des stocks

EMBASE DE CHARNIERE CROIX POUR SERIE 200 A 900

Boîte de 12.

Code	Réf	Type	Finition
0023738	218910	croix	zingué

CREMAILLERE, CONSOLE ET TAQUET

Jusqu'à épuisement des stocks

TAQUET CLOU PLASTIQUE BLANC

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10011378	27570	14	16	7	sachet de 12

Jusqu'à épuisement des stocks

TAQUET VIS A BOIS BLANC

Epaisseur : 9 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10011377	27553	16	20	9	4

Jusqu'à épuisement des stocks

TAQUET TIGE ACIER NICKELE

Code	Réf	Ø tige (mm)	Conditionnement
10011376	27524	4	36
10011371	27490	5	12
10011372	27494	5	36

Jusqu'à épuisement des stocks

CONSOLE EMBOUTIE ACIER BLANC

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)
0192677	3150011	100	75	10
0192678	3150021	125	100	12
0192679	3150031	150	125	16
0192681	3150051	250	200	24
0192682	3150061	300	250	30
0192683	3150071	350	300	34

Jusqu'à épuisement des stocks

CONSOLE PLIANTE ACIER LAQUE BLANC

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)
10011409	3150641	345	110	50
10011410	3150651	445	145	60

PATTE A GLACE

Jusqu'à épuisement des stocks

PATTE A GLACE RONDE LAITON

Ø : 18 mm
pour glace épaisseur maxi 7 mm.

Code	Réf	Finition
10011381	38200	laiton chromé

LES POINTS DE VENTE
DE NOTRE RÉSEAU

Pour mieux vous servir et vous conseiller, les professionnels de notre réseau vous accueillent dans leurs magasins.

DES PROS AU SERVICE DES PROS

Plus de 170 points de vente
spécialistes de vos métiers,
sont à votre service
et à votre écoute chaque jour.



Retrouvez le point de vente le plus proche en un clic !

dompro.fr

Nouveau

Dompro.fr fait peau neuve et vous offre plein de fonctionnalités pour faciliter vos commandes et recherches en ligne. Sélectionnez votre magasin et découvrez vite le nouveau site dompro.fr de votre point de vente.

- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Livraison partout en France ou dans l'agence DomPro la plus proche dès 24h
- Moteur de recherche simplifié
- Fiches produits détaillées
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR

FIXATION ASSEMBLAGE

VISSERIE BOULONNERIE ACIER

Vis à bois 408
Vis pour pose de menuiserie 414
Vis à métaux 414
Tige filetée 416
Boulon 416
Vis autoperçeuse 417
Rondelle 418
Ecrou 419

VISSERIE BOULONNERIE INOX

Vis à bois 421
Tige filetée 422
Rondelle 422
Ecrou 422
Goupille 422

PITONNERIE, ENTRETOISE, VIS DE POSE

Pitonnerie 423

RIVETAGE SERTISSAGE

Rivet 423
Ecrou à sertir 423

CHEVILLAGE

Cheville charge légère 424
Chevillage charge moyenne et lourde 428
Scellement chimique 431

COLLIER DE SERRAGE

Collier zingué 433

TREFILERIE

Pointe et agrafes 433

COLLAGE, ISOLATION, ETANCHEITE

Adhesif 435
Colle 438
Mastic 443
Mousse d'isolation 450

PRODUIT POUR POSE DE MENUISERIE

Calage et étanchéité 452

CIRCLIPS

Circlips montage axial 453

VIS A BOIS TETE FRAISEE

MUSTAD

VIS A BOIS PANELVIT® UNIVERSELLE TF TX CHROMITING

Vis universelle lubrifiée indiquée pour le vissage sans pré-perçage dans: panneaux agglomérés mélaminés, bois, éléments de quincaillerie, tôles fines, matières plastiques et chevilles.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Boîte de
10533448	PVACXP300160C8C	3	16	tx10	500
10533449	PVACXP300200C8C	3	20	tx10	500
10533450	PVACXP300250C8C	3	25	tx10	500
10533451	PVACXP350160C8C	3,5	16	tx20	500
10533452	PVACXP350200C8C	3,5	20	tx20	500
10533453	PVACXP350250C8C	3,5	25	tx20	500
10533454	PVACXP350300C8C	3,5	30	tx20	500
10533455	PVACXP350350C8C	3,5	35	tx20	500
10533456	PVACXP350400C8C	3,5	40	tx20	500
10533457	PVACXP400160C8C	4	16	tx20	500
10533458	PVACXP400200C8C	4	20	tx20	500
10533459	PVACXP400250C8C	4	25	tx20	500
10533460	PVACXP400300C8C	4	30	tx20	500
10533461	PVACXP400350C8C	4	35	tx20	500
10533462	PVACXP400400C8C	4	40	tx20	500
10533463	PVACXP400500C8C	4	50	tx20	500
10533464	PVACXP400600C8C	4	60	tx20	200
10533465	PVACXP450300C8C	4,5	30	tx20	500
10533466	PVACXP450350C8C	4,5	35	tx20	500
10533467	PVACXP450400C8C	4,5	40	tx20	500
10533468	PVACXP450500C8C	4,5	50	tx20	200
10533469	PVACXP450600C8C	4,5	60	tx20	200
10533470	PVACXP500300C8C	5	30	tx20	500
10533471	PVACXP500350C8C	5	35	tx20	500
10533472	PVACXP500400C8C	5	40	tx20	500
10533473	PVACXP500500C8C	5	50	tx20	200
10533474	PVACXP500600C8C	5	60	tx20	200
10533475	PVACXP500700C8C	5	70	tx20	200
10533476	PVACXP600400C8C	6	40	tx30	200
10533477	PVACXP600500C8C	6	50	tx30	200
10533478	PVACXP600600C8C	6	60	tx30	200
10533479	PVACXP600700C8C	6	70	tx30	200

MUSTAD

VIS A BOIS PANELVIT® UNIVERSELLE FP TF TX CHROMITING®

Vis spécifique pour des vissage sur des bois durs ou des grands épaisseurs, qui trouve son application dans la charpente, le bâtiment ou la réalisation de diverses constructions en bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Boîte de
10533480	PFACXP300300C8C	3	30	18	tx10	500
10533481	PFACXP300350C8C	3	35	20	tx10	500
10533482	PFACXP300400C8C	3	40	25	tx10	500
10533483	PFACXP350300C8C	3,5	30	18	tx20	500
10533484	PFACXP350350C8C	3,5	35	20	tx20	500
10533485	PFACXP350400C8C	3,5	40	25	tx20	500
10533486	PFACXP350450C8C	3,5	45	28	tx20	500
10533487	PFACXP350500C8C	3,5	50	30	tx20	500
10533488	PFACXP400300C8C	4	30	18	tx20	500
10533489	PFACXP400350C8C	4	35	20	tx20	500
10533490	PFACXP400400C8C	4	40	25	tx20	500
10533491	PFACXP400450C8C	4	45	28	tx20	500
10533492	PFACXP400500C8C	4	50	30	tx20	500
10533493	PFACXP400600C8C	4	60	34	tx20	200
10533494	PFACXP400700C8C	4	70	43	tx20	200
10533495	PFACXP400800C8C	4	80	47	tx20	200
10533496	PFACXP450400C8C	4,5	40	25	tx20	500
10533497	PFACXP450450C8C	4,5	45	28	tx20	200
10533498	PFACXP450500C8C	4,5	50	30	tx20	200
10533499	PFACXP450600C8C	4,5	60	34	tx20	200
10533500	PFACXP450700C8C	4,5	70	43	tx20	200
10533501	PFACXP450800C8C	4,5	80	47	tx20	200
10533502	PFACXP500400C8C	5	40	25	tx20	500
10533503	PFACXP500450C8C	5	45	28	tx20	200
10533504	PFACXP500500C8C	5	50	30	tx20	200
10533505	PFACXP500600C8C	5	60	34	tx20	200
10533506	PFACXP500700C8C	5	70	43	tx20	200
10533507	PFACXP500800C8C	5	80	47	tx20	200
10533508	PFACXP500900C8C	5	90	70	tx20	200
10533509	PFACXP501000C8C	5	100	70	tx20	200
10533510	PFACXP501200C8C	5	120	70	tx20	100
10533511	PFACXP600500C8C	6	50	30	tx30	200
10533512	PFACXP600600C8C	6	60	34	tx30	200
10533513	PFACXP600700C8C	6	70	43	tx30	200
10533514	PFACXP600800C8C	6	80	47	tx30	200
10533515	PFACXP600900C8C	6	90	70	tx30	100
10533516	PFACXP601000C8C	6	100	70	tx30	100
10533517	PFACXP601200C8C	6	120	70	tx30	100
10533518	PFACXP601300C8C	6	130	70	tx30	100
10533519	PFACXP601400C8C	6	140	70	tx30	100
10533520	PFACXP601500C8C	6	150	70	tx30	100
10533521	PFACXP601600C8C	6	160	70	tx30	100

MUSTAD

VIS A BOIS PANELVIT® ANTI-FENDAGE PARQUET FP TR TX CHROMITING BTE 500

Vis spécifique pour la pose des lames de parquet en bois massif
tête réduite avec nervures fraisantes et empreinte TX
filetage partiel
la pointe Anti-Fendage AF, permet de visser la vis en diagonale directement et sans avant-trou
lubrification Lubex: Traitement anti-friction, qui permet de réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10533552	AF427A350450C8C	3,5	45	500

VissalBois

VIS A BOIS VISSALBOIS TTAP TX FILET PARTIEL ZN SEAU XXL

L'empreinte élimine l'oscillation grâce au verouillage ttap®
moletage améliorant le serrage des pièces
filet asymétrique pour résister à l'arrachement
filet cranté: coupe le bois, facilite le vissage et limite encore plus l'éclatement du bois
pointe anti-fendage évite l'éclatement du bois
embout inclus.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Boîte de
10533620	998100	5	50	tx25	800
10533621	998101	5	60	tx25	600
10533622	998102	5	80	tx25	400
10533623	998103	6	100	tx30	200
10533624	998104	6	120	tx30	200
10533625	998105	6	140	tx30	200

REISSER

VIS AGGLO R2+ TF TORX ACIER ZINGUE BLEU TEFLONNE

Vissage en intérieur, usage universel, construction en bois, aménagement intérieur, construction de meubles
résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné
empreinte TORX
filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497452	04776/0	3	16	1000
10497453	05436/2	3	20	1000
10497454	05437/9	3	25	1000
10497455	34656/6	3	30	1000
10497456	05448/5	3,5	20	1000
10497457	05449/2	3,5	25	1000
10497458	05453/9	3,5	35	1000
10497459	05467/6	4	25	1000
10497460	05468/3	4	30	1000
10497461	05470/6	4	35	1000
10497462	05472/0	4	40	500
10497463	13268/8	4,5	30	1000
10497464	13270/1	4,5	35	1000
10497465	13272/5	4,5	40	500
10497466	13274/9	4,5	45	500
10497467	12906/0	5	35	500
10497468	12908/4	5	40	500
10497469	12910/7	5	45	500
10497470	12912/1	5	50	500
10497471	06490/3	6	50	200
10497472	06491/0	6	60	100

REISSER

VIS AGGLO R2+ TF FP TORX ACIER ZINGUE

Vis agglo avec ailettes de fraisage et pointe anti éclatement
application : vissage en intérieur
utilisation : usage universel, construction en bois, aménagement intérieur, construction de meubles
résistance au vissage réduite grâce au re vêtement téflonné
empreinte TORX
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497473	05456/0	3,5	40	1000
10497474	05458/4	3,5	45	1000
10497475	05460/7	3,5	50	500
10497476	05475/1	4	45	500
10497477	05477/5	4	50	5000
10497478	05478/2	4	60	500
10497484	13223/7	4,5	50	500
10497485	13225/1	4,5	60	200
10497486	13227/5	4,5	70	200
10497487	12899/5	5	60	200
10497488	12905/3	5	70	200
10497489	12909/1	5	80	200
10497490	12911/4	5	90	200
10497491	12913/8	5	100	200
10497492	12915/2	5	120	200
10497479	06495/8	6	80	100
10497480	06496/5	6	90	100
10497481	06497/2	6	100	100
10497482	06498/9	6	110	100
10497483	06499/6	6	120	100
10497493	06900/7	6	130	100
10497494	06901/4	6	140	100



REISSER

VIS A BOIS DNS PLUS TF TORX ACIER ZINGUE BLEU

Utilisation : aménagement intérieur en bois et matériaux en bois
usage universel, construction de meubles, construction en bois, panneau de bois, aménagement intérieur
empreinte TORX® ttap®
filetage total.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0007481	45523/7	3	16	1000
0007482	45525/1	3	20	1000
0007483	45527/5	3	25	1000
0007484	45529/9	3	30	1000
0007488	45537/4	3,5	20	1000
0007489	45539/8	3,5	25	1000
0189970	48800/6	3,5	30	1000
0189971	48802/0	3,5	35	1000
0007497	45587/9	4	25	1000
0007498	45589/3	4	30	1000
0007500	45593/0	4	35	1000
0007502	45597/8	4	40	500
0007509	45613/5	4,5	30	1000
0007510	45615/9	4,5	35	1000
0189978	48816/7	4,5	40	500
0189979	48818/1	4,5	45	500
10497499	04888/0	6	40	200
10497500	04890/3	6	45	200
0189985	48817/4	6	50	200
10497501	04892/7	6	60	200
10497495	12980/0	5	35	500
10497496	12984/8	5	40	500
10497497	12986/2	5	45	500
10497498	12988/6	5	50	500

VIS A BOIS DNS PLUS TETE FRAISEE ACIER ZINGUE BLEU

Utilisation : aménagement intérieur en bois et matériaux en bois
usage universel, construction de meubles, construction en bois, panneau en bois, isolation sur les chevrons aménagement intérieur
empreinte TORX® ttap®
filetage partiel.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0007492	45545/9	3,5	40	1000
0007493	45547/3	3,5	45	500
0007494	45549/7	3,5	50	500
0007504	45603/6	4	45	500
0007505	45605/0	4	50	500
0007506	45607/4	4	60	500
0007513	45621/0	4,5	50	500
0007514	45623/4	4,5	60	200
0007515	45625/8	4,5	70	200
10497502	12999/2	5	60	200
10497503	13001/1	5	70	200
10497504	13005/9	5	80	200
10497505	13007/3	5	90	200
10497506	13009/7	5	100	200
10497507	13011/0	5	110	200
10497508	13013/4	5	120	200
10497509	06038/7	6	110	100
0007527	45649/4	6	70	200
0007528	45651/7	6	80	100
0007529	45653/1	6	90	100
0007530	45655/5	6	100	100
0007531	45657/9	6	120	100
0189986	48830/3	6	130	100
0007532	45659/3	6	140	100



VIS TETE FRAISEE POZIDRIV GAMME TP-PO ZINGUE

Tête fraisée 90°
pointe S qui permet de percer directement le bois
utilisation :
- fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou
- fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou
- union de bois durs entre eux.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Boîte de
10497417	TPPOZ30016	3	16	total	1000
10497418	TPPOZ30020	3	20	total	1000
10497419	TPPOZ30025	3	25	total	1000
10497420	TPPOZ30030	3	30	total	1000
10497421	TPPOZ35020	3,5	20	total	1000
10497422	TPPOZ35025	3,5	25	total	1000
10497423	TPPOZ35030	3,5	30	total	1000
10497424	TPPOZ35035	3,5	35	total	500
10497425	TPPOZ35040	3,5	40	total	500
10497426	TPPOZ35050	3,5	50	total	250
10531463	TPPOZ40020	4	20	total	1000
10531464	TPPOZ40025	4	25	total	1000
10531465	TPPOZ40030	4	30	total	500
10531466	TPPOZ40040	4	40	total	500
10531467	TPPOZ40050	4	50	total	250
10531468	TPPOZ40060	4	60	total	250
10497427	TPPOZ45030	4,5	30	total	500
10497428	TPPOZ45035	4,5	35	total	500
10497429	TPPOZ45040	4,5	40	total	500
10497430	TPPOZ45045	4,5	45	total	250
10497431	TPPOZ45050	4,5	50	total	250
10497432	TPPOZ45060	4,5	60	total	250
10497433	TPPOZ45070	4,5	70	partiel	250
10497434	TPPOZ50100	5	100	partiel	100
10497435	TPPOZ50120	5	120	partiel	100
10497436	TPPOZ60050	6	50	total	250
10497437	TPPOZ60060	6	60	total	250
10497438	TPPOZ60070	6	70	partiel	100
10497439	TPPOZ60080	6	80	partiel	100
10497440	TPPOZ60100	6	100	partiel	100
10497441	TPPOZ60120	6	120	partiel	100
10497442	TPPOZ60130	6	130	partiel	100
10497443	TPPOZ60140	6	140	partiel	100

INDEX

VIS TETE FRAISEE TORX GAMME TP-TO BICHROMATE

Tête fraisée 90°, pointe S qui permet de percer directement le bois
utilisation :
- fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou
- fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou
- union de bois durs entre eux.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Boîte de
10497394	TPTO30025	3	25	total	1000
10497395	TPTO30030	3	30	total	1000
10497396	TPTO35020	3,5	20	total	1000
10497397	TPTO35025	3,5	25	total	1000
10497398	TPTO35030	3,5	30	total	1000
10497399	TPTO35040	3,5	40	total	500
10497400	TPTO35050	3,5	50	total	500
10531469	TPTO40020	4	20	total	1000
10531470	TPTO40025	4	25	total	1000
10531471	TPTO40030	4	30	total	500
10531472	TPTO40040	4	40	total	500
10531473	TPTO40050	4	50	total	250
10531474	TPTO40060	4	60	total	250
10497401	TPTO45030	4,5	30	total	500
10497402	TPTO45035	4,5	35	total	500
10497403	TPTO45040	4,5	40	total	500
10497444	TPTO45045	4,5	45	total	500
10497405	TPTO45050	4,5	50	total	250
10497406	TPTO45060	4,5	60	total	250
10497407	TPTO45070	4,5	70	partiel	250
10497408	TPTO50100	5	100	partiel	100
10497409	TPTO50120	5	120	partiel	100
10497410	TPTO60060	6	60	total	250
10497411	TPTO60070	6	70	partiel	100
10497412	TPTO60080	6	80	partiel	100
10497413	TPTO60100	6	100	partiel	100
10497414	TPTO60120	6	120	partiel	100
10497415	TPTO60130	6	130	partiel	100
10497416	TPTO60140	6	140	partiel	100

VIS A BOIS TETE RONDE

INDEX

VIS POUR TROU DE POCHE (ASSORTIMENT DE 675)

Jeu de vis de poche 675 pièces - SK03-INT

L'ensemble contient les cinq longueurs de vis les plus importantes dans une boîte pratique.

Tête plate 150 x 25 mm avec filetage fin
Tête plate 150 x 25 mm avec filetage épaisage
Maxi-Loc 150 x 32 mm avec filetage fin
Maxi-Loc 150 x 32 mm avec filetage épaisage
Maxi-Loc 75 x 64 mm avec filetage épais (enduit bleu)
avec une taille de lecteur carrée. 2 (R2)

Code	Réf
10534290	SK03-INT

INDEX

VIS POUR TROU DE POCHE (KIT DE DEMARRAGE DE 260)

Kit de démarrage pour vis de trou de poche - Intérieur - SK04-INT

Cet ensemble contient les six tailles de vis les plus courantes. Idéal pour commencer à connaître le système. La boîte contient également un tableau qui vous montre avec quelle épaisseur de matériau et quelle vis doit être utilisée.

Tête cylindrique à filetage épaisage 50 x 25 mm (SPS-C1)
Tête plate à filetage fin 50 x 32 mm (SML-F125)
Tête plate à filetage épaisage 50 x 32 mm (SML-C125)
Tête plate à filetage épaisage 50 x 38 mm (SML-C150)
Tête plate à filetage épaisage 30 x 64 mm (SML-C250)
Tête plate bleuie à filetage épaisage 30 x 64 mm (SML-C250B)
Carré «Robertson» Gr. 2

Code	Réf
10534291	SK04-INT

COFFRET DE VIS A BOIS

MUSTAD

ASSORTIMENT VIS PANELVIT® TF TX (1910 VIS)

Coffret métallique robuste et professionnel doté
d'un dispositif de fermeture de sécurité qui évite
l'ouverture accidentelle
assortiment de 15 dimensions de vis Panelvit®
TX empreinte UNIQUE TX 20, lubrifiées, Chromiting® et choisies parmi les plus courantes
3,5 x 16 mm x 250
3,5 x 20 mm x 200
3,5 x 25 mm x 180
3,5 x 30 mm x 100
4 x 20 mm x 180
4 x 25 mm x 150
4 x 30 mm x 170
4 x 35 mm x 140
4 x 40 mm x 110
4 x 50 mm x 90
4,5 x 40 mm x 60
4,5 x 50 mm x 60
5 x 40 mm x 90
5 x 50 mm x 70
5 x 60 mm x 60

Code	Réf
10533555	MBPV001501910C8

COFFRET 1055 VIS AGGLO TF POZIDRIV ACIER ZINGUE BLANC

Coffret de 1055 vis agglo tête fraisée Pozidriv comprenant :
- 4 x 20 mm x 150
- 4 x 25 mm x 150
- 4 x 30 mm x 100
- 4 x 35 mm x 100
- 4 x 40 mm x 300
- 5 x 50 mm x 50
- 5 x 40 mm x 50
- 5 x 60 mm x 40
- 5 x 70/60 mm x 65
- 5 x 80/60 mm x 50

ailettes sous tête, pointe cutting.

Code	Réf	Type	Finition
0205358	DOMPACK101AC	vis agglo TF	zingué blanc

COFFRET 1055 VIS AGGLO TF POZIDRIV ACIER BICHROMATE

Coffret de 1055 vis agglo acier tête fraisée comprenant :
- 4 x 20 mm x 150
- 4 x 25 mm x 150
- 4 x 30 mm x 100
- 4 x 35 mm x 100
- 4 x 40 mm x 300
- 5 x 50 mm x 50
- 5 x 40 mm x 50
- 5 x 60 mm x 40
- 5 x 70/60 mm x 65
- 5 x 80/60 mm x 50.

Code	Réf	Type	Finition
0205357	DOMPACK100	vis agglo TF	bichromaté jaune

VIS A PANNEAU

VIS POUR FIXATION DE PANNEAUX OSB TETE FRAISEE ACIER ZINGUE BLEU

Pour la fixation de plaques OSB
le double filetage empêche les grincements
empreinte Torx
revêtement téflonné
finition zingué bleu.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0146347	55609/5	4,5	50	250
0146348	54092/6	4,5	60	200
0146349	55634/7	4,5	70	140

VIS DE PENTURE

VIS PENTURE PANELVIT TF TX NEROPLUS

Vis particulièrement indiquée
pour la fixation de charnières
et pentures sur menuiseries
et volets en bois et PVC.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Boîte de
10533522	PV029A600200KNC	6	20	total	200
10533523	PV029A600250KNC	6	25	total	200
10533524	PV029A600300KNC	6	30	total	200
10533525	PV029A600350KNC	6	35	total	200
10533526	PV029A600400KNC	6	40	total	200
10533527	PV029A600500KNC	6	50	total	200
10533528	PV312A600600KNC	6	60	total	100
10533529	PV312A600700KNC	6	70	total	100
10533530	PV312A600800KNC	6	80	total	100
10533531	PV057A700300KNC	7	30	total	200
10533532	PV057A700400KNC	7	40	total	200
10533533	PV057A700500KNC	7	50	total	100
10533534	PV057A700600KNC	7	60	50	100
10533535	PV057A700700KNC	7	70	50	100

VIS PENTURE PANELVIT TX CHROMITING®

Vis spécifique pour la fixation des connecteurs pour l'assemblage du bois et la pose de la menuiserie.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Boîte de
10533536	PV029A600250C8C	6	25	total	200
10533537	PV029A600300C8C	6	30	total	200
10533538	PV029A600350C8C	6	35	total	200
10533539	PV029A600400C8C	6	40	total	200
10533540	PV029A600500C8C	6	50	total	200
10533541	PV312A600600C8C	6	60	total	100
10533542	PV312A600700C8C	6	70	total	100
10533543	PV312A600800C8C	6	80	70	100
10533544	PV312A601000C8C	6	100	70	100
10533545	PV057A700400C8C	7	40	total	100
10533546	PV057A700500C8C	7	50	total	100
10533547	PV057A700600C8C	7	60	50	100
10533548	PV057A700700C8C	7	70	50	100
10533549	PV057A700800C8C	7	80	50	100
10533550	PV057A701000C8C	7	100	50	100
10533551	PV057A701200C8C	7	120	70	100

VIS PENTURE 6 LOBES AC BCH

Vis bois à tête large performante et polyvalente
appropriée à la pose des pentures sur volet en remplacement de boulon TRCC / Japy
empreinte Torx profonde
idéale pour le chevillage
cône de résistance et de centrage sous tête.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10014341	3106030	6,0	30	200
10014342	3106040	6,0	40	200
10014343	3106050	6,0	50	200

VIS PENTURE 6 LOBES AC ZN NOIR

Vis bois à tête large performante et polyvalente
Appropriée à la pose des pentures sur volet en remplacement de boulon TRCC / Japy
Empreinte Torx profonde
Evite l'utilisation de rondelle
Idéale pour le chevillage
Cône de résistance et de centrage sous tête
filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10014344	3136030	6,0	30,00	200
10014345	3136040	6,0	40,00	200
10014346	3136050	6,0	50,00	200
10014347	3136060	6,0	60,00	100

VIS A BOIS TETE HEXAGONALE

VIS BOIS TH DIN 571 AC ZN BL

Vis pour assemblage bois-bois ou tôle-bois en extérieur ainsi que dans les endroits humides
Idéale dans la pierre, avec la cheville appropriée
Surface portante plus plate, meilleure pression d'appui
empreinte 6 pans
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10014217	4016030	6	30	200
10014218	4016040	6	40	200
10014219	4016050	6	50	200
10014220	4016060	6	60	200
10014221	4016070	6	70	200
10014222	4016080	6	80	200
10014223	4018030	8	30	200
10014224	4018040	8	40	200
10014225	4018050	8	50	200
10014226	4018060	8	60	200
10014227	4018080	8	80	100
10014212	4011050	10	50	100
10014213	4011060	10	60	100
10014214	4011070	10	70	100
10014215	4011080	10	80	50
10014216	4011090	10	90	50
10531492	40110100	10	100	50
10531491	40110120	10	120	50
10531490	40110140	10	140	50
10531489	40110160	10	160	50

VIS DE CHARPENTE

VIS CHARPENTE TETE FRAISEE ZINGUEE BLANC TORX 8

Empreinte Torx
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497780	5491Z08080	8	80	50
10497781	5491Z08100	8	100	50
10497782	5491Z08120	8	120	50
10497783	5491Z08140	8	140	50
10497784	5491Z08160	8	160	50
10497785	5491Z08180	8	180	50
10497786	5491Z08200	8	200	50
10497787	5491Z08220	8	220	50
10497788	5491Z08240	8	240	50
10497789	5491Z08260	8	260	50
10497790	5491Z08280	8	280	50
10497791	5491Z08300	8	300	50

VIS CHARPENTE TETE FRAISEE ZINGUEE TORX 6

Empreinte Torx
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497759	0487Z600601	6	60	200
10497760	0487Z600701	6	70	200
10497761	0487Z600801	6	80	200
10497763	0487Z601201	6	120	100
10497764	0487Z601401	6	140	100
10497765	0487Z601601	6	160	100
10497766	0487Z601801	6	180	100
10497767	0487Z602001	6	200	100

VIS DE CHARPENTE T DISQUE 20 TX40 ZINGUEE BLANC 8

Tête disque : résistance supérieure à l'arrachement et à la traction,
vissage encore plus rapide et avec moins d'effort que pour la tête fraisée,
acier spécial permettant une torsion à 90° pour éviter la casse – lubrification spéciale,
moletage pour réduire l'effort de vissage, entrainement plus rapide, gain d'énergie et de temps,
filetage à pas gros, filetage d'accrochage breveté, meilleur accroche dès le départ, pas de pré-perçage, diminution du risque de fendage et d'éclatement du bois,
filetage jusqu'à la pointe
empreinte Torx
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497768	5490Z08080	8	80	50
10497769	5490Z08100	8	100	50
10497770	5490Z08120	8	120	50
10497771	5490Z08140	8	140	50
10497772	5490Z08160	8	160	50
10497773	5490Z08180	8	180	50
10497774	5490Z08200	8	200	50
10497775	5490Z08220	8	220	50
10497776	5490Z08240	8	240	50
10497777	5490Z08260	8	260	50
10497778	5490Z08280	8	280	50
10497779	5490Z08300	8	300	50

VIS POUR PLAQUE DE PLATRE

VIS CLOISON SECHE TT PH AC PHOS.NOIR

Vissage direct de plaques de placoplâtre sur du bois intérieur
Pour aménagement intérieur, aménagement à sec , rénovation
Empreinte Phillips, filetage total

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10014260	7033525	3,5	25	1000
10014261	7033535	3,5	35	1000
10014262	7033545	3,5	45	1000
10531488	7033555	3,5	70	500
10531487	7034270	4,2	55	500
10531486	7034290	4,2	90	500

VIS BETON

VIS AUTO TARAUDEUSES WHO TF TORX 30 (BOITE DE 100)

Vis WHO à tête fraisée Torx 30, électro zinguée pour huisserie PVC
fixation polyvalente au travers de la pièce à fixer
utilisation en matériaux pleins, briques creuses, et béton cellulaire
profondeur minimale d'ancrage de 30 mm pour le béton
nécessité d'augmenter cette profondeur en brique creuse et béton cellulaire
capuchon blanc, noir ou marron, livré séparément
applications : huisseries PVC et bois
homologué pour une utilisation en : béton, briques pleines, briques creuses, blocs de béton creux, maçonnerie pleine et parpaings.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10015078	R-WHO-75052	7,5	52	100
10015026	R-WHO-75072	7,5	72	100
10015027	R-WHO-75092	7,5	92	100
10015028	R-WHO-75112	7,5	112	100
10015029	R-WHO-75132	7,5	132	100
10015079	R-WHO-75152	7,5	152	100
10015080	R-WHO-75182	7,5	182	100
10015081	R-WHO-75202	7,5	202	100
10015082	R-WHO-75212	7,5	212	100

FRAMEX® CLIP POSE EN RENOVATION MENUISERIE PVC 6X70 BTE 100

Vis spécifique pour la pose réglable pour menuiserie PVC ou Aluminium en rénovation
empreinte torx
filetage total
traitement galvanique chromiting
tête laquée
faletage total.

Code	Réf	Couleur
10533562	SP305A60070032C	Blanche
10533563	SP305A60070034C	Marron
10533564	SP305A60070035C	Noir

VIS A METAUX TETE FRAISEE

COFFRET 690 VIS A METAUX TF POZIDRIV ZINGUE BLANC INOX A2

Composition :
- 4 x 16 mm x 100
- 5 x 16 mm x 100
- 5 x 20 mm x 80
- 5 x 30 mm x 70
- 5 x 40 mm x 60
- 5 x 60 mm x 100
- 6 x 16 mm x 50
- 6 x 20 mm x 40
- 6 x 30 mm x 40
- 6 x 40 mm x 50.

Conforme à la norme DIN 965.

Code	Réf	Type	Finition
0205353	DOMPACK965	vis à métaux TF	zingué blanc

VIS CHC

VIS METAUX CHC ACIER ZINGUE BLANC

Vis pour assemblage métallique
Surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
Tête cylindrique, empreinte six pans creux, filetage total.

Conforme à la norme DIN 912.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10014263	912A6010	6	10	200
10014264	912A6012	6	12	200
10014265	912A6016	6	16	200
10014266	912A6020	6	20	200
10014267	912A6025	6	25	200
10014268	912A6030	6	30	200
10014269	912A6035	6	35	200
10014270	912A6040	6	40	200
10014271	912A6045	6	45	200
10014272	912A6050	6	50	200
10014273	912A8020	8	20	200
10014274	912A8025	8	25	200
10014275	912A8030	8	30	200
10014276	912A8035	8	35	200
10014277	912A8040	8	40	200
10014278	912A8050	8	50	200
10014279	912A8060	8	60	200

COFFRET 212 VIS A METAUX CHC ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 4 x 10 mm x 25
- 4 x 16 mm x 20
- 5 x 10 mm x 20
- 5 x 16 mm x 20
- 5 x 20 mm x 15
- 6 x 10 mm x 20
- 6 x 16 mm x 25
- 6 x 20 mm x 25
- 8 x 16 mm x 12
- 8 x 20 mm x 12
- 8 x 30 mm x 18.

Conforme à la norme DIN 912.

Code	Réf	Type	Finition
0205347	DOMPACK912	vis à métaux CHC	zingué blanc

COFFRET 172 VIS A METAUX TH FT ACIER ZINGUE BLANC 8.8

Composition :
- 6 x 16 mm x 30
- 6 x 20 mm x 25
- 6 x 25 mm x 25
- 6 x 30 mm x 15
- 6 x 40 mm x 10
- 6 x 50 mm x 10
- 8 x 20 mm x 25
- 8 x 30 mm x 12
- 8 x 40 mm x 12
- 10 x 20 mm x 8.

Conforme à la norme DIN 933.

Code	Réf	Type	Finition
0205346	DOMPACK933	vis à métaux TH	zingué blanc

VIS A METAUX TETE HEXAGONALE

VIS METAUX TH FT ACIER ZINGUE BLANC

Vis pour assemblage métallique
surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
tête hexagonale, empreinte six pans
classe 8.8.

Conforme à la norme DIN 933.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10014287	933886030	6	30	500
10014288	933886040	6	40	200
10014289	933886050	6	50	200
10014290	933886060	6	60	200
10014291	933886070	6	70	100
10014292	933886080	6	80	100
10014293	933888020	8	20	500
10014294	933888030	8	30	200
10014295	933888040	8	40	200
10014296	933888050	8	50	200
10014297	933888060	8	60	100
10014298	933888080	8	80	100
10014280	933881025	10	25	200
10014281	933881030	10	30	200
10014282	933881035	10	35	100
10014283	933881040	10	40	100
10014284	933881045	10	45	100
10014285	933881050	10	50	100
10014286	933881060	10	60	100
10014352	9338810100	10	100	50
10014351	933881230	12	30	100

VIS POELIER

BOULON TRCC DIN 603/555 ACIER ZINGUE BLANC

Pour raccordements métal et bois légers et lourds
pour raccordements bois-bois en extérieur
le collet carré empêche la vis de tourner.

Conforme à la norme DIN 603.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur collet f (mm)	Boîte de
10014228	5016030	6	30	4	200
10014229	5016040	6	40	4	200
10014230	5016050	6	50	4	200
10014231	5016060	6	60	4	100
10014232	5016070	6	70	4	100
10014233	5016080	6	80	4	100
10014234	5018020	8	20	5	200
10014235	5018030	8	30	5	200
10014236	5018040	8	40	5	100
10014237	5018050	8	50	5	100
10014238	5018060	8	60	5	100
10014350	50110120	10	120	6	50

TIGE FILETEE CLASSE 4.8

TIGE FILETEE ZINGUEE CLASSE 4.8 ZINGUEE

Classe 4.8 – sans chanfrein, mais vissage garanti
résistance 40 - 45 kg
zingage électrolytique 5/7 microns
milieu d'utilisation : intérieur sec.

Conforme à la norme NFE 25-136 forme A.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0138447	FQB031000	3	1
0138448	FQB041000	4	1
0138449	FQB051000	5	1
0138450	FQB061000	6	1
0138451	FQB062000	6	2
0138452	FQB751000	7	1
0138453	FQB081000	8	1
0138454	FQB082000	8	2
0138455	FQB101000	10	1
0138456	FQB102000	10	2
0138457	FQB121000	12	1
0138459	FQB141000	14	1
0138460	FQB161000	16	1
0138461	FQB181000	18	1
0138462	FQB201000	20	1
0138463	FQB221000	22	1
0138464	FQB241000	24	1
0138465	FQB271000	27	1
0138466	FQB301000	30	1

TIGE FILETEE ZINGUEE CLASSE 8.8 ZINGUEE

Classe 8.8. – sans chanfrein, mais vissage garanti
zingage électrolytique 5-7 microns
milieu d'utilisation : intérieur sec.

Conforme à la norme NFE 25-136 forme A.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0138469	FRB061000	6	1
0138470	FRB081000	8	1
0138471	FRB101000	10	1
0138472	FRB121000	12	1
0138473	FRB141000	14	1
0138474	FRB161000	16	1
0138475	FRB181000	18	1
0138476	FRB201000	20	1
0138477	FRB221000	22	1
0138478	FRB241000	24	1
0138479	FRB271000	27	1
0138480	FRB301000	30	1

MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TIGE FILETEE ZINGUE

Pour le prolongement de tiges filetées
raccordement de deux tiges filetées de même diamètre afin de prolonger une fixation à une longueur voulue
permet également le réglage de la longueur d'une fixation pour la mise à niveau de l'assemblage
acier doux classe 4, finition zinguée blanc/bleutée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0138481	MBQ0620	6	20
0138482	MBQ0630	6	30
0138484	MQB0830	8	30
0176514	MQB1030	10	30

BOULON 6 PANS

BOULON TH EH ACIER ZINGUE BLANC 8/8

Vis pour assemblage métallique
tête hexagonale
surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
résistance à la traction : 800N/mm².

Conforme à la norme DIN 931 classe 8.8 Conforme à la norme DIN 933. Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Filetage	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10014373	9886020	total	6	20	500
10014374	9886030	partiel	6	30/18	200
10014375	9886040	partiel	6	40/18	200
10014376	9886050	partiel	6	50/18	200
10014377	9886060	partiel	6	60/18	200
10531485	9886080	partiel	6	80	100
10014378	9888020	total	8	20	200
10014379	9888030	total	8	30	200
10014380	9888040	partiel	8	40/22	200
10014381	9888050	partiel	8	50/22	100
10014382	9888060	partiel	8	60/22	100
10531484	9888080	partiel	8	80/22	100
10531483	98880100	partiel	8	100/22	100
10014348	9881030	total	10	30	100
10014383	9881020	total	10	20	100
10014384	9881040	partiel	10	40/26	100
10014385	9881050	partiel	10	50/26	100
10014386	9881060	partiel	10	60/26	100
10014387	9881070	partiel	10	70/26	100
10014388	9881080	partiel	10	80/26	50
10531482	98810100	partiel	10	100/26	50
10014389	9881220	total	12	20	100
10014390	9881230	total	12	30	100
10014349	9881235	total	12	35	100
10014391	9881240	total	12	40	100
10014392	9881250	partiel	12	50/30	50
10014393	9881260	partiel	12	60/30	50
10014394	9881280	partiel	12	80/30	50
10531481	98812100	partiel	12	100/30	50
10531480	98812120	partiel	12	120/30	50

BOULON POELIER ACIER ZINGUE BLANC 601B

Tête large bombée
bon appui sur le bois
bonne répartition de la pression sur les tôles de fer ou d'aluminium
facilement démontable
pour fixation bois sur métal, tôle sur métal
filetage total.

Conforme à la norme NFE 25129/2540.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10014239	601B5016	5	16	200
10014240	601B5020	5	20	200
10014241	601B5025	5	25	200
10014242	601B5030	5	30	200
10014243	601B5035	5	35	200
10014244	601B6020	6	20	200
10014245	601B6025	6	25	200
10014246	601B6030	6	30	200
10014247	601B6035	6	35	100
10014248	601B6040	6	40	100
10014249	601B6045	6	45	100
10014250	601B6050	6	50	100
10014251	601B6060	6	60	100
10014252	601B8025	8	25	100
10014253	601B8030	8	30	100
10014254	601B8035	8	35	100
10014255	601B8040	8	40	100
10014256	601B8050	8	50	100
10014257	601B8060	8	60	100
10014258	601B8070	8	70	100
10014259	601B8080	8	80	100

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE

Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE TFC

Acier zingué blanc
tête fraisée 120°
empreinte Philipps (PH2)
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Boîte de
0191800	TFC39013	3,9	13	7	500
0191801	TFC39016	3,9	16	10	500
0191804	TFC39025	3,9	25	19	500
10010345	TFC39032	3,9	32	26	500
10010346	TFC39038	3,9	38	32	500
10010347	TFC42013	4,2	13	6	500
10010348	TFC42016	4,2	16	9	500
0191805	TFC42019	4,2	19	12	500
10010349	TFC42025	4,2	25	18	500
0191806	TFC42032	4,2	32	25	500
0191807	TFC42038	4,2	38	31	500
10010350	TFC48013	4,8	13	4	250
10010351	TFC48016	4,8	16	7	250
10010352	TFC48019	4,4	19	10	250
0191808	TFC48025	4,8	25	16	250
10010353	TFC48032	4,8	32	23	250
0191809	TFC48038	4,8	38	29	250

Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE

Acier zingué blanc
empreinte Philipps
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Boîte de
10008340	TCC35010	3,5	10	4	500
0191781	TCC35013	3,5	13	7	500
0191782	TCC35016	3,5	16	10	500
10008341	TCC35019	3,5	19	8	500
10008342	TCC35025	3,5	25	20	500
10008343	TCC42013	4,2	13	6	500
10008344	TCC42016	4,2	16	9	500
10008345	TCC42019	4,2	19	12	500
0191785	TCC42025	4,2	25	18	500
10008347	TCC48016	4,8	16	7	500
10008348	TCC48019	4,8	19	10	500
0191787	TCC48025	4,8	25	25	250
0191788	TCC48032	4,8	32	23	250
10008349	TCC48038	4,8	38	29	250
0191789	TCC48045	4,8	45	36	250

Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE

Acier zingué blanc
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Boîte de
10008350	THT7-42013	4,2	13	6	500
10008351	THT7-42016	4,2	16	9	500
0191790	THT7-42019	4,2	19	12	500
10008352	THT7-42025	4,2	25	18	500
10008353	THT7-42032	4,2	32	25	500
10008354	THT8-48013	4,8	13	4	500
10008355	THT8-48016	4,8	16	7	500
10008356	THT8-48019	4,8	19	10	500
10008357	THT8-48022	4,8	22	10	500
0191791	THT8-48025	4,8	25	16	250
0191792	THT8-48032	4,8	32	23	250
10008358	THT8-48038	4,8	38	29	250
10008359	THT8-48045	4,8	45	36	250
10008360	THT8-48050	4,8	50	41	250
0191794	THT10-63025	6,3	25	14	250
0191795	THT10-63038	6,3	38	27	250
10008361	THT10-63019	6,3	19	34	250
0191796	THT10-63063	6,3	63	52	150
0191797	THT10-63075	6,3	75	64	100

COFFRET DE VIS AUTOPERCEUSE

COFFRET 905 VIS AUTOPERCEUSES ACIER TH

Coffret de 905 vis autoperceuses tête hexagonale comprenant :
- 4,2 x 12,7 mm x 150
- 4,2 x 15,9 mm x 125
- 4,2 x 19 mm x 100
- 4,8 x 15,9 mm x 100
- 4,8 x 19 mm x 70
- 4,8 x 25,4 mm x 60
- 6,3 x 19 mm x 50
- 6,3 x 25,4 mm x 150
- 6,3 x 31,7 mm x 60
- 6,3 x 50,8 mm x 40.

Conforme à la norme DIN 7504 K.

Code	Réf	Type	Finition
0205355	DOMPACK7504K	autoperceuse	zingué blanc

COFFRET 1605 VIS AUTOPERCEUSES TF TORX ACIER ZINGUE

Composition :
- 3,5 x 16 mm x 250
- 3,9 x 19 mm x 200
- 3,9 x 25 mm x 150
- 4,2 x 19 mm x 150
- 4,2 x 25 mm x 150
- 4,2 x 32 mm x 85
- 4,2 x 38 mm x 100
- 4,8 x 25 mm x 350
- 4,8 x 38 mm x 100
- 4,8 x 50 mm x 70.

Code	Réf	Type	Finition
0205354	DOMPACK7504OT	autoperceuse	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE M

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE «M» SERIE MN ACIER ZN BLANC

Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10531479	MU4	4	10	0,8	500
10531478	MU5	5	12	1	500
10013257	MU6	6	14	1,2	500
10013259	MU8	8	18	1,5	200
10013260	MU10	10	22	2,0	200
10013261	MU12	12	27	2,5	200
10013262	MU14B200	14	30	2,5	200
10013263	MU16	16	32	3,0	100
10013264	MU18	18	36	3,0	100
10013266	MU22	22	45	3	100
10013271	MU36	36	70	5,0	25

COFFRET 855 RONDELLES PLATES MU ACIER ZINGUE

Composition :
- 105 rondelles 4 x 10 mm
- 105 rondelles 5 x 12 mm
- 125 rondelles 6 x 14 mm
- 220 rondelles 8 x 18 mm
- 115 rondelles 10 x 22 mm
- 105 rondelles 12 x 27 mm
- 80 rondelles 16 x 32 mm.

Code	Réf	Finition
0205349	DOMPACKMU	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE L

RONDELLE PLATE LARGE TYPE «L» SERIE LN ACIER ZINGUE BLANC

Protège les surfaces
offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013281	LU10B200	10	27	2,0	200

RONDELLE LU ACIER ZN

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10531384	LU4	4	14	0,8	200
10531383	LU5	5	16	1	200
10531382	LU6	6	18	1,2	200
10531381	LU8	8	22	1,5	100
10531380	LU10	10	27	2	100
10531379	LU12	12	32	2,5	100
10531378	LU14	14	36	2,5	100
10531377	LU16	16	40	3	100
10531376	LU18	18	45	3	50
10531375	LU20	20	50	3	25

COFFRET 1020 RONDELLES ACIER ZINGUE

Composition :
- 130 rondelles LU 4 x 14 mm
- 130 rondelles LU 5 x 16 mm
- 100 rondelles LU 6 x 18 mm
- 120 rondelles LU 8 x 22 mm
- 30 rondelles LU 10 x 27 mm
- 130 rondelles LLU 4 x 16 mm
- 130 rondelles LLU 5 x 20 mm
- 100 rondelles LLU 6 x 24 mm
- 120 rondelles LLU 8 x 30 mm
- 30 rondelles LLU 10 x 36 mm.

Code	Réf	Finition
0205350	DOMPACKLU	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE LL

RONDELLE PLATE EXTRA LARGE TYPE «LL» SERIE LL ACIER ZN BLANC

Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10531477	LLU4	4	16	0,8	200
10013430	LLU5	5	20	1,0	200
10013431	LLU6	6	24	1,2	200
10013432	LLU8	8	30	1,5	200
10013433	LLU10	10	36	2,0	200
10013434	LLU12	12	40	2,5	100
10013435	LLU14	14	45	2,5	100
10013436	LLU16	16	50	3,0	50
10531476	LLU18	18	55	3,0	50



RONDELLE DE CHARPENTE SERIE CH ACIER ZINGUE BLANC

Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations.

Conforme à la norme NFE 27682.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013378	RCH8	8	30	2,5	100
10013379	RCH10	10	36	3,0	100
10013380	RCH12	12	40	4,0	100
10013381	RCH14	14	45	5,0	100
10013382	RCH16	16	50	5,0	100
10013383	RCH18	18	55	6,0	100

RONDELLE TOLERIE SERIE TO ACIER ZN BLANC

Pour tous montages mécaniques ou de protection nécessitant un démontage rapide sans outils (carter de protection, etc).

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013404	CAR4	4	25	1,25	200
10013405	CAR5	5	25	1,25	200
10013400	CAR626	6	26	1,5	200
10013401	CAR6	6	30	1,5	200
10013399	CAR7	7	30	1,5	200
10013403	CAR8	8	30	1,5	200
10013406	CAR10	10	30	1,5	200
10013407	CAR13	13	32	1,5	200
10013408	CAR15	15	32	2,0	200

ECROU HEXAGONAL HU

ECROU HEXAGONAL TYPE «H» SERIE EI ACIER BRUT

Conforme à la norme DIN 934. Conforme à la norme ISO 4032.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013369	9348BRUT8	M8	200
10013370	4032BR10	M10	200
10013371	4032BR12	M12	100
10013372	9348BRUT16B50	M16	50
10013374	9348BRUT20B40	M20	40
10013375	4032BR22	M22	20
10013376	9348BRUT24B20	M24	20

ECROU HEXAGONAL TYPE «HU» SERIE ACIER

Ecrous hexagonaux HU.

Conforme à la norme ISO 4032.8.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013308	9343B500	M3	500
10013294	9344	M4	200
10013295	9345	M5	200
10013296	9346	M6	200
10013252	9347150	M7	200
10013297	9348	M8	200
10014299	93410	M10	100
10013298	403210B200	M10	200
10013299	403212	M12	100
10014300	93412	M12	100
10013300	403214	M14	100
10014301	93414	M14	50
10013301	93416	M16	50
10013302	93418B50	M18	50
10014340	93420	M20	25
10013303	93420B40	M20	40

COFFRET 765 ECROUS ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 90 x Ø 3 mm
- 100 x Ø 4 mm
- 105 x Ø 5 mm
- 225 x Ø 6 mm
- 120 x Ø 8 mm
- 45 x Ø 10 mm
- 55 x Ø 12 mm
- 25 x Ø 16 mm.

Conforme à la norme DIN 985.

Code	Réf	Finition
0205348	DOMPACK934	zingué blanc

ECROU HEXAGONAL INDESSERABLE

ECROU AUTO-FREINE A BAGUE NYLON SERIE EN ACIER ZN BLANC

Pour fixation métal sur métal, bois sur métal
résistance aux vibrations
réutilisation possible.

Conforme à la norme DIN 985.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013310	9854	M4	200
10013311	9855	M5	200
10013312	9856	M6	200
10013313	9858	M8	200
10014311	98510	M10	100
10013314	98510B200	M10	200
10013315	98512	M12	100
10014313	98514	M14	50
10013316	98514B100	M14	100
10013317	98516	M16	50
10013320	98522B20	M22	20

COFFRET 610 ECROU INDESSERABLE ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 100 x Ø 4 mm
- 100 x Ø 5 mm
- 200 x Ø 6 mm
- 100 x Ø 8 mm
- 40 x Ø 10 mm
- 50 x Ø 12 mm
- 20 x Ø 16 mm.

Conforme à la norme DIN 985.

Code	Réf	Finition
0205361	DOMPACK9852	zingué blanc

ECROU BORGNE

ECROU BORGNE SERIE EB ACIER ZN BLANC

Conforme à la norme DIN 1587.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10531475	15876	M6	200
10013327	15878	M8	200
10013328	158710	M10	100
10013329	158712	M12	100

ECROU A OREILLES

ECROU A OREILLES SERIE EO ACIER ZN BLANC

Pour tous montages mécaniques ou de protection nécessitant un démontage rapide sans outils (carter de protection, etc).

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013331	3154	M4	200
10013332	3155	M5	200
10013333	3156	M6	200
10013334	3158	M8	200
10013335	31510	M10	100
10013336	31512	M12	100

ECROU A EMBASE

ECROU A EMBASE CRANTEE SERIE EE ACIER ZN BLANC

Conforme à la norme DIN 6923.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013338	69234B200	M4	200
10013339	69235B200	M5	200
10013340	69236B200	M6	200
10013343	692312B100	M12	200
10013344	692314	M14	50

VIS A BOIS TETE FRAISEE

Acton

VIS BOIS AGGLO TF FP 6 LOBES A2

Inox austénitique nuance A2
tête fraisée à doubles cônes (angles de 45 et 90°)
empreinte 6 lobes
pointe standard (angles de 25 à 30°)
1 embout TX25 offert dans chaque seau
seau de 1000 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10524533	623095X50/30SEAU	5x30/30	30/30
10524534	623095X60/36SEAU	5x60/36	60/36
10524535	623095X70/42SEAU	5x70/42	70/42

Acton

VIS A BOIS TETE FRAISEE 6 LOBES INOX A2

Vis spéciale terrasse bois tendre ou pour bardage
tête fraisee large à double cônes (angles 53 et 90°)
crantage sous tête
filet hélicoïdal
pointe anti-fendage de type cutting point.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0201338	623285X50/35	5	50/35	200
0201340	623285X60/35	5	60/35	200
0201342	623285X70/35	5	70/35	200

VIS POUR TERRASSE BOIS

Acton

VIS POUR TERRASSES TETE FRAISEE 6 LOBES INOX A2

Tête fraisée réduite
double filet
empreinte 6 lobes
pour bois dur et bois tendre
crans sous tête
boule de fraisage
pointe anti-fendage
conforme au DTU 51.4
1 embout offert



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
0201322	623275X50SEAU	5	50	seau de 400
0201324	623275X60SEAU	5	60	seau de 400
0201326	623275X70SEAU	5	70	seau de 300

MUSTAD

VIS TERRASSE INOX A2 PANELVIT® FP TR TX 5X50 + EMBOUT INOX

Pour vissage sur bois durs exotiques utilisés à l'extérieur
tête réduite avec nervures fraisantes et emprunte TX
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10533553	PF340I500500PSB	5	50	seau de 400
10533554	PF340I500600PSB	5	60	seau de 300

REISSER

VIS TERRASSE RT UT A2 TF TORX INOX FIL S TETE SEAU EMBOUT INCLUS

Empreinte torx : très bonne transmission de force, utilisation sécurisée, pas de dérapage
tête fraisée réduite : les ailettes garantissent le bon fraisage de la tête dans le bois
filetage sous tête : appui solide des lames de recouvrement, les lames de la terrasse ne craquent pas et ne bougent pas
filetage spécial : diamètre de fond de filet renforcé, grande résistance à la rupture
surface de traitement : acier inox A2/A4, revêtement en téflon
pointe anti-éclatement
utilisation :
- vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux
- aménagement paysager et de jardins
- construction de terrasse, façade, clôture.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497449	12732/5	5	50	500
10497450	12734/9	5	60	400
10497451	12736/3	5	70	300

VissalBois

VIS TERRASSE QUALITE A2 / A4

Traitement Inox A2 /A4 pour une forte résistance en extérieur,
empreinte plus profonde pour une meilleure tenue de l'embout,
crans sous tête pour l'auto-fraisage,
moletage pour réduire l'effort de vissage,
filet cranté pour une meilleure pénétration,
pointe anti-fendage pour éviter l'éclatement du bois
empreinte Torx.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10497755	998410	5	50	inox A2	500
10497756	998411	5	60	inox A2	400
10497757	998416	5	70	inox A2	300
10497758	998415	5	60	inox A4	400

COFFRET DE VIS A BOIS

COFFRET 750 VIS AGGLO TF POZIDRIV INOX A2

Composition :
- 100 vis 4 x 20 mm
- 100 vis 4 x 25 mm
- 100 vis 4 x 30 mm
- 80 vis 4 x 35 mm
- 50 vis 5 x 50 mm
- 40 vis 5 x 40 mm
- 25 vis 5 x 60 mm
- 200 vis 4 x 40 mm
- 30 vis 5 x 70 mm
- 25 vis 5 x 80 mm.

Code	Réf	Finition
0205356	DOMPACK102	inox A2

TIGE FILETEE A2

TIGE FILETEE INOX A2

Longueur 1 mètre.

Conforme à la norme DIN 976.

Code	Réf	Ø Filetage (mm)	Pas (mm)
0186529	626505	M5	0,8
0186530	626506	M6	1
0186531	626508	M8	1,25
0186532	6265010	M10	1,5
0186533	6265012	M12	1,75
0186534	6265014	M14	2
0186535	6265016	M16	2

RONDELLE PLATE TYPE M



RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE «M» INOX A2

Conforme aux normes NFE 25514.

Code	Réf	Ø Nominal (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0186509	625015	5	5,5	12	1	200
0186510	625016	6	6,6	14	1,2	200
10014457	625018	8	8,6	18	1,5	200
0186512	6250110	10	10,8	22	2	100
0186513	6250112	12	13,3	27	2,5	100
0186514	6250114	14	15,3	30	2,5	50
0186515	6250116	16	17,3	32	3,0	50
0186517	6250120	20	21,3	40	3,0	25

ECROU HEXAGONAL HU



ECROU HEXAGONAL TYPE "HU" INOX A2

Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Pas (mm)	e (mm)	m (mm)	s (mm)	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
0186499	626015	M5	0,8	8,79	4	8	5	200
0186500	626016	M6	1	11,05	5	10	6	200
0186501	626018	M8	1,25	14,38	6,5	13	8	200
0186502	6260110	M10	1,5	18,9	8	17	10	100
0186503	6260112	M12	1,75	21,10	10	19	12	100
0186504	6260114	M14	2	24,49	11	22	14	50
0186507	6260120	M20	2,5	32,95	16	30	20	25

ECROU HEXAGONAL HU INOX A2

Ecrous hexagonaux.

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Pas (mm)	e (mm)	m (mm)	s (mm)	Boîte de	Ø Taraudage (mm)
10014455	6260116	M16	2	26,75	13	24	50	M16

GOUPILLE FENDUE

GOUPILLE FENDUE (ASSORTIMENT DE 1000 PCS)

Version droite
composition : 1,5x25,0mm (380) - 2,5x25,0mm (240) - 2,5x35,0mm (140) - 3,0x30,0mm (115) - 3,0x50,0mm (75) - 4,0x60,0 mm
livrée en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 94.

Code	Réf
10534120	970.0330

GOUPILLES CLIPS (ASSORTIMENT DE 50 PCS)

Composition : 4,5x36mm (16) - 6,0x45mm (18) - 8,0x45mm (6) - 11,0x45mm (10)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN11023

Code	Réf
10534121	970.0550

PITON

RAWLPLUG

PITON DE REHABILITATION FEMELLE M6/65/50 HEX 10

piton de réhabilitation femelle M6, longuer 65mm, filetage sous tête 50mm, Hex 10mm permet la pose de tige filietée dans les supports bois et béton.

Code	Réf	Ø vis (mm)	Longueur sous embase (mm)	Longueur totale (mm)
10497288	R-REHAB-F-FR-06-70-52	6	50,00	65

RIVET ALU/ACIER TETE RONDE

Scell-it®

RIVET AVEUGLE ALU/ACIER TETE PLATE

Tige acier
corps aluminium
tête plate.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
0194180	ASD3206	3,2	3,3	6	1,5 - 3,5	tête plate	alu/acier	500
0194181	ASD3208	3,2	3,3	8	3,5 - 5,5	tête plate	alu/acier	500
0194182	ASD3210	3,2	3,3	10	5,5 - 7,0	tête plate	alu/acier	500
0194183	ASD3212	3,2	3,3	12	7,0 - 9,0	tête plate	alu/acier	500
0194189	ASD4006	4,0	4,1	6	1,0 - 3,0	tête plate	alu/acier	500
0194190	ASD4008	4,0	4,1	8	3,0 - 5,0	tête plate	alu/acier	400
0194191	ASD4010	4,0	4,1	10	5,0 - 6,5	tête plate	alu/acier	400
0194192	ASD4012	4,0	4,1	12	6,5 - 8,5	tête plate	alu/acier	250
0194194	ASD4016	4,0	4,1	16	10,5 - 12,5	tête plate	alu/acier	250
0194202	ASD4808	4,8	4,9	8	3,0 - 4,5	tête plate	alu/acier	250
0194203	ASD4810	4,8	4,9	10	4,5 - 6,0	tête plate	alu/acier	250
0194204	ASD4812	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0	tête plate	alu/acier	250
0194205	ASD4814	4,8	4,9	14	8,0 - 10,0	tête plate	alu/acier	250
0194206	ASD4816	4,8	4,9	16	10,0 - 12,0	tête plate	alu/acier	250
0194207	ASD4818	4,8	4,9	18	12,0 - 14,0	tête plate	alu/acier	250
0194208	ASD4820	4,8	4,9	20	14,0 - 16,0	tête plate	alu/acier	250
0194210	ASD4825	4,8	4,9	25	18,0 - 21,0	tête plate	alu/acier	250

RIVET ALU/ACIER TETE LARGE

Scell-it®

RIVET STANDARD ALU/ACIER TETE LARGE ASL

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10010354	ASL4808	4,8	4,9	8	1,0 - 4,5	tête large	alu/acier	250
10010356	ASL4812	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0	tête large	alu/acier	250
10010357	ASL4816	4,8	4,9	16	10,0 - 12,0	tête large	alu/acier	250
10010355	ASL4810	4,8	4,9	10	4,5 - 6,0	tête large	alu/acier	250
10010358	ASL4820	4,8	4,9	20	14,0 - 16,0	tête large	alu/acier	250
10010359	ASL4825	4,8	4,9	25	18,0 - 21,0	tête large	alu/acier	250

RIVET INOX/INOX TETE RONDE

Scell-it®

RIVET STANDARD INOX A2 TETE PLATE

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10010360	BTD4008	4,0	4,0	8	2,5 - 4,5	tête plate	inox A2	400
10010361	BTD4010	4,0	4,0	10	4,5 - 6,5	tête plate	inox A2	400
10010362	BTD4012	4,0	4,0	12	6,5 - 9,5	tête plate	inox A2	250
10010363	BTD4016	4,0	4,0	16	9,5 - 12,0	tête plate	inox A2	250
10010364	BTD4808	4,8	4,8	8	1,5 - 4,0	tête plate	inox A2	250
10010365	BTD4810	4,8	4,8	10	4,0 - 6,0	tête plate	inox A2	250
10010366	BTD4812	4,8	4,8	12	6,0 - 8,0	tête plate	inox A2	250
10010367	BTD4816	4,8	4,8	16	9,5 - 11,0	tête plate	inox A2	250

ECROU A SERTIR ACIER ZINGUE

Scell-it®

ECROU CRANTE TETE REDUITE 90° ACIER ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10008371	TCR0430	M4	10,0	0,5 - 3,0	tête réduite	acier zingué	500
10008372	TCR0530	M5	11,5	0,5 - 3,0	tête réduite	acier zingué	500
10008373	TCR0630	M6	14	0,5 - 3,0	tête réduite	acier zingué	200
10008374	TCR0830	M8	15,5	0,5 - 3,0	tête réduite	acier zingué	100
10008367	TCD0430	M4	11	0,3 - 3,0	tête plate	acier zingué	500
10008368	TCD0530	M5	13	0,3 - 3,0	tête plate	acier zingué	500
10008369	TCD0630	M6	16	0,5 - 3,0	tête plate	acier zingué	200
10008370	TCD0830	M8	17,5	0,5 - 3,0	tête plate	acier zingué	100

ECROU A SERTIR ACIER INOX

Scell-it®

ECROU A SERTIR CRANTE INOX A2

Tête réduite 90°.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10008379	ENR0430	M4	10	0,5 - 3,0	tête réduite	inox A2	200
10008375	END0430	M4	11	0,3 - 3,0	tête réduite	inox A2	200
10008376	END0530	M5	13	0,3 - 3,0	tête plate	inox A2	200
10008377	END0630	M6	16	0,5 - 3,0	tête plate	inox A2	100
10008378	END0830	M8	17,5	0,5 - 3,0	tête plate	inox A2	100

CHEVILLE NYLON ET PLASTIQUE

fischer

CHEVILLE DUOPOWER

A utiliser dans: bétons, parpaings pleins, parpaings a perforations verticales, parpaings creux, briques pleines, briques creuses, briques alvéolaires, bétons cellulaires, carreaux de plâtre, tous les matériaux en plaque, etc.
pour fixer : rayonnages muraux, tringles a rideaux, plinthes, interrupteurs électriques, chemins de câbles, lampes, colliers, porte-serviettes, miroirs, armoires de toilette, etc.
le polyamide (nylon) de très grande qualité garantit la résistance aux intempéries et au vieillissement
bonne résistance aux produits chimiques – matériau résistant et élastique
plage des températures d'utilisation : -40° a +80°C.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10532319	555006	6	40	100
10532320	555008	8	50	100
10532321	555010	10	60	50
10532322	538243	12	70	25
10532323	538244	14	80	20

fischer

CHEVILLE NYLON COLLERETTE

Pour béton, brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, hourdis brique et béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine, pierre naturelle à structure dense, béton cellulaire, carreaux de plâtre, bloc plein en béton léger, brique pleine
pour lampes, penderies, détecteurs de mouvement, plinthe, étagères murales légères, armoires de toilette, boîte aux lettres, support TV, treillis, volets battants, équipements de salles de bain et toilettes
la quadruple expansion permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction et offre des capacités de charge élevées dans les matériaux pleins et creux
la partie lisse sous tête ne s'expanse pas et évite l'apparition de contraintes d'expansion à la surface du matériau de construction lors du vissage, ceci évite d'endommager le carrelage et le plâtre
l'importante collerette empêche la cheville de glisser dans le trou et permet un montage simple
grâce à sa profondeur d'ancrage supérieure, la SX est particulièrement adaptée pour des fixations dans les matériaux creux et le béton cellulaire ainsi que pour traverser les enduits
la SX convient pour le montage en attente
lors du vissage, la SX s'expanse dans quatre directions et s'ancre ainsi de façon sûre dans le matériau de construction
convient pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis de montage à distance.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10532324	70006	6	40	100
10532325	70008	8	50	100
10532326	70010	10	70	50
10532327	70012	12	80	25
10532328	70014	14	90	20

RAWLPLUG

CHEVILLE NYLON MULTI-MATERIAUX 4ALL

Géométrie interne unique pour un guidage stable de la vis
ailettes anti rotation renforçant la tenue dans une vaste gamme de supports, y compris la maçonnerie creuse et les plaques de plâtre – tête à nervure pour une tenue élevée
corps de cheville divisé de manière à obtenir la plus grande surface d'adhérence après son verrouillage
système de quatre zones d'expansion permettant l'application dans tous les types de matériaux supports
construction solide de la tête garantissant l'endurance de la cheville après la pose.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
0185509	4ALL-06	6	30	4 - 5	40	100
0185510	4ALL-08	8	40	4,5 - 6	40	100
0185511	4ALL-10	10	50	6 - 8	50	50
10007980	4ALL-12	12	60	8 - 10	60	20
10007981	4ALL-14	14	70	10 - 12	70	10

RAWLPLUG

CHEVILLE MULTIFONCTION 4ALL

Cheville nylon haute performance pour tous types de matériaux supports
géométrie interne unique pour un guidage stable de vis
ailettes anti-rotation
tête à nervure pour une tenue élevée
système de quatre zones d'expansion
construction solide de la tête
applications : éclairage, placard mural, armoires, boîtes aux lettres, supports muraux pour TV, équipement sanitaire, instalation électriques, étagères.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497289	R-C2-4ALL06	6x30	4,0-5,0x30	40	bidon de 1000
10497290	R-C2-4ALL08	8x40	4,5-6,0x40	50	bidon de 400

fischer

CHEVILLE POLYPROPYLENE PC BTE 100

Cheville à fixation multi-usage, idéale pour le montage en attente
bénéficie d'une collerette qui s'oppose à toute rotation et s'enfonce facilement dans le forage
le corps de la cheville est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis ou de la patte à vis l'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum
les chevilles sont disposées en épi sur une tige dont l'extrémité en forme d'anneau sert de gabarit pour le choix du foret approprié
une couleur par diamètre et par version.

Code	Réf	Modèle	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de	Coloris
10532308	18901	P6C	6	35	100	jaune
10532309	18902	P8C	8	40	100	rouge
10532310	18903	P10C	10	60	100	gris

RAWLPLUG

CHEVILLE UNO

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériau supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497273	UNO-K-05	5x24	3,0-4,5x25	34	200
10497274	UNO-K-06	6x28	3,5-5,0x25	38	100
10497275	UNO-K-08	8x32	4,5-6,0x30	42	100
10497276	UNO-K-10	10x36	5,0-8,0x30	46	50

RAWLPLUG

CHEVILLE UNO EN GRAPPE

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériau supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497281	R-S2-UNOYEL-96	5x24	3,0-4,5x25	34	Grappe de 96
10497282	R-S2-UNORED-96	6x28	3,5-5,0x25	38	Grappe de 96
10497283	R-S2-UNOBLU-80	8x32	4,5-6,0x30	42	Grappe de 80
10497284	R-S2-UNOGRY-80	10x36	5,0-8,0x30	46	Grappe de 80

RAWLPLUG

CHEVILLE UNIVERSELLE UNO PP

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériau supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497286	R-C2-UNORED	6x28	3,5-5,0x25	38	bidon de 1000
10497287	R-C2-UNOBLU	8x32	4,5-6,0x30	42	bidon de 500

RAWLPLUG

CHEVILLE NYLON SANS COLLERETTE FIX

Ailettes sur les côtés garantissant la stabilité de la cheville dans son logement
quatre nervures de cales placées à la base assurent le bon placement axial de la cheville
longue zone d'expansion
sa glissière intérieure assure une complète expansion radiale.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0016891	R-FIX-N-05	5	25	2,5 - 3,5	30	5	100
0016892	R-FIX-N-06	6	30	4,0	35	6	100
0016893	R-FIX-N-08	8	40	4,5 - 5,5	45	8	100
0016894	R-FIX-N-10	10	50	5,0 - 6,0	55	10	100
0146889	R-FIX-N-12	12	60	6,0 - 8,0	70	12	50
0112076	R-FIX-N-14	14	70	10,0 - 12,0	80	14	25

RAWLPLUG

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE POZI 2

Pose rapide par frappe réduit le temps de travail et permet d'effectuer des installations en série d'une façon économique
combinaison de l'empreinte Phillips et le filetage hélicoïdal permet le démontage du clou, ce qui facilite une éventuelle désinstallation
conçu pour la fixation au travers
applications : lattes en bois ou en métal, cloison sèche, plinthes/rampes, serre-câbles, serre-joints
supports à utiliser : béton, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique silico-calcaire perforée, bloc en béton léger, bloc en béton léger creux, béton cellulaire.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10007964	R-FX-N-05C025	tête plate	5	25	100
10007965	R-FX-N-06C040	tête plate	6	40	100
10015032	R-FX-N-06L040	tête fraisée	6	40	100
10007960	R-FX-N-08L060	tête fraisée	8	60	100
10007961	R-FX-N-08L080	tête fraisée	8	80	50
10007962	R-FX-N-08L100	tête fraisée	8	100	50
10007963	R-FX-N-08L120	tête fraisée	8	120	50

RAWLPLUG

CHEVILLE NYLON CADRE POLYVALENTE VIS TETE FRAISEE FF1

Cheville pour fixation à fleur dans matériaux mous
nylon spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports
géométrie interne de la chevlle conçue de façon à permettre une adaptation à la forme de la tête de la vis, ce qui assure 4 directions d'expansion
application : châssis des portes et fenêtres, portails, portes industrielles, façades (sous-structures en bois ou métal), placard mural,
antennes et paraboles, porte de garage, étagères, mains courantes, chemins de câbles.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497277	R-FF1-N-10L100	9,8x100	7x109	80	25
10497278	R-FF1-N-10L200	9,8x200	7x209	80	25
10497279	R-FF1-N-10L240	9,8x240	7x249	80	25
10497280	R-FF1-N-10L300	9,8x300	7x309	80	10

RAWLPLUG

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE FF1

Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer
alternative au scellement chimique
nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports (ETE en supports A, B, C, D selon ETAG 020)
vis à empreinte Torx 40 : tête fraisée
2 profondeurs d'ancrage : 50 et 70 mm.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Vis Ø x L	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10015037	R-FF1-N-08L080	8	80	5,8 x 87	10	50
10015038	R-FF1-N-08L100	8	100	5,8 x 107	30	50
10015039	R-FF1-N-08L120	8	120	5,8 x 127	50	50
10015040	R-FF1-N-08L140	8	140	5,8 x 147	80	50
10015041	R-FF1-N-08L160	8	160	5,8 x 167	80	50
10007969	R-FF1-N-10L080	10	80	7 x 89	10	50
10016637	R-FF1-N-10L120	10	120	7 x 129	50	25
0146880	R-FF1-N-10L120	10	120	7 x 129	50	25
10007970	R-FF1-N-10L140	10	140	7 x 149	70	25
10007971	R-FF1-N-10L160	10	160	7 x 169	90	25

RAWLPLUG

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE EN BIDON

Cheville clou-vis nylon avec collerette plate pour des fixations rapides performante dans tous les matériaux pleins.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Boîte de
10007966	R-C2-FX05C025	5 x 25	800
10007967	R-C2-FX06C040	6 x 40	300

RAWLPLUG

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE HEXAGONALE FF1

Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer
alternative au scellement chimique
nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports (ETE en supports A, B, C, D selon ETAG 020)
vis à empreinte Torx 40 tête hexagonale

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Vis Ø x L	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10007968	R-FF1-N-10K080	10	80	7 x 89	10	50
10016638	R-FF1-N-10K140	10	140	7 x 149	70	25



fischer

CHEVILLE RODFORCE FGDBTE 50

Pour béton, brique silico-calcaire pleine, brique pleine
pour suspensions pour tuyaux individuels, fixations chauffage et sanitaire, colliers pour câbles et tuyauteries, plafonds suspendus, plafonniers, consoles, rails
grâce à sa géométrie innovante, la cheville RODFORCE assure un ancrage rapide, facile et parfaitement sûr de la tige filetée, sans outil spécifique, et en quelques coups de marteaux
seulement grâce à un corps court, la cheville évite de heurter les barres d'armatures du béton et garantit une utilisation en toute sécurité dans le béton armé
l'intérieur cranté de la cheville permet de maintenir solidement tous les filetages métriques standard évitant ainsi à l'utilisateur de stocker un large assortiment de tiges filetées montage sans outil spécifique : pour la pose 1 marteau suffit la collerette de la cheville sert de repère visuel et garantit que la pose est correcte, contrôle et réglage facile, l'extrémité fermée de la cheville est utilisée comme point d'arrêt et permet d'obtenir une profondeur d'ancrage homogène de plusieurs points de fixation
elle comprend également un point de rupture permettant d'enfoncer la tige filetée plus profondément pour un ajustement et un réglage en hauteur
en enfonçant la tige filetée au marteau dans la cheville, celle-ci expanse dans 4 directions grâce à sa géométrie interne conique
la cheville convient pour le montage en attente et peut se mettre en oeuvre de deux façons : soit en prémontant la tige filetée dans la cheville et en enfonçant l'ensemble au marteau, soit en insérant d'abord la cheville dans le forage et ensuite la tige filetée
les crans à l'intérieur de la cheville se verrouillent avec les filets de la tige filetée, les crans sur l'extérieur de la cheville s'expansent contre les parois du forage.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
10532335	542106	542106	35	40	10	50
10532336	542111	542111	35	40	12	50

CHEVILLE A FRAPPER

fischer

CHEVILLE CLOU NF BTE 100

En acier électrozingué
pour béton , brique silico-calcaire pleine, brique, ? pierre naturelle, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreaux de plâtre, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire perforée, bloc creux de béton léger
applications sur structures secondaires en bois et en métal, raccords de murs ou profilés pour cloison plâtre, revêtements minces, tôle, colliers pour câbles et tuyauteries, bandes perforées
la cheville à frapper N convient pour le montage traversant
la cheville s'expanse dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction
pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée
pour les constructions métalliques, utiliser la cheville avec tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville avec tête ronde
le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique
la butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problème
le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur
la vaste gamme de diamètres, longueurs utiles et formes de tête permet de trouver la cheville adaptée à chaque fixation.

Code	Réf	Modèle	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Profondeur d'ancrage (mm)	Boîte de
10532377	514872	N5x25/1F	5	25	40	25	100
10532378	513736	N5x30/5F	5	30	45	25	100
10532379	513840	N6x40/10F	6	40	55	30	100
10532380	513842	N6x80/50F	6	80	95	30	100
10532381	513701	N8x60/20F	8	60	75	40	100
10532382	513702	N8x80/40F	8	80	95	40	100
10532383	513703	N8x100/60F	8	100	115	40	100
10532384	513704	N8x120/80F	8	120	115	40	100

RAWLPLUG

CHEVILLE CLOU-VIS TETE FRAISEE

Clou-vis à Tête Fraisée
pose rapide par frappe réduisant le temps de travail et permettant d'effectuer des installations en série de manière économique
combinaison de l'empreinte Phillips et du filetage hélicoïdal permettant le démontage du clou et facilitant ainsi une éventuelle désinstallation
large gamme des produits, longueurs, diamètres et têtes fraisées accessibles, garantissant le choix d'une solution appropriée pour toute application
conception pour une fixation traversante
applications : lambourdes, cadres, lattes, tasseaux en bois et plinthes
Homologué pour une utilisation en béton, briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques silico-calcaires perforées, blocs en béton léger, blocs en béton léger creux et béton cellulaire.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-12/0457.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0021692	R-FX-N-05L030	5	30	30	5	100
0021698	R-FX-N-06L080	6	80	35	6	100

CHEVILLE METALLIQUE

fischer

CHEVILLE PLACO HM ONE PIECE BTE 50

La cheville métallique pour corps creux HM- S ONEPIECE est une cheville avec vis métrique pour tous les matériaux de construction en panneaux
la cheville est fabriquée en une seule pièce limitant ainsi les points de fragilité
la cheville convient pour le montage en attente et se pose avec une pince d'expansion
lors de l'installation avec la pince la cheville est plaquée contre le panneau
les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur l'envers du panneau
le montage est également possible avec un tournevis ou une visseuse électrique
la cheville métallique pour corps creux HM-S ONE PIECE convient pour fixer lampes, porte-serviettes et tringles à rideaux à l'intérieur.

Code	Réf	Ø de vis (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Boîte de
10532329	558100	4	8	32	42	50
10532330	558101	4	8	46	56	50
10532331	558102	5	10	37	47	50
10532332	558103	5	10	52	62	50
10532333	558104	6	12	37	47	50
10532334	558107	6	12	52	62	50

RAWLPLUG

CHEVILLE PLAQUE DE PLATRE ET CLOISON CREUSE + TOURNEVIS (BTE 160)

Convient à la pose dans des matériaux de 2-38 mm
corps de cheville en une pièce doté d'un taraudage intégré
large surface de contact des branches expansées avec le support
ergots anti-rotatifs intégrés
fourni avec un écrou

Code	Réf	Type	Boîte de
10015014	R-T2-SMKIT	kit	160

RAWLPLUG

CHEVILLE METALLIQUE AVEC VIS SM

Corps de cheville en une pièce taraudage integré pour une fixation plus solide
branches d'expansion conçus pour maximiser la capacité de charge dans la plaque de plâtre d'épaisseur simple ou double
large surface de contact des branches expansées avec le support
ergots anti-rotatifs intégrés pour une installation en toute sécurité
les pièces fixées peuvent être démontées et remplacées en utilisant la même vis
fourni avec un écrou.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Boîte de
0146895	R-SM-04032	8	32	4	100
0146896	R-SM-04038	8	38	4	100
0146898	R-SM-05037	10	40	5	100
0146899	R-SM-05052	10	52	5	100
0146900	R-SM-06037	12	37	6	100
0146901	R-SM-06052	12	52	6	100
10497317	R-SM-08080	13	95	8	50

RAWLPLUG

METALSPID ET VIS + TOURNEVIS (BTE 160)

Cheville auto foreuse métallique
pour plaque de plâtre, sur fibres-gypse et bois aggloméré
collerette
taille réduite
ne nécessite pas de forage
cheville : Ø14 mm x L.22mm
vis : Ø3,9 mm x L.32 mm
pièce à fixer : Ø 5 mm x épaisseur 12.

Code	Réf	Type	Ø de vis (mm)	Longueur de vis (mm)	Boîte de
10015013	R-T2-DRA02KIT	kit	3,9	32	160

RAWLPLUG

CHEVILLE METALLIQUE A CLOUER RAWL GOLD BTE 100

Cheville à clouer en acier pour la fixation de charges moyennes en plaque de plâtre
mise en œuvre facile grâce au filet de guidage
pointe dentelée pour une insertion facile sans perçage
pose au marteau, expansion au vissage, pas de rotation
tête plate anti-enfoncement
fixation à fleur
se retire facilement sans endommager le mur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10016636	R-GPB-PLUS	10,5	30	100

CHEVILLE A SEGMENT ET BASCULE

RAWLPLUG

SEGMENT RESSORT 80 (M6) BTE 50

Ancrage automatiquepar expansion
cheville : diamètre 18mm et rayon de 30mm
longue tige filetée du segment basculant permet l'utilisation dans des matériaux d'épaisseurs diverses, y compris des garndes épaisseurs
répartition uniforme de la portance
autoexpansion sous l'effet du ressort, convient aux applications au pafond
applications : étagères légères, poignées et crochets, tableaux, lampadaires, éclairage, miroirs.

Code	Réf	Ø vis (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497272	R-SPO6-94410	6	60	50

RAWLPLUG

CHEVILLE A BASCULE NU (SANS CROCHET)

Le segment basculant offre une fixation robuste en matériaux creux.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0005921	R-SPO-FR-06075	M6	50	100
10015016	R-SPO-FR-08090	M8	90	50

CHEVILLE LAITON ET ACIER POUR MATERIAUX PLEINS

RAWLPLUG

FIXATION LAITON RAWLCAP RC BTE 100

Cheville Laiton Rawlcap avec partie interne conique permettant l'expansion de la cheville lors du visage
fixation de vis ou tiges filetées àpas métrique de diamètre
pose rapide et simple
particulièrement adaptée pour la pose de faux plafonds suspendus, (Ø 6 mm) ou de chemin câble (Ø 8 mm).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0021686	R-TM-06/50	6	23	100
0021688	R-TM-08/100	8	30	100

RAWLPLUG

DOUILLE FEMELLE A COLLERETTE R-DCL

Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré, ETE
recommandée pour les applications nécessitant une résistance au feu
filetage interne pour utilisation avec des tiges filetées et des boulons
mise en œuvre facile par simple frappe
douille entaillée, la découpe spéciale des fentes et le cône interne facilitent la mise en œuvre et l'expansion
applications : plafonds suspendus, consoles, carotteuses, rayonnages, pieds de banches, mains courantes, rambardes, levage d'éléments préfabriqués, radiateurs, chemins de câbles
homologué pour une utilisation en : béton fissuré, non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé, armé et pierre naturelle.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-13/0584. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Ø taraudage (mm)	Boîte de
0146929	R-DCL-06	6	25	8	27	M6	100
0146930	R-DCL-08	8	30	10	32	M8	100
0146931	R-DCL-10	10	40	12	42	M10	50
0146932	R-DCL-12	12	50	15	52	M12	50
0146933	R-DCL-16	16	65	20	67	M16	25

RAWLPLUG

OUTIL DE POSE POUR DOUILLES FEMELLES R-DCL/R-DCA

Pose manuelle des chevilles de frappe
une parfaite expansion par frappe de la douille femelle.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015033	R-DCA-ST-II-06	P6	5	148
10015034	R-DCA-ST-II-08	P8	6,6	180
10015035	R-DCA-ST-II-10	P10	8,3	230
10015036	R-DCA-ST-II-12	P12	10,2	280
10015058	R-DCA-ST-II-16	P16	13,5	330

CHEVILLE A EXPANSION

Cheville très haute performance pour béton fissuré ou non fissuré

RAWLPLUG

CHEVILLE DE SECURITE SAFETYPLUS II – SISMIQUE C1 / C2 TETE HEXAGONALE R-SPLII

Fixation très haute performance pour les contraintes de traction et de cisaillement les plus élevées
catégorie sismique C1 pour applications structurelles, catégorie sismique C2 pour applications non structurelles dans les zones à faible risque sismique
pour les applications nécessitant une résistance au feu
ETE pour le béton fissuré et non fissuré
nervures antirotation pour plus de stabilité lors de la pose
conception spéciale pour pose simple et rapide - percage et mise en oeuvre au travers de la pièce à fixer
version tête Hexagonale
fabrique en acier classe 8.8 pour une haute durabilité
applications : charpente métallique, double mur, bardage, signalisation routière, machines-outils, rayonnages, portes industrielles, garde-corps
homologué pour une utilisation en béton fissuré et non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé ou armé.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-14/0345. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0183. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø du filetage métrique (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10015042	R-SPL-II-06080/20L	M6	6	10	80	20	50
10015043	R-SPL-II-08080/10L	M8	8	12	80	10	25
10015044	R-SPL-II-10090/10L	M10	10	15	90	10	20
10015045	R-SPL-II-12110/10L	M12	12	18	110	10	20
10015046	R-SPL-II-16125/10L	M16	16	24	125	10	10

GOUJON D'ANCRAGE

RAWLPLUG

GOUJON D'ANCRAGE INOX A4 OPTION 7 BETON NON FISSURE

Fabriqué en acier inox – Résistance maximale à la corrosion
Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré – Résistant au feu
Peut être utilisé avec l'ancrage de profondeur réduite
Les repères d'enfoncement pour une installation précise
Mise en œuvre sans effort
Indication de charge : profondeur d'ancrage standard.

Code	Réf	Ø	Prof. de perçage minimale (mm)	Ep. maxi. de la pièce à fixer (mm)	Charge de traction (kN)	Charge de cisailleur (kN)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)
10015018	R-XPTIIA4-08075/10	M8	60	10	3,57	6,69	65	50
10015019	R-XPTIIA4-08095/30	M8	60	30	3,57	6,69	65	50
10015048	R-XPTIIA4-08115/50	M8	60	50	3,57	6,69	65	50
10015020	R-XPTIIA4-10080/20	M10	75	10	7,62	10,60	90	60
10015021	R-XPTIIA4-10095/15	M10	75	25	7,62	10,60	90	60
10015022	R-XPTIIA4-10115/35	M10	75	45	7,62	10,60	90	60
10015052	R-XPTIIA4-12080/5	M12	85	5	11,90	14,10	110	85
10015023	R-XPTIIA4-12100/5	M12	85	5	11,90	14,10	110	85
10015024	R-XPTIIA4-12125/30	M12	85	30	11,90	14,10	110	85
10015025	R-XPTIIA4-16125/5	M16	105	5	18,80	25,90	170	90
10015071	R-XPTIIA4-16150/30	M16	105	30	18,80	25,90	170	90

fischer

GOUJON FBN II EN ACIER ÉLECTROZINGUÉ

Agréé pour béton C20/25 à C50/60, non fissuré
convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense
pour constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, escaliers, portails, façades
la profondeur d'ancrage standard atteint les résistances les plus élevées – un nombre réduit de points de fixation est de ce fait nécessaire et des platines plus petites peuvent être utilisées
la profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage
le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées
un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile
convient pour le montage en attente et le montage traversant dans certaines conditions, le montage à distance avant le montage, le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage mini. pour installation traversante (mm)	Boîte de
10532338	505526	6	50	45	100
10532337	505527	6	55	50	100
10532339	40664	8	70	66	50
10532342	40669	8	80	76	50
10532343	40771	8	110	106	50
10532344	40777	8	130	126	20
10532345	40827	10	85	78	50
10532346	40851	10	95	88	50
10532347	40855	10	125	118	20
10532348	40931	10	145	138	20
10532349	40950	12	104	95	20
10532351	45263	12	124	115	20
10532352	45264	12	144	135	20
10532353	45265	12	174	165	20
10532354	45564	16	143	129	10
10532356	45573	20	187	165	10
10532357	45574	20	217	195	10

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré

RAWLPLUG

GOUJON D'ANCRAGE R-XPT

Haute performance dans le béton non fissuré
haute qualité, bon rapport coût-efficacité
peut être utilisé avec un profondeur d'implantation réduite pour éviter tout contact avec l'armature
deux repères d'implantation pour une installation précise
le design du goujon permet la mise en oeuvre sans effort au travers de la pièce à fixer
acier forgé à froid garantit des performances élevées et des caractéristiques stables
fixation au travers facile (perçage et mise en oeuvre au travers de la pièce à fixer)
le design de la bague du goujon optimisé pour des charges élevées
applications : mur-rideau, balustrades, barrières, mains courantes, rayonnage, charpente métallique, bornes de signalisation
homologué pour une utilisation en béton non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé et armé convient également pour une utilisation en pierre naturelle.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Ø	Prof. de perçage minimale (mm)	Ep. maxi. de la pièce à fixer (mm)	Charge de traction (kN)	Charge de cisailleur (kN)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)
9121518	R-XPT-06050/10	M6	55	10	2,70	3,10	45	50
0117488	R-XPT-06065/5	M6	55	5	2,70	3,10	45	50
0142982	R-XPT-08060/10	M8	60	10	4,80	5,80	50	40
10497311	RXPT08065/15	M8	60	15	4,80	5,80	50	40
0142983	R-XPT-08075/10	M8	60	10	4,80	5,80	50	40
0146981	R-XPT-08095/30	M8	60	30	4,80	5,80	50	40
0142984	R-XPT-08115/50	M8	60	50	4,80	5,80	50	40
0146982	R-XPT-08140/75	M8	60	75	4,80	5,80	50	40
0142985	R-XPT-10065/5	M10	65	5	4,80	9,10	55	50
0142986	R-XPT-10080/10	M10	65	10	4,80	9,10	55	50
9121523	R-XPT-10095/25	M10	65	25	4,80	9,10	55	50
10015060	RXPT10150/80	M10	65	80	4,80	9,10	55	50
0142987	R-XPT-10115/45	M10	65	45	4,80	9,10	55	50
0142988	R-XPT-12080/5	M12	85	5	9,90	13,30	75	65
0142989	R-XPT-12100/5	M12	85	5	9,90	13,30	75	65
9121531	R-XPT-12125/30	M12	85	30	9,90	13,30	75	65
9121532	R-XPT-12150/55	M12	85	55	9,90	13,30	75	65
0146972	R-XPT-12180/85	M12	85	85	9,90	13,30	75	65
9121535	R-XPT-16100/5	M16	105	5	15,90	24,60	90	80
0146974	R-XPT-16125/5	M16	105	5	15,90	24,60	90	80
9121536	R-XPT-16150/30	M16	105	30	15,90	24,60	90	80
0146975	R-XPT-16180/60	M16	105	60	15,90	24,60	90	80
9121533	R-XPT-20160/20	M20	125	20	15,90	38,50	140	100
0146977	R-XPT-20200/60	M20	125	60	15,90	38,50	140	100

VIS BETON

fischer

VIS BETON FBS II BTE 50

Les vis à béton FBS II sont munies d'un filetage renforcé spécifique équipé dans sa partie avant d'une zone coupante (crantée). L'optimisation entre le diamètre de forage et le diamètre de filetage a été étudiée de telle manière que la vis usine son propre taraudage dans le béton. Cette technique conduit à la réalisation d'un verrouillage de forme qui permet un excellent transfert des efforts dans le béton. La zone coupante facilite la pénétration de la vis, réduit l'effort de vissage, et augmente la durée de vie des batteries des appareils électroportatifs.
A utiliser dans : béton fissuré et non fissuré, brique, pierre naturelle dense, maçonneries pleines et bétons cellulaires
Pour fixer : Constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier...

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Boîte de
10532358	536852	8	80	50
10532359	536855	8	110	50
10532360	536860	10	90	50
10532361	536862	10	110	50
10532362	536863	10	130	50
10532363	536864	10	150	50

RAWLPLUG

VIS BETON TETE HEXAGONALE R-LX

Installation rapide grâce à une procédure rationalisée - percez et vissez complètement démontable
design unique avec un filetage breveté qui assure des performances élevées même pour les petits diamètres de perçage et les faibles couples de serrage
fixation sans expansion idéale pour une installation près des bords
données de performance à deux profondeurs d'ancrage (profondeur réduite pour éviter tout contact avec l'armature)
catégorie sismique C1 et C2
différentes types de têtes disponibles pour une large gamme d'applications
tête équipée d'une large rondelle d'appui
idéale pour les fixations temporaires
convient pour profondeur d'ancrage standard et réduite
applications : mise en oeuvre traversante, fixations démontable, tirant-poussant de banches, balustrades et mains courantes, clôtures et portails, rayonnages, sièges publics, échafaudages
homologué pour une utilisation en : béton fissuré et non fissuré C20 / 25-C50 /60, pré-dalle alvéolaire (uniquement R-LX-06), béton non armé et armé
convient également pour une utilisation en : pierre naturelle.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0783. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0806. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)	Boîte de
10007972	R-LX-05X075-HF-ZP	6,3	5	75	40	40	100
10007973	R-LX-06X075-HF-ZP	7,5	6	75	45	45	100
10007974	R-LX-06X100-HF-ZP	7,5	6	100	45	45	100
10007975	R-LX-08X075-HF-ZP	10	8	75	50	50	100
10007976	R-LX-08X090-HF-ZP	10	8	90	50	50	100
10497312	R-LX-08X100-HF-ZP	10	8	100	50	50	100
10007977	R-LX-10X075-HF-ZP	12,5	10	75	60	60	100
10497313	R-LX-10X085-HF-ZP	12,5	10	85	60	60	50
10007978	R-LX-10X100-HF-ZP	12,5	10	100	60	60	50
10497314	R-LX-10X120-HF-ZP	12,5	10	120	60	60	25
10497315	R-LX-10X140-HF-ZP	12,5	10	140	60	60	25
10007979	R-LX-14X080-HF-ZP	17	14	80	100	100	20

RAWLPLUG

VIS BETON R-LX 7,5X40 TETE PLATE BOMBEE Ø 6MM BTE 100

Vis auto taraudeuse pour béton
installation traversante rapide
complétement démontable
design de taraudage breveté par une haute performance dans les trous relativement petits diamètres
ancrage sans expansion
haute performance pour le béton non fissuré
applications : pose au travers, fixation provisoire, tire-pousse de banches, balustrades et mains courantes, clôtures et portails, rayonnage, sièges public, échafaudage.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)	Boîte de
10497270	R-LX-06X040-P-ZP	7,5	6	40	45	45	100

RAWLPLUG

VIS BETON R-LX 6X35 TETE TARAUDEE

Vis à béton zinguée à filetage interne
temps de mise en œuvre court, complétement démontable, design de taraudage breveté pour une haute performance dans des trous de petits diamètre
ancrage sans expansion
haute performance dans le béton non fissuré
réutilisables
applications : pose au travers, fixation provisoire, tire-pousse de banches, clôtures et portails, rayonnage, sièges public, échafaudage.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)	Prof. de perçage minimale (mm)	Boîte de
10497291	R-LX-06X035-I06-ZP	7,5	6	35	45	45	65	100
10497292	R-LX-06X035-I08-ZP	7,5	6	55	45	45	65	100

RESINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE

fischer

RESINE HYBRIDE FIS HT II 300T

A utiliser dans le béton fissuré et non fissuré, maçonneries pleines et creuses pour fixer les constructions métalliques, rails, consoles, machines, garde-corps, éléments de charpente, etc
la cartouche FIS HT II 300 T se compose d'un réservoir cylindrique et d'un inlay, contenant les composants A et B
le composant A est une résine hybride
le composant B est un durcisseur + charge
L'orifice de sortie des composants est fermé par un capuchon de séparation résine / durcisseur.

Code	Réf	Modèle	Contenance (ml)	Coloris
10532385	520103	FIS HT II 300 T	300	GRIS
10532386	520104	FIS HT II 300 T TP	300	TON PIERRE

RAWLPLUG

RESINE HYBRIDE POUR BETON

Sans styrène
résine dernière génération haute performance pour béton fissuré et non fissuré
très haute performance chimique
convient pour une utilisation dans les supports secs et humides, y compris immergés
Certification ETE-17/0594, ETE 17/0874.

Code	Réf	Contenance (ml)
10015017	R-KER-II-300-FR	300
10015059	R-KER-II-400-FR	400

Résine hautes performance polyvalente avec ETE pour 15 supports (bétons non fissurés et maçonnerie pleine et creuse)

RAWLPLUG

RESINE POLYESTER SANS STYRENE 2 ETE TOUS SUPPORTS

Résine avec ETE pour tous les matériaux supports (pleins et creux)
recommandée pour le scellement de charges moyennes ou lourdes
idéale pour les applications à l'intérieur comme à l'extérieur
cartouche prête à l'emploi avec ouverture automatique
note environnementale A+
durée de vie de 18 mois
applications : stores, barrières de sécurité, garde-corps, balustrades, racks, antennes/ paraboles, vérandas, gonds de volet
homologué pour une utilisation dans : béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ETE), pierre naturelle, brique pleine (ETE), maçonnerie pleine (ETE), brique creuse (ETE), maçonnerie creuse (ETE)
convient également pour une utilisation dans : pierre naturelle (après test sur site).

Agrément technique Européen Béton - Tiges filetées.
Agrément technique Européen Maçonnerie Pleine & Creuse.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0205403	R-KEM-II-300-GREY	300	ton béton
0205404	R-KEM-II-300-STONE	300	ton pierre

RAWLPLUG

RESINE DE SCELLEMENT POLYESTER R-KF2

Résine chimique polyvalente matériaux creux et pleins avec agrément SOCOTEC dans matériaux creux
livrée avec 1 embout mélangeur
ATE dans le béton (en cours).

Agrément Technique Conforme à la norme CE. Agrément SOCOTEC.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0188247	R-KF2-310-GREY-FR	310	ton gris
0188248	R-KF2-310-STONE-FR	310	ton pierre
9121499	R-KF2-410-GREY-FR	410	ton gris
0017687	R-KF2-410-STONE-FR	410	ton pierre

RAWLPLUG

RESINE DE SCELLEMENT METHACRYLATE R-KEM+

Résine haute performance pour matériaux creux et pleins sans styrène
la résine méthacrylate offre des performances très élevées permettant des applications structurelles
ouverture automatique brevetée
pour la fixation de stores, garde-corps, balustrades, haubans, racks, antennes, vérandas, gonds de volets
livrée avec 1 embout mélangeur
ATE en maçonnerie pleine et creuse.

Agrément Technique Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0117489	R-KEM-300-GREY	310	ton gris
9121975	R-KEM-300-STONE	310	ton pierre

TIGE FILETEE

fischer

TIGE FILETEE RGM BTE 10

Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou scellements par injection
tige d'ancrage avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec les ampoules pré-dosées.
Acier électrozingué pour utilisation à l'intérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø mini du foret (mm)	Boîte de
10532366	50256	8	110	10	10
10532367	95698	8	150	10	10
10532368	50257	10	130	12	10
10532369	50280	10	160	12	10
10532370	50281	10	190	12	10
10532371	50258	12	160	14	10
10532372	50259	16	190	16	10

RAWLPLUG

TIGE FILETEE TMKM

Tige filetée tête hexagonale en acier pour fixations chimiques avec repères d'enfoncement sur la tige
utilisation avec tamis en plastique ou métallique
livrée avec écrous et rondelles
tête hexagonale.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
10497293	R-STUDS-08110	8	110	10	10
10497294	R-STUDS-08160	8	160	10	10
10497295	R-STUDS-10130	10	130	12	10
10497296	R-STUDS-10170	10	170	12	10
10497297	R-STUDS-10190	10	190	12	10
10497298	R-STUDS-12160	12	160	14	10
10497299	R-STUDS-16190	16	190	18	10
10497300	R-STUDS-20260	20	260	22	5

ACCESSOIRE POUR RESINE DE SCELLEMENT

fischer

TAMIS FIS HK SACHET 10

Agréé pour brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, bloc creux de béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine, brique pleine,
convient également pour les dalles creuses en béton de ponce, les dalles en matériaux creux et autres briques perforées
Pierre ponce et autres matériaux de construction pleins
pour stores, auvents, portails, mains courantes, consoles, tuyaux, sanitaires, grilles, antennes satellites, pare-soleil
sa structure grillagée assure une consommation économique de résine avec un verrouillage de forme optimal – les ailettes de guidage centrent parfaitement l'ancrage dans le tamis et permettent l'utilisation de tiges filetées de différents diamètres
les barbillons maintiennent fermement le tamis dans le perçage, ce qui permet un montage au plafond sans problèmes
la géométrie du tamis permet de traverser les couches non portantes pour un montage pratique et simple.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Boîte de
10532373	43417	12	10
10532374	43418	16	10
10532375	43419	16	10
10532376	43420	20	10

RAWLPLUG

TAMIS D'INJECTION PLASTIQUE (SACHET DE 10)

Pour utilisation du CFS et autres résines dans les supports creux
assure un bon positionnement(centrage) de la tige – réduit la consommation de la résine
mise en œuvre facile
il faut adapter la taille au diamètre et profondeur de trou
pas besoin de nettoyer le trou
sachet de 10 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Pour tige (mm)
0112104	R-PLS-FR-12050	12	50	6
0112105	R-PLS-FR-15085	15	85	8-M10-M12
0112106	R-PLS-FR-15130	15	130	8-M10-M12
0112107	R-PLS-FR-20085	20	85	12-M16

RAWLPLUG

POMPE SOUFFLANTE 260 MM

Permet le nettoyage du trou avant l'injection de la résine
longueur totale : 415 mm.

Code	Réf
10007958	R-BLOWPUMP

RAWLPLUG

ECOUVILLON

Ecouvillon pour nettoyage de trou avant la mise en œuvre de la fixation dans des supports creux.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)
10497302	R-BRUSH-M10/14	bleu	10 à 18

COLLIER A OREILLE

prevost

COLLIER A OREILLES TYPE STANDARD ACIER TRAITE

Collier à oreilles type standard en acier traité
vendu en sachet de 10 ou boite de 100.

Code	Réf	Plage de serrage Ø (mm)	Largeur de bande (mm)	Conditionnement
10013189	1315P	13-15	7	sachet de 10
10013190	1518P	15-18	7	sachet de 10

POINTE CLAIRE

POINTE TETE PLATE LISSE - ACIER CLAIR

Claire – conditionnement : boîte de 1 ou 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0408036	313 571 4	2,4	50	claire	1 kg
0408037	313 568 4	2,7	60	claire	1 kg
0408038	313 570 7	3,5	70	claire	1 kg
0142781	102 307 5	1,5	25	claire	5 kg
0408439	102 299 3	1,8	30	claire	5 kg
0142780	102 293 1	2,0	35	claire	5 kg
0408406	102 288 7	2,2	40	claire	5 kg
0142779	102 287 0	2,2	45	claire	5 kg
0178390	102 271 9	2,7	45	claire	5 kg
0408408	102 280 1	2,4	50	claire	5 kg
0142777	102 270 2	2,7	50	claire	5 kg
0142776	102 269 6	2,7	55	claire	5 kg
0408411	102 258 0	3,0	55	claire	5 kg
0408410	102 268 9	2,7	60	claire	5 kg
0408412	102 255 9	3,0	70	claire	5 kg
0408413	102 245 0	3,5	70	claire	5 kg
0408414	102 242 9	3,5	80	claire	5 kg
0408415	102 236 8	4,0	90	claire	5 kg
0408416	102 228 3	4,5	100	claire	5 kg
0408417	102 224 5	5,0	110	claire	5 kg
0408418	102 222 1	5,0	125	claire	5 kg
0408419	102 215 3	5,5	140	claire	5 kg
0408420	102 208 5	6,0	160	claire	5 kg
0408421	102 203 0	6,5	180	claire	5 kg
0142813	305 054 3	6,0	200	claire	5 kg
0408422	102 197 2	7,0	200	claire	5 kg
0157408	303 000 2	7,0	220	claire	5 kg
0142774	102 194 1	7,0	250	claire	5 kg
0142773	102 193 4	7,0	300	claire	5 kg

POINTE TETE PLATE TORSADEE - ACIER CLAIR

Claire – conditionnement : boîte de 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0408503	306 043 6	3,2	70	claire	5 Kg
0408504	306 046 7	3,2	80	claire	5 Kg
0408505	103 964 9	3,6	90	claire	5 Kg
0408506	103 196 4	4,0	100	claire	5 Kg
0408507	103 195 7	4,5	110	claire	5 Kg
0408508	103 194 0	5,0	125	claire	5 Kg
0408509	103 193 3	5,5	140	claire	5 Kg

POINTE TETE HOMME

Claire et galva – conditionnement : boîte de 1 ou 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0408117	313 634 6	1,5	27	claire	1 Kg
0408119	313 635 3	2,2	40	claire	1 Kg
0408120	313 597 4	2,4	50	claire	1 Kg
0408464	102 539 0	1,3	20	claire	5 Kg
0408466	102 533 8	1,5	25	claire	5 Kg
0142797	111 164 2	1,8	30	galva	5 Kg

POINTE GALVA

POINTE TETE PLATE LISSE - ACIER GALVANISE

Galvanisé – conditionnement : boîte de 1 ou 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0142789	111 120 8	1,8	30	galva	5 kg
0408576	111 126 0	2,2	40	galva	5 kg
0142791	111 134 5	2,4	75	galva	5 kg
0408578	111 131 4	2,4	50	galva	5 kg
0142792	111 135 2	2,7	50	galva	5 kg
0142794	111 138 3	3,0	55	galva	5 kg
0408579	111 137 6	2,7	60	galva	5 kg
0408581	111 140 6	3,0	70	galva	5 kg
0142795	111 141 3	3,5	70	galva	5 kg
0408582	111 142 0	3,5	80	galva	5 kg
0408583	111 143 7	4,0	90	galva	5 kg
0408584	111 144 4	4,5	100	galva	5 kg
0408587	111 148 2	5,5	140	galva	5 kg
0142796	111 150 5	6,0	160	galva	5 kg

POINTE TETE PLATE EXTRA LARGE

Galvanisé – conditionnement : boîte de 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0408636	304 884 7	2,7	30	galva	5 Kg
0408621	111 206 9	3,0	30	galva	5 Kg
0408622	111 207 6	3,0	35	galva	5 Kg
0408623	111 208 3	3,0	40	galva	5 Kg
0408625	111 210 6	3,0	50	galva	5 Kg

POINTE TETE PLATE TORSADEE - ACIER GALVANISE

Galvanisé – conditionnement : boîte de 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0142814	306 482 3	2,85	60	galva	5 Kg
0142815	306 485 4	3,2	70	galva	5 Kg
0142816	306 486 1	3,2	80	galva	5 Kg
0142805	111 363 9	3,6	90	galva	5 Kg

POINTE CRANTEE - ACIER ZINGUE

Pointes à utiliser pour être conforme aux ATE SIMPSON.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement	Nombre de pointes
0185280	CNA4.0X35	4	35	galva	boîte	250
0002732	CNA4.0X35-HV	4	35	galva	seau	1500
9105466	CNA4.0X50-HV	4	50	galva	seau	1500

CRAMPILLON - ACIER GALVANISE

Crampillon lisse galvanisé – conditionnement : 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0408560	359 391 0	2,7	27	galva	5 Kg
0408564	359 393 4	3,0	30	galva	5 Kg
0408562	326 363 9	3,5	35	galva	5 Kg
0408565	326 361 5	4,5	40	galva	5 Kg
10015271	359 399 6	5,0	50	galva	5 kg

POINTE INOX

POINTE CRANTEE INOX A4

Les pointes annelées inoxydables sont principalement utilisées pour la fixation de bardage bois en extérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0202614	PCRIX2.5/50/400	2,5	50	inox A4	400

POINTE BETON

POINTE BETON STRIEE - ACIER ZINGUE

Acier zingué.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0406202	305 366 7	3,5	40	1 Kg
0406203	305 367 4	3,5	50	1 Kg
0406204	305 265 3	3,5	60	1 Kg
0406205	307 617 8	3,5	70	1 Kg

POINTE CLOUEUR ET AGRAFEUSE

CLOU CRANTE AVEC TETE DEMI-LUNE AVEC CARTOUCHE R-DR

Pack de clous en bande 34° bois/bois – pour cloueur WW90CH
livré avec 3 cartouches de gaz (2 cartouches pour la réf RDRG3175).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Nombre de pointes
0146956	R-DRG-2851-V	2,8	51	annelé galva	3300
0146958	R-DRG-2870-V	2,8	70	annelé galva	3300
0146961	R-DRG-3190-V	3,1	90	annelé galva	2200

POINTE DE FINITION TETE HOMME DA / G15 / NF15

Pour cloueurs FINISH PRO 35MG, FUSION F15,
FINISH PRO 42XP
parfait pour les travaux de finition : menuiserie, plinthes, moulures...
tête homme
EZ : protection de 5 à 7um de l'acier par électro-zingage
gauge : 15.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0171319	21103	1,8	25	pointe cisaille EZ	2000
0171320	21108	1,8	32	pointe cisaille EZ	2000
0171321	21113	1,8	38	pointe cisaille EZ	2000
0171322	21118	1,8	45	pointe cisaille EZ	2000
0171323	21123	1,8	50	pointe cisaille EZ	2000
0171325	108031	1,8	63,5	pointe cisaille EZ	2000

POINTE DE FINITION TETE HOMME G18 DROITE AX

Pour cloueurs FINISHPRO18 MG, HNS5015P, S200BN, FUSION F18
100 brads par bande
tête homme
gauge : 18
AX : Brad (pointe) G18 avec 2mm de Ø de tête
EZ : Protection de 5 à 7um de l'acier par électro-zingage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0171868	105792	1,25	25	pointe cisaille EZ	5000
0171869	105793	1,25	30	pointe cisaille EZ	5000
0171870	100626	1,25	35	pointe cisaille EZ	5000

AGRAFE

AGRAFE POUR AGRAFEUSE RAPID ET ARROW

A - AGRAFE DOS PLAT (n°140) : réalisées à partir d'un fil acier plat, en acier galva – ce type de fil permet une meilleure tenue de certains matériaux, en particulier les plastiques et matériaux non fibreux – conviennent pour la pose de matériaux d'isolation tels que la laine de verre, le lambris PVC, carton, les revêtements de sol tels que moquette, linoléum,...

B - AGRAFE FINE (n°53, n°13) : réalisées à partir d'un fil acier fin, ces agrafes, en acier galva, sont presque invisibles après la pose – prévues pour fixer du tissu, ces agrafes n'affectent pas les fibres – conviennent également pour les toiles, cuir, matériaux décoratifs, étiquettes, posters, ...

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
10002863	40109503	53	8	1080
10002865	40109505	53	12	1080
10002866	40109506	53	14	1080
10002868	40109514	140	8	970
10002896	40109516	140	12	650
10002897	40109517	140	14	650

AGRAFE MOYENNE L/SM44 EZ RESINE

Agrafe moyenne L (ou SM44)
idéale pour les travaux d'assemblage, d'encadrement,
d'agencement, l'agrafage des dos de meubles, des caisses légères,
l'assemblage de panneaux...
pour cloueur HNS5015P
finition : pointe cisaillée résinée – largeur agrafe : 5,7 - 6,4 mm – section du fil : 1,07 x 1,23 mm
largeur de dos : 6,4 mm
80 agrafes par bande environ.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0171312	L11BAB	SM44	19	5000
0171318	L15BAB	SM44	31	5000

AGRAFE LARGE M/SM50 EZ RESINE

Agrafe moyenne M (ou SM50)
idéale pour les travaux d'assemblage, d'encadrement,
d'agencement, l'agrafage des dos de meubles,
des caisses légères, l'assemblage de panneaux...
pour cloueur HNS5015P
finition : pointe cisaillée résinée – longueur : 12-38 mm – largeur agrafe : 9,53 - 10,8 mm
section du fil : 1,07 x 1,23 mm – largeur de dos : 10,2 mm
80 agrafes par bande environ.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0171873	M10BAB	SM50	16	5000
0171311	M11BAB	SM50	19	5000
0171314	M15BAB	SM50	32	10000

ADHESIF D'EMBALLAGE

ADHESIF D'EMBALLAGE PP ACRY 4024

Fermeture manuelle et automatique de cartons
de poids légers à moyens
peut être utilisé sur tous les dévidoirs manuels
et machines classiques
déroulement sans bruit
excellente résistance dans le temps
pouvoir adhésif sur acier 2.5 N/cm
allongement à la rupture 140 %
résistance à la rupture 45 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10334991	40240023704	havane	50	66
10334990	40240023604	transparent	50	66

ADHESIF D'EMBALLAGE PP ECO 4089

Composé d'un support polypropylène 28µm et d'une masse
adhésive en caoutchouc naturel
pour la fermeture manuelle et automatique de cartons
de poids légers à moyens
épaisseur totale : 46 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 150%
charge de rupture : 41 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0185931	40890025606	havane	48	100
0200215	40890025306	transparent	48	100

ADHESIF DE MASQUAGE ET DE PROTECTION

ADHESIF PVC ORANGE

Adhésif pvc multi-usages, utilisable sur différents supports flexibles,
idéal pour la protection des surfaces métalliques, encadrements
de portes et fenêtres, et raccordement de matériaux d'isolation,
caoutchouc naturel
épaisseur : 130 microns
résistance à la rupture : 20 N/cm
allongement à la rupture 150 %.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10001710	ADORA050SDP	orange	50	33

ADHESIF SPECIAL BATIMENT 4843

Convient au masquage pendant les travaux de plâtrage
de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage
retrait possible jusqu'à 2 semaines sans laisser de résidus de masse adhésive
épaisseur totale : 120 µm
allongement à la rupture : 125 %
résistance à la rupture : 20 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020237	48430000016	orange	50	33
0156836	48430000116	orange	75	33

ADHESIF MULTI-USAGES 4621

Ruban composé d'une masse adhésive acrylique
et d'un support polyéthylène renforcé d'une toile polyester
se déchire facilement à la main aussi bien verticalement
qu'horizontalement, il se déroule régulièrement sans effet d'enroulement de l'adhésif
étanche, résiste aux conditions extérieures pendant 8 semaines et aucun résidu ne subsiste
après son retrait
renfort toilé résiste à l'usure des outils et permet au ruban de rester intact, garantissant ainsi
un retrait sans problème
adhésion immédiate élevée tout en étant facilement repositionnable. La faible épaisseur
assure une conformabilité maximale.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10524070	46210000600	vert fluo	50	25

ADHESIF DE MASQUAGE PAPIER 4323

Adhésif de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel
convient à tout type d'application : masquage, maintien, fermeture, fixation, emballage de
biens légers, etc.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200216	43230004000	chamois	19	50
0200217	43230004100	chamois	25	50
0200219	43230004300	chamois	38	50
0200220	43230004400	chamois	50	50

ADHESIF DE MASQUAGE PAPIER DE PRECISION 4334

Adhésif de masquage papier de haute qualité
composé d'un support papier extrêmement fin et solide
enduit d'une masse adhésive acrylique
retrait facile jusqu'à 5 mois après l'application
pour des bords peints nets et précis
utilisation avec des peintures à base aqueuse et des laques
application sur surfaces variées : verre, aluminium, PVC, bois, ...
convient également à des techniques à la spatule très pointues
épaisseur totale : 90 µm
pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 4 %.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0185943	43340000100	jaune	25	50

ADHESIF DE MASQUAGE DE PRECISION SURFACES DELICATES 4333

Pour des bords de peinture précis et plats sur surfaces sensibles
faible épaisseur
masquage sans risque d'arrachement
utilisable sur tous types de peintures.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10013991	43330001802	rose	25	50

ADHESIF DE MASQUAGE DE PRECISION EXTERIEUR 4439

Applications en extérieur, durables (jusqu'à huit semaines)
bords nets et lisses à peindre et laquer.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10013992	44390000100	bleu	25	50

ADHÉSIF DE RÉPARATION

RUBAN TOILE PRO STRONG 74662

Ruban adhésif de réparation complet disposant d'un pouvoir adhésif exceptionnellement fort
étanche, il résiste brièvement aux températures élevées et convient à une application intérieure et extérieure
ruban composé d'un film polyéthylène et d'un support en tissu polyester tissé enduit d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique
facile à appliquer même sur des surfaces légèrement rugueuses
épaisseur totale : 215 µm
résistance à la rupture : 40 N/cm
pouvoir adhésif sur acier : 8,0 N/cm
pouvoir adhésif sur surfaces rugueuses : 6,5 N/cm
résistance en température maximum : 60 °C
allongement à la rupture : 19 %

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10533101	746620000000	noir	50	50
10533102	746620000100	gris	50	50

ADHESIF TOILE AMERICAINE 4662

Composé d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel
pouvoir adhésif excellent sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses comme les briques et le bois
imperméable et tack initial solide
ne doit pas être utilisé sur des surfaces peintes
pour la fixation de films de protection, fermeture de films de couverture, etc ...
épaisseur totale : 230 µm
pouvoir adhésif sur acier : 4,5 N/cm
allongement à la rupture : 15 %
résistance à la rupture : 15 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0173359	46620019501	orange	48	25

ADHESIF DE REPARATION 4668 TRANSPARENT

Adhésif polyéthylène composé d'un film PE 110µm transparent et d'une masse adhésive acrylique
utilisé pour la réparation de matériaux en plastique à l'intérieur comme à l'extérieur
idéal pour fixer des films LDPE dans le bâtiment et la construction
forte adhésion
particulièrement résistant aux intempéries et aux UV
résistant aussi au vieillissement, aux abrasifs, aux produits chimiques
épaisseur totale : 140 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,9 N/cm
allongement à la rupture : 400 %
résistance à la rupture : 20 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020243	46680000401	transparent	50	33

ADHESIF ALUMINIUM 50565

Adhésif aluminium solide composé d'un film aluminium 50 µm et d'une masse adhésive acrylique
résistance mécanique importante
résiste à l'humidité et aux huiles et acides
barrière anti-vapeur
bonne conductivité thermique
résistance températures : -40°C à +160°C
applications variées : masquage, protection, réparation, fermeture, isolation en température, fermeture de canalisations, etc...
épaisseur totale : 90 µm
pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm
allongement à la rupture : 8 %
résistance à la rupture : 35 N/cm
résistance en température : -40°C à +160°C.

Code	Réf	Coloris	Version	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020244	636520000100	gris	avec protecteur	50	25

RUBAN SILICONE AUTOAMALGANT XTREME CONDITIONS 4600

Ruban auto-amalgamant silicone qui se scelle sur lui même en exerçant une forte pression
il n'y a aucune masse adhésive
fermeture instantanée
aucun temps de séchage n'est nécessaire
produit souple s'adaptant à toutes les surfaces telles que des surfaces mouillées et humides, sales ou grasses
s'applique également sous l'eau
peut être utilisé pour des applications permanentes et temporaires
ne laisse aucun résidu après retrait
excellente résistance aux combustibles, huiles, acides, solvants, eau de mer, rayonnements, UV et aux températures extrêmes.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0173360	46000000100	noir	25	3
0173361	46000000000	transparent	25	3

ADHESIF DE FIXATION ET D'ASSEMBLAGE

ADHESIF DOUBLE FACE PP ECO 64621

Adhésif double face transparent composé d'un support polypropylène et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique
sans solvant
pour la fixation de matériaux de décoration, d'emballage et le collage de films, tissus, papier et plastique
épaisseur totale : 90 µm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020247	646210000701	blanc	50	25

ADHESIF DOUBLE FACE TOILE 4944

Adhésif de fixation tous usages
support souple et importante masse adhésive adaptés à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses comme pour la pose de moquettes
épaisseur totale : 200 µm
pouvoir adhésif sur acier : 200 N/cm
allongement à la rupture : 20 %
résistance à la rupture : 35 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200226	49440000211	blanc	50	10
0020245	49440000111	blanc	50	25

ADHESIF DOUBLE FACE KOLTOUT

Pour la fixation en intérieur comme en extérieur de tous matériaux poreux et non poreux, sur surfaces lisses et légèrement rugueuses
invisible à la pose
résiste aux variations de température de -10°C à +75°C et à l'humidité
haute résistance : maillage renforcé 10kg/cm²
ultra-flexible.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0205202	33507240	transparent	19	2,5

ADHESIF D'ETANCHEITE

ADHESIF D'ETANCHEITE BATUBAND 650

Bande adhésive d'étanchéité autocollante pour protéger les matériaux et assurer l'étanchéité des ouvrages
bonne résistance à la pluie, aux rayons UV et à la pollution de l'air ambiant
grande facilité de mise en oeuvre, même à basse température
forte adhérence
haut pouvoir de déformation (stabilité dimensionnelle permanente)
excellence adhérence sur supports bitumineux et métalliques (plomb, aluminium, cuivre, zinc, acier) ainsi que sur verre et matériaux synthétiques (PVC et ABS)
épaisseur : 0,8 mm environ
température de mise en oeuvre : de + 5°C à + 35°C
résistance à la température : de - 20°C à + 80°C
point de ramollissement : 100°C environ
fluage : 0 mm à + 70°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200489	30140106	gris	100	10
0200496	30140127	orange	100	10
0200490	30140107	gris	150	10
0200495	30140126	orange	150	10
0200491	30140108	gris	225	10
0200492	30140110	gris	300	10
0200493	30140124	orange	300	10

ADHESIF D'ISOLATION ELECTRIQUE ET DE REPERAGE

RUBAN D'ISOLATION ELECTRIQUE 53988

Adhésif en PVC plastifié auto-extinguible
grande souplesse du film
bon pouvoir adhésif pour des applications à basse température.
pour travaux d'isolation électrique, réparation, regroupement, masquage, renforcement, scellage et protection.

Code	Réf	Coloris	Longueur (m)	Largeur (mm)
10015892	539880000000	noir	10	15
10015893	539880006000	blanc	10	15
10015894	539880003000	bleu	10	15
10015895	539880001500	rouge	10	15
10015670	539880000100	noir	20	19
10015672	539880006100	blanc	20	19
10015673	539880003100	bleu	20	19
10015674	539880009100	jaune	20	19
10015675	539880001600	rouge	20	19
10015676	539880010600	vert	20	19
10015671	539880000400	noir	25	50
10015677	539880013500	assortiment 10 rouleaux	10	15

ADHESIF DE SIGNALISATION ET DE SECURITE

ADHESIF DE MARQUAGE DANGER 50MM X 66M

Film PVC et masse adhésive caoutchouc toilé sur protecteur – résistant et imperméable.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10524025	0PVCDANGER-RB	rouge/blanc	50	25
10524024	0PVCDANGER-JN	jaune/noir	50	25

ADHESIF DE MARQUAGE 60760

Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc
permet une adhésion sur un grand nombre de surface
pour délimiter des zones de travail, zones dangereuses, zones de sécurité, ...
déchirable à la main
pour un marquage permanent ou temporaire
épaisseur totale : 150 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
allongement à la rupture : 160 %
résistance à la rupture : 28 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020254	607600009415	blanc	50	33
0020256	607600009515	jaune	50	33
0020257	607600009615	rouge	50	33
0020255	607600008715	noir/jaune	50	33
0156849	607600008815	blanc/rouge	50	33

ADHESIF ANTI-DERAPANT 60950

Application partout où la sécurisation de la marche est requise
protection idéale pour éviter de glisser
convient aux surfaces exigeantes comme les sols dans les usines, les unités de production
la masse adhésive solide et durable maintient un effet anti-dérapant élevé pendant 1 ou 2 ans avec passage normal sur les zones
les adhésifs antidérapants sont déchirables à la main et ne se rétractent pas après application
épaisseur totale : 810 µm
pouvoir adhésif sur acier : 10 N/cm
allongement à la rupture : 200 %.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020260	609500000000	noir	25	15

ACCESSOIRE DE POSE

DEVIDOIR MANUEL

Support en métal stable
contrôle de tension réglable
rouleau en caoutchouc permettant une application facile
languette flexible
pour des largeurs de rouleaux jusqu'à 50 mm.

Code	Réf
10529637	573950000000

COLLE VINYLIQUE

COLLE VINYLIQUE R22 SPECIAL D1

Colle vinylique pour assemblage et placage de bois à prise lente
colle en émulsion, prête à l'emploi, à temps ouvert long, ininflammable, ne tache pas
non toxique
temps ouvert maximum à +20°C : 30 minutes
température d'utilisation : +8°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D1 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199151	30604648	biberon	0,750
0199152	30604649	seau	5

COLLE VINYLIQUE R50 SPECIAL D2

Colle vinylique pour assemblage de bois toutes essences, travaux d'aboutage et panneautage
excellente résistance à l'arrachement
temps ouvert maximum à +20°C : 15 minutes
température d'utilisation : +9°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D2 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199157	30604644	seau	5

COLLE VINYLIQUE UR SPECIAL D2

Colle vinylique pour assemblage et placage à prise rapide
pour assemblage de bois de toutes essences, placage de stratifiés à froid
ou à chaud sur panneaux de particules (sauf hydrofugés et ignifugés)
collage de chants, jointage de placages
excellente résistance à l'arrachement
temps ouvert maximum à +20 °C : 15 minutes
température d'utilisation : +6°C minimum
avant usinage, laisser stabiliser 4h minium
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.
Classement D2 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199160	30604661	biberon	0,750
0199162	30604662	seau	5

COLLE VINYLIQUE R41 SPECIAL D3

Colle vinylique pour assemblage et placage de bois à prise rapide
recommandée pour les travaux de menuiserie, éléments de cuisine, salles de bains, aménagement intérieurs de bateaux
prête à l'emploi, ininflammable, ne tache pas
non toxique
excellente tenue à l'humidité
temps ouvert maximum à +20°C : 4 à 8 minutes
température d'utilisation : +7°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D3 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199153	30604645	biberon	0,750
0199155	30604646	seau	5

COLLE VINYLIQUE R64 SPECIAL D4

Colle à bois monocomposante en dispersion aqueuse résistante à l'humidité
permet l'assemblage, l'aboutage de bois massifs, dérivés du bois,
placage bois, stratifiés à froid et à chaud
pour menuiseries intérieures et extérieures
forte résistance à l'eau / prête à l'emploi / non abrasive
temps ouvert maximum à +20°C : 12 minutes
température d'utilisation : +10°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ
des colorations du joint de colle ou des supports environnants sont susceptibles d'apparaître avec les bois contenant beaucoup de tanin (chêne, noyer, cohu, tali, etc...).
Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199158	30604657	biberon	0,750
0199159	30604658	seau	5

COLLE POLYURETHANE

COLLE A BOIS PU BOIS EXTERIEUR

Colle polyuréthane liquide à prise rapide pour menuiseries intérieures et extérieures
assemblage de bois toutes essences (même exotiques), aboutage bois massifs menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets, escalier, mobilier de jardin, abris, clôtures)
assemblage de panneaux de bois (même ignifuges) et panneaux sandwichs
assemblage de nombreux matériaux entre eux (supports absorbants et supports bloqués) : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et matériaux minéraux
forte résistance à l'eau
temps ouvert maximum à +20°C : 15 minutes
température d'utilisation : +5°C minimum.
Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (gr)
0199150	30610777	biberon	blanc	500

COLLE A BOIS PU BOIS EXTERIEUR GEL 310 ML

Colle polyuréthane gel hautes performances à prise rapide
pour l'assemblage de bois toutes essences
usage intérieur/extérieur
très bonne résistance aux intempéries, à la chaleur (+150°C) et au froid (-40°C)
ne coule pas (aspect gel).

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0200959	30617005	cartouche	incolore	310

COLLE MONTAGEFIX 590 BEIGE 300ML

Colle polyuréthane spatulable à prise rapide non coulant
pour montage d'huisseries bois, collages en construction et menuiserie
excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment
renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC
utilisable en intérieur et extérieur (imperméable D4)
gonfle légèrement au séchage pour combler les irrégularités, ou sur supports poreux/alvéolés, imperméable une fois durcie, très forte adhérence
résistance à la température : -30°C à +80°C
température d'application : +5°C à +40°C.
Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0172732	31000058	cartouche	beige	300

COLLE MONTAGEFIX 580 TRANSLUCIDE 300 ML

Colle polyuréthane à prise rapide
pour montage d'huisseries bois, collages en construction et menuiserie
renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC
utilisable en intérieur et extérieur (imperméable D4)
mousse légèrement au séchage pour combler les irrégularités, ou sur supports poreux / alvéolés
très forte adhérence
résistance à la température : -30°C à +80°C
température d'application : +5°C à +40°C.
Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0174475	31000080	cartouche	translucide	300

COLLE NEOPRENE

COLLE NEOPRENE AGOPLAC DI LIQUIDE

Colle pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides
convient également pour le collage de liège, caoutchouc, cuir, polyester ou métaux
prise initiale puissante
haute tenue thermique (durcisseur incorporé)
température mini d'utilisation : + 15° C
temps de séchage : 15 à 20 minutes
temps d'ouverture maximum : 60 à 90 minutes
sans toluène et sans cyclohexane.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0199166	30604787	boîte	1	incolore
0199167	30604779	bidon	5	incolore

COLLE NEOPRENE AGOPLAC DI GEL

Colle pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides
convient également pour le collage de liège, caoutchouc, cuir, polyester ou métaux
prise initiale puissante
haute tenue thermique (durcisseur incorporé)
température mini d'utilisation : + 15° C
temps de séchage : 15 à 20 minutes
temps d'ouverture maximum : 60 à 90 minutes
sans toluène et sans cyclohexane.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0199164	30604796	boîte	1	incolore
0199165	30604789	bidon	5	incolore

COLLE NEOPRENE BOSTIK 1400 LIQUIDE

Colle polyvalente hautes performances pour collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, tissus, liège, métaux, bois, mousses, polyester, polyuréthane et stratifiés
prise immédiate (durciceur incorporé)
collage initial élevé
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 10 à 15 minutes
sans toluène.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
9118596	30502930	tube étui	0,125	incolore
9118597	30502932	boîte	1	incolore
9118598	30502933	bidon	5	incolore

COLLE NEOPRENE BOSTIK 1400 GEL

Colle contact gel polyvalent hautes performances pour collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, tissu, liège, métaux, bois
prise immédiate (durcisseur incorporé)
collage initial élevé
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 10 à 15 minutes
sans toluène.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0006706	30504070	tube étui	0,125	incolore

COLLE PVC

Den Braven

COLLE PVC AM BLANCHE 125 ML

Colle mono-composant liquide à base de résines synthétiques pour le collage des onglets de menuiserie PVC
utilisation en extérieur et en intérieur
prise très rapide
véritable soudure à froid
bonne résistance à l'eau, au gel, à la chaleur, aux détergents et autres produits chimiques courants.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0196837	31000703	tube	0,125	blanc

COLLE EPOXY

LOCTITE

COLLE EPOXY BI-COMPOSANT LOCTITE HYSOL 3430 A&B 24 ML

Adhésif époxy bi-composant pour l'assemblage de matériaux divers comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre
colle renforcée à viscosité moyenne résistante à l'eau
résistance au cisaillement et pelage élevé
plage de température de service : -55°C à +100° C
temps de fixation : 15 min
coloris : transparent.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
0178680	232662	24	seringue

Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE STANDARD

Colle époxy à 2 composants extra puissante
à prise progressive recommandée pour les collages difficiles exigeant un ajustage
précis et soigné des éléments à assembler
haute résistance à l'arrachement, à l'humidité,
aux huiles, aux produits chimiques, aux chocs et aux vibrations
temps de gel à 23°C : 100 minutes
temps de maintien à 23°C : 6 heures
temps avant mise en charge à 23°C : 10 heures
température de résistance : - 30°C à + 65°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
0172694	33401002	2 x 15ml	tube
0172696	33401004	24	seringue

Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE RAPIDE

Colle époxy à 2 composants à prise rapide
peut être peinte, percée ou poncée
haute résistance à l'arrachement, à l'humidité,
aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations
temps de gel à 23°C : 5 minutes
temps de maintien à 23°C : 30 minutes
temps avant mise en charge à 23°C : 4 heures
température de résistance : - 30°C à + 65°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
0172697	33401006	2x15	tube
0172699	33401008	24	seringue

Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE FUSION 3 GR

Colle époxy à 2 composants à prise très rapide
recommandée pour toutes les petites réparations
offre la perfection du collage d'une époxy sans mélange manuel
haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations
temps de gel à 23° C : 90 secondes
temps de maintien à 23° C : 5 minutes
temps avant mise en charge à 23° C : 90 minutes
température de résistance : - 30°C à + 65°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0172700	33401014	3	seringue

Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE METAL 30 ML

Colle époxy à 2 composants à prise rapide
recommandée pour le collage, la réparation, la fixation d'objets métalliques (plomberie, tuyauterie, pot d'échappement, carrosserie, portail ...)
peut être poncé, percé, peint après durcissement
ne rouille pas
haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations
temps de gel à 23°C : 4 minutes
temps de maintien à 23°C : 30 minutes
temps avant mise en charge à 23°C : 8 heures
température de résistance : - 30°C à + 65°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
0172704	33401011	2x15	tube

Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE INSTANT 24 ML

Colle époxy à 2 composants à prise très rapide
recommandée pour toutes les petites réparations demandant un collage très rapide
haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations
collage transparent
temps de gel à 23°C : 90 secondes
temps de maintien à 23°C : 5 minutes
temps de mise en charge à 23°C : 90 minutes
température de résistance : - 30°C à + 65°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
0172702	33401013	24	seringue

Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE CRISTAL 24 ML

Colle époxy à 2 composants à prise rapide
recommandée pour tous les collages invisibles et de haute transparence du verre, du cristal, de la bijouterie, du plexiglas
temps de gel à 23°C : 4-5 minutes
temps de maintien à 23°C : 20 minutes
temps avant mise en charge à 23°C : 5 heures
température de résistance : - 30°C à + 65°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
0172703	33401010	24	seringue

COLLE CYANOACRYLATE

LOCTITE

ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 3090 10GR

Adhésif multi-matériaux bi-composant
à faible efflorescence
séchage plus rapide qu'une résine époxy
résiste à la plupart des fluides industriels (à l'exception des acides et basiques)
utilisable en extérieur – remplissage des jeux jusqu'à 5 mm
temps de prise : 90-150 s – température de résistance : - 20°C à + 80°C
livré avec 7 buses d'applications.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0172526	1379570	10	seringue

LOCTITE

COLLE INSTANTANEE 401

Colle cyanoacrylate liquide multi-usages pour un collage instantané
faible viscosité
colle les plastiques, matériaux élastomériques, papier, carton, bois, métaux, joint PVC sur ensemble, en ABS, rétroviseurs automobile et bandes de caoutchouc mousse sur des carters en acier ou plastique.
Conforme à la norme NSF n° 12301221 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
1041942	303265	3	tube
0199382	1919340	20	flacon

LOCTITE

ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 406 20GR

Colle instantanée à prise rapide de faible viscosité
spécialement conçu pour le collage rapide des plastiques et caoutchoucs, y compris les EDPM
associé avec un primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239, elle peut en outre être employé sur les plastiques difficiles à coller
temps de prise : 2 à 10 s – viscosité : 20 mPas
plage de température de service : -40°C à + 80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199376	1919334	20	flacon

LOCTITE

ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 495 20GR

Adhésif cyanoacrylate instantané transparent de faible viscosité à base d'éthyle
conçu pour un usage général et permettant un collage rapide
permet le collage de nombreux matériaux comme le plastique, le métal et le caoutchouc en combinaison avec le primaire LOCTITE SF770 ou LOCTITE SF7239,
permet le collage de polyoléfine
temps de prise : 5-20 s – viscosité : 40 mPas
plage de température de service : -40°C à +80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199377	1921875	20	flacon

LOCTITE

ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 496 20GR

Adhésif instantané transparent à faible viscosité et à usage général
à base de méthyle, il convient au collage de matériaux
convient également pour le collage des plastiques et caoutchoucs
ainsi que les polyoléfines (en combinaison avec le primaire LOCTITE SF 770 ou LOCTITE SF 7239)
temps de prise : 10-30 s – viscosité : 125 mPas
plage de températures de service : -40°C à + 80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199379	1921873	20	flacon

LOCTITE

COLLE CYANOACRYLATE LOCTITE 480 20GR

Colle instantanée renforcée à prise rapide
parfaitement adaptée au collage du métal sur lui-même, sur du caoutchouc ou sur des aimants, en particulier dans les environnements humides
temps de prise : 20-50 s
viscosité : 200 mPas
plage de température de service : -40°C à +100°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199378	1919963	20	flacon

COLLE METHACRYLATE

LOCTITE

FREIN FILET FAIBLE LOCTITE 222 50 ML

Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête
convient également aux métaux de faible résistance risquant de se cisailler au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton
Ø maximum de filetage : jusqu'à M36
couple de rupture boulon M10 : 6 Nm
plage de température de service : -55°C à +150°C.
Conforme à la norme NSF n°123002 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0002749	195743	50	faible

LOCTITE

FREIN FILET MOYEN LOCTITE 242 50 ML

Conçu pour le freinage et l'étanchéité des assemblages filetés lorsque le démontage doit pouvoir être fait aisément à l'aide d'outils à main conventionnels
polymérise en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu
empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations
plage de températures de service : -55°C à +150°C
Ø maximum de filetage : M36
couple de rupture : 11,5 Nm
temps de fixation acier/laiton/inox : 5/15/20 min.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0178690	142504	50	moyenne

LOCTITE

FREIN FILET MOYEN LOCTITE 243

Efficace sur tous les éléments filetés métalliques
s'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations
telles les vis de pompes ou de moteurs, les écrous de cache-culbuteurs, les vis de carters de boîtes de vitesses ou de presse
recommandé pour des pièces dont le démontage est possible à l'aide d'un outillage classique et pour des pièces «en état»
Ø maximum de filetage : M36
couple de rupture boulon M10 : 26 Nm
plage de températures de service : -55°C à +180°C
Conforme à la norme NSF n° 123000 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0178686	1370535	5	moyenne
0199380	1918244	10	moyenne
1041946	1335884	50	moyenne

LOCTITE

FREIN FILET FORT LOCTITE 270 50 ML

Frein-filet fort adapté à toutes les fixations métalliques y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome
conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe)
recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes
à utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien
Ø maximum de filetage : jusqu'à M20
couple de rupture boulon M10 : 33 Nm
plage de température de service : -55°C à +180°C.
Conforme à la norme NSF n° 123006.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0150086	1335897	50	forte

LOCTITE

FREIN FILET FORT LOCTITE 2701 50 ML

Utilisation sur tous les éléments métalliques (y compris les matériaux passifs tels que les aciers inoxydables et les aciers revêtus d'un traitement de surface comme le zingage)
recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons sur blocs-moteurs et corps de pompes
résistance élevée
Ø maximum de filetage : M20
plage de température de service : -55°C à +150°C.
Conforme à la norme n°123006 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0002748	135281	50	forte

LOCTITE

COLLE LOCTITE 601 50 ML

Adhésif de fixation des assemblages cylindriques particulièrement adapté aux cas d'emmanchements nécessitant une faible viscosité
le produit polymérise lorsqu'il se trouve en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu
empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et vibrations
plage de température de service : -55° à +150°C
temps de fixation sur l'acier : 25 min
jeu diamétral maximum : 0,1 mm.

Code	Réf	Contenance (ml)
0178685	195667	50

LOCTITE

FIXATION DES EMMANCHEMENTS BLOCPRESSE 638 50 ML

Procure une résistance accrue aux charges dynamiques radiales et axiales
recommandé pour la fixation des arbres de commande pignons poulies et autres éléments cylindriques similaires
WRAS pour eau et DVGW pour le gaz
homologation 990951
résistance forte
temps de prise : 8 min.
Conforme à la norme NSF n°123010 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0188271	1803365	50	forte

COLLE EN SPRAY

DISSOLVANT SPRAY ADHESIVE REMOVER 200 ML 60042

Spray pour le retrait facile des résidus de colle sur les pièces en plastique, les surfaces en verre et en métal
retire en toute fiabilité les résidus de la plupart des rouleaux adhésifs
permet un retrait facile des étiquettes
retire également les résidus de graisse, goudron, résine et autres tâches
nettoyant à base de LIMONÈNE (élément naturel)
le spray atteint même des zones cachées et difficiles à atteindre
sans silicone ni solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance (ml)
0156851	600420000002	200

COLLE THERMOFUSIBLE

COLLE TRANSPARENTE UNIVERSELLE EN BATON Ø 12 MM GEN-T

Colle bois, cuir, tissus, liège, plastique, faïence, carton...
forte teneur en résine
matière : EVA et résine
sans solvant et non irritant
Ø 12 mm - densité : 0,985 gr/cc à 20°
température d'application : 170-210° - temps de prise : 15 mn.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10002860	40107356	125	94	14
0018515	40107362	250	190	14
0018517	40302799	1000	190	-

PRODUIT D'APPLICATION

PRODUIT DE LISSAGE POUR MASTIC LAST ONE 1L

Pour le lissage et la finition des mastics de tous types
empêche la formation de petites bulles d'air, diminue l'accrochage de la poussière et le risque de formation de moisissures
flacon vaporisateur prêt à l'emploi.

Code	Réf
0175409	30880208

MASTIC DE COLLAGE NEOPRENE

MASTIC COLLE MASTIREX BLANC 310 ML

Mastic de fixation à prise rapide type néoprène pour l'agencement
pour le collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur tous supports usuels du bâtiment, usage intérieur, température minimum d'application : + 10°C, temps de séchage : 5 à 10 minutes environ (double encollage), temps ouvert :
- encollage 1 face de 1 à 5 minutes
- encollage 2 faces de 10 à 15 minutes
temps de prise : maintien immédiat
temps de prise définitive : 48 heures environ.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158527	30618024	blanc	310

MASTIC COLLE DECOR AG 310ML

Mastic de fixation à prise rapide type néoprène pour l'agencement et la décoration, pour la fixation d'éléments rigides tels que : miroirs, baguettes, plinthes, chemin de câbles, panneaux en bois, PVC, panneaux décoratifs, polystyrène expansé, sur tous supports usuels du bâtiment (béton, bois, métaux, BA13 etc...), usage intérieur, temps de séchage : 5 à 10 minutes environ
temps de prise définitive : 48 heures environ.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158526	30618025	blanc	310

MASTIC DE COLLAGE HYBRIDE

MASTIC D'ETANCHEITE HYBRISEAL FACADE BLANC 300 ML

Mastic hybride bas module
pour joints de façade en construction traditionnelle et bardage métallique, joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC, aluminium et maçonnerie, joints d'étanchéité à grands mouvements dans le bâtiment, jointement étanche d'éléments de toiture
bas module convenant parfaitement aux joints de dilatation
très bonne adhérence du produit sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelage, céramique, acier, aluminium, verre, matériaux synthétiques divers, même si supports et conditions d'application humides
formation de peau lente pour faciliter le lissage du joint
résistant à l'eau, à l'eau salée, au vieillissement et aux variations climatiques
sans isocyanate réactif ni silicone
peut être peint
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C
temps de formation de peau : 90 min.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200950	31000570	blanc	300

MASTIC D'ETANCHEITE FACADE HYBRIDE H725

Mastic MS hybride haut de gamme permettant de réaliser les joints
à élasticité durable d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de sols
sur la plupart des supports
utilisés dans le bâtiment (béton, maçonneries, bois, brique, tuile, verre,
métaux, céramique, époxy, polyester, PVC...)
recommandé pour les façadiers, maçons, menuisiers, charpentiers, vitriers
utilisable en intérieur et extérieur
excellente résistance aux UV, intempéries et au vieillissement
compatible supports humides
sans bullage
peut se peindre après complète polymérisation
excellente adhérence sans primaire sur tous les types de matériaux
0% perturbateur endocrinien, phtalates, isocyanates, solvant, pictogramme de danger
grande capacité de mouvement, possibilité joint jusqu'à 4 cm de large
température d'application +5 °C à +40 °C
temps de formation de peau : 90 min.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10529825	30615853	blanc	300
10529826	30615852	gris béton	300

MASTIC COLLE HYBRISEAL 500 BLANC 300ML

Mastic colle polymère hybride compatible tous supports, même humides
scellement à froid
insensible à l'eau
sans isocyanate réactif ni silicones
résiste à la formation de moisissures
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0186309	30618832	blanc	300

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 107 290ML

Mastic MS Polymère pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux
de construction
sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
utilisé pour :
- collage souple d'éléments pouvant subir des vibrations ou des chocs
- collage de tuiles, plinthes, éléments de décoration divers
- collage de tuyaux et descentes d'eaux pluviales
- étanchéité des joints de dilatation, joints de fractionnement sur dalle béton, balcons, etc
- étanchéité sous appui de fenêtre
- calfeutrement de maçonneries, cloisons, huisseries en bois et métalliques, bateaux, caravanes, carrosseries
- étanchéité de vérandas, serres

peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : de + 5 à + 35°C
température de service : de - 40 à + 100°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158534	30130015	brun	290
0158535	30139561	noir	290
0158533	30131383	gris	290
0158536	30114280	blanc	290

MASTIC COLLE SPECIAL ZINC HYBRIFIX 502 GRIS 300 ML

Mastic colle polymère hybride spéciale zinc
très bonne adhérence sur la plupart des matériaux du bâtiment tels zinc,
cuivre, acier, aluminium, acier chromé et inoxydable, verre, bois, béton,
pierre naturelle, synthétiques et d'isolation, même sur surfaces humides
sans isocyanate, sans silicone
résistant à l'eau, au vieillissement et aux variations climatiques
élasticité permanente
non coulant
polymérisation rapide
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0182570	31000438	gris	300

MASTIC DE VITRIER MONUSTOP BLANC 290 ML

Mastic de vitrier hybride pour la pose et l'étanchéité de vitrages
compatible tous supports (métal, bois, PVC, béton...) et tous vitrages
(simple, feuilleté, isolant...)
prêt à l'emploi, ne nécessite aucun malaxage
applicable au pistolet
peut-être peint selon les besoins de l'utilisateur 15 minutes après application
très bonne compatibilité avec les peintures acqueuses et synthétiques
forte résistance mécanique, élasticité permanente
polymérisation rapide et sans formation de ride
sans bullage ni retrait
sans odeur
sans isocyanate, solvant et silicone
bonne résistance au vieillissement climatique, aux UV et à l'eau
résistance à la température : -40°C à +90°C
température d'application : +5°C à +40°C
temps de formation de peau : 20 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200949	31000624	blanc	290

MASTIC COLLE CRYSTALFLEX TRANSPARENT 300 ML

Mastic colle hybride transparent
utilisé pour tous types d'applications de scellement non structurel
présentant un jeu de joint minimal
peut également servir à sceller et coller une grande variété de matériaux
de construction courants.
convient pour une utilisation intérieure et extérieure*
(*il est recommandée d'éviter une exposition directe aux UV en cas d'utilisation
du produit en extérieur)
résistance élevée aux UV
sans phtalates, étain ni solvant
résistance à la température : -30°C à + 70°C
température d'application : +5°C à + 40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10533332	30622389	translucide	300

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 106 UV+ INVISIBLE 290ML

Mastic MS polymère transparent multi-usages destiné au collage et à l'étanchéité des bâtiments (fissures, calfeutrement, étanchéité des sanitaires)
compatible sur la plupart des matériaux : alu anodisé, acier inoxydable, acier galva, zinc, cuivre, enduit-ciment, fibre-ciment, laiton, verra, miroir, polyester (GRP), bois, brique, béton, tuile, pierre, polystyrène expansé, céramique, supports synthétiques, carrelage, PVC rigide, miroir
résiste aux UV et aux intempéries – sans solvant, sans isocyanates
adhère sur supports humides et bloqués
usage intérieur et extérieur* (* hors véranda, verrière et vitrage)
résistance à la température : -40°C à + 90°C – température d'application : +5°C à + 40°C
Certifié ISEGA.

Label SNJF Façade Classe F 12,5E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10533340	30619897	transparent	290

MASTIC COLLE HYBRIFIX 550 BLANC 300ML

Mastic colle polymère hybride à effet ventouse
pour tous travaux de collage et de raccordement étanche dans le bâtiment
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux du bâtiment même sur surfaces humides.
ne tache pas les supports absorbants (pierre naturelle, marbre)
sans isocyanate réactif ni silicone
résistant à l'eau, au vieillissement et aux variations climatiques
élasticité permanente – polymérisation rapide
résistance à la température : -30°C à +70°C – température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0172731	31000587	blanc	300

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 108 BLANC 290 ML

Mastic de fixation MS Polymère – multi-matériaux, multi-supports
sans solvant, sans isocyanates – résistance aux intempéries et aux rayons UV
usage intérieur et extérieur – ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans étayage
compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC
peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : entre + 5°C et + 35°C
température de service : de - 40°C à + 100°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158532	30133127	blanc	290

MASTIC DE COLLAGE HIGH TACK BLANC 290 ML

Mastic colle hybride à adhérence initiale très puissante et fort effet ventouse
forte résistance mécanique
absorption acoustique et des vibrations mécaniques
élasticité permanente, polymération rapide
sans bullage ni retrait – pratiquement sans odeur
bonne résistance au vieillissement climatique, aux UV et à l'eau
sans isocyanate, phtalate, solvant et silicone
résistance à la température : -40°C à +90°C – température d'application : +5°C à +40°C
temps de formation de peau : 15 min.

Label EMICODE EC1 Plus.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200954	30880187	blanc	290

MASTIC DE FIXATION HYBRIDE XTREM'FAST BLANC 290 ML

Mastic de fixation polyvalent à prise rapide spécial extérieur et pièces humides
résiste aux températures extrêmes, aux intempéries et aux UV
adhérence sur supports humides non ruisselants
technologie hybride : sans solvant, sans isocyanate
compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC
spécialement formulé pour les collages :
- en extérieur : parement, panneaux, couverture, tuile, corniches, fixation d'objets
- en salle de bain et pièces humides : lambris PVC, miroirs, objets divers...
convient également pour tous les collages usuels du bâtiment en intérieur : lambris, panneaux, plinthes, baguettes, nez de marches, systèmes de rénovation de marches, miroir, moulures, céramiques...
prise 4 fois plus rapide qu'un mastic classique
température de mise en oeuvre : +5°C à +35°C
température de service : -40°C à +100°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158530	30114300	blanc	290

MASTIC POLYURETHANE

MASTIC POLYFLEX 442 300 ML

Mastic colle polyuréthane moyen module
pour joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
pour joints de raccordement entre menuiseries et maçonnerie
très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment
résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199293	31000215	brun	300
0199294	31000232	gris béton	300
0199292	31000208	blanc	300
0199295	31000243	noir	300

MASTIC POLYFLEX 442 POCHE 400 ML

Mastic colle polyuréthane moyen module
pour joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
pour joints de raccordement entre menuiseries et maçonnerie
très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment
résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199438	31000185	blanc	400
0201478	31000189	gris béton	400

MASTIC COLLE POLYURETHANE P790

Mastic-colle polyuréthane en gel « nouvelle génération » destiné à la réalisation de joints à élasticité durable d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de sols sur la plupart des supports – utilisés dans le bâtiment (béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, carrelage, polyester, PVC)
peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles et le PVC
recommandé pour les façadiers, vitriers, menuisiers, couvreurs, maçons charpentiers
utilisable en intérieur et extérieur – sans bullage
technologie gel : anti-coulure, pas de perte de produit, antigaspillage
excellente résistance aux UV, intempéries, au vieillissement & au brouillards salins
sans pictogramme de danger – adaptés pour joints de sols & chemins piétonniers
ne corrode pas les métaux – confort d'utilisation pour l'extrusion et le lissage
excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, PVC
peut-être peint après complète polymérisation – température d'application +5 °C à +40 °C.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10529820	30616373	beige	300
10529821	30616371	blanc	300
10529823	30616374	gris béton	300

MASTIC COLLE TUILES POLYFIX 450 300ML

Mastic colle polyuréthane pour collage de tuiles
très bonne adhérence sur la plupart des matériaux de couverture :
terre cuite siliconée ou non, béton, bois, métaux
polymérisation à coeur rapide – élasticité permanente non coulant, non corrosif
résistance à la température : -30°C à +70°C – température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0174472	31000375	terre cuite	300

MASTIC ACRYLIQUE

MASTIC ACRYLIQUE ACRYL 325 300 ML

Pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons
pour bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
pour joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
pour raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs
pour collage et jointement de béton cellulaire
adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment – bonne compatibilité avec les peintures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV – non corrosif pour les métaux
résistance à la température : -20°C à +75°C – température d'application : +5°C à +30°C.

Label SNJF Façade Classe F 12,5P

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199972	30618823	blanc	300
0199975	30621347	ton pierre	300
0199974	30621356	chêne	300
0199973	30618826	gris	300

MASTIC ACRYLIQUE AFX 110 BLANC 310ML

Mastic de fixation pour l'agencement intérieur
tack très puissant pour des collages exigeants
fixation extrême : 100 kg/cm²
usage multi-supports, multi-matériaux – peut être peint.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0182588	30613547	blanc	310

MASTIC ACRYLIQUE EXTERIEUR ACRYL 306 BLANC 300 ML

Mastic acrylique applicable en intérieur et extérieur
pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons
pour bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
pour joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
pour raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs
pour collage et jointement de béton cellulaire
adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
bonne compatibilité avec les peintures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
non corrosif pour les métaux
résistance à la température : -20°C à + 75°C – température d'application : +5°C à + 30°C.

Label SNJF Façade Classe F 12,5P

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0174523	31000638	blanc	300

MASTIC SILICONE BATIMENT

MASTIC SILICONE 8051 300 ML

Mastic silicone neutre oxyme pour des applications bâtiment et sanitaire
compatibilité alimentaire (Ianesco)
faible odeur
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment, naturels ou synthétiques
résistant aux moisissures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
résistance à la température : -40°C à + 120°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade et Vitrage Classe FG 25E.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199308	30618834	blanc	300
0199489	30618835	translucide	300

MASTIC SILICONE 7070 PLUS 300 ML

Mastic silicone neutre alcoxy pour joint d'étanchéité et liaison en préfabrication, construction traditionnelle et rénovation
obturateur élastique en vitrerie/miroiterie
resserrage de menuiserie bois, aluminium, PVC avec la maçonnerie
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment y compris sur PVC et aluminium laqué
formation de peau et réticulation rapide
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
permanence dans le temps des propriétés mécaniques
résistance à la température : -40°C à + 120°C – température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade et Vitrage Classe FG 25E.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200458	30618827	blanc	300
0200459	30618831	translucide	300
0200464	30618995	gris anthracite	300
0200466	30621358	noir	300
0200467	31000767	pierre	300
0200462	31000761	gris clair	300
0200468	31000769	chêne	300
0200460	31000759	brun	300
0200463	31000764	gris aluminium	300
0200471	31000763	bronze	300
0200461	31000760	gris	300

DL CHEMICALS

MASTIC SILICONE PARASILICO PRESTIGE COLOUR 300 ML

Silicone neutre 4 en 1 pour façade, vitrage, sanitaire et pierre naturelle
usage intérieur et extérieur
bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et
aux basses/hautes températures
excellente résistance aux UV
résistant aux moisissures
pour étanchéité des joints de connexion et joints de dilatation sur les façades, murs intérieurs, des joints entre le chambranle et le mur...
étanchéité des joints de locaux sanitaires et pièces humides comme les douches, des joints autour des baignoires, lavabos, aux angles sol/mur...
étanchéité des joints dans la cuisine : autour de l'évier et des armoires, aux angles plan de travail/mur... Conformité FDA code 21 §177.2600 (e) pour les contacts avec les aliments
étanchéité de joint d'encadrement de vitrage isolant, vitrage simple et vitrage feuilleté sur bois, aluminium et PVC
joints en contact avec la pierre naturelle pour les seuils, les plans de travail, les tablettes de fenêtre, les carreaux, bordures... en pierre de taille, marbre, granit...
étanchéité des joints autour des miroirs et autour des piscines
étanchéité des joints dans les piscines (uniquement pour les couleurs sur une base transparente (T) à condition qu'un primaire soit appliqué)
résistance à la température : -50°C à +150°C / température d'application : +5°C à +40°C.
Conforme à la norme ISO 11600 F&G - 20 LM

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10530983	0100091T657871	transparent	300
10530984	0100091N660871	blanc crème RAL 9001	300
10530985	0100091N619871	gris RAL 9002	300
10530986	0100091N716871	blanc pur	300
10530987	0100091T723871	off white	300
10530988	0100091ND85871	blanc nuance	300
10530989	0100091T642871	jasmine	300
10530990	0100091ND81871	beige clair	300
10530991	0100091ND77871	taupe	300
10530992	0100091ND78871	noisette	300
10530993	0100091N568871	limestone	300
10530994	0100091ND71871	beige pastel	300
10530995	0100091N07G871	brun pale RAL 8025	300
10530996	0100091ND80871	beige brun	300
10530997	0100091N395871	chêne	300
10530998	0100091N274871	ocre RAL 8001	300
10530999	0100091N238871	gris beige RAL 7006	300
10531000	0100091N281871	gris olive RAL 7002	300
10531001	0100091T115871	gris anthracite RAL 7016	300
10531002	0100091N560871	gris clair RAL 7035	300
10531003	0100091N379871	gris platine RAL 7036	300
10531004	0100091N571871	telegris 4 RAL 7047	300
10531005	0100091N583871	gris harmonie	300
10531006	0100091ND86871	gris nordique	300
10531007	0100091ND87871	gris pigeon	300
10531008	0100091ND83871	gris roche	300
10531009	0100091ND82871	gris âne	300
10531010	0100091T354871	RAL 7048	300
10531011	0100091T525871	aluminium blanc RAL 9006	300
10531012	0100091T385871	aluminium gris RAL 9007	300
10531013	0100091T448871	aluminium	300
10531014	0100091T622871	inox	300
10531015	0100091T143871	vert olive RAL 6003	300
10531016	0100091T068871	vert mousse RAL 6005	300
10531017	0100091TD75871	vert fougère RAL 6025	300
10531018	0100091N386871	vert pâle RAL 6021	300
10531019	0100091ND74871	vert pastel	300
10531020	0100091T136871	bleu gentiane RAL 5010	300
10531021	0100091TD73871	bleu piscine	300
10531022	0100091N283871	bleu pigeon RAL 5014	300
10531023	0100091T003871	noir foncé RAL 9005	300
10531024	0100091ND84871	truffe noir	300
10531025	0100091T168871	rouge feu RAL 3000	300
10531026	0100091T055871	bordeaux RAL 3005	300
10531027	0100091ND72871	rouge beige	300
10531028	0100091ND76871	curry	300

MASTIC ACETIQUE

Den Braven

MASTIC COLLE AQUA-SILICONE 310 ML

Mastic colle mono-composant haut module à base de polysiloxanes
pour la fabrication d'aquariums d'eau douce et d'eau de mer, terrariums, vitrine et étalages, exceptionnelle adhérence sans primaire sur verre
réticulation rapide
élasticité permanente
forte cohésion du joint
ne jaunit pas
excellente résistance aux agressions chimiques et à l'eau
non toxique pour les poissons (après réticulation complète)
résistance à la température : -50°C à +180°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0178552	31000668	translucide	310

LOCTITE

JOINT SILICONE BLEU LOCTITE SI 5134 310 ML

Élastomère de silicone monocomposant polymérisant à température ambiante
étudié pour être utilisé comme joint d'étanchéité
applications dans le domaine du joint automobile ou de l'industrie
remplace par exemple les joints découpés sur carters, collecteurs, portes de visite
résistance aux huiles.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0205535	2067078	bleu	310

MASTIC SILICONE SANITAIRE

A+

Den Braven

MASTIC SILICONE 5032 300ML

Mastic silicone acétique sanitaire résistant à la formation de moisissures et résistant au jaunissement
pour joints d'étanchéité et de montage en cuisines, salles de bains et cabines de douche – Pour joint de raccordement et de liaison pour éviers, plans de travail, baignoires et bacs de douche
réticulation rapide
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports : verre, émail, céramique, faïence, époxy, acier inoxydable, polyester, aluminium anodisé, bois peints ou vernis et métaux
résistance à la température : -40°C à +120°C
température d'application : +5°C à +40°C.
Label SNJF Vitrage Classe G 25E.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0172726	31000673	blanc	300
0172727	31000672	translucide	300

MASTIC HAUTE TEMPERATURE

LOCTITE

SILICONE LOCTITE SI 5910 100 ML

Pour l'étanchéité de carters en tôles embouties, couvercle de boîte de distribution, carter d'huile
utilisation où une bonne résistance aux huiles est requise
ainsi qu'une bonne aptitude à supporter des mouvements importants du joint
le caractère thixotrope du LOCTITE 5910 évite la migration ou le fluage du produit après application sur les surfaces
plage de température de service : -60°C à + 200°C
temps de fixation acier/alu : 40/2,75 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10002325	2326227	noir	100

A+

Bostik

MASTIC D'ETANCHEITE SIL TEMPERATURE 300ML

Mastic silicone neutre résistant aux hautes températures
adapté pour l'étanchéité des fours, poêles, systèmes industriels de chauffage, composants de moteur...
bonne adhérence, sans primaire, sur les matériaux poreux et non poreux tels que le béton, le ciment, la brique, l'aluminium laqué, l'aluminium anodisé, l'aluminium peint, PVC, verre, céramique, plastique...
élasticité permanente
ne se rétracte pas
haute résistance au vieillissement
odeur faible, durcissement neutre
ne corrode pas les supports
sans solvant, sans isocyanate
usage intérieur/extérieur
résistance à la température : -40°C à + 300°C
température d'application : -50°C à +120°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10533347	30817095	noir	300

A+

Bostik

MASTIC D'ETANCHEITE REFRACTAIRE 310ML

Mastic réfractaire conçu pour l'étanchéité des joints entre briques réfractaires ou des métaux dans l'installation et le montage de barbecues, cheminées, récipients...
adapté aux applications intérieures et extérieures dans l'industrie maritime, l'industrie et de la construction
sans solvant
application facile, nettoyage à l'eau
excellente adhérence sans primaire
peut être peint
usage intérieur
résistance à la température : jusqu'à 1200°C
température d'application : +5°C à + 40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10533346	30606977	noir	310

MASTIC COUPE-FEU

A+

Bostik

MASTIC SILICONE COUPE FEU FP 402 FIRE PROTECT NOIR 300ML

Mastic silicone neutre résistant au feu jusqu'à 240 min
pour sceller les joints et les joints de dilatation avec des exigences de résistance au feu (voies d'évacuation, ascenseurs, ...)
isole contre les fumées et les gaz
excellente adhérence sur la plupart des matériaux
convient pour les joints de mouvement jusqu'à 25%
bonne résistance aux intempéries, à l'eau et aux rayons UV
usage intérieur/extérieur
résistance à la température : -50°C à +120°C
température d'application : +5°C à + 40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10531803	30606976	noir	300

MASTIC A L'HUILE DE LIN

Den Braven

MASTIC DE VITRIER MONDIAL

Mastic de vitrier à l'huile de lin pour pose et étanchéité de simple vitrage dans chassis bois, très forte adhérence sur le verre et les surfaces peintes, bonne résistance au vieillissement climatique
peut être peint, durcissement à coeur : > 1 an à 23°C
température d'application : +5°C à 30°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (kg)
0178571	31000607	naturel	0,5
0177392	31000618	brun	1
0177391	31000614	naturel	1
0177393	31000620	naturel	5

MASTIC ET RESINE BOIS

MASTIC A BOIS STANDARD SINTOBOIS

Sintobois est un mastic polyester bi-composant, reconstitue
les parties manquantes, rebouche les trous importants et les nœuds
sautés, il assure une grande facilité d'application, un excellent pouvoir
garnissant et un séchage rapide, intérieur/extérieur.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0118224	33780	sapin	170
0119166	33750	chêne clair	170
0118228	33700	chêne	170
0273048	33781	sapin	500
0273021	33701	chêne	500

MASTIC A BOIS FIN SINTOBOIS

Permet, lors de réparations, une finition de surface parfaite
avec un ponçage minimum
aussi performant que Sintobois Dur et Standard, sa grande finesse
facilite les finitions pour la peinture ou la laque
peut être aussi utilisé en mastic de finition après un Sintobois Dur ou Standard
mastic bi-composants inaltérable dans le temps
séchage très rapide, pas de retrait – intérieur/extérieur.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10013982	33890	blanc	170
0022057	33891	blanc	500

MASTIC SINTOBOIS BI-COMPOSANT 300 ML

Rebouche, colle et répare le bois : meubles, boiseries, volets...
contient de la poudre de bois.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0138816	33788	sapin	300
0154208	33708	chêne	300

PATE A BOIS A L'EAU SINTOBOIS

Permet le rebouchage des imperfections du bois (rayures, fentes, fissures,
éraflures), sans solvant, sans odeur, se travaille après séchage comme le bois
et accepte tous les types de finitions : vernis, peintures, lasures...
contient de la poudre de bois, séchage rapide sans retrait, ponçage facile
et bonne flexibilité
intérieur/extérieur.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
0022039	37505	pin	80
0022034	37905	naturel	80
0022036	37105	chêne moyen	80
0022033	37605	blanc	80
0022037	37405	chêne foncé	80
0022035	37705	chêne clair	80
0022038	37205	merisier	80
0022040	37305	acajou	80
0022047	37500	pin	250
0022042	37900	naturel	250
0022044	37100	chêne moyen	250
0022041	37600	blanc	250
0022045	37400	chêne foncé	250
0022043	37700	chêne clair	250

MASTIC A BOIS PRET A L'EMPLOI

Mastic sans odeur prêt à l'emploi destiné au rebouchage de fissures et
trous sur tout support bois
grande résistance mécanique, spécial charges lourdes
se teinte parfaitement
très forte adhérence
séchage rapide
pour usage intérieur/extérieur
temps de durcissement : entre 1h30 et 16h selon l'épaisseur

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
0188255	39700	bois blond	400
0188256	39100	bois exotique	400
0188254	39600	bois foncé	400
0188257	39900	bois clair	400

MASTIC A BOIS POUDRE SINTOBOIS

Mastic à bois poudre à base de produits naturels
s'applique sur tous supports bois et ses dérivés
grande facilité d'application
bonne adhérence
grande facilité de ponçage à sec
absence de retrait.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
10013980	34781	bois clair	450
10013981	34741	bois foncé	450

MASTIC ET RESINE METAUX

KIT DE REPARATION RESINE 250 ML + TISSU DE VERRE 1/4 M² SINTO

Résine polyester orthophtalique sans styrène
à utiliser avec du tissu de verre mat ou rowing
s'applique sur tôle, stratifié, sur bois et béton
très bonne résistance mécanique
aspect Liquide
durcisseur Péroxyde de Dibenzoyle.

Code	Réf	Contenance (gr)
10013984	31125	250

MASTIC SINTOFER STANDARD

Mastic polyester bi-composant
pour consolider, réparer, reboucher, souder à froid en carrosserie
et sur tous types de métaux et dérivés
se travaille comme le métal et accepte tous les types de peinture
inaltérable dans le temps – séchage très rapide sans retrait.

Code	Réf	Contenance (gr)	Coloris
0118222	30100	330	blanc
0273011	30101	970	blanc

MASTIC SINTOFER FINITION 250G

Enduit de finition avant peinture
comble les micros aspérités du mastic et isole de la peinture.

Code	Réf	Contenance (gr)	Coloris
0137979	31000	250	gris

SINTO

MASTIC SINTOFER ARME

Résine chargée en fibres de verre
haute résistance mécanique pour des réparations en forte épaisseur
produit qui doit être recouvert par d'autres mastics de la gamme SINTOFER.

Code	Réf	Contenance (gr)	Coloris
0137890	30900	190	jaune

Araldite

PATE DE REPARATION EPOXY ARALDITE 50 GR

Pâte de réparation époxy haute performance à prise rapide
pour colmater (fuites, fissures), souder (tuyauteries, plomberie),
sceller (carrelage), réparer (meubles, outils) et fixer (patères, tringles)
usage intérieur et extérieur, haute résistance à l'arrachement, à l'humidité,
aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations
temps de travail : 4 minutes – temps de prise : 2 heures
température de résistance : - 40°C à + 120°C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
0172705	33401016	stick	50

LOCTITE

MASTIC MAGIC STEEL 3463

Temps d'utilisation : 3 min – temps de prise : 10 min
stick modelable chargé en acier
adhère sur des surfaces humides et polymérise dans l'eau
résiste à la corrosion et aux produits chimiques – peut être percé, poncé et peint
idéal pour des étanchéités urgentes de fuites sur tuyauteries et réservoirs
lisse les soudures pour colmater et réparer des pièces moulées
plage de température de service : -30°C à +120°C.

Conforme à la norme ANSI/NSF standard 61.

Code	Réf	Contenance (gr)
1049275	396914	50
0178698	255836	114

SINTO

MASTIC EPOXY UNIVERSEL SINTO

Mastic époxy bi-composants modelable
pour réparer, reboucher et coller :
- tous les métaux ferreux et non ferreux
- les matériaux de maçonnerie, de plomberie (P.V.C)
- le verre, la céramique dépolie, etc. ...
présenté sous forme de pâte à modeler
facilité d'application – applicable en intérieur et extérieur – prise rapide.

Code	Réf	Contenance (gr)	Coloris
10013983	31715	60	gris aluminium

MASTIC ET RESINE MATERIAUX

SINTO

PISTOLET DOSEUR POUR MASTIC A RENOVER

Pistolet pour cartouche bi-composant
dosage manuel.

Code	Réf
10013985	22966

SINTO

MASTIC A RENOVER SINTO MATERIAUX

Mastic polyester bi-composant sans styrène
pour tous les travaux de rénovation du bâtiment
application sur acier, fonte, bois, stratifié, béton, plâtre, ciment et PVC
grande facilité d'application, séchage rapide, grande facilité de ponçage à sec.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)	Coloris
10013976	820150	boîte	400	blanc
10013977	820153	cartouche	1455	blanc

SINTO

MASTIC DE REPARATION SINTOPIERRE

Mastic bi-composants sans styrène
pour restaurer, colmater, coller le marbre, le granit, la pierre....
application sur marbre, granit, granito et tout produit minéral
grande facilité d'application – séchage rapide – bon polissage – bonne adhérence.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)	Coloris
10013978	32020	boîte	280	blanc
10013979	32080	boîte	280	travertin

MOUSSE EXPANSIVE MANUELLE

Den Braven

MOUSSE POLYURETHANE MONO-COMPOSANT MANUELLE PU FOAM

Calage et calfeutrement des menuiseries intérieures
et extérieures
isolation thermique et acoustique
obturation de passages de tuyaux et câbles
calfeutrement entre éléments préfabriqués
température d'application : +5°C à +35°C
résistance à la température : -40°C à +90°C
rendement : environ 22 L à 23°C et 55 % HR
coloris : vert - livrée avec une paire de gants.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0110634	30618550	500	Vert
0178214	30618553	750	Vert

KF

MOUSSE POLYURETHANE MONO COMPOSANT FOAM 750 ML

Pour l'étanchéité, l'isolation, le remplissage et la fixation
adhérence sur tous les matériaux de construction communs
résiste au feu jusqu'à 2 heures
étanche aux gaz et fumées
application manuelle pour le remplissage des cavités ou sur pistolet
pour une utilisation plus précise
température d'application : +5°C à +35°C
remplissage maximum de la cavité en utilisation manuelle/avec pistolet : 50%/80%
temps de séchage au toucher/à trancher : 10/60 min
temps de séchage complet : 24 heures
résistance à la température (permanent/temporaire) : -40°C à +90°C/-40°C à +130°C.

Conforme à la Norme EN13501-2. Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10012869	32474	750 net	gris

MOUSSE EXPANSIVE PISTOLABLE

MOUSSE POLYURETHANE PU-GUNFOAM LOW EXPANSION 750ML PISTOLABLE

Mousse polyuréthane mono-composante pistolable à faible expansion
pour le calfeutrement et la fixation en pose de menuiseries, obturation de passages de tuyaux
calfeutrage entre éléments préfabriqués, pose de lit isolant pour tuiles
formation pelliculaire rapide, s'expanse de manière stable
excellente stabilité dimentionnelle du fait de sa prise rapide
température d'application : +5°C à + 35°C
résistance à la température : -40°C à +90°C
livrée avec une paire de gants.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0117475	30619062	750	Vert

MOUSSE STP FOAM 2IN1 650ML BRUT

Mousse silane expansive sans isocyanate
convient sur tous les supports, pour isoler, colmater, boucher, sceller ...
polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise)
structure cellulaire homogène, peut être peinte
densité élevée permettant une excellente isolation thermique et acoustique
aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation tous sens, manuelle (pour le remplissage de cavité) et pistolable (utilisation précise)
coloris ; blanc.

Conforme à la Directive Européenne 67/548/CEE.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0200285	32477	500 net	blanc

MOUSSE EXPANSIVE COUPE-FEU MANUELLE

MOUSSE POLYURETHANE COUPE FEU FP 404 FIRE PROTECT MANUEL 700ML

Mousse polyuréthane résistante au feu jusqu'à 240 min
pour la fixation, le remplissage et l'étanchéité en construction avec des exigences de résistance au feu
isole contre les fumées et les gaz
excellente adhérence sur la plupart des matériaux
résiste au vieillissement et aux intempéries
résistance à la température : -40°C à +90°C
température d'application : +5°C à +35°C.

Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10531804	30607231	700	rose

MOUSSE STP FOAM FIRE RESIST 2IN1 650ML BRUT

Mousse expansive silane sans isocyanate multi supports pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...
pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués
polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise)
spécialement destinée au calfeutrement des joints de construction coupe-feu jusqu'à 4 heures
ignifuge, étanche aux fumées et aux gaz, résiste à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques
structure cellulaire homogène, peut être peinte
applicable au froid (-10°C)
aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation tous sens (après amorce tête en bas), manuelle (pour le remplissage de cavité) et pistolable (utilisation précise.

Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4. PV de classement EFECTIS

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0200290	32476	500 net	gris

MOUSSE EXPANSIVE COUPE-FEU PISTOLABLE

MOUSSE POLYURETHANE COUPE FEU FP 404 FIRE PROTECT PISTOLABLE 700ML

Mousse polyuréthane résistante au feu jusqu'à 240 min
pour la fixation, le remplissage et l'étanchéité en construction avec de exigences de résistance au feu
isole contre les fumées et les gaz
excellente adhérence sur la plupart des matériaux
résiste au vieillissement et aux intempéries
résistance à la température : -40°C à +90°C
température d'application : +5°C à +35°C.

Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10531805	30607230	700	rose

NETTOYANT

NETTOYANT POUR MOUSSE POLYURETHANE UNIVERSAL PU CLEANER

Élimine la mousse PU mono et bi-composant non durcie ainsi que les mastics de toutes natures non réticulés
élimine les colles fraîches
dégraisse les supports
idéal pour le nettoyage interne et externe des pistolets NBS
pourvu d'un adaptateur NBS et d'un embout vaporisateur.

Code	Réf	Contenance (ml)
0140001	31000694	500

CALE

CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM SACHET 50PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, canal de drainage et surface striée anti-dérapante
composition:
5x cale 80x26x1mm blanc
10x cale 80x26x2mm bleu
10x cale 80x26x3mm rouge
10x cale 80x26x4mm jaune
5x cale 80x26x5mm vert
5x cale 80x26x8mm gris.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531207	134136	panaché	50

CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM VALISETTE DE 200 PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage,mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
20x cale 80x26x1mm BLANC
30x cale 80x26x2mm BLEU
50x cale 80x26x3mm ROUGE
40x cale 80x26x4mm JAUNE
30x cale 80x26x5mm VERT
20x cale 80x26x6mm NOIR
10x cale 80x26x8mm GRIS.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531209	133976	panaché	200

CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM SEAU 620PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage,mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
20x cale 80x26x1mm blanc
30x cale 80x26x2mm bleu
50x cale 80x26x3mm rouge
40x cale 80x26x4mm jaune
30x cale 80x26x5mm vert
20x cale 80x26x6mm noir
10x cale 80x26x8mm gris

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531209	137191	panaché	620

CALES COINS SECABLES PVC NOIR 100X20X8MM SACHET 30 PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage,menuiseries intérieure/ extérieure, agencement,maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
-30x cale 100x20x8mm sécable noir.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531205	137197	noir	30

CALES COINS PVC EN SACHET

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement,maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en Polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Boîte de
10531204	137196	28	65	18	rouge	30
10531203	134148	70	35	10	jaune	20
10531202	137195	90	43	15	gris	10
10531201	137194	140	43	25	noir	6

CALES COINS PANACHEES PVC SACHET 20PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
2x cale 140x42x25mm noir
2x cale 90x43x15mm gris
4x cale 77x38x10mm blanc
4x cale 70x35x10mm jaune
4x cale 65x28x8mm rouge
4x cale 100x20x8mm sécable noir.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531206	134003	panaché	20

Acbat

CALES COINS PANACHEES PVC SEAU 150PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
5x cale 140x42x25mm noir
25x cale 90x43x15mm gris
40x cale 77x38x10mm blanc
40x cale 70x35x10mm jaune
40x cale 65x28x8mm rouge
40x cale 100x20x8mm sécable noir.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531200	137193	panaché	150

Acbat

CALES FOURCHETTES PANACHEES PVC 40X30MM SACHET 100PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, lamelle à ressort, languette de positionnement et surface avec picots anti-dérapant
composition:
60x cale 40x30x1mm blanc
60x cale 40x30x3mm rouge
60x cale 40x30x5mm vert.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531208	134147	panaché	100

Acbat

CALES FOURCHETTES PANACHEES PVC 40X30MM SEAU 500PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, lamelle à ressort, languette de positionnement et surface avec picots anti-dérapant
composition:
100x cale 40x30x1mm blanc
100x cale 40x30x2mm bleu
100x cale 40x30x3mm rouge
100x cale 40x30x4mm jaune
100x cale 40x30x5mm vert.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531199	137192	panaché	500

CIRCLIPS INTERNE

KS TOOLS

CIRCLIPS DE TYPE INTERNE (ASSORTIMENT 180 PCS)

Assortiment de circlips intérieurs
Ø 3-32mm : 3mm (15) - 4mm (10) - 5mm (10) - 6mm (15) - 8mm (10) - 10mm (15) - 11mm (10) - 12mm (10) - 13mm (10) - 14mm (10) - 16mm (10) - 19mm (10) - 20mm (10) - 22mm (8) - 25mm (8) - 26mm (8) - 28mm (6) - 32mm (5)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 471.

Code	Réf
10534118	970.0090

CIRCLIPS EXTERNE

KS TOOLS

CIRCLIPS DE TYPE EXTERNE (ASSORTIMENT 300 PCS)

Assortiment de circlips extérieurs
Ø 3-32mm : 3mm (20) - 4mm (10) - 5mm (15) - 6mm (25) - 8mm (15) - 9mm (20) - 11mm (15) - 12mm (15) - 13mm (25) - 14mm (15) - 16mm (20) - 19mm (25) - 20mm (15) - 22mm (20) - 25mm (15) - 26mm (15) - 28mm (10) - 32mm (5)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 472.

Code	Réf
10534119	970.0100

PRODUIT DE TRAITEMENT ET MAINTENANCE

TRAITEMENT DES MATERIAUX

Peinture 456
Traitement du bois 457
Traitement des métaux 460
Droguerie 460
Étanchéité et traitement de surface 462

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Protection 463
Nettoyage technique 464
Graissage 466
Lubrification 468
Soudage 472
Marquage et traçage 473

PEINTURE POUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS FOND NEUF OU ANCIEN EN BON ETAT

PEINTURE ACRYLIQUE MAT M35 CHANTIER BLANC

Peinture intérieure destinée aux bétons dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures
diluant : eau
résistance à l'abrasion (NF 13 300) : classe 2 lessivable
aspect : blanc MAT poché fin
rendement : 10m² / L
recouvrable : 4h.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10082467	118255	blanc	5
10082468	118256	blanc	15

PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE S35 CHANTIER BLANC

Peinture intérieure pour bétons et dérivés neufs, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures
diluant : eau
résistance à l'abrasion (norme NF EN 13 300) : classe 1 haute lessivabilité
aspect : blanc SATIN poché fin
rendement : 10m² / L
recouvrable : 4h.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10082471	118272	blanc	5
10082472	118273	blanc	15

PEINTURE ACRYLIQUE VELOURS V35 CHANTIER BLANC

Peinture intérieure pour bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures
diluant : eau
résistance à l'abrasion (norme NF EN 13 300) : classe 2 lessivable
aspect blanc MAT VELOURS poché fin
rendement : 10-12m² / L
recouvrable : 4h.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10082469	118266	blanc	5
10082470	118267	blanc	15

PEINTURE ET REVETEMENT POUR SOL

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE POUR SOLS RUST-OLEUM®

À base de résine Alkyde solvantée
spécialement conçue pour l'application sur béton ancien (> 2 ans) et sec, en intérieur et en extérieur
bonne résistance à l'abrasion et aux détergents neutres (pas de détergents alcalins)
résiste également aux huiles, aux lubrifiants et à l'essence
mono-composant finition brillante
très bon pouvoir couvrant
bonne épaisseur de couche
peut être appliqué sur le bois, le métal et les peintures anciennes bien adhérentes
à appliquer au pinceau et au rouleau
rendement théorique : 8 m²/L (deux couches conseillées)
se nettoie facilement
non recommandé en cas de trafic de véhicules
parfait pour le pourtour de machines, magasins, entrepôts, garages, marches d'escalier, marquage de lignes.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Conditionnement (L)
0021739	7182,50	gris acier	7001	5,00

HUILES ET CIRE

HUILE MATE OLEOFLOOR NATURAL INCOLORE

Protège et embellit tous les ouvrages en bois d'intérieur (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...)
s'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage
convient en rénovation sur supports bruts ou anciennement huilés
finition : satinée mate
liant : résine polyuréthanes modifiées
solvant : eau
viscosité : liquide
application au rouleau synthétique microfibre, spalter, pistolet
rendement: 15 à 20m²/L par couche
teintes existantes : natural, natural blanc antique, natural gris antique
conditionnements existants : 1 L, 5 L.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0191494	283	incolore	1
0191497	284	incolore	5

LASURE ET SATURATEUR

SATURATEUR PRIMAIRE ANTI-GRISAILLEMENT SX600 INCOLORE 5L

Primaire anti-grisaillement pour bois extérieurs : bardages, maison bois...
s'utilise sur toutes les essences de bois résineux, feuillus ou tropicaux et est spécifiquement adapté aux essences nobles utilisées pour les maisons bois : Mélèze, Red cedar, Douglas
aspect : liquide ambré
viscosité : fluide
application : pistolet, pinceau, pulvérisateur de jardin
rendement : 5m² par litre en 2 couches
nettoyage outils : eau.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0202654	104126	incolore	5

SATURATEUR BOIS DUR D1 PRO

Protection UV renforcée
adapté aux bois denses, gras, difficilement imprégnables
ne monte pas en teinte
excellente pénétration des supports
facile d'emploi sans ponçage, ni décapage
permet de faire des reprises locales
destinations : bois extérieurs tropicaux : Teck, Ipé, Movingui, Bangkiraï...
terrasses, caillebotis, ponts de bateaux, portails, mobilier de jardin...

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10014431	972	incolore	1
10014429	975	incolore	5

SATURATEUR BOIS TENDRE EXT TEXTROL PRO

Protection transparente mate «aspect huilé», longue durée
conserve l'aspect naturel du bois
non filmogène - ne s'écaille pas, ne pèle pas dans le temps
incolore ou teinté
ne noircit pas aux UV
facile d'emploi
maintenance aisée et rapide, sans gommage, ni ponçage, ni décapage
rendement : 10 à 12 m² par litre et par couche / environ 5 m²/L en système multicouche.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
6892308	1130	incolore	1
10014445	1133	chêne doré	1
10014437	1151	chêne clair	1
10014443	1136	chêne moyen	1
0018570	1131	incolore	5
10014444	1134	chêne doré	5
10014436	1152	chêne clair	5

SATURATEUR MAT PROTEXT

Saturateur d'aspect mat, élaboré pour pénétrer les bois en profondeur
apporte une protection longue durée contre les agressions climatiques tout en mettant en valeur le veinage du bois et sa beauté naturelle
pour bois extérieur durs(Teck, Ipé,Bangkiraï...), bois tendre (Douglas, Mélèze, Épicéa...)
finition : mate
liant : acrylique / alkyde
solvant type : eau
viscosité : fluide
rendement : 10 à 12 m²/L par couche
environ 5 m²/L en système multicouche
application : brosse, rouleau, pistolet.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10014425	645	ébène	1
0191483	650	miel	1
10014424	646	padouk	1
0191485	649	teck	1
0191487	669	miel	5
0191490	670	gris vieux bois	5
0191489	661	teck	5

SATURATEUR BARDAGE SX 835 MELEZE MAT 5L

Destiné à tous les bois verticaux extérieurs et intérieurs
protège contre le grisaillement et le fendillement
séchage rapide
aspect mat
viscosité : gel onctueux anti-coulure
recouvrable : 3h
application : rouleau, pistolet, pinceau
rendement : 12 à 14 m² /L par couche
nettoyage outils : eau.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10014601	112117	effet bois brut	5

SATURATEUR OPAQUE TERASSE OPAQ SX

Protège et opacifie les bois extérieurs horizontaux
s'utilise sur les essences de bois terrasse et composites
masque les défauts du bois
bonne résistance aux UV / intempéries, aux taches et aux chocs
aspect : opaque MAT
viscosité : onctueux
rendement : 10 à 14 m² /L par couche
recouvrable : 8h
application sans essuyage : rouleau, pinceau
nettoyage outils : eau.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10014598	112145	anthracite mat	1
10014599	112148	anthracite mat	5

LASURE GLYCERO HAUTE PERFORMANCELX530+

Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous fortes expositions aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne...)
excellente accroche sur tout type de supports et toute anciennes finitions
excellente durabilité
à base de résine alkyde
prête à l'emploi
utilisation : intérieur et extérieur
viscosité : gel onctueux
rendement : 12 à 14 m²/L
recouvrable : 12 h
sec : 48 h
application : pinceau ou pistolet
nettoyage des outils : white spirit.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193672	36111	châtaignier	1
0193674	36117	chêne ancien	1
0193675	36120	chêne clair	1
0193673	36114	chêne	1
0193676	36123	chêne doré	1
0193671	36108	incolore	1
0193679	36110	châtaignier	5
0193681	36116	chêne ancien	5
0193682	36119	chêne clair	5
0193680	36113	chêne	5
0193683	36122	chêne doré	5
0188927	36107	incolore	5

LASURE PROTECTION ACTIVE SATINEE LX515

Lasure de finition, à base de résines acryliques prête à l'emploi pour la décoration et la protection de tous bois extérieurs : bardage, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, barrières...
bonne durabilité, pour chantiers courants
utilisation : intérieur et extérieur (incolore intérieur uniquement)
viscosité : onctueuse
rendement : 14 à 16 m²/L
recouvrable : 2 h
sec : 24 h
application : pinceau ou pistolet
nettoyage des outils : eau.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193661	27554	chêne	1
0193662	27557	chêne ancien	1
0193660	27548	incolore	1
0193663	27560	chêne clair	1

LASURE PROTECTION FORTE LX545+

Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous fortes expositions aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne)
à base de résine acrylique auto réticulable
prête à l'emploi
ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante
utilisation : intérieur et extérieur (incolore intérieur uniquement)
viscosité : gel onctueux
rendement : 12 à 14 m²/L
recouvrable : 4 à 6 h
sec : 24 h
application : pinceau ou pistolet
nettoyage des outils : eau.
Conforme aux normes ECOLABEL. Label VERT EXCELL.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193694	27583	blanc des Alpes	1
0193690	27578	chêne clair	1
0193688	27572	chêne	1
0193691	27581	chêne doré	1
0193689	27575	chêne ancien	1
0193686	27566	incolore	1
0193695	46358	blanc des Alpes	5
0193699	46355	chêne ancien	5
0193696	46352	incolore	5
0193700	46356	chêne clair	5
0193698	46354	chêne	5
0193701	46357	chêne doré	5

LASURE LINITOP CLASSIC 281 CHENE CLAIR

Lasure de protection décorative transparente «haut extrait sec» pour bois intérieurs et extérieurs à dimension stable
aspect satiné-mat
Famille 1 - Classe 4a
prêt à l'emploi.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10038929	L215	chêne clair	1
10038931	L072	chêne clair	5

PRODUIT DE TRAITEMENT ET RENOVATION

TRAITEMENT BOIS EXTERIEURS TX203

Pour le traitement des volets, portes, bardages, auvents...
renforce la tenue des lasures
viscosité : liquide
faible odeur à l'application
sans odeur après séchage
rendement :
- injection : 3 m²/L
- badigeonnage : 5 m²/L
insecticide : Cyperméthrine (1,5 gr/L)
fongicides : Propiconazole(1,1 gr/L)et Tebuconazole (1 gr/L)
efficacité insecticide contre : tous les insectes xylophages et à larves xylophages
efficacité fongicide contre tous les champignons de pourriture
nettoyage des outils : eau.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0188925	46821	incolore	6
0188926	46817	incolore	30

TRAITEMENT CURATIF PUISSANT CECIL TX202XP

Traitement curatif des bois intérieurs (charpentes, poutres, lambourdes) très attaqués
solvanté : faible odeur à l'application, sans odeur après sèchage
viscosité : fluide
incolore, pénétration au cœur du bois
compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures...
prêt à l'emploi
insecticide : Cyperméthrine (0,79 g/L)
efficacité insecticide, préventif et curatif contre :
- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73
- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118
couvre la classe de risque : 1
badigeonnage : 5 m²/L
injection/pulvérisation : 3 m²/ L
recouvrable par une finition : 24 h
nettoyage des outils : white spirit.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193658	46814	incolore	5

TRAITEMENT CHARPENTES POUTRES LAMBOURDES TX202

Traitement des bois, insecticide, préventif et curatif,
spécialement étudié sur des bois intérieurs ou sous abri
(charpentes, poutres, lambourdes...)
phase aqueuse, sans odeur de solvant
viscosité : fluide
non irritant en pulvérisation
incolore, pénétration au cœur du bois
compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures...
prêt à l'emploi
insecticide : Cyperméthrine (1,5 g/L)
efficacité insecticide, préventif et curatif contre :
- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73
- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118
couvre la classe de risque : 1
badigeonnage : 5 m²/L
injection/pulvérisation : 3 m²/L
recouvrable par une finition : 24 h
nettoyage des outils : eau.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0190704	046813	incolore	6
0190705	046810	incolore	30

DEGRISEUR BOIS NET-TROL 200

Dégriseur bois (plastique verdi, pierre tâchée...)
action rapide : redonne au bois noirci son aspect d'origine en 15 minutes
neutre vis à vis du support
nettoie également les plastiques poudreux, pierre verdies, ciments tachés par la rouille ainsi que les traces de sulfate de fer
neutralise l'action du décapant DILUNETT
dégraisse uniformément les bois tropicaux
biodégradable, sans solvant.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0001851	1001	incolore	2,5

DESHUILEUR NET-TROL 400

Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin
noircies par les UV
s'applique les bois résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus, y compris les bois composites
déshuileur gélifiée
rend les huiles solubles à l'eau
prêt à l'emploi
application avec une brosse en nylon ou gant
sans solvant, ni paraffine
biodégradable
solvant type : eau
viscosité : gel
rendement : 4 m²/L et par couche.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0191500	1011	incolore	2,5

PRIMAIRE

OWATROL

ANTIROUILLE RUSTOL

Antirouille incolore multifonction
antirouille pénétrant et isolant
additif pour peintures et lasures à liant gras
base d'accrochage tous supports.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0137839	730	0,30
10012163	732	0,5
6892012	733	1

AEXALT

CONVERTISSEUR DE ROUILLE FIXROUILLE 1L

Transforme la rouille en une couche protectrice durable et très résistante à l'oxygène de l'air, à l'eau salée et aux intempéries
grâce à un agent plastifiant
appliquer au pinceau en plusieurs passages successifs (frotter légèrement à la brosse métallique au préalable)
inutile de repeindre
nettoyage matériel : eau + détergent.

Code	Réf	Conditionnement (L)	Coloris
0117026	CR801	1	incolore

AEXALT

DEROUILLANT AVANT PEINTURE D-ROUILLAEX

Pour le dérouillage et la passivation des pièces métalliques avant peinture.
traitement pour bain sans rinçage.
augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats
soluble en toutes proportions dans l'eau
temps d'action : quelques minutes
aspect : liquide vert clair
PH : 1
densité : 1,30.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10014946	NP810	1

OWATROL

RENOVATEUR DE SUPPORT POLYTROL

Restaure le brillant et assure la protection des métaux polis ou chromés : alu, chrome, laiton, bronze...
ravive la teinte et l'aspect des plastiques et gelcoats ternis (pare-chocs autos, coques de bateaux, meubles de jardin, volets)
régénère marbres, carrelages, pierres tombales, ardoises, terres cuites, dalles dont la coloration s'est altérée avec le temps
redonne de l'éclat aux peintures et vernis ayant souffert des intempéries
ne contient pas de silicone.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10014427	850	0,5
6892035	851	1

FINITION

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE DE PROTECTION METAL COMBICOLOR

À base de résine Alkyde modifiée à l'uréthane
contient des pigments anti-corrosion haute performance
application : brosse ou rouleau
nombreux coloris et aspects disponibles
résiste à la chaleur jusqu'à 90°C
applicable jusqu'à 5°C
rendement théorique : 10,3 m²/L (variable selon support)
temps de séchage (20°C/50 % humidité relative) :
- au toucher : 2 h
- manipulable : 8 h
- recouvrable : 16 h.

Code	Réf	Conditionnement (L)	Aspect	Coloris	Teinte RAL	Caractéristiques
0021817	7349,0,75	0,75	brillant	jaune or	1004	gaz
0021777	7326,0,75	0,75	brillant	bleu gentiane	5010	bleu Ford/eau minéral
0021801	7337,0,75	0,75	brillant	vert mousse	6005	-
0021825	7365,0,75	0,75	brillant	rouge vif	3000	Massey Fergusson, New Holland/Réseau incendie/Stop,,,
0021871	7392,0,75	0,75	brillant	blanc	9010	-
0021848	7379,0,75	0,75	brillant	noir	9005	autres liquides
10000955	7389,0,75	0,75	brillant	gris anthracite	7016	-
0021818	7349.2.5	2,50	brillant	jaune or	1004	gaz
0021849	7379.2.5	2,50	brillant	noir	9005	autres liquides
0021826	7365.2.5	2,50	brillant	rouge vif	3000	Massey Fergusson, New Holland/Réseau incendie/Stop,,,
0021778	7326.2.5	2,50	brillant	bleu gentiane	5010	bleu Ford/eau minéral
0021803	7337.2.5	2,50	brillant	vert mousse	6005	-
0021872	7392.2.5	2,50	brillant	blanc	9010	-
10000956	7389.2.5	2,50	brillant	gris anthracite	7016	-

NETTOYANT

ONYX

EAU JAVEL 2,6 CHL BIDON 5 L

Désinfection des locaux, des récipients à déchets, des sanitaires et canalisations
2,6 % de chlore actif.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0118248	I72050503	5

DECAPANT

AEXALT

DECAPANT UNIVERSEL 650ML

Mélange de solvants et esters destinés à l'élimination des encres,
des peintures et des joints sur les supports résistant à l'agression des solvants (bois, brique, ciment fer et acier)
préparation non inflammable
contient du dichlorométhane
volume net = 97% de matière active
utilisable sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117034	1526	0,65

AEXALT

DECAP'CIMENT 1L

Pour l'élimination du ciment et de l'oxydation métallique
apporte un traitement chimique curatif des surfaces
haut pouvoir détartrant
produit concentré
action rapide
élimine les laitances
pouvoir dérouillant et passivant
aspect : liquide
densité à l'état pur : 1.12 +/- 0.03
couleur : incolore à légèrement jaune
PH : 1.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10014950	BA449	1

AEXALT

DECAPANT UNIVERSEL GELIFIE

Décapant visqueux neutre
agit en profondeur
permet une élimination totale des peintures, revêtements,
colles, vernis, apprêts, à séchage air, etc...
évaporation lente
décapage sur presque tous les supports minéraux et métalliques,
sans risque d'altération, tels que fonte, fer, acier, pierre, carrelage, ciment, béton
s'utilise pur et à froid au pinceau, brosse, spatule...
dispersable à l'eau.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117029	DEC510	1

DECAPANT SURPUISSANT TOUS SUPPORTS CECIL AX DKP

Produit décapant professionnel en gel multi-supports (bois, fer, métal, carrelage, verres...)
pour éliminer lasures, peintures, vernis, crépis, colles...
action rapide et radicale
gel anti-coulures.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0193652	35579	1

GEL DECAPANT DILUNETT

Gel décapant tous supports (bois, métal, plastique...)
agissant seul et sans grattage
ne coule pas, rinçage à l'eau
ne sèche pas : sans solvant, ni paraffine
sauf aluminium, marqueterie, chêne et châtaignier.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0001850	863	2,5

DILUANT

ACETONE

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures,
mastics cellulosiques sur les boiseries cirées à rénover,
cuir avant recoloration, retire les autocollants,
les revêtements adhésifs, sur les vitres, par-brises,
étagères, murs, sols...
enleve les traces de colle, vernis, feutre, bille, encre.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849520	C02050112	1
6849565	C02050503	5

DILUANT PEINTURE 1 L

Mélange optimal de solvants spécialement étudié pour la gamme de primaires et finitions COMBICOLOR 7300
bonnes propriétés diluantes.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0021753	7301,10	1

ONYX

WHITE SPIRIT

Dilution des peintures et vernis
nettoyage des tâches de peinture fraîche sur sols et boiseries
entretien du matériel de peinture
détache peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0138028	C24050112	1
6849501	C24050503	5

AUTRES PRODUITS

ONYX

EAU DEMINERALISEE

Pour remplir les réservoirs des décolleuses à papier peint
pour recharger les circuits de refroidissement et les batteries.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849505	D02050503	5

MASTIC ET ENDUIT

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

REPARATION D'ETANCHEITE FILLCOAT FIBRES

Finition d'étanchéité immédiate
avec fibres pour rebouchage des fissures jusqu'à 2 mm
peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques
1300% élasticité
excellente adhérence sur différents supports
bonne résistance aux pluies acides
protège de l'abrasion et des UV
supports : substrats bitumineux, métal, PVC dur, polyester, verre
formule : phase solvant
liant : hauts polymères
aspect : satin, structure en fibres
rendement : 1m²/L
sec au toucher (20°C) : 4 h
Recouvrable (20°C) : 3-14 jours
application : brosse
coloris : gris foncé.

Code	Réf	Contenance	Coloris
0204383	26.DGR.1	1 L	gris foncé
0204384	26.DGR.5	5 L	gris foncé
0204385	26.KIT.1	kit de réparation	gris foncé

IMPERMEABILISANT ET HYDROFUGE

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

REVETEMENT IMPERMEABLE LEAKSEAL

Revêtement protecteur de service caoutchouté destiné à remplir les fissures et à colmater les fuites
réparation rapide d'étanchéité
finition étanche semi-lisse
peut être couvert d'une couche de peinture à l'huile ou au latex
facile à utiliser
sec au toucher: 20 - 30 min
recouvrable après 24 heures
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris
0178347	3478	500 ML	noir
0204373	3415	500 ML	aluminium
0204372	3490	500 ML	blanc
0204374	3410	500 ML	transparent

GALVANISATION

REVETEMENT GALVA 4000 HP MAT 650ML

Combinaison de poudre de zinc et de résines, revêtement riche en zinc combattant activement la rouille et la corrosion grâce à ses caractéristiques galvaniques, permet la soudure par points sans solvants chlorés, sans plomb et sans chromate
excellente résistance à la rouille et à la corrosion grâce à la protection cathodique, même lorsque le revêtement est griffé ou endommagé
peut être revêtu de nombreuses peintures de finition.
Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009.

Code	Réf	Conditionnement
0204771	9347	650 ml brut

REVETEMENT GALVA PACK PREMIUM MAT 650ML

Protection cathodique ultra performante (87 % de Zinc dans la masse)
équilibre parfait entre la teneur en zinc et la quantité de résine de liaison
barrière physique infranchissable, à base d'un polymère modifié garantissant la liaison entre les particules de zinc en suspension
protection hydrophobe efficace dans les environnements industriels les plus défavorables
particules de poudre de zinc utilisées extrêmement pures (99%)
résiste à une température de 250°C
haute résistance au brouillard salin (ASTM 117B) (plus que 2000 heures)
permet un bon accrochage pour une couche de finition.
Conforme aux spécifications de la norme ISO 3549.

Code	Réf	Conditionnement
0204773	9344	650 ml brut

REVETEMENT GALVA 4000 HP BRILLANT 650ML

Revêtement de protection longue durée
chargée avec une combinaison de poudre de zinc extra pur (99% de pureté et d'aluminium et des additifs anticorrosion
résine de synthèse haute performance donnant une étanchéité et une résistance durable, avec l'aspect de la galvanisation à chaud
excellente résistance à la rouille et à la corrosion sur métaux ferreux
totalement exempt de plomb, de chromate et de solvants chlorés.

Code	Réf	Conditionnement
0204770	9346	650 ml brut

REVETEMENT GALVA PACK PREMIUM BRILLANT 650ML

Protection contre la corrosion en milieu industriel et agressif
aspect brillant évoluant de façon similaire au vieillissement de la galvanisation à chaud à base d'un polymère haute performance protection hydrophobe
flexibilité supérieure permettant de suivre tous mouvements de dilatation thermique et mécanique dans le métal
flexibilité et pouvoir d'auto-reconstitution de la résine polymérisée donnant une résistance exceptionnelle contre l'abrasion et les rayures
résistance à une température importante (200°C)
haute résistance au brouillard salin (ASTM 117B)
aspect brillant identique au vieillissement de la galvanisation à chaud.

Code	Réf	Conditionnement
0204772	9342	650 ml brut

REVETEMENT GALVA PLUS ULTRA BRILLANT 650ML

Revêtement protecteur mono composant aux pigments métalliques
excellente résistance à la corrosion, aspect brillant du zinc neuf, identique à la galvanisation à chaud en sortie de bain
séchage ultra rapide
forme un film résistant et compact
combinaison unique de dureté et de flexibilité
adhère extrêmement bien sur les surfaces galvanisées et métalliques
ne contient pas de produits qui nécessitent un étiquetage nocif pour l'utilisateur.

Code	Réf	Conditionnement
0204774	9345	650 ml brut

PREVENTION ET TRAITEMENT DE LA CORROSION

PEINTURE DE FINITION CORDON DE SOUDURE SUR ZINC BRUN FONCE MAT 500ML NET

Permet de colorer vos cordons de soudure à l'identique des plaques de zinc protège aussi le zinc contre la corrosion, aspect mat légèrement satiné consommation en mode d'utilisation classique un aérosol par m² et par couche ou voile (recommandé de toujours prévoir deux voiles), séchage est rapide (20 min au toucher et 24 heures à cœur), surface traitée manipulable au bout de 5 à 6 heures, nettoyage avec solvant voire décapant peinture, coloris : brun mat très foncé tirant sur le noir.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Type : bidon/ aérosol
10445959	99615	brun foncé mat	650 ml brut	aérosol

PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPERATURE 650ML

Peinture de décoration et de protection haute température mate
protection de pièces métalliques soumises à des températures élevées (jusqu'à 500°C en continu)
protège contre la rouille tout objet de ferronnerie : grilles, ferrures, barbecue, plaques de cheminées,...
séchage rapide
redonne un aspect noir mat homogène.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Type : bidon/ aérosol
10010109	6028	noir	650 ml brut	aérosol

PRIMAIRE ANTI CORROSION AVANT PEINTURE

Primaire à séchage rapide : sec hors poussière après +/- 15 minutes
protège contre la corrosion
pour une utilisation en intérieur et extérieur
très bonne couverture
favorise une meilleure adhérence de la peinture acrylique
direction et puissance réglables grâce à la buse flexible.

Code	Réf	Coloris	Applications	Conditionnement	Type : bidon/ aérosol
0164842	31091	incolore	métal	520 ml brut	aérosol

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE ANTI-CORROSION HARD HAT®

Peinture à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya
contient des pigments anti-corrosion exempts de plomb et de chromate
protection rapide contre la rouille
recouvrable après 10 minutes, manipulable après 30 minutes
à utiliser sur acier neuf ou des surfaces légèrement rouillées
pénètre profondément dans le support
brun rouge pour des couches de finition sombres
gris pour des couches de finition claires.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Type : bidon/ aérosol
0021583	2169	brun rouge	650 ml brut	aérosol
0021593	2182	gris	650 ml brut	aérosol

KF

PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION ANTICORROSION ACRYL RAL

Peinture acrylique haute qualité, à séchage rapide avec une très belle finition brillante peut être utilisée à l'intérieur, comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques, etc...
66 couleurs RAL disponibles et bien d'autres couleurs complémentaires
7 teintes en accord avec les normes NFX 08-003 sur les signaux de sécurité
7 teintes en accord avec les normes NFX 08-100 à 105 sur le repérage des tuyauteries.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Conditionnement	Type : bidon/ aérosol
0164820	30477	vert réséda	6011	520 ml brut	aérosol
0164814	30476	bleu ciel	5015	520 ml brut	aérosol
0164819	31077	vert mousse	6005	520 ml brut	aérosol
0164801	31080	jaune de zinc	1018	520 ml brut	aérosol
0164800	31073	ivoire clair	1015	520 ml brut	aérosol
0164807	11678	rouge feu	3000	520 ml brut	aérosol
0164826	31079	gris clair	7035	520 ml brut	aérosol
0164811	11681	bleu outremer	5002	520 ml brut	aérosol
0164830	32159	blanc crème	9001	520 ml brut	aérosol
0164813	32140	bleu clair	5012	520 ml brut	aérosol
0164831	32165	blanc signal	9003	520 ml brut	aérosol
0164802	11679	jaune cadnium	1021	520 ml brut	aérosol
0164832	31063	noir brillant	9005	520 ml brut	aérosol
0164812	31068	bleu gentiane	5012	520 ml brut	aérosol
0164836	31064	blanc brillant	9010	520 ml brut	aérosol
0164810	32153	rouge signal	3020	520 ml brut	aérosol
0164837	31066	blanc mat	9010	520 ml brut	aérosol
0200272	12017	gris silex	7032	520 ml brut	aérosol
0164840	11683	blanc trafic	9016	520 ml brut	aérosol
0164798	31084	jaune signal	1003	520 ml brut	aérosol
0164834	31062	noir satiné	9005	520 ml brut	aérosol
0164833	31075	noir mat	9005	520 ml brut	aérosol
0164825	31078	gris anthracite	7016	520 ml brut	aérosol

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE DE FINITION HARD HAT

À base de résine alkyde courte en huile de soya
contient des pigments de haute qualité exempts de plomb et de chromate
pour acier non revêtu, bois et béton
manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
rendement : 3 - 4 m² par aérosol (soit env. le rendement de 2 aérosols ordinaires)
très bon pouvoir couvrant
peinture légèrement élastique prévenant l'apparition précoce de fissures
résiste à la chaleur jusqu'à 1000°C
disponible en 45 couleurs RAL.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Applications	Conditionnement	Type : bidon/ aérosol
0021581	2165	rouge feu	3000	stop/ interdit/lutte incendie/ Massey Fergusson, New Holland, matériel agricole	650 ml brut	aérosol
0021589	2178	noir mat	9005		650 ml brut	aérosol
0021564	2137	vert mousse	6005	eau minérale/ bleu Ford	650 ml brut	aérosol
0021590	2179	noir foncé	9005	autres liquides	650 ml brut	aérosol
0021555	2126	bleu gentiane brillant	5010	eau minérale/ bleu Ford	650 ml brut	aérosol
0021600	2192	blanc pur	9010		650 ml brut	aérosol
0021576	2149	jaune or	1004	gaz	650 ml brut	aérosol
10000954	2189	gris anthracite	7016		650 ml brut	aérosol

DEGRAISSAGE

AEXALT

DEGRAISSANT MULTI USAGES FLASH

Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène
élimine graisses, souillures, pollutions
efficace pour l'élimination des encres
dissous la colle des adhésifs et facilite le décollage des étiquettes papier, plastique, etc
pouvoir pénétrant renforcé
incolore.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
10014948	1516	650 ml brut	aérosol

WD-40

DEGRAISSANT A EFFICACITE IMMEDIATE 500ML NET (SYSTEME PRO)

Dissout rapidement les graisses, huiles et salissures diverses sans laisser de résidus, agit dès pulvérisation et sèche rapidement
utilisable sur métaux, plastiques et revêtements de sols non poreux
recommandé pour : pièces de moteurs, plans de travail métalliques, chaînes, chariots élévateurs, machines outils, axes, etc...
2 positions de pulvérisations : large ou précise
aérosol de 650 ml brut (500 ml net).

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
0199482	33392	650 ml brut	aérosol

DEGRAISSANT A SECHAGE RAPIDE

Pénètre rapidement
dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif
ne laisse pas de résidus
séchage ultra rapide
non corrosif, sans danger pour les plastiques
applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale
à base de solvant non chloré
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
9121405	6641	650 ml brut	aérosol

DEGRAISSANT POLYVALENT ECO 650ML

Nettoyant dégraissant biodégradable à évaporation rapide pour pièces mécaniques à base de solvant, il pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus séchage rapide et non corrosif
facilement biodégradable à 62 % selon l'OCDE 301 B.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
0200277	6695	650 ml brut	aérosol

DEGRAISSANT A FROID 5L

Haute performance, déparaffinant par absorption de 4 à 5 fois son propre volume
nettoie : les moteurs, boîtes de vitesses, pompes à carburant, châssis, pièces détachées, sols de garages...
élimine le goudron sur le matériel de travaux publics, sur le bas de caisse automobile...
enlève la paraffine sur les véhicules neufs.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
0002230	90650001001	5L	bidon

DEGRAISSANT À SÉCHAGE RAPIDE SOLRAP

Puissant solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes
excellent solvant des huiles, graisses et également efficace pour l'élimination des encres en imprimerie, des excédents de colles ou de résines
préparation de surfaces avant collage ou peinture,
nettoyant freins et embrayages
excellente alternative au Trichlorétylène
puissant
sans résidus
sans solvants chlorés.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
0164771	SR568	5L	bidon

DECAPAGE

DECAPANT JOINT SF 7200 400ML

Conçu pour décaper les joints chimiques polymérisés en les ramollissant en 10 à 15 minutes une fois appliqué, le produit recouvre le joint d'une mousse, évitant son écoulement hors de la zone souhaitée, tout en permettant son action pendant le temps requisconcerne l'élimination de tous types de joints «chimiques» sur les plans de joints métalliques particulièrement adapté pour retirer les joints des pièces en aluminium ou autres métaux tendres sans risque de les endommager utilisable sur la plupart des surfaces.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
10494303	2099006	400 ml net	aérosol

DECOLLE ETIQUETTE FPS 650ML

Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports, décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier
compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères
faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate
ne pas utiliser sous tension.
Homologué NSF K3 n° 140141 (utilisable en industrie alimentaire).

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
0019679	6015	650 ml brut	aérosol

DEPOUSSIERANT SOUFFL'RONT ECO 650ML

Dépoussiérant gaz haute sécurité incolore
utilisable sur des matériels sous tension
préconisé en maintenance électronique, informatique, télécommunication, mécanique et électrique
accélérateur de séchage
faible odeur éthérée
pression à 20 °C : environ 550 kPa
masse volumique : 1,15
point éclair en vase fermé : néant, mélange ininflammable
point d'ébullition : - 26 °C
compatible avec les matières plastiques.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
10001854	1071	650 ml brut	aérosol

ENTRETIEN ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE

NETTOYANT F2 SPECIAL CONTACTS

Nettoyant lubrifiant des contacts électriques, nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage, pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts, lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique, ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques, laisse un film protecteur de longue durée, n'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages, ne pas utiliser sous tension multi-positions.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
0001865	1001	650 ml brut	aérosol

NETTOYANT F2 SPECIAL CONTACTS DOUBLE SPRAY 650ML

Traitement des contacts sans démontage glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, potentiomètres, supports de lampes, bornes d'accumulateurs, pénètre et décolle les dépôts d'oxydes et de sulfures lubrifie les surfaces en contact, ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques, élimine les risques d'arc électrique et les courants de fuite, utilisable sur tous les supports - sans action sur les matériaux fragiles, caoutchouc, plastiques, marquages, faible odeur
pression à 20 °C : environ 0.35 mPa.s.
masse volumique : 0,67
point éclair en vase fermé : néant.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
10497886	1000	650 ml brut	aérosols

LUBRIFIANT AU SILICONE WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)

Bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide, formule compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois, évite les frictions et le grippage des épices mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions recommandé pour : courroies, paliers, liens, outillage, glissières, valves, portes et charnières, treuils, poulies, etc... 2 positions de pulvérisation : large ou précise, aérosol de 520 ml brut (400 ml net).
Homologué NSF H2 N°145374 (utilisation possible en industrie alimentaire)

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0170309	33377	aérosol	520 brut

NETTOYANT CONTACTS WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)

Dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussière, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques ou électroniques y compris le matériel délicat
formule non conductrice et à évaporation rapide
ne laisse aucun résidu
aérosol de 520 ml brut (400 ml net).
Homologué NSF K2 n° 145372 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
0170310	33368	520 ml brut	aérosol

GRAISSE SILICONE 500

Translucide et riche en silicone
isolation, protection et lubrification propre de pièces en mouvement
étanchéité des joints
excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C
anti-adhérent, hydrophobe, sans danger pour les supports
protège les pièces métalliques de la corrosion
ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0001868	6088	aérosol	650 brut

ENTRETIEN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

MOUSSE DE NETTOYAGE ECRAN PLATS 650ML

Retire efficacement les poussières, traces de doigts, salissures des écrans d'ordinateurs fixes et portables, et de toutes autres surfaces en verre ou plastique, son action antistatique retarde le dépôt des poussières futures
utiliser avec un chiffon antistatique pour plus d'efficacité
ne pas pulvériser directement sur les écrans LCD, plasma... mais sur un chiffon
ne pas utiliser sous tension
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Conditionnement	Type : bidon/aérosol
0018519	1097	650 ml brut	aérosol

GRAISSE SILICONE 500 DOUBLE SPRAY 650ML BRUT

Graisse translucide à base de silicone pour la lubrification de pièces en mouvement, la protection et l'étanchéité des joints
protège et rend étanche sous conditions sévères d'humidité les pièces en caoutchouc et en matière plastique, les joints, les câbles
pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurisé
utilisable de -40 à + 200 °C
pulvérisation double spray : plus large ou plus précise.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10497888	6888	aérosol	650 brut

SILICONE

LUBRIFIANT SILICONE FPS 650ML

Huile silicone inodore
utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible
forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas
empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller
utilisable de - 40° C à + 200° C.
Homologué NSF H1 N° 132 244 (aerosol) et 140 214 (vrac) et Homologué NSF H1 N° 1 NSF

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0197053	6635	aérosol	650 brut

MULTIFONCTION ET ADHERENT

GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTIONS DOUBLE SPRAY 650ML

Assure une lubrification de longue durée pour toutes les pièces en mouvement, réduit le frottement et l'usure, résiste à l'eau,
protège contre la corrosion, film blanc visible
pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurité
utilisable de -18 °C à 190 °C
pulvérisation double spray : plus large ou plus précise.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10497887	6500	aérosol	650 brut

GRAISSE MULTI-FONCTIONS AU LITHIUM NLGI2 650ML

Graisse blonde à base de polymères de synthèse, de savon de lithium et d'huile minérale, haut pouvoir lubrifiant
grade NLGI : 2
contient des additifs antioxydants, anti-usure, et anti-corrosion
pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement
bonne stabilité résistance aux vibrations
utilisable de -30°C à +130°C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0001870	9510	aérosol	650 brut

GRAISSE BLANCHE LITHIUM 400ML NET (SYSTEME PRO)

Bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification longue durée ne coule pas et reste adhérente sur le support, réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement
utilisable sur des mécanismes supportant de fortes charges, en intérieur comme en extérieur, résiste à des températures pouvant aller de -18°C à +145°C
recommandé pour roulements, treuils, loquets, pistons, convoyeurs, rails de portes, câbles, glissières, pompes, 2 positions de pulvérisation : large et précise.
Homologué NSF H2 N°145376 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0189044	33390	aérosol	520 brut

GRAISSE MULTI-USAGES NLGI2 400GR (CARTOUCHE)

Pour graissage de paliers et roulements, à forte charge
résistante à l'eau, sans acide
grade NLGI : 2
température d'utilisation : de -30 à +120° C, pour des roulements graissées en continu de -30 °C à +80 °C
pointe de goutte : > 190 °C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
6614010	12511	cartouche	400

GRAISSE GRAPHITEE NLGI2 400GR

Pour graissage de pièces en mouvement, glissement, frottement, articulation
pouvoir lubrifiant élevé, propriété anti friction, anti corrosion et anti usure
grade NLGI : 2
température d'utilisation : -15° C à + 120° C
point de goutte : environ 175° C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
0015065	07325500	cartouche	400

GRAISSE SUPER ADHERENTE EXTREME PRESSION AU LITHIUM

Graisse verte (aérosol) à base de savon de lithium et d'huile minérale
excellente adhérence
résistante à l'eau
contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions
haut pouvoir lubrifiant
pour des utilisations dans des conditions sévères (pluies, froid, échauffements) et en extrême pression
pour roulements, galets, paliers, câbles...
utilisable de - 30°C à + 140°C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0010273	9520	aérosol	650 brut

GRAISSE GEL LONGUE DUREE EN SPRAY 400ML NET (SYSTEME PRO)

Formule du produit multifonction WD-40 combinée avec des agents lubrifiants et des additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées, texture gel
lubrification durable et excellente protection contre la corrosion et l'oxydation
forte adhérence et résistance à l'eau même sur les surfaces verticales
utilisable entre -20°C et + 115°C
compatibilité tous métaux
recommandé pour rideaux métalliques, chaînes, câbles, engrenages, roulements, etc
2 positions de pulvérisation : large ou précise.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0199483	33215	aérosol	520 brut

GRAISSE POLYVALENTE ECO

Multifonctions, biodégradable pour toutes pièces en mouvement : roulements, galets, câbles, paliers, articulations...
bonne stabilité, résistance aux vibrations
extrême pression avec une forte résistance à l'eau
permet une lubrification longue durée
à base d'une huile synthétique, d'esther et d'un savon lithium-calcium
sans silicone
utilisable de - 40°C à + 140°C
facilement biodégradable à 27 % selon l'OCDE 301B (aérosol).

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0197031	6742	aérosol	650 brut

ALIMENTAIRE

GRAISSE ALIMENTAIRE HAUTE PERFORMANCE SANS SILICONE FPS

Graisse blanche à base d'un savon épaississant inorganique et d'une huile minérale extrêmement raffinée, utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible pour lubrifier des charnières, engrenages, joints, robinetterie, résiste à l'eau et à la vapeur, bonnes propriétés anti-usure et anti-corrosion
utilisable de - 20°C à + 140°C (180°C en pointe).
Norme alimentaire vert Homologuée NSF H1 n° 137813 (aérosol) et n° 137659 (vrac).

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0010265	9560	aérosol	650 brut

PULVERISATEUR 500 ML VIDE

WD-40 atomiseur
Sans contenu

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10000365	44100/E	aérosol vide	500

HAUTE TEMPERATURE ET LONGUE DUREE

GRAISSE POUR FORTES CHARGES ET LONGUE DUREE AU MOS2

Graisse noire à base de savon de lithium et d'huile minérale avec du bisulfure de molybdène (MoS2)
pour la lubrification des organes qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans, articulations des escalators, tapis roulants...
résiste aux pressions élevées, chocs, à l'eau et à la corrosion
utilisable de - 30°C à + 130°C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0010270	9530	aérosol	650 brut

LUBRIFIANT DEGRIPPANT MULTI-FONCTIONS

1 produit pour 5 fonctions
dégrippe les pièces
décolle les particules rouillées
chasse l'humidité, nettoie, lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l'humidité, sans propulseur butane, propane ou DME
application possible dans toutes les positions
contient 95 % de produit actif dans son volume net.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0019682	6030	aérosol	650 brut

DEGRIPPAGE

LUBRIFIANT WD40

5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, nettoie, protège, dégrippe
les versions 400 ml et 600 ml sont équipées d'un flexible à mémoire de forme qui permet, relevé, d'atteindre de nombreux points difficiles d'accès pour une application précise
la version 500 ml dispose d'un système double spray pour une application large ou précise.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
A 0137565	33002	aérosol	200 net
B 10497343	33688	aérosol	400 net
C 0167058	33032/6U	aérosol	500 net
D 10001592	33450	aérosol	600 net
E 6619902	49500 (49506)	bidon	5000 net
F 10417497	49025/E	bidon	25000 net

SUPER DEGRIPPANT WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)

Pénètre rapidement et libère les pièces
très faible tension superficielle
résistante à l'eau, prévient la rouille et la corrosion
utilisable sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface
2 positions de pulvérisation : large et précise.

Homologué NSF H2 N°145375 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0170308	33348	aérosol	520 brut

DEGRIPPANT TRANSYL

Débloque les mécanismes rouillés, coincés ou serrés
dégrippe
facilite l'usinage des pièces
lubrifie
agit comme agent de démoulage
élimine la graisse et la saleté
chasse l'humidité et laisse un film gras dans toutes les micro-porosités.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
6892003	703	aérosol	400 brut

DEGRIPPANT LUBRIFIANT KF5 DOUBLE SPRAY 650ML

Dégrippant lubrifiant multifonctions
système double diffusion: large ou précise 100 % efficace
chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges
5 fonctions :
- pénètre rapidement et décolle les particules rouillées
- chasse et isole de l'eau et de l'humidité
- nettoie
- lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement)
- conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion).

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10010102	6040	aérosol	650 brut

DEGRIPPANT SUPER DEGRIP'RONT 650ML

Dégrippant industriel puissant multi-positions pour tous métaux
dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons, etc...
nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressorts, etc...
agit rapidement
pouvoir solvant et détergent élevé
laisse un film sec protecteur à base de MoS2 qui facilitera le démontage ultérieur
sans propulseur Butane, Propane ou DME.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0164784	6022	aérosol	650 brut

DEGRIPPANT THERMIQUE DEGRIP FLASH 650ML

Dégrippant ultra rapide
libère les pièces grippées ou corrodées, en refroidissant par choc thermique (jusqu'à - 40°C), les microfissures ainsi provoquées laissent passer le liquide actif à l'intérieur de la rouille et accélèrent sa pénétration et son efficacité
ne contient ni acide, ni silicone
laisse un film mince transparent et protecteur
multi-positions.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0019683	6037	aérosol	650 brut

AEXALT

DEGRIPPANT POLYVALENT VEGETAL SOLUCE BIO

Economique : diluable dans l'eau jusqu'à 50%
sécurité : ininflammable (point éclaire vase clos >173°C)
pratique : réglage du jet (directionnel ou vapo)
dégrippant polyvalent 10 fonctions : dégrippe - désoxyde- anti humidité - lubrifie - dégraisse - débitumine - désincruste - dilue des encres - anti résine - nettoyant
pour colles (enduits, mastic)
sans odeur et non toxique
100% d'origine végétale au ricin
remplace les solvants hydrocarbures et autres solvants d'origine pétrolière.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10014943	BIO950	aérosol	500 brut

LUBRIFICATION A SEC

LUBRIFIANT SEC AU PTFE 400ML NET (SYSTEME PRO)

Contient du Poly Tetra Fluor Ethylène qui, en laissant un film sec sur le support, permet une lubrification améliorée sans attirer les poussières, salissures ou huiles
sèche rapidement et peut également être utilisé comme agent de démoulage
compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre
utilisable dans une large plage de températures (- 45°C à + 260°C)
recommandé pour glissières, pivots, mèches, outillage électroportatif, serrures, chaînes et câbles
2 positions de pulvérisation : large et précise.

Homologué NSF H2 N°145371 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0189045	33394	aérosol	520 brut

HUILE DE MAINTENANCE

CEDREY

ALE SANS SILICONE MARVEL POUR OUTILS PNEUMTIQUE

Possède un additif anti-oxydant et un autre anti-gomme
prévient la formation de rouille et garde les moteurs des outils pneumatiques propres et performants
utilisée dans les lubrificateurs, les mini huileurs et même directement dans l'outil via son raccord d'arrivée d'air.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10015761	H0076	burette	118
10015762	H0077	bidon	946

LACME

HUILE SPÉCIALE ACCESSOIRES AIR COMPRIME 1L

Type HH ISO GV 22
pour accessoires/outillage air comprimé (clés à chocs, perceuses, ponceuses, marteaux burineurs, agrafeuses...).

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
10015730	318100	bidon	1

LACME

HUILE SPECIAL COMPRESSEUR A PISTON HHP100 2L

Type D ISO VG 10
pour compresseurs à pistons monoblocs ou à entraînement par courroies monoétagés ou biétagés.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
10015731	318000	bidon	2

LACME

KIT ENTRETIEN MONOBLOC

Kit complet entretien monobloc 20 m3/h et courroie 15 à 35 m3/h
composé de 3 éléments filtrant, 2 pions de clapet anti retour (1 x Ø 16 mm + 1 x Ø 22 mm) et 1 bidon de 2 litres d'huile spéciale compresseur HHP100.

Code	Réf	Conditionnement
10015733	474200	bidon + courroie

LacAir

HUILE SPECIAL COMPRESSEUR A VIS VD 46 + 5L

Pour compresseurs à vis et centrales d'air.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
10015732	484400	bidon	5

KF

LUBRIFIANT SERRURE 140ML

Lubrification sans huile, ni graisse
lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barillets)
pour lesquels l'emploi d'huile ou de graisse est déconseillé
possède un fort pouvoir migrant, pour une pénétration maximum et un effet anticorrosion de longue durée, sans encrassement additionnel, ni résidu
évite des interventions de maintenance trop rapprochées.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
9112448	6100	aérosol	140 brut

WD-40

LUBRIFIANT SERRURE 250ML NET (SYSTEME PRO)

Spécialement développé pour l'entretien de tous types de cylindres
formule sans graisse ni silicone
pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser
assure un fonctionnement préventif des pièces mobiles et protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures
2 positions de pulvérisations : large et précise.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10000665	33303	aérosol	405 brut

LUBRIFIANT USAGE GENERAL FPS

Lubrifiant polyvalent, incolore et inodore sans silicone
utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible
protège contre la rouille et la corrosion
réduit les frottements et l'usure
excellent pouvoir de pénétration
utilisable de - 18°C à + 120°C (150°C en pointe).
Homologué NSF H1 N° 132 244 (aerosol) et 140 214 (vrac) et Homologué NSF H1 N° 1

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0197051	6634	aérosol	650 brut

FLUIDE LUBRIFIANT SUPER GLISSE POLYBOIS

Facilite le glissement du bois brut sur les tables de travail des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses, dégauchisseuses
permet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements
convient à toutes les essences de bois
sans silicone, incolore, ne tache pas et autorise les finitions
supprime l'utilisation de paraffine.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
9112449	6190	aérosol	650 brut

HUILE POUR USINAGE ET COUPE

HUILE DE COUPE POLYVALENTE LUB'COUP II

Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau
réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux
action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus élevées, évite l'usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils, efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc...
sans propulseur butane, propane ou DME.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
9122096	6290	aérosol	650 brut

HUILE DE COUPE POLYVALENTE 400ML NET (SYSTEME PRO)

Constituée d'un mélange d'huile minérale, ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes
prévient l'usure, facilite les opérations d'usinage, réduit les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux, accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal
efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0189043	33109	aérosol	520 brut

HUILE DE COUPE POLYVALENTE ECO 650ML

Huile naturelle entière, sans chlore, pour toute opération d'usinage sur métaux ferreux, non ferreux et aluminium
excellent pouvoir réfrigérant pour diminuer la friction et accroître la longévité des outils
permet d'augmenter la vitesse de fonctionnement
formulation avec une mousse stable
facilement biodégradable à 87 % suivant OCDE 301B.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0180605	6740	aérosol	650 brut

HUILE DE COUPE POLYVALENTE ECO 5L

Biodégradable pour tous métaux
refroidit efficacement les outils de coupe et enlève les copeaux de la zone de travail
lubrifie et ainsi augmente la durée de vie de l'outil
protège contre la rouille les pièces qui viennent d'être usinées
efficace sur tous les outils de perçage, taraudage, fraisage
facilement biodégradable à 87 % selon OCDE 301B.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0197045	6741	bidon	5000 brut

HUILE DE COUPE LUB 21 5L

Pour toutes les opérations d'usinage et de rectification
augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification
protège de la corrosion
lubrifiant de longue durée
bonne détergence
ininflammable
dilution : mettre le produit dans l'eau et non l'inverse.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0001866	6702	bidon	5000 brut

DETECTION DE FUITE GAZEUSE

DETECTEUR DE FUITES LEAK FINDER 650ML

Détecte rapidement et avec fiabilité les fuites de gaz de toutes natures (air comprimé, CO2, oxygène...), contrôle les pertes de pression et les défauts d'étanchéité, localise rapidement et de façon fiable les fuites de tous types de gaz en formant des bulles de façon abondante à l'endroit de la fuite, non corrosif, compatible avec les métaux et les plastiques, multi-positions
biodégradable à 31 % selon OCDE 301 B, aérosol de 650 ml brut.
Conforme à la norme EN 14291 NG-5170AS0069.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
9122098	6619	aérosol	650 brut

DETECTEUR DE FUITES GAZ'RONT 650ML

Détection immédiate des fuites gazeuses, par formation d'une mousse stable et abondante, pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO2, oxygène (norme mil)...) même à basse pression : raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles... disparaît après utilisation sans laisser de traces,
non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités,
ininflammable, multi-positions
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0019677	6032	aérosol	650 brut

DETECTEUR DE FUITES SF7100 400ML NET

Détecteur de fuites en aérosol à base aqueuse pour la réparation d'urgence des systèmes à air ou gaz comprimé
appliqué par pulvérisation, ce produit incolore produit des bulles à l'endroit de la fuite, basé sur un mélange d'agents tensio-actifs
non inflammable et non toxique
adapté aux canalisations en acier, en cuivre et en plastique
aérosol de 400 ml net.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
1041943	250000	aérosol	400 net

ANTI-ADHERENT

ANTI-ADHERENT SOUDURE 400ML

Sans CFC et sans silicone
permet l'application ultérieure de peinture
protège les pièces d'usure des torches
aérosol de 400 ml.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10002248	192.0071	aérosol	400 net

ANTI-ADHERENT SOUDURE BASE AQUEUSE B83 650ML

Anti-adhérent aqueuse biodégradable
sans danger pour l'utilisateur car sans silicone, sans solvant chloré, inodore, inflammable, à base d'eau
contient des additifs anticorrosion
évite l'adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage : becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...
améliore la stabilité de l'arc de soudure
permet la post finition
idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure
facilement biodégradable à 68 % selon OCDE 301B (aérosol)
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0019678	6632	aérosol	650 brut

ANTI-ADHERENT SOUDURE AB 22 650ML

À base d'huile minérale à évaporation ultra rapide
protège des projections de soudures surfaces, pistolets, buses de soudure
autorise les traitements ultérieurs de finition : peintures, vernis
séchage rapide
sans silicone, ininflammable
aérosol multi-positions de 650 ml brut.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
9104848	6612	aérosol	650 brut

ANTI-ADHERENT SOUDURE (POT DE 300G)

Pâte anti-adhérente dans laquelle sont trempées les buses gaz MIG chaudes pour éviter l'encrassement dû aux grattons
pot de 300 gr.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
10002249	192.0058	pot	300

LIQUIDE ANTI-GRATTONS PROTEC CE15L

Liquide anti-grattons efficace à 100 %
contre l'adhésion des grattons à l'état sec et humide
bonne qualité de soudure après application
facilite l'opération de nettoyage et de dégraissage
favorise l'adhérence des traitements ultérieurs
biodégradable et écologique.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10002250	192FR010	bidon	10000

RESSUAGE

DEGRAISSANT AVANT RESSUAGE CRICK110 650ML

Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
solvant de nettoyage et de dégraissage servant à préparer la surface à contrôler
pénètre dans les plus petites fissures
permet aussi d'éliminer l'excès de pénétrant
évaporation rapide
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 650 ml brut.
Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0011693	6045	aérosol	650 brut

PRODUIT DE RESSUAGE CRICK120 650ML

Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
liquide pénétrant et s'infiltrant jusqu'au fond des micro-fissures de la zone à contrôler
visible à la lumière blanche naturelle
lavable à l'eau ou avec le crick 110
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 650 ml brut.
Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0011694	6046	aérosol	650 brut

REVELATEUR DE CRICK 130 650ML

Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
poudre qui par action buvard fait ressortir le colorant qui a pénétré dans les fissures
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 650 ml brut.
Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0011695	6047	aérosol	650 brut

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BTC 50 5L

Spécialement adapté aux torches de soudage
et de coupage refroidies par liquide
garde sa fluidité jusqu'à -50°C et joue un important rôle
de protection du circuit de refroidissement contre la corrosion électrolytique
inflammable, peut être utilisé en milieu clos et pas de classement spécifique pour le transport et le stockage
bidon de 5 L.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
10002251	192.0175	bidon	5

TEMPORAIRE

TRACEUR DE CHANTIER S-MARK 650 ML

Bonne luminosité, adhérence et résistance mécanique
bon pouvoir couvrant
composition respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Contenance (ml)
0165855	141917	jaune fluo	aérosol	650 brut
0165856	141918	vert fluo	aérosol	650 brut
0165854	141916	orange fluo	aérosol	650 brut
0165857	141919	bleu fluo	aérosol	650 brut
0165853	141913	rouge fluo	aérosol	650 brut
0165858	141925	cerise fluo	aérosol	650 brut
10256222	1419200	violet	aérosol	650 brut
10256223	1419000	blanc	aérosol	650 brut
10256230	1419090	marron	aérosol	650 brut

TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP 650 ML

Marquage provisoire fluorescent (tenue moyenne 9/10 mois)
haute luminosité
lente dégradation de la fluorescence aux ultra-violets
capot de sécurité breveté, à la couleur de la peinture
bonne résistance aux intempéries
séchage rapide même sur supports humides
utilisation possible à basse température
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Contenance (ml)
0002106	141517	jaune fluo	aérosol	650 brut
0002107	141518	vert fluo	aérosol	650 brut
0002105	141516	orange fluo	aérosol	650 brut
0002108	141519	bleu fluo	aérosol	650 brut
0002102	141513	rouge fluo	aérosol	650 brut
0002110	141525	cerise fluo	aérosol	650 brut

TRACEUR DE CHANTIER MARKER PAINT 650 ML

Peinture de marquage provisoire multipositions pour les travaux de marquage
et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, même humides
nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas même appliquée sur surface verticale
nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité et propreté à l'application pour l'utilisateur
ouverture et application avec une seule main
jet directionnel permettant un marquage fin et précis avec un débit régulier
peinture de qualité constante avec un excellent pouvoir couvrant, pigments de haute fluorescence
ne coule pas, séchage rapide
résiste aux basses températures (- 35°C)
sans solvant chloré ni solvant aromatique.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Contenance (ml)
9103198	10155	rouge fluo	aérosol	650 brut
9103199	10165	orange fluo	aérosol	650 brut
0197070	10154	jaune	aérosol	650 brut
9103200	10160	bleu fluo	aérosol	650 brut
0197072	10167	violet	aérosol	650 brut
9103201	10158	jaune fluo	aérosol	650 brut
0197071	10164	noir	aérosol	650 brut
9103202	10163	fuchsia fluo	aérosol	650 brut
0197069	10162	blanc	aérosol	650 brut
9103203	10157	vert fluo	aérosol	650 brut

MARQUEUR TEMPORAIRE EVENEMENTIEL TEMPO TP 650 ML

Marquage temporaire fluorescent (tenue moyenne 2 à 8 semaines)
nettoyage facile par simple action mécanique
dégradation lente de la couleur aux ultra-violets
capot de sécurité breveté
haute luminosité
utilisation possible à basse température
utilisation possible sur tous types de supports (y compris humide)
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Contenance (ml)
0002168	141613	rouge fluo	aérosol	650 brut
0002169	141617	jaune fluo	aérosol	650 brut
0002163	141616	orange fluo	aérosol	650 brut
0002172	141600	blanc	aérosol	650 brut

PEINTURE DE MASQUAGE MASKER SIGN 650ML

Produit hydrophobe donc pas de risque d'effacement par la pluie
haut pouvoir couvrant
élimination facile et rapide sur supports lisses, à l'aide d'un chiffon sec
composition respectant l'homme et l'environnement
temps de «séchage» : environ 10 à 15 minutes.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Contenance (ml)
0204445	142107	gris	aérosol	650 brut

CANNE DE MARQUAGE 1 ROUE PVC

Souple, légère et ergonomique
s'adapte à toutes les tailles d'aérosols.

Code	Réf
0165859	441617

PERMANENT

TRACEUR DE SOLS STRIPING PAINT

Peinture de traçage permanent de ligne
haute résistance aux intempéries et à la circulation
utilisation intérieur et extérieur
pour signalisation, aires de stockage, zone de sécurité, parkings, aires de jeux...
séchage rapide et débit régulier pour un traçage précis et fiable
un aspect satiné pour faciliter l'entretien et limiter l'encrassement futur
application manuelle ou avec chariot KF (striping machine)
2 buses spécifiques permettent au produit une utilisation dans les principaux chariots du marché.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Contenance (ml)
0200279	11673	noir	aérosol	650 brut
9103205	11668	blanc	aérosol	650 brut
9103204	11671	jaune	aérosol	650 brut

CHARIOT 3 ROUES STRIPING MACHINE

Servant à appliquer les peintures de traçage de ligne
pratique et maniable, conçu pour une application et un entretien facile
largeur de ligne ajustable de 4 à 10 cm
marquage précis dû à la buse adaptée
peut se transformer rapidement en canne à tracer 2 roues.

Code	Réf
9103206	11507

LES POINTS DE VENTE
DE NOTRE RÉSEAU

Pour mieux vous servir et vous conseiller, les professionnels de notre réseau vous accueillent dans leurs magasins.

DES PROS AU SERVICE DES PROS

Plus de 170 points de vente
spécialistes de vos métiers,
sont à votre service
et à votre écoute chaque jour.



Retrouvez le point de vente le plus proche en un clic !

dompro.fr

Nouveau

Dompro.fr fait peau neuve et vous offre plein de fonctionnalités pour faciliter vos commandes et recherches en ligne. Sélectionnez votre magasin et découvrez vite le nouveau site dompro.fr de votre point de vente.

- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Livraison partout en France ou dans l'agence DomPro la plus proche dès 24h
- Moteur de recherche simplifié
- Fiches produits détaillées
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ESPACES VERTS

MOBILIER URBAIN
Aménagement de parking....478

CLOTURE ET GRILLAGE
Accessoire grillage en rouleau 478

MATERIEL ESPACES VERTS
Préparation et entretien des sols 479
Elagage et taille 479
Coupe du bois....480

PROTECTION
Bâche et film 481

ARROSAGE ET IRRIGATION
Arrosage 482
Pompes 487

PARKINGS VOITURES

BARRIERE RABATTABLE DESIGN

Avec embases en résine super résistantes (résiste à 10 tonnes de compression)
sans aspérité pour sauvegarder les pneus
structure en tube Ø 50 et 45 mm
finition zinguée - antirouille
3 embases design en résine haute résistance + - 2 bandes fluo rouges.
Dimensions montée : 94 x 38 x HT 42 cm

Code	Réf
10532441	B302C

BARRIERE DE PARKING

Arceau de parking anti-stationnement
rabattable au sol
épaisseur acier 15/10e
fermeture avec cadenas (3 clés différentes)
6 fixations béton (10mm)
diamètre du tube : 40mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10532551	STOPCAR	755	355	3

AGRAFE ET AGRAFEUSE GRILLAGE

AGRAFE A GRILLAGE VR

Pour pince à grillage
VR22 : pour fil de clôture 5-11 mm
VR16 : pour fil de clôture 2-8 mm.

Code	Réf	Type	Boîte de
0018506	40108796	VR16 galva	400
0018510	40108799	VR16 galva	1390
0018507	40108797	VR16 plastifiées vert	400
0018511	40108800	VR16 plastifiées vert	1390
0018508	40108801	VR22 galva	215
0018512	40108806	VR22 galva	1100
0018509	40108802	VR22 plastifiées vert	215
0018513	40108807	VR22 plastifiées vert	1100

PINCE A GRILLAGE FP 216

Matière ABS et fibre de verre
pour espaces réduits
système de chargement rapide
capacité magasin : 50 agrafes
utilise des agrafes VR16 (Ø 2-8 mm)
verrou de poignée
poids : 295 gr.

Code	Réf
0018504	23467900

PINCE A GRILLAGE FP 20

Matière ABS et fibre de verre
utilise des agrafes VR16 et VR22 (Ø 2-11 mm)
poignée ergonomique
verrou de poignée
poids : 195 gr.

Code	Réf
0018503	23468000

PINCE A GRILLAGE FP 222

Matière ABS et fibre de verre
pour pose de grillages torsadés et fil plus épais
système de chargement rapide «quick load system»
poignée souple et antidérapante
crochet de sécurité maintenant la pince fermée lorsqu elle n est pas utilisee
capacité magasin : 50 agrafes
utilise des agrafes VR22 (Ø 5-11 mm)
poids : 285 gr.

Code	Réf
0018505	23468100

SOUFFLEUR

SOUFFLEUR 18V DUB184Z

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	10524043
Réf	DUB184Z
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Débit d'air (m^3/h)	762
Vitesse d'air max (m/sec)	49
Puissance sonore (dBA)	96
Taux de vibration (m/s^2)	2,5
Longueur (mm)	825
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	295
Poids (kg)	3,10

ELAGEUSE

TRONCONNEUSE D'ELAGAGE 18V DUC254Z

Moteur Brushless sans charbon
mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
écrou captif : empêche la perte des écrous
anneau de sécurité
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge
profonde/surchauffe
poignée ergonomique Soft Grip
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livrée avec chaine 25 cm, clé à douille, guide étoile 25 cm, protège guide
sans batterie, ni chargeur.

Code	10018260
Réf	DUC254Z
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	24
Longueur guide-chaîne (cm)	25
Type de chaîne	90PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge (mm)	1,1
Taux de vibration (m/s^2)	3,1
Puissance sonore (dBA)	103,2
Poids (kg)	2,80

TRONCONNEUSE A BOIS

TRONCONNEUSE 2X18V 35CM DUC353Z

Moteur Brushless sans charbon
changement et tension de chaîne sans outil
griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
vitesse variable à la gâchette
niveau d'huile visible sans démontage
poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livrée avec guide de chaîne 35 cm, chaîne de tronçonneuse 35 cm
sans batterie, ni chargeur.

Code	10001126
Réf	DUC353Z
Type de batterie	Li-Ion
Tension batterie (v)	2 x 18
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	20
Longueur guide-chaîne (cm)	35
Type de chaîne	90PX
Pas de chaîne	3/8"
Gauge (mm)	1,1
Taux de vibration (m/s^2)	4,1
Puissance sonore (dBA)	106
Poids (kg)	4,70

TAILLE HAIE

TAILLE-HAIE 18V 60CM DUH602Z

Moteur Brushless sans charbon
3 vitesses de coupe permettant d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
inverseur de sens de rotation permettant de débloquer les branches coincées dans le lamier
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
la forme de la lame permet de couper proprement les branches
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livré avec protection de lame
sans batterie, ni chargeur.

Code	10017816
Réf	DUH602Z
Modèle	DUH602Z
Type batterie (v)	Li-Ion
Tension batterie (v)	18
Cadence de coupe (cps/min)	4400
Longueur de lamier (cm)	60
Ø de coupe max (mm)	21
Puissance sonore (dBA)	87,4
Poids (kg)	3,80

DEBROUSAILLEUSE

COUPE-HERBE 18V DUR190LZX3

Moteur Brushless sans charbon
plus de contrôle grâce au frein électrique
blocage de l'arbre intégré pour un remplacement facile et rapide de la tête de coupe
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé
protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil
protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe
3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal
inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livré avec sangle, tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	10532230
Réf	DUR190LZX3
Type batterie (v)	Li-ion
Tension batterie (v)	18
Vitesse à vide (tr/min)	3500/5100/6000 tr/min
Puissance sonore (dBA)	87,1
Poids (kg)	2,90

COUPE-HERBE 2X18V DUR368AZ

Moteur Brushless sans charbon
protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
guidon asymétrique pour plus de confort
3 vitesses de coupe, permettant d'adapter la vitesse en fonction du végétal
inverseur de sens de rotation : élimine les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
filetage de l'arbre M10 x 1,25 gauche
Ø coupe lame/tête fil : 230/350 mm
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livré avec lame de coupe à 4 dents 230 mm x 25,4 mm 1,8 mm, sangle, tête 3 couteaux courbés synthétiques et une tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	10038985
Réf	DUR368AZ
Type batterie (v)	Li-Ion
Tension batterie (v)	2 x 18
Vitesse à vide (tr/min)	6500
Taux de vibration poignée avant (m/s²)	1,1
Taux de vibration poignée arrière (m/s²)	0,9
Puissance sonore (dBA)	86
Poids (kg)	4,70

SCIE A BUCHE

CHEVALET BOIS

Chevalet bois 2 ou 3 branches
bois dur 1er choix
articulation par boulons zingués
ouverture retenue par chaîne

	Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nombre de branches
A	10015668	105B	460	800	6	2
B	10015669	105DB	630	950	8	3

POLYANE

FILM PROTECTION TYPE 75M² - 3M X 25ML TYPE 150

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore, feuille souple d'étanchéité
composition 100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé
largeur 3 m plié en 4 soit 0 m 75 de large/rouleau
surface 75 m²
épaisseur ponctuelle 40 µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523835	FILINE075315

FILM PROTECTION 342M²- 6M X 57ML TYPE 150

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore, feuille souple d'étanchéité 100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé largeur 6 m surface 342 m² épaisseur ponctuelle 35 µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523834	FILINE348615

FILM SOUS-DALLE 40M² - 4M X 10M -SD150

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore, feuille souple d'étanchéité
composition 100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé
largeur 4 m
surface 40 m²
épaisseur 150µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523836	FISTTR4041050

BACHE PVC

BACHE EC80 BLEUE

Légère professionnelle imperméable (80 g/m²)
en polyéthylène renforcé haute densité
chaîne et trame HDPE
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm – coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 420 N/5 / 205 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 %
résistance au déchirement : 4,5 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50%
résistance à l'arrachement des œillets : 260 N
températures d'utilisation : -20°C / +60°C
coloris : bleue.

Code	Réf	Dimensions
10497863	PR0836	2 m x 3 m
10497862	PR0837	4 m x 5 m

BACHE SR150 VERTE ET BLEUE

Lourde professionnelle imperméable (150 g/m²)
en polyéthylène renforcé haute densité
chaîne et trame HDPE
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
traitement anti-UV – coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 720 N/5 / 405 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 %
résistance au déchirement : 9,5 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50%
résistance à l'arrachement des œillets : 360 N
températures d'utilisation : -30°C / +80°C
U.V. : 260 kly (Niveau 2) – 1 face bleue/1 face verte.

Code	Réf	Dimensions
10497869	PR0828	2 m x 3 m
10497868	PR0829	4 m x 5 m
10497867	PR0830	5 m x 8 m
10497866	PR0831	6 m x 10 m
10497865	PR0832	8 m x 12 m
10497864	PR0833	10 m x 15 m

BACHE HQ250 PRO VERTE EXTERIEURE

Lourde professionnelle imperméable (250 g/m²)
en polyéthylène renforcé haute densité
chaîne et trame HDPE
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
traitement anti-UV – coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 1290 N/5 / 815 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 18/16%
résistance au déchirement : 15 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <40%
résistance à l'arrachement des œillets : 390 N
températures d'utilisation : -30°C / +80°C
U.V. : 300 kly (Niveau 2) – 1 face marron/1 face verte.

Code	Réf	Dimensions
10497884	PR0812	3 m x 5 m
10497883	PR0813	4 m x 5 m
10497882	PR0814	5 m x 8 m
10497881	PR0815	6 m x 10 m
10497880	PR0816	8 m x 12 m
10497879	PR0817	10 m x 15 m

TUYAUX D'ARROSAGE

TUYAU D'ARROSAGE ALFAFLEX ATH

Pour l'arrosage domestique et industriel
5 couches, qualité supérieure
intérieur lisse en PVC vierge
renforcement spécial A.T.H (Anti Torsion Hose)
supprimant le phénomène de vrillage sous pression
revêtement en PVC souple anti UV
coloris : jaune
pression test : 25 bar
garantie : 12 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0188268	AF15025	15	25
0142914	AF19025	19	25
0188269	AF15050	15	50
0190774	AF19050	19	50

TUYAU D'ARROSAGE SUPER ALFAFLEX

Tuyau renforcé haut de gamme 5 couches
multi-usages : amenées d'eau, arrosage domestique et industriel en usage intensif
composants de qualité alimentaire
couche intérieure lisse en PVC bleu anti-algues
couche intermédiaire en PVC alvéolaire apportant souplesse et maniabilité exceptionnelle
renforcement polyester haute ténacité
revêtement double couche en PVC souple anti UV
pression service : 12 bar
pression test : 25 bar
garantie : 12 ans
passage de produits ou liquides alimentaire suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : RA_E19-43252).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
9116990	AFSUP19025	19	25
9116991	AFSUP19050	19	50

RACCORDS D'ARROSAGE

BOUTTÉ

NEZ SELECTEUR 2 CIRCUITS RAPIDE F3/4 PLASTIQUE

Nez sélecteur 2 circuits rapide
femelle 20x27 (3/4»)
matière : corps en ABS, joint torique caoutchouc
dimensions produit (H x L x P en cm) : 7 x 11 x 3,8
poids (g): 44.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014003	2174209	femelle	20 x 27

PISTOLET D'ARROSAGE POMME 6 JETS

Poignée ergonomique en cahoutchouc
pour un meilleur confort d'utilisation
pomme 6 jets différents
régulateur de débit = économie d'eau
gâchette
marche/arrêt manuel.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014030	0174683	raccord rapide	pomme 6 jets

LANCE STD RAPIDE PLASTIQUE

Lance standard avec raccord rapide plastique
matière : ABS & polypropylène.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013996	2174490	raccord rapide	jet progressif

LANCE D'ARROSAGE STANDARD AVEC RACCORD RAPIDE

Lance standard avec raccord rapide monobloc
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194507	2102820	raccord rapide	jet progressif

LANCE D'ARROSAGE STANDARD POUR TUYAU Ø 15 MM

Lance standard avec raccord cannelé
jet réglable à une seule main et progressif
matière : laiton
raccord cannelé en entrée.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194505	2100086	tuyau Ø 15	jet progressif

LANCE D'ARROSAGE GROS DEBIT POUR TUYAU Ø 19 MM

Lance gros débit avec raccord cannelé
jet réglable à une seule main et progressif
matière : laiton
raccord cannelé en entrée.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194506	2100192	tuyau Ø 19 mm	jet progressif

PISTOLET LANCE METAL BROSSE

Réglage facile du jet
poignée soft grip ergonomique
régulateur de débit
gâchette marche/arrêt avant
adaptateur mâle rapide chromé.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0189153	0184910	raccord rapide	jet progressif

PISTOLET POMME METAL BROSSE

Pomme 7 fonctions
réglage facile du jet
poignée soft gripp, ergonomique
régulateur de débit
gâchette marche/arrêt avant
adaptateur mâle rapide chromé.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0189154	0184927	raccord rapide	pomme 7 jets

PISTOLET MULTIJET METALLIQUE

Entièrement métallique
sortie lance multijet
embout laiton
gâchette marche/arrêt
crochet de rangement
régulateur de débit pour économie d'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113531	2157622	femelle 20 x 27	multijet

NEZ DE ROBINET RAPIDE FEMELLE ABS

Matière : corps ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014004	2174186	femelle 20 x 27	raccord rapide

NEZ DE ROBINET RAPIDE FEMELLE LAITON

Matière : corps en laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113527	2102707	femelle 20 x 27	raccord rapide
10014019	2102691	femelle 15 x 21	raccord rapide
10014020	2104879	femelle 26 x 34	raccord rapide

ADAPTATEUR ARROSAGE RAPIDE MALE ABS

Matière : corps ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014002	2174223	mâle 20 x 27	raccord rapide

ADAPTATEUR ARROSAGE RAPIDE MALE LAITON

Matière : laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014029	2102721	mâle 20 x 27	raccord rapide

JONCTION ARROSAGE RAPIDE ABS

Matière : corps en ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013997	2174438	raccord rapide	raccord rapide

JONCTION ARROSAGE RAPIDE LAITON

Matière : laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014026	2102790	raccord rapide	raccord rapide

RACCORD AUTOMATIQUE RAPIDE PLASTIQUE

Matière : ABS.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014000	2174254	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10014001	2174315	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm

RACCORD AUTOMATIQUE PLASTIQUE RAPIDE AQUA STOP

Matière : ABS
système Aquastop permettant le changement d'accessoires sans couper l'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013998	2174285	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10013999	2174346	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm

RACCORD RAPIDE LAITON

Matière : laiton
bague de compression en polypropylène
résistance aux intempéries et aux UV
6 billes inox pour un raccordement 100 % automatique.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0017978	2102752	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
0017979	2102769	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm

RACCORD 6 BILLES AQUA STOP LAITON

Matière : laiton
bague de compression en polypropylène
résistance aux intempéries et aux UV
6 billes inox pour un raccordement 100% automatique
système Aquastop permettant le changement d'accessoires sans couper l'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014027	2102776	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10014028	2102783	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm

MAMELON DOUBLE MALE REDUIT LAITON

Matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014015	2111709	mâle 26 x 34	mâle 20 x 27

MAMELON DOUBLE MALE

Mamelon double mâle égal 280
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014018	2111389	mâle 20x27	mâle 20x27
10014017	2111396	mâle 26x34	mâle 26x34

MAMELON DOUBLE FEMELLE LAITON

Matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014016	2111587	femelle 26 x 34	femelle 26 x 34

NEZ DE ROBINET SELECTEUR 2 CIRCUITS 20X27

Nez sélecteur pour nez de robinet
raccord 2 voies en laiton
possibilité de sélectionner les voies
par des manettes ouverture/fermeture en métal
écrou mobile moleté pour un montage à la main.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113530	2103469	femelle 20 x 27	mâle 20 x 27

NEZ DE ROBINET SELECTEUR 2 CIRCUITS RAPIDE 20X27

Nez sélecteur 2 circuits
matière : corps en laiton, joint torique caoutchouc
possibilité de sélectionner les voies par manettes en métal.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0154939	2102813	femelle 20 x27	raccord rapide

NEZ DE ROBINET Y 20X27

Nourrice 2 circuits, nez Y fileté mobile 6 pans
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194502	2103537	femelle 20 x 27	mâle 20 x 27

ROBINET DE JARDIN

Ouverture par clapet
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113536	2103315	mâle 15 x 21	mâle 20 x 27
0146156	2103339	mâle 20 x 27	mâle 20 x 27
0146157	2103353	mâle 20 x 27	mâle 26 x 34

NEZ DE ROBINET CANNELE AVEC ECROU A AILETTES

Matière : laiton
écrou mobile à ailettes pour une facilité de montage à la main.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194503	2100574	femelle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
0113528	2100604	femelle 20 x 27	tuyau Ø 15 mm
0113529	2100628	femelle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
0194504	2100659	femelle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm

EMBOUT FEMELLE CANNELE

Matière : laiton
écrou 6 pans
crans accrocheurs mais non coupants
livré avec joint
pour tuyaux polyéthylène, semi-rigide, annelé, alimentaire... ACS.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194509	2102318	femelle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
0113535	2102356	femelle 26 x 34	tuyau Ø 25 mm
10014010	2102332	femelle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
10014011	2136986	femelle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm

EMBOUT MALE LAITON

Embout laiton mâle.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194508	2102073	mâle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
10014012	2102097	mâle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
10014014	2102110	mâle 26 x 34	tuyau Ø 25 mm
10014013	2136795	mâle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm

BOUCHON RACCORD EXPRESS AV/JT

Entre griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 70,8
type de raccordement : Cannele
raccordement tuyauterie : Taraude et fileté BSP
TS min - max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf	Type
0197172	2283001	cannelé

RACCORD EXPRESS FEMELLE AVEC JOINT

Entre-Griffes (mm) : 41
écartement / Face to Face (mm) : 33 à 42
raccordement tuyauterie : taraude bsp
TS min - max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
0197182	2282003	Femelle	12 x 17
0197183	2282004	Femelle	15 x 21
0197184	2282005	Femelle	20 x 27
0197185	2282006	Femelle	26 x 34
0197192	2282007	Femelle	33 x 42

RACCORD EXPRESS MALE AVEC JOINT

Entre-Griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 38 à 47
raccordement tuyauterie : fileté bsp
TS min - max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
0197187	2281003	Mâle	12 x 17
0197188	2281004	Mâle	15 x 21
0197189	2281005	Mâle	20 x 27
0197190	2281006	Mâle	26 x 34
0197191	2281007	Mâle	33 x 42

RACCORD EXPRESS AVEC JOINT CANNELE

Entre-griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 69
type de raccordement : cannele
raccordement tuyauterie : taraude et fileté BSP
TS min-max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf	Ø de tuyau (mm)
0197181	2280009	9
0197174	2280011	11
0197175	2280013	13
0197176	2280016	16
0197177	2280019	19
0197178	2280022	22
0197179	2280025	25

COLLIER A GRIFFES ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
0197196	9844020	10
0197198	9844026	13
0197199	9844029	16-19
0197200	9844032	19
0197201	9844036	22

JOINT RACCORD EXPRESS NBR PASSAGE REDUIT

Joint de rechange NBR Ø 16 mm (trou réduit).

Code	Réf	Ø (mm)
0197173	9830983	16

JOINT RACCORD EXPRESS

Joint de rechange NBR Ø 22 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
9109160	9830984	22

POMPES DE SURFACE

POMPE SERPILLERE LEGERE FAMILY-12

Pompe d'assèchement intégral
capable de pomper jusqu'à 1 mm
idéal pour l'assèchement de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible
résistance aux intempéries et aux UV
dispositif de protection interne au moteur
garniture mécanique à l'intérieur de la chambre à huile
2 sorties standards en 15 et 25 mm
adaptateur pour eau résiduelle
débit jusqu'à 4,5 m3/h
granulométrie 6mm
Hauteur de refoulement 6m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10485131	Family-12	claires	4,50

POMPE SERPILLERE FAMILY-12A AUTOMATIQUE

Pompage jusqu'à 1 mm
double enveloppe qui permet le fonctionnement à sec
légère et facile à transporter
série LSC munie d'un clapet anti-retour, l'eau reste dans la tuyauterie
équipée d'un flotteur pour déclenchement automatique
granulométrie 6mm
Hauteur de refoulement 6m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10532931	FAMILY-12A	Claires	5

POMPE SERPILLERE TSURUMI LSC1-4S

Pompe d'assèchement de résidus
permet d'enlever l'eau jusqu'à 1 mm de la surface
idéal pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible
aspiration des liquides de 0°c à 40 °c
corps de la pompe composé de matériaux fiable et robuste résistance pour les chantiers
débit jusqu'à 10 m3/h
granulométrie 6mm
Hauteur de refoulement 11m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10485132	LSC1-4S	claires	10,00

POMPE SERPILLERE LSCE1-4S AUTOMATIQUE

Pompe d'assèchement similaire à la pompe LSC1-4S
équipée d'une sonde de niveau pour un déclenchement en automatique
aspiration des liquides de 0°c à 40°
débit jusqu'à 10 m3/h
granulométrie 6mm
hauteur de refoulement 11m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10532932	LSCE1-4S	Claires	10

POMPES DE RELEVAGE

POMPE VIDE-CAVE A EAU CHARGEE 1100W PF1110

Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées
jusqu'à 9 m de profondeur
turbine plastique ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux
bain d'huile entre le moteur et la turbine
déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur
raccords standards
débit : 250 L/min
hauteur mini d'aspiration : 50 mm
hauteur de refoulement : 10 m
granulométrie : 35 mm
dimensions (L x l x h) : 160 x 150 x 355 mm
poids : 5,9 Kg
cordon d'alimentation de 10 m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10018493	PF1110	chargées	15,00

POMPE DE RELEVAGE POMA AUTOMATIQUE

Pompe d'assainissement monophasée et automatisée à turbine vortex
résistance à l'abrasion et à la corrosion
corps de pompe en résine renforcée Interrupteur à flotteur faible encombrement
grand passage libre 35 mm
relevage d'eaux chargées pour utilisation domestique
hauteur de refoulement 5,7m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10532935	POMA	Chargées	11,4

POMPE DE RELEVAGE OMA4

Pompe en résine renforcée et acier inoxydable
résiste à l'abrasion et à la corrosion
résiste à l'usure dans les eaux usées ainsi qu'aux chocs
moteur à induction IP 68 monophase
débit jusqu'à 10,8 m3/h.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)
10485133	OMA4	usées	10,80

POMPE DE RELEVAGE OM3

Pompe d'assainissement monophasée à turbine vortex
hauteur de relevage jusqu'à 7,50 m
corps de pompe en résine renforcée Légère et compacte
relevage d'eaux usées faiblement chargées pour utilisation domestique.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)
10532934	OM3	Claires	11,7

POMPES IMMERGEES

POMPE SUBMERSIBLE TSURUMI HS2-4S

Pompe HS2-4S avec agitateur intégré
(turbine à tête dilueuse) de grande robustesse
utilisée efficacement pour le drainage
d'eaux boueuses de chantiers
corps aspiration en fonte haute résistance à l'abrasion
et enveloppe moteur en alliage d'aluminium
sortie : DN 50 mm
refoulement : 12 m
puissance : 400W

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)	Puissance (kW)
10015852	HS2-4S	chargées	12	400

POMPE SUBMERSIBLE TSURUMI HSA2-4S AUTOMATIQUE

Pompes de chantier monophasées
légère et compacte
munie d'un agitateur et d'une crépine pyramidale
qui permet le pompage d'effluents chargés jusqu'à 7mm
refoulement latéral limitant l'usure
pour le drainage des eaux chargées en particules
interrupteur à flotteur
hauteur de refoulement 12m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)
10532933	HSA2-4S	Chargées	12

POMPE SUBMERSIBLE LB480

Pompes de chantier monophasées
pour utilisation en espaces réduits
légère et compacte
double enveloppe qui permet le fonctionnement à sec
refoulement par le haut
assèchement des eaux chargées
granulométrie 6mm
hauteur de refoulement 11m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)
10532936	LB480	Chargées	14

POMPE SUBMERSIBLE LBA480 AUTO AVEC FLOTTEUR

Pompes de chantier monophasées
pour utilisation en espaces réduits
arrêt par interrupteur à flotteur
double enveloppe qui permet le fonctionnement à sec
refoulement par le haut
assèchement des eaux chargées
granulométrie 6mm
hauteur de refoulement 11m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)
10532938	LBA480	Chargées	14

POMPE SUBMERSIBLE LB480A AUTO AVEC SONDE

Pompes de chantier monophasées
pour utilisation en espaces réduits
arrêt par sonde
double enveloppe qui permet le fonctionnement à sec
refoulement par le haut
assèchement des eaux chargées
granulométrie 6mm
hauteur de refoulement 11m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)
10532937	LB480A	Chargées	14

ACCESSOIRE DE POMPE

KIT REFOULEMENT POUR SEMISON 265

Composition du kit :
10 m de Flat 15 rouge Ø 38,
1 mamelon 1"1/2 laiton
1 raccord cranté 38 mm x fem tourn 1"1/2 laiton
1 montage par ligature DN40.

Code	Réf
10015083	FL15POR038010KIT

BOUTTÉ

FILTRE ANTI-SABLE POMPE 26X34

Tenue en pression : 20 bars
température maxi : 80°C.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014009	2146497	femelle/femelle	26x34



BOUTTÉ

CLAPET FILTRE POMPE FEMELLE 26X34

Clapet anti-retour avec filtre inox (non démontable)
femelle. 26x34 (1")
matière : laiton, inox
dimensions produit (H x L x P) : 9 x 4,2 x 4,2 cm.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014023	2103735	femelle	26x34

BOUTTÉ

FILTRE INOX

Filtre inox pour clapet anti-retour.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014021	2103797	mâle	20x27
10014022	2103803	mâle	26x34

BOUTTÉ

CLAPET ANTI-RETOUR

Clapet anti-retour femelle
pression : 16 bars
matière : laiton, acier inox, EPDM.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014024	2103629	femelle	20x27
10014025	2103636	femelle	26x34

BOUTTÉ

MAMELON POLYAMIDE POMPE M.26X34

Mamelon polyamide mâle
mâle 26 x 34 (1") - mâle 26 x 34 (1")
matière : polyamide
dimensions produits : H.7 x L.11 x P.3,8 cm.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014005	2166426	mâle-mâle	26x34

BOUTTÉ

RACCORD COUDE POLYAMIDE POMPE M.26X34 25

Embout mâle coudé démontable pour tuyau Ø25
mâle. 26x34 (1")
matière : polyamide
dimensions produit (H x L x P en cm) : 8 x 9,5 x 5.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014006	2151934	mâle coudé	26x34

BOUTTÉ

EMBOUT POLYAMIDE POMPE FEMELLE 26X34 25

Embout pour tuyau Ø25
matière : polyamide (PA66)
dimensions produit (H x L x P en cm) : 6,6 x 4,1 x 4,1.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014007	2151873	femelle	26x34

BOUTTÉ

EMBOUT POLYAMIDE POMPE MALE 26X34 25

Embout mâle polyamide pour tuyau Ø20
matière : polyamide (PA66)
dimensions produit (H x L x P en cm) : 7,6 x 4,2 x 4,2.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014008	2151811	mâle	20x27

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE

ROBINETTERIE BATIMENT ET INDUSTRIE

Robinet de bâtiment 492

ETANCHEITE ET MAINTENANCE

Joints - étanchéité - entretien 494

TRAITEMENT DE L'AIR

Ventilation 495
Climatisation 495

CHAUFFAGE

Chauffage mobile et suspendu 497

VANNE BOISSEAU SPERIQUE

VANNE A SPHERE FEMELLE/FEMELLE POIGNEE PLATE «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10000975	29200	1/4
10001594	19201	3/8
10000977	19202	1/2
10000978	19203	3/4
10000979	19204	1
10000980	19205	1 1/4
10000981	19206	1 1/2
10000982	19207	2

VANNE A SPHERE MALE/FEMELLE POIGNEE PLATE «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001596	19211	3/8
10000991	19212	1/2
10000992	19213	3/4
10000993	19214	1
10000994	19215	1 1/4
10000995	19216	1 1/2
10000996	19217	2

VANNE A SPHERE MALE/MALE POIGNEE PLATE «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001598	19221	3/8
10001002	19222	1/2
10001003	19223	3/4
10001004	19224	1

VANNE A SPHERE OT58 CHROME FEMELLE/FEMELLE PLATE+PURGE «ADVANCE»

Corps, sphère et manchon en laiton matricé
passage intégral
température maximum 120°C
sièges PTFE-O-ring EPDM
poignée et écrou en acier chromé
étanchéité par technologie double joint o-ring
axe chromé boulonné
filetage ISO228
marquage n° de lot et date de fabrication.

Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10000987	29263	1/2
10000988	29264	3/4
10000989	29265	1

VANNE A SPHERE FEMELLE/FEMELLE PAPILLON «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001595	19231	3/8
10000984	19232	1/2
10000985	19233	3/4
10000986	19234	1

VANNE A SPHERE MALE/FEMELLE PAPILLON «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001597	19241	3/8
10000998	19242	1/2
10000999	19243	3/4
10001000	19244	1

VANNE A SPHERE MALE/MALE PAPILLON «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001599	19251	3/8
10001006	19252	1/2
10001007	19253	3/4
10001008	19254	1



* Référence en stock

ETANCHEITE ET PROTECTION

virax

RESINE D'ETANCHEITE POUR RACCORD FILETE FILETFIX III

pour raccords filetés au contact des gaz de ville, des gaz naturels,

des gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air, et des produits pétroliers
ne pas utiliser sur des circuits d'oxygène pur ou de vapeur, ni sur les plastiques
application aisée
polymérisation rapide
haute tenue en température et en pression
résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants
repositionnable avant séchage.

Conforme au cahier des charges GDF, à la norme européennne EN 751-1 Classe H. Ag

Code	Réf	Contenance
0118097	262600	60 ml

LOCTITE

TUBE ETANCHE LOCTITE 577 - 50 ML

Résistance moyenne, produit d'étanchéité des filetages métalliques à usage général
convient pour tous les métaux
étanchéité immédiate à basse pression
excellente résistance chimique
freinage des raccords évitant le desserrage induit par les vibrations et autres contraintes
facile à appliquer
polymérise sur les métaux actifs et passifs.

Conforme à la norme NSF n° 123001 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance
0205652	2068186	50 ml

LOCTITE

ETANCHEITE DES RACCORDS OLEOETANCHE 542 FLACON 50 ML

Pour filetages en métal uniquement
recommandé sur les raccords filets fins
assure le freinage des raccords contre le desserrage à cause des vibrations
utilisé dans des circuits hydrauliques et pneumatiques
dimension maximum du filetage : 3/4»
résistance au démontage : moyenne
résiste à l'huile, à l'essence, aux liquides hydrauliques et de refroidissement
plage de température de service : -50°C à +150°C
couple de rupture : 15 Nm.

Gaz conforme à la norme EN751-1, certificat DVGW (NG-5146 AR 0855) Conforme au cahier des charges CERUG(GdF)-MC2 AL/AP n°5758(29/12/69) sur circuit

Code	Réf	Contenance
0002753	234422	50 ml

LOCTITE

FIBRE ETANCHE 50M

Usage général, tuyauterie filetée et produit d'étanchéité pour raccord
joint sans polymérisation, étanchéité immédiate à pression maximale
pour une étanchéité rapide, facile et fiable
dimension maximum du filetage : 4»
résistance au démontage : faible
plage de température de service : -50°C à +130°C
approbation WRC, conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533
approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable
testé selon la norme EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660.

Conforme à la norme ANSI/NSF standard 61.

Code	Réf	Longueur (m)
1041945	528244	50

LOCTITE

JOINT SILICONE BLEU LOCTITE 5926 100 ML

Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent
utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et peintes
résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contraintes thermiques
pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
plage de température de service : -60°C à +200°C – résistance : faible
tube de 100 ml.

Code	Réf	Contenance
1041947	2064460	100 ml

LOCTITE

JOINT SILICONE GRIS LOCTITE SI 5660 100 ML

Élastomère de silicone monocomposant acétique
réalisation des joints souples sur la plupart des matériaux
résiste aux huiles de synthèse, aux températures et aux vibrations
coloris : gris métal
tube de 100 ml.

Code	Réf	Contenance
0188272	2064521	100 ml

LOCTITE

UNIJOINT LOCTITE 518 50 ML

Semi- flexible, produit d'étanchéité plane de résistance moyenne pour les plans en métal actif et passif – polymérise même en présence de légères contaminations de surface
s'adapte aux irrégularités de la surface des plans et au jeu n'excédant pas 0,25 mm
consistance de type gel – étanchéité instantanée à basse pression
réduit les coûts de stockage - pas besoin de grand stockage de joints découpés
résistance aux hautes pressions après polymérisation complète
aucun joint en compression ou mal alignés – facile à automatiser
réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints classiques seringue de 50 ml.

Conforme à la norme NSF n° 123758 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance
0205651	2069180	50 ml

VENTILATEURS EXTRACTEUR MOBILES

VENTILATEUR MOBILE DE BUREAU VM 30 BU.2

Pour les magasins, comptoirs, salles de réunions, bureaux
Ø de l'hélice : 29 cm
Ø total : 34 cm
débit d'air vaporateur : 2160 m3h
3 vitesses de soufflage
alimentation 230V - 45W.

Code	Réf
10533598	2112042

VENTILATEUR PROFESSIONNEL MOBILE VM50 PA.2

Ventilation des locaux et zones de travail
optimisation du chauffage en hiver, rafraichissement en température
Ø de l'hélice : 43 cm
Ø total : 50 cm
débit d'air vaporateur : 7100m3h
3 vitesses de soufflage
alimentation 230V - 120W.

Code	Réf
10533599	2112092

VENTILATEUR SUR PIED VM 50 PI.2

Ventilateur sur pied (mobile)
haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel
Ø de l'hélice : 43 cm
Ø total : 50 cm
débit d'air vaporateur 6300m3h
3 vitesses de soufflage
alimentation 230V - 50W.

Conforme ERP 2018

Code	Réf
10533600	2112082

CLIMATISEUR

CLIMATISEUR MOBILE CM 25 T.2

Utilisations : bureaux, salle de réunions, hall d'accueil, salle de repos
puissance frigorifique 2300W - 8000 BTU/h
2 allures pour traitement de 20 / 30m²
thermostat électronique
écran LCD
gaine adaptateur avec fenêtre plat
niveau sonore 65 dB(a)
poids : 22 Kg.

Code	Réf
10533601	2113118

CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2

Utilisations : bureaux, salle de réunions, hall d'accueil, salle de repos
puissance frigorifique 3400W - 11 500BTU/h
3 allures pour traitement de 30 / 40m²
thermostat électronique
écran LCD
gaine adaptateur avec fenêtre plat
niveau sonore 65 dB(a)
poids : 29,5 Kg.

Code	Réf
10533602	2113106

COLLIER ATLAS

COLLIER SIMPLE CS

Collier simple CS.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
10532401	18908	12	100
10532402	18909	14	100
10532403	18910	16	100
10532404	18911	18	100
10532405	18913	22	100
10532406	18919	32	50
10532407	18924	40	50
10532408	18928	50	25

COLLIER DOUBLE CD

Collier double CD.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
10532409	18956	12	100
10532410	18957	14	100
10532411	18958	16	50
10532412	18959	50	50
10532413	18960	20	50
10532414	18961	22	50
10532415	18963	28	25

COLLIER ISOPHONIQUE

COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE CSI

Collier simple isophonique.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte de
10532416	18936	14	100
10532417	18937	16	100
10532418	18938	18	100
10532419	18940	22	100
10532420	18943	28	50
10532421	18944	32	50
10532422	18948	40	25
10532423	18965	12	50
10532424	18966	14	50
10532425	18967	16	50
10532426	18968	18	50
10532427	18969	20	25
10532428	18970	22	25

ACCESSOIRE DE COLLIER

RACCORD DE JONCTION MMM BTE 100

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage
10532434	26290	100	M7

VIS A PAS METRIQUES PV BTE 100

Pattes à vis bois PV.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage	Longueur (mm)
10532387	18857	100	M5	50
10532388	18860	100	M6	50
10532389	18862	100	M5	40
10532390	18863	100	M6	40
10532391	18864	100	M5	60
10532392	18866	100	M6	60

VIS A BOIS PVB BTE 100

Pattes à vis bois PVB.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)	Ø (mm)
10532393	18878	100	30	7
10532394	18879	100	40	7
10532395	18880	100	50	7
10532396	18881	100	60	7

RALLONGE MALE/FEMELLE RMF BTE 100

Rallonges mâle/femelle RMF
pas 7x150.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)	Ø (mm)
10532397	18890	100	10	9
10532398	18892	100	20	9
10532399	18894	100	30	9
10532400	18896	100	140	9

ROSACE RC BTE 100

Rosace RC.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Hauteur (mm)
10532429	18971	100	9
10532430	18972	100	14
10532431	18973	100	19

fischer

MANCHON DE REDUCTION MDR BTE 50

Manchon de réduction.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage	Longueur (mm)
10532435	26974	50	7x150/M8	15
10532436	18900	50	M8/7X150	15

fischer

ENTRETOISE ET

Entretoise ET
pas de 7x150.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)
10532438	26022	100	20
10532439	540448	10	30

RADIANT

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

CHAUFFAGE RADIANT MOBILE AU GAZ

Fixation sur bouteille de gaz propane 13 ou 35 Kg
chauffage d'appoint pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les marchés, les bâtiments agricoles.

Code	Réf	Utilisation	Gaz	Puissance calorifique maxi (kW)	Allumeur piézo électrique
0150595	4200CAP	Plein air ou intérieur locaux professionnels	Propane	4,17	Oui

GENERATEUR D'AIR CHAUD

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

CHAUFFAGE AIR CHAUD ELECTRIQUE

Thermostat d'ambiance intégré
fonction exclusivement sur alimentation électrique
ne dégage ni odeur ni gaz de combustion, il délivre une chaleur saine et peut être utilisé dans des locaux fermés, les zones confinées ou en sous-sol, ainsi que dans les locaux ou la présence d'une flamme est indésirable
s'utilise à l'intérieur par temps sec.

Code	Réf	Type	Puissance calorifique maxi (kW)	Réglages possibles (kW)	Débit d'air (m^3/h)	Tension (V)	Elévation température (°C)	Elévation température (°C) à 1M50
0111667	C3	portable	3,30	0 - 1,65 - 3,3	360	230	68,00	14,30

CHARPENTE COUVERTURE ISOLATION

CHARPENTE ET OSSATURE BOIS

Connecteur 501

DEMI-SABOT AILES EXTERIEURES SDE

Sabots en deux éléments (droite et gauche)
s'adapte à des sections de bois dont la largeur est comprise entre 60 et 160 mm
applications : solives, reprise d'assemblages existants ...
porteur : bois, béton, acier
porté : bois massif, bois composite
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Sens
0185769	SDEG340/30	30	138	84	2	gauche
0185768	SDED340/30	30	138	84	2	droit
0183617	SDEG380/30	30	158	84	2	gauche

ETRIER

ETRIER A LAME INTERIEURE ETNM

L'étrier à âme intérieure permet un assemblage discret
le talon inférieur positionne l'étrier par rapport au bois
facilitant le montage des broches
applications : solives, pannes, poutres porteuses
porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé
porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0125. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185779	ETNM135/130/2	70	135	130	2
0185756	ETNM185/130/2	70	185	130	2

BROCHE POUR CONNECTEUR A AME INTERIEURE

Les broches sont complémentaires des étriers à âme intérieure ETNM, TU, TUB, TUBS et CBH
applications : fixation de connecteurs en âme
support : atriers à âme intérieure, pieds de poteaux structurels - matière :acier zingué.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Boîte de
0183620	STD12X60-B	60	100 pièces

EQUERRE

EQUERRE DE BARDAGE ABC

Pour la fixation de chevrons pour bardages extérieurs
conçues pour répondre aux régles générales de conception
et de mise en oeuvre des isolations thermiques par l'extérieur
et des bardages rapportés sur ossature bois conformes
aux cahiers 3194, 3316 et 3422 du CSTB ainsi qu'à l'ETAG034
avantages :
- 6 trous d'encadrement pour le passage des fixations de blocage,
- 2 trous oblongs horizontaux pour fixation à droite ou à gauche du profilé porteur,
- 1 trou oblong sur l'aile d'appui (côté chevron).

porteur : béton, maçonnerie...
porté : bois massif...
matière : acier galvanisé.

Conforme aux cahiers 3194, 3316 et 3422 du CSTB ainsi qu'à l'ETAG034

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183542	ABC120/2,5	65	118	53	2,5
0183544	ABC160/2,5	65	158	53	2,5
0183546	ABC200/2,5	65	198	53	2,5
0183547	ABC220/2,5	65	218	53	2,5

EQUERRE SIMPLE ES

Répondent à des applications structurelles, uniquement bois sur bois
applications : lisses de bardage, montants de bardages, ancrages de chevrons, consoles, renforcement d'assemblages existants
porteur : bois
porté : bois massif, lamellé collé, fermes triangulées, profilés et bois composite
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'agrément Technique Européen : ETA-07/0055. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Prix € UHT
0185786	ES10/40	40	60	60	2,5	0,79
0185799	ES10/60	60	60	60	2,5	0,99
0185765	ES11/60	60	80	80	2,5	1,42

SABOT

SABOT A AILES EXTERIEURES SAE

Applications : solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblage existants...
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Épaisseur (mm)
0185763	SAE200/64/2	64	68	84	50 pièces	2
0185776	SAE340/46/2	46	147	84	50 pièces	2
0185814	SAE340/64/2	64	138	84	50 pièces	2
0185777	SAE380/70/2	70	155	84	50 pièces	2
0185815	SAE380/76/2	76	152	84	50 pièces	2
0185785	SAE380/80/2	80	150	84	50 pièces	2
0185775	SAE380/100/2	100	140	84	50 pièces	2
0185791	SAE440/100/2	100	172	84	25 pièces	2

SABOT A AILES EXTERIEURES GRANDE LARGEUR SAEL

Applications : solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblage existants...
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0196997	SAEL440/120/2	120	160	84	2
0183608	SAEL440/136/2	136	152	84	2
0196998	SAEL500/140/2	140	180	84	2

SABOT A AILES EXTERIEURES SBE

Applications: solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butée de chevrons
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, béton, acier
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0197002	SBE60/100	60	100	55	1,5
0197003	SBE60/160	60	160	55	1,5
0197006	SBE70/95	70	95	55	1,5

SABOT A AILES EXTERIEURES SLE

Sabot de solive standard
applications : solives pannes, poutres, lisses de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants
porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, lamellé collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183626	SLE230/38/2	38	96	60	2
0183627	SLE320/51/2	51	135	60	2
0183628	SLE320/64/2	64	128	60	2
0183630	SLE380/76/2	76	152	60	2
0183632	SLE440/80/2	80	180	60	2
0183629	SLE380/100/2	100	140	60	2

SABOT A AILES INTERIEURES SAI

Applications : solives, pannes, lisses et montants de bardage, poteau poutre
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Épaisseur (mm)
0185766	SAI340/64/2	64	138	76	50 pièces	2
0185784	SAI380/76/2	76	152	76	50 pièces	2
0183613	SAI380/100/2	100	140	76	50 pièces	2
0185762	SAI500/100/2	100	200	76	25 pièces	2

SABOT A BRETELLES ACIER GALVA JHA

Employé pour les solivages
porteur : bois massif, bois composite
porté : bois massif, bois composite
applications : fermes triangulées, solives...
matière : acier galvanisé
dimensions : 38 x 241 x 50 x 106 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183580	JHA270/38	38	241	50	0,9

EQUERRE D'ASSEMBLAGE EA

Permet de connecter de petites ossatures de menuiserie intérieure et extérieure
applications : aménagement intérieurs, meubles, consoles, petites ossatures, encadrements de portes et fenêtres
porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés ...
porté : bois, béton, acier ...
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183564	EA442/2	20	40	40	2,0
0185808	EA444/2	40	40	40	2,0
0185778	EA644/2	60	40	40	2,0
0185806	EA554/2	40	50	50	2,0
0185757	EA754/2	40	70	50	2,0
0185797	EA664/2	40	60	60	2,0
0185749	EA446/2	60	40	40	2,0
0183566	EA756/2	60	70	50	2,0
0183565	EA666/2	60	60	60	2,0
0185796	EA1064/2.5	40	100	60	2,5

EQUERRE RENFORCEE

Répondent à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois
applications : fixation de fermettes, lisses de bardage, montant de bardages, ancrages de chevron, consoles, chevêtres
porteur : bois massif, lamellé collé, béton, acier, ...
porté : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés...
matière : acier galvanisé.

Agrément Technique Européen : ETA-06/0106 Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0185819	E2/2.5/7090	65	90	90	2,5	50
0185816	E5/1.5	65	75	48	1,5	200
0185780	E5/2	65	75	48	2,0	50
0185798	E9/2.5	65	150	150	2,5	50
0185811	E6/2.5	75	120	60	2,5	50
0183560	E8/2.5	75	160	60	2,5	50
0185790	E20/3	95	170	110	3,0	25
0183553	ABR100	90	100	100	2,0	50
0183554	ABR9020	65	90	90	2,0	50
0185789	EB/7070	55	70	70	2,0	50



EQUERRE FIXATION SIMPLE ET RENFORCEE EFIX

Applications : tous les assemblages d'agencement
et de pose de menuiserie intérieure et extérieure
se pose aussi bien dans l'angle ou sur l'angle
le raidisseur de l'EFIXR augmente sa rigidité
porteur : bois, béton, métal, PVC
porté : bois, béton, métal, PVC
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183567	EFIXR553	30	50	55	2,0
0185792	EFIXR753	30	70	55	2,0
0183568	EFIXR853A	30	80	55	2,5
0183569	EFIXR1053	30	100	55	2,5

EQUERRE NERVUREE DROITE END

Grande polyvalence d'utilisation
applications : fixation de menuisiers, encadrement porte/fenêtre, petites ossatures
porteur : bois, béton, acier, ...
porté : menuiseries PVC, bois, aluminium, acier, ...
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185783	END40/1.5	30	40	71,5	1,5
0185793	END55/1.5	30	55	71,5	1,5
0185770	END70/1.5	30	70	71,5	1,5
0185758	END85/1.5	30	85	71,5	1,5
0185794	END100/1.5	30	100	71,5	1,5
0185754	END115/1.5	30	115	71,5	1,5
0185782	END130/1.5	30	130	71,5	1,5

EQUERRE NERVUREE PAN COUPE ENPC

Étudiée pour fixer les dormants des menuiseries intérieures/extérieures avec joint d'étanchéité
porteur : menuiserie PVC, bois, aluminium, acier
porté : bois, béton, acier
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183572	ENPC85/1.5	30	85	81	1,5
0183573	ENPC100/1,5	30	100	81	1,5
0183574	ENPC130/1.5	30	130	81	1,5

PIED DE POTEAU

PIED DE POTEAU PP MINI

Fixation de planchers chauffants ou de garde corps
matière : acier galvanisé
platines : 90 x 70 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0183599	PPMINI80	80	4

PIED DE POTEAU FIXE PPA

Applications : auvents, pergolas ou vérandas
support porteur : bois massif, bois lamellé-collé, béton
support porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite
matière : acier galvanisé
platine haute : 100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285.

Code	Réf	Tube (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185813	PPA100	48,3	100	4
0185810	PPA150	48,3	150	4

PIED DE POTEAU JARDIN A BOULONNER GALVA

Acier DD11
finition galvanisation à chaud
épaisseur corps : 2 mm
épaisseur platine : 2,5 mm
platine : 150 x 150 mm
angles de la platine découpés pour plus de sécurité
compatible avec les sections de poteau courantes du marché.

Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009. Conforme à la norme NF EN 10111.

Code	Réf	Tube (mm)	Épaisseur (mm)
0185781	PPJBT70	71 X 71	2,5
0185771	PPJBT90	91 X 91	2,5



PIED DE POTEAU REGLABLE PPRC

Les pieds de poteaux permettent la fixation de poteaux de auvents, pergolas ou vérandas peut être réglé avec une clé de 30 une fois les 2 platines fixées
matière : acier zingué bichromaté
platine haute :100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185809	PPRC	100 à 150	5

PIED DE POTEAU REGLABLE APB

Permettent la fixation de poteaux de auvents, pergolas ou vérandas
le réglage de la hauteur permet de régler l'aplomb sur le chantier
matière : acier zingué
platine haute :100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185818	APB100/150	100 à 150	4

PIED DE POTEAU EN U A SCELLER PPD

Applications : auvent, pergola, véranda, terrasse
porté : bois composite, lamellé-collé
porteur : béton exclusivement.
L'installation nécessite des réservations mais permet de régler les niveaux avant de couler le béton
matière : acier galvanisé
tige : Ø 16 x 250 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185772	PPD90/70G	90	126,5	70	5
0185760	PPD70/70G	70	126,5	70	5
0196996	PPD100/70G	100	121,5	70	5

FEUILLARD ET PLAQUE

FEUILLARD PERFORE ACIER GALVANISE

Applications : antiflambement des charpentes et bardage bois, fixation de gaines, réalisation d'assemblages divers, reprise de charge au soulèvement
conditionnement : rouleau.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)
0002730	FB20	20	0,9	10
0151015	FP30/1,5/50	30	1,5	50

PLAQUE PERFOREE ACIER GALVANISE NP

Applications : liaison poteau/poutre, aboutage, réparation ...

Conforme à la norme NF EN 14545.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185805	NP20/40/120	40	120	2,0
0185803	NP20/60/160	60	160	2,0
0183585	NP20/60/200	60	200	2,0
0185787	NP20/80/200	80	200	2,0
0183587	NP20/80/240	80	240	2,0
0183589	NP20/100/200	100	200	2,0

AUTRES FIXATIONS

PLAQUE DE PROTECTION/REPARATION ACIER GALVA

Conçue pour assurer la continuité des différents éléments horizontaux tels que les traverses, les plaques NS permettent de protéger les gaines diverses insérées dans l'ossature des murs
matière : acier galvanisé
dimensions : 38 x 75 x 1,6 mm.

Code	Réf	Épaisseur (mm)
0183591	NS1	1,6

PLAQUE DE REPARATION MP

Pour aboutage de 2 pièces ou renforcement d`assemblages endommagés ou fendus
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Prix € UHT
0168945	MP50/100	102	51	1	0,81
0168943	MP75/150	152	76	1	1,48

LES POINTS DE VENTE
DE NOTRE RÉSEAU

Pour mieux vous servir et vous conseiller, les professionnels de notre réseau vous accueillent dans leurs magasins.

DES PROS AU SERVICE DES PROS

Plus de 170 points de vente
spécialistes de vos métiers,
sont à votre service
et à votre écoute chaque jour.



Retrouvez le point de vente le plus proche en un clic !

dompro.fr

Nouveau

Dompro.fr fait peau neuve et vous offre plein de fonctionnalités pour faciliter vos commandes et recherches en ligne. Sélectionnez votre magasin et découvrez vite le nouveau site dompro.fr de votre point de vente.

- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Livraison partout en France ou dans l'agence DomPro la plus proche dès 24h
- Moteur de recherche simplifié
- Fiches produits détaillées
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR



ÉLECTRICITÉ

CÂBLE ET CONDUIT

Câble et fil 508
Accessoire de cablage 508

APPAREILLAGE BATIMENT

Appareillage terminal 509
Boîte d'encastrement et de dérivation 509

RACCORDEMENT ET ALIMENTATION

Enrouleur et prolongateur 510
Station et coffret de chantier 511
Accessoire de raccordement 511

ÉCLAIRAGE

Source lumineuse 513
Eclairage fixe 514
Eclairage mobile 514

PILE ET ACCUMULATEUR

Pile 522

SECURITE ET COMMUNICATION

Téléphonie 523

FIL ET CABLE DOMESTIQUE

BOBINE H07 V-U 1X1,5MM² 5M

Pour l'équipement des circuits des locaux d'habitation ou bureau
isolant en PVC
conducteur rigide en cuivre classe 1.

Code	Réf	Description	Coloris	Longueur (m)	Section (mm²)
10014636	60101013C	H07 V-U	vert/jaune	5	1,5
10014637	60101013B	H07 V-U	bleu	5	1,5
10014638	60101013A	H07 V-U	rouge	5	1,5

BOBINE H07 V-U 1X2,5MM² 5M

Pour l'équipement des circuits des locaux d'habitation ou bureau
isolant en PVC
conducteur rigide en cuivre classe 1.

Code	Réf	Description	Coloris	Longueur (m)	Section (mm²)
10014633	60101023C	H07 V-U	vert/jaune	5	2,5
10014634	60101023B	H07 V-U	bleu	5	2,5
10014635	60101023A	H07 V-U	rouge	5	2,5

CABLE TELEPHONIE

BOBINE PTT IVOIRE 298 I 5M

Destinée à la distribution des abonnés dans les installations intérieures.

Code	Réf	Coloris	Longueur (m)
10014630	60131053E	ivoire	5

CABLE INFORMATIQUE

BOBINE FTP RJ45 GRIS 5M

Utilisée pour relier des ordinateurs en réseau.

Code	Réf	Coloris	Longueur (m)
10014631	60132013I	gris	5

CABLES SPECIAUX

BOBINE COAX 17 VATCA BLANC 5M

Câble utilisation TV/Sat et prolongateur TV.

Code	Réf	Coloris	Longueur (m)
10014632	60135013E	blanc	5

COSSE, CLIP ET MANCHON

EMBOUT DE CABLES ISOLES (ASSORTIMENT)

Boîtier distributeur maniable, transparent
couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble
avec embouts isolés selon le code couleur DIN
composition :
97 99 907 :
4,00 mm² - AWG 11 - gris (x50)
6,00 mm² - AWG 10 - jaune (x20)
10,00 mm² - AWG 7 - rouge (x20)
16,00 mm² - AWG 12 - bleu (x10)
97 99 906:
0,50 mm² - AWG 20 - blanc (x50)
0,75 mm² - AWG 18 - gris (x100)
1,00 mm² - AWG 17 - rouge (x100)
1,50 mm² - AWG 15 - noir (x100)
2,50 mm² - AWG 13 - bleu (x50).

Code	Réf	Conditionnement
10038939	97 99 907	boîte de 100
10038938	97 99 906	boîte de 300

APPAREILLAGE ENCASTRE

APPAREILLAGE ENCASTRE BLANC 2 PARTIES

Gamme Bali.

Code	Réf	Description	Coloris
10015628	602320	plaque simple	blanc
10015624	602305	prise 2P + T	blanc
10015627	602300	interrupteur va et vient	blanc
10015626	602302	interrupteur bouton poussoir	blanc
10015622	602308	prise téléphone	blanc
10015625	602304	interrupteur double va et vient	blanc
10015621	602316	interrupteur variateur rotatif + plaque	blanc
10015623	602315	prise USB + plaque	blanc

APPAREILLAGE EN SAILLIE

APPAREILLAGE SAILLIE

Gamme Business Line.

Code	Réf	Description	Coloris
10014617	603376	prise 2P+T 16A	blanc
10014619	603373	interrupteur bouton poussoir	blanc
10014620	603372	interrupteur va et vient	blanc
10014618	603374	interrupteur double va et vient	blanc

APPAREILLAGE ETANCHE

BOITE ETANCHE

Gamme Aquatop.

Conforme à la norme de protection IP64.

Code	Réf	Description	Protection
10014613	605905	prise 2P+T 16A	IP54
10014616	605900	interrupteur va et vient	IP54
10014615	605902	interrupteur bouton poussoir	IP54
10014614	605904	interrupteur double va et vient	IP54
10014612	605906	interrupteur double prise 2P+T 16A	IP54
10014611	605907	prise 2P+T 16A + interrupteur	IP54

BOITIER D'APPAREILLAGE ENCASTRE

BOITE D'ENCASTREMENT PLACO

Coloris jaune.

Code	Réf	Dimensions (mm)	Forme	Profondeur (mm)
10014604	60563	Ø 65	simple ronde	50
10014607	60414	Ø 44	simple ronde	38
10014605	60562	Ø 65 x 142	double ovale	50
10014606	60415	110 x 110	simple carrée	40

BOITIER DE DERIVATION

BOITE DE DERIVATION ENCASTRABLE

Boîte de dérivation placo.

Code	Réf	Forme	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
10014609	60411	carrée	120	120	70
10014610	60405	réctangulaire	150	100	70
10014608	60412	réctangulaire	195	150	70

ENROULEUR DE SECURITE

CONFORT-LINE CL

Bouton tournant avec logostar
pour un enroulement facile du câble
poignée ergonomique avec un crochet métallique
escamotable permettant d'accrocher l'appareil aisément
puissance maxi sous 230V~: 2300W
avec disjoncteur thermique.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Nbre de prises
10532084	1102501	5	3G1,0	4
10532083	1102701	10	3G1,0	4
10532085	1102901	20	3G1,0	4

ENROULEUR BAT-PRO H07RN-F

4 prises 2 P+T 16 A/230 V à clapets automatiques
protections : IP 44 et disjoncteur thermique
puissance maxi :
câble déroulé :3500 W
câble non déroulé :1000 W
protection enfants
tambour monobloc moulé en matière très résistante
support en acier galvanisé
poignée de transport moulée aux formes ergonomiques.

Conforme aux normes : NF EN 61242 de sept. 1997 et NF C 61314 de fev. 2008

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
0196109	1205921	25	3G1,5
0146363	1205941	25	3G2,5
0196110	1205931	40	3G1,5
0138446	1205951	40	3G2,5

ENROULEUR SILVER

IP 44
1 fiche 2P+T 16 A/230 V
4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapets
poignée de transport ergonomique
protection enfants
flasques acier galvanisé, moyeu en matière
isolante renforcé
puissance maxi :
câble déroulé 3500 W
câble non déroulé : 1000 W.

Conforme à la norme NF EN 61242 et NF C 61314.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
0161359	1207951	40	3G2,5	320

ENROULEUR STANDARD S

Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble
bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
tambour monobloc moulé en matière très résistante
clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Nbre de prises
10532086	1210251	25	3G1,5	4
10532087	1135081	40	3G1,5	4

ENROULEUR PROLONGATEUR BT PRO

Enrouleur professionnel à bloc de prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile
protection : IP 44
équipé de 40 m de câble.

Conforme à la norme NF EN 61242 et NF C 61314.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
9115088	1233221	40	3G2,5	320

RALLONGE

PROLONGATEUR H07RNF 3G1,5 PC 16A 230V AVEC CLAPET IP44 10M

Câble 10 m HO7RN-F 3G 1,5
protection : IP 44
couleur : noir
garantie : 1 an.

Conformes aux normes : NF C 61-314 11:13 2008 + A1 : 2010.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
0199709	200122	10	3G1,5

RALLONGE NOIRE H05VV-F 3G1,5

1 Fiche 2P+T 16A/230V - 1 prolongateur 2P+T 16A/230V
puissance maxi sous 230V : 3500W
protection enfants.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
0205225	1165441	5	3G1,5
0205226	1165461	10	3G1,5

RALLONGE PRO - FICHE/PRO

Prise à clapet IP44
puissance maximale 3500W.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
10532081	1169311	10	3G1,5
10532082	1169331	10	3G2,5

RALLONGE POWERBLOCK

Idéale pour une utilisation à l'extérieur
Le Powerblock, bloc prises de courant mobile peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol
multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins
crochet métallique rabattable.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
10532079	1151721	10	3G1,5
10532080	1151781	10	3G2,5

COFFRET DE CHANTIER

COFFRET DE CHANTIER 4 PRISES NF 250V - ARRET D'URGENCE - 2M H07RNF 3G2,5

Distribution : 4 Socles - 2 P + T - 16A - 250 V à clapet
câble : H07RN-F 3G2,5 - 2m
boîtier : plastique
Interrupteur différentiel : 30mA - 16 A/250 V
dispositif d'arrêt d'urgence
dimensions (Lxlxh) (cm) : 58 x 25 x 16
poids (kg) : 3,5.

Code	Réf	Nbre de prises	Tension (V)	Indice de protection	Longueur de câble (m)	Type de câble
10000405	CM4A	4	250	IP 44	2	3G 2,5

COFFRET DE CHANTIER 8 PRISES NF 250V - ARRET D'URGENCE - 2M H07RNF 3G2,5

Distribution : 8 prises à clapet 2P+T 16A / 250V NF
disjoncteur différentiel : 30mA / 250V.
dispositif d'arrêt d'urgence.

Code	Réf	Nbre de prises	Tension (V)	Indice de protection	Longueur de câble (m)	Type de câble
10000404	CC8AU	8	250	IP 44	2	3G 2,5

FICHE ET SOCLE INDUSTRIEL

FICHE CAOUTCHOUC 2P+T 16A 250V NOIR

Protection IP44.

Code	Réf	Type
0199711	531075	mâle
0199710	531180	femelle

FICHE ET PROLONGATEUR 2P + T - 16 A

Noir, IP44
pour câble 3G1,5 et 3G2,5.

Code	Réf	Type
0161364	1375641	mâle
0161365	1340801	femelle

BLOC MULTIPRISE

BLOC PRISES 16A 3G1MM AVEC INTERRUPTEUR

Coloris blanc.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)	Interrupteur
10014629	32040	3	1,5	oui
10014628	32041	4	1,5	oui
0199708	32006	5	1,5	oui

BLOC 5 PRISES + 2 PRISES USB BLANC AVEC INTERRUPTEUR - 1,5M CABLE H05VVF 3G1

5 prises : 2 P+T - 16A
puissance maxi : 3500 W
2 prises USB
câble de type HAR en H05VVF de section 3G1 mm² avec interrupteur.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)	Interrupteur
10485129	BP5IU	5+2	1,50	oui

SOCLE ECOLOR

Multiprise Ecolor 1,5m H05VV-F 3G1,0
prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées
design élégant, élancé, intemporel et haut de gamme
surface polie
interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.

Code	Réf	Coloris	Nbre de prises	Longueur de câble (m)	Interrupteur
10532028	1153231020	blanche	3	1,50	oui
10532029	1153241026	blanc/noir	4	1,50	oui

SOCLE MULTIPRISE PNN - PREMIUM PLUS NOIR H05VV-F 3G1,5 AVEC INTERRUPTEUR

Obturateurs coulissants pour protection enfants
anti-choc
guide-câbles aux extrémités du boîtier permettant un rangement simple du cordon
fixation murale.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)	Interrupteur
0205232	1390001064	4	1,8	oui
0205233	1390001066	6	3	oui
0128043	1156001068	8	3	oui

SOCLE SUPER-SOLID 5 PRISES JAUNE INTERRUPTEUR ET VOLET - IP54

5 prises avec clapets (IP54, avec interrupteur lumineux, 2m de câble avec crochet).

Code	Réf
10532031	1159901215

BLOC PARA-SURTENSEUR

SOCLE ECO-LINE 4 PRISES NOIR 1,4M H05VV-F 3G1,5 - PARASURT.13500A

Prises orientées à 45° pour un branchement optimal
protège les appareils contre les surtensions électriques.

Code	Réf
10532030	1159701

SOCLE HUGO

Protège tous vos appareils électroniques (bureau ou domicile) contre les fluctuations de courant grâce au parasurtenseur absorbant le surplus d'énergie pour éviter les dégâts électriques
esthétique grâce à son revêtement laqué, le boitier est aussi très résistant aux chocs grâce à sa fabrication en polycarbonate
prises de courant orientées à 45°, pratique pour les fiches coudées, 2 prises chargeurs USB avec œillets de fixation pour montage mural et 2m de câble H05VV-F3G1,5.

Code	Réf	Nbre de prises	Coloris	Longueur câble (m)	Type de câble
10532032	1150611503	3	noir	2,00	3G1,5
10532033	1150611324	4	blanc	2,00	3G1,5
10532034	1150611507	7	noir	2,00	3G1,5
10532035	1150611328	8	blanc	2,00	3G1,5

MULTIPRISE SUPER-SOLID HO5VV-F 3G1,5

Prises 2 P+T 16 A/230 V
protection enfants
disjoncteur 16 A (fonction thermique)
boitier en polycarbonate – câble à l'opposé de l'interrupteur
crochet pour suspension ou fixation murale – interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux
patins anti-glissement
longueur de câble : 2,5 m
coloris : argent.

Code	Réf	Nbre de prises	Coloris	Longueur câble (m)	Type de câble
0138234	1153344318	8	argent	2,5	3G1,5

LAMPE LED

OSRAM

LAMPE LED A FILAMENT B22

220-240 V
garantie 4 ans
on/off X 100 000.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Teinte de lumière	Flux lumineux (lm)	Aspect
10012365	61675	7	blanc ultra chaud	806	clair

OSRAM

LAMPE LED CLAIRE A FILAMENT E27

220-240 V
garantie 4 ans
on/off X 100 000.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Dimensions Ø x L (mm)	Teinte de lumière	Flux lumineux (lm)
10012352	961654	7	60 x 105	blanc ultra chaud	806

OSRAM

LAMPE LED DEPOLIE E27

220-240 V
garantie 4 ans
on/off X 100 000.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Dimensions Ø x L (mm)	Teinte de lumière	Flux lumineux (lm)	Aspect
10012359	817234	7	60 x 105	blanc ultra chaud	806	dépoli

Radium

ETANCHE CORPS POUR 2XTUBE LED 1500 IP65

Luminaire étanche 2x1500 pour tube led, câblage direct, vendu sans tube.

Code	Réf	Nombre de tubes	Indice de protection	Dimensions Ø x L (mm)
10525587	312494	2	IP 65	115 X 1565

TUBE FLUORESCENT

OSRAM

TUBE FLUO T8

Tube fluorescent 26 mm
culot G13.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Teinte de lumière	Dimensions (Ø x L) (mm)	Flux lumineux (lm)
10012407	517797	18	blanc naturel	26 x 590	1350
10012410	517872	36	blanc naturel	26 x 1200	3350
10012412	517957	58	blanc naturel	26 x 1500	5200

OSRAM

TUBE LED T8

Approprié pour l'usage avec des ballasts magnétiques sans recâblage.
usage industriel, entrepôts...
pour les applications avec un nombre très élevé d'heures de fonctionnement.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Teinte de lumière	Dimensions (Ø x L) (mm)	Flux lumineux (lm)	Aspect
10012428	24755	19	blanc naturel	26 X 1500	2000	clair

ECLAIRAGE EXTERIEUR TECHNIQUE ET URBAIN

LEDVANCE

PROJECTEUR LED IP65 NOIR

Remplace les projecteurs équipés de lampes halogènes
haute efficacité lumineuse jusqu'à 110 lm/W
diffuseur en verre trempé dépoli pour une réduction de l'éblouissement
luminaire précâblé (câble de 1 m)
garantie 3 ans.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Flux lumineux (lm)
10014955	97445	20	2100

BALADEUSE

Electraline

BALADEUSE 45 +15 LED RECHARGEABLE

Autonomie et portée :
mode 15 leds : 7h et 25 m
mode 45 leds : 4h et 30 m
inclus : 2 magnets de fixation , 2 cordons d'alimentation (réseau + voiture)
protection : IP 44
couleur : noir
garantie : 1 an.

Code	Réf
0199712	58058

BALADEUSE HARDCASE

Corps en ABS 709 incassable résistant à des chutes de 7m
et conçu pour durer 20 ans
équipée d'un crochet de fixation rétractable
2 aimants pour support métalliques
légère et ultra résistante
flux lumineux : 350 / 50 Lumens
portée 235 m
autonomie 6h / 25h
étanche IPX4
livrée avec 4 piles AA alcalines.

Code	Réf	Intensité lumineuse (lm)
0199643	EHCPROS	350/50

BALADEUSE RECHARGEABLE 500 LUMENS AQPRO

1 LED COB
500/280 lumens
autonomie : 2h - 3h30
temps de charge : 4h sur secteur et prise USB
température : 6400K
étanche IP65
base orientable 180°
faisceau rond
aimant puissant à la base de la lampe
crochet orientable et rétractable au dos
indicateur de charge restante au dos
compacte 195 x 52 x 34 mm
accu Li-ion 18650 3.7V 2200mAh
livrée avec un câble USB et un adaptateur secteur sortie 5V 1A.

Code	Réf
10510536	ALBL2R

suprabeam

BALADEUSE LED RECHARGEABLE I2R 700 LUMENS

Base magnétique et crochet pour des opérations mains libre
bras pliable (180%) ce qui permet d'optimiser l'éclairage de la zone de travail
commutateur de gradation afin d'ajuster la lumière de 60 à 700 lumens
lampe torche intégrée 120lm
protection IP54
intensité lumineuse : 60 à 700 lm
ampoule LED
fonctionnement : batterie rechargeable
livrée avec: manuel, batteries/piles, adaptateur secteur, câble USB.

Code	Réf	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)	Ampoule
10533586	410.1002	batterie rechargeable	60 à 700	LED

suprabeam

BALADEUSE LED RECHARGEABLE I4R 1000 LUMENS

Base magnétique et crochets pour une utilisation comme lampe de travail polyvalente
tête rotative à 180° pour un éclairage multiples positions
lampe torche intégrée 200lm
protection IP65
poids 382g
livrée avec: manuel, batteries/piles, adaptateur secteur, câble USB.

Code	Réf	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)	Ampoule
10533587	410.1001	batterie rechargeable	1000/200	LED

PROJECTEUR MOBILE

brennenstuhl®

LAMPE PORTABLE LED HL 701 AT RECHARGEABLE - IP54 - CABLE USB

Conçue pour la concordance et la vérification des couleurs de peinture, détection des défauts de peinture
3 températures de couleur : 2700K - 4500K - 6500K pour évaluer une surface
dispose de la fonction de variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100%
indice de protection : IP54.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532077	1175570100	LED	batterie 3,7V/5,0Ah	900 (en façade) + 200 (en frontal)

brennenstuhl®

LAMPE LED PORTABLE HL1000 A RECHARGEABLE

Socle de maintien aimanté orientable +/-60°, 2 aimants intégrés
et crochet rabattable pivotant
rechargeable par le micro port USB grâce au câble de raccordement USB fourni
fonction variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100%
indice de protection : IP54).

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532078	1175680	LED	batterie 3,7V 4/,4Ah	1000 (en façade) + 100 (en frontal)

brennenstuhl®

PROJECTEUR PORTABLE LED PF 1000 MA RECHARGEABLE

13h d'autonomie max, fonction Powerbank
3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 10%
support de maintien rabattable et possibilité de fixer sur les trépieds
durée de chargement env. : 3h
indice de protection : IP65
câble de chargement USB Type A/C.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532045	1173090100	LED	batterie 3,7v/2,5Ah	1000

brennenstuhl®

PROJECTEUR PORTABLE BLUMO 3000 A BLUMO HAUT-PARLEURS BLUETOOTH - IP54

Lampe de chantier LED 30W avec fonction Powerbank
prise-chargeur USB 2A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, tablettes, etc...
haut-parleurs Bluetooth 2X5W intégrés
3 modes d'éclairage : 100% , 50% et 10%
indice de protection : IP54
autonomie max. : 15h.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532088	1171620010	LED	batterie 7,4V/5Ah	3000

brennenstuhl®

PROJECTEUR PORTABLE LED RUFUS RECHARGEABLE

Projecteur de chantier avec LED COB puissante et performante même dans les lieux sans réseau électrique interrupteur poussoir avec 5 modes d'éclairage réglables
avec batterie Li-Ion 3,7V / 5Ah intégrée, 1 interrupteur pour éclairage et 1 interrupteur poussoir avec 5 témoins de charge (100% - 80% - 60% - 40% - 20%)
résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur, IK08. Boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable
équipé de la fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les appareils comme les smartphones (prise-chargeur USB (1A) type A/C), 1m de câble de raccordement USB.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Temps de charge (h)
10532060	1173110100	30	de 300 à 3000	5,00

suprabeam®

PROJECTEUR LED DOUBLE FAISCEAU RECHARGEABLE D2R 700 LUMENS

Aimant intégré dans la poignée
témoin de charge de la batterie à trois niveaux
la poignée pivotant à 180°
focale réglable 120°/20°
protection IP65
intensité lumineuse : 700lm
ampoule LED
fonctionnement : batterie rechargeable
livrée avec: manuel, batteries/piles, adaptateur secteur, câble USB.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10533588	410.1101	LED	batterie rechargeable	700

suprabeam®

PROJECTEUR LED DOUBLE FAISCEAU RECHARGEABLE D4R 1400 LUMENS

Aimant intégré dans la poignée
témoin de charge de la batterie à trois niveaux
la poignée pivotant à 180°
focale réglable 120°/20°
protection IP65
Livrée avec: Manuel, Batteries/Piles, Adaptateur secteur, Câble USB
.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10533589	410.1102	LED	batterie rechargeable	1400

brennenstuhl®

PROJECTEUR PORTABLE LED JARO RECHARGEABLE

Projecteur de chantier LED équipé de LED SMD Everlight très claires et verrouillage rapide sur glissière
3 modes d'éclairage
portable avec port USB-C, câble de chargement, fonction powerbank, batterie rechargeable intégrée, protection contre les sous-charges et les surcharges et témoin de charge
équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Durée de vie (h)	Temps de charge (h)
10532049	1171250245	20	2200	12	4,00

brennenstuhl®

PROJECTEUR PORTABLE LED JARO ALUMINIUM

Projecteur LED très compact et léger convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
avec support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique - parfait pour une utilisation sur chantier, en garage ou en atelier
avec un boîtier moderne et robuste en aluminium, orientable en continu pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Longueur câble (m)	Durée de vie (h)
10532052	1171250913	30	2650	3	46000

brennenstuhl®

PROJECTEUR LED JARO

Projecteur LED avec trépied réglable en hauteur,
idéal pour une utilisation sur chantier, pour la bricolage,
les artisans et d'autres applications en extérieur et en intérieur
trépied télescopique en acier robuste, thermolaqué et écrous de serrage maniables et fiables -
Projecteur avec LED SMD claires ayant une longue durée de vie (résistant aux chocs et sans entretien).

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Longueur câble (m)	Durée de vie (h)
10532053	1171250914	30	2650	5	46000

CEBA

PROJECTEUR PORTABLE LED 80W MULTI-POSITIONS ROUGE - 5M DE CABLE H07RNF 3G1,5

5m de câble H07RNF 3G1.5
7200 lumen - 6500°K, base centrale 40W + 2 volets de 20W
1 socle de prise arrière NF à clapet 16A 250V
2 interrupteurs marche-arrêt : 1 base centrale - 1 volets
volets orientables jusqu'à 280°
très grande luminosité, économie d'énergie, vitre résistante aux chocs
grande durée de vie de la led : 50 000 H
Tête IP54.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Longueur câble (m)	Durée de vie (h)	Angle (°)
10485127	PP3V80	80	7200	5	50000	280

PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED 60W HYBRIDE SUR BATTERIE OU SECTEUR - 3M

Projecteur double alimentation :
- avec cordon d'alimentation 250V de 3m H07RNF 3G1.5
- sur batterie intégrée - Li-ion, avec indicateur de charge
temps de charge : 6/8 heures – temps de fonctionnement : 2 à 2h30
1 prise USB pour recharger les petits appareils
Puissance d'éclairage sur secteur : 5000 lumen - 60W - 6500°K / sur batterie : 1000 lumen - 15W - 6500°K
témoin lumineux : indicateur de chargement
très grande luminosité – économie d'énergie
faible dégagement de chaleur.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Durée de vie (h)
10485128	DUAL602	15 à 60	1000 à 5000	30000

PIED TELESCOPIQUE D'UNE HAUTEUR D'ENVIRON 2M45

Pied télescopique à 4 pieds avec trous de fixation
adaptable pour plusieurs projecteurs : DOMLED50 / DOMLED100 / PP3V80 / DUAL50
hauteur environ 2m40.

Code	Réf
10000430	PIEDTP

PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED

Câble 5m H07RNF 3G1.5mm²
2 socles à clapet NF 16A-250V
angle de diffusion : 360°, interrupteur marche-arrêt, crochet de suspension, équipé de 3 poignées
fiche IP44
très grande luminosité, économie d'énergie, grande durée de vie de la led, faible dégagement de chaleur.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Longueur câble (m)	Angle (°)
10485125	DOMELED50	50	4000	5	360
10485126	DOMELED100	100	8000	5	360

PROJECTEUR SMD 1 LED - 50W - SUR PIED

Durée de vie : 50 000 h
câble 1,50 m HO5 RN-F 3G1 mm
enveloppe externe : fonte aluminium
protection : IP 44
coloris : gris et orange.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)
0199715	63422	50	3500

PROJECTEUR LED HP + 1 PILE ALCALINE METAL VARTA

Projecteur professionnel LED haute performance
2 niveaux de luminosité : 100 % et 50 %
tête orientable à 145°
vernis antiacides, anti-huiles
sangle de transport
portée du faisceau : 215 mètres
intensité lumineuse : 190 lm
alimentation : 1 pile VARTA High Energy 4 LR25 (fournie).

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)
0162727	18660101421	215	190

PHARE EXPERET LED PROFESSIONNEL

Projecteur de chantier en fonte d'aluminium
éclairage LED CREE double intensité (2 modes au choix)
portée : jusqu'à 505 m
flux lumineux : 463 lm
autonomie : 34 h
sangle de transport.
alimentation : pile 6V LR820 alcaline (fournie).

Code	Réf	Intensité lumineuse (lm)
0015310	EEXPLED	463

LAMPE FRONTALE

LAMPE FRONTALE HARDCASE + 3AAA INCLUSES ENERGIZER

Frontale multifonctions
conçue pour durer 20 ans et résite à des chutes de 7m
équipée de 2 LED offrant un flux lumineux de 200 lumens et une portée de 65m
lampe modulable : tête orientable, détachable et aimantée permettant d'être utilisée comme lampe d'appoint compacte
partie supérieure du bandeau enlevable
étanche IPX4
autonomie à 200 lumens de 3h30
livrée avec 3 piles alcalines AAA.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0199642	EHCPROF	65	200	pile AAA

LAMPE FRONTALE 3 LED VISION HD FOCUS 250LM + 3AAA ENERGIZER

Portée : 80m
autonomie : 6h
faisceau large et concentré
étanche IPX4
résiste à une chute de 1 m
lentille incassable
bouton mémoire qui permet d'enregistrer le mode d'éclairage préféré
régulateur d'intensité.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0200486	EHLHDF	80	250	pile AAA

LAMPE FRONTALE LED CREE 900 LUMENS RECHARGEABLE

Portée de 250 m et autonomie de 2h30 à 8 h
2 modes d'éclairage : 100% et 50%
lampe frontale peut également servir de lampe d'appoint ou de travail
livrée avec adaptateur secteur 220 V pour recharger la lampe et 2 accumulateurs LIR18650
technologie LED CREE T6 puissante.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0199649	ALFRO6R	250	900	sur batterie rechargeable

LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM LED KL 200F

Tête inclinable et mise au point réglable
indice de protection IP44
bandeau réglable à 3 bandes amovibles
3 modes d'éclairage : 100% - 40% - SOS à l'avant et dans le compartiment à piles intégré un voyant de signalisation rouge clignotant (3 piles Mignon/AA/LR06 fournies).

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (lm)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10532067	1178780	LED	100	200	3 piles AA/LR06

LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM RECHARGEABLE, SL350AFT,CR96,FOCUS

Avec une LED COB
interrupteur avec température de couleur 2700, 4500 et 6500K particulièrement adapté aux détaillants, peintres et vernisseurs
deux modes de fonctionnement : manuel et capteur infrarouge
interrupteur avec fonction de commutation : 100% - 40% - 10%
feu arrière rouge, clignotant rouge
mise au point progressive, de la zone de lumière proche à la zone de lumière intense
bloc batterie à l'arrière de la tête pour un bon équilibre
batterie Li-Ion 3,7 V/2,6 Ah remplaçable avec indicateur de charge
angle d'inclinaison réglable, boîtier en plastique léger et robuste
plaque frontale remplaçable et sangle longitudinale amovible.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (lm)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10532068	1177320	LED	28	350	batterie rechargeable

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE S4R 500 LUMENS

La lampe peut se fixer sur un casque de chantier avec un clips vendu en option ref 10533590
portée du faisceau 85m
dispose de deux lentilles optiques
focale réglable 20°/60°
protection IP68
poids 136g
Livrée avec: Manuel, Batteries/Piles, Câble USB.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533584	604.5005	LED	500	batterie rechargeable

suprabeam

SET SUPPORT CASQUE CLIP ET ADHESIF POUR FRONTALES SERIE -S

La monture de casque est un accessoire des lampes frontales de la série S qui vous permet de fixer la lampe sur votre casque de protection en utilisant la fente de montage à l'avant de la plupart des casques de sécurité.

Code	Réf
10533590	950084

suprabeam

LAMPE FRONTALE LED A PILES V3AIR 340 LUMENS

Coussinet en mousse souple à l'arrière de la lampe pour plus de confort
focale réglable 10° - 70° avec mise au point coulissante
gradation électronique de la lumière 6 à 160lm
portée du faisceau 195m
angle d'éclairage réglable.
protection IP54.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533581	610.1011	LED	340	3 piles AAA

suprabeam

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE V3AIR 650 LUMENS

Coussinet en mousse souple à l'arrière de la lampe pour plus de confort
focale réglable 10° - 70° avec mise au point coulissante
gradation électronique de la lumière 6 à 200lm, variateur avec mémorisation du dernier réglage.
portée du faisceau 210m
angle d'éclairage réglable.
protection IP54
poids 148g
livrée avec : bandeau, manuel, batterie, câble USB.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533582	610.5211	LED	650	batterie rechargeable

suprabeam

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE V3PRO 1000 LUMENS

Système optique Hyperfocus™ coulissant qui collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale
focale réglable 10° - 70° avec mise au point coulissante
variation de l'intensité lumineuse de 6 à 300lm, variateur avec mémorisation du dernier réglage.
angle d'éclairage réglable.
protection IP54
poids 184g
livrée avec: manuel, batteries/piles, adaptateur secteur, câble USB, pochette.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533583	612.5211	LED	245	1000	batterie rechargeable

LAMPE TORCHE ET BOITIER

FACOM

LAMPE STYLO A LEDS

Eclairage large et puissant (6 leds)
100 lux à 1 mètre
autonomie : 8 heures en continu
étanche aux projections d'eau IP54
agrafe pour accrocher la lampe a une poche ou tout autre support
embout magnétique intégré pour fixation de la lampe
embout magnétique additionnel fixable par velcros
fonctionne avec 3 piles AAA fournies
dimensions (l. x l.) : 156 x 16 mm.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Poids (gr)	Intensité lumineuse (lm)
10014976	779.PENPB	LED	pile AAA	65	36

brennenstuhl

LAMPE POCHE LED FOCUS TL 100F

Lampe torche LED avec mise au point ou focus réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu
autonomie pouvant aller jusqu'à 5h max
boîtier en aluminium de qualité avec clip de fixation.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532075	1178600051	LED	60	2 piles AAA/LR03	100

brennenstuhl

LAMPE PORTABLE LED PL 200 A RECHARGEABLE

Rechargeable possède une autonomie pouvant aller jusqu'à 12h
dotée d'un clips et d'un aimant très pratiques qui permettent de l'accrocher facilement
équipée d'une batterie lithium-polymère intégrée (3,7V/450mAh) avec témoin de charge
5 modes d'éclairage : 100%, 40%, 10%, rouge ou rouge clignotant.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532076	1175590	LED	200	batterie rechargeable	200



suprabeam

TORCHE LED 3 PILES Q3 380 LUMENS

Mise au point coulissante, focale réglable 10° - 70°
contrôle intelligent de l'éclairage grâce au microcontrôleur électronique.
commutateur avec fonction de tâche pour changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe
protection IP54
poids: 99 g
livrée avec: manuel, piles, pochette, lanière.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10533578	503.1111	LED	230	3 piles AAA	380

suprabeam

TORCHE LED RECHARGEABLE Q3R 1100 LUMENS

Mise au point coulissante, focale réglable 10° - 70°
contrôle intelligent de l'éclairage grâce au microcontrôleur électronique
commutateur avec fonction de tâche pour changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe
L'Hyperfocus™ rotatif vous permet de passer d'un faisceau large à un faisceau concentré
protection IP54
poids: 135 g
livrée avec: Manuel, Batteries/Piles, Batteries de rechange, Chargeur, Adaptateur secteur, Câble USB, Pochette, Lanière.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10533579	503.5211	LED	165	batterie rechargeable	1100

suprabeam

TORCHE FRONTALE LED RECHARGEABLE M6XR 2000 LUMENS

Torche universelle et lampe frontale tout en un
aimant intégré pour la fixer sur des surfaces magnétiques et clips en acier pour la maintenir sur une poche
gestion électronique de la consommation d'énergie
interrupteur électronique facilitant l'utilisation de la lampe
focale réglable 30°/70°
portée du faisceau 165m
poids : 114gr
livrée avec : manuel, batterie, câble USB, adaptateur pour casque et cordon de sécurité.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10533585	526.6011	LED	165	batterie rechargeable	1100

TORCHE ALU VISION HD LED 1300 LUMENS 6 AA INCLUSES ENERGIZER

Bouton digital permettant d'alterner facilement entre les modes de fonctionnement.
vision directe et périphérique exceptionnelles, technologie optique brevetée.
lentille haute définition utilisant une couleur LED similaire à la lumière du jour.
autonomie : 4H
technologie : LED
résistance à l'impact : 1m
portée : 230m.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10010150	EML6AA	230	pile AA	1300

ATEX 2AA TORCHE INDUSTRIELLE NORMES ATEX 3 LED ENERGIZER

Conforme aux normes ATEX pour travail en zones à risques
corps anti-électricité statique
résiste à des chutes de 1 m
lentille incassable
étanche IPX7 (submersible à 1m).
portée : 100 m
alimentation : 2 AA non incluses – autonomie : 50 h – crochet de fixation incorporé.

Homologuée ATEX zone 0.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
0138257	EAT2AAN	100	pile AA	65

LAMPE TACTIQUE LED RECHARGEABLE 1000 LUMENS

Intensité lumineuse variable
verrouillage de la mise au point coulissante (12° - 70°)
tête crénelée pour un usage défensif et pour casser des surfaces fines comme une vitre
ampoule LED
intensité lumineuse : 1000 lm
fonctionnement : batterie rechargeable
livrée avec une pochette magnétique, lanière, anneau anti-roulement, adaptateur 100-240VAC avec câble – USB et socle de chargement mural.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10533580	505.7005	LED	batterie rechargeable	1000

TORCHE HARDCASE PRO 3 LED 2 AA INCLUSES ENERGIZER

Portée : 105 m
résiste à des chutes de 7 m
lentille incassable
étanche IPX4
alimentation : 2 piles AA incluses
autonomie : 50 h ou 5 h.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
0117672	EHCPRO2	105	pile AA	250 à 300

TORCHE HARDCASE PRO 4 LED

Autonomie : 11h (large + concentré) - 14h (large) - 50h (basse intensité)
3 modes d'intensité : 400 (large) - 300 (large) - 40 (basse intensité)
étanchéité IPX 4
4 piles AA incluses
portée 125 m.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
0117673	EHCPRO4	125	pile AA	400/300/40

LAMPE PORTABLE 4 LED RECHARGEABLE

4 LED SMD très claires avec plus de 3 heures d'éclairage
avec batterie pleine charge
2 modes d'éclairage : 100% / 50%
surface recouverte de caoutchouc pour une meilleure prise en main
socle de maintien orientable à 180° avec aimant intégré
clip de ceinture et crochet pivotant à 360°
batterie Li-Pol intégrée 3,7V/1,8Ah
chargement par prise USB - 3 heures
fourni avec un câble de raccordement USB
température de couleur : 6 500 K
durée de vie : 50 000
températures d'utilisation : de -10°C à +40°C
dimensions : 34 x 60 x 122 mm.

Code	Réf	Ampoule	Matière principale	Fonctionnement	Poids (gr)	Intensité lumineuse (lm)
10008911	1176440	LED	plastique	sur batterie rechargeable	180	220

LAMPE D'INSPECTION CHARGEUR EURO

Dotée de la technologie «Find my light»
puissance : jusqu'à 600 lumens
orientation de la lampe pour plus d'efficacité
structure antichoc (IK08) et étanche (IP67)
alarme de niveau de batterie faible
autonomie : 6h30 à 300 lm - 3h30 à 600 lm
temps de charge : 3h30 à 8,4W.
livrée avec aimant, crochet et 1 jeu de 2 pastilles couleurs.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10016474	779.CL5PB	LED	sur batterie rechargeable	jusqu'à 600

LAMPE FLEXIBLE ORIENTABLE

Corps en silicone ultra-mince et flexible permettant d'orienter la lumière
courbable, pliable, enroulable sur ou autour des objets
16 LED à grand angle de diffusion, jusqu'à 200 lumens
permet d'éclairer précisément ou sur un vaste périmètre
équipée de 2 aimants et d'une boucle
3 intensités d'éclairage + 1 mode warning
autonomie : 70h
IP52
dimensions : 293 x 144 x 20 mm
3 piles AA incluses.

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10013722	262800	LED	pile AA	200

PILE STANDARD

PILE ALCALINE INDUSTRIELLE VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0162733	4003211111	1,5	LR03 - AAA	par 10
0162734	4006211354	1,5	LR6 - AA	boîte de 4
0162735	4014211111	1,5	LR14 - C	par 20
0162736	4020211111	1,5	LR20 - D	par 20
9105352	4922121411	9	6LR61	par 1

PILE ALCALINE POWER ENERGIZER

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10450325	EPLR03	1,5	LR03 - AAA	par 4
10450329	EPLR6	1,5	AA LR6	par 4
10450326	EPLR14	1,5	C LR14	par 2
10450327	EPLR20	1,5	LR20 D	par 2
10450330	EPLR622	9	6LR61	par 1

PILE ENERGIZER LITHIUM

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10013744	E90B2	1,5	LR1	par 2
10013746	EL123	3	123	par 1
10013747	ECR2	3	CR2	par 1
10013748	E23AB2	12	A23	par 2

PILE 4R25 PORTO SALINE PLASTIQUE A RESSORT VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0109098	430101111	6	4R25	par 1

PILE SALINE ENERGIZER NR425R

Pile type ECOLI 4R25 à ressort.

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0138253	E425R	6	4R25	par 1

PILE 4LR25 PORTO ALCALINE METAL A VIS VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0162719	435101111	6	4LR25	par 1

PILE ALCALINE ENERGIZER LR820

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0015301	E820	6	LR820	par 1

PILE BOUTON

PILE ENERGIZER MINIATURE BOUTON ELECTRONIQUE

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0015293	EA76	1,5	LR44	par 2
10013745	E189	1,5	1R54	par 2
0141383	E2016B2	3	CR2016	par 2
0141384	E2025B2	3	CR2025	par 2
0141385	E2032B2	3	CR2032	par 2
10013742	E2450B2	3	CR2450	par 2
10013743	E2430B2	3	CR2430	par 2

TELEPHONE ET AUTOCOM

TALKIE WALKIE MOTOROLA T82 EXTREME

Appairage facile
lampe LED intégré
résiste aux intempéries IPx4
interface cachée
121 codes privés
autonomie : jusqu'à 18h
livré avec mallette comprenant :
- 2 motorola T82
- 2 micro-oreillettes, 2 batteries NIMH, 2 clips ceinture, 1 charge double USB
- 2 dragonnes.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Bande passante (Khz)	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10015715	B8P00811YDEMAG	10	16	PMR446	500	12,5	Jaune/Noir	197	5,7 x 18,1 x 3,3 cm

TALKIE WALKIE XT 185

Jusqu'à 8 km de portée
16 canaux avec surveillance /balayage des 2 canaux
121 codes de confidentialité
verrouillage automatique du clavier
auto Squelch
jusqu'à 24 heures d'autonomie de la batterie
transmission de puissance 500 mW
fonctionnalité d'appairage facile
balayage/surveillance
mains libres
étanche à l'eau et à la poussière : certifié IP54
compatible avec les accessoires à simple broche
léger et compact

contenu :
2 radios
2 modules de recharge
2 batteries Li-Ion rechargeables
2 clips ceinture
2 dragonnes courtes
2 oreillettes
1adaptateur secteur.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10533592	D3P01611BDLMAW	8,00	16	noir	100	136 x 47 x 21 mm

TALKIE WALKIE MOTOROLA XT420

Norme de protection IP55
revêtement antimicrobien
coque en aluminium ultra-résistante
spécifications militaires 810 C, D, E et F
8 Canaux, sous-canaux - 219 codes
autonomie : 20h (Batterie Li-Ion 2100mA)
prise casque double entrée (2 jacks)
brouillage de la voix
mains-libres (VOX)
scanner
3 Sonneries paramétrables

Pack comprenant :
motorola XT420
batterie Lithium PMNN4434
étui pivot avec clip ceinture
chargeur simple
manuel d'utilisation XT420

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10015718	RMP0166BHLAA	8	8	PMR446	noir	244	166 x 58 x 40 mm

TALKIE WALKIE MOTOROLA XT460

Ecran LCD
norme de protection IP55
ultra resistant: norme militaire MIL 610 C/D/E/F/G
autonomie 20h en communication
fonction Vox (mains-libres)
fonction surveillance de pièce
fonction Scan.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10015719	RMP0166BDLAA	9	8	PMR446	noir	244	116 x 58 x 40 mm

Index alphabétique

ABRASIF ... 171
ABSORBANT MINÉRAL ... 350
ACCESSOIRE DE POMPE ... 489
ACCESSOIRE POUR PRESSE ÉTAI ... 73
ACCESSOIRE SCELLEMENT ... 432
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR ... 271
ACÉTONE ... 461
ADAPTATEUR ... 32-33, 118
ADAPTATEUR MEULEUSE ... 199, 206
ADHÉSIF ... 435-438
ADHÉSIF D'EMBALLAGE ... 435
ADHÉSIF D'ÉTANCHÉITÉ ... 437
ADHÉSIF D'ISOLATION ... 437
ADHÉSIF DE FIXATION ... 435-437
ADHÉSIF DE MARQUAGE ... 437
ADHÉSIF DE MASQUAGE ... 435-436
ADHÉSIF DE RÉPARATION ... 436
ADHÉSIF DE SÉCURITÉ ... 437-438
AFFILOIR ... 25
AGRAFE ... 434
AGRAFE À GRILLAGE ... 478
AGRAFE CLOUEUR ... 434
AGRAFE HYDRAULIQUE ... 259
AGRAFEUSE ... 102
AGRAFEUSE MANUELLE ... 102
ALÉSOIR DE BUSE ... 247
ALLUME GAZ ... 247
AMPOULE LED ... 513
ANNEAU DE SANGLE ... 349
ANTI-ADHÉRENT ... 472
ANTI-GRATTON ... 472
ANTICHUTE ... 348
ANTITARTRE ... 272
APPLICATEUR ... 474
ARBRE POUR SCIE TRÉPAN ... 196, 198-199
ARCEAU ANTI-BRUIT ... 305
ARRÊT DE PORTAIL ... 394
ARRÊT DE VOLET ... 387-388
ARROSOIR ... 121
ASPIRATEUR ... 267-271
ASPIRATEUR SANS FIL ... 146
ATTACHE POUR MEUBLE ... 402
AUGE ... 83-84
AUTOLAVEUSE ... 271
BAC ... 101
BAC À BEC ... 299
BAC À GACHER ... 84
BAC DE PEINTURE ... 101
BAC DE RINÇAGE ... 96
BAC PALÉTISABLE ... 299
BAC PLASTIQUE ... 299
BÂCHE ... 352
BÂCHE PEHD ... 481
BAGUE POUR FILTRE ... 313
BAGUETTE ... 252-253
BALADEUSE ... 514
BALAI ... 362
BALAI COCO ... 361-362
BALAI DE CANTONNIER ... 362
BALAI GAZON ... 120
BALAYETTE COCO ... 363
BALAYEUSE ... 272
BALISE ... 354
BALISE DE SIGNALISATION ... 354
BANDANA SOUDAGE ... 340
BANDE ABRASIVE ... 177
BARRIÈRE DE SIGNALISATION ... 353-354
BARRIÈRE PARKING ... 478
BASE TOURNANTE ÉTAU ... 72
BATTERIE ... 148-149
BATTEUSE ... 397
BÊCHE ... 119
BÉQUILLE DOUBLE ... 389
BERMUDA ... 334, 342-343
BIDON ... 261
BIG BAG ... 371
BINETTE ... 119
BLOC MULTIPRISE ... 512
BLOUSE ... 338
BLOUSON DE TRAVAIL ... 337
BLOUSON POLAIRE ... 337
BOÎTE À COUPE ... 62
BOÎTE À OUTILS ... 295-296
BOÎTE À OUTILS MÉTALLIQUE ... 296
BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE ... 295
BOÎTE À OUTILS TEXTILE ... 298
BOÎTE AUX LETTRES ... 398
BONNET ... 345
BOTTE DE SÉCURITÉ ... 330
BOUCHON D'OREILLE ... 304-305
BOULON POÊLIER ... 417
BOULON TÊTE HEXAGONALE ... 416
BOULON TRCC ... 415
BOULONNEUSE SANS FIL ... 122, 132-133
BOUTEILLE DE CHANTIER ... 249
BOUTON DE MEUBLE ... 402
BROC DOSEUR ... 261
BROCHE DE CARRELEUR ... 78
BROCHE DE CONNECTEUR ... 500
BROCHE DE MAÇON ... 79
BROSSE ... 97-98, 178
BROSSE À BIJOUX ... 178
BROSSE À BOUGIE ... 178
BROSSE À LESSIVER ... 98
BROSSE À MANCHE ... 178
BROSSE À PEINDRE ... 97-98
BROSSE À RECHAMPIR ... 97
BROSSE ABRASIVE ... 178
BROSSE DE NETTOYAGE ... 363
BROSSE MÉTAL MANCHE ... 178
BROSSE MÉTALLIQUE ... 178
BROSSE SPID ... 178
BROUETTE ... 291-293
BURETTE ... 258
BURIN ... 79, 190-192
BURIN SDS MAX ... 191-192
BUSE DE CHALUMEAU ... 247
BUSE POUR TORCHE MIG/MAG ... 237
BUSE POUR TORCHE TIG ... 242
BUTÉE ... 393
BUTÉE DE PARKING ... 478
BUTOIR ET ARRÊT DE PORTE ... 388
CÂBLE ... 282
CÂBLE DE DÉMARRAGE ... 256
CÂBLE DE MASSE ... 232
CÂBLE DE SOUDAGE ... 232
CÂBLE ET CHAÎNE ANTIVOL ... 397
CADENAS ... 395-396
CAGOULE JETABLE ... 344
CALE ... 110, 452-453
CALE DE PONÇAGE ... 171
CALIBREUR ... 92
CALOT SOUDAGE ... 340
CANNE DE MARQUAGE ... 474
CANNE DE TRAÇAGE ... 474
CANTINE MÉTALLIQUE ... 297
CARDAN ... 13, 17
CARDAN ARTICULÉ ... 13, 17
CAROTTEUSE ... 273
CARTOUCHE ... 431
CARTOUCHE DE GAZ ... 248-249
CASQUE ANTI-BRUIT ... 305
CASQUE DE CHANTIER ... 302
CASQUETTE ... 303, 345
CEINTURE ... 345
CEINTURE PORTE OUTILS ... 297
CHAÎNE D'ARRIMAGE ... 285
CHAÎNE DE SIGNALISATION ... 355
CHAÎNE MÉTALLIQUE ... 287
CHALUMEAU ... 245, 248, 250-251
CHARGEUR DE BATTERIE ... 148-149, 255
CHARGEUR DÉMARREUR ... 255
CHARIOT ... 171, 442
CHARIOT DE MANUTENTION ... 290
CHARIOT DE TRAÇAGE ... 474
CHARIOT PORTE PALAN ... 281
CHARNIÈRE À RESSORT ... 380
CHARNIÈRE SALICE ... 403
CHARNIÈRE SIMPLE ET DOUBLE ACTION ... 380
CHASSE-GOUPILLE ... 79-80
CHAUSSETTE ... 330-331
CHAUSSON ... 332
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ ... 323-329
CHEVILLE ... 424-429
CHEVILLE À FRAPPER ... 427
CHEVILLE À SEGMENTS BASCULANTS ... 428
CHEVILLE MÉTAL ... 57
CHEVILLE MÉTALLIQUE ... 427-428
CHEVILLE NYLON ... 424-426
CHEVILLE POLYPROPYLÈNE ... 424
CHEVILLETTE ... 76
CHIFFON ... 361
CINTREUSE ... 86
CISEAU À BRIQUE ... 78
CISEAU DE MAÇON ... 78-79
CISEAUX ... 69
CLAPET DE NON RETOUR ... 246
CLÉ À BONDE ... 92
CLÉ À CHOCS ... 213
CLÉ À CLIQUET ... 9, 213
CLÉ À MOLETTE ... 11
CLÉ À OUVERTURE VARIABLE ... 12, 92
CLÉ À PIPE ... 11
CLÉ AJUSTABLE ... 12
CLÉ DE MONTAGE ... 93
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ... 19
CLÉ LAVABO ... 92
CLÉ MÂLE ... 29-31
CLÉ MÂLE 6 PANS ... 29-31
CLÉ MIXTE ... 8-10
CLÉ MIXTE - JEU ... 9
CLÉ MIXTE À CLIQUET ... 9-10
CLÉ POLYGONALE ... 10
CLÉ SERRE TUBES ... 11
CLÉ STILLSON ... 11
CLÉ UNIVERSELLE ... 12
CLIMATISEUR ... 495
CLIQUET ... 12-13, 15-16, 18-19, 28, 33, 41
CLOU POUR CLOUEUR ... 434
CLOUEUR ... 163
CLOUEUR AGRAFEUR ... 215
CLOUEUR PNEUMATIQUE ... 215

Index alphabétique

CLOUEUR SANS FIL 145
COFFRE DE CHANTIER 296-297
COFFRET D'EMBOUTS 18, 38-39, 41
COFFRET DE CHANTIER 511
COFFRET DE RANGEMENT MEULEUSES 156
COFFRET DOUILLES 8, 14, 17-19, 37
COFFRET FORET MÉTAL 179
COFFRET MÉCHE BOIS 183-184
COFFRET VIS 412
COIFFE POUR TORCHE TIG 243
COIFFE SOUDAGE 340
COIN ÉCLATEUR 121
COL DE CYGNE POUR TORCHE MIG/MAG 238
COLLE À BOIS 439
COLLE À BOIS VYNILIQUE 438-439
COLLE CYANOACRYLATE 441-442
COLLE ÉPOXY 440-441, 450
COLLE MÉTHACRYLATE 442, 494
COLLE NÉOPRÈNE 439-440
COLLE POLYURÉTHANE 439
COLLE PVC 440
COLLE SILICONE 448
COLLE THERMOFUSIBLE 443
COLLE VYNILIQUE 438-439
COLLIER À GRILLE 486
COLLIER À OREILLES 433
COLLIER DE SERRAGE 496
COLLIER ISOPHONIQUE 496
COMBINAISON JETABLE 343-344
COMPOSITION D'OUTILLAGE 297
COMPRESSEUR 215, 220-221
COMPRESSEUR SANS FIL 146
CÔNE DE SIGNALISATION 354
CONSOLE 404
CONTRÔLE D'ACCÈS ÉLECTRONIQUE AUTONOME 399
CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ 94
CONVERTISSEUR DE ROUILLE 460
CORDAGE 287
CORDE 287
CORDE À POULIE 287-288
CORDEAU 108
CORDEAU À TRACER 108-109
CORPS DE TORCHE TIG 243
COSSE 52
COSSE ÉLECTRIQUE 508
COULISSEAU POUR PIQUET 353
COUPE ABRASIVE 171
COUPE GAINE 92
COUPE HERBE SUR BATTERIE 480
COUPE TUBE 90-91
COUTEAU 46
COUTEAU À ENDUIRE 100
COUTEAU DE PEINTRE 101
COUTEAU ÉLECTRICIEN 69
COUVERCLE DE POUBELLES 371
CRAIE 110
CRAMPILLON 434
CRAYON 112
CRAYON CELLUGRAPH 110
CRAYON DE CHARPENTIER 110, 112
CRAYON DE MAÇON 110
CRÈME DE PROTECTION 360
CROC 119
CROCHET D'ÉCHELLE 278
CROCHET DE CONTREVENT 388
CROISILLON 95
CUTTER 282
CYLINDRE 374
CYLINDRE À CLÉ 374
DAME 85
DÉBOUCHEUR 94
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION POUR NHP 263
DÉCAPANT 253-254, 461
DÉCAPANT JOINT 465
DÉCAPEUR THERMIQUE 163
DÉCAPEUR THERMIQUE SANS FIL 146
DÉCOLLE ÉTIQUETTE 367, 465
DÉCOUPEUR PLASMA 244
DÉCOUPEUR PONCEUR 158
DÉCOUPEUR PONCEUR SANS FIL 140
DÉCOUPEUSE THERMIQUE 274
DÉFONCEUSE 158
DÉGIVRANT 370
DÉGRAISSANT 365-366, 464-465, 473
DÉGRIPPANT 468-469, 471
DÉGRISEUR BOIS 459
DEMI-MASQUE 311-312
DÉPOUSSIÉRANT 465
DÉROUILLANT 460
DÉROUILLEUR DROIT 216
DÉSHUILEUR 459
DÉSINFECTANT 366
DÉSODORISANT 332
DÉTECTEUR DE FUITES 472
DÉTECTEUR DE TENSION 21
DÉTENDEUR 245-246
DÉTENDEUR GAZ 251
DÉTERGENT 272
DÉVIDOIR 438
DÉVIDOIR PAPIER 361
DIABLE 280, 289
DIABLE ALUMINIUM 289
DIABLE PORTE FÛT 289
DIFFUSEUR POUR TORCHE MIG 237
DIFFUSEUR POUR TORCHE TIG 242
DILUANT PEINTURE 461
DISQUE 169
DISQUE À ÉBARBER 167
DISQUE À LAMELLES 172-173
DISQUE À TRONÇONNER 164-166
DISQUE ABRASIF 166-167, 173, 175-176
DISQUE DE SIGNALISATION 355
DISQUE DIAMANT 167-169
DISQUE FIBRE 172-174, 176
DISSOLVANT COLLE 443
DISTRIBUTEUR DE GRAISSE 259
DISTRIBUTEUR DE SAVON 360
DISTRIBUTEUR PAPIER 361
DOUILLE 13, 15, 17
DOUILLE 12 PANS 16
DOUILLE 6 PANS 13, 16-17
DOUILLE À CHOCS 19
DOUILLE DE RÉDUCTION 386
EAU DÉMINÉRALISÉE 462
ÉBAVUREUR 91
ÉCHAFAUDAGE 279-280
ECHELLE À COULISSE 276-277
ECHELLE SIMPLE 277
ECHELLE TÉLESCOPIQUE 276-277
ÉCHELLE TRANSFORMABLE 276, 278
ECLAIRAGE LED SANS FIL 147
ÉCRAN DE SOUDAGE 310
ÉCRAN FACIAL 303-304
ÉCROU 419-420, 422
ÉCROU À EMBASE 420
ÉCROU À OREILLES 420
ÉCROU À SERTIR 423
ÉCROU BORGNE 420
ÉCROU HEXAGONAL 419-420, 422
ÉCROU INDESSERABLE 420
ÉCROU INDESSERRABLE 420
ELAGUEUSE SUR BATTERIE 479
ÉLECTRODE 234-235, 241
ELECTRODE DE SOUDAGE 234-235
ÉLECTRODE TUNGSTÈNE 241
ÉLINGUE CHAÎNE 286
ÉLINGUE LÈVE-BUSE 281
ÉLINGUE RONDE 286
ÉLINGUE SANGLE 286
ÉLINGUE TEXTILE 286
ÉLINGUE TRI-CROCHETS 281
EMBOUT 402-403
EMBOUT DE SÉCURITÉ 353
EMBOUT DE VISSAGE 15, 28, 33-37, 39-41
EMBOUT FEMELLE 485
ENROULEUR 225-226, 349
ENROULEUR AIR 225-226
ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE 510
ENROULEUR DE SANGLE 348
ENROULEUR POUR AIR 225
ENSEMBLE COUVREUR 249
ENSEMBLE DE PLUIE 337
ENSEMBLE DE PORTE 383-384
ENSEMBLE DE PORTE ALUMINIUM 383-384
ENSEMBLE DE PORTE INOX 382
ENSEMBLE DE PORTE ZAMAK 382-383
ENTONNOIR 260-262
ENTRETOISE 497
ÉPANDEUR BÉTON 85
EPONGE 95
ÉPONGE 171, 363
EQUERRE 109, 404, 500, 502-503
ÉQUERRE ALU 109
ÉQUERRE DE MAÇON 109
ÉQUERRE MAGNÉTIQUE 233
ÉQUIPEMENT COMPLET ÉTANCHEUR 250
ESCABEAU 275-276
ESPAGNOLETTE 387
ESSUYAGE NON TISSÉ 361
ETABLI 299
ETAU 72
ÉTAU 94
ETRIER 500
EXTINCTEUR 350
EXTRACTEUR 76
FANION 356
FARDIER 353
FAUSSE ÉQUERRE 109
FER À SOUDER 244-245, 249
FERME-PORTE 380-382
FERMETURE DE MEUBLE À FLÉAU 403
FEUILLARD MÉTALLIQUE 504
FEUILLE ABRASIVE 170
FIBRE ÉTANCHE 494
FICHE ÉLECTRIQUE 511
FIL À PLOMB 108
FIL ÉLECTRIQUE 508
FIL MIG/MAG 238-239
FILIÈRE 92
FILM 481
FILTRE ANTI-GAZ 313-314
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES 313-314

Index alphabétique

FILTRE POUR ASPIRATEUR ... 271
FILTRE RÉGULATEUR ... 226
FLEXIBLE POMPE À GRAISSE ... 259
FLUIDE DE COUPE ... 471
FORET ... 183
FORET BÉTON ... 185, 191
FORET BOIS ... 182-183
FORET DIAMANTÉ ... 185, 192
FORET ÉTAGÉ ... 179
FORET MARTEAU ... 186, 188-190, 192
FORET MARTEAU SDS+ ... 187
FORET MÉTAUX ... 179-180
FORET MULTIMATÉRIAUX ... 185, 192
FORET PILOTE ... 197, 199, 208
FORET SDS+ ... 189
FORET VERRE ... 185
FOURCHE ... 119-120
FRAISE ... 180-182, 194-195, 211-212
FRAISE À DÉFONCER ... 211-212
FRAISE À RAINER ... 211
FRAISE LIME ... 194-196
FREIN FILET ... 442, 447
GÂCHE ... 375
GAINE GUIDE FIL POUR TORCHE MIG/MAG ... 237
GALET POUR DÉVIDAGE FIL MIG/MAG ... 236
GANT ... 315-320
GANT ANTI-FROID ... 321
GANT ANTICOUPURE ... 318-319
GANT CHIMIE ... 320
GANT CUIR ... 317
GANT DE MANUTENTION ... 316
GANT DE PROTECTION ... 315-317, 319
GANT ENDUIT NITRILE ... 320
GANT ENDUIT POLYURÉTHANE ... 315
GANT LATEX ... 320
GANT SOUDEUR ... 317, 321-322
GARNITURE MÉCANIQUE À CODE ... 399
GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD ... 497
GENOUILLÈRE ... 345
GILET DE SIGNALISATION ... 343
GILET SANS MANCHE ... 336
GOND ... 385-386, 391
GOND - RONDELLE DE FRICTION ... 386
GONFLEUR SANS FIL ... 146
GOUJON D'ANCRAGE ... 429-430
GRAISSE ... 332, 466-468
GRAISSEUR ... 257
GRATTE-VITRE ... 85
GRATTOIR ... 85-86, 101
GRIFFE ... 119
GRIFFE DE FERAILLEUR ... 86
GRILLAGE ... 354
GRILLE À PEINDRE ... 102
GROUPE DE TRANSFERT ... 259
GROUPE DE TRANSFERT HYDROCARBURE ... 259
GUÊTRE DE SOUDEUR ... 340
GYROPHARE ... 353
HACHETTE ... 121
HARNAIS ... 347-348
HUILE ... 470
HUILE DE COUPE ... 471
IMPERMÉABILISANT ... 332
INSECTICIDE ... 370-371
JALON ... 353
JAVEL ... 460
JERRICAN ... 261-262
JEU DE TOURNEVIS ... 25
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ... 494
JOINT SILICONE ... 494
KIT FORESTIER ... 302
KIT PROTECTION ... 346
LAME DE COUPE BOULON ... 63
LAME DE CUTTER ... 85
LAME DE GRATTOIR ... 67, 86
LAME DE SCIE ... 59, 61, 200-204, 209
LAME DE SCIE CIRCULAIRE ... 201, 204, 211
LAME DE SCIE JAPONAISE ... 61
LAME DE SCIE POUR DÉCOUPEUR PONCEUR ... 200, 202, 209
LAME DE SCIE SABRE ... 201, 203, 210
LAME POUR OUTIL OSCILLANT ... 202, 209-210, 212
LAMPE ... 356, 521
LAMPE À LED ... 519, 521
LAMPE À SOUDER ... 248
LAMPE FRONTALE ... 518-519
LANCE ... 251
LANCE DE CHALUMEAU ... 247
LANCE ÉTANCHÉITÉ ... 250
LASER ... 114-117
LASURE ... 458
LAVE GLACES ... 369
LAVE OEIL ... 352
LAVE PONT ... 362
LESSIVE ... 368
LIEN À BOUCLES ... 86
LIEUR ... 86
LIGNE DE VIE ... 349
LINGETTE ... 360
LINGETTE DÉSINFECTANTES ... 366
LINGETTE NETTOYANTE ... 359-360
LINGETTE NETTOYANTE LUNETTE ... 310
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ... 473
LISSE DE SIGNALISATION ... 354
LONGE ... 348-349
LOQUETEAU 2 BILLES LAITON ... 403
LOQUETEAU MAGNÉTIQUE ... 403
LUBRIFIANT ... 466, 468-469, 471
LUBRIFIANT BOIS ... 471
LUBRIFIANT SERRURES ... 470
LUBRIFICATION À SEC ... 469
LUBRIFICATION SILICONE ... 466
LUNETTE À BRANCHES ... 306
LUNETTE DE PROTECTION ... 306-307
LUNETTE DE SOUDEUR ... 306
LUNETTE MASQUE ... 308
MAILLON RAPIDE ... 288
MALAXEUR ... 163
MAMELON ... 223
MANCHE ... 250
MANCHE DE BALAIS ... 87, 364
MANCHE DE BINETTE ... 89
MANCHE DE FOURCHE ... 88
MANCHE DE GRATTOIR ... 88
MANCHE DE HACHE ... 89
MANCHE DE LIME ... 88
MANCHE DE MARTEAU ... 88-89
MANCHE DE MASSE ... 88-89
MANCHE DE MASSETTE ... 88
MANCHE DE PELLE ... 87, 89
MANCHE DE PIOCHE ... 89
MANCHE DE RACLETTE ... 89
MANCHE DE RÂTEAU ... 88
MANCHE DE SERFOUETTE ... 89
MANCHETTE DE SOUDEUR ... 322
MANCHON ... 98, 223, 497
MANCHON À PEINDRE ... 98-100
MANCHON PROLONGATEUR ... 416
MANILLE DROITE ... 288
MANOGONFLEUR ... 216
MANOMÈTRE ... 226
MARCHEPIED ... 275-276
MARQUEUR ... 111
MARQUEUR INDÉLÉBILE ... 111
MARQUEUR TEMPORAIRE ... 474
MARTEAU ... 77-78
MARTEAU À PIQUER ... 77
MARTEAU D'ÉGOUTIER ... 80
MARTEAU DE COFFREUR ... 77
MARTEAU RIVOIR ... 77
MARTELETTE ... 78
MASQUE ANTI-POUSSIÈRES ... 311-312
MASQUE DE SOUDAGE ... 309-310
MASQUE DE SOUDURE ... 309
MASQUE JETABLE ... 311
MASQUE RESPIRATOIRE ... 311-312
MASSE ... 78
MASSETTE ... 78
MASSETTE MANCHE FRENE ... 78
MASTIC À BOIS ... 449
MASTIC À L'HUILE DE LIN ... 448
MASTIC À RÉNOVER ... 450
MASTIC ACÉTIQUE ... 447
MASTIC ACRYLIQUE ... 446, 448
MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ... 444
MASTIC DE COLLAGE HYBRIDE ... 443-445
MASTIC DE COLLAGE MS POLYMÈRE ... 443-445
MASTIC DE COLLAGE NÉOPRÈNE ... 443
MASTIC DE RÉPARATION ... 450
MASTIC DE VITRIER ... 444, 448
MASTIC FER POLYESTER ... 449-450
MASTIC POLYURÉTHANE ... 445-446
MASTIC POUR MÉTAUX ... 450
MASTIC SILICONE ... 446-448
MASTIC SILICONE SANITAIRE ... 447
MÈCHE À BOIS ... 181-184
MÈCHE DE DÉFONCEUSE ... 211-212
MÉLANGEUR ... 163
MERLIN ÉCLATEUR ... 121
MESURE ... 103-106
MESURE À RUBAN ... 103-105
MESURE LONGUE ... 105
MÈTRE À RUBAN ... 103-104
MÈTRE PLIANT ... 105-106
MEULEUSE D'ANGLE 125 MM ... 154, 156
MEULEUSE D'ANGLE 230 MM ... 155-156
MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL ... 123-126, 138-139
MEULEUSE DROITE ... 156, 213
MINE POUR TRAÇAGE ... 112
MIRE TÉLESCOPIQUE ... 117
MIROIR ... 233
MIROIR DE SOUDAGE ... 233
MODULE POUR SERRURE ANTI-PANIQUE ... 379-380
MONTURE DE ROULEAU ... 100
MONTURE DE SCIE ... 59-60
MONTURE POLYPROPYLÈNE ... 98-99
MONTURE SCIE ... 59, 61
MONTURE SCIE À MÉTAUX ... 59
MOUSQUETON ... 288
MOUSSE DE NETTOYAGE ... 466
MOUSSE NETTOYANTE ... 366
MOUSSE POLYURÉTHANE ... 450-451
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE ... 118
MULTIPRISE ... 512

Index alphabétique

NETTOYANT 364-365, 367-368, 370
NETTOYANT COLLE 443
NETTOYANT COLLECTIVITÉ 365-369
NETTOYANT CONTACTS 465-466
NETTOYANT INOX 364
NETTOYANT MÉTAUX 364
NETTOYANT MOUSSE POLYRÉTHANE 451
NETTOYANT POUR L'INDUSTRIE 365
NETTOYANT POUR LE BÂTIMENT 364
NETTOYANT VÉHICULE 369-370
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 263-265
NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME 266
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE 265
NEZ DE ROBINET 483, 485
NIVEAU 106-108
NIVELETTE 354
NOEUD À SOUDER 391
ODOMÈTRE 113
OLIVE TOUNANTE 393
OUATE D'ESSUYAGE 361
OUTIL DE POSE POUR CHEVILLE 428
PALAN À LEVIER 281
PALAN MANUEL 281
PANNE POUR FER DE COUVREUR 249-250
PANNEAU CONSIGNE DE SÉCURITÉ 356
PANNEAU DE SIGNALISATION 355-356
PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 356
PANNEAU SIGNALÉTIQUE 355-356
PANTALON 333
PANTALON DE PLUIE 341
PANTALON DE TRAVAIL 333
PANTALON HAUTE VISIBILITÉ 342
PANTALON SOUDEUR 339
PAPIER D'ESSUYAGE 361
PARKA HAUTE VISIBILITÉ 340-341
PÂTE À BOIS 449
PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ 494
PATIN 403
PATIN GLISSEUR T.P.F.E 403
PATTE À GLACE 404
PEINTURE ACRYLIQUE 456
PEINTURE ANTICORROSION 460, 463-464
PEINTURE DE MASQUAGE 474
PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE 463
PEINTURE POUR SOLS 456
PELLE 87
PELLE À NEIGE 87
PELLE À POUSSIÈRE 363
PELLE ALUMINIUM 87
PENTURE 385
PERCEUSE À COLONNE 227
PERCEUSE À PERCUSSION 150
PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 124-125, 130
PERCEUSE PNEUMATIQUE 214
PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 122-124, 126-129
PERCHE TÉLÉSCOPIQUE 102
PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 152-153
PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX SANS FIL 137
PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 151
PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS SANS FIL 123-126, 135-136
PERFORATEUR SDS-PLUS SANS FIL 134
PHARE 517
PIC 190-191
PICHET 261
PIÈCES D'USURE POUR TORCHE MIG/MAG 238
PIÈCES D'USURE POUR TORCHE TIG 243
PIED À COULISSE 106
PIED DE MEUBLE 402
PIED DE POTEAU 503-504
PIED DE RÉGLAGE 54, 517
PIERRE À AVIVER 192
PILE 522
PINCE 42-47, 49-51, 54-57
PINCE - JEU 57
PINCE À BEC 55-56
PINCE À DÉCOFFRER 53-54
PINCE À DÉGAINER 46
PINCE À DÉNUDER 44-46
PINCE À ÉCROUS 53
PINCE À GRILLAGE 478
PINCE À RIVETS 53
PINCE À SERTIR 52-53
PINCE À TALON 54
PINCE CHEVILLE 57
PINCE CIRCLIPS 47-48
PINCE CLÉ 93
PINCE COUPANTE 49-51
PINCE DE CHARGE 256
PINCE DE MASSE 232
PINCE ÉTAU 46-47
PINCE ÉTAU POUR TORCHE TIG 242-243
PINCE MULTIMÈTRE 118
PINCE MULTIPRISE 42-44, 93
PINCE PORTE-ÉLECTRODE 231-232
PINCE POUR BUSE 237
PINCE SIPHONS 93
PINCE UNIVERSELLE 44
PINCEAU 98, 363
PINCEAU CRIN DE CHEVAL 254
PINCEAU PLAT 97
PIOCHE 84
PIQUET D'IMPLANTATION 353
PIQUET DE CHANTIER 353
PIQUET DROIT 353
PISTOLET À COLLE 163
PISTOLET À PEINTURE 221
PISTOLET DE GRAISSAGE 260
PISTOLET DE PULVÉRISATION 221
PISTOLET EXTRUDEUR 58
PISTOLET EXTRUDEUR PNEUMATIQUE 214
PISTOLET EXTRUDEUR SANS FIL 145
PISTOLET LAVAGE 483
PISTOLET MOUSSE 58
PISTOLET MULTIJET 483
PITON 423
PIVOT À ROULEMENT 390-391
PIVOT DE SOL 390
PLAQUE DE PROTECTION 504
PLAQUE DE RÉPARATION 504
PLAQUE PERFORÉE 504
PLATE-FORME INDIVIDUELLE 278-279
PLATEAU À PONCER 167
PLATEAU AUTO-AGRIPPANT 176
PLATEAU DIAMANT 167
PLATEAU MAGNÉTIQUE 299
PLATEAU POUR DISQUE 173-174, 176
PLATEAU POUR OUTIL OSCILLANT 167, 170
PLATEAU ROULANT 290
PLATOIR 83
PLATOIR À COLLE 96
PLOMB D'ARCHITECTE 108
PLOMB DE MAÇON 108
POIGNÉE 389
POIGNÉE COQUILLE 402
POIGNÉE CUVETTE 402
POIGNÉE DE MEUBLE FIL 402
POIGNÉE DE VOLET 388
POIGNÉE TOMBANTE RUSTIQUE 402
POINTE À FERRER 25
POINTE À TRACER 110
POINTE ACIER CLOUEUR 434
POINTE BÉTON 434
POINTE CLOUEUR 434
POINTE CRANTÉE 433-434
POINTE TÊTE HOMME 433
POINTE TÊTE PLATE EXTRA LARGE 433
POINTE TÊTE PLATE LISSE 433
POINTE TÊTE PLATE TORSADÉE 433
POINTEAU 80
POLISH 370
POLO 334-335
POLO HV 342
POMPE 487
POMPE À GRAISSE MANUELLE 258
POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE 260
POMPE À GRAISSE SANS FIL 146
POMPE À LEVIER 257
POMPE À MANETTE 257
POMPE À POUSSER 258
POMPE DE RELEVAGE 487-488
POMPE DE SURFACE 487
POMPE IMMERGÉE 488
POMPE MANUELLE 94, 257
POMPE POUR BIDON 360
POMPE ROTATIVE 257
POMPE SOUFFLANTE 432
PONCEUSE 273
PONCEUSE À BANDE 158
PONCEUSE EXCENTRIQUE 157
PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE 216
PONCEUSE SANS FIL 140
PONCEUSE VIBRANTE 157
PORTE BOUTEILLE 289
PORTE EMBOUT 28, 32-33
PORTE TRÉPAN 207-208
PORTE-CADENAS 397
PORTE-OUTILS 298
POSITIONNEUR SOUDURE 233
POSTE À SOUDER 230
POSTE DE SOUDURE 240
POSTE MMA 230
POSTE MULTI-PROCÉDÉS 235
POSTE OXY-ACÉTYLÉNIQUE 247
POSTE TIG 240
POTEAU DE SIGNALISATION 355
POUBELLE 371
POUDRE À TRACER 109
POULIE 288
PRESSE 73-75
PRESSE À SERRAGE 73-75
PRESSE D'ANGLE 73
PRESSE ÉTAI 72
PRIMAIRE ANTIROUILLE 460
PRODUIT DE LISSAGE 443
PRODUIT DE RESSUAGE 473
PROJECTEUR 516-517
PROJECTEUR LED 514-517
PROJECTEUR SANS FIL 147
PROLONGATEUR 511
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE 512
PROTECTION THERMIQUE 322, 352
PULVÉRISATEUR 120-121, 261, 468

Index alphabétique

PURIFICATEUR D'AIR ... 367
RABOT ... 158
RABOT SANS FIL ... 144
RACCORD AIR ... 222-224
RACCORD D'ARROSAGE ... 482-486
RACCORD DE JONCTION ... 496
RACCORD EXPRESS ... 486
RACCORD GAZ ... 251
RACCORD POUR POSTE DE SOUDAGE ... 233, 246
RACCORD RAPIDE ... 484
RACLETTE ... 363
RACLOIR ... 84
RADIANT ... 497
RADIO DE CHANTIER ... 147
RAIL POUR PORTE ET PORTAIL COULISSANTS ... 391, 393
RALLONGE ... 13, 17
RALLONGE ÉLECTRIQUE ... 511
RALLONGE POUR MÈCHE À BOIS ... 181
RANGEMENT PLASTIQUE ... 295
RATEAU ... 120
RÉDUCTION ... 223
RÈGLE ALU ... 83
RÉGLET ... 103
RÉGULATEUR ... 226
RÉNOVATEUR ... 367, 460
RÉNOVATEUR TOUTES SURFACES ... 370
RENVOI D'ANGLE ... 184
RÉPARATION D'ÉTANCHEITÉ ... 462
RÉSINE DE SCELLEMENT ... 431-432, 449
RESSORT DE BUSE POUR TORCHE MIG/MAG ... 237
RESSUAGE ... 473
RÉVÉLATEUR DE CRICK ... 473
REVÊTEMENT ANTICORROSION ... 460, 463-464
REVÊTEMENT GALVA ... 463
REVÊTEMENT IMPERMÉABILISANT ... 462
RIFLARD ... 84
RIVET ... 423
RIVETEUSE SANS FIL ... 145
ROBINET DE JARDIN ... 485
RONDELLE DE CARROSSIER ... 419
RONDELLE DE CHARPENTE ... 419
RONDELLE PLATE ... 418-419, 422
RONDELLE PLATE ACIER ... 418-419
RONDELLE PLATE INOX ... 422
ROSACE ... 496
ROUE À GORGE DE PORTAIL ... 391-393
ROUE À LAMELLES ... 177
ROUE MANUTENTION ... 292
ROUE POUR CANTINE ... 297
ROULEAU ... 99, 224
ROULEAU À PEINDRE ... 99
ROULEAU ABRASIF ... 171
ROULETTE DE MANUTENTION ... 293-294
RUBAN DE SIGNALISATION ... 354
SABOT ... 500-501
SABOT D'ÉCHELLE ... 278
SABOT DE PORTAIL ... 394
SAC À GRAVAT ... 371
SAC À OUTILS ... 298
SAC D'ASPIRATEUR ... 271
SANDOWS ... 283
SATURATEUR BOIS ... 457-458
SAVON ... 357-359
SAVON DÉSINFECTANT ... 357
SCIE ... 61
SCIE À GUICHET ... 60
SCIE À MÉTAUX ... 59
SCIE À ONGLETS RADIALE ... 162
SCIE À RUBAN ... 228
SCIE À RUBAN MANUELLE ... 228
SCIE CIRCULAIRE ... 160
SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE ... 161
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL ... 124-126, 143-144
SCIE ÉGOÏNE ... 60-61
SCIE JAPONAISE ... 60-61
SCIE RÉCIPRO SANS FIL ... 141
SCIE SABRE ... 161
SCIE SABRE SANS FIL ... 141
SCIE SAUTEUSE ... 159
SCIE SAUTEUSE SANS FIL ... 142
SCIE SUR TABLE ... 274
SCIE TRÉPAN ... 196-200
SEAU ... 83
SEAU À PEINTURE ... 101-102
SEMELLE ... 331
SERFOUETTE ... 119
SERINGUE ... 257-258
SERPILLÈRE ... 363
SERRE-JOINT ... 73, 75-76
SERRE-JOINTS ... 76
SERRURE À CROCHET ... 389
SERRURE À LARDER ... 375
SERRURE À LARDER MONOPOINT ... 376
SERRURE ANTI-PANIQUE ... 379-380
SERRURE DE GRILLE ET DE PORTAIL ... 376, 378
SERRURE DE MENUISERIE MÉTALLIQUE ... 376
SERRURE EN APPLIQUE MONOPOINT ... 376-378
SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINTS ... 378
SERRURE MORTAISER ... 375
SERVANTE ... 296
SHORT DE TRAVAIL ... 334
SOUDURE ... 252
SOUFFLETTE ... 217, 432
SOUFFLEUR ... 217
SOUFFLEUR SUR BATTERIE ... 479
SOUS-VÊTEMENT ... 344
SPATULE POUR OUTIL OSCILLANT ... 208
SUPPORT COLLET POUR TORCHE TIG ... 242
SUPPORT TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG/MAG ... 237
SURCHAUSSURE ... 329
SURLUNETTE ... 308
SWEAT ... 335-336
SYSTÈME D'ARRIMAGE ... 283-285
TABLE MONTEUR ... 94
TABLIER DE SOUDEUR ... 339-340
TABOURET PLASTIQUE ... 276
TAILLE HAIE SUR BATTERIE ... 479
TALKIE WALKIE ... 523
TALOCHE ... 81
TALOCHE ÉPONGE ... 81, 95
TALOCHE POINTE ... 81
TAMIS ... 85, 432
TAQUET ... 404
TARAUD ... 193-194
TARGETTE ... 394
TÉ ... 224
TEE-SHIRT ... 334, 342, 344
TÉLÉMÈTRE ... 112-113
TÉLÉMÈTRE LASER ... 112
TENAILLE ... 51-52
TENAILLE RUSSE ... 51
TENDEUR D'ARRIMAGE ... 285
TESTEUR ... 117-118
TÊTE DE COUPE ... 247
THERMOMÈTRE ... 345
TIGE FILETÉE ... 416, 422, 432
TIGE FILETÉE ACIER ... 416, 432
TIGE FILETÉE INOX ... 422
TORCHE ... 521
TORCHE FRONTALE ... 520
TORCHE LED ... 520-521
TORCHE MIG/MAG ... 236
TORCHE TIG ... 241
TOURET ... 228-229
TOURNEVIS ... 20-29
TOURNEVIS SANS FIL ... 126
TRACEUR DE CHANTIER ... 473-474
TRACEUR SOLS ... 474
TRAITEMENT BOIS ... 459
TRÉPAN ... 59, 96, 199, 205-206
TRÉPAN CARBURE ... 207-208
TRÉPAN DIAMANTÉ ... 207
TRÉPIED ... 117
TRESSE POLYPROPYLÈNE ... 288
TRÉTEAU ... 299, 480
TREUIL ... 282
TREUIL ÉLECTRIQUE ... 282
TREUIL MANUEL ... 282
TRONÇONNEUSE ... 214
TRONÇONNEUSE À DISQUE ... 227
TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE ... 479
TROUSSE DE SECOURS ... 350-352
TRUELLE ... 82-83
TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG/MAG ... 237
TUBE ÉTANCHE ... 494
TUBE FLUORESCENT ... 513
TUBE LED ... 513
TUYAU ALIMENTAIRE ... 224
TUYAU D'AIR ... 224-225, 251
TUYAU D'ARROSAGE ... 482
TUYAU SOUDURE ... 247
VANNE À SPHÈRE ... 492-493
VANNE PAPILLON ... 224
VENTILATEUR ... 495
VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ... 96, 282
VERROU À SOUDER ... 394
VERROU D'ARMOIRE ... 403
VERROU DE SÛRETÉ ... 378
VESTE DE PLUIE ... 341
VESTE DE TRAVAIL ... 337
VESTE SOUDEUR ... 337-339
VIS ... 411, 414, 428-429, 496
VIS À BOIS ... 408-409, 412-413, 422, 496
VIS À BOIS ACIER ... 409-410, 412
VIS À BOIS INOX ... 421
VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE ... 410-412, 421
VIS À MÉTAUX ... 414-415
VIS À MÉTAUX ACIER ... 414-415
VIS AUTOPERCEUSE ... 418
VIS AUTOPERCEUSE ACIER ... 417-418
VIS BÉTON ... 430-431
VIS DE BARDAGE ... 421
VIS DE CHARPENTE ... 413
VIS DE PENTURE ... 412-413
VIS POUR TROU DE POCHE ... 411
VIS TERRASSE BOIS ... 421
VIS TERRASSE BOIS INOX ... 421
VISIÈRE DE PROTECTION ... 304
VISSEUSE À CHOCS SANS FIL ... 122-123, 125-126, 131
VISSEUSE REVOLVER PNEUMATIQUE ... 214
WHITE SPIRIT ... 462

Index par fournisseurs

3M FRANCE
304-305, 311-313

ABRASIFS HERMES SAS
170-177

ABUS
395-397

ACBAT
110, 452-453

ACTON
421-422

AEXALT
357-360, 364-371, 460-461, 464-465, 469

ALFAFLEX SA
224, 247, 482, 489

ALGI
257-262, 467

ALLIAGES WELDING
234-235, 238-239

ALTRAD
353

ARALDITE
440-441, 450

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE PERIGUEUX
433-434

BESSEY
74-75

BINZEL SOUDAGE
77, 178, 231-233, 236-238, 241-243, 472-473

BOLLE PROTECTION
303-304, 306-310

BOSCH
112-116, 123-124, 126-129, 132-133, 135-136, 138-143, 146-161

BOSTIK SA
437-440, 443-446, 448, 451

BOUTTE
482-485, 489

BRENNENSTUHL S.A.S
510-512, 515-516, 518-519, 521

CATERPILLAR
325-326, 330, 333-337, 344-345

CEBA
511-512, 516-517

CEDREY
19, 213-214, 216-217, 470

CENTURION FRANCE
302-303, 305

CHAUBEYRE
287-288

CHAUVIN ARNOUX
117-118

CLIQUE
334-336

CORDERIES TOURNONAISES
283, 287-288

COVERGUARD
328-329

CRC INDUSTRIES FRANCE
364, 369-370, 450-451, 463-474

CYANOLIT
437

DECAYEUX
398

DELTA PLUS PRO
302-308, 311-312, 314-318, 320-322, 324, 326, 329-330, 337, 339, 347

DEN BRAVEN
360, 439-440, 443-448, 450-451

DENUZIERE
58, 297, 299

DIADORA SPORT SRL
325

DIAGER
18, 32-39, 41, 180-183, 185-186, 188-193, 196-197, 207-208

DIAM INDUSTRIES
163, 167-169, 273-274

DIFAC
316-317, 319

DL CHEMICALS
447

DOLEX
47

DOM METALUX
376, 380

DOM TSS
397

DREUMEX
357-360, 369-370, 465

DUPONT DE NEMOURS (LUXEMBOURG) SARL
343

DURIEU PRODUITS
458, 460

ECOTEX
361

ELECTRALINE
508-509, 511-512, 514, 517

ENERGIZER
517

ENERGY SERVICE
514, 518, 520-522

ERKO
59, 61, 179, 198-201, 203-206, 210

ESTEX
330-332

ETIQ CREATION
304

EURO PROTECTION
303

EXPRESS
248, 250-254, 352

EZFITTEUROPE
492-493

FACOM
9-14, 16-27, 30-31, 42, 44-53, 55-57, 59, 69, 76-77, 79-80, 103, 213, 282, 295-296, 298, 519, 521

FARMOR
332, 350-352

FIMM
289-290

FISCHER
424, 426-427, 429-432, 496-497

FISCH®
179, 181-184

GEO FENNEL GMBH
112-113, 115-117

GLOBAL HYGIENE MONNOYEUR
350, 361, 371

GLORIA
120-121

GROOM
380-381

GUILBERT-EXPRESS
244-245, 248-254, 463

GUITEL HERVIEU
292-294

GYS
230, 233, 235, 240, 244, 255-256, 309-310

HAEMMERLIN CDH GROUP
291-293

HALTIR
281

HUCHEZ
282

INDEX FIXING SYSTEMS
410-411

INTERNATIONAL TOOLS
194

ISEO FRANCE S.A.S.
374, 378-379

JACQUENET MALIN
87-89, 364, 480

JPM S.A.
376-379, 399

KARCHER PRO
265, 267-269, 271-272

KNIPEX
12, 42-46, 48-57, 62-66, 69, 76, 79, 90-93, 508

KRANZLE
263

KREG
411

KS TOOLS
8-9, 11-17, 20-23, 25-26, 29, 31, 38, 42, 44-46, 49, 51, 55, 59-60, 65, 69, 77-79, 103, 422, 453

LACAIR
220-221, 470

LACME
19, 217, 225-226, 470

LE LORRAIN
245-247

LEBORGNE
53-54, 77-78, 80, 85, 87, 89, 119-121

LEDVANCE
514

LEMAN
167, 170, 201-202, 204, 208-212

LEVAC
281

LIMA
437

LINCOLN ELECTRIC FRANCE
235-236, 239

LOCTITE
365, 440-442, 447-448, 450, 465, 472, 494

LOKOD
399

LYRA
110-112

Index par fournisseurs

MAITRE EQUIPEMENT
261-262, 353

MAKITA
122, 124-127, 129, 131-132, 134-135, 137-145, 147-148, 151-163, 479-480, 487

MAPA
315-316, 318-321

METABO
162

METRIX
118

MILLE GASTON SAS
329

MILWAUKEE
103-104, 114, 116, 127, 130-147, 149, 152-154, 187

MOLDEX-METRIC
312

MOTOROLA
523

MOTTEZ
478

MULTIMETRIX
118

MUSTAD
408, 411-412, 414, 421

NBA (KIBROS)
178, 362-363

NEOFEU
345-348

NESPOLI
97-102

NILFISK
264-272

NOVAP SAS
276, 299, 353-356

ONYX
460-462

OSBORN UNIPOL SAS (DRONCO)
164-167, 172-173

OSRAM
513

OUTIL PARFAIT (L) MARQUARDT SA
82-86, 97-101, 178

OWATROL
457, 459-461, 469

OWATROL PRO
457

PARADE (MANUFACT FRANC.
323, 326-328, 330

PERRIN (TILCHATEL)
87

PFERD RUGGEBERG FRANCE
164-167, 172-174, 194-196

PHANTOM
179-180, 193-194

PIERRE HENRY SA (SNOR)
296-297

PIHER
72-76, 233, 299, 352

PIP
318-319, 321

PMS
281, 283-286

PORTWEST FRANCE
309, 334, 337, 340-344

PRESSOL
257-262, 467

PREVOST AIR COMPRIME
217, 222-226, 433

PROMAC - TOOL FRANCE
8, 227-229

PUMA SAFETY
323-324

RACODON
70-71, 79-80, 92-93

RADIUM
513

RAPID
102, 163, 434, 443, 478

RAWL
57-58, 414, 423-432, 434

REISSER
409-410, 412, 421

REVEX
54, 76, 78-79, 84-85, 87, 120, 353

RLS DOMERGUE
361-364

RUST OLEUM FRANCE SA
456, 460-462, 464

S.PLUS
495

SACHERIE DE PANTIN
354, 371, 435, 481

SAM OUTILLAGE
63

SAMEDIA
168-169

SANYTOL PRO
357, 366-367

SCELL IT
53, 417, 423

SCHRADER
216

SCRUBS
359

SEGETEX
343

SENCO
163, 215, 434

SFERACO
486

SHEPHERD HARDWARE
394, 402-404

SIA ABRASIVES FRANCE
171-172, 174, 176

SIDAMO
95-96

SIMPSON STRONG-TIE
398, 433-434, 500-504

SINTO
449-450

SOFOP TALIAPLAST MULTIGRAPHIC
81, 83-85, 89, 108-109, 113, 302, 353-354, 356, 362, 371

SOPPEC
473-474

SOUDO METAL
231-232

SOVELOR
497

STANLEY BLACK & DECKER DIV CONSTRUCTION
54, 59-63, 65-70, 77-78, 85, 103-109, 111, 282, 295-299

STOCKMAN
290

SUPRABEAM
514-516, 518-521

TAJIMA
58, 60-61, 65-67, 85-86, 101, 104, 108, 112, 200, 202, 209

TECPLAST
481

TELESTEPS
276, 278

TESA
435-438, 443

THIRARD
374, 376-378, 395-396

TORBEL INDUSTRIE
385-394

TORRO
517, 522

TSD CONFECTION
333, 335-336

TSURUMI
487-488

TUBESCA-COMABI
275-280

TYVEK
343-344

UVEX HECKEL FRANCE
315, 317-318, 321, 325, 327-329

V33 - CECIL
456-459, 461

VACHETTE - ASSA ABLOY AUBE ANJOU S.A.
374-375, 380, 382-384, 399

VINMER
81, 83-84, 121, 343, 350, 354-355, 363, 371

VIRAX
11, 42, 90-94, 494, 521

VISO
478

VISSAL
409, 413, 421

VISWOOD
412-420, 422

VOLA SNC
103, 105

WD 40 COMPANY LTD
464, 466-471

WELDLINE
317, 321-322, 337-340

WERA
10, 12-13, 15-16, 18-37, 39-41

WILMART
54, 58, 67, 77, 84, 86-87, 103, 105-106, 108-111

DomPro

CONSEILS D'EXPERT

NORMES EPI

dompro.fr

Septembre 2022 . Ce document ne représente pas un résumé des normes ou des exigences réglementaires des EPI, il a pour but de simplifier l'identification des normes EPI.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le Règlement : Union Européenne

Le **Règlement UE 2016/425** établit les exigences applicables à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à être mis à disposition sur le marché, en vue de garantir la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs.

La conformité aux dispositions et exigences de ce règlement permet au fabricant d'apposer le marquage CE sur l'EPI.

Le **Règlement UE 2016/425** remplace depuis le 21/4/2018 la Directive CEE 89/686.

La Normalisation

Son objectif est d'élaborer des méthodes d'essais et des exigences sous forme de normes définissant les spécifications techniques des produits. Certaines d'entre elles, normes d'exigences pour la plupart, sont harmonisées au **Règlement UE 2016/425**. Le respect de ces normes harmonisées donne présomption de conformité aux exigences du **Règlement UE 2016/425**.

La Catégorisation

En fonction du niveau de risque couvert, le règlement définit des catégories d'EPI et fixe des obligations différentes pour le fabricant :

- EPI de catégorie ❶ : Protection contre les risques mineurs.
- EPI de catégorie ❷ : Tous les EPI qui ne sont pas de catégorie 1 ou 3.
- EPI de catégorie ❸ : Protection contre les risques invalidants ou mortels.

Procédure de Certification

- EPI de catégorie ❶ : Evaluation de la conformité par le fabricant (Module A)
- EPI de catégorie ❷ et ❸ : Examen UE de type de l'EPI (Module B) par un organisme notifié indépendant pendant lequel la conformité au **Règlement UE 2016/425** est vérifiée à l'aide des normes harmonisées au Règlement. Délivrance de l'Attestation d'Examen UE de Type
- EPI de catégorie ❶, ❷ et ❸ : Marquage CE sur le produit.
- EPI de catégorie ❸ : Contrôle par un organisme notifié indépendant garantissant la conformité de la fabrication avec l'EPI examiné :
  - soit suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (Module C2)
  - soit conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (Module D)
- EPI de catégorie ❶, ❷ et ❸ : Établissement par le fabricant de la Déclaration de Conformité UE qui prouve à l'utilisateur, au distributeur et aux autorités de surveillance du marché, la conformité de l'EPI au **Règlement UE 2016/425**.

GÉNÉRALITÉS

Comment bien se protéger ?

Choisir le casque de chantier adapté. Identifier le risque : chutes d'objets, heurts, risques combinés (antibruit et protection faciale).

Le casque de chantier a trois fonctions :

- Anti-pénétration pour une protection efficace de la boîte cranienne,
- Amortisseur grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement,
- Déflecteur grâce à une ergonomie approprié qui permet de dévier la chute perpendiculaire d'un objet sur le sommet du crâne.

Il existe par ailleurs une sélection d'accessoires qui offre une protection faciale et auditive.

Matériau du casque

ABS

CE 0082
EN397:2012 + A1:2012
« MODELE »
-30°C LD MM 440 VAC
Classe 0
Batch NR :
production date

Marquage CE
N° de la norme
Nom du modèle de casque
Exigences facultatives

Norme EN50365
N° de lot

Année et mois de fabrication

La durée de vie d'un casque est liée aux matériaux, aux conditions d'emploi et à leur entretien.

« NOM DU FABRICANT »
53 - 63 cm

Identification du fabricant
Plage de tailles

Matière	Utilisation moyenne
Polyéthylène, Polypropylène	36 mois
ABS (Acrylo Butadiène Styrène)	48 mois
Polyamide	48 mois
Polyester + fibre de verre	60 mois

Les normes

EN397	CASQUE DE PROTECTION	**Impact** : Force transmise à la fausse tête ne doit pas dépasser 5 kN lors de la chute d'un objet de 5 kg de 1 m de hauteur. L'énergie de choc sur le casque à l'issue du test atteint 49J **Pénétration** : la pointe de la masse utilisée en test (3 kg sur 1 m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne **Inflammabilité** : le casque ne doit pas brûler avec émission de flamme plus de 5s après le retrait de la flamme. écran facial
EN50365	CASQUES ÉLECTRIQUEMENT ISOLANTS POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT BASSE TENSION	Casques électriquement isolants pour utilisation sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 1000 VAC ou 1500 VDC (classe électrique 0). Utilisés simultanément à d'autres équipements de protection électriquement isolante, ces casques empêchent les courants dangereux de traverser les personnes par la tête. Ces tests optionnels d'isolement électrique sont plus contraignants que ceux de la EN397 et ils viennent compléter ceux-ci. (marquage des 2 triangles, Classe 0).
EN812	CASQUETTES ANTI-HEURT	**Impact** : Cet EPI protège des impacts issus de heurts contre les structures ou les objets. Il ne protège en aucun cas de l'impact résultat de la chute d'un objet. L'énergie de choc sur la casquette à l'issue du test atteint 12,25J. **Pénétration** : La pointe de la masse utilisée en test (0,5 kg sur 0 à 5m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne.

GÉNÉRALITÉS

Qu'est ce que le bruit ?

Le bruit ne fait pas référence uniquement aux sons forts qui altèrent l'ouïe, mais également aux nuisances sonores. Un son est une vibration de l'air qui se propage. La perception des sons dépend de leur fréquence (Hz) et de leur intensité (dB). Tout son peut entrainer une perte d'audition ou être nocif pour la santé ou dangereux à d'autre égard.

Fréquence: Nombre de variations des particules du milieu dans lequel le son se propage. Mesuré en Hertz (Hz), notre seuil de perception est situé entre 20Hz et 20 000 Hz.

Décibel (dB) : Unité de mesure du niveau sonore/ unité de pression accoustique.

SNR (signal to noise ratio) : Niveau moyen de protection qu'un EPI peut offrir sur une plage de fréquences



intensité du bruit dans L'environnement professionnel



Les normes	
EN352-1	SERRE-TÊTE
EN352-2	BOUCHON D'OREILLE
EN352-3	SERRE TÊTE MONTÉS SUR CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE
EN352-4	SERRE-TÊTE À ATTÉNUATION DÉPENDANTE DU NIVEAU
EN352-5	SERRE-TÊTE À ATTÉNUATION ACTIVE DU BRUIT
EN352-6	SERRE-TÊTE AVEC ENTRÉE AUDIO-ÉLECTRIQUE
EN352-7	BOUCHONS D'OREILLES À ATTÉNUATION DÉPENDANTE DU NIVEAU

GÉNÉRALITÉS

Les lunettes et masques vous protègent contre les projections de particules, de liquide ou de poussières, l'émanation de produits chimiques et le rayonnement.

Comment bien se protéger ?

- Identifier le type de risque : mécanique, rayonnement, ...
- Déterminer le type d'équipement : lunettes branche, Lunettes masque, écran facial, sur-lunette...
- Relever la caractéristique de l'oculaire : Anti-rayures, anti-buée, teintée, ...
- Sélectionner le style d'oculaire : monobloc, binoculaire.
- Choisir le type de monture : design, confort, ...

Le marquage



MARQUAGE DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE	
Marquage	Signification
S	**Résistance renforcée**
F	**Impacts de faible énergie (45 m/s)**
B	**Impacts de moyenne énergie (120 m/s)**
A	**Impacts d'énergie élevée (190 m/s)**
T	**Protection contre les particules à grande vitesse dans des conditions extrêmes de température**

MARQUAGE DES DOMAINES D'APPLICATION	
Marquage	Signification
3	**Liquides**
4	**Poussière à gros grains**
5	**Gaz et poussière fine**
8	**Arc électrique parasite (pare-visage)**
9	**Métal en fusion et particules de solides chauds**

RADIATIONS OPTIQUES



Type de rayonnement	Longueur d'onde	Environnement	Lésions oculaires
Ultraviolet (UV-C)	100 à 280 nm	Environnement industriel Soudure à l'arc	Lésions de la cornée ou du cristallin Conjonctivite - cécité partielle
Ultraviolet (UV-B)	280 à 315 nm	Lumiaire solaire, environnement industriel Examen sous lumière noire	Cataracte - conjonctivite - cécité partielle Flash du soudeur - coup d'arc
Ultraviolet (UV-A)	315 à 380 nm	Travaux en extérieur	Fatique oculaire - cataracte - conjonctivite - cécité partielle
Lumière bleue	380 à 500 nm	Environnement industriel Travail sur ordinateur Installation électriques, travaux extérieurs	Lésions rétiniennes - Cécité partielle ou totale Dégénérescence maculaire - Rétinite pigmentaire
Lumière visible	380 à 780 nm		Plaintes visuelles - perception incohérente
Infrarouge proche (IR)	780 à 1400 nm	Soudure électrique Travail de la fusion (fabrication du verre ou de l'acier) Procédés micro-ondes, lumière solaire	Lésions rétiniennes - Cécité partielle ou totale Dégénérescence maculaire - Rétinite pigmentaire
Infrarouge moyen (IR)	1400 à 2000 nm	Soudure électrique Travail de la fusion (fabrication du verre ou de l'acier) Procédés micro-ondes, lumière solaire	Lésions rétiniennes - Cécité partielle ou totale Dégénérescence maculaire Lésion du cristallin et de la cornée

Les normes	
EN 166	PROTECTION INDIVIDUELLE DE L'ŒIL – SPÉCIFICATIONS
EN 169	FILTRES POUR LE SOUDAGE
EN 170	FILTRES POUR L'ULTRAVIOLET
EN 171	FILTRES POUR L'INFRAROUGE
EN 172	FILTRES DE PROTECTION SOLAIRE POUR USAGE INDUSTRIEL
EN 1731	SPÉCIFICATIONS POUR LES VISIÈRES GRILLAGÉES
EN 175	EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX DE SOUDAGE
EN 379 +A1	2009 PROTECTION INDIVIDUELLE DE L'ŒIL - FILTRES DE SOUDAGE AUTOMATIQUE

SOUDURE



LÉGENDE

1 Qualité la plus élevée

3 Qualité la plus faible

Classe optique

Désigne la distorsion de l'image lorsqu'on regarde à travers l'écran.

Diffusion de la lumière

Désigne la clarté et la netteté de l'écran. Est-ce que l'image est floue ?

Variation du facteur de transmission

Désigne la consistance de la teinte de l'écran lors de son ajustement. Aucune zone trop sombre ou trop claire ne doit apparaître sur l'écran.



Dépendance angulaire du facteur de transmission dans le visible

La clarté de l'écran doit rester identique en fonction de l'engle formé entre notre regarde et l'écran auto obscurcissant.

Soudure à l'arc

	Intensité du courant (A)																				
Procédés	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Electrodes enrobés				8				9		10		11			12			13		14	
MAG					8				9	10		11			12			13		14	
TIG			8			9			10		11			12		13					
MIG (sur métaux lourds)						9					10		11			12		13	14		
MIG (sur alliages légers)							10						11		12		13		14		
Gougeage à l'arc avec jet d'air comprimé							10						11		12		13		14		15
Coupage au jet de plasma						9					10	11			12			13			
Soudage à l'arc par micro plasma		4		5		6		7		8		9		10			11			12	

Ce tableau est valable pour des conditions normales d'utilisation (distance entre l'œil de l'utilisateur et la masse du métal fondu est d'environ 50 cm et l'éclairement moyen d'environ 100 lux).

GÉNÉRALITÉS

Évaluer les risques au niveau du poste de travail.

1 **Identifier la nature des dangers présents sur le poste de travail.**

PARTICULES

- Aérosols solides ou liquides
- Poussières
- Fumées
- Brouillards
- Fibres

GAZ ET VAPEURS

- Gaz
- Vapeur : substance qui s'évapore normalement d'un liquide (parfois d'un solide) à température ambiante

DÉFICIENCE EN OXYGÈNE

- Air de bonne qualité : 79% autres gaz (principalement azote) et 21% O_2
- Déficience en oxygène : < 19,5% oxygène

2 **Définir le type d'application.**

3 **Mesurer les concentrations au poste de travail.**

LES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLES

Il existe plusieurs types de Valeurs Limites d'Exposition qui permettent d'apprécier la qualité de l'air des lieux de travail.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition : concentration en-dessous de laquelle des individus peuvent être exposés pendant 8 heures sans risque pour leur santé.

VLE : Valeur Limite d'Exposition : concentration en-dessous de laquelle des individus peuvent être exposés pendant 15 minutes sans risque pour leur santé.

La durée de vie du filtre dépend de nombreux paramètres

OPÉRATEUR

- Rythme respiratoire

CONTAMINANT

- Nature
- Concentration
- Volatilité

ENVIRONNEMENT

- Humidité
- Température

- Le masque antipoussière doit être remplacé si celui-ci est endommagé ou si la résistance respiratoire devient excessive ou à la fin d'un poste de travail,
- La durée d'utilisation d'un filtre antigaz dépend de nombreux paramètres : concentration, nature des polluants, temps d'exposition, conditions de travail (température et humidité). Aussi, il n'est pas possible de donner une durée d'utilisation des filtres antigaz. Ils doivent être changés dès perception d'une odeur ou d'un goût au travers des filtres. Il est donc important avant d'utiliser un filtre antigaz de s'assurer que le gaz ou la vapeur a bien une odeur perceptible et que son seuil de détection (seuil olfactif) est inférieur à la Valeur Moyenne d'Exposition (VME).

6 mois[1]

Durée maximale d'utilisation d'un filtre antigaz.

1. Selon recommandations FD-S76-050, publiée par l'AFNOR.

PROTECTION ANTIPOUSSIÈRES

Définition

Protection contre les aérosols : poussières, fumées et brouillards

Critères de choix d'une protection antipoussières

- Toxicité du produit,
- Concentration au poste de travail,
- Conditions au poste de travail (température, humidité...).

EN 149:2001 – Demi-masques filtrants contre les particules

Pour les masques antipoussières jetables, la norme EN149 : 2001 définit les exigences en termes de Fuite Totale vers l'Intérieur, de pénétration du média filtrant et de résistance respiratoire.

FFP1

Les masques FFP1 protègent contre les poussières non dangereuses.

FFP2

Les masques FFP2 protègent contre les particules nocives et les agents biologiques en suspension dans l'air.

FFP3

Les masques FFP3 protègent contre les particules nocives, cancérigènes et radioactives ainsi que contre les agents biologiques aériens.

Limites d'utilisation d'un masque antipoussières

	Masques EN 149 :2001+A1 :2009FFP1	Masques EN 149 :2001+A1 :2009 FFP2	Masques EN 149 :2001+A1 :2009 FFP3	Masques pour le soudage EN 149 :2001+A1 :2009
Facteur nominal de protection	FNP 4	FNP 1 0	FNP 50	FNP 10
Principales applications	Faibles niveaux de poussières fines (jusqu'à 4× la VME) et de brouillard aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de sablage, de forage et de découpe	Niveaux modérés de poussières fines (jusqu'à 10× la VME) et de brouillards généralement issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussière de bois tendre	Niveaux élevés de poussières fines (jusqu'à 50× la VME) et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus de la manipulation de poudres toxiques présentes dans l'industrie pharmaceutique ou de tâches impliquant des agents biologiques et des fibres	Niveaux modérés de poussières fines (jusqu'à 10× la VME), de brouillards aqueux ou huileux, de fumées métalliques, d'ozone ou de vapeurs organiques généralement issus d'opération de soudage et brassage

Facteur nominal de protection (FNP) : niveau de protection minimal d'un masque en fonction des performances mesurées en laboratoire.

Sélection du masques antipoussière jetable adéquat

Masques coques :

- Forme convexe, barrette nasale et double bride élastique,
- Faciles à mettre en place.

Masques pliables :

- Tenue souple et confortable grâce à la conception en plusieurs panneaux.

Soupape expiratoire :

- Dissipation efficace de la chaleur accumulée et évacuation de l'humidité vers l'avant pour plus de fraîcheur et de confort,
- Permet une utilisation continue prolongée,
- Réduit le risque de formation de buée sur les lunettes,
- Pression réduite à l'expiration.

PROTECTION ANTIGAZ

Définition

Protection contre les gaz et vapeurs

Gaz : Composés sous forme gazeuse à température ambiante et pression atmosphérique.

Vapeurs : Elles se forment par évaporation de solides ou de liquides à température ambiante.

Critères de choix d'une protection antigaz

- Vérifier que le polluant n'est pas un aérosol mais bien un gaz ou une vapeur,
- Détermminer le type de filtre à utiliser,
- Vérifier que le polluant a bien une odeur,
- Vérifier le seuil olfactif,
- Déterminer le type de masque.

Type de filtres contre les gaz et les vapeurs

Le type de filtres antigaz à utiliser dépend de la nature des gaz et vapeurs à filtrer.

Selon la norme EN141:2000, il existe plusieurs types de filtres, chacun désigné par une lettre et un code couleur.

Filtre gaz et vapeurs

Chaque galette ou cartouche est identifiée par un code couleur

Type	Protection	Gaz et vapeurs
A	Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > 65°C	Alccol, acide accétique, ether, héxane, toluène, xylène spirit, thiophénal...*
AX	Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65°C	Acétone, acétaldéhyde, ether éthylique, butane, méthanol, trichlométhane...*
B	Contre les gaz et vapeurs inorganiques	Chole, dioxyde de chlores, fluor, formaldéhyde, phosphine ...*
E	Contre le dioxyde de souffre et certain gaz et vapeurs acide	Dioxyde de souffre...*
K	Contre l'ammoniac et certains dérivés aminés	Ammoniac, ethylamine, méthylamine... *
HG	Protection contre les vapeurs de mercure	Mercure et composé de mercure*

Filtre particules/aérosols

Type	Protection	Gaz et vapeurs
P1 ○	Protection contre les poussières non toxiques et/ou les aérosols à base aqueuse	Poussière de ciment, farine, carbonate de calcium (craie), graphite, coton, béton...*
P2 ●	Protection contre les aérosols solides et/ ou liquides faiblement toxiques ou irritants	Bois tendre non traité,meulage, découpage, soudage, fraisage, charbon, fibre de verre, fibre minérale, graphite, pesticide en poudre...*
P3 ●	Protection contre les aérosols solides et/ ou liquides indiqués toxiques	Amiante (sans manipulation), pesticide en poudre, agents biologiques, poudre pharmaceutique, bois traité, bois durs (exotique), chrome, chaux, plomb, graphite... *
		Manganèse, kaolin, hydroxyde de sodium (soude caustique), quartz, silice...*

Limites d'utilisation des filtres antigaz

Facteur nominal de protection (FNP) pour les demi-masques et masque complets

Classe de filtre	FNP* avec demi-masque	FNP* avec masque complet
P1	4	4
P2	10	10
P3	50	200
Filtres gaz et vapeurs classe 1	50 ou 1000 ppm (le plus faible)	1000 ou 2000 ppm (le plus faible)
Filtres gaz et vapeurs classe 2	50 ou 5000 ppm (le plus faible)	2000 ou 5000 ppm (le plus faible)

* Facteur Nominal de Protection (FNP) : niveau de protection minimal d'un masque en fonction des performances mesurées en laboratoires.

VENTILATION ASSISTÉE

Définition

Ces appareils se composent d'une pièce faciale, d'un ventilateur électrique qui alimente la pièce faciale en air filtré et d'un ou de plusieurs filtres au travers desquels passe la totalité de l'air alimentant la pièce faciale. La personne peut éventuellement porter la source d'énergie pour le ventilateur. L'air expiré et l'excédent d'air passent directement dans l'atmosphère ambiante par l'intermédiaire des soupapes expiratoires.

Qu'est-ce qu'un système à Ventilation Assistée ?

Un système complet se compose des éléments suivants :

- Un moteur-ventilateur,
- Une protection faciale : casque, cagoule, demi-masque, masque complet...,
- Un tuyau respiratoire,
- Des filtres,
- Une batterie,
- Un chargeur.

Quand préconiser des systèmes à Ventilation Assistée ?

- Pour des opérations de longue durée,
- Pour des postes dans lesquels la pénibilité du travail est importante,
- Pour des opérations dans des zones chaudes et inconfortables,
- Lorsque le port de plusieurs EPI est requis,
- Lorsqu'un niveau de protection important est requis sur le poste.

ADDUCTION D'AIR

Définition

Les appareils à adduction d'air fournissent l'air de qualité respirable par un tuyau raccordé à une pompe, un compresseur ou une réserve d'air comprimé. L'air arrivera dans l'appareil de protection respiratoire en débit continu. Des réglages peuvent permettre d'ajuster la température de l'air.

Qu'est-ce qu'un système à Adduction d'Air ?

Un système à adduction d'air complet se compose des éléments suivants :

- Un régulateur d'air,
- Une protection faciale : masque complet, demi-masque, casque, cagoule,
- Un tuyau respiratoire,
- Un tuyau d'alimentation en air comprimé.

Qualité de l'air

La qualité de l'air respirable, à utiliser avec les systèmes à adduction d'air, est décrite dans la norme européenne EN 12021. Les principales exigences concernent les teneurs en oxygène, les impuretés (lubrifiants, teneur en monoxyde et dioxyde de carbone, teneur en eau, odeur et goût).

Les normes	
EN 149	DEMI-MASQUE À USAGE UNIQUE
EN 140	DEMI-MASQUE ET QUARTS DE MASQUE
EN 405	DEMI-MASQUES FILTRANTS À SOUPAPES CONTRE LES GAZ OU CONTRE LES GAZ ET LES PARTICULES
EN 136	MASQUES COMPLETS
EN 143	FILTRES À PARTICULES
EN 14387	FILTRES À GAZ ET FILTRES COMBINÉS
EN 139	APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR COMPRIMÉ AVEC MASQUE COMPLET, DEMI-MASQUE OU ENSEMBLE EMBOUT BUCCAL
EN 12941	APPAREILS FILTRANTS À VENTILATION ASSISTÉE AVEC CASQUES OU CAGOULES
EN 12942	APPAREILS FILTRANTS À VENTILATION ASSISTÉE AVEC MASQUES COMPLETS, DEMI-MASQUES OU QUARTS DE MASQUE

LES TYPES DE PROTECTION ET LES NORMES

PROTECTION MÉCANIQUE

DANGERS MÉCANIQUES EN 388

4 3 4 3 C (P)

- Protection contre les impacts
- Résistance à la coupure ISO **de A à F**
  0 : si non applicable
  X : test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé
- Résistance à la perforation **de 0 à 4**
- Résistance à la déchirure **de 0 à 4**
- Résistance à la coupure Couptest **de 0 à 5**
- Résistance à l'abrasion **de 0 à 4**

PROTECTION THERMIQUE

DANGER DU FROID EN 511

3 2 1

- Étanchéité à l'eau **0 ou 1**
- Résistance au froid de contact **de 0 à 4**
- Résistance au froid convectif **de 0 à 4**

CHALEUR ET FEU EN 407

1 2 3 4 3 4

- Résistance aux fortes projections de métal en fusion **de 0 ou 4**
- Résistance aux petites projections de métal en fusion **de 0 ou 4**
- Résistance à la chaleur radiante **de 0 ou 4**
- Résistance à la chaleur convective **de 0 ou 4**
- Résistance à la chaleur de contact **de 0 ou 4**
- Comportement au feu **de 0 ou 4**

AUTRE

CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421

SANS NIVEAUX DE PERFORMANCE

PROTECTION CHIMIQUE

PROTECTION CHIMIQUES EN ISO 374-1

EN ISO 374-1 / TYPE A

U V W X Y Z

Résistance à la pénétration EN 374-2
Délai de perméation
≥ 30 min

pour au moins **6 produits chimiques** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / TYPE B

X Y Z

Résistance à la pénétration EN 374-2
Délai de perméation
≥ 30 min

pour au moins **3 produits chimiques** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / TYPE C

Résistance à la pénétration EN 374-2
Délai de perméation
≥ 10 min

pour au moins **1 produit chimique** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

CODE LETTRE

- **A** Methanol
- **B** Acétone
- **C** Acétonitrile
- **D** Dichlorométhane
- **E** Carbone disulfure
- **F** Toluène
- **G** Diéthylamine
- **H** Tétrahydrofurane
- **I** Acétate d'éthyle
- **J** n-Heptane
- **K** Soude caustique 40 %
- **L** Acide sulfurique 96 %
- **M** Acide Nitrique 65 %
- **N** Acide acétique 99 %
- **O** Ammoniaque 25 %
- **P** Peroxyde d'hydrogène 30 %
- **S** Fluorure d'hydrogène 40 %
- **T** Formaldéhyde 37 %

Le test de dégradation selon la norme EN 374-4 est réalisé sans exigence de niveau de performance.

EN ISO 374-5 : 2016
Gants de protection contre les micro-organismes. Les gants doivent passer le test de résistance à la perméation conformément à la norme EN 374-2 : 2014. La possibilité de revendiquer une protection contre les virus a été ajoutée si le gant passe le test ISO 16604 : 2004 (méthode B).

EN ISO 374-5

Pour les gants protégeant contre les bactéries et les champignons.

EN ISO 374-5

VIRUS

Pour les gants protégeant contre les bactéries et les champignons et les virus.

MATÉRIAUX DE L'ENDUCTION

Matériaux	Caractéristiques
Nitrile	Résistance à l'abrasion. Imperméabilité en milieu huileux
Mousse nitrile	Résistance à l'abrasion. Préhension en milieu sec et légèrement huileux
Micro-mousse	Respirabilité. Bon grip en milieu sec
Latex	Souplesse et confort. Préhension en milieu sec et humide. Résistance aux liquides
Polyuréthane (PU)	Résistance à l'abrasion. Préhension en milieu sec
PVC	Résistance à l'abrasion. Préhension en milieu sec, humide et huileux

Finition exterieure

Lisse : ne marque pas les objets manipulés.

Picots : améliore l'isolation thermique et l'adhérence.

Crêpé : améliore l'adhérence.

Double enduction : bon grip en milieu huileux et étanchéité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La jauge : correspond à l'épaisseur de la maille. Plus la jauge est importante, plus la maille est fine et plus la dextérité est élevée.

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

- En 2022, les chaussures peuvent être certifiées sur l'ancienne norme **EN ISO 20345:2011** ou sur la nouvelle norme **EN ISO 20345:2022**.
- Coexitance de 2022 à 2027 des deux normes. Les EAT sont valables 5 ans.
- 2028 nouvelle norme **EN ISO 20345:2022** uniquement.

EN ISO 20345 :2022

		SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S3	S3S	S3L	S6	S7	S7S	S7L
	PROTECTION DES ORTEILS (EMBOUT DE SÉCURITÉ)	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
	RÉSISTANCE À LA GLISSE SOL CÉRAMIQUE + DÉTERGENT	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
	ABSORTION ÉNERGIE AU TALON (E)		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
	ANTISTATIQUE (A)		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
	RÉSISTANCE À LA PERFORATION INSERT MÉTALLIQUE (P) — TEST SUR POINTE LARGE 4,5 MM			✓				✓				✓		
NOUVEAU	RÉSISTANCE À LA PERFORATION INSERT NON-MÉTALLIQUE (PS/PL) — PL = POINTE LARGE 4,5 MM, PS = POINTE SMALL 3 MM					✓				✓				✓
	MATIÈRE TIGE HYDROFUGE (WPA)						✓	✓		✓	✓	✓		✓
	IMPERMÉABILITÉ À L'EAU (WR)										✓	✓		✓

Les autres exigences additionnelles

Dissipation électrostatiques

- AM — Amagnétique
- AN — Protection des malléoles
- FO — Résistances aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- M — Protection des métatarses

NOUVEAU

- LG — Système de grip (talon décroché)
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- SR — Résistance à la glisse (sol céramique + huile)
- CR — Résistance à la coupure
- C — Chaussure conductrice
- HRO — Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)

LES VÊTEMENTS DE PROTECTION

Les normes		
EN ISO 13688 : 2013	CE	**Vêtements de protection - Exigences générales.**
EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016		**Vêtements Haute Visibilité**
EN 510 : 1993		**Protection contre le risque de happement par des parties mécaniques en mouvement.**
EN 61482-2 : 2020		**Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.**
EN 14404 : 2004 + A1 : 2020		**Protection des genoux.**
EN 343 : 2019	X Y R	**Protection contre les intempéries.** **X :** indique la résistance de la pénétration **Y :** indique la résistance à la vapeur d'eau **R :** vêtement prêt-à-porter contrôlé sous simulateur de pluie (facultatif) R sera remplacé par X si le vêtement n'a pas encore été soumis à l'essai
ISO 27065 : 2017		**Vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides liquides et pour les travailleurs exposés à ces pesticides appliqués.**
EN 13758 - 2 : 2003 + A1 : 2006		**Propriétés de protection contre le rayonnement UV solaire.**
EN 1149-5 : 2018		**Protection contre les charges électrostatiques.**
EN ISO 11612 : 2015	ABCDEF	**Protection contre la chaleur et les flammes.** **A :** propagation de la flamme limitée B chaleur de convection **C :** chaleur radiante **D :** projection d'aluminium en fusion **E :** projection de fer en fusion **F :** chaleur de contact
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6		**Protection contre les produits chimiques liquides.**
EN ISO 11611 : 2015	X	**Protection pendant le soudage et les techniques connexes.** **X :** indique la classe de l'EPI. • La classe 1 est la protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage et les situations provocant le moins de projections et une chaleur radiante faible. • La classe 2 est la protection contre des risques plus importants lors de techniques de soudage et les situations provocant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée. Le vêtement de protection doit être porté en association avec un vêtement couvrant les autres parties du corps de même niveau de protection.
EN 14058 : 2017	Y Y Y WP	**Protection contre les environnements frais (-5°C et plus).** **Y :** classe de la résistance thermique Rct **Y :** classe de la perméabilité à l'air **Y :** valeur de l'isolation thermique en m2 K/W (facultatif pour les classes de 1 à 3) **WP :** pénétration de l'eau (facultatif).
EN 14116 : 2015		**Vêtements à propagation de flamme limitée.**
EN 342 : 2018		**Vêtements de protection contre le froid (Température inf. à -5°C).**
EN ISO 115797 : 2018		**Vêtements compatibles à l'entretien industriel.**
EN ISO 17353 : 2020		**Vêtements de visibilité améliorée.**

Les fibres

100 % Coton : Naturel / Respirant / Chaud / Confortable

Coton Poly - 60 % coton 40 % polyester : Polyvalent / Résistant / Chaud / Confortable

Poly Coton - 65 % polyester 35 % coton : Polyvalent / Résistant / Léger / Repassage facile

Coton

Les avantages :

- Agréable au porter, souple et confortable,
- Facile d'entretien, lavage à haute température possible,
- Bon pouvoir absorbant.

Les inconvénients :

- Propension au rétrécissement,
- Se froisse facilement,
- Faible solidité coloristique,
- Pouvoir adiathermique (capacité à conserver la chaleur) moyen.

Polyester

Les avantages :

- Haute résistance à la traction et aux frottements,
- Bonne élasticité,
- Infroissable,
- Entretien facile,
- Bonne solidité des teintures.

Les inconvénients :

- Absorbe peu l'humidité,
- Touchez assez rêche,
- Retient les graisses,
- Teinture difficile.

Les critères de choix

	100 % coton	65 % coton 35 % polyester	65 % polyester 35 % coton
Stabilité dimensionnelle	*	**	***
Résistance à l'abrasion	*	**	***
Défroissabilité	*	**	***
Tenue coloristique	*	**	***
Capacité d'absorption	***	**	*
Confort	***	**	*
Performances générales et aspect après multiples usages	*	**	***
Facilité d'entretien	*	**	***

Les tissus

Cordura®

Très résistant à l'usure et à l'abrasion

Oxford

Respirant/Imperméable

Ripstop

Résistant à la déchirure

Softshell

Déperlant/Respirant

Le label Oeko-Tex

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
MADE IN GREEN

Le label MADE IN GREEN identifie les textiles et articles en cuir testés pour les subtances nocives et qui ont été fabriqués dans des conditions durables et socialement responsables.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Tous les types de textiles qui ont été testés pour les substances nocives, des fils au produits fini, peuvent porter le label de produit STANDARD 100.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN LEATHER
LEATHER STANDARD

L'étiquette de produits LEATHER STANDARD est spécifiquement adaptée aux articles en cuir qui ont été testés pour les substances nocives. La certifications peut être accordée pour les produits semi-finis en cuir, le cuir fini, les matériaux en fibre de cuir jusuqu'aux articles finis et accessoires

PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ

	Niveau de visibilité	Matière fluorescente	Matière rétroréfléchissante
Classe 1	Faible	0,14 m²	0,10 m²
Classe 2	Intermédiaire	0,50 m²	0,13 m²
Classe 3	Élevé	0,80 m²	0,20 m²

Attention aux règles de marquages des vêtements de haute visibilité, si recouvrement d'une zone en tissu fluorescent, risque de déclassement du vêtement.

Informations relatives aux situations à risque

Niveau de risque	Facteurs liés au niveau de risque			Caractéristique produit
	Vitesse du véhicule	Type d'usager de la route		
Risque élevé ISO 20471 Classe 3	> 60 km/h	Passif	HAUTE VISIBILITÉ	• Visibilité de jour et de nuit • 360°(visibilité de tous les côtés) • Conception pour identifier la forme • Entourant le torse • Quantité et qualité adaptées au jour et à la nuit
Risque élevé ISO 20471 Classe 2	≤ 60 km/h	Passif		
Risque élevé ISO 20471 Classe 1	≤ 30 km/h	Passif		• Visibilité de jour et de nuit • 360°(visibilité de tous les côtés) • Conception pour identifier la forme • Quantité et qualité adaptées au jour et à la nuit

Des exigences de la norme ISO 20741 classe 3

Les vêtements de classe 3 doivent couvrir obligatoirement le torse et avoir des manches et jambes longues pourvues de bandes rétroréfléchissantes.

- Tous les côtés du vêtement doivent comporter du tissu haute visibilité.
- Les manches longues des vestes, blousons et parkas doivent être équipées de 2 bandes rétroréfléchissantes, espacées de 5 cm.

PROTECTION USAGE COURT

Qu'est-ce que le non-tissé ?

Le non-tissé est un produit manufacturé, constitué d'un voile, d'une nappe ou d'un matelas de fibres réparties de manière aléatoire.

La cohésion des fibres interne est assurée par des méthodes mécaniques, physiques, chimiques *et/ou* par combinaison de ces divers procédés.

Types de matériaux

Le **S** ou **SS** sont des non-tissés composés selon les cas d'un ou de plusieurs couches de spunbond.

Les **SMS** ou **SMMS** sont des non-tissés composés selon les cas d'une ou de plusieurs couches de meltblown prises en sandwich entre deux couches de spunbond. Ils offrent une barrière sélective grâce aux couches intermédiaires de meltblown qui agissent comme un filtre.

L'ULTIMA est une matière constituée d'une couche de spunbond en polypropylène et d'un film en polyéthylène microporeux. Elle forme une véritable barrière face aux particules et offre une excellente résistance aux liquides. La matière Ultima, non-tissé microporeux, est respirante.

Le Tyvek®, est une marque déposée Dupont de Nemours définissant un matériau non-tissé constitué de fibres fines continues de polyéthylène à haute densité qui sont thermoliées de manière à obtenir un matériau très résistant, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. C'est une barrière sûre face aux pulvérisations, aux particules et à un grand nombre de produits chimiques.

Les Tychem®2000 C, 4000 S et 6000 F marque déposée par Dupont de Nemours. Tous les 3 sont conçus à partir d'un Tyvek® et recouvert de films enduit de polymères.

Ces matériaux sont une protection efficace face à des bases et acides à forte concentration et à des poudres ou poussières ultra-fines.



Informations matières et normes

	SMS	UNTIMA	TYVEK® 500	TYVEK® 2000 C	TYVEK® 6000 F
Barrière contre les particules	100 % Diamètre > 1,5µm	100 % Diamètre > 1,5µm	100 % Diamètre > 1,5µm	100 % tous diamètre*	100 % tous diamètre*
Barrière contre les liquides chimiques	Oui	Oui	Oui (Type 6)	Inorganiques concentrés	Inorganiques et organiques concentrés
Résistance à la pression liquide	80 cm	120 cm	130 cm	2 bars	5 bars
Barrière contre le sang	—	—	Classe 3/6	Classe 6/6	Classe 6/6
Barrière contre les bactéries	—	—	Classe 1/6	Classe 6/6	Classe 6/6
Solidité, résustance, légèreté	+	+	++	+++	+++
Non pelucheux et non contaminant	+	+++	+++	+++	+++
Traitement antistatique	oui (2 faces)	Oui (face interne)	Oui (2 faces pour coloris blanc)	Oui (face interne)	Oui (face interne)

Exigences et types de protections

Les normes		
EN 943-1 : 2002	TYPE 1	**Étanche aux gaz** Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses, y compris aérosols liquides et particules solides
EN 943-1 :2002	TYPE 2	**Non étanche aux gaz** Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses, y compris aérosols liquides et particules solides
EN 14605 :2005/ A1 :2009	TYPE 3	**Etanche aux liquides** Protection contre les substances chimiques liquides sous forme de jet
EN 14605 :2005/ A1 :2009	TYPE 4	**Etanche aux pulvérisations** Protection contre les substances chimiques liquides sous forme de pulvérisation
EN ISO 139821 :2004/ A1 :2010	TYPE 5	**Particules solides** Protection contre les particules solides en suspension dans l'air
EN 13034 :2005/ A1 :2009	TYPE 6	**Protection limitée contre les substances chimiques liquides** Risques d'exposition à de petites quantités de brouillard / pulvérisations fines, ou éclaboussures accidentelles de faible olume si l'utilisateur est apte à prendre rapidement les mesures nécessaires en cas de contamination

Les normes		
EN 1149-5 :2008		**Vêtements de protection antistatiques** (Les propriétés de l'antistatisme des vêtements de protection chimique sont efficaces seulement s'ils sont conservés dans un endroit sec, si l'humidité est inférieure à 25 % et si l'utilisateur et le vêtement sont constamment reliés à la terre.)
EN 1073-2 :2002		**Protection contre les contaminations radioactives** (Ne protège pas contre les radiations nucléaires)
EN ISO 14116 :2008		**Protection contre la chaleur et les flammes** Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée. Indice 1/0/0 : les matériaux d'Ind. 1 limite la propagation de la flamme mais fondent et doivent toujours être portés sur des vêtements d'Ind. 2 ou 3.
EN 14126 :2003		**Vêtements de protection contre les agents infectieux** Ils sont indiqué par la lettre « B » par exemple :T ype 4B

GÉNÉRALITÉS

- Facteur de chute : Il détermine la hauteur de chute en fonction du point d'ancrage.
- Tirant d'air : Il désigne la distance verticale nécessaire de chute libre sans obstacle.
- L'effet pendulaire : Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport à la verticale du point d'ancrage du dispositif antichute et peut provoquer de graves lésions en cas de présence d'un obstacle dans l'espace du balan.

Les facteurs de chute

Le facteur de chute détermine la hauteur de chute en fonction de la position du point d'ancrage de l'équipement antichute utilisé. Il est recommandé que le point d'ancrage soit situé au-dessus de l'utilisateur.



L'effet pendulaire

Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport à la verticale du point d'ancrage du dispositif antichute et peut provoquer de graves lésions en cas de présence d'un obstacle dans l'espace du balan.



Le tirant d'air

Il s'agit de la distance minimum nécessaire de chute libre verticale sous les pieds de l'utilisateur sans obstacle. Elle dépend du dispositif antichute utilisé et de la position du point d'ancrage (cf. facteur de chute).

Exemple de calcul de tirant d'air avec un facteur de chute 2 :

Tirant d'air = A + B + C + D



A Longueur hors tout du dispositif antichute utilisé

B Distance d'arrêt en fonction du dispositif antichute utilisé

C Hauteur entre le point d'accrochage antichute du harnais et les pieds de l'utilisateur

D 1 m de distance de sécurité

Exemple :

Utilisateur : 1,7 m

Distance d'arrêt : 1,8 m

Longe : 2 m

Tirant d'air :

2 + 1,8 + 1,7 + 1 = 6,5 M

Les normes	
EN361	HARNAIS D'ANTICHUTE
EN355	ABSORBEURS D'ÉNERGIE
EN360	ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE
EN353-1	LIGNE DE VIE VERTICALE AVEC ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT RIGIDE
EN353-2	ANTICHUTES MOBILES SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE
EN362	CONNECTEURS

Le réseau de proximité

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES ADHÉRENTS ET DES POINTS DE VENTE SUR

dompro.fr



DOMPRO UN RÉSEAU D'EXPERTS MULTITECHNIQUES

FOURNITURES INDUSTRIELLES • QUINCAILLERIE • BÂTIMENT

DES PROS ÉQUIPENT LES PROS

Avis aux lecteurs

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Il présente une partie de l'offre disponible au sein de votre point de vente et/ou de la plateforme DOMPRO. Il ne saurait être considéré comme un document d'informations exhaustives sur les produits qu'il contient.

Les marques indiquées dans le présent Catalogue peuvent, pour des raisons d'exclusivité régionale, être différentes suivant les points de vente du réseau DomPro. Certains produits sont soumis à réglementations. Il est nécessaire d'interroger votre vendeur pour en connaître l'accessibilité.

DomPro décline toute responsabilité en cas d'évolutions normatives ou réglementaires pouvant intervenir durant toute sa période de validité et pouvant impacter les caractéristiques de certains produits ou procédés et/ou leur utilisation, voire leur retrait du marché. Aussi, DomPro ne pourra non plus être tenu responsable d'évolutions normatives et réglementaires non connues ou dont la date d'entrée en vigueur était non connue au moment de la réalisation du catalogue.

Les prix qui y sont mentionnés peuvent subir des hausses, et sont donc réajustable à tout moment en raison de fluctuations importantes des matières premières ou composants rentrant dans la fabrication des produits.

Ce support reste et demeure la propriété de DOMPRO SAS.
Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite.

Certifié PEFC
Imprimé sur un papier qui est issu(e) de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC
PEFC/14-38-00040
www.pefc-france.org

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR

Le réseau de proximité

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES ADHÉRENTS ET DES POINTS DE VENTE SUR

dompro.fr

Création / Réalisation : Pégase Market - documents et photos non contractuels - RC Bobigny 448 829 697

VOTRE MAGASIN LE PLUS PROCHE

DomPro

Ce catalogue professionnel est exclusivement destiné aux professionnels.
Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Crédit photo AdobeStock